



Exercício de Fixação

Responda as **10 questões** sobre Funções em JavaScript.

Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual palavra-chave é usada para criar uma função nomeada?

☐ const

☒ function

☐ let

☐ var

2 Qual é a sintaxe correta de uma Arrow Function?

☐ function soma(a, b) { return a + b; }

☐ const soma = function(a, b) { return a + b; }

☒ const soma = (a, b) => a + b;

☐ const soma = a, b => a + b;

3 Qual palavra-chave é usada para retornar um valor de uma função?

☒ return

☐ break

☐ continue

☐ exit

4 O que é uma Closure em JavaScript?

☐ Uma função que não retorna nada

☒ Uma função que tem acesso ao escopo de sua função externa

☐ Uma função que só pode ser usada uma vez

☐ Uma função que não tem parâmetros

5 O que faz o método `addEventListener()` ?

☐ Remove um evento

☒ Adiciona um evento a um elemento

☐ Cria um novo elemento

☐ Altera o estilo de um elemento

6 Qual evento é acionado quando o usuário clica em um elemento?

☐ `onMouseOver`

☐ `onKeyPress`

☒ `onClick`

☐ `onLoad`

7 O que a palavra-chave `this` representa em uma função construtora?

☐ O objeto global

☒ O objeto que está sendo criado

☐ A função em si

☐ O parâmetro da função

8 Arrow functions têm seu próprio `this` .

☒ Verdadeiro

☐ Falso

9

O DOM (Document Object Model) representa a estrutura da página como uma árvore de nós.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

10 Qual método é usado para acessar um elemento pelo seu ID?

☐ document.querySelector()

☒ document.getElementById()

☐ document.getElementsByClassName()

☐ document.getElementsByTagName()



Resultado do Quiz

10 / 10

Respostas corretas:

- ✓ Q1 - Correta
function é a palavra-chave usada para declarar funções nomeadas.
- ✓ Q2 - Correta
Arrow functions usam a sintaxe (param) => expressão.
- ✓ Q3 - Correta
return é usado para retornar um valor da função.
- ✓ Q4 - Correta
Closure é uma função que mantém acesso ao escopo da função externa.
- ✓ Q5 - Correta
addEventListener() é usado para adicionar eventos a elementos HTML.
- ✓ Q6 - Correta
onClick é acionado quando o usuário clica em um elemento.
- ✓ Q7 - Correta
this em funções construtoras refere-se ao objeto que está sendo criado.
- ✓ Q8 - Correta
Arrow functions NÃO têm seu próprio this, herdam do escopo pai.
- ✓ Q9 - Correta
O DOM representa a página como uma árvore de nós (elementos).
- ✓ Q10 - Correta
document.getElementById() retorna o elemento com o ID especificado.



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente domínio sobre Funções!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir" para salvar o resultado em PDF.