



Questionário de Fixação

Responda as **15 questões** sobre o código do gerenciador de funções.
Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual palavra-chave é usada para criar uma função nomeada?

☐ const

☒ function

☐ let

☐ var

2 Qual é a sintaxe correta de uma Arrow Function?

☐ function soma(a, b) { return a + b; }

☐ const soma = function(a, b) { return a + b; }

☒ const soma = (a, b) => a + b;

☐ const soma = a, b => a + b;

3 Qual palavra-chave é usada para retornar um valor de uma função?

☒ return

☐ break

☐ continue

☐ exit

4 O que é uma função Callback?

☐ Uma função que não retorna nada

☒ Uma função passada como argumento para outra função

☐ Uma função que só pode ser usada uma vez

☐ Uma função que não tem parâmetros

5 Qual é a saída da função `dobro(5)` no código?

☐ 5

☒ 10

☐ 15

☐ 25

6 Qual é a saída da função `soma(3, 4)` no código?

☐ 3☐ 4☒ 7☐ 12

7 Qual método é usado para **exportar** os dados como JSON?

☐ `JSON.parse()`☒ `JSON.stringify()`☐ `JSON.format()`☐ `JSON.convert()`

8 Qual método é usado para **importar** um arquivo JSON?

☐ `JSON.stringify()`☒ `JSON.parse()`☐ `JSON.load()`☐ `JSON.read()`

9 Qual propriedade é usada para alterar o texto exibido no resultado?

☐ `value`☐ `innerHTML`☒ `textContent`☐ `style`

10 Qual é a diferença entre uma função nomeada e uma arrow function?

☐ Não há diferença☒ Arrow function não tem nome☐ Função nomeada é mais rápida☐ Arrow function não retorna valor

11 O método `forEach()` pode ser usado para percorrer um array de funções.

☒  Verdadeiro☐  Falso

12 Uma função pode retornar apenas números.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

13 Arrow functions podem ser usadas como funções construtoras.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

14 A exportação de JSON usa o método `JSON.stringify()` .

☒ Verdadeiro

☐ Falso

15 A importação de JSON usa o método `JSON.parse()` para converter o arquivo em objeto.

☒ Verdadeiro

☐ Falso



Resultado do Questionário

15 / 15

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

function é a palavra-chave usada para declarar funções nomeadas.

✓ Q2 - Correta

Arrow functions usam a sintaxe (param) => expressão.

✓ Q3 - Correta

return é usado para retornar um valor da função.

✓ Q4 - Correta

Callback é uma função passada como argumento para outra função.

✓ Q5 - Correta

*dobro(5) = 5 * 2 = 10*

✓ Q6 - Correta

soma(3, 4) = 3 + 4 = 7

✓ Q7 - Correta

JSON.stringify() converte um objeto em string JSON.

✓ Q8 - Correta

JSON.parse() converte uma string JSON em objeto.

✓ Q9 - Correta

textContent altera o texto de um elemento.

✓ Q10 - Correta

Arrow functions não têm nome e têm sintaxe mais curta.

✓ Q11 - Correta

forEach é um método de arrays que itera sobre cada elemento.

✓ Q12 - Correta

Funções podem retornar qualquer tipo de dado (string, objeto, etc).

✓ Q13 - Correta

Arrow functions NÃO podem ser usadas como construtoras (não têm new).

✓ Q14 - Correta

JSON.stringify() é usado para exportar dados.

✓ Q15 - Correta

JSON.parse() é usado para importar e converter dados.



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente compreensão do código!