12 **Se o navegador exibisse a tabela SEM o trecho <style>...</style>, o que aconteceria?**

- (●) **a)** A estrutura da tabela permaneceria correta, mas a borda e o padding desapareceriam, e a rolagem horizontal automática do contêiner também.
- ( ) **b)** A tabela exibiria erro grave e o navegador recusaria o conteúdo.
- ( ) **c)** As células apareceriam em vermelho automaticamente.
- ( ) **d)** Os dados seriam embaralhados.

✅ Finalizar 🔄 Limpar

📊 Gabarito de referência

✅ Q1 — Você marcou (c), gabarito (c)

overflow-x: auto permite rolagem horizontal CONDICIONAL — só aparece quando o conteúdo excede a largura do contêiner. Sem ela, a tabela estouraria o layout.

✅ Q2 — Você marcou (b), gabarito (b)

Se o overflow-x: auto estivesse na <table>, o navegador rolaria a própria tabela, mas o comportamento do contêiner-pai não seria controlável. O padrão é envolver a tabela num invólucro que recebe o overflow.

✅ Q3 — Você marcou (b), gabarito (b)

min-width: 500px força a tabela a ter pelo menos 500px. Como o celular tem 375px, o conteúdo excede, e o overflow-x: auto do contêiner faz aparecer a rolagem.

✅ Q4 — Você marcou (b), gabarito (b)

scope="row" associa o <th> aos dados da linha. scope="col" associa aos dados da coluna. Este é o conceito do cabeçalho de linha.

✅ Q5 — Você marcou (c), gabarito (c)

O <caption> identifica o assunto da tabela. Não substitui o <thead>, que agrupa os cabeçalhos das colunas. É recomendado em toda tabela.

✅ Q6 — Você marcou (a), gabarito (a)

UTF-8 aceita acentos (á, ç, ã), símbolos (—, ↔) e caracteres especiais. Sem a meta charset, o navegador pode mostrar caracteres errados ou perder traços e cedilhas.

✅ Q7 — Você marcou (b), gabarito (b)

O trecho está dentro do bloco "table { ... }", portanto se aplica ao elemento <table>. A min-width garante que a tabela não encolha demais.

✅ Q8 — Você marcou (b), gabarito (b)

Sem border-collapse: collapse, cada célula mantém sua própria borda e o resultado visual é mais espaçado. Com collapse, as bordas adjacentes se fundem em uma linha.

✅ Q9 — Você marcou (b), gabarito (b)

O seletor de tag table aplica a regra a TODAS as tabelas do documento. Em projetos com várias tabelas (e.g. uma tabela de contatos e uma de notas), você pode querer estilos diferentes — nesse caso, classes são mais apropriadas.

✅ Q10 — Você marcou (c), gabarito (c)

As linhas do <tbody> começam com Ana, depois João e por último Marina, na ordem em que estão escritas.

✅ Q11 — Você marcou (b), gabarito (b)

A média da linha é calculada com as notas da própria aluna: (8,5 + 9,5 + 9,0 + 9,5)/4 = 9,125, arredondado para duas casas decimais.

✅ Q12 — Você marcou (a), gabarito (a)

O CSS só estiliza e controla a rolagem; a semântica da tabela está toda no HTML. Sem CSS, as cores e bordas mudam, a min-width desaparece, e o overflow-x: auto do contêiner também. Mas o conteúdo continua legível.