



Checkbox & Adicionais • 3 Etapas

Aprenda a conectar `<input type="checkbox">` (HTML), classes de destaque (CSS) e o booleano `.checked` (JavaScript)



1. HTML Cria a Caixa



2. CSS Cria o Destaque



3. JS Lê o `.checked`



Estúdio Interativo



Quiz com 6 Questões



1. O Roteiro Gradativo: Do Checkbox ao Recálculo de Preço

Veja como o adicional de Bacon é construído passo a passo:



Passo 1: Apenas HTML

Cria o `<input type="checkbox" id="bacon">` e o total inicial



Passo 2: HTML + CSS

Cria o card e a classe visual `.selecionada` (verde claro)



Passo 3: Completo com JS

Checa `if (bacon.checked)`, soma R\$ 5,00 e troca a cor da caixa

🌟 O Fluxo de Ouro Deste Exemplo:

checkbox (marca/desmarca) → onchange (dispara) → JS avalia `.checked` (true/false) → if / else → soma +R\$ 5,00 no total e muda a cor!



2. Estúdio Interativo: Veja o Booleano em Ação

Alterne entre os passos e marque/desmarque o adicional para ver o recálculo:

Ver Passo 1 (Só HTML)

Ver Passo 2 (+ CSS)

Ver Passo 3 (+ JS Ativo)



X-Burger Simples

Preço Base: R\$ 20,00

☐ Adicionar Bacon (+ R\$ 5,00)

Total: R\$ 20,00

Passo 3: Completo! O JavaScript avalia se está marcado (.checked), soma R\$ 5,00 e muda a cor da caixa.



3. Códigos Gradativos para Testar no OneCompiler

Abra os 3 códigos para observar a evolução simples e direta:

Passo 1: Apenas HTML (Cria a Caixa de Seleção)

O que observar: O HTML cria o `<input type="checkbox" id="bacon">`. Marcar ou desmarcar não altera o preço nem aplica cores.

passo1-checkbox-html.html

Copiar

OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 1: Apenas HTML</title>
</head>
<body>
  <!-- 1. HTML apenas cria os elementos sem estilo e sem cálculo -->
  <h2>🍔 X-Burger Simples</h2>
  <p>Preço Base: R$ 20,00</p>

  <div>
    <input type="checkbox" id="bacon">
    <label for="bacon">Adicionar Bacon (+ R$ 5,00)</label>
  </div>

  <h3 id="total">Total: R$ 20,00</h3>
</body>
</html>
```

Passo 2: HTML + CSS (Prepara o Estilo e a Classe .selecionada)

O que observar: Adicionamos a tag `<style>` com a classe `.caixa-adicional` e a classe `.selecionada` com fundo verde claro (`lightgreen`).

passo2-checkbox-css.html

Copiar

OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
<title>Passo 2: HTML + CSS</title>
<style>
  /* 2. CSS cria o visual do card e as classes de destaque */
  body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    padding: 30px;
  }

  .caixa-adicional {
    border: 1px solid #ccc;
    padding: 12px;
    border-radius: 8px;
    max-width: 280px;
    margin: 10px 0;
  }

  .selecionada {
    background-color: lightgreen;
    border-color: #16a34a;
    font-weight: bold;
  }
</style>
</head>
<body>
  <h2>🍔 X-Burger Simples</h2>
  <p>Preço Base: R$ 20,00</p>

  <div class="caixa-adicional" id="box-bacon">
    <input type="checkbox" id="bacon">
    <label for="bacon">Adicionar Bacon (+ R$ 5,00)</label>
  </div>

  <h3 id="total">Total: R$ 20,00</h3>
</body>
</html>
```

Passo 3: HTML + CSS + JavaScript Completo (A Tela Muda!)

O que observar: O JavaScript avalia `bacon.checked`. Se for `true`, soma R\$ 5,00 no total e adiciona a classe verde. Se for `false`, volta para R\$ 20,00!

passo3-checkbox-completo.html

 Copiar

 OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 3: HTML + CSS + JS Completo</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      padding: 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>🍔 X-Burger Simples</h2>
  <p>Preço Base: R$ 20,00</p>

  <div class="caixa-adicional" id="box-bacon">
    <input type="checkbox" id="bacon">
    <label for="bacon">Adicionar Bacon (+ R$ 5,00)</label>
  </div>

  <h3 id="total">Total: R$ 20,00</h3>
</body>
</html>
```

```
}

.caixa-adicional {
  border: 1px solid #ccc;
  padding: 12px;
  border-radius: 8px;
  max-width: 280px;
  margin: 10px 0;
  transition: all 0.2s;
}

.selecionada {
  background-color: lightgreen;
  border-color: #16a34a;
  font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>
  <h2>🍔 X-Burger Simples</h2>
  <p>Preço Base: R$ 20,00</p>

  <div class="caixa-adicional" id="box-bacon">
    <!-- ONCHANGE: Dispara o JS quando marca ou desmarca -->
    <input type="checkbox" id="bacon" onchange="atualizarPedido()">
    <label for="bacon">Adicionar Bacon (+ R$ 5,00)</label>
  </div>

  <h3 id="total" style="color: #16a34a;">Total: R$ 20,00</h3>

  <script>
    function atualizarPedido() {
      // 1. JS lê se o checkbox está marcado (true ou false)
      let temBacon = document.getElementById("bacon").checked;
      let total = 20.00;
      let box = document.getElementById("box-bacon");

      // 2. JS toma a decisão com if/else
      if (temBacon) {
        total = total + 5.00; // Soma R$ 5,00
        box.className = "caixa-adicional selecionada"; // Fica verde
      } else {
        box.className = "caixa-adicional"; // Volta ao normal
      }

      // 3. Atualiza o texto na tela
      document.getElementById("total").innerText = "Total: R$ " +
total.toFixed(2).replace('.', ',');
    }
  </script>
</body>
</html>
```



4. Exercício de Fixação (6 Questões)

Responda às 6 questões sobre checkboxes, booleanos e manipulação de classes. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

- 1 Qual tag e atributo HTML são utilizados para criar uma caixa de seleção que pode ser marcada ou desmarcada?

☐ `<button type="check">`

☒ `<input type="checkbox">`

☐ `<select type="box">`

☐ `<div class="checkbox">`

- 2 No JavaScript, qual propriedade booleana informa se a caixa de seleção está atualmente marcada (`true`) ou desmarcada (`false`)?

☐ `.innerText`

☐ `.style`

☐ `.value`

☒ `.checked`

- 3 [O que este código fará?]

Analise a estrutura abaixo:

```
if (bacon.checked) {  
  total = 25; } else {  
  total = 20; }
```

Se o usuário

desmarcar a caixa de bacon, qual será o valor da variável total?

☒ 20 (pois o `else` é executado quando `.checked` é falso).

☐ 25.

☐ Zero.

☐ Ocorrerá um erro de sintaxe.

- 4 Qual evento colocamos na tag

☐ para avisar o JavaScript imediatamente quando o usuário marca ou desmarca a opção?

☐ `onabort`

☐ `oncopy`

☒ ``onchange` (ou `onclick`)`☐ ``onscroll``

5 No Passo 3, o que a linha ``caixa.className = "caixa-adicional selecionada"`` faz visualmente?

☐ Apaga a caixa da tela.☒ Aplica a classe de estilo que deixa a caixa com fundo verde claro (``lightgreen``) e borda destacada.☐ Desliga a conexão de internet.☐ Apenas altera a foto do produto.

6 Qual é a diferença fundamental entre um e um ☐ ao ler seus dados no JavaScript?

☐ O campo de texto é lido com ``checked`` e o checkbox com ``innerText``.☐ O checkbox não funciona com JavaScript.☐ Não há nenhuma diferença entre eles.☒ O campo de texto retorna texto digitado com ``value``, enquanto o checkbox retorna um booleano verdadeiro/falso com ``checked``.☒ Verificar Respostas☐ Limpar

Desempenho do Aluno

6 / 6

✓ **Questão 1:** Correta!

☐ é a tag padrão da W3C para caixas de seleção que ligam e desligam.

✓ **Questão 2:** Correta!

`.checked` retorna `true` se a caixa estiver marcada e `false` se estiver desmarcada.

✓ **Questão 3:** Correta!

Quando `.checked` é `false` (desmarcado), o bloco `else` é executado, mantendo o valor base de 20.

✓ **Questão 4:** Correta!

`onchange` é o evento ideal disparado no instante em que o estado do checkbox muda.

✓ **Questão 5:** Correta!

caixa.className aplica as regras CSS da classe .selecionada, ativando a cor verde claro lightgreen.

✓ **Questão 6: Correta!**

Inputs de texto retornam strings com .value, enquanto checkboxes retornam booleanos com .checked.

 Salvar em PDF

Após testar os 3 passos no OneCompiler e concluir o Quiz, envie o seu relatório:



Enviar Relatório de Atividades →