

```
<script>
function fazerPedido() {
  // 1. JS lê o que foi digitado com .value
  let nomeCliente = document.getElementById("nome").value;

  // 2. JS altera o texto no HTML com .innerText
  document.getElementById("resposta").innerText = "Pedido confirmado para: " +
nomeCliente + "!";
}
</script>
</body>
</html>
```



4. Exercício de Fixação (6 Questões)

Responda às 6 questões sobre as 3 etapas de desenvolvimento. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 Qual é o papel do ****Passo 1: Apenas HTML**** na construção da página?

- ☐ Calcular o desconto da pizza e enviar para o banco de dados.
- ☒ Criar a estrutura física dos elementos na tela (título, campo de input, botão e parágrafo de resposta).
- ☐ Definir as cores de fundo e bordas arredondadas.
- ☐ Fazer o botão vibrar no celular do usuário.

2 No ****Passo 2****, como o CSS consegue selecionar exatamente o botão que possui `id="btn-pedido"` para pintar de azul?

- ☐ `.btn-pedido { background: blue; }` (usando ponto)
- ☐ `@btn-pedido { background: blue; }` (usando arroba)
- ☒ `#btn-pedido { background: #2563eb; }` (usando cerquilha / hashtag para o ID)
- ☐ `btn-pedido() = blue;`

3 [O que este código fará?] No ****Passo 3****, analise a linha de JavaScript:

```
document.getElementById("resposta").innerText = "Pedido Confirmado!";
```

☒ Localiza o elemento com id="resposta" na tela e escreve "Pedido Confirmado!" dentro dele.

☐ Apaga o botão da tela e reinicia o computador.

☐ Muda a cor da página para vermelho.

☐ Envia um e-mail com a senha do cliente.

4 Para que serve a propriedade `.value` no comando `let nomeCliente = document.getElementById("nome").value;` ?

☐ Para arredondar os cantos do botão.

☐ Para calcular o preço em dinheiro da pizza.

☐ Para apagar o formulário da memória.

☒ Para ler e capturar exatamente o texto que o usuário digitou no campo ```.

5 O que o atributo `onclick="fazerPedido()"` colocado dentro do ``` realiza na prática?

☐ Apenas altera a cor do botão para amarelo.

☒ Atua como o gatilho que executa a função `fazerPedido()` no JavaScript quando o usuário clica ou toca no botão.

☐ Desliga a conexão de internet do aparelho.

☐ Fecha a janela do navegador imediatamente.

6 [Trace de Código] No código do ****Passo 3****, se `"Carlos"` no campo e clicar no botão, o que acontecerá na tela?

☐ Aparecerá apenas a palavra "Erro".

☐ O campo de texto desaparecerá.

☒ O parágrafo vazio será preenchido com: "Pedido confirmado para: Carlos!".

☐ A tela ficará completamente preta.



Desempenho do Aluno

6 / 6

✓ **Questão 1: Correta!**

O Passo 1 cria a estrutura física e o conteúdo dos elementos com HTML puro.

✓ **Questão 2: Correta!**

No CSS, usamos cerquilha (#) para selecionar o ID único #btn-pedido.

✓ **Questão 3: Correta!**

.innerText altera diretamente o conteúdo visível de texto na tag selecionada.

✓ **Questão 4: Correta!**

.value captura o que o usuário escreveu dentro do campo de input.

✓ **Questão 5: Correta!**

onclick é o gatilho que aciona a função JavaScript ao clicar ou tocar no botão.

✓ **Questão 6: Correta!**

O JS lê "Carlos" do input e escreve: "Pedido confirmado para: Carlos!".



Salvar em PDF

Após testar os 3 passos no OneCompiler e concluir o Quiz, envie o seu relatório:



Enviar Relatório da Aula 1 →