

🏠 Seletor de Pagamento • 3 Etapas

Aprenda a conectar <select> (HTML), classes de cores (CSS) e o evento onchange com troca de classe (JavaScript)

📄 1. HTML Cria o Select

🎨 2. CSS Cria as Cores

⚡ 3. JS Muda Texto e Classe

👤 Estúdio Interativo

📝 Quiz com 6 Questões

🎯 1. O Roteiro Gradativo: Do Menu à Mudança de Cor

Veja como o seletor de pagamento é construído camada por camada:

📄 Passo 1: Apenas HTML

Cria o <select> com as <option> e o <div id="resultado">

🎨 Passo 2: HTML + CSS

Cria as classes de cores: .pix, .cartao e .dinheiro

⚡ Passo 3: Completo com JS

Ouve o onchange, altera o .innerText e muda a .className

🌟 O Fluxo de Ouro Deste Exemplo:

select (escolhe) → onchange (dispara) → JS lê o .value → if / else → muda o .innerText e troca a .className!

👤 2. Estúdio Interativo: Veja a Mudança ao Vivo

Altere entre os passos e teste a seleção no formulário funcional:

Ver Passo 1 (Só HTML)

Ver Passo 2 (+ CSS)

Ver Passo 3 (+ JS Ativo)

Forma de Pagamento

Total: R\$ 100,00

Escolha:

PIX (5% OFF) ▼

PIX: R\$ 95,00

Passo 3: Completo! O JavaScript ouve o onchange, altera o texto e troca a cor da caixa ao vivo.

💻 3. Códigos Gradativos para Testar no OneCompiler

Abra os 3 códigos para observar a evolução simples e direta:

Passo 1: Apenas HTML (Cria o Seletor)

O que observar: O HTML cria o menu <select id="pagamento"> com as opções e a caixa <div id="resultado">. Tudo aparece sem cores e trocar a opção não faz nada.

passo1-select-html.html

📄 Copiar

👉 OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 1: Apenas HTML</title>
</head>
<body>
  <!-- 1. HTML apenas cria a estrutura sem estilo e sem JS -->
  <h2>Forma de Pagamento</h2>
  <p>Total: R$ 100,00</p>

  <label>Escolha:</label>
  <select id="pagamento">
    <option value="pix">PIX</option>
```

```
<option value="cartao">Cartão</option>
<option value="dinheiro">Dinheiro</option>
</select>

<div id="resultado">
  Escolha uma forma de pagamento.
</div>
</body>
</html>
```

Passo 2: HTML + CSS (Cria as Classes de Cores)

O que observar: Adicionamos a tag `<style>` com as classes `.pix` (verde claro), `.cartao` (azul claro) e `.dinheiro` (amarelo claro).

passo2-select-css.html

📄 Copiar

▶ OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 2: HTML + CSS</title>
  <style>
    /* 2. CSS cria as classes visuais e cores */
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      padding: 30px;
    }

    .resultado {
      margin-top: 15px;
      padding: 10px;
      border: 1px solid #999;
    }

    .pix {
      background-color: lightgreen;
    }

    .cartao {
      background-color: lightblue;
    }

    .dinheiro {
      background-color: lightyellow;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Forma de Pagamento</h2>
  <p>Total: R$ 100,00</p>

  <label>Escolha:</label>
  <select id="pagamento">
    <option value="pix">PIX</option>
    <option value="cartao">Cartão</option>
    <option value="dinheiro">Dinheiro</option>
  </select>

  <div id="resultado" class="resultado">
    Escolha uma forma de pagamento.
  </div>
</body>
</html>
```

Passo 3: HTML + CSS + JavaScript Completo (A Tela Muda!)

O que observar: Adicionamos `onchange="verificarPagamento()"` no select. O JavaScript lê o valor com `.value`, muda o texto com `.innerText` e altera a cor trocando a `.className` !

passo3-select-completo.html

📄 Copiar

▶ OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 3: HTML + CSS + JS Completo</title>
  <style>
    body {
```

```
font-family: Arial, sans-serif;
padding: 30px;
}

.resultado {
  margin-top: 15px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #999;
}

.pix {
  background-color: lightgreen;
}

.cartao {
  background-color: lightblue;
}

.dinheiro {
  background-color: lightyellow;
}
</style>
</head>
<body>
  <h2>Forma de Pagamento</h2>
  <p>Total: R$ 100,00</p>

  <label>Escolha:</label>

  <!-- ONCHANGE: Dispara o JavaScript quando a opção muda -->
  <select id="pagamento" onchange="verificarPagamento()">
    <option value="pix">PIX</option>
    <option value="cartao">Cartão</option>
    <option value="dinheiro">Dinheiro</option>
  </select>

  <div id="resultado" class="resultado">
    Escolha uma forma de pagamento.
  </div>

  <script>
    function verificarPagamento() {
      // 1. JS lê o valor selecionado
      let pagamento = document.getElementById("pagamento").value;
      let resultado = document.getElementById("resultado");

      // 2. JS decide o texto e a classe CSS
      if (pagamento === "pix") {
        resultado.innerText = "PIX: R$ 95,00 (5% de Desconto)";
        resultado.className = "resultado pix";
      } else if (pagamento === "cartao") {
        resultado.innerText = "Cartão: R$ 100,00";
        resultado.className = "resultado cartao";
      } else {
        resultado.innerText = "Dinheiro: R$ 100,00 (Levar Troco)";
        resultado.className = "resultado dinheiro";
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
```



4. Exercício de Fixação (6 Questões)

Responda às 6 questões sobre o seletor de pagamento e clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 Qual tag HTML cria o menu suspenso de escolha e qual tag cria cada opção da lista?

☐ A tag ``<input>`` cria o menu e ``<button>`` cria as opções.

☒ A tag ``<select>`` cria o menu e a tag ``<option>`` cria cada item selecionável da lista.

☐ A tag ``<div>`` cria o menu e ``<p>`` cria as opções.

☐ A tag ``<h1>`` cria o menu e ``<style>`` cria as opções.

2 Por que usamos o atributo `onchange="verificarPagamento()"` na tag `<select>` em vez de `onclick`?

- ☐ Porque `onclick` apaga a lista de opções da memória.
- ☐ Porque o JavaScript não consegue ser executado em tags de formulário.
- ☐ Apenas para trocar a cor da fonte do texto.
- ☒ Porque o evento `onchange` é acionado no momento exato em que o usuário troca a opção escolhida na lista.

3 [O que este código faz?] Se o usuário escolher `"pix"`, qual efeito visual o comando `resultado.className = "resultado pix"` produzirá na tela?

- ☒ Aplica a classe de borda `.resultado` e a classe `.pix`, deixando a caixa com fundo verde claro (`lightgreen`).
- ☐ Apaga a caixa de resultado da página.
- ☐ Muda a cor da página para preto.
- ☐ Fecha o navegador do usuário imediatamente.

4 O que a linha `let pagamento = document.getElementById("pagamento").value;` captura?

- ☐ A quantidade de cliques dados na página.
- ☐ A cor da borda da caixa.
- ☒ O valor do atributo `value` da opção que está selecionada no menu (ex: `"pix"`, `"cartao"` ou `"dinheiro"`).
- ☐ O saldo da conta bancária do cliente.

5 Na linha `if (pagamento === "pix")`, para que serve o operador `===`?

- ☐ Para somar três números inteiros.
- ☒ Para comparar e verificar se o texto escolhido pelo usuário é exatamente igual a `"pix"`.
- ☐ Para duplicar o valor de R\$ 100,00.
- ☐ Para apagar a variável da memória.

6 Além de alterar o texto com `.innerText`, como o JavaScript deste exemplo consegue modificar o estilo visual da caixa dinamicamente?

- ☐ Reiniciando o computador do usuário.
- ☐ Pedindo autorização de câmera.
- ☐ Desligando o monitor.
- ☒ Substituindo a classe do elemento em tempo real com `.className` para aplicar as cores `.pix`, `.cartao` ou `.dinheiro`.

✓ Verificar Respostas

🗑 Limpar

Desempenho do Aluno

6 / 6

✓ Questão 1: Correta!

cria cada uma das opções dentro dele. ✓ Questão 2: Correta! onchange é o evento acionado no instante em que o valor selecionado no menu é alterado. ✓

📄 Salvar em PDF

Após testar os 3 passos no OneCompiler e concluir o Quiz, envie o seu relatório:

 **Enviar Relatório de Atividades** →