🌐 TEMA 05 • HTTP na Prática

O que realmente viaja do navegador para o servidor: método, cabeçalhos e corpo da requisição, observados no DevTools

Anatomia HTTP · GET × POST · DevTools · httpbin.org · Desafio investigativo

1. Anatomia HTTP | 2. Experimento | 3. DevTools passo a passo | 4. Comparação

🧭 Desafio investigativo

Depois de executar os dois testes e observar no DevTools, responda às cinco perguntas abaixo. Cada uma tem um botão que revela o gabarito.

1 Qual parte da requisição mudou quando trocamos GET por POST?

O método (de GET para POST) e a localização dos dados (que saíram da URL e passaram para o corpo/payload da requisição).

👀 Ver gabarito

2 Em qual teste o nome "Ana" apareceu na URL?

No teste GET.

👀 Ver gabarito

3 Qual cabeçalho informa o formato dos dados enviados?

O cabeçalho content type

👀 Ver gabarito

4 **No POST, em qual painel do DevTools encontramos o nome enviado?**

Na aba Payload (ou Request Body / Form Data).

👀 Ver gabarito

5 **Se os dois métodos têm cabeçalhos, por que não podemos dizer que somente o POST utiliza headers?**

Porque os cabeçalhos (headers) são uma estrutura padrão e obrigatória de qualquer requisição ou resposta HTTP, independentemente do método utilizado (GET, POST, PUT, etc.).

👀 Ver gabarito

💡 **Extensão sugerida:** depois de responder às perguntas, abra a **aba Response** (ou *Preview*) da requisição POST no DevTools e compare o JSON do `httpbin.org/post` com o do `httpbin.org/get`. No GET, os dados aparecem em `args`. No POST, aparecem em `form`. Essa comparação fecha o ciclo completo: *formulário → requisição HTTP → servidor → resposta*.