MS-102: Administrador de Microsoft 365

En el contexto de Microsoft 365, un "**plan**" suele hacer referencia a un conjunto específico de características y servicios incluidos en una suscripción. Por otro lado, una "**suscripción**" generalmente hace referencia al acto de adquirir acceso a un plan determinado de Microsoft 365. Implica pagar una cuota periódica a Microsoft a cambio del derecho a usar las características y servicios del plan seleccionado durante un período de tiempo especificado.

Una **suscripción de Microsoft 365** es el plan de pago que proporciona a una organización acceso a los servicios en la nube de Microsoft. Un **inquilino Microsoft Entra** es el contenedor que contiene todos los recursos asociados a esa suscripción.

Con una suscripción de Microsoft 365, puede agregar hasta 900 dominios a un único inquilino.

Una organización no puede tener más de un inquilino dentro de una sola suscripción de Microsoft 365.

Azure Marketplace es un servicio que permite a los administradores de TI agregar una capa de gobernanza en el nivel de inquilino de Azure.

Hay dos formas de Azure Marketplace:

Azure Marketplace. Azure Marketplace tiene miles de aplicaciones líderes del sector que son bloques de creación de cargas de trabajo para Azure.

Azure Marketplace privado. Esta característica es una característica de nivel de inquilino basada en el Azure Marketplace genérico.

Una **colección** es una lista de productos aprobados en Azure Marketplace privados, creada por el administrador de Marketplace, que está disponible en distintas suscripciones de toda una organización.

SharePoint y OneDrive tienen **cuatro** tipos principales de configuración de uso compartido: Cualquiera, Invitados nuevos y existentes, Invitados existentes y

Solo personas de su organización.

Cualquiera (nivel predeterminado para SharePoint y OneDrive)	Permitir a los usuarios compartir archivos y carpetas mediante vínculos que permiten a cualquier persona que tenga el vínculo acceder a los archivos o carpetas sin autenticarse. Esta configuración también permite a los usuarios compartir sitios con invitados nuevos y existentes que se autentiquen. Si selecciona esta opción, puede restringir los vínculos para Cualquiera para que caduquen tras un número específico de días o para que solo puedan dar permiso para Vista. Si usa solicitudes de archivo, debe establecer OneDrive en **Cualquiera** y debe habilitar los permisos de edición para los vínculos **Cualquiera** . Si OneDrive está establecido en cualquier cosa que no sea **Cualquiera**, las solicitudes de archivo se deshabilitan. Para obtener más información, consulte Procedimientos recomendados para compartir archivos y carpetas con usuarios no autenticados.
Invitados nuevos y existentes	Requerir a las personas que recibieron invitaciones que inicien sesión con su cuenta profesional o educativa (si su organización usa Microsoft 365) o una cuenta de Microsoft, o que proporcionen un código para comprobar su identidad. Los usuarios pueden compartir con invitados que ya están en el directorio de su organización y pueden enviar invitaciones a personas que se agregarán al directorio si inician sesión. Para obtener más información sobre códigos de verificación, vea Proteger el uso compartido externo en SharePoint
Invitados existentes	Permita el uso compartido solo para invitados que ya están en el directorio. Estos invitados pueden existir en el directorio porque aceptaron anteriormente invitaciones para compartir o porque se agregaron manualmente, por ejemplo, mediante la colaboración B2B de Azure. (Para ver los invitados de su organización, vaya a la página **Invitados** del Centro de administración de Microsoft 365).
Solo personas de la organización	Desactivar el uso compartido externo. Si restringe o desactiva el uso compartido externo, normalmente los invitados pierden el acceso después de una hora desde el cambio. Si desactiva el uso compartido externo para su organización y después lo vuelve a activar, los invitados que tenían acceso previamente lo recuperarán. Si sabe que el uso compartido externo estaba previamente activado y en uso para sitios específicos y no desea que los invitados recuperen el acceso, desactive primero el uso compartido externo en esos sitios específicos.

El registro de auditoría unificado es una característica de Microsoft 365 que permite realizar un seguimiento y registrar las actividades de usuario y administrador en varios servicios y aplicaciones, como Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, Teams, Power BI y Microsoft Entra id.

Para comprobar que la auditoría está activada para su organización, ejecutar el siguiente comando: **Get-AdminAuditLogConfig | Format-List UnifiedAuditLogIngestionEnabled** y el comando para activarla: **Set-AdminAuditLogConfig -UnifiedAuditLogIngestionEnabled $true**

Una **identidad** en la nube es una cuenta de usuario que solo existe en Microsoft Entra ID. Una **identidad sincronizada** es un usuario que existe tanto en un AD DS en el entorno local como en Microsoft 365. Una **identidad federada** hace referencia a una identidad autenticada por un proveedor de identidades externo (IdP).

	Identidad de nube	Identidad sincronizada	Identidad federada
Definición	La cuenta de usuario solo existe en Microsoft 365.	La cuenta de usuario existe en el Active Directory local y existe un usuario idéntico en Microsoft 365.	Cuenta de usuario sincronizada autenticada mediante AD FS.
Ideal para...	Organizaciones pequeñas o medianas que ya no necesitan Active Directory Domain Services (AD DS) local.	Las organizaciones que ejecutan Active Directory local ya y planean moverse a la nube.	Organizaciones que quieren centralizar sus procesos de autenticación y autorización. Las organizaciones que ejecutan un sistema de autenticación federada o requieren un tipo especial de inicio de sesión, como con una tarjeta de identificación, también usan este modelo.
Principales ventajas	Fácil de usar; no se requieren herramientas adicionales.	Mismo inicio de sesión y donde las organizaciones deben administrar las identidades en un solo lugar.	Inicio de sesión único y dónde las organizaciones deben administrar las identidades en un solo lugar.

- **Solo en la nube**. Los usuarios se crean y administran en el Centro de administración de Microsoft 365. También puede usar PowerShell o el Centro de administración Microsoft Entra.
- **Híbrido**. Microsoft 365 sincroniza las cuentas de usuario de AD DS. Por lo tanto, debe usar herramientas de AD DS locales para administrar cuentas de usuario.

Miembro. Este valor indica un empleado de la organización anfitriona y un usuario en la nómina de la organización.

Invitado. Este valor indica un usuario que no se considera interno de la empresa, como un colaborador externo, un asociado o un cliente.

Invitado externo. La mayoría de los usuarios que por lo general se consideran usuarios externos o invitados entran en esta categoría.

Miembro externo. Este usuario de colaboración B2B tiene una cuenta en una organización Microsoft Entra externa o un proveedor de identidades externo (como una identidad social) y acceso de nivel de miembro a los recursos de su organización.

Los contactos son personas ajenas a su organización que le gustaría que todos pudieran encontrar.

Los contactos de correo son diferentes de los usuarios de correo:

- Los usuarios de correo tienen una dirección de correo electrónico en el dominio de la organización.
- Los contactos de correo tienen una dirección de correo electrónico fuera del dominio de la organización.

Tipo de grupo	Descripción	¿Cuándo usarlo?	¿Dónde crearlo?
Grupo de Microsoft 365	Un grupo de Microsoft 365 es el tipo de grupo recomendado. Incluye un correo electrónico de grupo y áreas de trabajo compartidas, por lo que es ideal para la colaboración. Es similar a los grupos de distribución porque tiene su propio buzón de correo y sus miembros reciben mensajes de correo electrónico enviados al grupo. Sin embargo, difiere de los grupos de distribución en que permite a los equipos colaborar proporcionándoles un área de trabajo compartida para correo electrónico, conversaciones, archivos y eventos de calendario.	Cuando desee proporcionar funcionalidades de lista de distribución y otras características de colaboración. La mejor opción para el trabajo en equipo.	- Centro de administración de Microsoft 365 - Aplicación de administración de Microsoft 365 - Centro de administración Microsoft Entra - Centro de administración de Exchange - Outlook (también conocido como la aplicación Grupos en Outlook)
Grupo de distribución	En Microsoft 365, un grupo de distribución también se conoce como lista de distribución. Las organizaciones lo usan principalmente para enviar notificaciones a un grupo de personas. Para ello, asocie una única dirección de correo electrónico al grupo de distribución. El sistema de correo electrónico o el servidor de correo de una organización distribuye los mensajes enviados a la dirección de correo electrónico del grupo a todos los miembros del grupo.	Cuando quiera distribuir mensajes solo con el grupo.	- Centro de administración de Microsoft 365 - Aplicación de administración de Microsoft 365 - Centro de administración de Exchange

Grupo de seguridad habilitado para correo	Al habilitar por correo un grupo de seguridad, significa que el grupo tiene una dirección de correo electrónico asociada y que los miembros del grupo pueden enviar y recibir correos electrónicos con esa dirección. Este diseño permite que el grupo funcione como una lista de distribución o lista de distribución de correo. La entrega de mensajes funciona igual que con un grupo de distribución. En otras palabras, el sistema de correo electrónico o el servidor de correo de una organización distribuye los mensajes enviados a la dirección de correo electrónico del grupo de seguridad a todos los miembros del grupo. También puede usar un grupo de seguridad habilitado para correo para asignar permisos de grupo a varios recursos, como SharePoint. Por ejemplo, al agregar un grupo de seguridad habilitado para correo a SharePoint, puede conceder a los miembros del grupo permisos de acceso a sitios, bibliotecas, listas o elementos individuales de SharePoint. Los grupos de seguridad habilitados para correo no se pueden administrar dinámicamente ni pueden contener dispositivos.	Cuando quiera usar el grupo para permisos y distribución de correo.	- Centro de administración de Microsoft 365 - Aplicación de administración de Microsoft 365 - Centro de administración de Exchange
Grupo de seguridad	Un grupo de seguridad proporciona una manera cómoda de administrar y asignar permisos a varios usuarios simultáneamente. Un grupo de seguridad puede conceder permisos de acceso a recursos como OneDrive y SharePoint.	Cuando solo se requiere que un grupo conceda permisos.	- Centro de administración de Microsoft 365 - Aplicación de administración de Microsoft 365 - Centro de administración Microsoft Entra

Grupo de distribución dinámico	Un grupo de distribución dinámica administra automáticamente su pertenencia en función de criterios o filtros predefinidos. En un grupo de distribución tradicional, los usuarios administran manualmente la pertenencia. En un grupo de distribución dinámica, Microsoft 365 actualiza dinámicamente su lista de miembros en función de atributos o condiciones específicos. Los grupos de distribución dinámica se crean y administran en Exchange Online. Con Exchange Online, los administradores pueden definir los criterios o reglas para los grupos de distribución dinámica mediante PowerShell o el Centro de administración de Exchange. Pueden basar estas reglas en atributos de usuario, como el departamento, la ubicación, el título del trabajo o los atributos personalizados. Microsoft 365 calcula y actualiza automáticamente la pertenencia del grupo de distribución dinámico en función de estas reglas.	Si desea tener una lista de distribución flexible que cambie la pertenencia automáticamente.	- Centro de administración de Exchange
Buzón compartido	Los buzones compartidos se usan cuando varios usuarios necesitan tener acceso al mismo buzón, como la dirección de correo electrónico del soporte técnico o información de la empresa, el escritorio de recepción u otra función que puedan compartir varios usuarios. Los usuarios con permisos para el buzón del grupo pueden enviar como o enviar en nombre de la dirección de correo electrónico del buzón si el administrador le ha concedido permisos de usuario para hacerlo. Esta característica es útil para los buzones de ayuda y soporte técnico, ya que los usuarios pueden enviar correos electrónicos desde "Soporte técnico de Contoso" o "Building A Reception Desk".	Cuando varias personas necesitan acceder al mismo buzón, como una dirección de correo electrónico de soporte técnico.	- Centro de administración de Microsoft 365 - Aplicación de administración de Microsoft 365 - Centro de administración Microsoft Entra

Tipo de grupo	¿Puede ser miembro de grupos de Microsoft 365?	¿Puede ser miembro de grupos de distribución?	¿Puede ser miembro de grupos de seguridad?	¿Puede ser miembro de grupos de seguridad habilitados para correo?
Grupos de Microsoft 365	No	No	No	No
Grupos de distribución	No	Sí	Sí	Sí
Grupos de seguridad	No	No	Sí	No
Grupos de seguridad habilitados para correo	No	Sí	Sí	Sí

Una configuración de zona DNS disponible públicamente es fundamental durante la implementación de Microsoft 365 para las organizaciones que desean usar dominios personalizados, ya sea en una implementación híbrida o en un entorno solo en la nube.

DNS dividido es una configuración en la que los entornos DNS internos y externos proporcionan direcciones IP diferentes a las solicitudes para el mismo nombre de host.

Una **zona DNS** es una parte del espacio de nombres DNS que administra una organización o entidad específica. Normalmente representa un dominio o un subdominio.

- **Registros.** Asigna un dominio o subdominio a una dirección IPv4.
- **Registros AAAA.** Asigna un dominio o subdominio a una dirección IPv6.
- **Registros CNAME.** Crea un alias para un dominio o subdominio y lo redirige a otro dominio o subdominio.
- **Registros MX.** Especifica los servidores de correo responsables de aceptar el correo electrónico en nombre de un dominio.
- **Registros TXT.** Permite agregar información adicional o registros de verificación.

Registro DNS	Finalidad	Valor para usar	Se aplica a
TXT (Verificación de dominio)	Lo usa Microsoft 365 para comprobar que es propietario de su dominio. No afecta a nada más.	**Host:** @ (o, para algunos proveedores de hospedaje DNS, el nombre de dominio) **Valor TXT:** [Cadena de texto proporcionada por Microsoft 365] El Asistente para la configuración de dominio de Microsoft 365 proporciona los valores que se usan para crear este registro.	Todos los clientes
CNAME (Conjunto de aplicaciones)	Lo usa Microsoft 365 para dirigir la autenticación a la plataforma de identidad correcta. Este registro CNAME solo se aplica a Microsoft 365 operado por 21Vianet en China. Si este registro está presente y 21Vianet no opera el plan de Microsoft 365 de la organización, los usuarios del dominio personalizado de la organización reciben un mensaje de error que indica que "[dominio personalizado] no está en nuestro sistema". Como resultado, los usuarios no pueden activar su licencia de Microsoft 365.	**Alias:** msoid **Destino:** clientconfig.partner.microsoftonline-p.net.cn	21 Clientes deVianet solo en China

- **Detección automática**. Este registro permite a los equipos cliente buscar Automáticamente Exchange y configurar el cliente correctamente.

- **MX**. Este registro indica a otros sistemas de correo dónde enviar correo electrónico para el dominio de la empresa.
- **Marco de directivas de remitente (SPF).** Los registros SPF son realmente registros TXT que usan los sistemas de correo electrónico de destinatario para validar si el servidor que envía el correo electrónico de una organización es uno que la empresa aprueba.

Registro DNS	Finalidad	Valor para usar
SRV (Federación)	Este registro permite al dominio de Microsoft 365 de una organización compartir características de mensajería instantánea (MI) con clientes externos habilitando la federación SIP.	**Dominio:** [dominio] **Servicio:** sipfederationtls **Protocolo:** TCP **Prioridad:** 100 **Peso:** 1 **Puerto:** 5061 **Destino:** sipfed.online.lync.com Si el firewall o el servidor proxy de una organización bloquea las búsquedas SRV en un DNS externo, debe agregar este registro SRV al registro DNS interno.
SRV (SIP)	Es posible que una organización necesite este registro si tiene un inquilino solo de Teams que usa Skype Empresarial teléfonos en línea para Teams.	**Dominio:** [dominio] **Servicio:** sip **Protocolo:** TLS **Prioridad:** 100 **Peso:** 1 **Puerto:** 443 **Destino:** sipdir.online.lync.com
CNAME (Lyncdiscover)	Los inquilinos solo de Teams requieren este registro para admitir cmdlets de PowerShell que siguen usando Skype Empresarial infraestructura en línea para la administración.	**Alias:** lyncdiscover. [dominio] **Destino:** webdir.online.lync.com

Registro DNS	Finalidad	Valor para usar
CNAME	Este registro se usa para comprobar la propiedad del dominio y configurar dominios personalizados. Normalmente apunta a un valor o token específico proporcionado por Microsoft. El registro CNAME se usa para la comprobación del dominio y para dirigir el tráfico a los servicios de Microsoft 365 adecuados.	**Nombre o host:** nombre o alias específicos, como "detección automática" o "msoid". **Destino:** dominio o nombre de host de destino proporcionados por Microsoft.

Los registros SPF son registros TXT que ayudan a evitar que otras personas usen el dominio de una organización para enviar correo no deseado u otro correo electrónico malintencionado. Los registros SPF identifican los servidores que una organización autoriza para enviar correo electrónico desde su dominio.

Registro DNS	Finalidad	Valor para usar
CNAME (Exchange Online)	El servicio Detección automática configura Outlook para los usuarios.	**Alias:** Autodiscover **Destino:** autodiscover.outlook.com
CNAME (Federación de Exchange)	El servicio de detección automática configura Outlook para los usuarios en escenarios de federación de Exchange. Este registro es opcional, pero es necesario al implementar Exchange en una configuración híbrida con Microsoft 365.	**Alias:** Por ejemplo, Autodiscover.service.adatum.com **Destino:** autodiscover.outlook.com

Interfaz de programación de aplicaciones de mensajería (**MAPI**) sobre HTTP es el protocolo de transporte más reciente que proporciona conectividad con Outlook. También es el único protocolo que admite la conectividad de Outlook a Exchange Online en Microsoft 365 y a Exchange Server 2019. Además, MAPI/HTTP es el único protocolo compatible con la autenticación moderna híbrida.

El **Analizador de conectividad remota de Microsoft** es una herramienta basada en web diseñada para ayudar a los administradores de TI a solucionar problemas de conectividad que afectan a sus implementaciones de Microsoft 365, Teams y Exchange Server.

El **asistente de recuperación y Soporte técnico de Microsoft** (**SARA**) funciona mediante la ejecución de pruebas para averiguar qué está mal y ofrece la mejor solución para el problema identificado. Actualmente, puede corregir los problemas de Office, Microsoft 365 o Outlook.

Microsoft 365 es una plataforma basada en la nube que ofrece varios servicios y aplicaciones para empresas y organizaciones. Una de las características clave de Microsoft 365 es el modelo de permisos, que define cómo los usuarios y grupos pueden acceder a los recursos de la plataforma y administrarlos.

Roles de administrador. Estos roles conceden permisos para realizar tareas administrativas, como crear y administrar usuarios, dispositivos, licencias, directivas, configuración e informes.

Roles de lector. Estos roles conceden permisos para ver información e informes, pero no para realizar cambios o modificaciones.

Roles de aplicación. Estos roles conceden permisos para acceder y usar determinadas aplicaciones de Microsoft 365, como Power BI, Power Apps o Power Automate.

Servicio o aplicación	Roles	Ubicación
Microsoft 365	Roles integrados y personalizados	Centro de administración de Microsoft 365
Microsoft Entra ID	Roles de gobierno de datos	Portal de Microsoft Entra ID
Microsoft Defender XDR	Roles de seguridad	Portal de Microsoft Defender
Microsoft Purview	Roles del catálogo de datos	Portal Microsoft Purview

El **Centro de administración de Microsoft 365** proporciona funcionalidades sólidas para administrar permisos dentro del entorno de Microsoft 365 de una organización.

Microsoft Entra ID es una solución de identidad como servicio (IaaS) que ofrece características sólidas para administrar la identidad y el acceso.

El portal de **Microsoft Defender** es una consola de administración centralizada que proporciona a los equipos de seguridad una vista completa de la posición de seguridad de su organización y les ayuda a proteger sus recursos digitales.

El portal de **Microsoft Purview** es un centro centralizado dentro de Microsoft 365 que ayuda a las organizaciones a cumplir sus requisitos normativos y de cumplimiento.

Microsoft 365 usa un modelo de permisos denominado Control de acceso basado en roles de Azure (**RBAC**). El modelo RBAC de Azure facilita la asignación de permisos a un usuario.

Una **unidad administrativa (Administrative Unit)** es un recurso de Microsoft Entra que puede ser un contenedor para otros recursos de Microsoft Entra. Una unidad administrativa solo puede contener usuarios, grupos o dispositivos.

El uso de unidades administrativas requiere:

- Una licencia de Microsoft Entra Premium P1 para cada administrador de unidad administrativa.
- Una licencia gratuita de Microsoft Entra para cada miembro de la unidad administrativa.

Administración de identidades con privilegios (PIM) de Microsoft Entra permite a las organizaciones administrar, controlar y supervisar el acceso de los usuarios. PIM proporciona acceso a los recursos de Microsoft Entra ID, los recursos de Azure y otros servicios en línea de Microsoft, como Microsoft 365 y Microsoft Intune.

Los administradores elegibles (Just in Time) son usuarios que necesitan acceso privilegiado de forma periódica, aunque no todo el día, diariamente. El rol está inactivo hasta que el usuario necesita acceso.

El **administrador de roles con privilegios (PRA)** administra el PIM de Microsoft Entra y actualiza las asignaciones de roles para otros usuarios. Este rol es fundamental para mantener una administración eficaz del acceso con privilegios y garantizar la seguridad y la integridad de los recursos y datos confidenciales dentro de una organización. El administrador de roles con privilegios dentro de PIM es responsable de:

- Asignación de roles de administrador a los usuarios.
- Administración de solicitudes de acceso de usuario.
- Garantizar la delegación segura y controlada del acceso con privilegios en Microsoft 365.

El servicio **Copia de seguridad Microsoft 365** es un servicio basado en el consumo de pago por uso. El precio de la lista de vista previa es de 0,15 USD/GB/mes de contenido protegido. Copia de seguridad Microsoft 365 proporciona una recuperación ultrarrápida de escenarios comunes de continuidad empresarial y recuperación ante desastres (BCDR), como ransomware o sobreescritura o eliminación de contenido de empleados accidentales o malintencionados. Las copias de seguridad de Microsoft están protegidas contra sobreescrituras malintencionadas porque OneDrive, SharePoint y Exchange usan Append-Only almacenamiento.

El **rendimiento** de la **restauración** determina la objeción del tiempo de recuperación o el tiempo que puede tardar en restaurar un estado correcto de los datos y, por tanto, recuperarse de un evento de destrucción de datos.

Una **CDN (Content Delivery Network** o **Red de Distribución de Contenido**) es una red geográficamente distribuida de servidores que almacenan copias en caché de contenidos web (imágenes, vídeos, documentos) cerca de los usuarios finales. Las organizaciones pueden implementar aplicaciones de Microsoft 365 para empresas en equipos cliente desde la Red de entrega de contenido (CDN) de Office mediante la Herramienta de implementación de Office.

El CDN captura los recursos de una ubicación denominada *origen*. Un origen puede ser un sitio de SharePoint, una biblioteca de documentos o una carpeta a la que se puede acceder mediante una dirección URL. Microsoft separa la red CDN de Office 365 en **dos** tipos básicos:

- **La CDN pública**. Diseñado para JS (JavaScript), CSS (StyleSheets), archivo de fuente web (WOFF, WOFF2) e imágenes nopropitarias, como logotipos de empresa.
- **La CDN privada**. Diseñada para usarse en imágenes (PNG, JPG, JPEG, etc.).

Los **canales de actualización** no solo proporcionan nuevas características mensualmente, sino también actualizaciones de seguridad y no seguridad. Hay **tres** canales de actualización principales: Actual, Mensual para empresas y Semestral para empresas.

El **Canal Actual** proporciona a los usuarios las nuevas características de Office tan pronto como están listas.

El **Canal mensual para empresas** proporciona a los usuarios nuevas características de Office cada mes. Microsoft recomienda este canal si una organización solo quiere recibir una actualización al mes según una programación de lanzamiento predecible.

Microsoft recomienda el **canal semestral para empresas** para aquellos dispositivos seleccionados de una organización que necesitan pruebas exhaustivas antes de implementar nuevas características de Office.

Una **línea base de seguridad** es una configuración recomendada por Microsoft para que los clientes empresariales se implementen en su organización.

Las líneas base de seguridad están disponibles para los siguientes productos de Microsoft:

- Windows 10 o posterior
- Microsoft Defender para punto de conexión
- Microsoft Edge
- Windows 365
- Aplicaciones de Microsoft 365 para empresas

Microsoft Viva reúne las comunicaciones, información, aprendizaje, recursos y conclusiones en una experiencia del empleado y se integra sin problemas en las aplicaciones que usan cada día, como Microsoft Teams. Microsoft Viva Insights proporciona información de ámbito e información de comportamiento basada en la investigación sobre cómo funciona una organización.

La **sincronización de identidades** en Microsoft 365 hace referencia al proceso de sincronización de identidades de usuario y sus atributos entre un directorio local, como Active Directory, y Microsoft Entra ID en la nube.

- **Identidad solo en la nube**. Puede mantener las identidades de su organización solo en la nube.
- **Identidad híbrida**. Puede mantener las identidades de Active Directory local Servicios de dominio (AD DS) y usarlas para la autenticación cuando los usuarios acceden a los servicios en la nube de Microsoft 365.

Atributo	Identidad solo de nube	Identidad híbrida
Definición	La cuenta de usuario solo existe en el inquilino Microsoft Entra de la suscripción de Microsoft 365.	La cuenta de usuario existe en AD DS y también hay una copia en el inquilino Microsoft Entra de la suscripción de Microsoft 365. La cuenta de usuario de Microsoft Entra ID también puede incluir una versión con hash de la contraseña de la cuenta de usuario de AD DS ya con hash.
Cómo Microsoft 365 autentica las credenciales de usuario	El inquilino Microsoft Entra de la suscripción de Microsoft 365 realiza la autenticación con la cuenta de identidad en la nube.	El inquilino Microsoft Entra de la suscripción de Microsoft 365 controla el proceso de autenticación o redirige al usuario a otro proveedor de identidades.
Lo mejor para	Organizaciones que no tienen o necesitan un AD DS local.	Organizaciones que usan AD DS u otro proveedor de identidades.
Principales ventajas	Fácil de usar. No se requieren herramientas de directorio ni servidores adicionales.	Los usuarios pueden usar las mismas credenciales al acceder a recursos locales o basados en la nube.

Las organizaciones pueden elegir entre Microsoft Entra Connect Sync y Microsoft Entra Cloud Sync para proporcionar la sincronización de cuentas en curso.

- **Microsoft Entra Connect Sync**. Una solución local que se ejecuta en un servidor local, comprueba si hay cambios en AD DS y reenvía esos cambios a Microsoft Entra ID.
- **Microsoft Entra Cloud Sync**. Una solución basada en la nube que Microsoft hospeda y administra en la nube de Azure. Solo sincroniza las cuentas de usuario, los grupos y los objetos de contacto de Active Directory local a Microsoft Entra ID.

Las organizaciones pueden elegir entre los siguientes tipos de autenticación al usar el modelo de identidad híbrida:

- **Autenticación administrada**. Microsoft Entra ID controla el proceso de autenticación. Usa una versión con hash almacenada localmente de la

contraseña o envía las credenciales a un agente de software local que las autentica mediante AD DS local.

- **Autenticación federada**. Microsoft Entra ID redirige el equipo cliente que solicita autenticación a otro proveedor de identidades.

Hay dos tipos de autenticación administrada:

- **Sincronización de hash de contraseñas (PHS).** Con PHS, Microsoft Entra ID realiza la autenticación en sí. PHS permite a los usuarios usar el mismo nombre de usuario y contraseña que usan en el entorno local.
- **Autenticación transferida (PTA).** Con PTA, Microsoft Entra ID hace que AD DS realice la autenticación. Esta opción es similar a la sincronización de hash de contraseñas, pero proporciona una validación de contraseña sencilla mediante agentes de software locales para organizaciones con directivas de seguridad y cumplimiento seguras.

La **autenticación federada** es principalmente para organizaciones empresariales grandes con requisitos de autenticación más complejos. Sincroniza las identidades de AD DS con Microsoft 365. La autenticación de federación en Microsoft 365 puede usar Servicios de federación de Active Directory (AD FS) (AD FS) o un sistema de federación de terceros para validar el inicio de sesión de usuario. **AD FS** es un servicio de Microsoft que proporciona funcionalidades de federación de identidades y inicio de sesión único (SSO). AD FS usa el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (**SAML**) y otros protocolos para intercambiar de forma segura datos de autenticación y autorización entre distintas organizaciones.

La **sincronización de directorios** es la sincronización de identidades u objetos (usuarios, grupos, contactos y equipos) entre dos directorios diferentes.

La herramienta de corrección de errores DirSync de **IdFix** identifica y corrige la mayoría de los errores de sincronización de objetos en bosques de Active Directory. La herramienta IdFix consulta todos los dominios de Active Directory del bosque autenticado actualmente.

Microsoft Entra Connect Sync es una aplicación local de Microsoft diseñada para cumplir y lograr los objetivos de identidad híbrida. Las organizaciones suelen instalarlo en un servidor local unido a un dominio, aunque pueden instalarlo en un controlador de dominio. Su único requisito es una conexión HTTPS saliente a los servidores de Microsoft 365.

Microsoft Entra Connect Sync consta de dos componentes principales:

- **Servicios de sincronización.** Este componente es responsable de sincronizar usuarios, grupos y otros objetos. También es responsable de

asegurarse de que la información de identidad de los usuarios y grupos locales coincida con la nube.

- **Microsoft Entra Connect Health.** Este componente proporciona una supervisión de estado sólida y una ubicación central en el Centro de administración Microsoft Entra para ver esta actividad.

Microsoft Entra Cloud Sync también está diseñado para cumplir y lograr los objetivos de identidad híbrida de una organización para la sincronización de usuarios locales, grupos y contactos con Microsoft Entra ID. Microsoft Entra Cloud Sync usa Microsoft Online Services para aprovisionar desde Active Directory local a Microsoft Entra ID.

Una de las principales diferencias entre las dos herramientas es dónde se almacena la configuración de aprovisionamiento y dónde se produce el aprovisionamiento:

- **Microsoft Entra Connect Sync**. La configuración de aprovisionamiento se almacena en el servidor de sincronización local. El aprovisionamiento también se ejecuta en el servidor de sincronización local.
- **Microsoft Entra Cloud Sync**. La configuración de aprovisionamiento se almacena en la nube. El aprovisionamiento también se ejecuta en la nube como parte del servicio de aprovisionamiento de Microsoft Entra.

Microsoft Entra Connect Sync requiere una base de datos de SQL Server para almacenar datos de identidad. De forma predeterminada, Microsoft Entra Connect Sync instala una SQL Server 2019 Express LocalDB, que es una versión ligera de SQL Server Express. SQL Server Express tiene un límite de tamaño de 10 GB que permite a las organizaciones administrar aproximadamente 100 000 objetos.

Microsoft Entra Connect Health ayuda a una organización a supervisar y obtener información sobre su infraestructura de identidad local y los servicios de sincronización disponibles a través de Microsoft Entra Connect Sync. Permite a una organización ver alertas, rendimiento, patrones de uso y opciones de configuración.

El **filtrado de objetos** es una característica de sincronización de directorios que controla la sincronización de objetos de Active Directory local a Microsoft Entra ID. El filtrado es un tema avanzado, incluso para administradores de Microsoft 365 de nivel experto.

Microsoft Identity Manager (MIM) es una solución de administración de identidades que ayuda a las organizaciones a administrar y sincronizar identidades de usuario en varios sistemas y directorios. Proporciona funcionalidades para el aprovisionamiento, des aprovisionamiento, sincronización y restablecimiento de contraseña de autoservicio de usuario.

Los ataques por correo electrónico son uno de los métodos más comunes que usan los hackers para obtener acceso a una red.

Los intentos de suplantación de identidad implican correos electrónicos que parecen legítimos. El **phishing** es una técnica que utiliza un hacker para obtener información confidencial, como las credenciales de la cuenta de un usuario o el número de su tarjeta de crédito.

El malware puede infectar el equipo del usuario con una carga útil como la siguiente:

- **Virus.** Un virus informático es un tipo de programa de software malintencionado o "malware."
- **Troyano.** Un troyano suele actuar como una puerta trasera que permite a un hacker controlar o utilizar el equipo infectado en beneficio propio.
- **Rootkit.** Un rootkit es un tipo de malware que proporciona a un hacker acceso administrativo a un equipo.
- **Spyware.** El spyware suele recopilar información sobre la actividad de Internet, las pulsaciones de teclas, las contraseñas y otros datos confidenciales.

El **phishing de objetivo definido** es un tipo de ataque de suplantación de identidad dirigido a individuos específicos. El phishing de objetivo definido o phishing de altos cargos está dirigido a ejecutivos sénior y otras personas de perfil alto, normalmente con fines financieros.

Un mensaje de correo electrónico contiene dos direcciones de remitente:

- **5321.MailFrom**. Un servidor de correo de envío usa esta dirección para identificar al remitente, que se muestra en el encabezado como Return-Path.
- **5322.From**. El cliente de correo muestra esta dirección como la dirección from, que se muestra en el encabezado como Desde.

El malware suele funcionar en dos fases:

- **Fase 1**. El usuario abre un archivo adjunto infectado o visita un sitio web infectado. El malware, en este caso, usa código para aprovecharse del equipo de un usuario mediante macros y JavaScript y, así, introducir una carga, como un virus o un troyano.
- **Fase 2**. Los datos adjuntos infectados o el sitio entregan la carga.

Confianza cero es el modelo de seguridad de Microsoft 365 que admite esta realidad moderna. Entre los principios subyacentes que proporcionan la base del modelo de Confianza cero se incluyen:

- **Comprobar de forma explícita.** Autentique y autorice siempre en función de todos los puntos de datos disponibles. Por ejemplo, identidad de usuario, ubicación, estado del dispositivo, servicio o carga de trabajo, clasificación de datos y anomalías.
- **Utilizar acceso con privilegios mínimos.** Limita el acceso del usuario con acceso suficiente y justo a tiempo (JIT/JEA), directivas adaptables basadas en los riesgos y protección de datos para ayudar a proteger los datos y la productividad.
- **Asumir la vulneración.** Minimice el radio de alcance de las vulneraciones y evite el movimiento lateral mediante la segmentación del acceso por red, usuario, dispositivos y aplicación. Compruebe que todas las sesiones están cifradas de principio a fin. Usa los análisis para obtener visibilidad, impulsar la detección de amenazas y mejorar las defensas.

Los cinco pasos que las organizaciones deben seguir para proteger su infraestructura de identidad incluyen:

1. **Reforzar las credenciales**. Si los usuarios del sistema de identidad usan contraseñas débiles y no las refuerzan con MFA, no se trata de si o cuándo se ve comprometido. En su lugar, la frecuencia con la que los usuarios ponen en peligro la infraestructura de identidad se convierte en la pregunta más grande.
2. **Reducir el área expuesta a ataques**. Para que la vida sea más difícil para los hackers, elimine el uso de protocolos más antiguos y menos seguros, limite los puntos de entrada de acceso y use un control más significativo del acceso administrativo a los recursos.
3. **Automatizar la respuesta a amenazas**. Reduzca los costos y los riesgos reduciendo el tiempo que tienen los penales para insertarse en su entorno.
4. **Aumente el reconocimiento**. Use la auditoría y el registro de eventos relacionados con la seguridad y alertas relacionadas para ayudar a detectar posibles patrones de peligro. Estos patrones pueden indicar ataques internos o intentos de penetración externa correcta de la red.
5. **Habilitar la autoayuda del usuario**. Reduzca la fricción al permitir que los usuarios sigan siendo productivos, incluso cuando esté atento.

El modelo de seguridad Confianza cero enfatiza la necesidad de proteger no solo una red definida, sino todos los datos que fluyen a través de los sistemas de una organización. Estos datos a menudo se conocen como "**macrodatos**", dada su gran y compleja escala. Los **macrodatos** hacen referencia a conjuntos de datos extremadamente grandes que se analizan computacionalmente para revelar patrones, tendencias y asociaciones, especialmente relacionados con el comportamiento humano y las interacciones. Se caracteriza por tres atributos principales: **volumen** (la cantidad de datos), **velocidad** (velocidad de entrada y salida de datos) y **variedad** (intervalo de tipos de datos y orígenes).

En el modelo de Confianza cero, hay **tres** objetivos clave a la hora de proteger las redes:

- Debe prepararse para tratar con los ataques antes de que se produzcan.
- Minimice los daños y la rapidez con la que se propagan.
- Ponga más barreras para que su presencia en la nube no corra peligro.

La **API de Microsoft Graph** es el servicio web RESTful que expone los datos y la funcionalidad de Microsoft 365 y otros servicios de Microsoft, como Azure, Dynamics 365 y Power Platform.

El **acceso condicional** es una característica de Microsoft Entra ID que permite a los administradores controlar quién puede acceder a los recursos de la organización en función de determinadas condiciones. **La intensidad de la autenticación** es un Control de acceso condicional que especifica qué combinaciones de métodos de autenticación se pueden usar para acceder a un recurso.

La autenticación transferida (PTA) de Microsoft Entra es una característica de Microsoft 365 que puede ayudar a mejorar la seguridad del acceso de los usuarios a los servicios de Microsoft 365.

Defender para Office 365 Plan 1	Defender para Office 365 Plan 2
Funcionalidades de configuración, protección y detección: - Datos adjuntos seguros - Vínculos seguros - Datos adjuntos seguros para SharePoint, OneDrive y Microsoft Teams - Protección contra phishing en Microsoft Defender para Office 365 - Detecciones en tiempo real	Capacidades del Plan 1 de Defender para Office 365 --- además --- Funcionalidades de automatización, investigación, corrección y educación: - Rastreadores de amenazas - Explorador de amenazas - Investigación y respuesta automatizada - Aprendizaje de simulación de ataque - Búsqueda proactiva de amenazas con la búsqueda avanzada en Microsoft Defender XDR - Investigación de incidentes en Microsoft Defender XDR - Investigar alertas en Microsoft Defender XDR **Nota:** Microsoft 365 Defender ahora está Microsoft Defender XDR (detección y respuesta extendidas).

Microsoft Defender for Identity (anteriormente conocido como Azure Advanced Threat Protection o Azure ATP) es una solución de seguridad basada en la nube. **Microsoft Defender para punto de conexión** es una plataforma empresarial para la seguridad de puntos de conexión concebida para ayudar a impedir, detectar e investigar las amenazas avanzadas, y responder a ellas.

Microsoft Cloud App Security proporciona información sobre actividades sospechosas en Microsoft 365. Cloud App Security consta de tres áreas principales:

- **Detección de amenazas** Identifica el uso anómalo y de alto riesgo, los incidentes de seguridad y las posibles amenazas en su entorno.
- **Control mejorado.** Supervisa las actividades mediante controles y directivas pormenorizados.
- **Detección e información.** Proporciona información sobre la variedad de aplicaciones en la nube que usan los usuarios de su organización.

Microsoft Cloud App Security admite varios modos de implementación, como la recopilación de registros, los conectores de API y el proxy inverso.

El portal de Microsoft Defender divide sus informes en tres categorías:

- **Seguridad**. Permite a las organizaciones ver información sobre las tendencias de seguridad. Los informes también realizan un seguimiento del estado de protección de las identidades, los datos, los dispositivos, las aplicaciones y la infraestructura de una organización.
- **Correo electrónico y colaboración**. Permite a las organizaciones revisar las acciones recomendadas por Microsoft para ayudar a mejorar la seguridad del correo electrónico y la colaboración.
- **Puntos de conexión**. Permite a las organizaciones ver información sobre protección contra amenazas, estado y cumplimiento de dispositivos, dispositivos vulnerables y protección web.

La administración de identidades es el proceso de garantizar que los usuarios de su organización tengan solo los privilegios adecuados para completar las tareas que necesitan realizar.

Privileged Identity Management (PIM) es un servicio en Microsoft Entra ID que permite a las organizaciones administrar, controlar y supervisar el acceso a recursos importantes.

Protección de Microsoft Entra ID (también se conoce como Identity Protection) es una solución basada en la nube que ayuda a una organización a supervisar y notificar identidades en peligro o abusadas dentro de su entorno.

- El **registro MX** garantiza que el correo electrónico enviado al dominio del inquilino llega a buzones hospedados en Exchange Online a través del servicio EOP.
- El **registro del marco de protección de remitentes (SPF)** es un tipo especial de registro TXT en DNS. Identifica un host como remitente válido para el dominio de la organización.

Purga automática (ZAP) es una característica de protección de correo electrónico de Exchange Online Protection (EOP). Detecta y neutraliza de forma retroactiva mensajes malintencionados de phishing, spam o malware que el sistema ya ha entregado a Exchange Online buzones.

En Office 365 seguridad, hay tres servicios de seguridad principales basados en la nube (o productos) vinculados al tipo de suscripción:

- Exchange Online Protection (EOP)

- Microsoft Defender para Office 365 Plan 1 (Defender para Office P1)
- Microsoft Defender para Office 365 Plan 2 (Defender para Office P2)

Vínculos seguros de Microsoft 365 es una característica que ayuda a proteger a los usuarios de vínculos malintencionados en correos electrónicos, documentos y otro contenido. Cuando un usuario selecciona un vínculo, Vínculos seguros prueba la dirección URL para determinar si es segura.

Intelligent Security Graph usa análisis avanzados para vincular una gran cantidad de inteligencia sobre amenazas y datos de seguridad de Microsoft y sus asociados para combatir las ciberamenazas.

Las funcionalidades de investigación y respuesta automatizadas (AIR) permiten a las organizaciones ejecutar procesos de investigación automatizados en respuesta a las amenazas conocidas que existen actualmente. AIR puede ayudar al equipo de operaciones de seguridad de una organización a operar de forma más eficaz y eficaz.

La búsqueda ciberdelincuencia, o simplemente la búsqueda de amenazas, es una actividad proactiva de ciberseguridad. Su objetivo es encontrar amenazas que sean:

- Enterrado bajo grandes cantidades de señales de seguridad y datos de alerta.
- No marcado por productos de seguridad.

La búsqueda de amenazas efectiva se basa en:

- Datos del sistema y eventos completos, bien estructurados y recuperables.
- Inteligencia sobre amenazas: conocimiento sobre actores de amenazas o infraestructura de actores, metodologías e indicadores.
- Información de línea base granular que representa la actividad y los estados normales.

La búsqueda avanzada en Microsoft Defender XDR es una herramienta de búsqueda de amenazas basada en consultas que permite explorar hasta 30 días de datos sin procesar. La búsqueda avanzada se basa en el lenguaje de consulta **Kusto**. Una consulta de Kusto es una solicitud de solo lectura para procesar datos y devolver resultados.

Microsoft Defender for Cloud Apps (anteriormente Microsoft Cloud App Security) se integra de forma nativa con las principales soluciones de Microsoft. Identifica y lucha contra las ciber amenazas en todos los servicios en la nube de Microsoft y de terceros.

Microsoft Defender para punto de conexión es una plataforma empresarial para la seguridad de puntos de conexión concebida para ayudar a impedir, detectar e investigar las amenazas avanzadas, y responder a ellas.

Microsoft Defender XDR proporciona una experiencia de administración de seguridad unificada entre identidades, puntos de conexión, herramientas de correo electrónico y colaboración y aplicaciones en la nube.

La pila de protección de Microsoft Defender para Office 365 brinda varias capas de protección de seguridad para todos los mensajes entrantes. La pila consta de **cuatro** partes:

- Protección de Edge
- Inteligencia del remitente
- Filtrado de contenido
- Protección posterior a la entrega

La capa de protección de Edge es el primer punto de contacto de un mensaje entrante. Consta de bloques perimetrales que se ejecutan automáticamente.

La siguiente capa de **la pila de protección** es la inteligencia de remitentes. El foco de esta capa es identificar la validez del remitente del mensaje.

La siguiente capa de la pila de protección es el **filtrado de contenido**. El foco principal de esta capa es comprobar el contenido del correo.

La última capa de la pila de protección es la protección posterior a la **entrega**. Esta capa persistente administra cómo interactúan los usuarios con archivos y vínculos no solo en sus buzones, sino en otras herramientas de colaboración como Microsoft Teams.

Microsoft Purview es un servicio unificado de gobernanza de datos que ayuda a las organizaciones a administrar y controlar sus datos locales, multinube y de software como servicio (SaaS). Su base incluye tres pilares básicos:

- **Gobernanza de datos.** Asegúrese de que los usuarios tengan las herramientas disponibles para importar, almacenar, conservar, retirar y expirar datos a medida que abandonan las ventanas de retención de datos de una organización.

- **eDiscovery.** Buscar información rápidamente y asegurarse de que es relevante para la solicitud del usuario.
- **Auditoría.** Permitir que las organizaciones supervisen e investiguen todas las acciones realizadas dentro de la solución de cumplimiento y en sus datos. Al hacerlo, se garantiza que no ocurre nada fuera de la norma.

Mapa de datos de Microsoft Purview proporciona la base para la detección de datos y la gobernanza eficaz de los datos. Mapa de datos de Microsoft Purview es un servicio PaaS nativo de la nube que captura metadatos sobre los datos empresariales presentes en los sistemas de análisis y operaciones locales y en la nube.

Con la **Catálogo de datos de Microsoft Purview**, los usuarios empresariales y técnicos pueden encontrar datos relevantes de forma rápida y sencilla mediante una experiencia de búsqueda con filtros basados en lentes como términos de glosario, clasificaciones, etiquetas de confidencialidad y mucho más.

Conclusiones de datos de infraestructura de Microsoft Purview (**Data Estate Insights**) es una solución de administración de datos basada en la nube. Proporciona una manera unificada y automatizada de detectar, comprender y administrar datos en el entorno de datos híbridos de una organización.

Administración de riesgos internos de Microsoft Purview es una solución de cumplimiento que ayuda a minimizar los riesgos internos. Para ello, permite a las organizaciones detectar, investigar y actuar sobre actividades malintencionadas e involuntariamente.

La detección electrónica, o **eDiscovery,** es el proceso de identificación y entrega de información electrónica que las organizaciones usan como evidencia en casos legales.

Microsoft Purview proporciona **tres** soluciones de eDiscovery: búsqueda de contenido, eDiscovery (estándar) y eDiscovery (Premium).

La restauración de mensajes de correo electrónico eliminados es un proceso de dos pasos:

1. **Recupere los datos eliminados en un buzón de destino (detección**). Puede usar el Centro de administración de Exchange (EAC) o Exchange Online PowerShell para recuperar los datos eliminados. Esta unidad de entrenamiento examina cada método.

2. **Restaure los datos recuperados**. Debe usar Exchange Online PowerShell para restaurar los datos recuperados. No puede usar el EAC para restaurar los datos recuperados.

Un buzón de Exchange Online mantiene los elementos eliminados durante **14** días de forma predeterminada.

SharePoint Online usa dos papeleras de reciclaje:

- **Papelera de reciclaje del sitio**. En SharePoint Online, el sistema conserva los elementos durante **93** días a partir del momento en que un usuario los elimina de su ubicación original. Permanecen en la papelera de reciclaje del sitio todo el tiempo, a menos que alguien los elimine de ella o la vacía.
- **Papelera de reciclaje de colección de sitios**. Si alguien elimina un elemento de la papelera de reciclaje del sitio o vacía esa papelera, los elementos van a la papelera de reciclaje de colección de sitios. A continuación, los elementos permanecen en la papelera de reciclaje de Colección de sitios durante el resto de los **93** días.

SharePoint Online conserva las copias de seguridad de todo el contenido durante **14** días más después de la fecha de eliminación real.

La configuración de retención que configuran las organizaciones puede ayudarles a lograr estos objetivos. Por lo general, administrar el contenido requiere dos acciones:

- **Conservar el contenido**. Evite la eliminación permanente y permanezca disponible para eDiscovery.
- **Eliminar contenido.** Elimine permanentemente el contenido de la organización.

Con estas dos acciones de retención, las organizaciones pueden configurar las opciones de retención para los siguientes resultados:

- **Solo retención**. Conservar el contenido para siempre o durante un período de tiempo especificado.
- **Solo eliminación**. Elimine permanentemente el contenido después de un período de tiempo especificado.
- **Conservar y, a continuación, eliminar**. Mantenga el contenido durante un período de tiempo especificado y, a continuación, elimínelo permanentemente.

Dos reglas sencillas siempre deciden cuánto tiempo el sistema conserva un elemento:

- La retención siempre tiene prioridad sobre la eliminación permanente.
- El período de retención más largo gana.

La siguiente regla determina cuándo el sistema elimina permanentemente un elemento:

- La acción de eliminación de una etiqueta de retención siempre tiene prioridad sobre la acción de eliminación de una directiva de retención.



Microsoft Purview Compliance Manager es una característica de la portal de cumplimiento Microsoft Purview. Su propósito es ayudar a las organizaciones a administrar sus requisitos de cumplimiento con mayor facilidad y comodidad.

El Administrador de cumplimiento asigna un valor de puntuación en tres niveles:

- **Puntuación de acción de mejora**. Cada acción tiene un efecto diferente en la puntuación general de una empresa. Su efecto depende del riesgo potencial implicado en la acción.
- **Puntuación de control**. Esta puntuación es la suma de puntos obtenidos al completar acciones de mejora dentro del control.

- **Puntuación de evaluación**. Esta puntuación es la suma de las puntuaciones de control. El Administrador de cumplimiento lo calcula mediante puntuaciones de acción.

Administración de riesgos internos de Microsoft Purview es una solución de cumplimiento que ayuda a las organizaciones a minimizar los riesgos internos al permitirles detectar, investigar y actuar en actividades malintencionadas e involuntariamente.

La administración de riesgos internos se centra en los siguientes principios:

- **Transparencia**. Equilibre la privacidad del usuario frente al riesgo de la organización con la arquitectura de privacidad por diseño.
- **Configurable**. Directivas configurables basadas en grupos empresariales, geográficos y del sector.
- **Integrado**. Flujo de trabajo integrado en las soluciones de Microsoft Purview.
- **Accionable**. Proporciona información para habilitar las notificaciones del revisor, las investigaciones de datos y las investigaciones de usuario.

El análisis de administración de riesgos internos permite a una organización realizar una evaluación de posibles riesgos internos sin configurar ninguna directiva de riesgo interno.

Barreras de información es una característica de Microsoft Purview. IB permite a las organizaciones configurar directivas que controlan el acceso a datos confidenciales. Las barreras de información de Microsoft Purview son directivas de Microsoft 365 que un administrador de cumplimiento puede configurar para evitar que los usuarios se comuniquen y colabore entre sí.

La prevención de pérdida de datos (DLP) es una característica de seguridad que protege los datos confidenciales en el correo electrónico, el contenido de SharePoint y los archivos de Office. DLP evita que estos datos se compartan accidental o intencionadamente con usuarios no autorizados.

Las organizaciones suelen codificar un **marco de clasificación de datos** (a veces denominado "directiva de clasificación de datos") en una directiva formal para toda la empresa. Los marcos de clasificación de datos suelen constar de tres a cinco niveles de clasificación.

Un **clasificador entrenable** de Microsoft 365 es una herramienta que una organización puede "entrenar" para reconocer varios tipos de contenido. La organización puede hacerlo dando a la herramienta diferentes ejemplos de datos para que los examine.

Las etiquetas de confidencialidad son:

- **Personalizable.** Las etiquetas personalizables son específicas para su organización y las necesidades de su negocio. Puede crear categorías para distintos niveles de contenido confidencial en su organización. Por ejemplo, Personal, Público, General, Confidencial y Altamente confidencial.
- **Texto no cifrado.** El sistema almacena una etiqueta en texto no cifrado en los metadatos de los archivos y correos electrónicos. Como tal, las aplicaciones y servicios de terceros pueden leerla y aplicar sus propias acciones de protección, si es necesario.
- **Persistente.** Dado que el sistema almacena una etiqueta en los metadatos de archivos y correos electrónicos, la etiqueta se mueve con el contenido, independientemente de dónde se guarde o almacene. La identificación de etiqueta única es la base para aplicar y exigir las directivas que usted configura.