תורת הקומפילציה

תרגיל בית 2 – בנית מנתח תחבירי

hilalevi@campus.technion.ac.il – מתרגל אחראי: הילה לוי

ההגשה בזוגות

עבור כל שאלה על התרגיל, יש לעין ראשית **בפיאצה** ובמידה שלא פורסמה אותה השאלה, ניתן להוסיף אותה ולקבל מענה, אין לשלוח מיילים בנושא תרגיל הבית כדי שנוכל לענות על השאלות שלכם ביעילות.

תיקונים לתרגיל יסומנו בצהוב, חובתכם להתעדכן בהם באמצעות קובץ התרגיל.

התרגיל ייבדק בבדיקה אוטומטית. **הקפידו למלא אחר ההוראות במדויק.**

כללי

בתרגיל זה עליכן לממש ניתוח תחבירי לשפת FanC, הכוללת פעולות אריתמטיות, פונקציות, והמרות מובנות מ-byte בתרגיל זה עליכן לממש ניתוח תחבירי לשפת (בית אחד) ל-int (4 בתים).

מנתח זה ישמש אתכם גם בתרגילים הבאים ולכן המלצתנו היא שתממשו ותגישו תרגיל זה על אף שהוא מגן.

מנתח לקסיקלי

יש לכתוב מנתח לקסיקלי המתאים להגדרות הבאות:

תבנית אסימון א		
int INT byte BYTE b B bool BOOL override OVERRIDE and AND or OR not NOT true TRUE false FALSE return RETURN if IF else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC , COMMA (LPAREN RPAREN LBRACE RBRACE ASSIGN == != < > < > < = >=	תבנית	אסימון
byte BYTE b B bool BOOL override OVERRIDE and AND or OR not NOT true TRUE false FALSE return RETURN if IF else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE ASSIGN == != < > <= >= RELOP	void	VOID
b	int	INT
BOOL BOOL BOOL OVERRIDE AND AND Or OR OR NOT TRUE TRUE TRUE False FALSE	byte	BYTE
override OVERRIDE and AND or OR not NOT true TRUE false FALSE return RETURN if IF else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC command (LPAREN) RPAREN (LBRACE) RBRACE ASSIGN == != < > <= >= RELOP	b	В
and AND or OR not NOT true TRUE false FALSE return RETURN if IF else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC command (LPAREN) RPAREN (LBRACE) RBRACE ASSIGN == != < > <= >= RELOP	bool	BOOL
or OR not NOT true TRUE false FALSE return RETURN if IF else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC command (LPAREN) RPAREN (LBRACE) RBRACE ASSIGN == != < > <= >= RELOP	override	OVERRIDE
not NOT true TRUE false FALSE return RETURN if IF else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC , COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > <= >= RELOP	and	AND
true TRUE false FALSE return RETURN if IF else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC command COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > <= >=	or	OR
false FALSE return RETURN if IF else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC comma (LPAREN) RPAREN (LBRACE) RBRACE ASSIGN == != < > <= >=	not	NOT
return RETURN if IF else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC , COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > <= >=	true	TRUE
if IF else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE ASSIGN == != < > <= >= RELOP	false	FALSE
else ELSE while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC , COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > <= >= RELOP	return	RETURN
while WHILE break BREAK continue CONTINUE ; SC , COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > <= >= RELOP	if	IF
break BREAK continue CONTINUE ; SC , COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > <= >= RELOP	else	ELSE
continue CONTINUE ; SC , COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > <= >= RELOP	while	WHILE
; SC , COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > = RELOP	break	BREAK
, COMMA (LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > = RELOP	continue	CONTINUE
(LPAREN) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > = RELOP		SC
) RPAREN { LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > = RELOP	,	COMMA
{ LBRACE } RBRACE = ASSIGN == != < > = RELOP	(LPAREN
} RBRACE = ASSIGN == != < > = RELOP)	RPAREN
= ASSIGN == != < > <= >= RELOP	{	LBRACE
== != < > <= >= RELOP	}	RBRACE
1 1 1 1	=	ASSIGN
+ - * / BINOP	== != < > <= >=	RELOP
	+ - * /	BINOP

[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*	ID
0 [1-9][0-9]*	NUM
"([^\n\r\"\\] \\[rnt"\\])+"	STRING

ניתן לשנות את שמות האסימונים או להוסיף אסימונים נוספים במידת הצורך, כל עוד המנתח הלקסיקלי מזהה את כל התבניות לעיל.

יש להתעלם מרווחים, ירידות שורה משני הסוגים (LF ,CR) וטאבים כך שלא תתקבל עליהם שגיאה לקסיקלית. יש להתעלם מהערות שורה (הערות ++C) המיוצגות ע"י התבנית ?[\r\n]*[\r\n]/r\n]//

הערה: המנתח הזה שונה במקצת מהמנתח הלקסיקלי של תרגיל בית 1, אבל ניתן להשתמש במנתח שתופס אסימונים נוספים או מתמודד עם escape-ים נוספים, כמו המנתח של תרגיל בית 1, כל עוד תפסתם את כל התבניות בטבלה.

תחביר

יש לכתוב מנתח תחבירי שיתאים לדקדוק הבא:

- 1. $Program \rightarrow Funcs$
- 2. $Funcs \rightarrow \epsilon$
- 3. $Funcs \rightarrow FuncDecl Funcs$
- 4. FuncDecl \rightarrow OverRide RetType ID LPAREN Formals RPAREN LBRACE Statements RBRACE
- 5. $OverRide \rightarrow \epsilon$
- 6. $OverRide \rightarrow OVERRIDE$
- 7. $RetType \rightarrow Type$
- 8. $RetType \rightarrow VOID$
- 9. Formals $\rightarrow \epsilon$
- 10. Formals \rightarrow FormalsList
- 11. $FormalsList \rightarrow FormalDecl$
- 12. $FormalsList \rightarrow FormalDecl\ COMMA\ FormalsList$
- 13. $FormalDecl \rightarrow Type\ ID$
- 14. $Statements \rightarrow Statement$
- 15. $Statements \rightarrow Statements Statement$
- 16. Statement \rightarrow LBRACE Statements RBRACE
- 17. $Statement \rightarrow Type\ ID\ SC$
- 18. Statement \rightarrow Type ID ASSIGN Exp SC
- 19. $Statement \rightarrow ID \ ASSIGN \ Exp \ SC$
- 20. $Statement \rightarrow Call SC$
- 21. Statement \rightarrow RETURN SC
- 22. $Statement \rightarrow RETURN Exp SC$
- 23. Statement \rightarrow IF LPAREN Exp RPAREN Statement
- 24. Statement \rightarrow IF LPAREN Exp RPAREN Statement ELSE Statement
- 25. Statement \rightarrow WHILE LPAREN Exp RPAREN Statement
- 26. Statement \rightarrow BREAK SC
- 27. Statement \rightarrow CONTINUE SC
- 28. $Call \rightarrow ID LPAREN ExpList RPAREN$
- 29. $Call \rightarrow ID LPAREN RPAREN$
- 30. $ExpList \rightarrow Exp$
- 31. $ExpList \rightarrow Exp\ COMMA\ ExpList$

- 32. $Type \rightarrow INT$
- 33. $Type \rightarrow BYTE$
- 34. $Type \rightarrow BOOL$
- 35. $Exp \rightarrow LPAREN Exp RPAREN$
- 36. $Exp \rightarrow Exp \ BINOP \ Exp$
- 37. $Exp \rightarrow ID$
- 38. $Exp \rightarrow Call$
- 39. $Exp \rightarrow NUM$
- 40. $Exp \rightarrow NUM B$
- 41. $Exp \rightarrow STRING$
- 42. $Exp \rightarrow TRUE$
- 43. $Exp \rightarrow FALSE$
- 44. $Exp \rightarrow NOT Exp$
- 45. $Exp \rightarrow Exp \ AND \ Exp$
- 46. $Exp \rightarrow Exp \ OR \ Exp$
- 47. $Exp \rightarrow Exp \ RELOP \ Exp$
- 48. $Exp \rightarrow LPAREN Type RPAREN Exp$

:הערות

- 1. הדקדוק כפי שמוצג כאן אינו חד משמעי ב-Bison. יש להפכו לחד משמעי תוך שימור השפה. בעיה לדוגמה שיש לפתור: http://en.wikipedia.org/wiki/Dangling_else שיש לפתור: Dangling else לא שינוי הדקדוק אלא באמצעות מתן עדיפות לכללים או אסוציאטיביות מתאימה לאסימונים.
- 2. יש להקפיד על מתן עדיפויות ואסוציאטיביות מתאימים לאופרטורים השונים. יש להשתמש בטבלת העדיפויות 2. http://introcs.cs.princeton.edu/java/11precedence
 - 3. אין צורך לבצע שינויים בדקדוק, פרט לשם הבדלה בין האופרטורים השונים.

קלט ופלט המנתח

קובץ ההרצה של המנתח יקבל את הקלט מ-stdin.

יש להיעזר בקובץ output.hpp המצורף לתרגיל על מנת לייצר פלט הניתן לבדיקה אוטומטית.

על המנתח להדפיס את כללי הגזירה על פי סדר ביצוע פעולות הreduce. בעת ביצוע reduce לכלל יש לקרוא לפונקציה printProductionRule(ruleno)

לתרגיל מסופקים 2 דוגמאות עם קבצי קלט ופלט מתאימים. יש לבדוק שפורמט ההדפסה שלכם זהה לדוגמאות. הבדלי פורמט יגרמו לכישלון הבדיקות האוטומטיות.

טיפול בשגיאות

בקובץ הקלט יכולות להיות שגיאות לקסיקליות ותחביריות. **על המנתח לסיים את ריצתו מיד עם זיהוי שגיאה** (כלומר בנקודה העמוקה ביותר בעץ הגזירה שבה ניתן לזהותה). ניתן להניח כי הקלט מכיל <u>שגיאה אחת לכל היותר</u>.

על מנת לדווח על שגיאות יש להשתמש בפונקציות הנתונות בקובץ output.hpp:

errorLex(lineno) שגיאה לקסיקלית errorSyn(lineno) שגיאה תחבירית בכל השגיאות הנ"ל lineno הוא מס' השורה בה מופיעה השגיאה.

• במקרה של שגיאה הפלט של המנתח יהיה כל הכללים שנעשה להם reduce והשגיאה שהתגלתה (כפי שניתן לראות בדוגמה t2).

הוראות הגשה

שימו לב כי קובץ ה-Makefile מאפשר שימוש ב-STL. אין לשנות את ה-Makefile.

יש להגיש קובץ אחד בשם ID1-ID2.zip, עם מספרי ת"ז של שתי המגישות. על הקובץ להכיל:

- flex בשם scanner.lex המכיל את כללי הניתוח הלקסיקלי
 - ף קובץ בשם parser.ypp המכיל את המנתח •
- את כל הקבצים הנדרשים לבניית המנתח, כולל *.output שסופקו כחלק מהתרגיל.

בנוסף, יש להקפיד שהקובץ לא יכיל את:

- קובץ ההרצה
- bison-ו flex קבצי הפלט של
- שסופק כחלק מהתרגיל Makefile שסופק

יש לוודא כי בביצוע unzip לא נוצרת תיקיה נפרדת. על המנתח להיבנות על השרת csComp ללא שגיאות באמצעות קובץ dilt בי קובץ Makefile שסופק עם התרגיל. באתר הקורס מופיע קובץ zip המכיל קבצי בדיקה לדוגמה. יש לוודא כי פורמט הפלט זהה לפורמט הפלט של הדוגמאות הנתונות. כלומר, ביצוע הפקודות הבאות:

unzip id1-id2.zip cp path-to/Makefile . cp path-to/ hw2-tests.zip . unzip hw2-tests.zip make ./hw2 < t1.in 2>&1 > t1.res diff t1.res path-to/t1.out

ייצור את קובץ ההרצה בתיקיה הנוכחית ללא שגיאות קומפילציה, יריץ אותו, ו-diff יחזיר 0.

הגשות שלא יעמדו בדרישות לעיל יקבלו ציון 0 ללא אפשרות לבדיקה חוזרת.

בדקו היטב שההגשה שלכן עומדת בדרישות הבסיסיות הללו לפני ההגשה עצמה.

שימו לב כי באתר מופיע script לבדיקה עצמית לפני ההגשה בשם selfcheck. תוכלו להשתמש בו על מנת לוודא כי ההגשה שלכם תקינה.

בתרגיל זה (כמו בתרגילים אחרים בקורס) ייבדקו העתקות. אנא כתבו את הקוד שלכם בעצמכם.

רהצלחה! ⊙