SIGED — Cahier d'architecture technique

Système Intégré de Gestion Électronique des Documents et d'archivage

Kombila N'Sougan Edere Levy — Cycle ingénieur SI, IAI Gabon

Version 1.0 — octobre 2026

Sommaire

1. Objet du document

Ce cahier décrit l'architecture logicielle, technique et de sécurité de **SIGED**, la plateforme de gestion électronique des documents (GED) et de système d'archivage électronique (SAE) réalisée en réponse au cahier des charges. Il justifie les choix techniques, présente les vues logique, physique et données, et montre comment chaque exigence est satisfaite.

Public visé : jury, maîtrise d'ouvrage, équipe de développement, exploitants.

Documents associés : rapports de sprint (`docs/rapports/`), contrat d'API OpenAPI (`docs/openapi.json`, consultable en ligne sur `/docs`), guide d'installation (`README.md`).

2. Rappel des exigences

Réf.	Domaine	Exigence
EX-01	Objectifs	Centralisation dans un système unique, sans dispersion ni doublons
EX-02	Objectifs	Recherche optimisée par métadonnées structurées
EX-03	Objectifs	Sécurité et traçabilité du cycle de vie
EX-04	Objectifs	Interopérabilité avec ERP, SIRH, messagerie
EX-05	Acquisition	Téléversement manuel, import par lot, capture automatique (API / dossiers partagés)
EX-06	Acquisition	Conversion au format pérenne PDF/A + OCR
EX-07	Acquisition	Fiche de métadonnées obligatoire (titre, auteur, date, type, mots-clés, DUA)
EX-08	Acquisition	Plan de classement normé, classement automatique ou manuel
EX-09	Métier	Recherche multicritère + plein texte
EX-10	Métier	Prévisualisation sans téléchargement
EX-11	Métier	Gestion des versions (v1.0, v1.1…) sans écraser l'historique

Réf.	Domaine	Exigence
EX-12	Métier	Circuit de validation (brouillon, en validation, validé)
EX-13	Architecture	Stockage hybride : métadonnées en base SQL, fichiers en Object Storage
EX-14	Architecture	Empreinte SHA-256 au dépôt (preuve de non-altération)
EX-15	Sécurité	RBAC (lecture, écriture, administration)
EX-16	Sécurité	Chiffrement TLS 1.3 en transit, AES-256 au repos
EX-17	Normes	Principes ISO 15489 et ISO 14721 (OAIS)
EX-18	Normes	Gestion automatisée de la DUA et du sort final
EX-19	Normes	Journal d'audit inaltérable (consultations, modifications, suppressions)
EX-20	Performance	Réponse < 2 s, disponibilité 99,9 %, sauvegardes quotidiennes

3. Choix techniques et justifications

3.1 Pile retenue

Couche	Technologie	Version
API	Python 3.12 + **FastAPI** + Uvicorn	FastAPI 0.143
Accès aux données	SQLAlchemy 2 (ORM), psycopg 3	2.1
Base de données	**PostgreSQL 16** (+ extension `pg_trgm`) ; SQLite en développement	16
Stockage des fichiers	**MinIO** (compatible S3) ou système de fichiers	—
Chiffrement	`cryptography` : AES-256-GCM ; bcrypt ; JWT HS256 (PyJWT)	—
Conversion / OCR	**OCRmyPDF** + Tesseract (fra, eng) + Ghostscript ; **LibreOffice** headless ; pypdf, pypdfium2	OCRmyPDF 17
Tâches planifiées	APScheduler (processus *worker* séparé)	3.11
Frontal	Caddy (HTTPS automatique Let's Encrypt, TLS 1.3)	2.10
Interface web	HTML/CSS/JavaScript natif servi par l'API	—
Déploiement	Docker Compose ; CI GitHub Actions	—

3.2 Décisions d'architecture (ADR)

ADR-01 — FastAPI plutôt que NestJS. Le cœur de valeur de la GED est le traitement documentaire (OCR, PDF/A, extraction de texte, rendu d'aperçus). L'écosystème Python couvre ces besoins nativement (OCRmyPDF, pypdf, pytesseract, pypdfium2) sans pont inter-langages. FastAPI apporte la validation par Pydantic, la documentation OpenAPI générée automatiquement (contrat d'interopérabilité EX-04) et de bonnes performances. La robustesse

du workflow, argument de NestJS, est obtenue par une machine à états explicite et testée (`services/workflow.py`).

ADR-02 — Recherche plein texte PostgreSQL plutôt qu'OpenSearch (pour la V1). L'index GIN sur `to_tsvector('french', texte)` couvre la recherche plein texte avec racinisation française, classement (`ts_rank`) et extraits surlignés (`ts_headline`). Il évite un composant supplémentaire à exploiter et à sécuriser, et garantit la cohérence transactionnelle entre métadonnées et index. Mesure : 2 000 notices avec texte → recherche plein texte en 0,44 s, recherche par critères en moins de 50 ms (cf. §10). Le service `services/search.py` isole la recherche : si le volume dépasse plusieurs centaines de milliers de documents, un connecteur OpenSearch pourra le remplacer sans toucher à l'API.


ADR-03 — Chiffrement applicatif AES-256-GCM avant stockage. Plutôt que de dépendre uniquement du chiffrement côté serveur de MinIO (qui exige un KMS), l'application chiffre chaque fichier **avant** de l'écrire. Le stockage (MinIO, S3 public, NAS) ne voit jamais de données en clair : une fuite de sauvegarde ou du bucket ne révèle rien. Le mode GCM authentifie aussi le contenu : toute altération est détectée au déchiffrement, ce qui complète le contrôle SHA-256.

ADR-04 — OCRmyPDF plutôt qu'Apache Tika. OCRmyPDF produit directement un **PDF/A-2b** avec couche texte OCR (exigence EX-06), là où Tika ne fait qu'extraire du texte et impose une JVM. LibreOffice headless convertit les formats bureautiques en PDF/A-2b. La chaîne se dégrade proprement si un outil manque (statut `PARTIAL`, journal de conversion).

ADR-05 — Journal d'audit chaîné par empreintes. Chaque entrée contient l'empreinte de la précédente (`prev_hash`) et sa propre empreinte (`entry_hash`) : c'est le principe d'une chaîne de blocs, sans sa complexité. Deux protections se combinent : en PostgreSQL, des déclencheurs interdisent `UPDATE`, `DELETE` et `TRUNCATE` ; et si un administrateur de base contourne ces déclencheurs, la vérification de la chaîne révèle l'altération.

ADR-06 — Traitements lourds hors du chemin de la requête. Le dépôt répond dès que le fichier est haché, chiffré et enregistré ; la conversion PDF/A et l'OCR sont exécutés en tâche de fond. Cela tient l'objectif < 2 s même pour un scan de 50 pages. Un job nocturne reprend les conversions restées en attente ou en échec.

4. Vue d'ensemble



Architecture technique

Le système suit une **architecture en couches** déployée en conteneurs :

- **Frontal (DMZ)** — Caddy termine le TLS 1.3, obtient et renouvelle automatiquement le certificat Let's Encrypt, impose HSTS et la politique de sécurité du contenu (CSP), et limite la taille des téléversements (200 Mo).
- **Application** — l'API FastAPI (4 workers) porte la logique métier et l'interface web ; le *worker* exécute les tâches planifiées et les captures automatiques. Les deux partagent le même code et la même configuration.
- **Données** — PostgreSQL contient métadonnées, index, droits et traces ; MinIO contient les fichiers chiffrés. Les deux sont sauvegardés chaque jour.

5. Vue logique

5.1 Découpage en modules

```
backend/app/
├── main.py                  Application FastAPI, middlewares (temps
de réponse, en-têtes de sécurité)
├── core/
│   ├── config.py            Configuration par variables
d'environnement (SIGED_*)
│   ├── database.py          Moteur SQLAlchemy, création du schéma +
objets PostgreSQL
│   ├── security.py          bcrypt, JWT, clés d'API, permissions et
rôles
```

```
│   ├── crypto.py            Chiffrement AES-256-GCM par blocs (flux)
│   └── deps.py              Identification (JWT / X-API-Key) et
contrôle RBAC
├── models.py                Modèle de données (11 tables)
├── schemas.py               Contrats d'entrée/sortie (Pydantic)
├── api/                     Couche présentation REST (48 opérations)
│   ├── auth.py  documents.py  search.py  classification.py  admin.py
├── services/                Couche métier
│   ├── documents.py         Acquisition, empreinte, versions,
métadonnées, traitement
│   ├── conversion.py        PDF/A, OCR, extraction de texte
│   ├── storage.py           Stockage hybride (local / S3) + façade
chiffrante
│   ├── classification.py    Plan de classement, classement
automatique
│   ├── search.py            Recherche multicritère et plein texte
│   ├── workflow.py          Machine à états de validation
│   ├── retention.py         DUA, sort final, élimination, versement
│   ├── integrity.py         Contrôle périodique des empreintes
│   ├── audit.py             Journal chaîné inaltérable
│   ├── oais.py              Export de paquets AIP (ISO 14721)
│   ├── events.py            Webhooks signés, notifications e-mail
│   └── bootstrap.py         Rôles, administrateur, plan de classement
initial
├── jobs/                    Processus worker
│   ├── scheduler.py  hot_folder.py  mail_ingest.py
└── static/                  Interface web (index.html, app.js,
style.css)
```

Règle de dépendance : `api → services → (models, core)`. Les routes ne contiennent pas de logique métier ; les services ne dépendent pas de FastAPI (ils sont réutilisés tels quels par le worker, le hot folder et l'ingestion e-mail). Les erreurs métier sont levées sous forme de `BusinessError(message, code HTTP)` et traduites en réponses JSON par un gestionnaire unique.


5.2 Principales opérations d'API

Domaine	Opérations
Authentification	`POST /api/auth/login`, `GET /api/auth/me`, `GET/POST/PATCH /api/users`, `GET /api/roles`
Documents	`POST /api/documents`, `POST /api/documents/batch`, `GET/PATCH/DELETE /api/documents/{id}`
Versions	`GET/POST /api/documents/{id}/versions`, `GET …/versions/{vid}/verify`
Consultation	`GET …/preview`, `GET …/preview/pages`, `GET …/preview/page/{n}`, `GET …/download`
Workflow	`POST …/submit`, `POST …/approve`, `POST …/reject`, `GET …/workflow`

Domaine	Opérations
Recherche	`GET /api/search` (13 critères, tri, pagination)
Classement	`GET/POST/PUT/DELETE /api/classification`, `POST /api/classification/suggest`
Conformité	`GET /api/audit`, `GET /api/audit/verify`, `POST /api/admin/integrity/run`, `GET /api/retention/due`, `POST /api/retention/run`, `PUT …/legal-hold`, `GET …/aip`
Interopérabilité	`GET/POST/DELETE /api/integrations/api-keys`, `…/webhooks`, `GET /api/integrations/events`
Supervision	`GET /health`, `GET /api/admin/stats`

Le contrat complet est généré automatiquement (`/docs`, `/openapi.json`).

6. Modèle de données



Modèle de données

Table	Rôle
`documents`	Entité logique : fiche de métadonnées obligatoire, cote lisible `DOC-AAAA-NNNNNN`, statut, DUA, date de fin de conservation `retention_until`, gel juridique
`document_versions`	Une ligne par version : numéro


Table	Rôle
	majeur/mineur, empreintes SHA-256 de l'original **et** de la représentation PDF/A, clés de stockage, texte extrait/OCR, indicateur « figée »
`document_metadata`	Métadonnées dynamiques clé/valeur (n° de facture, matricule…)
`classification_nodes`	Plan de classement arborescent, DUA et sort final par défaut, règles de classement automatique
`workflow_events`	Historique des transitions du circuit de validation
`audit_logs`	Journal chaîné, en ajout seul
`users`, `roles`, `api_keys`	Identités et RBAC (les clés d'API ne sont stockées que sous forme d'empreinte)
`webhooks`, `integrity_checks`, `sequences`	Abonnements, rapports d'intégrité, compteurs de cotes

Index notables : GIN plein texte français sur `document_versions.extracted_text` ; GIN trigrammes sur `title` et `author` (recherche floue) ; B-tree sur `status`, `doc_type`, `document_date`, `retention_until`, `(meta_key, meta_value)`, `audit_logs.object_id`.

Choix : `retention_until` est calculé et **stocké** (et non recalculé à la volée) pour que la sélection des documents échus soit une simple requête indexée, portable entre SGBD. Le 29 février est ramené au 28 pour les années non bissextiles.

7. Flux principaux


7.1 Dépôt d'un document



Séquence de dépôt

1. Le fichier est lu **en flux** par blocs de 1 Mo ; l'empreinte SHA-256 est calculée à la volée, avant toute transformation : elle prouve l'état du fichier tel qu'il a été reçu.
2. Le type MIME est déterminé par les « nombres magiques » du fichier, pas seulement par l'extension déclarée.
3. Un fichier dont l'empreinte existe déjà est refusé (409, avec la cote du document existant) sauf forçage explicite : **pas de doublons** (EX-01).
4. Le classement est manuel (id ou code) ou automatique ; la DUA et le sort final sont hérités de la rubrique s'ils ne sont pas saisis ; leur absence finale bloque le dépôt (EX-07).
5. Le fichier est chiffré et écrit dans le stockage ; la fiche, la version 1.0 et l'entrée d'audit sont enregistrées **dans une même transaction**.
6. En tâche de fond : conversion PDF/A-2b, OCR, extraction du texte, indexation ; si le document n'était pas classé, un second classement automatique est tenté sur le texte OCR.

7.2 Circuit de validation et versions




Cycle de vie

Action	Statut source → cible	Permission	Règles
Soumettre	Brouillon → En validation	`document:write`	une version doit exister
Approuver	En validation → Validé	`document:validate`	l'auteur ne peut pas valider son propre document (séparation des tâches) ; la version devient **figée**
Rejeter	En validation → Brouillon	`document:validate`	motif obligatoire
Nouvelle version	Brouillon : v1.0 → v1.1 (ou v2.0 si majeure)	`document:write`	refusée en validation, sur un document clos ou gelé, ou si le fichier est identique
Nouvelle version d'un document validé	Validé → Brouillon, **v(n+1).0 forcée**	`document:write`	les versions validées restent figées et consultables

Les métadonnées ne sont modifiables qu'en brouillon ; chaque modification est tracée avec l'ancienne et la nouvelle valeur.

7.3 DUA et sort final



Cycle DUA

Le job quotidien (03:00) établit le **bordereau** des documents validés dont la DUA est échue et qui ne sont pas sous gel juridique. Par défaut (`SIGED_RETENTION_AUTO_EXECUTE=false`),

l'archiviste confirme l'exécution, conformément à la pratique archivistique (visa avant élimination) ; le mode entièrement automatique est disponible par configuration.

- **DESTROY** : suppression physique de toutes les versions (originaux et PDF/A) et du texte indexé ; la notice et la trace d'élimination (empreintes des fichiers détruits) sont conservées dans le journal et valent **certificat d'élimination**.
- **ARCHIVE** : statut « Archivé » définitif, toutes les versions figées, export AIP disponible.

8. Sécurité

8.1 Authentification

- Mots de passe hachés par **bcrypt** (coût 12) ; politique : 10 caractères minimum, 3 classes de caractères sur 4.
- **Verrouillage** du compte 15 minutes après 5 échecs (protection contre la force brute).
- Jetons **JWT** HS256 de 30 minutes (identifiant unique `jti`) ; l'état du compte est revérifié à chaque requête (un compte désactivé perd l'accès immédiatement).
- **Clés d'API** pour les applications : 256 bits d'aléa, affichées une seule fois, stockées sous forme d'empreinte SHA-256, révocables, jamais de rôle administrateur.

8.2 Contrôle d'accès (RBAC)

Permission	admin	archiviste	validateur	contributeur	lecteur
`document:read`	✔	✔	✔	✔	✔
`document:write`	✔	✔		✔	
`document:validate`	✔		✔		
`document:delete` (brouillons)	✔				
`classification:manage`	✔	✔			
`retention:manage` (DUA, gel, AIP)	✔	✔			
`audit:read`	✔	✔			
`admin:jobs` (intégrité)	✔	✔			
`user:manage`	✔				
`integration:manage`	✔				

Les permissions sont vérifiées côté serveur par une dépendance FastAPI (`require(...)`) sur chaque route ; l'interface masque simplement ce que l'utilisateur ne peut pas faire.

8.3 Chiffrement

- **En transit** : TLS 1.3 exclusivement (`protocols tls1.3`), HSTS 2 ans, certificat Let's Encrypt renouvelé automatiquement par Caddy.

- **Au repos** : AES-256-GCM par blocs de 1 Mo. Chaque bloc a un nonce unique (préfixe aléatoire de 64 bits + compteur) et des données associées (index du bloc + drapeau « dernier bloc ») : un bloc modifié, retiré, permuté ou une troncature sont détectés. La clé (32 octets) est fournie par variable d'environnement et **doit être sauvegardée hors du serveur** ; l'application refuse de démarrer en production sans elle.
- Les téléchargements et aperçus sont déchiffrés **en flux** : le fichier en clair n'est jamais écrit sur disque côté serveur (hors répertoire temporaire de conversion, supprimé aussitôt).

8.4 Analyse des menaces (STRIDE simplifiée)

Menace	Exemple	Contre-mesure
Usurpation	Vol de mot de passe, force brute	bcrypt, verrouillage, limitation de débit, JWT courts
Altération	Modification d'un fichier stocké	SHA-256 au dépôt + contrôle nocturne + authentification GCM
Répudiation	« Je n'ai pas supprimé ce document »	Journal chaîné inaltérable avec acteur, IP, agent utilisateur
Divulgation	Vol du bucket ou d'une sauvegarde	Chiffrement applicatif AES-256 ; clé hors stockage
Déni de service	Fichiers géants	Taille maximale (200 Mo), traitements asynchrones, workers multiples
Élévation de privilèges	Contributeur qui valide	RBAC serveur, séparation des tâches, clés d'API sans rôle admin
Injection / XSS	Texte OCR contenant du HTML	Requêtes paramétrées (ORM), échappement systématique côté client, CSP, `nosniff`
Traversée de chemin	Nom de fichier `../../etc/passwd`	Noms normalisés, clés de stockage générées (UUID), contrôle de racine

9. Conformité normative

9.1 ISO 15489 (gestion des documents d'activité)

Caractéristique ISO 15489	Mise en œuvre
Authenticité	Identification de l'auteur, horodatage, piste d'audit complète
Fiabilité	Fiche de métadonnées obligatoire, circuit de validation, séparation des tâches
Intégrité	Empreintes SHA-256, versions figées après validation, chiffrement authentifié, journal inaltérable
Exploitabilité	Plan de classement, recherche multicritère et plein texte, format pérenne PDF/A, aperçu en ligne

Caractéristique ISO 15489	Mise en œuvre
Règles de conservation	DUA et sort final par rubrique, bordereau, élimination tracée, gel juridique

9.2 ISO 14721 (modèle OAIS)

Entité fonctionnelle OAIS	Composant SIGED
Entrées (*Ingest*) — SIP	Dépôt unitaire, lot ZIP + manifeste, hot folder, e-mail, API ; contrôle de doublon, empreinte
Stockage (*Archival Storage*)	Stockage chiffré, contrôle d'intégrité périodique, sauvegardes
Gestion des données (*Data Management*)	PostgreSQL : métadonnées descriptives, index
Administration	Rôles, plan de classement, supervision, rapports d'intégrité
Planification de la pérennisation	Migration systématique vers PDF/A-2b, conservation de l'original
Accès (*Access*) — DIP	Recherche, aperçu, téléchargement, **export AIP**

Le **paquet AIP** exporté (`GET /api/documents/{id}/aip`) suit la structure BagIt (RFC 8493) : toutes les versions (original + PDF/A), un manifeste SHA-256, la description (`description.json`) et l'information de pérennisation (`pdi.json` : référence, contexte, intégrité, provenance tirée du journal d'audit).

10. Performance, disponibilité, sauvegardes

10.1 Temps de réponse (< 2 s)

Mesure (2 000 notices avec texte, PostgreSQL 16)	Temps
Recherche plein texte (200 résultats, classement + extraits)	442 ms
Critères type + date	17 ms
Critère auteur + tri	41 ms
Liste paginée sans critère	33 ms

Leviers : index GIN/trigrammes/B-tree, pagination obligatoire (100 résultats au plus par page), traitements lourds asynchrones, déchiffrement en flux, pool de connexions (10 + 20). Chaque réponse porte l'en-tête `X-Process-Time-ms` et toute requête de plus de 2 s est journalisée : l'exigence est **mesurée en continu**. Un test automatisé échoue si la recherche dépasse 2 s.

10.2 Disponibilité 99,9 % (≈ 8 h 45 d'arrêt par an au plus)

La composition Docker livrée cible un serveur unique (redémarrage automatique, sondes de santé). Pour l'objectif 99,9 %, l'architecture cible de production est la suivante :

- **API sans état** : au moins 2 instances derrière Caddy ou un répartiteur (Keepalived + adresse IP virtuelle) ; mise à jour progressive sans interruption.

- **PostgreSQL** en réplication en continu avec bascule automatique (Patroni ou équivalent) ; réplique en lecture pour les recherches lourdes.
- **MinIO distribué** (4 nœuds minimum, codage à effacement) : tolère la perte d'un nœud ou de disques.
- **Supervision** : sonde `/health` (base + stockage), alertes sur les requêtes lentes, échecs d'intégrité (webhook `integrity.failure`) et échecs de conversion.

10.3 Sauvegardes quotidiennes

- Conteneur `backup` : chaque nuit à 01:00, `pg_dump` (format personnalisé) + archive des objets MinIO (déjà chiffrés), fichier `SHA256SUMS`, rétention de 30 jours.
- Copie hors site recommandée (règle 3-2-1) ; **la clé AES est sauvegardée séparément** (coffre-fort, enveloppe scellée).
- Restauration : `deploy/scripts/restore.sh` vérifie les empreintes, restaure la base ; un contrôle d'intégrité complet valide ensuite la cohérence base ↔ fichiers.
- Objectifs indicatifs : perte de données maximale (RPO) 24 h, ramenée à quelques minutes avec l'archivage continu des journaux PostgreSQL (WAL) ; reprise (RTO) inférieure à 4 h.

10.4 Ordonnancement

Heure	Tâche
Toutes les minutes	Capture du dossier partagé
Toutes les 5 minutes	Capture de la messagerie (si configurée)
01:00	Sauvegarde
01:30	Reprise des conversions en attente ou en échec
02:00	Contrôle d'intégrité SHA-256 de tous les fichiers
03:00	DUA : bordereau (et exécution si mode automatique)

11. Interopérabilité

Canal	Sens	Description
API REST + OpenAPI	Entrant	Toutes les fonctions sont exposées ; authentification `X-API-Key` pour les applications (ERP, SIRH)
Webhooks	Sortant	`document.created`, `.version_added`, `.submitted`, `.validated`, `.rejected`, `.archived`, `.destroyed`, `integrity.failure` ; corps JSON signé `X-SIGED-Signature: sha256=HMAC(secret, corps)`, 3 tentatives
Dossier partagé	Entrant	Fichier + fiche `.json` optionnelle ; un sous-dossier nommé par un code de rubrique classe automatiquement ; fichiers traités déplacés dans `_processed/` ou `_errors/` avec la cause
Import par lot	Entrant	Plusieurs fichiers ou ZIP + `manifest.csv` (une ligne de métadonnées par fichier) ; résultat 207 avec

Canal	Sens	Description
		réussites et erreurs détaillées
Messagerie IMAP	Entrant	Chaque pièce jointe d'un message non lu devient un document (objet → titre, expéditeur → auteur)
SMTP	Sortant	Notification des valideurs à la soumission, de l'auteur à l'approbation ou au rejet

Exemple d'intégration SIRH : à l'embauche, le SIRH appelle `POST /api/documents` avec le contrat et `extra_metadata.matricule` ; il s'abonne à `document.validated` pour mettre à jour le dossier de l'agent ; la recherche `GET /api/search?meta_key=matricule&meta_value=AG-2024-117` retrouve le dossier complet.

12. Exploitation

- **Configuration** : uniquement par variables d'environnement `SIGED_*` (`.env.example` fourni) ; aucun secret dans le code.
- **Démarrage** : `make certs && docker compose up -d --build` ; le premier démarrage crée les rôles, le compte administrateur et le plan de classement initial.
- **Journaux** : sortie standard des conteneurs (format horodaté), à collecter par la plateforme (Loki, ELK…).
- **Qualité** : 78 tests automatisés exécutés en intégration continue sur SQLite **et** PostgreSQL, avec la vraie chaîne OCR/PDF/A.

13. Limites et évolutions

Limite actuelle	Évolution proposée
Schéma créé par `create_all`	Migrations versionnées avec Alembic
Aperçus recalculés à chaque consultation	Cache des pages rendues (stockage objet)
Un seul niveau de validation	Circuits paramétrables par rubrique (plusieurs valideurs, délais, relances)
Recherche PostgreSQL	Connecteur OpenSearch au-delà de quelques centaines de milliers de documents
Clé AES unique	Rotation des clés (identifiant de clé dans l'en-tête), KMS / HSM
Authentification locale	Fédération d'identité (LDAP/Active Directory, OpenID Connect), double authentification
Horodatage interne	Horodatage qualifié par un tiers (RFC 3161) des empreintes, pour une valeur probante renforcée
Validation PDF/A déclarative	Contrôle de conformité par veraPDF
Mono-établissement	Multi-établissement (cloisonnement des données par entité)