

## Bazy danych przestrzennych – ćwiczenia z PostGIS raster

Przeanalizuj poniższy tutorial i wykonaj działania na rastrach krok po kroku.

### Nowa baza danych

Pierwszym krokiem warsztatów jest stworzenie nowej bazy oraz załadowanie do niej kopii bazy danych zapisanej w pliku *postgis\_raster.backup* i zawierającej niezbędną strukturę wraz z danymi.

### Struktura bazy danych

Baza danych ma następującą strukturę:

- `schema_name` - (zmień nazwę tego schematu na swoje nazwisko). Schemat jest pusty, będzie on zawierać wyniki Twoich zadań
- `public`
- `rasters` - schemat jest pusty, będzie on zawierać wyniki Twoich zadań
- `vectors`
  - `railroad` - linie
  - `places` - punkty
  - `porto_parishes` - poligony

Tabela `vectors.porto_parishes` zawiera dane parafii z okolic Porto w Portugalii.

### Ładowanie danych rastrowych

Pliki `Landsat8_L1TP_RGBN.tif` oraz `srtm_1arc_v3.tif` z folderu **rasters** należy załadować do schematu `rasters`. W tym celu należy użyć narzędzia **raster2pgsql** dostępnego w ramach bazy PostgreSQL (katalog domowy PostgreSQL, podkatalog `bin`, plik `raster2pgsql.exe`).

### Ładowanie wysokości

Aby załadować dane wysokościowe należy użyć narzędzia `raster2pgsql`.

Wspomniane narzędzie stworzy nowy plik `.sql`, który zostanie załadowany do bazy danych w kolejnym kroku.

W poniższym przykładzie zamień `mypath\` na poprawną ścieżkę do `raster2pgsql`, pliku `srtm_1arc_v3.tif` oraz ścieżkę do folderu w którym `raster2pgsql` stworzy plik `dem.sql`.

#### Przykład 1 – ładowanie rastru przy użyciu pliku `.sql`

```
mypath\raster2pgsql.exe -s 3763 -N -32767 -t 100x100 -I -C -M -d  
mypath\rasters\srtm_1arc_v3.tif rasters.dem > mypath\dem.sql
```

#### Przykład 2 – ładowanie rastru bezpośrednio do bazy

```
mypath\raster2pgsql.exe -s 3763 -N -32767 -t 100x100 -I -C -M -d  
mypath\rasters\srtm_1arc_v3.tif rasters.dem | psql -d postgis_raster -h  
localhost -U postgres -p 5432
```

#### Przykład 3 – załadowanie danych landsat 8 o wielkości kafelka 128x128 bezpośrednio do bazy danych.

```
mypath\raster2pgsql.exe -s 3763 -N -32767 -t 128x128 -I -C -M -d  
mypath\rasters\Landsat8_L1TP_RGBN.TIF rasters.landsat8 | psql -d  
postgis_raster -h localhost -U postgres -p 5432
```

Po wykonaniu powyższych przykładów sprawdź schemat rasters w Twojej bazie danych. Sprawdź strukturę oraz zawartość widoku public.raster\_columns.

## Tworzenie rastrów z istniejących rastrów i interakcja z wektorami

Pierwszy przykład pokazuje jak wyodrębnić kafelki nakładające się na geometrię. Opcjonalnie można utworzyć tabelę z wynikiem zapytania. W poniższych przykładach zamień schema\_name na nazwę swojego schematu.

### Przykład 1 - ST\_Intersects

Przecięcie rastra z wektorem.

```
CREATE TABLE schema_name.intersects AS
SELECT a.rast, b.municipality
FROM rasters.dem AS a, vectors.porto_parishes AS b
WHERE ST_Intersects(a.rast, b.geom) AND b.municipality ilike 'porto';
```

W przypadku tworzenia tabel zawierających dane rastrowe sugeruje się wykonanie poniższych kroków:

1. dodanie serial primary key:

```
alter table schema_name.intersects
add column rid SERIAL PRIMARY KEY;
```

2. utworzenie indeksu przestrzennego:

```
CREATE INDEX idx_intersects_rast_gist ON schema_name.intersects
USING gist (ST_ConvexHull(rast));
```

3. dodanie raster constraints:

```
-- schema::name table_name::name raster_column::name
SELECT AddRasterConstraints('schema_name'::name,
'intersects'::name, 'rast'::name);
```

### Przykład 2 - ST\_Clip

Obcinanie rastra na podstawie wektora.

```
CREATE TABLE schema_name.clip AS
SELECT ST_Clip(a.rast, b.geom, true), b.municipality
FROM rasters.dem AS a, vectors.porto_parishes AS b
WHERE ST_Intersects(a.rast, b.geom) AND b.municipality like 'PORTO';
```

### Przykład 3 - ST\_Union

Połączenie wielu kafelków w jeden raster.

```
CREATE TABLE schema_name.union AS
SELECT ST_Union(ST_Clip(a.rast, b.geom, true))
```

```
FROM rasters.dem AS a, vectors.porto_parishes AS b
WHERE b.municipality ilike 'porto' and ST_Intersects(b.geom,a.rast);
```

Oprócz powyższego przykładu, `st_union` pozwala również na operacje na nakładających się rastrach opartych na danej funkcji agregującej, a mianowicie `FIRST` `LAST` `SUM` `COUNT` `MEAN` lub `RANGE`. Na przykład, jeśli mamy wiele rastrów z danymi o opadach atmosferycznych i potrzebujemy średniej wartości, możemy użyć `st_union` lub `map_algebra`. Aby uzyskać więcej informacji na temat `st_union`, sprawdź dokumentację: [https://postgis.net/docs/RT\\_ST\\_Union.html](https://postgis.net/docs/RT_ST_Union.html)

## Tworzenie rastrów z wektorów (rastrowanie)

Poniższe przykłady pokazują rastrowanie wektoru.

### Przykład 1 - ST\_AsRaster

Przykład pokazuje użycie funkcji `ST_AsRaster` w celu rastrowania tabeli z parafiami o takiej samej charakterystyce przestrzennej tj.: wielkość piksela, zakresy itp.

```
CREATE TABLE schema_name.porto_parishes AS
WITH r AS (
    SELECT rast FROM rasters.dem
    LIMIT 1
)
SELECT ST_AsRaster(a.geom,r.rast,'8BUI',a.id,-32767) AS rast
FROM vectors.porto_parishes AS a, r
WHERE a.municipality ilike 'porto';
```

Przykładowe zapytanie używa piksela typu '8BUI' tworząc 8-bitową nieoznaczoną liczbę całkowitą (8-bit unsigned integer). Unsigned integer może reprezentować tylko nieujemne liczby całkowite; signed integer mogą również reprezentować liczby całkowite ujemne. Aby uzyskać więcej informacji o typach rastrowych PostGIS, zapoznaj się z dokumentacją: [https://postgis.net/docs/RT\\_ST\\_BandPixelType.html](https://postgis.net/docs/RT_ST_BandPixelType.html)

### Przykład 2 - ST\_Union

Wynikowy raster z poprzedniego zadania to jedna parafia na rekord, na wiersz tabeli. Użyj QGIS lub ArcGIS do wizualizacji wyników.

Drugi przykład łączy rekordy z poprzedniego przykładu przy użyciu funkcji `ST_UNION` w pojedynczy raster.

```
DROP TABLE schema_name.porto_parishes; --> drop table porto_parishes first
CREATE TABLE schema_name.porto_parishes AS
WITH r AS (
    SELECT rast FROM rasters.dem
    LIMIT 1
)
SELECT st_union(ST_AsRaster(a.geom,r.rast,'8BUI',a.id,-32767)) AS rast
FROM vectors.porto_parishes AS a, r
WHERE a.municipality ilike 'porto';
```

### Przykład 3 - ST\_Tile

Po uzyskaniu pojedynczego rastra można generować kafelki za pomocą funkcji ST\_Tile.

```
DROP TABLE schema_name.porto_parishes; --> drop table porto_parishes first
CREATE TABLE schema_name.porto_parishes AS
WITH r AS (
    SELECT rast FROM rasters.dem
    LIMIT 1 )
SELECT st_tile(st_union(ST_AsRaster(a.geom,r.rast,'8BUI',a.id,-
32767)),128,128,true,-32767) AS rast
FROM vectors.porto_parishes AS a, r
WHERE a.municipality ilike 'porto';
```

### Konwertowanie rastrów na wektory (wektoryzowanie)

Poniższe przykłady użycia funkcji ST\_Intersection i ST\_DumpAsPolygons pokazują konwersję rasterów na wektory. PostGIS posiada więcej funkcji posiadających podobną funkcjonalność, aby dowiedzieć się więcej odwiedź [https://postgis.net/docs/RT\\_reference.html#Raster\\_Processing\\_Geometry](https://postgis.net/docs/RT_reference.html#Raster_Processing_Geometry)

#### Przykład 1 - ST\_Intersection

Funkcja St\_Intersection jest podobna do ST\_Clip. ST\_Clip zwraca raster, a ST\_Intersection zwraca zestaw par wartości geometria-piksel, ponieważ ta funkcja przekształca raster w wektor przed rzeczywistym „klipem”. Zazwyczaj ST\_Intersection jest wolniejsze od ST\_Clip więc zasadnym jest przeprowadzenie operacji ST\_Clip na rastrze przed wykonaniem funkcji ST\_Intersection.

```
create table schema_name.intersection as
SELECT
a.rid, (ST_Intersection(b.geom,a.rast)).geom, (ST_Intersection(b.geom,a.rast)
).val
FROM rasters.landsat8 AS a, vectors.porto_parishes AS b
WHERE b.parish ilike 'paranhos' and ST_Intersects(b.geom,a.rast);
```

#### Przykład 2 - ST\_DumpAsPolygons

ST\_DumpAsPolygons konwertuje rastry w wektory (poligony).

```
CREATE TABLE schema_name.dumppolygons AS
SELECT
a.rid, (ST_DumpAsPolygons(ST_Clip(a.rast,b.geom)).geom, (ST_DumpAsPolygons(S
T_Clip(a.rast,b.geom)).val
FROM rasters.landsat8 AS a, vectors.porto_parishes AS b
WHERE b.parish ilike 'paranhos' and ST_Intersects(b.geom,a.rast);
```

Obie funkcje zwracają zestaw wartości geomval, po więcej informacji dotyczących typu geomval sprawdź: <https://postgis.net/docs/geomval.html>

## Analiza rastrów

### Przykład 1 - ST\_Band

Funkcja ST\_Band służy do wyodrębniania pasm z rastra

```
CREATE TABLE schema_name.landsat_nir AS
SELECT rid, ST_Band(rast,4) AS rast
FROM rasters.landsat8;
```

### Przykład 2 - ST\_Clip

ST\_Clip może być użyty do wycięcia rastra z innego rastra. Poniższy przykład wycina jedną parafię z tabeli vectors.porto\_parishes. Wynik będzie potrzebny do wykonania kolejnych przykładów.

```
CREATE TABLE schema_name.paranhos_dem AS
SELECT a.rid, ST_Clip(a.rast, b.geom, true) as rast
FROM rasters.dem AS a, vectors.porto_parishes AS b
WHERE b.parish ilike 'paranhos' and ST_Intersects(b.geom, a.rast);
```

### Przykład 3 - ST\_Slope

Poniższy przykład użycia funkcji ST\_Slope wygeneruje nachylenie przy użyciu poprzednio wygenerowanej tabeli (wzniesienie).

```
CREATE TABLE schema_name.paranhos_slope AS
SELECT a.rid, ST_Slope(a.rast, 1, '32BF', 'PERCENTAGE') as rast
FROM schema_name.paranhos_dem AS a;
```

### Przykład 4 - ST\_Reclass

Aby zreklasifikować raster należy użyć funkcji ST\_Reclass.

```
CREATE TABLE schema_name.paranhos_slope_reclass AS
SELECT a.rid, ST_Reclass(a.rast, 1, '[0-15]:1, (15-30]:2, (30-9999:3',
'32BF', 0)
FROM schema_name.paranhos_slope AS a;
```

### Przykład 5 - ST\_SummaryStats

Aby obliczyć statystyki rastra można użyć funkcji ST\_SummaryStats. Poniższy przykład wygeneruje statystyki dla kafelka.

```
SELECT st_summarystats(a.rast) AS stats
FROM schema_name.paranhos_dem AS a;
```

### Przykład 6 - ST\_SummaryStats oraz Union

Przy użyciu UNION można wygenerować jedną statystykę wybranego rastra.

```
SELECT st_summarystats(ST_Union(a.rast))
FROM schema_name.paranhos_dem AS a;
```

ST\_SummaryStats zwraca złożony typ danych. Więcej informacji na temat złożonego typu danych znajduje się w dokumentacji:

<https://www.postgresql.org/docs/current/static/rowtypes.html>

#### Przykład 7 - ST\_SummaryStats z lepszą kontrolą złożonego typu danych

```
WITH t AS (  
    SELECT st_summarystats(ST_Union(a.rast)) AS stats  
    FROM schema_name.paranhos_dem AS a  
)  
SELECT (stats).min, (stats).max, (stats).mean FROM t;
```

#### Przykład 8 - ST\_SummaryStats w połączeniu z GROUP BY

Aby wyświetlić statystykę dla każdego poligonu "parish" można użyć polecenia GROUP BY

```
WITH t AS (  
    SELECT b.parish AS parish, st_summarystats(ST_Union(ST_Clip(a.rast,  
b.geom,true))) AS stats  
    FROM rasters.dem AS a, vectors.porto_parishes AS b  
    WHERE b.municipality ilike 'porto' and ST_Intersects(b.geom,a.rast)  
    group by b.parish  
)  
SELECT parish, (stats).min, (stats).max, (stats).mean FROM t;
```

#### Przykład 9 - ST\_Value

Funkcja ST\_Value pozwala wyodrębnić wartość piksela z punktu lub zestawu punktów. Poniższy przykład wyodrębnia punkty znajdujące się w tabeli vectors.places.

Ponieważ geometria punktów jest wielopunktowa, a funkcja ST\_Value wymaga geometrii jednopunktowej, należy przekonwertować geometrię wielopunktową na geometrię jednopunktową za pomocą funkcji (ST\_Dump(b.geom)).geom.

```
SELECT b.name, st_value(a.rast, (ST_Dump(b.geom)).geom)  
FROM  
rasters.dem a, vectors.places AS b  
WHERE ST_Intersects(a.rast,b.geom)  
ORDER BY b.name;
```

#### Topographic Position Index (TPI)

TPI porównuje wysokość każdej komórki w DEM ze średnią wysokością określonego sąsiedztwa wokół tej komórki. Wartości dodatnie reprezentują lokalizacje, które są wyższe niż średnia ich otoczenia, zgodnie z definicją sąsiedztwa (grzbietów). Wartości ujemne reprezentują lokalizacje, które są niższe niż ich otoczenie (doliny). Wartości TPI bliskie zeru to albo płaskie obszary (gdzie nachylenie jest bliskie zeru), albo obszary o stałym nachyleniu. Więcej informacji na temat TPI można znaleźć tutaj: [www.jennessent.com/downloads/tpi-poster-tnc\\_18x22.pdf](http://www.jennessent.com/downloads/tpi-poster-tnc_18x22.pdf)

## Przykład 10 - ST\_TPI

Funkcja ST\_Value pozwala na utworzenie mapy TPI z DEM wysokości. Obecna wersja PostGIS może obliczyć TPI jednego piksela za pomocą sąsiedztwa wokół tylko jednej komórki. Poniższy przykład pokazuje jak obliczyć TPI przy użyciu tabeli rasters.dem jako danych wejściowych. Tabela nazywa się TPI30 ponieważ ma rozdzielczość 30 metrów i TPI używa tylko jednej komórki sąsiedztwa do obliczeń. Tabela wyjściowa z wynikiem zapytania zostanie stworzona w schemacie schema\_name, jest więc możliwa jej wizualizacja w QGIS.

```
create table schema_name.tpi30 as
select ST_TPI(a.rast,1) as rast
from rasters.dem a;
```

Poniższa kwerenda utworzy indeks przestrzenny:

```
CREATE INDEX idx_tpi30_rast_gist ON schema_name.tpi30
USING gist (ST_ConvexHull(rast));
```

Dodanie constraintów:

```
SELECT AddRasterConstraints('schema_name'::name,
'tpi30'::name, 'rast'::name);
```

### Problem do samodzielnego rozwiązania

Przetwarzanie poprzedniego zapytania może potrwać dłużej niż minutę, a niektóre zapytania mogą potrwać zbyt długo. W celu skrócenia czasu przetwarzania czasami można ograniczyć obszar zainteresowania i obliczyć mniejszy region. Dostosuj zapytanie z przykładu 10, aby przetwarzać tylko gminę Porto. Musisz użyć ST\_Intersects, sprawdź Przykład 1 - ST\_Intersects w celach informacyjnych. Porównaj różne czasy przetwarzania. Na koniec sprawdź wynik w QGIS.

## Algebra map

Istnieją dwa sposoby korzystania z algebry map w PostGIS. Jednym z nich jest użycie wyrażenia, a drugim użycie funkcji zwrotnej. Poniższe przykłady pokazują jak stosując obie techniki utworzyć wartości NDVI na podstawie obrazu Landsat8.

Wzór na NDVI:

$$NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$$

### Przykład 1 - Wyrażenie Algebry Map

```
CREATE TABLE schema_name.porto_ndvi AS
WITH r AS (
    SELECT a.rid, ST_Clip(a.rast, b.geom, true) AS rast
    FROM rasters.landsat8 AS a, vectors.porto_parishes AS b
    WHERE b.municipality ilike 'porto' and ST_Intersects(b.geom, a.rast)
)
SELECT
    r.rid, ST_MapAlgebra(
        r.rast, 1,
        r.rast, 4,
```

```

        '([rast2.val] - [rast1.val]) / ([rast2.val] +
[rast1.val])::float','32BF'
    ) AS rast
FROM r;

```

Poniższe zapytanie utworzy indeks przestrzenny na wcześniej stworzonej tabeli:

```

CREATE INDEX idx_porto_ndvi_rast_gist ON schema_name.porto_ndvi
USING gist (ST_ConvexHull(rast));

```

Dodanie constraintów:

```

SELECT AddRasterConstraints('schema_name'::name,
'porto_ndvi'::name,'rast'::name);

```

Możliwe jest użycie algebry map na wielu rastrach i/lub wielu pasmach, służy do tego rastbandargset. Więcej informacji jest dostępnych w dokumentacji: [https://postgis.net/docs/RT\\_ST\\_MapAlgebra.html](https://postgis.net/docs/RT_ST_MapAlgebra.html)

## Przykład 2 – Funkcja zwrotna

W pierwszym kroku należy utworzyć funkcję, które będzie wywołana później:

```

create or replace function schema_name.ndvi(
    value double precision [] [] [],
    pos integer [],
    VARIADIC userargs text []
)
RETURNS double precision AS
$$
BEGIN
    --RAISE NOTICE 'Pixel Value: %', value [1][1][1];-->For debug
    purposes
    RETURN (value [2][1][1] - value [1][1][1])/(value [2][1][1]+value
[1][1][1]); --> NDVI calculation!
END;
$$
LANGUAGE 'plpgsql' IMMUTABLE COST 1000;

```

W kwerendzie algebry map należy można wywołać zdefiniowaną wcześniej funkcję:

```

CREATE TABLE schema_name.porto_ndvi2 AS
WITH r AS (
    SELECT a.rid,ST_Clip(a.rast, b.geom,true) AS rast
    FROM rasters.landsat8 AS a, vectors.porto_parishes AS b
    WHERE b.municipality ilike 'porto' and ST_Intersects(b.geom,a.rast)
)
SELECT
    r.rid,ST_MapAlgebra(
        r.rast, ARRAY[1,4],
        'schema_name.ndvi(double precision[],
integer[],text[])'::regprocedure, --> This is the function!
        '32BF'::text
    ) AS rast
FROM r;

```



Dodanie indeksu przestrzennego:

```
CREATE INDEX idx_porto_ndvi2_rast_gist ON schema_name.porto_ndvi2
USING gist (ST_ConvexHull(rast));
```

Dodanie constraintów:

```
SELECT AddRasterConstraints('schema_name'::name,
'porto_ndvi2'::name, 'rast'::name);
```

### Przykład 3 - Funkcje TPI

Aktualnie zaimplementowana w PostGIS funkcja TPI wykorzystuje algebrę mapy z wywołaniem funkcji.

Schemat public zawiera dwie funkcje TPI:

- public.\_st\_tpi4ma - funkcja używana w algebrze map
- public.st\_tpi - funkcja, która wywołuje poprzednią funkcję. Istnieją dwie funkcje st\_tpi, które różnią się liczbą dozwolonych wejść lecz obie te funkcje wykonują tę samą akcję.

Przeanalizuj kod wspomnianych funkcji oraz sposób ich wykonania.

Więcej informacji odnośnie algebry map w PostGIS znajduje się na stronach:

MapAlgebra z wyrażeniem: [https://postgis.net/docs/RT\\_ST\\_MapAlgebra\\_expr.html](https://postgis.net/docs/RT_ST_MapAlgebra_expr.html)

MapAlgebra z wywołaniem funkcji: [https://postgis.net/docs/RT\\_ST\\_MapAlgebra.html](https://postgis.net/docs/RT_ST_MapAlgebra.html)

Obecna implementacja TPI w PostGIS obsługiwana przy użyciu funkcji ST\_TPI pozwala tylko na obliczenie TPI z jedną komórką sąsiedztwa. Nowa implementacja TPI pozwalająca użytkownikowi określić komórki sąsiedztwa (wewnętrzny pierścień i pierścień zewnętrzny), za pomocą algebry mapy dostępna jest tutaj: [https://github.com/lcalisto/postgis\\_customTPI](https://github.com/lcalisto/postgis_customTPI)

## Eksport danych

Poniższe przykłady pokazują jak wyeksportować rastry stworzone we wcześniejszych przykładach.

PostGIS może zapisywać rastry w różnych formatach plików. Poniższe przykłady używają funkcji ST\_AsTiff i ST\_AsGDALRaster, ale także funkcjonalności wbudowanej w Gdal.

### Przykład 0 - Użycie QGIS

Po załadowaniu tabeli/widoku z danymi rastrowymi do QGIS, możliwe jest zapisanie/wyeksportowanie warstwy rastrowej do dowolnego formatu obsługiwanego przez GDAL za pomocą interfejsu QGIS.

### Przykład 1 - ST\_AsTiff

Funkcja ST\_AsTiff tworzy dane wyjściowe jako binarną reprezentację pliku tiff, może to być przydatne na stronach internetowych, skryptach itp., w których programista może kontrolować, co zrobić z plikiem binarnym, na przykład zapisać go na dysku lub po prostu wyświetlić.

```
SELECT ST_AsTiff(ST_Union(rast))
FROM schema_name.porto_ndvi;
```

### Przykład 2 - ST\_AsGDALRaster

Podobnie do funkcji ST\_AsTiff, ST\_AsGDALRaster nie zapisuje danych wyjściowych bezpośrednio na dysku, natomiast dane wyjściowe są reprezentacją binarną dowolnego formatu GDAL.

```
SELECT ST_AsGDALRaster(ST_Union(rast), 'GTiff', ARRAY['COMPRESS=DEFLATE',
'PREDICTOR=2', 'PZLEVEL=9'])
FROM schema_name.porto_ndvi;
```

Uwaga:

Funkcje ST\_AsGDALRaster pozwalają nam zapisać raster w dowolnym formacie obsługiwanym przez gdal. Aby wyświetlić listę formatów obsługiwanym przez bibliotekę uruchom:

```
SELECT ST_GDALDrivers();
```

### Przykład 3 - Zapisywanie danych na dysku za pomocą dużego obiektu (large object, lo)

```
CREATE TABLE tmp_out AS
SELECT lo_from_bytea(0,
    ST_AsGDALRaster(ST_Union(rast), 'GTiff', ARRAY['COMPRESS=DEFLATE',
'PREDICTOR=2', 'PZLEVEL=9'])
) AS loid
FROM schema_name.porto_ndvi;
-----
SELECT lo_export(loid, 'G:\myraster.tiff') --> Save the file in a place
where the user postgres have access. In windows a flash drive usually works
fine.
    FROM tmp_out;
-----
SELECT lo_unlink(loid)
    FROM tmp_out; --> Delete the large object.
```

Więcej informacji odnośnie eksportu danych rastrowych dostępna jest na stronie:

[https://postgis.net/docs/RT\\_reference.html#Raster\\_Outputs](https://postgis.net/docs/RT_reference.html#Raster_Outputs)

### Przykład 4 - Użycie Gdal

Gdal obsługuje rastry z PostGISa. Polecenie gdal\_translate eksportuje raster do dowolnego formatu obsługiwanego przez GDAL.

```
gdal_translate -co COMPRESS=DEFLATE -co PREDICTOR=2 -co ZLEVEL=9
PG:"host=localhost port=5432 dbname=postgis_raster user=postgres
password=postgis schema=schema_name table=porto_ndvi mode=2"
porto_ndvi.tiff
```

## Publikowanie danych za pomocą MapServer

Ponieważ GDAL obsługuje rastry PostGIS, możliwe jest opublikowanie rastra jako WMS. Należy pamiętać, że w takim przypadku zaleca się generowanie podglądów w celu uzyskania lepszej wydajności.

Poniższy przykład to plik mapowania z rastrem przy użyciu standardowych opcji i klauzuli WHERE.

### Przykład 1 - Mapfile

```
MAP
    NAME 'map'
    SIZE 800 650
    STATUS ON
    EXTENT -58968 145487 30916 206234
    UNITS METERS

    WEB
        METADATA
            'wms_title' 'Terrain wms'
            'wms_srs' 'EPSG:3763 EPSG:4326 EPSG:3857'
            'wms_enable_request' '*'
            'wms_onlineresource'
'http://54.37.13.53/mapservices/srtm'
        END
    END

    PROJECTION
        'init=epsg:3763'
    END

    LAYER
        NAME srtm
        TYPE raster
        STATUS OFF
        DATA "PG:host=localhost port=5432 dbname='postgis_raster'
user='sasig' password='postgis' schema='rasters' table='dem' mode='2'"
        PROCESSING "SCALE=AUTO"
        PROCESSING "NODATA=-32767"
        OFFSITE 0 0 0
        METADATA
            'wms_title' 'srtm'
        END
    END
END
```

Przykładowy WMS jest dostępny pod adresem:

<https://sigap.calisto.pt/mapservices/srtm>

lub w przeglądarce:

<https://sigap.calisto.pt/mapservices/srtm?layer=srtm&mode=map>

## Publikowanie danych przy użyciu GeoServera

Poniższy adres zawiera samouczek jak opublikować dane przy użyciu GeoServera:

<https://github.com/lcalisto/workshop-postgis-raster/blob/master/doc/geoserver.md>

## Rozwiązanie problemu postawionego we wcześniejszej części:

```
create table schema_name.tpi30_porto as
SELECT ST_TPI(a.rast,1) as rast
FROM rasters.dem AS a, vectors.porto_parishes AS b
WHERE ST_Intersects(a.rast, b.geom) AND b.municipality ilike 'porto'
```

### Dodanie indeksu przestrzennego:

```
CREATE INDEX idx_tpi30_porto_rast_gist ON schema_name.tpi30_porto
USING gist (ST_ConvexHull(rast));
```

### Dodanie constraintów:

```
SELECT AddRasterConstraints('schema_name'::name,
'tpi30_porto'::name, 'rast'::name);
```

## Workshop postgis raster @<https://github.com/lcalisto/workshop-postgis-raster>

### Docker MapServer – instrukcje @Maciej Bąk:

0. docker jest niezbędny
1. clone git repo

```
git clone https://github.com/kartoza/docker-mapserver
```
2. cd do docker-mapserver i zbuduj obraz dockerowy (to trochę zajmie)

```
image docker build -t kartoza/mapserver_kartoza .
```
3. stwórz kontener (port 8182 to port pod którym będzie można połączyć się z kontenerem z poziomu komputera)

```
to z -v to jest wolumen z przykładowymi danymi od kartozy czyli katalog map z pobranego repo (opis na githubie, można sobie potestować)
sudo docker run -d -p 8182:80 --name mapserver2 -v `pwd`/map:/map
kartoza/mapserver_kartoza
```
4. wejdź do kontenera

```
sudo docker exec -it mapserver2 /bin/bash
```
5. sprawdź połączenie z bazą danych - tutaj zmień odpowiednio hosta, usera i hasło w jdbc stringu

```
apt-get install -y postgresql-client
psql postgresql://geo:geo@postgis/rasterdb
```
6. zainstaluj jakiś edytor tekstu (na przykład vim)

```
apt-get update
apt-get install vim
```
7. stwórz mapfile z danymi do połączenia z bazą danych
  - 7.1

```
vim /map/dem.map
```
  - 7.2 skopiuj zawartość mapfile z pdfa
  - 7.3 zmień dane do połączenia z bazą. W moim przypadku baza jest na innym kontenerze, więc wcześniej musiałem dodać te kontenery do jednej sieci - więcej pod hasłem "docker network".  
Jeśli baza jest posatwiona bezpośrednio na Twoim komputerze to nazwą hosta jest prawdopodobnie "host.docker.internal"
- ```
"PG:host=postgis port=5432 dbname=rasterdb user=geo password=geo
schema=rasters table=dem mode=2"
```
- 7.4 zapisz plik
8. gotowe! możesz otworzyć mapkę w przeglądarce

```
http://localhost:8182/cgi-bin/mapserv?map=/map/dem.map&mode=browse&template=openlayers&layers=all
```