GoNano® Bio-Boost

Fiche Technique

Description du Produit

GoNano Bio-Boost est une solution économique pour la protection et l'entretien des toitures en bardeaux d'asphalte. En combinant la nanotechnologie aux bio-huiles renouvelables, elle offre un équilibre entre performance et conscience environnementale tout en prolongeant la durée de vie du toit.

Avantages

Protection de Base
Offre une protection fondamentale pour les toits en asphalte grâce à une hydrorépellence à base de siloxane.

Formule Écologique
Contient des ingrédients biosourcés renouvelables, réduisant l'impact environnemental.

Résistance à l'Eau
Aide à protéger contre les dommages causés par l'eau et réduit l'absorption dans les bardeaux.

Prolonge Modérément la Durée de Vie
Peut ajouter de 3 à 5 ans à la vie du toit lorsqu'appliqué et entretenu correctement.



GoNano, Inc. // 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 // 1-844-442-5880 // www.gonano.com

GoNano® Bio-Boost

Caractéristiques Techniques

Caractéristiques Clés

Hydrofuge
Les composants siloxanes offrent une bonne résistance à l'eau tout en laissant respirer le substrat.

Protection contre l'Oxydation
Ralentit le processus naturel d'oxydation des bardeaux.

Écologique
Utilise des bio-huiles renouvelables pour réduire l'utilisation de pétrole.

Finition Naturelle
Préserve l'apparence originale du toit sans ajouter de brillance.

Product Details

Contenu: 20 liters

CONVIENT POUR: TOITS EN BARDEAUX D'ASPHALTE

INGRÉDIENTS ACTIFS:
- Nanoparticule exclusive
- Bio-huile

Couverture:
1 COUCHE: 40 à 60 pi² par litre (varie selon la texture et la porosité du substrat)

Propriétés Techniques :
APPARENCE: Jaune clair à ambre

ODEUR : Pétrole léger / bio-huile

EMBALLAGE: Disponible en bidons de 20L (environ 5 gallons)

FAIBLE COV: Maximum de 250 g/L

POINT D'ÉCLAIR:
75°C

RELATIVE DENSITY: 0.82 g/cm³

Instruction d'Application

1. S'assurer que la surface en asphalte est propre et exempte de débris..
2. Bien agiter/mélanger le produit avant et pendant l'application.
3. Appliquer avec un rouleau, un pinceau ou un pulvérisateur basse pression sans atomisation.
4. Appliquer 1 litre par 40-60 pi^2 et étaler les flaques avec un balai ou un rouleau.
5. Laisser sécher pendant 6-8 heures à 32 °C (90 °F) et 50 % d'humidité relative. Efficacité complète après 7 jours.
6. Nettoyer l'équipement avec du xylène ou de l'eau si le xylène n'est pas disponible.

Précautions / Sécurité

- Nettoyer les surfaces environnantes pour éviter les projections.
- Réparer toute fissure ou dommage visible avant application.

Note Environnementale

GoNano Bio Plus contient des bio-huiles renouvelables, offrant une alternative écologique tout en maintenant les propriétés de protection de base.

Précautions / Sécurité

- Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas ingérer.
- Porter un équipement de sécurité approprié pendant la manipulation.
- Jeter les matériaux non utilisés selon les lois locales.

Avertissement

- Porter des gants, des lunettes de protection et un masque facial.
- Garder à l'écart de la chaleur, des flammes et des étincelles. Ne pas fumer.
- En cas d'ingestion, contacter immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

Remarque: Cette fiche technique fournit des informations essentielles. Pour des spécifications techniques détaillées et des solutions personnalisées, veuillez consulter nos experts.

gonano

Roofing

	Mieux	Bien	Concurrent
Nom du produit	**Revive**	**Bio-boost**	**Huile de soya**
Âge du matériau	**5-20 ans**	**10+ ans**	**Tout âge**
ans de vie ajoutée	10 ans de vie ajoutée	5 ans de vie ajoutée	jusqu'à 3 ans de vie ajoutée
Respirabilité	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
Réjuvénation	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✗	✓ ✓ ✗
Résistance aux intempéries	✓ ✓ ✗	✓ ✗ ✗	✗ ✗ ✗
Résistance aux impacts de grêle	✓ ✓ ✗	✓ ✗ ✗	✗ ✗ ✗
Résistance UV	✓ ✓ ✗	✓ ✗ ✗	✗ ✗ ✗
Perte de granules	✓ ✓ ✗	✓ ✗ ✗	✗ ✗ ✗
Résistance au vent	✓ ✓ ✗	✓ ✗ ✗	✗ ✗ ✗
Chaleur	✓ ✓ ✗	✓ ✗ ✗	✗ ✗ ✗
Gel/dégel	✓ ✓ ✗	✗ ✗ ✗	✗ ✗ ✗
Croissance et taches	✓ ✓ ✗	✗ ✗ ✗	✗ ✗ ✗