# GoNano® Revive

Fiche Technique

## Description du Produit

**GoNano Revive** est une solution de pointe pour le rajeunissement et la protection des toitures en bardeaux d'asphalte. Elle offre une durabilité inégalée, réduit les besoins d'entretien, et prolonge la durée de vie des toitures en asphalte jusqu'à 10 ans.

## Avantages

**Durabilité**
Soutenu par de vastes recherches, GoNano Revive offre une durabilité exceptionnelle aux toitures en asphalte.

**Flexibilité**
Améliore la flexibilité et la résilience des surfaces en asphalte pour des performances à long terme.

**Prévention des Fissures**
Prévient efficacement la fissuration et renforce la résistance à l'eau.

**Durée de Vie Prolongée**
Prolonge considérablement la durée de vie des toitures en asphalte.

**Durabilité Environnementale**
Intègre une huile renouvelable et biodégradable pour un choix écologique.



# GoNano® Revive

Fiche Technique

## Caractéristiques Clés



**100 % Perméable à l'air**
Ne forme pas de film, permettant à l'humidité de s'échapper sans effet néfaste. Ne retient pas l'humidité.



**Résistance Améliorée à l'Oxydation**
Réduit la création de liaisons polaires qui accélèrent le vieillissement.



**Réduction de la Croissance Organique**
Prévient la moisissure, le mildiou, les lichens et l'efflorescence.



**Finition Naturelle**
Préserve l'apparence originale, stable aux UV, sans dégradation due à la lumière.

## Détails du Produit

**CONTENU:** 20 LITRES

**CONVIENT POUR:** TOITURES EN BARDEAUX D'ASPHALTE

**INGRÉDIENTS ACTIFS:** NANO-SILICE, BIO-HUILE, AGENTS ADHÉSIFS POUR TOITURE.

**COUVERTURE:**
**1 couche:** 50 à 70 pi² par litre (varie selon la porosité et la texture du substrat)

**PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:**

**APPARENCE:** CLAIR ET TRANSPARENT

**ODEUR:** PÉTROLE LÉGER / BIO-HUILE

**EMBALLAGE:** 20L ET 176L (AUTRES FORMATS SUR DEMANDE SPÉCIALE)

**FAIBLE COV:** MAXIMUM DE 125 G/L

**POINT D'ÉCLAIR:**
>90°C

**DENSITÉ RELATIVE:** 0.78 - 0.81 G/CM³

## Instructions d'Application

1. Assurez-vous que le substrat d'asphalte est propre et exempt de débris.
2. Bien mélanger le produit avant et pendant l'application.
3. Appliquer avec un rouleau, un pinceau ou un pulvérisateur basse pression (non atomisant).
4. Appliquer 1 litre pour 50 à 70 pi² et répartir uniformément jusqu'à pénétration.
5. Laisser sécher 4 à 6 heures à 32 °C (90 °F) et 50 % d'humidité relative. Résultats optimaux après 7 jours.
6. Nettoyer l'équipement et les outils avec du xylène ou de l'eau si le xylène n'est pas disponible.

## Précautions

- Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas ingérer.
- Utiliser un équipement de sécurité approprié.
- Jeter les matériaux non utilisés ou expirés conformément aux lois locales.

## Préparation de la Surface

- Nettoyer l'asphalte de la saleté, de l'efflorescence, des anciens scellants et adhésifs.
- Réparer les fissures et les zones endommagées.
- Protéger les surfaces environnantes contre les éclaboussures.

## Note Environnementale

**GoNano Revive** contient des huiles renouvelables et biodégradables, réduisant l'utilisation d'additifs à base de pétrole.

## Sécurité

- Porter des gants, lunettes, et protections faciale et corporelle.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Ne pas fumer.
- En cas d'ingestion, contacter immédiatement un centre antipoison et rincer la bouche.

**Note:** Cette fiche technique fournit des informations essentielles. Pour des spécifications techniques détaillées et des solutions personnalisées, veuillez consulter nos experts.

GoNano, Inc. // 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 // 1-844-442-5880 // www.gonano.com

gonano

# Roofing

| | Mieux | Bien | Concurrent |
|---|---|---|---|
| **Nom du produit** | **Revive** | **Bio-boost** | **Huile de soya** |
| Âge du matériau<br>ans de vie ajoutée | **5-20 ans**<br>10 ans de vie ajoutée | **10+ ans**<br>5 ans de vie ajoutée | **Tout âge**<br>jusqu'à 3 ans de vie ajoutée |
| **Respirabilité** | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| **Réjuvénation** | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✗ | ✓ ✓ ✗ |
| **Résistance aux intempéries** | ✓ ✓ ✗ | ✓ ✗ ✗ | ✗ ✗ ✗ |
| **Résistance aux impacts de grêle** | ✓ ✓ ✗ | ✓ ✗ ✗ | ✗ ✗ ✗ |
| **Résistance UV** | ✓ ✓ ✗ | ✓ ✗ ✗ | ✗ ✗ ✗ |
| **Perte de granules** | ✓ ✓ ✗ | ✓ ✗ ✗ | ✗ ✗ ✗ |
| **Résistance au vent** | ✓ ✓ ✗ | ✓ ✗ ✗ | ✗ ✗ ✗ |
| **Chaleur** | ✓ ✓ ✗ | ✓ ✗ ✗ | ✗ ✗ ✗ |
| **Gel/dégel** | ✓ ✓ ✗ | ✗ ✗ ✗ | ✗ ✗ ✗ |
| **Croissance et taches** | ✓ ✓ ✗ | ✗ ✗ ✗ | ✗ ✗ ✗ |