TABUĽKA ZARIADENÍ PODĽA § 10

Typ zariadenia	Čistý inštalovaný výkon P (v kW) Elektrický výkon P_{el}[*)] (v kW) Hmotnosť zariadenia m (v kg) Šírka záberu L (v cm)	Prípustná hladina akustického výkonu v dB/1 pW	
		Obdobie od 3. januára 2002	Obdobie od 3. januára 2006
Zhutňovacie stroje (vibračný valec, vibračná platňa, vibračná ubíjačka)	$P \leq 8$	108	105[**)]
	$8 < P \leq 70$	109	106[**)]
	$P > 70$	89 + 11 lg P	86 + 11 lg P[**)]
Pásový dozér, pásový nakladač, pásové rýpadlo – nakladač	$P \leq 55$	106	103[**)]
	$P > 55$	87 + 11 lg P	84 + 11 lg P[**)]
Kolesový dozér, kolesový nakladač, kolesové rýpadlo – nakladač, damper, grader, zhutňovač odpadu s nakladacím zariadením, zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom, pojazdný žeriav, zhutňovací stroj (nevibračný valec), finišér na vozovku, hydraulický tlakový zdroj Redakčná poznámka: Údaje etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom nadobudli účinnosť 3. januára 2008.	$P \leq 55$	104	101[**)]
	$P > 55$	85 + 11 lg P	82 + 11 lg P[**)]
Rýpadlo, stavebný výťah na prepravu materiálu, stavebný vrátok, motorový kultivátor	$P \leq 15$	96	93
	$P > 15$	83 + 11 lg P	80 + 11 lg P
Ručný drvič betónu a zbíjacie kladivo	$m \leq 15$	107	105
	$15 < m < 30$	94 + 11 lg m	92 + 11 lg m[**)]
	$m \geq 30$	96 + 11 lg m	94 + 11 lg m

Vežový žeriav Redakčná poznámka: Údaje etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom nadobudli účinnosť 3. januára 2008.		98 + lg P	96 + lg P
Zvárací a výkonový generátor	$P_{el} \leq 2$	97 + lg P_{el}	95 + lg P_{el}
	$2 < P_{el} \leq 10$	98 + lg P_{el}	96 + lg P_{el}
	$P_{el} > 10$	97 + lg P_{el}	95 + lg P_{el}
Kompresor	$P \leq 15$	99	97
	$P > 15$	97 + 2 lg P	95 + 2 lg P
Kosačka na trávu, orezávačka trávy a orezávačka okrajov trávy	$L \leq 50$	96	94**)
	$50 < L \leq 70$	100	98
	$70 < L \leq 120$	100	98**)
	$L > 120$	105	103**)

Vysvetlivky:

*) P_{el} pre zvárací generátor: konvenčný zvárací prúd násobený konvenčným zváracím napätím pre najnižšiu hodnotu zaťažovateľa podľa údajov výrobcu.
P_{el} pre výkonové generátory: primárny výkon generátora podľa slovenskej technickej normy[45]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími požiadavkami.

**) Údaje pre etapu II sú len informatívne pre typy zariadení:

a) zhutňovací vibračný valec vedený operátorom alebo diaľkovo,
b) vibračná platňa s výkonom > 3 kW,
c) vibračná ubíjačka,
d) dozér s oceľovými pásmi,
e) nakladač s oceľovými pásmi s výkonom > 55 kW,
f) zdvižný vozík s protizávažím poháňaný spaľovacím motorom,
g) finišér na vozovku so zhutňovacou lištou,
h) ručný drvič betónu a zbíjacie kladivo poháňané spaľovacím motorom 15 < m < 30,
i) kosačka na trávu, rezačka trávy alebo orezávačka okrajov trávy.

Poznámka:
Prípustná hladina akustického výkonu musí byť zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

[45]) Bod 13.3.2 STN ISO 8528-1.