

POPIS		STANDARDNÍ PROVEDENÍ		VOLITELNÉ
ŘADA		M3		M3
TYPY		Nizkoenergetický	Light	
Charakteristika		Vzduchotěsný nízkoenergetický modul štítek B	energetický štítek C	
Stohovatelnost		3x	až 3x	až 6x
Vyměnitelné stěny		Stěny ne, příčky ano	Stěny ne, příčky ano	
Přeprava v paketech - skladatelnost		NE	NE	
SPECIFIKACE				
Rozměry	šířka	3 600 mm	3 600 mm	3 000 mm
	délka	9 350 mm	9 200 mm	6 000, 7 500 mm
	světla výška	2 870 mm	2 870 mm	2 600 mm
	hmotnost	9 - 13 t	7 - 11 t	
Rám		Šroubovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů	Šroubovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů	
STŘECHA		neodvětraná, spádovaná pultová s venkovními svody	neodvětraná, spádovaná pultová s venkovními svody	
Krytina		střešní folie	střešní folie	
Izolace		Minerální vata 140mm + PUR Panel 170mm	Minerální vata 130mm + PUR Panel 100mm	
Vnitřní obložení		podhled	-	Fermacel
Odtok vody		vekovní okapní systém	venkovní okapní systém	
Požární odolnost		30'	30'	60', 90'
Součinitel tep.odporu U (W/m2K)		0,12	0,18	
STĚNA				
Opláštění		ALU prosklená stěna nebo PUR panel 200 mm	ALU prosklená stěna nebo PUR panel 100 mm	
Povrchová úprava		Lakování dvousložkovou akrylátovou barvou	Lakování dvousložkovou akrylátovou barvou	různé fasádní systémy
Izolace		PUR panel 200 mm	PUR panel 100 mm	PUR 120 mm
Vnitřní obložení		Fermacell s tapetou nebo výmalbou	Fermacell s tapetou nebo výmalbou	Dle přání zákazníka
Požární odolnost		30'	30'	60', 90'
Součinitel tep.odporu U (W/m2K)		0,12	0,2	
PODLAHA				
Konstrukce		Svařovaný ocelový žebřinový z pozinkovaných profilů	Svařovaný ocelový žebřinový z pozinkovaných profilů	
Izolace		PUR panel 170mm + Polystyren 70mm	PUR panel 100mm + Polystyren nebo Hobra 20mm	
Podlaha		Fermacell 2x12,5mm	Fermacell 2x12,5mm	
Podlahová krytina		Koberec nebo Linoleum	Koberec nebo Linoleum	Dle přání zákazníka
Součinitel tep.odporu U (W/m2K)		0,12	0,18	
ELEKTROINSTALACE				
Rozvod elektroinstalace		Bezdrátové ovládání svícení, elektrorozvod systémem Gesis v případě pronájemových modulů, jinak standardní rozvod	standard	
Přívod-výstup		400 V / 32 A	400 V / 32 A	Až 400 V / 63A
Světla		leštěný zrcadlový rastr	LED Diody	Dle přání zákazníka
Příslušenství		dle typu	dle typu	Dle přání zákazníka
El.r ozvaděč		dle typu	dle typu	Dle přání zákazníka
VYBAVENÍ				
Venkovní dveře		Al trojitě prosklené 1.000x2.100mm, sklo U =0,6 W/m2K (celkem 1,1 W/m2K )	Al dvojité prosklené Uskla =1,1 W/m2K	Dle přání zákazníka
Vnitřní dveře		Dřevěné obložkové	Dřevěné obložkové	Dle přání zákazníka
Okno		Al trojitě zasklené U = 0,6 W/m2K (celkem 1,1W/m2K )	Al dvojité zasklené zasklené Uskla = 1,1 W/m2K	Dle přání zákazníka
Sanitární vybavení		dle typu	dle typu	Dle přání zákazníka
Vytápění		vytápění a chlazení tepelným čerpadlem vzduch/freon nebo dle přání	dle přání	Dle přání zákazníka
Vzduchotechnika		rekuperace vzduchu, rotační rekuperátor účinnost 75%	dle přání	Dle přání zákazníka