

POPIS		STANDARDNÍ PROVEDENÍ		VOLITELNÉ	
ŘADA		Z3		Z3	
TYPY		Z	Z3F	Z	Z3F
Charakteristika		Skladový kontejner	Skladový pozinkovaný skladatelný kontejner		
Stohovatelnost		ANO	NE		
Vyměnitelné stěny		NE	ANO		
Přeprava v paketech - skladatelnost		NE	ANO		
SPECIFIKACE					
Rozměry	šířka	2.438 mm	2.200 mm	2.200 mm	
	délka	6.058 mm	6.000 mm	2.438, 2.990 mm	5.000, 4.000, 3.000, 2.000 mm
	světlná výška	2.431 mm	2.000 mm	2.058 mm	
Rám		Svařovaný ocelový rám, opatřený vrchní akrylátovou dvousložkovou barvou	Šroubovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů, nelakovaný		
STŘECHA					
Krytina		Ocelový profilovaný plech tl. 1,5 mm opatřený dvousložkovou akrylátovou barvou	Rám + výplň základního rámu z pozinkovaného trapézového plechu tl. 0,75 mm, střecha neizolovaná, bez střešních svodů		
Izolace		neizolovaný	neizolovaný	ANO, dle přání zákazníka	
Vnitřní obložení		Ocelový profilovaný plech tl. 1,5 mm opatřený dvousložkovou akrylátovou barvou	Rám + výplň základního rámu z pozinkovaného trapézového plechu tl. 0,75 mm, střecha neizolovaná, bez střešních svodů	ANO, dle přání zákazníka	
Odtok vody		Neorganizovaný	Neorganizovaný		
Požární odolnost		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
STĚNA					
Opláštění		Ocelový profilovaný plech tl. 1,5 mm opatřený dvousložkovou akrylátovou barvou	Opláštění ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem tl. 0,75mm, neizolované, bez odvětrání		
Povrchová úprava		Ocelový profilovaný plech tl. 1,5 mm opatřený dvousložkovou akrylátovou barvou	Pozinkovaný trapézový plech tl. 0,75mm		
Izolace		neizolovaný	neizolovaný	ANO, dle přání zákazníka	
Vnitřní obložení		Ocelový profilovaný plech tl. 1,5 mm opatřený dvousložkovou akrylátovou barvou	Pozinkovaný trapézový plech tl. 0,75mm	ANO, dle přání zákazníka	
Požární odolnost		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
PODLAHA					
Konstrukce		Příčné svařované ocelové nosníky	Šroubovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů, nelakovaný		
Izolace		neizolovaný	neizolovaný	ANO, dle přání zákazníka	
Podlaha		ocelový plech	Dřevěná podlaha (pero, drážka) tl. 35mm, nosnost 500 kg/m2	Oboustranně foliovaná překližka, tl. 18mm	
Podlahová krytina		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
ELEKTROINSTALACE					
Rozvod elektroinstalace		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
Přívod-výstup		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
Světla		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
příslušenství		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
El.rozvaděč		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
VYBAVENÍ					
Venkovní dveře		plechové dvoukřídlé vrata se dvěma kloubovými závěsy a tyčovými uzávěry namontovanými v dveřním rámu s dveřními zámky a celním uzávěrem + bezpečnostní klapka, opatřená z obou stran základní antikorozi barvou a z vnější strany vrchní dvousložkovou barvou.	Dvoukřídlé dveře s klikou a zámek, vstupní profil při otevřených dveřích 1930x1930 mm	ANO, dle přání zákazníka	
Vnitřní dveře		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
Okno		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
Sanitární vybavení		NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	