Міністерство освіти і науки України Одеський національний політехнічний університет Інститут комп'ютерних систем Кафедра інформаційних систем

Лабораторна робота №5 з дисципліни «Операційні Системи»

Тема: «Основи використання скриптової мови інтерпретатору оболонки командного рядку»

Виконав:

Плаксивий Д.В.

Перевірив:

Блажко О. А.

Одеса – 2021

Мета роботи: придбання навичок автоматизації керування ОС з використанням скриптової мови інтерпретатору оболонки командного рядку.

Хід роботи:

1. Розробив програму MyOSParam на мові BASH, яка виводить на екран лише окремі дані про параметри поточного стану ОС з віртуальної файлової системи procfs у відповідності із варіантом з таблиці 3.

Програма повинна:

- 1) отримувати назву параметру з командного рядка;
- 2) знаходити значення параметру у відповідному файлі
- 3) виводити на екран значення параметру та опис призначення параметру українською мовою.



			_	
5	2	Inactive(anon)	CommitLimit	cpu cores

```
🧬 plaksivij_danilo@vpsj3leQ:~
                                                                                        П
                                                                                              ×
 GNU nano 2.3.1
                                  File: MyOsParam.sh
#!/bin/bash
if (( $# == 0 ))
then
echo
else
if (( $# > 1 ))
i=0
case $* in
i=1
cat /proc/meminfo | grep
                                         ) " : :
i=1
echo
cat /proc/meminfo | grep
i=1
echo
cat /proc/cpuinfo | grep
if ((i == 0))
then
echo
plaksivij_danilo@vpsj3leQ:~
                                                                                         \times
login as: plaksivij_danilo
plaksivij_danilo@91.219.60.189's password:
Last login: Sun Mar 28 23:05:28 2021 from 64-70-42-31-customer.ukrsat.mk.ua
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ nano MyOsParam.sh
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh
Параметри необхідні для роботи(Inactive(anon), CommitLimit, cpu cores)
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh 1 2
Небхідний лише один параметр
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh 1
Можуть допускатися лише ці параметри(Inactive(anon), CommitLimit, cpu cores)
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh 1
Можуть допускатися лише ці параметри(Inactive(anon), CommitLimit, cpu cores)
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh Inactive(anon)
-bash: syntax error near unexpected token `('
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh cpu cores
Небхідний лише один параметр
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh CommitLimit
Загальний обсяг пам'яті, який зараз доступний для виділення в системі
CommitLimit:
                 5135228 kB
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ nano MyOsParam.sh
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh Inactiveanon
Обсяг пам'яті у кікабайтах, який є кандидатом на вивільнення
Inactive(anon): 369232 kB
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh MyOsParam.sh cpucores
Функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд
processor : 0
cpu cores
                : 1
processor
cpu cores
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$
```

2. Розробив програму на мові BASH, яка виконує дії у відповідності з варіантом, представленим у таблиці 4:

5



```
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh my_change_file.sh
Уведіть назву файлу, який ви хочете перейменувати
text.txt
Даного файлу не існує
```

```
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ nano my change file.sh
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh my change file.sh
Уведіть назву файлу, який ви хочете перейменувати
text.txt
Уведіит назву файлу
text1.txt
Назва файлу успішно змінена
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ ls
                      Operating-System.-Laboratory-Work-1 plaksivij danilo lab 3
1.csv
                      Operating-System.-Laboratory-Work-4 plaksyvy_danylo.csv
2.csv
                                                             plaksyvy_danylo.docx
plaksyvy_danylo.pdf
                     os41.csv
accounts.csv
                     os42.csv
bdzholy
my_change_file.sh os4.csv
                                                             right.html
                    os.lab1.cp1251.html
MyOsParam.sh
                                                             test2.csv
MyOsParam.sh.save os.lab1.utf.html
MyOsParam.sh.save.1 pd4.csv
                                                             text1.txt
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$
```

```
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh my_change_file.sh
Уведіть назву файлу, який ви хочете перейменувати
text1.txt
Уведіит назву файлу
111111111111111111111111111
Назва файлу не може містити більше ніж 5 цифр підряд
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh my_change_file.sh
Уведіть назву файлу, який ви хочете перейменувати
text.txt
Даного файлу не існує
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh my_change_file.sh
Уведіть назву файлу, який ви хочете перейменувати
text1.txt
Уведіит назву файлу
Назва файлу не може містити більше ніж 30 символів
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$
```

- 3. В попередній лабораторній роботі я створив файл CSV-формату за пунктом 2.2.3. Розробив програму на мові BASH, яка автоматично:
- читає зміст файлу з урахуванням табличної структури (рядки, стовпчики),
 використовуючи перенаправлення потоку;
- створює каталог з назвою, співпадаючою з назвою 3-го стовпчика таблиці файлу;
- у створеному каталозі створює файли, назви яких співпадають зі значеннями 3-го стовпчика таблиці файлу.

```
plaksivij_danilo@vpsj3leQ:~
                                                                                        GNU nano 2.3.1
                                                                                      Modified ^
#!/bin/bash
echo
read f_name
        if [[ -f "$f name" ]]
                i=0
               while read text
                        if((i == 0))
                        then
                                dir=$(echo $text | cut -d, -f3)
                                mkdir $dir
                                pushd $dir
                        else
                                file=$(echo $text | cut -d, -f3)
                                if [[ -n '
                                then
                                        if [[ -f "$file" ]]
                                        then
                                                 echo
                                        else
                                                touch Sfile
                                fi
                        fi
                done < $f_name
        else
                echo
        fi
```

```
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$ nano bashfile.sh
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh bashfile.sh
Уведіть назву файла
plaksyvy_danylo
Файла не існує
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ sh bashfile.sh
Уведіть назву файла
plaksyvy_danylo.csv
mkdir: missing operand
Try 'mkdir --help' for more information.
bashfile.sh: line 14: pushd: no other directory
[plaksivij danilo@vpsj3IeQ ~]$ ls
                                                             os.lab1.cp1251.html
                    MyOsParam.sh.save
1.csv
                                                                                      right.html
                                                             os.lab1.utf.html
2.csv
                  MyOsParam.sh.save.1
                                                                                      test2.csv
accounts.csv Operating-System.-Laboratory-Work-1 pd4.csv text1.t: bashfile.sh Operating-System.-Laboratory-Work-4 plaksivij_danilo_lab_3 послуг) bdzholy os41.csv plaksyvy danylo.csv
                                                                                        text1.txt
                                                             plaksyvy danylo.csv
my change file.sh os42.csv
                                                             plaksyvy danylo.docx
MyOsParam.sh
                    os4.csv
                                                             plaksyvy_danylo.pdf
[plaksivij_danilo@vpsj3IeQ ~]$
```

Висновок: під час лабораторної роботи н 5 я придбав навичок автоматизації керування ОС з використанням скриптової мови інтерпретатору оболонки командного рядку. На моє переконання, найскладнішими завданнями були розробити програму на мові ВАЅН, яка автоматично: читає зміст файлу з урахуванням табличної структури, створює каталог з назвою, співпадаючою з назвою 3-го стовпчика таблиці файлу, у створеному каталозі створює файли.