SWOT ANALİZİ

SAES Makina S1313 | Sekonder Darbeli Kırıcı

AD SOYAD	ÖĞRENCİ NO	GRUP	TARİH
Leyla GÜNEŞ	235541098	Gece-B	

ROTOR ÖLÇÜSÜ	MOTOR GÜCÜ	ROTOR HIZI	KAPASİTE / BESLEME
1.300 x 1.300 mm	250 kW	En çok 600 dev/dk	250 ton/saat | 400 mm

GÜÇLÜ YÖNLER — S

Makine içi avantajlar

- **250 kW motor:** Yüksek kırma gücü gerektiren uygulamalara uygundur.
- **1.300 x 1.300 mm rotor:** Büyük darbeli kırma düzeni sunar.
- **250 ton/saat katalog kapasitesi:** Yüksek üretim hedeflerini destekler.
- **Hidrolik ayar:** Kırma düzeninin hassas şekilde ayarlanmasına imkan verir.

ZAYIF YÖNLER — W

Makine içi sınırlılıklar

- **250 kW motor:** Yüksek elektrik altyapısı ve yüksek enerji ihtiyacı doğurur.
- **Yüksek hızlı rotor:** Aşınan parçalar düzenli ve sık bakım gerektirir.
- **400 mm azami besleme boyutu:** Giriş malzemesini fiziki olarak sınırlar.
- **PLC kontrollü yağlama:** PLC kontrollü yağlama ve frekans konvertörü opsiyoneldir.

FIRSATLAR — O

Dış çevredeki olumlu koşullar

- **Sektörel İhtiyaç:** Taş ocağı ve agrega tesislerindeki yüksek kırma ihtiyacına yanıt verebilir.
- **Kestirimci Bakım:** Planlı bakım ve aşınma takibi, duruşları azaltma fırsatı sunar.
- **Otomasyon Entegrasyonu:** Opsiyonel otomasyonla proses izleme geliştirilebilir.
- **Analiz İmkanı:** Motor akımı ve titreşim takibiyle kestirimci bakım önerilebilir.

TEHDİTLER — T

Dış çevredeki riskler

- **Maliyet Riskleri:** Elektrik maliyetlerinin artması işletme giderini yükseltebilir.
- **Aşınma:** Aşındırıcı taşlar, çekiç ve kırıcı yüzeylerin ömrünü kısaltabilir.
- **Tedarik Bağımlılığı:** Yedek parça ve bakım gecikmeleri üretim kaybına neden olabilir.
- **Saha Emniyeti:** Taş fırlaması, toz ve gürültü için koruma eksikliği risk yaratır.

KISA SONUÇ

Yüksek kapasiteli kırma için güçlü; enerji, aşınma, bakım ve emniyet önlemleri önemlidir.

Kaynak: SAES Makina, resmi ürün kataloğu (S1313 teknik tablosu). SWOT maddeleri katalog verilerinden türetilmiş yorumlardır; ölçülmüş performans veya doğrulanmış donanım değildir.