

NSD SHELL DAY04

1. [案例1：字符串截取及切割](#)
2. [案例2：字符串初值的处理](#)
3. [案例3：expect预期交互](#)
4. [案例4：使用正则表达式](#)

1 案例1：字符串截取及切割

1.1 问题

使用Shell完成各种Linux运维任务时，一旦涉及到判断、条件测试等相关操作时，往往需要对相关的命令输出进行过滤，提取出符合要求的字符串。

本案例要求熟悉字符串的常见处理操作，完成以下任务练习：

- 参考PPT示范操作，完成子串截取、替换等操作
- 根据课上的批量改名脚本，编写改进版renfilex.sh：能够批量修改当前目录下所有文件的扩展名，修改前/后的扩展名通过位置参数\$1、\$2提供

1.2 方案

子串截取的三种用法：

- `${变量名:起始位置:长度}`
- `expr substr "$变量名" 起始位置 长度`
- `echo $变量名 | cut -b 起始位置-结束位置`

子串替换的两种用法：

- 只替换第一个匹配结果：`${变量名/old/new}`
- 替换全部匹配结果：`${变量名//old/new}`

字符串掐头去尾：

- 从左向右，最短匹配删除：`${变量名##*关键词}`

[Top](#)

- 从左向右，最长匹配删除：\${变量名##*关键词}
- 从右向左，最短匹配删除：\${变量名%关键词*}
- 从右向左，最长匹配删除：\${变量名%%关键词*}

1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一：字符串的截取

1) 方法一，使用 \${} 表达式

格式：\${变量名:起始位置:长度}

使用\${}方式截取字符串时，起始位置是从0开始的。

定义一个变量phone，并确认其字符串长度：

```
01. [root@svr5 ~] # phone="13788768897"
02. [root@svr5 ~] # echo ${#phone}
03. 11 //包括11个字符
```

使用\${}截取时，起始位置可以省略，省略时从第一个字符开始截。比如，以下操作都可以从左侧开始截取前6个字符：

```
01. [root@svr5 ~] # echo ${phone:0:6}
02. 137887
```

或者

```
01. [root@svr5 ~] # echo ${phone::6}
02. 137887
```

[Top](#)

因此，如果从起始位置1开始截取6个字符，那就变成这个样子了：

```
01. [root@svr5 ~] # echo ${phone:1:6}
02. 378876
```

2) 方法二，使用 expr substr

格式：expr substr "\$变量名" 起始位置 长度

还以前面的phone变量为例，确认原始值：

```
01. [root@svr5 ~] # echo $phone
02. 13788768897
```

使用expr substr截取字符串时，起始编号从1开始，这个要注意与\${}相区分。

从左侧截取phone变量的前6个字符：

```
01. [root@svr5 ~] # expr substr "$phone" 1 6
02. 137887
```

从左侧截取phone变量，从第9个字符开始，截取3个字符：

```
01. [root@svr5 ~] # expr substr "$phone" 9 3
02. 897
```

[Top](#)

3) 方式三，使用cut分割工具

格式：echo \$变量名 | cut -b 起始位置-结束位置

选项 -b 表示按字节截取字符，其中起始位置、结束位置都可以省略。当省略起始位置时，视为从第1个字符开始（编号也是从1开始，与expr类似），当省略结束位置时，视为截取到最后。

还以前面的Phone变量为例，确认原始值：

```
01. [root@svr5 ~]# echo $phone
02. 13788768897
```

从左侧截取前6个字符，可执行以下操作：

```
01. [root@svr5 ~]# echo $phone | cut -b 1-6
02. 137887
```

从第8个字符截取到末尾：

```
01. [root@svr5 ~]# echo $phone | cut -b 8-
02. 8897
```

只截取单个字符，比如第9个字符：

```
01. [root@svr5 ~]# echo $phone | cut -b 9
```

[Top](#)

02. 8

截取不连续的字符，比如第3、5、8个字符：

```
01. [root@svr5 ~]# echo $phone | cut -b 3,5,8
02. 788
```

4) 一个随机密码的案例

版本1：

```
01. [root@svr5 ~]# vim rand.sh
02. #!/bin/bash
03. x=abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
04. //所有密码的可能性是26+26+10=62 (0-61是62个数字)
05. num=$((RANDOM%62))
06. pass=${x:num:1}
```

版本2：

```
01. [root@svr5 ~]# vim rand.sh
02. #!/bin/bash
03. x=abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789
04. //所有密码的可能性是26+26+10=62 (0-61是62个数字)
05. pass=''
```

[Top](#)

```
06.  for i in { 1..8}
07.  do
08.  num=$(( RANDOM%62))
09.  tmp=$(( x: num: 1))
10.  pass=$(( pass) $tmp)
11.  done
12.  echo $pass
```

步骤二：字符串的替换

1) 只替换第1个子串

格式：\${变量名/old/new}

还以前面的phone变量为例，确认原始值：

```
01.  [ root@svr5 ~] # echo $phone
02.  13788768897
```

将字符串中的第1个8替换为X:

```
01.  [ root@svr5 ~] # echo ${phone/8/X}
02.  137X8768897
```

2) 替换全部子串

格式：\${变量名//old/new}

将phone字符串中的所有8都替换为X:

[Top](#)

```
01. [root@svr5 ~] # echo ${phone//8/X}
02. 137XX76XX97
```

步骤三：字符串的匹配删除

以处理系统默认的账户信息为例，定义变量A：

```
01. [root@svr5 ~] # A=`head -1/etc/passwd`
02. [root@svr5 ~] # echo $A
03. root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

1) 从左向右，最短匹配删除

格式：\${变量名#*关键词}

删除从左侧第1个字符到最近的关键词“:”的部分，*作通配符理解：

```
01. [root@svr5 ~] # echo ${A#*:}
02. x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

2) 从左向右，最长匹配删除

格式：\${变量名##*关键词}

删除从左侧第1个字符到最远的关键词“:”的部分：

```
01. [root@svr5 ~] # echo $A //确认变量A的值
02. root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

[Top](#)

```
03. [ root@svr5 ~] # echo ${A##*:}
04. /bin/bash
```

3) 从右向左, 最短匹配删除

格式: \${变量名%关键词*}

删除从右侧最后1个字符到往左最近的关键词 ":" 的部分, * 做通配符理解:

```
01. [ root@svr5 ~] # echo ${A%:*}
02. root:x:0:0:root:/root
```

4) 从右向左, 最长匹配删除

格式: \${变量名%%关键词*}

删除从右侧最后1个字符到往左最远的关键词 ":" 的部分:

```
01. [ root@svr5 ~] # echo ${A%%:*}
02. root
```

步骤四: 编写renfilex.sh脚本

创建一个测试用的测试文件

```
01. [ root@svr5 ~] # mkdir rendir
02. [ root@svr5 ~] # cd rendir
03. [ root@svr5 rendir] # touch { a,b,c,d,e,f,g,h,i }.doc
04. [ root@svr5 rendir] # ls
```

[Top](#)


```
05.    a.doc b.doc c.doc d.doc e.doc f.doc g.doc h.doc i.doc
```

1) 批量修改文件扩展名的脚本

脚本用途为：批量修改当前目录下的文件扩展名，将.doc改为.txt。

脚本内容参考如下：

```
01.    [ root@svr5 rendir] # vim renfile.sh
02.    #!/bin/bash
03.    for i in `ls *.doc`      #注意这里有反引号
04.    do
05.        mv $i ${i%.doc}.txt
06.    done
07.    [ root@svr5 ~] # chmod +x renfile.sh
```

测试脚本：

```
01.    [ root@svr5 rendir] # ./renfile.sh
02.    [ root@svr5 rendir] # ls
03.    a.txt b.txt c.txt d.txt e.txt f.txt g.txt h.txt i.txt
```

2) 改进版脚本(批量修改扩展名)

通过位置变量 \$1、\$2提供更灵活的脚本，改进的脚本编写参考如下：

```
01.    [ root@svr5 rendir] # vim ./renfile.sh
```

[Top](#)

```
02.  #! /bin/bash
03.  #version:2
04.  for i in `ls *.$1`
05.  do
06.      mv $i ${i%*}.$2
07.  done
```

3) 验证、测试改进后的脚本

将 *.doc文件的扩展名改为.txt：

```
01.  [root@svr5 rendir] # ./renfile.sh txt doc
```

将 *.doc文件的扩展名改为.mp4：

```
01.  [root@svr5 rendir] # ./renfile.sh doc mp4
```

2 案例2：字符串初值的处理

2.1 问题

本案例要求编写一个脚本sumx.sh，求从1-x的和，相关要求如下：

- 从键盘读入x值
- 当用户未输入任何值时，默认按1计算

2.2 方案

通过\${var:-word}判断变量是否存在，决定变量的初始值。

[Top](#)

2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一：认识字符串初值的最常见处理方法

1) 只取值, \${var:-word}

若变量var已存在且非Null, 则返回 \$var 的值; 否则返回字符串 “word”, 原变量var的值不受影响。

变量值已存在的情况:

```
01. [root@svr5 ~] # XX=11
02. [root@svr5 ~] # echo $XX           //查看原变量值
03. 11
04. [root@svr5 ~] # echo ${XX:- 123}   //因XX已存在, 输出变量XX的值
05. 11
```

变量值不存在的情况:

```
01. [root@svr5 ~] # echo ${YY:- 123}   //因YY不存在, 输出“ 123”
02. 123
```

编写一个验证知识点的参考示例脚本如下:

```
01. [root@svr5 ~] # cat /root/test.sh
02. #! /bin/bash
03. read -p "请输入用户名:" user
04. [ -z $user ] && exit           //若无用户名, 则脚本退出
```

[Top](#)

```
05. read -p "请输入密码:" pass
06. pass=${pass:- 123456} //如果用户没有输入密码，则默认密码为123456
07. useradd $user
08. echo "$pass" | passwd --stdin $user
```

步骤二：编写sumx.sh脚本，处理read输入的初值

用来从键盘读入一个正整数x，求从1到x的和；当用户未输入值（直接回车）时，为了避免执行出错，应为x赋初值1。

1) 脚本编写参考如下

```
01. [ root@svr5 ~] # vim sumx.sh
02. #!/bin/bash
03. read -p "请输入一个正整数：" x
04. x=${x:- 1}
05. i=1; SUM=0
06. while [ $i -le $x ]
07. do
08.     let SUM+=i
09.     let i++
10. done
11. echo "从1到$x的总和是：$SUM"
12.
13. [ root@svr5 ~] # chmod +x sumx.sh
```

2) 验证、测试脚本执行效果：

[Top](#)

```
01. [root@svr5 ~] # ./sumx.sh
02. 请输入一个正整数：25           //输入25，正常读入并计算、输出结果
03. 从1到25的总和是：325
04. [root@svr5 ~] # ./sumx.sh
05. 请输入一个正整数：70           //输入70，正常读入并计算、输出结果
06. 从1到70的总和是：2485
07. [root@svr5 ~] # ./sumx.sh
08. 请输入一个正整数：             //直接回车，设x=1后计算、输出结果
09. 从1到1的总和是：1
```

3 案例3：expect预期交互

3.1 问题

本案例要求编写一个expect脚本，实现SSH登录的自动交互：

- 提前准备好目标主机，IP地址为192.168.4.5
- 执行脚本后自动登入，并且在目标主机建立测试文件 /tmp/mike.txt

3.2 方案

expect可以为交互式过程（比如FTP、SSH等登录过程）自动输送预先准备的文本或指令，而无需人工干预。触发的依据是预期会出现的特征提示文本。

储备知识（发送邮件的几种方式）：

```
01. [root@svr5 ~] # echo "test mail" | mail -s test root
02. [root@svr5 ~] # mail -s test root < /etc/passwd
03. [root@svr5 ~] # mail -s test root << EOF
04. test mail
```

[Top](#)

```
05.    hell world
06.    EOF
```

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一：准备expect及SSH测试环境

1) 安装expect工具

```
01.    [ root@svr5 ~] # yum -y install expect           //安装expect
02.    ...
03.    Installed:
04.    expect.x86_64 0:5.44.1-15.el6_4
05.    Dependency Installed:
06.    tcl.x86_64 1:8.5.7-6.el6
07.
08.    [ root@svr5 ~] # which expect                     //确认expect路径
09.    /usr/bin/expect
```

步骤二：编写脚本，实现免交互登录

1) 任务需求及思路分析

在SSH登录过程中，如果是第一次连接到该目标主机，则首先会被要求接受密钥，然后才提示输入密码：

注意：不要照抄这里的IP地址，需要根据自己的实际IP填写！！

[Top](#)

```
01.    [ root@svr5 ~] # ssh root@192.168.4.5           //连接目标主机
```

```
02. The authenticity of host '192.168.4.5 ( 192.168.4.5) ' can't be established.
03. RSA key fingerprint is 58:a0:d6:00:c7:f1:34:5d:6c:6d:70:ce:e0:20:f8:f3.
04. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes      //接受密钥
05. Warning: Permanently added '192.168.4.5' (RSA) to the list of known hosts.
06. root@192.168.4.5's password:                                //验证密码
07. Last login: Thu May 7 22:05:44 2015 from 192.168.4.5
08. [root@svr5 ~]$ exit                                         //返回客户端
09. logout
10. Connection to 192.168.4.5 closed.
```

当然，如果SSH登录并不是第一次，则接受密钥的环节就没有了，而是直接进入验证密码的过程：
注意：不要照抄这里的IP地址，需要根据自己的实际IP填写！！

```
01. [root@svr5 ~]# ssh root@192.168.4.5                      //连接目标主机
02. root@192.168.4.5's password:                              //验证密码
03. Last login: Mon May 11 12:02:39 2015 from 192.168.4.5
04. [root@svr5 ~]$ exit                                       //返回客户端
05. logout
06. Connection to 192.168.4.5 closed.
```

2) 根据实现思路编写脚本文件

脚本内容参考如下版本1：

注意：不要照抄脚本里的IP地址与密码，需要根据自己的实际情况填写！！

[Top](#)

```
01. [root@svr5 ~]# vim expect_ssh.sh
```

```

02.  #! /bin/bash
03.  expect << EOF
04.  spawn ssh 192.168.4.5          #//创建交互式进程
05.  expect "password:" { send "123456\r" }      #//自动发送密码
06.  expect "#"      { send "touch /tmp.txt\r" }  #//发送命令
07.  expect "#"      { send "exit\r" }
08.  EOF
09.
10.  [ root@svr5 ~] # chmod +x expect_ssh.sh

```

通过循环批量操作，版本2：

注意：不要照抄脚本里的IP地址与密码，需要根据自己的实际情况填写！！！！

```

01.  [ root@svr5 ~] # vim expect_ssh.sh
02.  #! /bin/bash
03.  for i in 10 11          #注意IP根据实际情况填写
04.  do
05.  expect << EOF
06.  spawn ssh 192.168.4.$i  #//创建交互式进程
07.  expect "password:" { send "123456\r" }      #//自动发送密码
08.  expect "#"      { send "touch /tmp.txt\r" }  #//发送命令
09.  expect "#"      { send "exit\r" }
10.  EOF
11.  done
12.
13.  [ root@svr5 ~] # chmod +x expect_ssh.sh

```

[Top](#)

注意事项：

expect脚本的最后一行默认不执行

如果不希望ssh时出现yes/no的提示，远程时使用如下选项:

```
# ssh -o StrictHostKeyChecking=no server0
```

4 案例4：使用正则表达式

4.1 问题

本案例要求熟悉正则表达式的编写，完成以下任务：

- 利用egrep工具练习正则表达式的基本用法

4.2 方案

表 - 1 基本正则列表

正则符号	描述
^	匹配行首
\$	匹配行尾
[]	集合，匹配集合中的任意单个字符
[^]	对集合取反
.	匹配任意单个字符
*	匹配前一个字符任意次数 [*不允许单独使用]
\{n,m\}	匹配前一个字符 n 到 m 次
\{n\}	匹配前一个字符 n 次
\{n,\}	匹配前一个字符 n 次以上
\(\)	保留

表 - 1 扩展正则列表

正则符号	描述
+	最少匹配一次
?	最多匹配一次
{n,m}	匹配 n 到 m 次
()	组合为整体，保留
	或者
\b	单词边界

4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一：正则表达式匹配练习

1) 典型的应用场合：grep、egrep检索文本行

使用不带-E选项的grep命令时，支持基本正则匹配模式。比如“word”关键词检索、“^word”匹配以word开头的行、“word\$”匹配以word结尾的行.....等等。

输出以“r”开头的用户记录：

```
01. [root@svr5 ~]# grep '^r' /etc/passwd
02. root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
03. rpc:x:32:32:Portmapper RPC user:/:/sbin/nologin
04. rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
```

输出以“localhost”结尾的行：

```
01. [root@svr5 ~]# grep 'localhost$' /etc/hosts
02. 127.0.0.1      localhost.localdomain localhost
```

[Top](#)

若希望在grep检索式同时组合多个条件，比如输出以“root”或者以“daemon”开头的行，这时候基本正则就不太方便了（“或者”必须转义为“\|”）：

```
01. [root@svr5 ~] # grep '^root| ^daemon' /etc/passwd //搜索无结果
02. [root@svr5 ~] #
03. [root@svr5 ~] # grep '^root\| ^daemon' /etc/passwd //正确获得结果
04. root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
05. daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
```

而若使用grep -E或egrep命令，可支持扩展正则匹配模式，能够自动识别|、{等正则表达式中的特殊字符，用起来更加方便，比如：

```
01. [root@svr5 ~] # grep -E '^root| ^daemon' /etc/passwd
02. root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
03. daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
```

或者

```
01. [root@svr5 ~] # egrep '^root| ^daemon' /etc/passwd
02. root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
03. daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
```

使用grep -E 与 使用egrep命令完全等效，推荐使用后者，特别是涉及到复杂的正则表达式的时候。

[Top](#)

2) grep、egrep命令的-q选项

选项 -q 表示 quiet (静默) 的意思，结合此选项可以只做检索而并不输出，通常在脚本内用来识别查找的目标是否存在，通过返回状态 \$? 来判断，这样可以忽略无关的文本信息，简化脚本输出。

比如，检查/etc/hosts文件内是否存在192.168.4.4的映射记录，如果存在则显示 “YES”，否则输出 “NO”，一般会执行：

```
01. [root@svr5 ~]# grep '^192.168.4.4' /etc/hosts && echo "YES" || echo "NO"
02. 192.168.4.4    svr5.tarena.com svr5
03. YES
```

这样grep的输出信息和脚本判断后的提示混杂在一起，用户不易辨别，所以可以改成以下操作：

```
01. [root@svr5 ~]# grep -q '^192.168.4.4' /etc/hosts && echo "YES" || echo "NO"
02. YES
```

是不是清爽多了，从上述结果也可以看到，使用 -q 选项的效果与使用 &> /dev/null的效果类似。

3) 基本元字符 ^、\$ —— 匹配行首、行尾

输出默认运行级别的配置记录（以id开头的行）：

```
01. [root@svr5 ~]# egrep '^id' /etc/inittab
02. id:3:initdefault:
```

输出主机名配置记录（以HOSTNAME开头的行）：

```
01. [root@svr5 ~]# egrep '^HOSTNAME' /etc/sysconfig/network
02. HOSTNAME=svr5.tarena.com
```

[Top](#)

统计本地用户中登录Shell为 “/sbin/nologin” 的用户个数：

```
01. [ root@svr5 ~] # egrep - m10 '/sbin/nologin$' /etc/passwd //先确认匹配正确
02. bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
03. daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
04. adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
05. lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
06. mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
07. uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
08. operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
09. games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
10. gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
11. ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
12. [ root@svr5 ~] # egrep - c '/sbin/nologin$' /etc/passwd
13. 32 //结合 - c 选项输出匹配的行数
```

使用 -c 选项可输出匹配行数，这与通过管道再 wc -l的效果是相同的，但是写法更简便。比如，统计使用 “/bin/bash” 作为登录Shell的正常用户个数，可执行：

```
01. [ root@svr5 ~] # egrep - c '/bin/bash$' /etc/passwd
02. 26
```

[Top](#)

或者

```
01. [root@svr5 ~]# egrep '/bin/bash$' /etc/passwd | wc -l
02. 26
```

4) 基本元字符 . —— 匹配任意单个字符

以/etc/rc.local文件为例，确认文本内容：

```
01. [root@svr5 ~]# cat /etc/rc.local
02. #!/bin/sh
03. #
04. # This script will be executed *after* all the other init scripts.
05. # You can put your own initialization stuff in here if you don't
06. # want to do the full Sys V style init stuff.
07.
08. touch /var/lock/subsys/local
```

输出/etc/rc.local文件内至少包括一个字符（\n换行符除外）的行，即非空行：

```
01. [root@svr5 ~]# egrep '.' /etc/rc.local
02. #!/bin/sh
03. #
04. # This script will be executed *after* all the other init scripts.
05. # You can put your own initialization stuff in here if you don't
06. # want to do the full Sys V style init stuff.
07. touch /var/lock/subsys/local
```

[Top](#)

输出/etc/rc.local文件内的空行（用 -v 选项将条件取反）：

```
01. [ root@svr5 ~] # egrep -v '^\s*' /etc/rc.local
02.
03. [ root@svr5 ~] #
```

上述取空行的操作与下列操作效果相同：

```
01. [ root@svr5 ~] # egrep '^\s*' /etc/rc.local
02.
03. [ root@svr5 ~] #
```

5) 基本元字符 +、?、* —— 目标出现的次数

仍以/etc/rc.local文件为例：

```
01. [ root@svr5 ~] # cat /etc/rc.local
02. #!/bin/sh
03. #
04. # This script will be executed *after* all the other init scripts.
05. # You can put your own initialization stuff in here if you don't
06. # want to do the full Sys V style init stuff.
07.
08. touch /var/lock/subsys/local
```

[Top](#)

输出包括 f、ff、ff、.....的行，即 “f” 至少出现一次：

```
01. [root@svr5 ~]# egrep 'f+' /etc/rc.local
02. # This script will be executed *after* all the other init scripts.
03. # You can put your own initialization stuff in here if you don't
04. # want to do the full Sys V style init stuff.
```

输出包括init、initial的行，即末尾的 “ial” 最多出现一次（可能没有）：

```
01. [root@svr5 ~]# egrep 'init( ial) ?' /etc/rc.local
02. # This script will be executed *after* all the other init scripts.
03. # You can put your own initialization stuff in here if you don't
04. # want to do the full Sys V style init stuff.
```

输出包括stu、stuf、stuff、stufff、.....的行，即末尾的 “f” 可出现任意多次，也可以没有。重复目标只有一个字符时，可以不使用括号：

```
01. [root@svr5 ~]# egrep 'stuf*' /etc/rc.local
02. # You can put your own initialization stuff in here if you don't
03. # want to do the full Sys V style init stuff.
```

输出所有行，单独的 “.” 可匹配任意行（包括空行）：

```
01. [root@svr5 ~]# egrep '.*' /etc/rc.local
02. #!/bin/sh
```

[Top](#)


```
03.  #
04.  # This script will be executed *after* all the other init scripts.
05.  # You can put your own initialization stuff in here if you don't
06.  # want to do the full Sys V style init stuff.
07.
08.  touch /var/lock/subsys/local
```

输出/etc/passwd文件内 “r” 开头且以 “nologin” 结尾的用户记录，即中间可以是任意字符：

```
01.  [root@svr5 ~]# egrep '^r.*nologin$' /etc/passwd
02.  rpc:x:32:32:Portmapper RPC user:/:/sbin/nologin
03.  rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
```

6) 元字符 {} —— 限定出现的次数范围

创建一个练习用的测试文件：

```
01.  [root@svr5 ~]# vim brace.txt
02.  ab def ghi abdr
03.  dedef abab ghighi
04.  abcab CD-ROM
05.  TARENA IT GROUP
06.  cdcd ababab
07.  Hello abababab World
```

[Top](#)

输出包括ababab的行，即 “ab” 连续出现3次：

```
01. [root@svr5 ~]# egrep '(ab){3}' brace.txt
02. cdc d ababab
03. Hello abababab World
```

输出包括abab、ababab、abababab的行，即“ab”连续出现2~4次：

```
01. [root@svr5 ~]# egrep '(ab){2,4}' brace.txt
02. dedef abab ghighi
03. cdc d ababab
04. Hello abababab World
```

输出包括ababab、abababab、.....的行，即“ab”最少连续出现3次：

```
01. [root@svr5 ~]# egrep '(ab){3,}' brace.txt
02. cdc d ababab
03. Hello abababab World
```

7) 元字符 [] —— 匹配范围内的单个字符

还以前面的测试文件bracet.txt为例：

```
01. [root@svr5 ~]# cat brace.txt
02. ab def ghi abdr
03. dedef abab ghighi
```

[Top](#)

```
04.   abcab CD-ROM
05.   TARENA IT GROUP
06.   cdc d ababab
07.   Hello abababab World
```

输出包括abc、abd的行，即前两个字符为“ab”，第三个字符只要是c、d中的一个就符合条件：

```
01.   [root@svr5 ~]# egrep 'ab[cd]' brace.txt
02.   ab def ghi abdr
03.   abcab CD-ROM
```

输出包括大写字母的行，使用[A-Z]匹配连续范围：

```
01.   [root@svr5 ~]# egrep '[A-Z]' brace.txt
02.   abcab CD-ROM
03.   TARENA IT GROUP
04.   Hello abababab World
```

输出包括“非空格也非小写字母”的其他字符的行，本例中大写字母和-符合要求：

```
01.   [root@svr5 ~]# egrep '[^a-zA-Z]' brace.txt
02.   abcab CD-ROM
```

[Top](#)

8) 单词边界匹配

以文件/etc/rc.local为例：

```
01. [ root@svr5 ~] # cat /etc/rc.local
02.  #! /bin/sh
03.  #
04.  # This script will be executed *after* all the other init scripts.
05.  # You can put your own initialization stuff in here if you don't
06.  # want to do the full Sys V style init stuff.
07.
08.  touch /var/lock/subsys/local
```

输出包括单词 “init” 的行，文件中 “initialization” 不合要求：

```
01. [ root@svr5 ~] # egrep '\binit\b' /etc/rc.local
02.  # This script will be executed *after* all the other init scripts.
03.  # want to do the full Sys V style init stuff.
```

或者：

```
01. [ root@svr5 ~] # egrep '\<init\>' /etc/rc.local
02.  # This script will be executed *after* all the other init scripts.
03.  # want to do the full Sys V style init stuff.
```

[Top](#)

输出包括以 “ll” 结尾的单词的行，使用 \> 匹配单词右边界：

01. [root@svr5 ~] # egrep 'll\>' /etc/rc.local
02. # This script will be executed *after* all the other init scripts.
03. # want to do the full Sys V style init stuff.

或者：

01. [root@svr5 ~] # egrep 'll\b' /etc/rc.local
02. # This script will be executed *after* all the other init scripts.
03. # want to do the full Sys V style init stuff.

9) 多个条件的组合

通过dmesg启动日志查看蓝牙设备、网卡设备相关的信息：

01. [root@svr5 ~] # egrep -i 'eth|network|bluetooth' /var/log/dmesg
02. Initializing network drop monitor service
03. Bluetooth: Core ver 2.10
04. Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
05. Bluetooth: HCI socket layer initialized
06. Bluetooth: HCI USB driver ver 2.9
07. Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21 k4-3 NAPI
08. e1000: eth0: e1000_probe: Intel(R) PRO/1000 Network Connection

[Top](#)