

## 1 RHEL7搭建iSCSI服务端与客户端需要安装什么软件

### 参考答案

01. 服务端 : targetcli
02. 客户端 : iscsi initiator- utils

## 2 客户端为了识别和加载iSCSI网络磁盘需要启动服务有哪些

### 参考答案

01. 客户端: iscsi (加载iSCSI网络磁盘) iscsid (刷新客户端iqn名称)

## 3 在虚拟机desktop0上搭建MariaDB数据库服务，并将数据库管理密码设为redhat

### 参考答案

01. [root@desktop0 ~]# yum -y install mariadb-server mariadb
02. ... .. //装包
03. [root@desktop0 ~]# systemctl restart mariadb
04. ... .. //起服务

```
05. [root@desktop0 ~]# mysqladmin -u root password 'redhat' //更改密码
06. [root@desktop0 ~]# mysql -uroot -patenorth
07. MariaDB [(none)]> //测试新密码登录成功
08. ...
09. MariaDB [(none)]> quit
10. [root@desktop0 ~]#
```

#### 4 新建一个库newdb，并授权用户zhsan对此库具有全部权限（密码为redhat）

##### 参考答案

```
01. MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE newdb;
02. ...
03. MariaDB [(none)]> GRANT all ON newdb.* to zhsan@localhost IDENTIFIED BY 'redhat';
```

#### 5 如何查出Contacts库base表内所有记录的数量

##### 参考答案

```
01. MariaDB [(none)]> SELECT count(*) FROM Contacts.base;
02. 5
```