

# NSD CLUSTER DAY05

1. [案例1：块存储应用案例](#)
2. [案例2：Ceph文件系统](#)
3. [案例3：创建对象存储服务器](#)

## 1 案例1：块存储应用案例

### 1.1 问题

延续Day04的实验内容，演示块存储在KVM虚拟化中的应用案例，实现以下功能：

- Ceph创建块存储镜像
- 客户端安装部署ceph软件
- 客户端部署虚拟机
- 客户端创建secret
- 设置虚拟机配置文件，调用ceph存储

### 1.2 方案

使用Ceph存储创建镜像。

KVM虚拟机调用Ceph镜像作为虚拟机的磁盘。

### 1.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

1) 创建磁盘镜像。

```
01. [ root@node1 ~] # rbd create vm1- image -- image- feature layering -- size 10G
02. [ root@node1 ~] # rbd create vm2- image -- image- feature layering -- size 10G
03. [ root@node1 ~] # rbd list
04. [ root@node1 ~] # rbd info vm1- image
05. [ root@node1 ~] # qemu- img info rbd:rbd/vm1- image
06. image: rbd:rbd/vm1- image
07. file format: raw
08. virtual size: 10G ( 10737418240 bytes)
09. disk size: unavailable
```

2) Ceph认证账户。

Ceph默认开启用户认证，客户端需要账户才可以访问，

默认账户名称为client.admin，key是账户的密钥，

可以使用ceph auth添加新账户（案例我们使用默认账户）。

[Top](#)

```

01. [ root@node1 ~] # cat /etc/ceph/ceph.conf //配置文件
02. [ global]
03. mon_initial_members = node1, node2, node3
04. mon_host = 192.168.2.10,192.168.2.20,192.168.2.30
05. auth_cluster_required = cephx //开启认证
06. auth_service_required = cephx //开启认证
07. auth_client_required = cephx //开启认证
08. [ root@node1 ~] # cat /etc/ceph/ceph.client.admin.key ring //账户文件
09. [ client.admin]
10. key = AQBTSdRapUxBKRAANXtteNUyoEmQHveb75blSg==

```

### 3 ) 部署客户端环境。

注意：这里使用真实机当客户端！！

客户端需要安装ceph-common软件包，拷贝配置文件（否则不知道集群在哪），拷贝连接密钥（否则无连接权限）。

```

01. [ root@room9pc01 ~] # yum -y install ceph-common
02. [ root@room9pc01 ~] # scp 192.168.4.11:/etc/ceph/ceph.conf /etc/ceph/
03. [ root@room9pc01 ~] # scp 192.168.4.11:/etc/ceph/ceph.client.admin.key ring \
04. /etc/ceph/

```

### 4 ) 创建KVM虚拟机。

使用virt-manager创建2台普通的KVM虚拟机。

### 5 ) 配置libvirt secret.

编写账户信息文件（真实机操作）

```

01. [ root@room9pc01 ~] # vim secret.xml //新建临时文件，内容如下
02. <secret ephemeral='no' private='no'>
03.     <usage type='ceph'>
04.         <name>client.admin secret</name>
05.     </usage>
06. </secret>
07. #使用XML配置文件创建secret
08. [ root@room9pc01 ~] # virsh secret-define --file secret.xml
09. 733f0fd1-e3d6-4c25-a69f-6681fc19802b
10. //随机的UUID，这个UUID对应的有账户信息

```

[Top](#)

## 编写账户信息文件（真实机操作）

```
01. [ root@room9pc01 ~] # ceph auth get-key client.admin
02. //获取client.admin的key，或者直接查看密钥文件
03. [ root@room9pc01 ~] # cat /etc/ceph/ceph.client.admin.keyring
```

## 设置secret，添加账户的密钥

```
01. [ root@room9pc01] virsh secret-set value \
02. -- secret 733f0fd1-e3d6-4c25-a69f-6681fc19802b \
03. -- base64 AQBTSdRapUxBKRAANXtteNUyoEmQHveb75bISg
04. //这里secret后面是之前创建的secret的UUID
05. //base64后面是client.admin账户的密码
06. //现在secret中既有账户信息又有密钥信息
```

## 6) 虚拟机的XML配置文件。

每个虚拟机都会有一个XML配置文件，包括：

虚拟机的名称、内存、CPU、磁盘、网卡等信息

```
01. [ root@room9pc01 ~] # vim /etc/libvirt/qemu/vm1.xml
02. //修改前内容如下
03. <disk type='file' device='disk'>
04.     <driver name='qemu' type='qcow2' />
05.     <source file='/var/lib/libvirt/images/vm1.qcow2' />
06.     <target dev='vda' bus='virtio' />
07.     <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07' function='0x0' />
08. </disk>
```

不推荐直接使用vim修改配置文件，推荐使用virsh edit修改配置文件，效果如下：

```
01. [ root@room9pc01] virsh edit vm1 //vm1为虚拟机名称
02. <disk type='network' device='disk'>
03.     <driver name='qemu' type='raw' />
04.     <auth username='admin'>
05.         <secret type='ceph' uuid='733f0fd1-e3d6-4c25-a69f-6681fc19802b' /> Top
06.     </auth>
07.     <source protocol='rbd' name='rbd/vm1'> <host name='192.168.4.11' port='678
```

```
08.      <target dev='vda' bus='virtio' />
09.      <address type='pci' domain='0x0000' bus='0x00' slot='0x07' function='0x0' />
10.      </disk>
```

## 2 案例2：Ceph文件系统

### 2.1 问题

延续前面的实验，实现Ceph文件系统的功能。具体实现有以下功能：

- 部署MDSs节点
- 创建Ceph文件系统
- 客户端挂载文件系统

### 2.2 方案

添加一台虚拟机，部署MDS节点。

主机的主机名及对应的IP地址如表-1所示。

表 - 1 主机名称及对应IP地址表

主机名称	值
node4	192.168.4.14

### 2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

1) 添加一台新的虚拟机，要求如下：

IP地址:192.168.4.14

主机名:node4

配置yum源（包括rhel、ceph的源）

与Client主机同步时间

node1允许无密码远程node4

2) 部署元数据服务器

登陆node4，安装ceph-mds软件包

```
01. [root@node4 ~]# yum -y install ceph-mds
```

登陆node1部署节点操作

```
01. [root@node1 ~]# cd /root/ceph-cluster
02. //该目录，是最早部署ceph集群时，创建的目录
```

[Top](#)

03. [ root@node1 ceph- cluster] # ceph- deploy mds create node4
04. //给nod4拷贝配置文件，启动mds服务

### 同步配置文件和key

01. [ root@node1 ceph- cluster] # ceph- deploy admin node4

### 3 ) 创建存储池

01. [ root@dfs\_storage1 FastDFS] # mkdir -pv /data/fastdfs

### 4 ) 修改配置文件。

01. [ root@node4 ~] # ceph osd pool create cephfs\_data 128
02. //创建存储池，对应128个PG
- 03.
04. [ root@node4 ~] # ceph osd pool create cephfs\_metadata 128
05. //创建存储池，对应128个PG

### 5 ) 创建Ceph文件系统

01. [ root@node4 ~] # ceph mds stat //查看mds状态
02. e2: 1 up: standby
- 03.
04. [ root@node4 ~] # ceph fs new myfs1 cephfs\_metadata cephfs\_data
05. new fs with metadata pool 2 and data pool 1
06. //注意，现在metadata池，再写data池
07. //默认，只能创建1个文件系统，多余的会报错
- 08.
09. [ root@node4 ~] # ceph fs ls
10. name: myfs1, metadata pool: cephfs\_metadata, data pools: [ cephfs\_data ]
- 11.
12. [ root@node4 ~] # ceph mds stat
13. e4: 1/1/1 up { 0=node4=up: creating }

[Top](#)

### 6 ) 客户端挂载

```
01. [ root@client ~] # mount -t ceph 192.168.4.11:6789: /mnt/cephfs/ \
02. -o name=admin,secret=AQBTsdRapUxBKRAANXtteNUyoEmQHveb75blSg==
03. //注意: 文件系统类型为ceph
04. //192.168.4.11为MON节点的IP (不是MDS节点)
05. //admin是用户名,secret是密钥
06. //密钥可以在/etc/ceph/ceph.client.admin.keyring中找到
```

## 3 案例3：创建对象存储服务器

### 3.1 问题

延续前面的实验，实现Ceph对象存储的功能。具体实现有以下功能：

- 安装部署Rados Gateway
- 启动RGW服务
- 设置RGW的前端服务与端口
- 客户端测试

### 3.2 步骤

#### 步骤一：部署对象存储服务器

1) 准备实验环境，要求如下：

IP地址:192.168.4.15

主机名:node5

配置yum源（包括rhel、ceph的源）

与Client主机同步时间

node1允许无密码远程node5

修改node1的/etc/hosts，并同步到所有node主机

2) 部署RGW软件包

```
01. [ root@node1 ~] # ceph- deploy install -- rgw node5
```

同步配置文件与密钥到node5

```
01. [ root@node1 ~] # cd /root/ceph- cluster
02. [ root@node1 ~] # ceph- deploy admin node5
```

[Top](#)

3) 新建网关实例

启动一个rgw服务

```
01. [root@node1 ~] # ceph-deploy rgw create node5
```

#### 登陆node5验证服务是否启动

```
01. [root@node5 ~] # ps aux | grep radosgw
02. ceph    4109  0.2  1.4 2289196 14972 ?        Ssl  22:53   0:00 /usr/bin/radosgw -f -- cluster
03. [root@node5 ~] # systemctl status ceph-radosgw@*
```

#### 4) 修改服务端口

登陆node5，RGW默认服务端口为7480，修改为8000或80更方便客户端记忆和使用

```
01. [root@node5 ~] # vim /etc/ceph/ceph.conf
02. [client.rgw.node5]
03. host = node5
04. rgw_frontends = "civetweb port=8000"
05. //node5为主机名
06. //civetweb是RGW内置的一个web服务
```

### 步骤二：客户端测试

#### 1) curl测试

```
01. [root@client ~] # curl 192.168.4.15:8000
02. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ListAllMyBucketsResult xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
```

#### 2) 使用第三方软件访问

登陆node5 (RGW) 创建账户

```
01. [root@node5 ~] # radosgw-admin user create \
02. -- uid="testuser" -- display-name="First User"
03. ... ..
04. "keys": [
05.     {
06.         "user": "testuser",
```

[Top](#)

```

07.         "access_key": "5E420EGB1M95Y49IBG7B",
08.         "secret_key": "i8YtM8cs7QDCK3rTRopb0TTPBFJXdEryRbeLGK6"
09.     }
10. ],
11. ....
12. #
13. [ root@node5 ~] # radosgw-admin user info --uid=testuser
14. //testuser为用户，key是账户访问密钥

```

### 3) 客户端安装软件

```

01. [ root@client ~] # yum install s3cmd-2.0.1-1.el7.noarch.rpm

```

#### 修改软件配置

```

01. [ root@client ~] # s3cmd --configure
02. Access Key: 5E420EGB1M95Y49IBG7B Secret Key: i8YtM8cs7QDCK3rTRopb0TTPBFJXdEryRb
03. S3 Endpoint [ s3.amazonaws.com ]: 192.168.4.15:8000
04. [% (bucket) s.s3.amazonaws.com ]: [% (bucket) s.192.168.4.15:8000
05. Use HTTPS protocol [ Yes ]: No
06. Test access with supplied credentials? [ Y/n ] Y
07. Save settings? [ y/N ] y
08. //注意，其他提示都默认回车

```

### 4) 创建存储数据的bucket ( 类似于存储数据的目录 )

```

01. [ root@client ~] # s3cmd ls
02. [ root@client ~] # s3cmd mb s3://my_bucket
03. Bucket 's3://my_bucket/' created
04.
05. [ root@client ~] # s3cmd ls
06. 2018-05-09 08:14 s3://my_bucket
07.
08. [ root@client ~] # s3cmd put /var/log/messages s3://my_bucket/log/
09.
10. [ root@client ~] # s3cmd ls
11. 2018-05-09 08:14 s3://my_bucket

```

[Top](#)



12. [ root@client ~] # s3cmd ls s3://my\_bucket
13. DIR s3://my\_bucket/log/
14. [ root@client ~] # s3cmd ls s3://my\_bucket/log/
15. 2018-05-09 08:19 309034 s3://my\_bucket/log/messages

## 测试下载功能

01. [ root@client ~] # s3cmd get s3://my\_bucket/log/messages /tmp/

## 测试删除功能

01. [ root@client ~] # s3cmd del s3://my\_bucket/log/messages