

1 配置虚拟机系统每次开机后SELinux处于强制启用模式

参考答案

```
01. [root@server0 ~] # vim /etc/selinux/config
02. SELINUX=enforcing //设置为强制启用
03. ...
04. [root@server0 ~] # reboot
```

2 为所有用户创建一个自定义命令，执行mysls时相当于执行ls -lhd

参考答案

```
01. [root@server0 ~] # vim /etc/bashrc
02. ...
03. alias myls='/bin/ls -lhd --color=auto'
```

3 简述为网络连接“System eth0”设置IPv6地址的命令行操作

参考答案

01. [root@server0 ~] # nmcli con mod "System eth0" ipv6.method manual ipv6.addresses "IPv6地址/掩码长度 默认网关"
02. [root@server0 ~] # nmcli connection up "System eth0"
03. Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1)

4 写出创建聚合连接时针对热备份的JSON配置内容

参考答案

热备份配置：

01. '{ "runner": { "name": "activebackup" } } '

5 RHEL7防火墙体系中的预设保护区域有哪些，各自的作用是什么

参考答案

public：仅允许访问本机的sshd等少数几个服务

trusted：允许任何访问

block：阻塞任何来访请求

drop：丢弃任何来访的数据包