

## 1 简述yum客户端配置文件中主要参数的含义

### 参考答案

```
01. [ root@server0 ~] # cat /etc/yum.repos.d/rhel_dvd.repo
02. [ rhel_dvd]                //仓库标识
03. gpgcheck = 0              //不做签名检查
04. enabled = 1               //启用此仓库
05. baseurl = http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
06.                          //软件仓库的访问地址
```

## 2 如何为RHEL7服务器设置固定的主机名

### 参考答案

使用hostnamectl命令设置：

```
01. [ root@server0 ~] # hostnamectl set-hostname 新主机名
```

直接修改/etc/hostname文件，重启后生效：

```
01. [ root@server0 ~] # vim /etc/hostname
```

02. 新主机名
03. `[root@server0 ~]# reboot`

### 3 简述为网络连接“System eth0”设置IPv4地址的命令行操作

#### 参考答案

01. `[root@server0 ~]# nmcli con mod "System eth0" ipv4.method manual ipv4.addresses "IPv4地址/掩码长度 默认网关"`
02. `[root@server0 ~]# nmcli connection up "System eth0"`
03. Connection successfully activated (D-Bus active path: `/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1`)

### 4 使用find命令将目录/boot下大于10M的文件，复制到/opt目录

#### 参考答案

01. `[root@server0 ~]# find /boot -size +10M -type f -exec cp {} /opt \;`