

Shogi

Создано системой Doxygen 1.8.11

Оглавление

1	Иерархический список классов	1
1.1	Иерархия классов	1
2	Алфавитный указатель классов	3
2.1	Классы	3
3	Классы	5
3.1	Класс Board	5
3.1.1	Подробное описание	5
3.2	Класс Piece	6
3.2.1	Подробное описание	6
3.3	Класс Position	6
3.3.1	Подробное описание	6
3.4	Класс Shogi	7
3.5	Класс ShogiAPI	7
3.5.1	Подробное описание	8
3.6	Класс Square	8
3.6.1	Подробное описание	9
3.7	Класс SquareIsEmptyException	9
3.7.1	Подробное описание	9
	Алфавитный указатель	11

Глава 1

Иерархический список классов

1.1 Иерархия классов

Иерархия классов.

Board	5
exception	
SquareIsEmptyException	9
Piece	6
Position	6
ShogiAPI	7
Shogi	7
Square	8

Глава 2

Алфавитный указатель классов

2.1 Классы

Классы с их кратким описанием.

Board	Игровая модель доски с фигурами	??
Piece	Модель фигуры	??
Position	??
Shogi	??
ShogiAPI	Игровой интерфейс	??
Square	Игровая модель клетки доски	??
SquareIsEmptyException	Класс исключения, выбрасываемого при попытке обратиться к несуществующей фигуре на клетке доски	??

Глава 3

Классы

3.1 Класс Board

Игровая модель доски с фигурами

```
#include <Board.h>
```

Открытые члены

- `Board` (int w=BOARD_WIDTH, int h=BOARD_WIDTH)
Конструктор
- void `setPiece` (Piece *piece, const Position &pos)
Метод, позволяющий установить фигуру на доску
- void `removePiece` (const Position &pos)
Метод, позволяющий удалить фигуру с доски
- Piece * `getPiece` (const Position &pos)
Метод, позволяющий получить указатель на фигуру по позиции на доске
- Pieces & `getPiecesOnBoard` ()
Метод, позволяющий получить указатели на все фигуры на доске
- Pieces & `getSenteCapturedPieces` ()
Метод, позволяющий получить указатели на все фигуры, захваченные сторооной Sente.
- Pieces & `getGoteCapturedPieces` ()
Метод, позволяющий получить указатели на все фигуры, захваченные сторооной Gote.
- `~Board` ()
Деструктор

3.1.1 Подробное описание

Игровая модель доски с фигурами

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/Board.h
- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/Board.cpp

3.2 Класс Piece

Модель фигуры

```
#include <Piece.h>
```

Открытые члены

- Piece (PieceType pt, Player pl, [Square](#) *sq=nullptr)
- PieceType getType () const
- Player getPlayer () const
- [Position](#) & getPosition () const
- bool wasPromoted () const
- bool canBePromoted () const
- void promote ()
- void unPromote ()
- void setSquare ([Square](#) *sq)
- void setPlayer (Player pl)

3.2.1 Подробное описание

Модель фигуры

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/Piece.h
- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/Piece.cpp

3.3 Класс Position

```
#include <Position.h>
```

Открытые члены

- Position (const int h, const int v)
- int getVertical () const
- int getHorizontal () const
- bool operator== (const [Position](#) &pos)
- [Position](#) & operator= (const [Position](#) &pos)

3.3.1 Подробное описание


Объект класса хранит пару целых чисел соотносящихся с клеткой на доске. Значению переменной vertical соответствует порядковый номер вертикали, с учетом того, что отсчет идет от правого края доски. Аналогично значение переменной horizontal соответствует порядковому номеру горизонтали при отсчете от верхнего края доски. -----Жду конструктивную критику по поводу комментария-----

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/Position.h
- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/Position.cpp

3.4 Класс Shogi

Граф наследования:Shogi:



Открытые члены

- void `initGame` ()
Метод инициализирующий игру
- void `pickPiece` (const `Position` &position)
Метод, позволяющий выбрать фигуры на доске
- void `movePiece` (const `Position` &position)
Метод, позволяющий переместить фигуру на доске
- void `promotePiece` (const `Position` &position)
Метод, позволяющий перевернуть фигуру на доске
- void `dropPiece` (const `PieceType` pt, const `Position` &position)
Метод, позволяющий поставить фигуру из захваченных на доску
- `Board` & `getBoard` ()
Метод, позволяющий указатель на игровую модель доски
- void `getGameStatus` ()
Метод, позволяющий получить состояние текущей игровой ситуации

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:


- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/Shogi.h
- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/Shogi.cpp

3.5 Класс ShogiAPI

Игровой интерфейс

```
#include <ShogiAPI.h>
```

Граф наследования:ShogiAPI:



Открытые члены

- virtual void `initGame` ()=0
Метод инициализирующий игру
- virtual void `pickPiece` (const `Position` &position)=0
Метод, позволяющий выбрать фигуры на доске
- virtual void `movePiece` (const `Position` &position)=0
Метод, позволяющий переместить фигуру на доске
- virtual void `promotePiece` (const `Position` &position)=0
Метод, позволяющий перевернуть фигуру на доске
- virtual void `dropPiece` (const `PieceType` pt, const `Position` &position)=0
Метод, позволяющий поставить фигуру из захваченных на доску
- virtual `Board` & `getBoard` ()=0
Метод, позволяющий указать на игровую модель доски
- virtual void `getGameStatus` ()=0
Метод, позволяющий получить состояние текущей игровой ситуации

3.5.1 Подробное описание

Игровой интерфейс

Объявления и описания членов класса находятся в файле:

- C:/Users/Yuriy/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/ShogiAPI.h

3.6 Класс Square

Игровая модель клетки доски

```
#include <Square.h>
```

Открытые члены

- `Square` (`Position` pos, `Piece` *piece=nullptr)
Конструктор
- `Position` & `getPosition` ()
Метод, позволяющий получить позицию клетки на доске
- `Piece` * `getPiece` () const
Метод, позволяющий получить фигуру, которая находится на данной клетке
- void `setPiece` (`Piece` *p)
Метод, позволяющий установить фигуру на клетку
- `~Square` ()
Деструктор

3.6.1 Подробное описание

Игровая модель клетки доски

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:


- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/Square.h
- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/Square.cpp

3.7 Класс SquareIsEmptyException

Класс исключения, выбрасываемого при попытке обратиться к несуществующей фигуре на клетке доски

```
#include <SquareIsEmptyException.h>
```

Граф наследования: SquareIsEmptyException:



Открытые члены

- `const char * what ()`

3.7.1 Подробное описание

Класс исключения, выбрасываемого при попытке обратиться к несуществующей фигуре на клетке доски

Объявления и описания членов классов находятся в файлах:

- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/SquareIsEmptyException.h
- C:/Users/Yurij/Documents/GitHub/Shogi/sources/Shogi/ShogiCore/SquareIsEmptyException.↵
cpp

Предметный указатель

Board, [5](#)

Piece, [6](#)

Position, [6](#)

Shogi, [7](#)

ShogiAPI, [7](#)

Square, [8](#)

SquareIsEmptyException, [9](#)