

## Comando 'CREATE'

- Criando um banco de dados chamado 'cadastro':

```
CREATE DATABASE cadastro DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 DEFAULT COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

- Criando uma tabela chamada 'alunos' dentro do banco de dados 'cadastro':

```
CREATE TABLE alunos (  
  id int auto_increment,  
  nome varchar(30) not null,  
  sexo enum('M', 'F'),  
  nascimento date,  
  nacionalidade varchar(30) DEFAULT 'Brasil',  
  PRIMARY KEY (id)  
) DEFAULT CHARSET = utf8mb4;
```

Tabela alunos				
id	nome	sexo	nascimento	nacionalidade
1				
2				
3				
4				
5				

- Criando uma tabela chamada 'professores' dentro do banco de dados 'cadastro':

```
CREATE TABLE professores (  
  idprof int auto_increment,  
  nome varchar(30) not null,  
  sexo enum('M', 'F'),  
  nascimento date,  
  disciplina varchar(20),  
  nacionalidade varchar(30) DEFAULT 'Brasil',  
  PRIMARY KEY (idprof)  
) DEFAULT CHARSET = utf8mb4;
```

Tabela professores					
idprof	nome	sexo	nascimento	disciplina	nacionalidade
1					
2					
3					
4					
5					