

Comando 'CREATE'

- Criando um banco de dados chamado 'cadastro':

```
CREATE DATABASE cadastro DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 DEFAULT COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

- Criando uma tabela chamada 'alunos' dentro do banco de dados 'cadastro':

```
CREATE TABLE alunos (
  id int auto_increment,
  nome varchar(30) not null,
  sexo enum('M', 'F'),
  nascimento date,
  nacionalidade varchar(30) DEFAULT 'Brasil',
  PRIMARY KEY (id)
) DEFAULT CHARSET = utf8mb4;
```

Tabela alunos				
id	nome	sexo	nascimento	nacionalidade
1				
2				
3				
4				
5				

- Criando uma tabela chamada 'professores' dentro do banco de dados 'cadastro':

```
CREATE TABLE professores (
  idprof int auto_increment,
  nome varchar(30) not null,
  sexo enum('M', 'F'),
  nascimento date,
  disciplina varchar(20),
  nacionalidade varchar(30) DEFAULT 'Brasil',
  PRIMARY KEY (idprof)
) DEFAULT CHARSET = utf8mb4;
```

Tabela professores					
idprof	nome	sexo	nascimento	disciplina	nacionalidade
1					
2					
3					
4					
5					