

Comando 'Insert into'

- Inserindo um registros (tuplas) na tabela 'alunos':

Insert into alunos (id, nome, sexo, nascimento, nacionalidade) **values**
 (default, 'Lara Maria', 'F', '2005-12-27', default),
 (default, 'Firmino da Costa', 'M', '2006-10-05', default),
 (default, 'Júlia da Silva', 'F', '2000-04-13', default),
 (default, 'Alana de Los Santos', 'F', '2006-01-17', 'Paraguai');

Tabela alunos				
id	nome	sexo	nascimento	nacionalidade
1	Lara Maria	F	27/12/2005	Brasil
2	Firmino da Costa	M	05/10/2006	Brasil
3	Júlia da Silva	F	13/04/2000	Brasil
4	Alana de Los Santos	F	17/01/2006	Paraguai
5				

- Inserindo registros (tuplas) na tabela 'professores':

Insert into professores (idprof, nome, sexo, nascimento, disciplina, nacionalidade) **values**
 (default, 'Maria Dolores', 'F', '1989-02-21', 'Biologia', 'Argentina'),
 (default, 'José Antônio', 'M', '1996-06-11', 'Matemática', default),
 (default, 'Ellen Iloid', 'F', '1984-11-21', 'Português', 'EUA'),
 (default, 'Tereza da Conceição', 'F', '2000-09-16', 'História', default);

Tabela professores					
idprof	nome	sexo	nascimento	disciplina	nacionalidade
1	Maria Dolores	F	21/02/1989	Biologia	Argentina
2	José Antônio	M	11/06/1996	Matemática	Brasil
3	Ellen Iloid	F	21/11/1984	Português	EUA
4	Tereza da Conceição	F	16/09/2000	História	Brasil
5					