Comando 'CREATE'



• Criando um banco de dados chamado 'cadastro':

CREATE DATABASE cadastro DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 DEFAULT COLLATE utf8mb4_general_ci;

• Criando uma tabela chamada 'alunos' dentro do banco de dados 'cadastro':

```
CREATE TABLE alunos (
id int auto_increment,
nome varchar(30) not null,
sexo enum('M', 'F'),
nascimento date,
nacionalidade varchar(30) DEFAULT 'Brasil',
PRIMARY KEY (id)
) DEFAULT CHARSET = utf8mb4;
```

		Tabela <mark>alu</mark>		
id	nome	sexo	nascimento	nacionalidade
1				
2				
3				
4				
5				

Criando uma tabela chamada 'professores' dentro do banco de dados 'cadastro':

```
CREATE TABLE professores (
idprof int auto_increment,
nome varchar(30) not null,
sexo enum('M', 'F'),
nascimento date,
disciplina varchar(20),
)nacionalidade varchar(30) DEFAULT 'Brasil',
PRIMARY KEY (idprof)
) DEFAULT CHARSET = utf8mb4;
```

idprof	nome	sexo	nascimento	disciplina	nacionalidade
1					
2					
3					
4					
5					