Diagrama de clases: UADE Beats

raiz
Main
+main(args : String[]) : void
inicia
app
App
-MODO_GRAFICO : int
-MODO_CONSOLA : int
+main(args : String[]) : void
arranca el modo local con
Arranque
~iniciarServidor(aceptaRed : boolean) : GestorEventosEnVivo
carga datos de prueba con
DatosIniciales
+sembrar(gestor : GestorEventosEnVivo) : void
«crea» (modo cliente)
cliente
GestorRemoto
-http : ClienteHttp
-permisos : Permisos
-estado : EstadoLocal
-conSesion : boolean
+GestorRemoto(urlServidor : String)
+iniciarSesion(nombreUsuario : String, contrasena : String) : Cuenta
+cerrarSesion() : void
+getCuentaActual() : Cuenta
+puede(accion : Accion) : boolean
+accionesPermitidas() : List<Accion>
+listarUsuarios() : List<Usuario>
+listarArtistas() : List<Artista>
+listarEventosVisibles() : List<Evento>
+listarRegistros() : List<RegistroAcceso>
+listarMisRegistros() : List<RegistroAcceso>
+buscarEventoVisible(id : int) : Evento
+buscarUsuarioPorId(id : int) : Usuario
+buscarArtistaPorId(id : int) : Artista
+existeNombreUsuario(nombreUsuario : String) : boolean
+obtenerTransmision(idEvento : int) : Transmision
+actualizar() : void
+registrarUsuario(nombreUsuario : String, nombre : String, apellido : String, email : String, contrasena : String, plan : PlanSuscripcion) : Usuario
+registrarArtista(nombreUsuario : String, contrasena : String, nombreArtistico : String, generoPrincipal : String, biografia : String, verificado : boolean) : Artista
+crearEvento(datos : DatosRecital, artista : Artista) : RecitalEnVivo
+iniciarEvento(idEvento : int) : void
+pausarEvento(idEvento : int) : void
+reanudarEvento(idEvento : int) : void
+finalizarEvento(idEvento : int) : void
+cancelarEvento(idEvento : int) : void
+solicitarIngreso(idUsuario : int, idEvento : int) : RegistroAcceso
+alternarActivo(idUsuario : int) : Usuario
+expulsarUsuario(idEvento : int, idUsuario : int) : Usuario
+vincularCalendario(idEvento : int, vinculo : VinculoCalendario) : void
guarda copia en
0..1
envia pedidos con
EstadoLocal
-cuenta : Cuenta
-usuarios : List<Usuario>
-artistas : List<Artista>
-eventos : List<Evento>
-registros : List<RegistroAcceso>
~EstadoLocal(estado : EstadoDto)
~construirRegistro(dto : RegistroDto, usuariosPorId : Map<Integer, Usuario>, eventosPorId : Map<Integer, Evento>) : RegistroAcceso
~construirRegistro(dto : RegistroDto) : RegistroAcceso
~getCuenta() : Cuenta
~getUsuarios() : List<Usuario>
~getArtistas() : List<Artista>
~getEventos() : List<Evento>
~getRegistros() : List<RegistroAcceso>
ClienteHttp
-cliente : HttpClient
-urlBase : String
-token : String
~ClienteHttp(urlBase : String)
~setToken(token : String) : void
~get(ruta : String) : String
~post(ruta : String, cuerpo : Object) : String
~delete(ruta : String) : String
servidor
ServidorHttp
+iniciar(configuracion : ConfiguracionServidor, manejadores : Map<String, HttpHandler>) : void
+iniciarCalendarios(configuracion : ConfiguracionServidor, manejador : HttpHandler) : void
registra
lee puerto de
registra
PublicadorHttp
~PREFIJO : String
~SUFIJO : String
-configuracion : ConfiguracionServidor
-codigos : CodigosCalendario
+PublicadorHttp(configuracion : ConfiguracionServidor, codigos : CodigosCalendario)
+urlFeed(cuenta : Cuenta, evento : Evento) : String
toma la direccion de
ProcesoTunel
-POSIBLES_CLOUDFLARED : String[]
-DIRECCION : Pattern
+iniciar(configuracion : ConfiguracionServidor) : void
informa la URL publica
ConfiguracionServidor
-PUERTO_POR_DEFECTO : int
-PUERTO_CALENDARIO_POR_DEFECTO : int
-puerto : int
-puertoElegido : boolean
-aceptaRed : boolean
-puertoCalendario : int
-urlPublica : String
+ConfiguracionServidor(aceptaRedPorDefecto : boolean)
+getPuerto() : int
~isPuertoElegido() : boolean
~usarPuerto(puerto : int) : void
+aceptaRed() : boolean
+getPuertoCalendario() : int
~usarPuertoCalendario(puerto : int) : void
+getDireccionDeEscucha() : InetAddress
+getUrlBase() : String
+esPublica() : boolean
~usarUrlPublica(url : String) : void
~ipDeLaRed() : String
genera codigo con
ManejadorApi
-PREFIJO : String
-gestor : GestorEventosEnVivo
-proveedorTransmision : ProveedorTransmision
-sesiones : Sesiones
+ManejadorApi(gestor : GestorEventosEnVivo, proveedorTransmision : ProveedorTransmision)
+handle(intercambio : HttpExchange) : void
ManejadorCalendario
-gestor : GestorEventosEnVivo
-codigos : CodigosCalendario
+ManejadorCalendario(gestor : GestorEventosEnVivo, codigos : CodigosCalendario)
+handle(intercambio : HttpExchange) : void
arma el estado con
guarda tokens en
valida codigo con
Instantanea
~de(gestor : GestorEventosEnVivo) : EstadoDto
Sesiones
-cuentasPorToken : Map<String, String>
-azar : SecureRandom
~abrir(nombreUsuario : String) : String
~cuentaDe(token : String) : String
~cerrar(token : String) : void
CodigosCalendario
-clave : byte[]
+CodigosCalendario()
+codigoDe(cuenta : Cuenta) : String
convierte con
Conversor
~aDto(cuenta : Cuenta) : CuentaDto
~aDto(usuario : Usuario) : UsuarioDto
~anonimo(usuario : Usuario) : UsuarioDto
~aDto(artista : Artista) : ArtistaDto
~aDto(evento : Evento) : EventoDto
~aDto(registro : RegistroAcceso) : RegistroDto
atiende pedidos con
recibe
responde
responde
recibe
recibe
recibe
«crea»
«crea»
«crea»
«crea»
«crea»
«crea»
responde
recibe
consulta eventos en
«lanza»
copia de
copia de
consola
MenuPorRol
+ejecutar(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
delega la accion en
MenuAcciones
+login(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : Cuenta
+registrarUsuario(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
+registrarArtista(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
+crearEventoManual(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
+listarArtistas(gestor : ServicioEventos) : void
+listarUsuarios(gestor : ServicioEventos) : void
+listarEventos(gestor : ServicioEventos) : void
+solicitarIngreso(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
+listarConectados(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
+expulsarUsuario(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
+mostrarCapacidad(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
+verTransmision(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
+vincularCalendario(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
+cambiarEstadoEvento(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos, accion : String) : void
+cambiarEstadoUsuario(scanner : Scanner, gestor : ServicioEventos) : void
+abrirInterfazGrafica(gestor : ServicioEventos) : void
+listarMisRegistros(gestor : ServicioEventos) : void
+listarRegistros(gestor : ServicioEventos) : void
lee y escribe con
ConsoleIO
+leerEntero(scanner : Scanner, mensaje : String) : int
+leerBooleano(scanner : Scanner, mensaje : String) : boolean
abre la transmision con
«implementa»
ui
AppSwing
+abrir(gestor : ServicioEventos) : void
abre
VentanaLogin
-gestor : ServicioEventos
-campoUsuario : JTextField
-campoContrasena : JPasswordField
-mensaje : JLabel
+VentanaLogin(gestor : ServicioEventos)
abre
VentanaPrincipal
-COLOR_EXITO : Color
-COLOR_ERROR : Color
-FORMATO_FECHA : DateTimeFormatter
-gestor : ServicioEventos
-modeloUsuarios : ModeloTabla
-modeloArtistas : ModeloTabla
-modeloEventos : ModeloTabla
-modeloRegistros : ModeloTabla
-tablaEventos : JTable
-tablaUsuarios : JTable
-alternarActivo : JButton
-iniciar : JButton
-pausar : JButton
-reanudar : JButton
-finalizar : JButton
-cancelar : JButton
-verConectados : JButton
-verTransmision : JButton
-calendario : JButton
-formularios : Formularios
-estado : JLabel
-limpiarEstado : javax.swing.Timer
-refrescoAutomatico : javax.swing.Timer
-permiteCerrarSesion : boolean
+VentanaPrincipal(gestor : ServicioEventos, permiteCerrarSesion : boolean)
aplica
aplica
delega las altas en
muestra datos en
abre la transmision con
opera con
lista
Logo
-LADOS : int[]
+dibujar(lado : int) : BufferedImage
+icono(lado : int) : Icon
+iconos() : List<Image>
+aplicar(ventana : JFrame) : void
Formularios
-ventana : JFrame
-gestor : ServicioEventos
-errores : Consumer<String>
~Formularios(ventana : JFrame, gestor : ServicioEventos, errores : Consumer<String>)
~registrarUsuario() : Usuario
~registrarArtista() : Artista
~crearEvento() : Evento
ModeloTabla
-tipos : Class<?>[]
+ModeloTabla(columnas : String[], tipos : Class<?>[])
+isCellEditable(fila : int, columna : int) : boolean
+getColumnClass(columna : int) : Class<?>
Navegador
+abrir(url : String) : void
registra mediante
opera con
inicia sesion con
api (DTO)
«record» TransmisionDto
-titulo : String
-url : String
Json
-GSON : Gson
+escribir(objeto : Object) : String
+leer(texto : String, tipo : Class<T>) : <T> T
«record» UsuarioPedidoDto
-idUsuario : int
«record» ErrorDto
-tipo : String
-mensaje : String
«record» UrlDto
-url : String
«record» InicioSesionDto
-nombreUsuario : String
-contrasena : String
«record» SesionDto
-token : String
-cuenta : CuentaDto
«record» NuevoArtistaDto
-nombreUsuario : String
-contrasena : String
-nombreArtistico : String
-generoPrincipal : String
-biografia : String
-verificado : boolean
«record» NuevoUsuarioDto
-nombreUsuario : String
-nombre : String
-apellido : String
-email : String
-contrasena : String
-plan : String
«record» EstadoDto
-cuenta : CuentaDto
-usuarios : List<UsuarioDto>
-artistas : List<ArtistaDto>
-eventos : List<EventoDto>
-registros : List<RegistroDto>
«record» IdDto
-id : Integer
«record» NuevoEventoDto
-idArtista : int
-titulo : String
-descripcion : String
-inicio : String
-fin : String
-estado : String
-capacidadMaxima : int
-planMinimo : String
-ubicacion : String
-streaming : boolean
contiene
contiene
contiene
contiene
contiene
contiene
«record» EventoDto
-id : int
-titulo : String
-descripcion : String
-inicio : String
-fin : String
-estado : String
-capacidadMaxima : int
-planMinimo : String
-ubicacion : String
-streaming : boolean
-artistas : List<Integer>
-conectados : List<Integer>
«record» CuentaDto
-id : int
-nombreUsuario : String
-tipo : String
-activo : boolean
«record» ArtistaDto
-id : int
-nombreUsuario : String
-nombreArtistico : String
-generoPrincipal : String
-biografia : String
-verificado : boolean
«record» UsuarioDto
-id : int
-nombreUsuario : String
-nombre : String
-apellido : String
-email : String
-plan : String
-activo : boolean
-tipo : String
«record» RegistroDto
-idUsuario : int
-idEvento : int
-fechaHoraIngreso : String
-exitoso : boolean
-motivoRechazo : String
gestor
GestorEventosEnVivo
-eventos : List<Evento>
-usuariosRegistrados : List<Usuario>
-artistasRegistrados : List<Artista>
-controlAcceso : ControlAcceso
-persistencia : Persistencia
-sesion : ControlSesion
-publicador : PublicadorCalendario
-visibilidad : PoliticasVisibilidad
-controlTransmision : ControlTransmision
+GestorEventosEnVivo(persistencia : Persistencia, notificador : Notificador, publicador : PublicadorCalendario, proveedorTransmision : ProveedorTransmision)
+cargarDatos() : void
+guardarDatos() : void
+registrarUsuario(nombreUsuario : String, nombre : String, apellido : String, email : String, contrasena : String, plan : PlanSuscripcion) : Usuario
+registrarArtista(nombreUsuario : String, contrasena : String, nombreArtistico : String, generoPrincipal : String, biografia : String, verificado : boolean) : Artista
+crearEvento(datos : DatosRecital, artista : Artista) : RecitalEnVivo
+listarEventosVisibles() : List<Evento>
+buscarEventoVisible(id : int) : Evento
+listarMisRegistros() : List<RegistroAcceso>
+actualizar() : void
+listarEventos() : List<Evento>
+listarUsuarios() : List<Usuario>
+listarArtistas() : List<Artista>
+listarRegistros() : List<RegistroAcceso>
+reemplazarDatos(usuarios : List<Usuario>, artistas : List<Artista>, eventosCargados : List<Evento>, registrosCargados : List<RegistroAcceso>) : void
+buscarEventoPorId(id : int) : Evento
+buscarUsuarioPorId(id : int) : Usuario
+existeNombreUsuario(nombreUsuario : String) : boolean
+buscarCuentaPorNombreUsuario(nombreUsuario : String) : Cuenta
+autenticar(nombreUsuario : String, contrasena : String) : Cuenta
+iniciarSesion(nombreUsuario : String, contrasena : String) : Cuenta
+asumirSesion(cuenta : Cuenta) : void
+cerrarSesion() : void
+soltarSesion() : void
+getCuentaActual() : Cuenta
+puede(accion : Accion) : boolean
+accionesPermitidas() : List<Accion>
+vincularCalendario(idEvento : int, vinculo : VinculoCalendario) : void
+urlCalendario(idEvento : int) : String
+obtenerTransmision(idEvento : int) : Transmision
+consultaDeTransmision(idEvento : int) : ConsultaTransmision
+cerrarTransmisionesDe(cuenta : Cuenta) : void
+buscarEventoVisiblePara(cuenta : Cuenta, id : int) : Evento
+buscarArtistaPorId(id : int) : Artista
+iniciarEvento(idEvento : int) : void
+pausarEvento(idEvento : int) : void
+reanudarEvento(idEvento : int) : void
+finalizarEvento(idEvento : int) : void
+cancelarEvento(idEvento : int) : void
+solicitarIngreso(idUsuario : int, idEvento : int) : RegistroAcceso
+alternarActivo(idUsuario : int) : Usuario
+expulsarUsuario(idEvento : int, idUsuario : int) : Usuario
consulta visibilidad en
delega ingresos en
delega transmisiones en
consulta
genera .ics con
PoliticasVisibilidad
-porRol : Map<TipoUsuario, PoliticaVisibilidadEvento>
+esVisible(cuenta : Cuenta, evento : Evento) : boolean
VisibilidadArtista
+esVisible(cuenta : Cuenta, evento : Evento) : boolean
VisibilidadGeneral
+esVisible(cuenta : Cuenta, evento : Evento) : boolean
elige estrategia por rol
«implementa»
«implementa»
PoliticaVisibilidadEvento
+esVisible(cuenta : Cuenta, evento : Evento) : boolean
ControlAcceso
-registros : List<RegistroAcceso>
-siguienteIdAcceso : int
-notificador : Notificador
+ControlAcceso(notificador : Notificador)
+procesarIngreso(usuario : Usuario, evento : Evento) : RegistroAcceso
+registrarExpulsion(usuario : Usuario, evento : Evento) : void
+registrar(registro : RegistroAcceso) : void
+listar() : List<RegistroAcceso>
+reemplazar(registrosCargados : List<RegistroAcceso>) : void
ControlTransmision
-proveedor : ProveedorTransmision
+ControlTransmision(proveedor : ProveedorTransmision)
+consultaPara(cuenta : Cuenta, evento : Evento) : ConsultaTransmision
+buscar(consulta : ConsultaTransmision) : Transmision
+cerrarDe(cuenta : Cuenta, idEvento : int) : void
+cerrarDe(cuenta : Cuenta) : void
+cerrarDeEvento(idEvento : int) : void
«implementa»
delega la sesion en
«lanza»
«lanza»
«lanza»
avisa mediante
publica calendarios mediante
vincula con (estrategia)
guarda y carga mediante
pide la transmision a
excepciones
PermisoDenegadoException
+PermisoDenegadoException(mensaje : String)
ErrorDeServicioException
+ErrorDeServicioException(mensaje : String, causa : Throwable)
+ErrorDeServicioException(mensaje : String)
AccesoDenegadoException
+AccesoDenegadoException(mensaje : String)
PersistenciaException
+PersistenciaException(mensaje : String, causa : Throwable)
ConexionException
+ConexionException(mensaje : String, causa : Throwable)
indexa por
administra
administra
guarda
servicio
ServicioEventos
«extiende»
«extiende»
«extiende»
ServicioSesion
+iniciarSesion(nombreUsuario : String, contrasena : String) : Cuenta
+cerrarSesion() : void
+getCuentaActual() : Cuenta
+puede(accion : Accion) : boolean
+accionesPermitidas() : List<Accion>
ServicioComandos
+registrarUsuario(nombreUsuario : String, nombre : String, apellido : String, email : String, contrasena : String, plan : PlanSuscripcion) : Usuario
+registrarArtista(nombreUsuario : String, contrasena : String, nombreArtistico : String, generoPrincipal : String, biografia : String, verificado : boolean) : Artista
+crearEvento(datos : DatosRecital, artista : Artista) : RecitalEnVivo
+iniciarEvento(idEvento : int) : void
+pausarEvento(idEvento : int) : void
+reanudarEvento(idEvento : int) : void
+finalizarEvento(idEvento : int) : void
+cancelarEvento(idEvento : int) : void
+solicitarIngreso(idUsuario : int, idEvento : int) : RegistroAcceso
+alternarActivo(idUsuario : int) : Usuario
+expulsarUsuario(idEvento : int, idUsuario : int) : Usuario
+vincularCalendario(idEvento : int, vinculo : VinculoCalendario) : void
ServicioConsultas
+listarUsuarios() : List<Usuario>
+listarArtistas() : List<Artista>
+listarEventosVisibles() : List<Evento>
+listarRegistros() : List<RegistroAcceso>
+listarMisRegistros() : List<RegistroAcceso>
+buscarEventoVisible(id : int) : Evento
+buscarUsuarioPorId(id : int) : Usuario
+buscarArtistaPorId(id : int) : Artista
+existeNombreUsuario(nombreUsuario : String) : boolean
+obtenerTransmision(idEvento : int) : Transmision
+actualizar() : void
seguridad
ControlSesion
-permisos : Permisos
-cuentaActual : Cuenta
+iniciar(cuenta : Cuenta) : void
+cerrar() : void
+getCuentaActual() : Cuenta
+permite(accion : Accion) : boolean
+accionesPermitidas() : List<Accion>
+exigir(accion : Accion) : void
consulta
Permisos
-permitidas : Map<TipoUsuario, Set<Accion>>
+Permisos()
+permite(tipo : TipoUsuario, accion : Accion) : boolean
+accionesPermitidas(tipo : TipoUsuario) : List<Accion>
habilita
1..*
Accion
REGISTRAR_USUARIO
REGISTRAR_ARTISTA
ACTIVAR_DESACTIVAR_USUARIO
CREAR_EVENTO
VER_USUARIOS
VER_ARTISTAS
VER_EVENTOS
INICIAR_EVENTO
PAUSAR_EVENTO
REANUDAR_EVENTO
FINALIZAR_EVENTO
CANCELAR_EVENTO
SOLICITAR_INGRESO
VER_CONECTADOS
VER_CAPACIDAD
VINCULAR_CALENDARIO
VER_TRANSMISION
EXPULSAR_USUARIO
VER_REGISTROS
VER_MIS_REGISTROS
ABRIR_INTERFAZ_GRAFICA
-etiqueta : String
~Accion(etiqueta : String)
+getEtiqueta() : String
asigna acciones por
cuenta actual
notificacion
NotificadorInactivo
+notificar(destinatario : Usuario, titulo : String, mensaje : String) : void
«crea»
transmision
ProcesoServicio
-POSIBLES_NODE : String[]
+iniciar() : void
ClienteTransmision
-cliente : HttpClient
-urlBase : String
-urlPublica : String
+buscar(consulta : ConsultaTransmision) : Transmision
+cerrar(espectador : String) : void
inicia y cierra
consulta por HTTP
calendario
FormatoIcs
-FECHA : DateTimeFormatter
+calendario(nombre : String, eventos : List<Evento>) : String
VinculoApple
+getNombre() : String
+vincular(urlFeed : String) : void
VinculoGoogle
-BASE : String
+getNombre() : String
+vincular(urlFeed : String) : void
«implementa»
«implementa»
persistencia
PersistenciaSqlite
-usuarios : RepositorioUsuarios
-artistas : RepositorioArtistas
-eventos : RepositorioEventos
-registros : RepositorioRegistros
+guardar(gestor : GestorEventosEnVivo) : void
+cargar(gestor : GestorEventosEnVivo) : void
guarda registros con
guarda eventos con
abre conexion con
guarda usuarios con
guarda artistas con
RepositorioRegistros
~reemplazarTodos(conexion : Connection, registros : List<RegistroAcceso>, idsUsuarios : Set<Integer>, idsEventos : Set<Integer>) : void
~cargarTodos(conexion : Connection, usuarios : Map<Integer, Usuario>, eventos : Map<Integer, Evento>) : List<RegistroAcceso>
RepositorioEventos
~reemplazarTodos(conexion : Connection, eventos : List<Evento>) : void
~cargarTodos(conexion : Connection, artistas : Map<Integer, Artista>, usuarios : Map<Integer, Usuario>) : List<Evento>
ConexionSqlite
-TABLAS : String[]
~abrir() : Connection
RepositorioUsuarios
~reemplazarTodos(conexion : Connection, usuarios : List<Usuario>) : void
~cargarTodos(conexion : Connection) : List<Usuario>
RepositorioArtistas
~reemplazarTodos(conexion : Connection, artistas : List<Artista>) : void
~cargarTodos(conexion : Connection) : List<Artista>
«implementa»
puertos
PublicadorCalendario
+urlFeed(cuenta : Cuenta, evento : Evento) : String
Notificador
+notificar(destinatario : Usuario, titulo : String, mensaje : String) : void
VinculoCalendario
+getNombre() : String
+vincular(urlFeed : String) : void
Persistencia
+guardar(gestor : GestorEventosEnVivo) : void
+cargar(gestor : GestorEventosEnVivo) : void
ProveedorTransmision
+buscar(consulta : ConsultaTransmision) : Transmision
+cerrar(espectador : String) : void
devuelve
recibe
«record» Transmision
-titulo : String
-url : String
«record» ConsultaTransmision
-artista : String
-inicio : LocalDateTime
-espectador : String
lee y escribe
lee y escribe
modelo
RegistroAcceso
-usuario : Usuario
-evento : Evento
-fechaHoraIngreso : LocalDateTime
-fechaHoraSalida : LocalDateTime
-exitoso : boolean
-motivoRechazo : String
+RegistroAcceso(usuario : Usuario, evento : Evento, exitoso : boolean, motivoRechazo : String)
+registrarSalida() : void
+generarRegistro(usuario : Usuario, evento : Evento, exitoso : boolean, motivoRechazo : String) : RegistroAcceso
+registrarIntentoFallido(usuario : Usuario, evento : Evento, motivoRechazo : String) : RegistroAcceso
+reconstruirRegistro(usuario : Usuario, evento : Evento, fechaHoraIngreso : LocalDateTime, exitoso : boolean, motivoRechazo : String) : RegistroAcceso
+getUsuario() : Usuario
+getEvento() : Evento
+getFechaHoraIngreso() : LocalDateTime
+getFechaHoraSalida() : LocalDateTime
+isExitoso() : boolean
+getMotivoRechazo() : String
+toString() : String
AccesoEvento
-id : int
-usuario : Usuario
-evento : Evento
-fechaRegistro : LocalDateTime
-habilitado : boolean
-tipoAcceso : String
-planRequerido : PlanSuscripcion
-accesoPrioritario : boolean
+AccesoEvento(id : int, usuario : Usuario, evento : Evento, fechaRegistro : LocalDateTime, habilitado : boolean, tipoAcceso : String, planRequerido : PlanSuscripcion, accesoPrioritario : boolean)
+validarIngreso() : boolean
+validarPlanUsuario() : boolean
+validarAutorizacion() : void
+validarPlan() : void
+generarAcceso() : void
+cancelarAcceso() : void
+getId() : int
+getUsuario() : Usuario
+getEvento() : Evento
+getFechaRegistro() : LocalDateTime
+getTipoAcceso() : String
+getPlanRequerido() : PlanSuscripcion
+isAccesoPrioritario() : boolean
registra intento en
evento solicitado
Evento
-id : int
-titulo : String
-descripcion : String
-fechaHoraInicio : LocalDateTime
-fechaHoraFin : LocalDateTime
-estado : EstadoEvento
-capacidadMaxima : int
-artistas : List<Artista>
+Evento(id : int, titulo : String, descripcion : String, fechaHoraInicio : LocalDateTime, fechaHoraFin : LocalDateTime, estado : EstadoEvento, capacidadMaxima : int)
+iniciarEvento() : void
+finalizarEvento() : void
+cancelarEvento() : void
+pausarEvento() : void
+reanudarEvento() : void
+getPlanMinimoRequerido() : PlanSuscripcion
+getUbicacion() : String
+isStreaming() : boolean
+permitirIngreso(usuario : Usuario) : void
+expulsarUsuario(usuario : Usuario) : void
+getUsuariosConectados() : Set<Usuario>
+getCantidadConectados() : int
#desconectarTodos() : void
+mostrarEstado() : String
+estaDentroDelHorario(momento : LocalDateTime) : boolean
+agregarArtista(artista : Artista) : void
+getId() : int
+getTitulo() : String
+getDescripcion() : String
+getFechaHoraInicio() : LocalDateTime
+getFechaHoraFin() : LocalDateTime
+getEstado() : EstadoEvento
+getCapacidadMaxima() : int
+getArtistas() : List<Artista>
+getNombresArtistas() : String
+toString() : String
Cuenta
-id : int
-nombreUsuario : String
-hashContrasena : String
-activo : boolean
-sesionIniciada : boolean
-tipoUsuario : TipoUsuario
#Cuenta(id : int, nombreUsuario : String, hashContrasena : String, activo : boolean, tipoUsuario : TipoUsuario)
+iniciarSesion() : void
+validarContrasena(contrasenaIngresada : String) : boolean
+desactivar() : void
+activar() : void
+cerrarSesion() : void
+getId() : int
+getNombreUsuario() : String
+getHashContrasena() : String
+isActivo() : boolean
+isSesionIniciada() : boolean
+getTipoUsuario() : TipoUsuario
verifica hash con
tiene rol
registra intento de
participa en
solicitante
plan requerido
Contrasenas
-PREFIJO : String
-ITERACIONES : int
-BYTES_SAL : int
-BITS_HASH : int
-AZAR : SecureRandom
+hashear(contrasena : String) : String
+verificar(contrasena : String, hash : String) : boolean
TipoUsuario
USUARIO
ADMINISTRADOR
ARTISTA
Artista
-nombreArtistico : String
-generoPrincipal : String
-biografia : String
-verificado : boolean
-eventosCreados : List<Evento>
-obras : List<String>
-redesSociales : Map<String, String>
+Artista(id : int, nombreUsuario : String, hashContrasena : String, nombreArtistico : String, generoPrincipal : String, biografia : String, verificado : boolean)
+crearEvento(evento : Evento) : void
+actualizarInformacionArtistica(nuevaBiografia : String) : String
+agregarObra(titulo : String) : void
+agregarRedSocial(red : String, url : String) : void
+getNombreArtistico() : String
+getGeneroPrincipal() : String
+getBiografia() : String
+isVerificado() : boolean
+getEventosCreados() : List<Evento>
+toString() : String
RecitalEnVivo
-planMinimoRequerido : PlanSuscripcion
-ubicacion : String
-esStreaming : boolean
-usuariosConectados : Set<Usuario>
+RecitalEnVivo(id : int, datos : DatosRecital)
+desconocido() : RecitalEnVivo
+verificarCapacidad() : boolean
+permitirIngreso(usuario : Usuario) : void
+validarDisponibilidad(momento : LocalDateTime) : void
+restaurarConectado(usuario : Usuario) : void
+expulsarUsuario(usuario : Usuario) : void
+getUsuariosConectados() : Set<Usuario>
#desconectarTodos() : void
+getCantidadConectados() : int
+getPlanMinimoRequerido() : PlanSuscripcion
+getUbicacion() : String
+isStreaming() : boolean
+toString() : String
se encuentra en
tiene conectados
se construye con
exige como minimo
Usuario
-nombre : String
-apellido : String
-email : String
-planSuscripcion : PlanSuscripcion
+Usuario(id : int, nombreUsuario : String, nombre : String, apellido : String, email : String, hashContrasena : String, planSuscripcion : PlanSuscripcion, activo : boolean, tipoUsuario : TipoUsuario)
+Usuario(id : int, nombreUsuario : String, nombre : String, apellido : String, email : String, hashContrasena : String, planSuscripcion : PlanSuscripcion, activo : boolean)
+Usuario(id : int, nombre : String, planSuscripcion : PlanSuscripcion)
+desconocido() : Usuario
+actualizarPerfil(nombre : String, apellido : String, email : String) : void
+getNombre() : String
+getApellido() : String
+getEmail() : String
+getPlanSuscripcion() : PlanSuscripcion
+tieneAccesoPrioritario() : boolean
+getNombreCompleto() : String
+equals(obj : Object) : boolean
+hashCode() : int
+toString() : String
DatosRecital
-titulo : String
-descripcion : String
-fechaHoraInicio : LocalDateTime
-fechaHoraFin : LocalDateTime
-estado : EstadoEvento
-capacidadMaxima : int
-planMinimoRequerido : PlanSuscripcion
-ubicacion : String
-esStreaming : boolean
+DatosRecital(titulo : String, descripcion : String, fechaHoraInicio : LocalDateTime, fechaHoraFin : LocalDateTime, estado : EstadoEvento, capacidadMaxima : int, planMinimoRequerido : PlanSuscripcion, ubicacion : String, esStreaming : boolean)
+getTitulo() : String
+getDescripcion() : String
+getFechaHoraInicio() : LocalDateTime
+getFechaHoraFin() : LocalDateTime
+getEstado() : EstadoEvento
+getCapacidadMaxima() : int
+getPlanMinimoRequerido() : PlanSuscripcion
+getUbicacion() : String
+isEsStreaming() : boolean
esta suscripto a
estado inicial
plan minimo
EstadoEvento
PROGRAMADO
EN_ESPERA
EN_CURSO
PAUSADO
FINALIZADO
CANCELADO
+admiteIngreso() : boolean
+permiteIniciar() : boolean
+permitePausar() : boolean
+permiteReanudar() : boolean
+permiteFinalizar() : boolean
+estaCerrado() : boolean
+permiteCancelar() : boolean
PlanSuscripcion
FREE
PREMIUM
ARTIST_PASS
-nivel : int
~PlanSuscripcion(nivel : int)
+getNivel() : int
+cubre(planRequerido : PlanSuscripcion) : boolean