

LARAPLAY

Handoff Développeur — Mise à jour 11 mai 2026

1. Contexte du projet

LARAPLAY est une plateforme de streaming privée dédiée à Lara Fabian, avec accès restreint par whitelist email.

Élément	Détail
Hébergement	Netlify (■■ pas Vercel)
Repo GitHub	https://github.com/lfiagselect/laraplay (privé)
Chemin local	C:\Users\nicol\Documents\Claude\Projects\LARAPLAY
Framework	Next.js 15 App Router — React 19 — Tailwind 4 — NextAuth v5
Vidéos	Bunny Stream (migration complète depuis Google Drive)
Whitelist	Google Sheets via service account

2. Variables d'environnement

Fichier `.env.local` (jamais commité). À configurer aussi dans Netlify → Site settings → Environment variables.

Variable	Description
BUNNY_LIBRARY_ID	ID de la bibliothèque Bunny Stream
BUNNY_API_KEY	Clé API Bunny (AccessKey) — côté serveur uniquement
NEXT_PUBLIC_BUNNY_LIBRARY_ID	Même valeur, exposée côté client (embed iframe)
NEXT_PUBLIC_BUNNY_PULL_ZONE	URL pull zone Bunny (ex: laraplay.b-cdn.net)
GOOGLE_CLIENT_ID	OAuth Google — Google Cloud Console
GOOGLE_CLIENT_SECRET	OAuth Google — Google Cloud Console
GOOGLE_SHEET_ID	ID du Google Sheet whitelist (dans l'URL du Sheet)
GOOGLE_SHEET_TAB	Nom de l'onglet whitelist (défaut : Autorisés)
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_JSON	JSON complet du service account (string brut)
AUTH_SECRET	Secret NextAuth — générer : openssl rand -base64 32

3. Architecture des fichiers clés

lib/ — Logique serveur

Fichier	Rôle
lib/bunny.ts	Source de vérité Bunny API — listAllVideos(), VideoFile interface

lib/catalog.ts	Cache mémoire process + getCatalog() + invalidateCatalogCache()
lib/catalog-meta.ts	THEMATIC_ROWS, ERAS, slugify(), unslugify()
lib/whitelist.ts	Lecture/écriture Google Sheet (whitelist users)
lib/google.ts	Initialisation service account Google
lib/watch-progress.ts	localStorage progression vidéo par user
lib/favorites.ts	localStorage favoris par user
lib/format.ts	formatDuration(), formatSize()
lib/hero-videos.ts	Config slides hero carousel
lib/category-images.ts	Mapping noms ères → images poster

app/ — Pages et routes API

Fichier	Rôle
app/page.tsx	Page d'accueil — Hero + Rows (RSC, revalidate: 3600)
app/admin/page.tsx	Page admin — vérifie rôle admin, monte AdminClient
app/api/admin/whitelist/route.ts	CRUD whitelist Google Sheet (GET/POST/DELETE)
app/api/admin/refresh-catalog/route.ts	Invalide cache Bunny + refetch immédiat
app/api/admin/formats/route.ts	Audit mimeTypes des vidéos
app/api/stream/[id]/route.ts	Proxy stream Drive (fallback si pas Bunny)
app/api/thumb/[id]/route.ts	Proxy thumbnail Drive (fallback)
app/api/ping/route.ts	Warmup cron quotidien + revalidation catalog
app/api/log/route.ts	KPI events player (sendBeacon)

components/ — UI

Composant	Rôle
AdminClient.tsx	UI admin whitelist + bouton Rafraîchir Bunny
InfoModal.tsx	Modal détail vidéo — preview + lecture intégrée (sans navigation)
Player.tsx	Player Bunny embed iframe / fallback <video> Drive
Top10Row.tsx	Rangée Top 10 avec chiffres géants Bebas rouge
RecentRow.tsx	Rangée 4 derniers ajouts Bunny (grille 2/4 colonnes)
Row.tsx	Rangée standard scrollable horizontalement
EraRow.tsx	Rangée ères chronologiques avec posters
HeroResponsive.tsx	Hero desktop vidéo / mobile carousel
VideoCard.tsx	Card hover Netflix-like (scale + gradient)

ModalProvider.tsx	Context global open/close modal
ContinueWatchingRow.tsx	Reprendre la lecture (localStorage)
SplashIntro.tsx	Splash TUDUM avec Web Audio API
Skeletons.tsx	Shimmer placeholders chargement

4. Flux de données — Catalogue vidéos

```
Bunny Stream API (paginé, 100 vidéos/page, status=4 = transcodé)
■
▼
lib/bunny.ts → listAllVideos()
• Récupère toutes les vidéos + toutes les collections
• Assigne category = nom de collection Bunny
• Fallback : "Lara Fabian - Divers" (vidéo sans collection)
• Expose : id, bunnyId, name, views, category, collectionId,
          bunnyThumbnail, videoMediaMetadata, createTime
■
▼
lib/catalog.ts → getCatalog()
• Cache mémoire process 1h (compatible Netlify)
• Construit :
  all      → toutes les vidéos
  byCategory → Map<string, VideoFile[]> triées par date desc
  byId      → Map<string, VideoFile>
  recents   → 16 dernières par date
  top10     → 10 plus vues (tri par v.views desc – stats Bunny)
  recentAdds → 4 dernières par date (affichage accueil)
  hero      → première vidéo récente
■
▼
app/page.tsx (RSC, revalidate: 3600)
Ordre des sections :
  1. ContinueWatchingRow (si utilisateur connecté)
  2. RecentRow            "Ajouts récents" – 4 derniers
  3. Top10Row             "Top 10 sur LARAPLAY aujourd'hui"
  4. EraRow               "Choisissez votre ère"
  5. Rows thématiques     (ordre défini dans THEMATIC_ROWS)
```

5. Collections Bunny — Ordre d'affichage

L'ordre des rows sur l'accueil est défini dans **lib/catalog-meta.ts** (THEMATIC_ROWS). ■■ Les noms doivent correspondre EXACTEMENT aux noms des collections dans Bunny Stream.

```
export const THEMATIC_ROWS = [
  "L'Effet Lara - 2026",
  "Lara Fabian - Concerts",
  "Lara Fabian Documentaires",
  "Lara Fabian au Cinéma",
  "The Voice 2026",
  "Star Academie 2025",
  "Star Academy France",
  "The Voice Kids 2024",
  "Lara Fabian aux Enfoirés",
  "Lara Fabian - Divers",      // ← fallback pour vidéos sans collection
  "Lara Fabian - Livres",
];
```

6. Stratégie de cache — Compatibilité Netlify

■■ **Problème connu** : `unstable_cache` de Next.js ne se purge pas correctement via `revalidateTag()` sur Netlify.
Solution retenue : cache mémoire process.

```
// lib/catalog.ts
let cacheData = null;
let cacheExpiry = 0;
const CACHE_TTL = 3600 * 1000; // 1h

export function invalidateCatalogCache() {
  cacheData = null; // ← purge immédiate
  cacheExpiry = 0;
}
```

Limite : Si Netlify lance plusieurs instances serveur, l'invalidation ne touche qu'une instance. En pratique sur plan perso, une seule instance est active.

Invalidation manuelle : Bouton "Rafraîchir Bunny" dans `/admin` → `POST /api/admin/refresh-catalog` → invalide le cache → refetch Bunny → retourne `{ videos: N, ms: X }`.

7. InfoModal — Lecture intégrée

Depuis la session du 11 mai 2026, la lecture se fait **dans le modal** sans navigation vers `/watch/:id`.

Comportement	Détail
Clic Lecture	<code>setPlaying(true)</code> — remplace la preview par le player dans le modal
Croix en mode lecture	<code>setPlaying(false)</code> — retour à la preview, pas fermeture du modal
Escape (1er)	Ferme le player, retour à la preview
Escape (2e)	Ferme le modal
Infos / Similaires	Masqués pendant la lecture (<code>{!playing && ...}</code>)
Preview Bunny	iframe embed : <code>?autoplay=true&muted=true&loop=true&t={randomStart}</code>
Lecture Bunny	iframe embed : <code>?autoplay=1&preload=true&responsive=true</code>

8. Workflow — Ajouter une vidéo

1. Uploader la vidéo dans Bunny Stream (interface web `dash.bunny.net`)
2. L'assigner à la bonne collection dans Bunny
3. Attendre la fin du transcodage (status = 4 dans l'API)
4. Aller sur `/admin` → cliquer "Rafraîchir Bunny"
5. La vidéo apparaît immédiatement pour tous les utilisateurs

■■ Si l'interface Bunny ne montre pas toutes les collections dans la liste déroulante (bug UI Bunny sur listes longues), utiliser l'API PowerShell ci-dessous.

```
# Lister les collections
$h = @{ AccessKey = "BUNNY_API_KEY" }
Invoke-RestMethod -Uri "https://video.bunnycdn.com/library/LIBRARY_ID/collections?itemsPerPage=100" -Headers $h

# Déplacer une vidéo dans une collection
$h = @{ AccessKey = "BUNNY_API_KEY"; "Content-Type" = "application/json" }
$b = @{ collectionId = "COLLECTION_GUID" } | ConvertTo-Json
Invoke-RestMethod -Uri "https://video.bunnycdn.com/library/LIBRARY_ID/videos/VIDEO_GUID" -Method Post -Headers $h -B
```

9. Panneau admin (`/admin`)

Accès : rôle **admin** dans la colonne Role du Google Sheet.

Route API	Méthode	Action
/api/admin/whitelist	GET	Liste tous les users
/api/admin/whitelist	POST	Ajoute ou met à jour un user
/api/admin/whitelist?email=X	DELETE	Désactive (Actif=FALSE)
/api/admin/whitelist?email=X&hard=1	DELETE	Supprime physiquement la ligne
/api/admin/refresh-catalog	POST	Invalide cache + refetch Bunny
/api/admin/formats	GET	Audit mimeTypes des vidéos

Structure du Google Sheet (onglet whitelist) :

Colonne A	Colonne B	Colonne C	Colonne D	Colonne E
Email	Nom	Actif (TRUE/FALSE)	Date ajout	Rôle (user/admin)

■ Le service account doit avoir accès **Éditeur** (pas Lecteur) sur le Sheet.

10. Workflow déploiement

```
cd "C:\Users\nicol\Documents\Claude\Projects\LARAPLAY"

git add <fichiers modifiés>
git commit -m "description du changement"
git push origin main
# → Netlify détecte le push → build auto → déploiement en ~3-5 min
```

Suivre le déploiement : <https://app.netlify.com>

11. Top10Row et RecentRow

Composant	Source données	Tri	Nb éléments
Top10Row	catalog.top10	v.views desc (stats Bunny)	10 vidéos
RecentRow	catalog.recentAdds	createdTime desc	4 vidéos

RecentRow affiche un badge rouge "Nouveau" sur chaque card. Placé au-dessus du Top10 sur la page d'accueil.

12. Limites connues

Limite	Détail
Cache multi-instances	invalidateCatalogCache() ne touche qu'une instance Netlify à la fois
revalidateTag sur Netlify	Ne fonctionne pas — remplacé par cache mémoire process
Bunny UI collections	Liste déroulante tronquée si beaucoup de collections → utiliser API PowerShell
Watch progress Bunny	Non implémenté pour l'iframe Bunny (postMessage API nécessaire)
Offline/PWA	Pas de service worker
Instances multiples	Plan perso Netlify = 1 instance en pratique, non garanti

13. Backlog — Prochaines pistes

- Watch progress pour vidéos Bunny embed (postMessage API Bunny)
- Webhook Bunny → invalidation automatique du cache à chaque upload/suppression
- Pipeline encodage : `ffmpeg -i in.mp4 -c copy -movflags faststart out.mp4`
- Telemetrie consolidée via `/api/log` (agrégation stats)
- Internationalisation fr/en
- Modal admin : stats par user (vues, durée totale)
- Service worker / PWA cache offline

14. Liens et accès

Ressource	URL
Repo GitHub	https://github.com/lfiagselect/laraplay
Netlify dashboard	https://app.netlify.com
Bunny Stream	https://dash.bunny.net
Google Cloud Console	https://console.cloud.google.com
Google Sheet whitelist	Voir variable <code>GOOGLE_SHEET_ID</code> dans <code>.env.local</code>