

1 Conexión a servidor

El servidor corre en Debian 11 Buster. La contraseña para la cuenta y el modo SU es 'Hgbr4T2021'.

1.1 Acceder a Superusuario

El contenido del servidor corre en el entorno del SuperUsuario. Para entrar a este modo, abra una ventana de terminal, ya escriba el comando 'su'

```
1 $ su
```

Al momento de entrar a este modo, se le pedirá la contraseña de SuperUsuario, que es igual al de la sesión por ahora.

Al entrar a este modo, el directorio actual que se encuentra será la misma que el usuario. Hay que cambiar el directorio al del superusuario para llegar a los contenido.

```
1 # cd ~
```

Note aqui el uso del tilde para ir al directorio local del superusuario.

Los directorios de los archivos se encuentran en el directorio 'Pruebas_Hospital'. Utilice el mismo comando 'cd' para cambiar a este directorio.

1.2 Comandos

Los comandos para correr los programas son los siguientes:

```
1 # Corriendo el API.
2 cd ~/Pruebas_Hospital/hgbr_API/
3 # Corre la version compilada del programa, que es el DLL.
4 dotnet hgbr_API.dll
5
6 # Corriendo el frontend
7 cd ~/Pruebas_Hospital/hgbr_webapp/
8 # Sirve la carpeta build del frontend.
9 npm serve .
```

1.3 Programas adicionales

Si se necesita acceder los archivos del SuperUsuario, se puede utilizar PCManFM para acceder los archivos. Dentro de la sesión del SuperUsuario, utilice el comando siguiente para abrir una instancia.

```
1 # pcmanfm
```

Con esto, se puede utilizar programas como Kit o Vim para editar archivos cuando sea necesario.