

Padrão de nomenclatura

Produtos contratados

É feita distinção entre os produtos contratados de mercado, ou seja, pacote de solução adquirida, e aqueles que possuem um desenvolvimento pré-contratado para o Sicoob Confederação, de forma que:

- a) Soluções adquiridas: os pacotes de soluções adquiridas não serão obrigados a seguir a nomenclatura definida neste guia;
- b) Soluções pré-contratadas: seguirão os padrões de nomenclatura definidos neste guia.

Formação dos nomes de objetos de banco de dados

Para composição do nome de objetos podem ser utilizados 3 (três) modos de classificação de palavras:

- a) Semântica: estudo da significação dos vocábulos e das transformações de sentido pelas quais os vocábulos passam. A semântica está sempre ligada ao significado produzido pelas palavras;
- b) Sintática: estrutura ou modo de organização das palavras dispostas em uma ou mais orações. A sintaxe obedece à ideia das estruturas oracionais as quais estabelecem certos modelos formais e ordenados da língua;
- c) Léxica: conjunto teoricamente infinito de todas as palavras já realizadas e potenciais de uma língua. Nesta definição encaixam-se todas as palavras do português, até mesmo os neologismos.

Nomear elementos de dados

Para nomear elementos de dados, as regras abaixo devem ser observadas:

- a) Cada nome lógico **deve ser constituído por duas ou mais palavras** que definam precisamente o propósito ou uso do elemento de dado, desta forma, deve gerar completude de entendimento. Exemplo IdPessoaProponente, IdPessoaGarantidor, IdUsuarioInclusao, IdUsuarioAlteracao;
- b) O nome refletirá o significado do negócio e não o meio onde ele será armazenado ou processado;
- c) Deve-se utilizar a língua portuguesa, de forma culta, evitando vícios de linguagem e jargão fora do contexto. Exceções serão tratadas caso a caso.
 - a. Sicoob Pagamentos:

- i. As bases legadas do Sicoob Pagamentos manterão a linguagem originalmente utilizada em sua modelagem, não sendo exigida qualquer alteração neste aspecto.
 - ii. Contudo, a partir da publicação da versão da Metodologia de Arquitetura de Dados (MAD), realizada em 2025, todos os novos modelos de dados deverão adotar a língua portuguesa como padrão na modelagem de dados, promovendo alinhamento, padronização e clareza na comunicação entre as equipes.
 - iii. Exceções podem ser aplicadas aos projetos que demandem integração com APIs internacionais, os quais poderão adotar a linguagem de origem da interface, respeitando o idioma praticado pela equipe de suporte técnico dessas APIs.
 - iv. Casos excepcionais, não previstos na regra geral, serão analisados individualmente e avaliados pela equipe de Arquitetura da Informação.
- d) O nome deve estar no singular, pois a pluralidade é determinada pela cardinalidade (Exemplo: para entidade Funcionario, utilizar “Funcionario” e não “Funcionarios”);
- e) O plural somente deve ser utilizado para que fique de acordo com a forma culta da língua portuguesa;
- f) A palavra principal que compõe um elemento de dado não deve ser abreviada;
- g) Devem ser utilizados todos os modificadores necessários para a identificação completa do elemento de dado (Exemplo: para “Nome do Arquivo Fonte”, utilize “NomeArquivoFonte” no lugar de “Nome”);
- h) Os modificadores devem ser colocados em uma sequência lógica que propicie um significado preciso na Língua Portuguesa (Exemplo: para “Data de Nascimento do Proponente”, utilize “DataNascimentoProponente” e não “ProponenteNascimentoData”);
- i) Se na composição do nome houver um verbo, ele deve ser utilizado no tempo presente;
- j) Sempre que possível, optar pelo uso de substantivo (Exemplo: Funcionário, Cooperativa, Instituição, etc.);
- k) Para que os nomes fiquem bem explicados, recomenda-se usar o substantivo seguido de adjetivo, conforme os exemplos: “PessoaJuridica” e “HistoricoFuncional”;
- l) O Glossário de Termos, Siglas e Acrônimos deve ser observado para composição do nome físico. Nele consta as abreviações que serão utilizadas na composição dos nomes físicos, de acordo com a regra do ambiente. Somente serão incluídos termos que forem de aceitação e conhecimento geral da equipe de TI.
- m) Siglas podem ser oportunas para compor o nome de um esquema de banco de dados. Exemplo: “Sistema Financeiro Nacional” poderia ficar

“SFN”;

- n) Nomes físicos extensos devem ser evitados;
- o) Para identificação, deverão ser utilizados os caracteres de A-Z e a-z. Não se deve utilizar caracteres acentuados, espaços e caracteres especiais, que possam causar problemas quando incorporados a um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD);
- p) Os nomes de elementos de dados deverão ser grafados com as iniciais das palavras e/ou siglas em maiúsculas no formato conhecido como PascalCase ou UpperCamelCase.

Regras gerais de padrões de nomenclatura para o ambiente estruturado de dados

Nessa seção são representados os bancos de dados que possuem sua estrutura de dados em tabelas relacionais, abrangendo também as estruturas multidimensionais como os Data Marts, além de estruturas não relacionais.

Criação de banco de dados

A solicitação de criação de novos bancos de dados é realizada da seguinte forma:

1. O solicitante (Analista de Sistemas/Líder do Projeto/Desenvolvedor) abre um chamado na fila de Criação de Banco de Dados preenchendo as informações no formulário eletrônico no próprio chamado para que seja submetido a aprovação do seu líder imediato, e após, o chamado será encaminhado para o setor responsável;
2. O DBA-Des analisa a necessidade de criação do banco de dados;
3. Caso o DBA-Des concorde com a solicitação, o chamado é encaminhado para equipe de Data Center criar o banco.
4. Cada banco de dados possui um padrão de nomenclatura diferente, conforme abaixo:
 - a) DB2: Será formado pela sigla do assunto seguido do sufixo do ambiente (Transacional Back-Office de Processamento (TBP), – Transacional Back-office Consolidado (TBC) ou Transacional Consolidado de Exportação (TCE). ex.: CRE_TBP (Crédito) / INV_TBP (Investimento).
 - b) Sql Server: Será formado pela inicial BDSicoob seguido de 4 dígitos numéricos correspondente à Cooperativa ou nome do produto para bases Corporativas. ex.: BdSicoob0001 (Cooperativa / BdSicoobArrecadação (Corporativa).
 - c) Oracle: Será formado por BD + [Finalidade da Instância] + [Sigla do negócio], onde: BD = Sigla usada como abreviação de Banco de Dados; Finalidade da Instância: P – produção U – Homologação (UAT) T – Teste Integrado. ex.: BDTOPFIN – TI / BDUOPFIN – HML / BDPOPFIN – PRD.
 - d) MongoDB: Será formado pela sigla MD + o nome do assunto, produto ou finalidade.
 - e) Postgree: Será formado pela sigla PG + o nome do assunto, produto ou finalidade.

Padrão de nomenclatura para elementos e objetos de banco de dados

Abaixo segue a tabela de regras para nomenclatura:

Objeto	Regra para Nomenclatura	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
Campo (field)	NomeCampo O nome do campo é composto por uma string de caracteres formado por duas ou mais palavras, através da conversão do nome lógico. O primeiro caractere de cada palavra deve estar em letra maiúscula, padrão UpperCamelCase, as letras restantes devem estar em minúscula e o primeiro caractere que remete a outra palavra, maiúscula.	X	X	X	X	X
Chave primária (primary key)	PK_NomeTabela O nome da chave primária deve ser composto pelo prefixo "PK_" seguido do nome da tabela onde ela está sendo criada.	X	X			X
Constraint de verificação (domínio / Check Constraint)	CK_NomeTabela_NomeColuna O nome da check constraint será composto pelo prefixo "CK_" seguido do nome da tabela onde será definido o domínio e o nome da coluna. Obs: para domínios estáveis, de universo conhecido, com domínio fixo de até 5 valores, fica a critério do Arquiteto da Informação (AD) sua implementação, evitando-se assim, a criação de tabela de apoio.	X	X			X
Constraint de valor padrão (Default)	DF_NomeTabela_NomeColuna O nome da constraint default será composto pelo nome da tabela onde a constraint default esta sendo criada e o nome da respectiva coluna que terá o valor padrão.	X	X			

Objeto	Regra para Nomenclatura	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
Tabela (Table)	NomeTabelaQualificador O nome da tabela é formado por uma string de caracteres formada por duas ou mais palavras, sendo que o primeiro caractere de cada palavra deve estar em letra maiúscula e as letras restantes em minúscula. No SqlServer novos produtos devem conter a sigla do produto antes do nome da tabela. Quando houver implementada a estrutura de schema, a sigla do produto pode ser suprimida, pois será utilizada a do próprio schema. Para datamarts temos os prefixos Dim (Dimensões) e Fat (Fatos) no início da composição do nome da tabela. Ex: DimAreaOrganizacional Tabelas agregadas e consolidadas devem ser indicadas no final na nomenclatura da tabela, atribuindo a agregação ou consolidação e sua temporalidade. Ex: FatClienteAssuntoConsolidadoDiario Tabelas que armazenem histórico devem ser representadas com o prefixo Hst (Histórico) e nome da tabela a qual se refere. Ex: HstFatPerformanceCartaoPlastico	X	X	X		X
Coleção (Collection)	NomeColecao O nome da coleção é formado por uma string de caracteres formada por uma ou mais palavras, sendo que o primeiro caractere de cada palavra deve estar em letra minúscula, padrão camelCase, as letras restantes em minúscula e o primeiro caractere que remete a outra palavra, maiúscula.				X	
Function (função)	FN_SiglaProduto_NomeFunção (SQL Server) FN_NomeFunção (demais bancos) O nome da função deve descrever de	X	X		X	X

Objeto	Regra para Nomenclatura	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
	forma clara e sucinta o seu objetivo ou funcionalidade.					
Chave Alternativa (Alternate Key)	AK_NomeTabela_NN O nome da chave alternativa deve ser composto pelo prefixo AK_" seguido do nome da entidade onde está sendo criada e com a numeração sequencial"	X	X			X
Chave Única (Unique Key)	UK_NomeTabela_NN O nome da chave alternativa deve ser composto pelo prefixo UK_" seguido do nome da entidade onde está sendo criada e com a numeração sequencial. Obs.: Não há diferença entre AK e UK. Recomendamos usar somente UK"	X	X			X
Index (Índice)	IDX_NomeTabela_NN O nome do índice deve ser composto pelo prefixo "IDX_" seguido do nome da tabela e com a numeração sequencial do índice na tabela. Por exemplo: IDX_ContaCorrente_01. Obs.: Quando o índice a ser criado for utilizado para a PK, a nomenclatura deverá ser IDX_NomeTabela_PK.	X	X		X	X
Relacionamento (constraint de integridade referencial) (Foreign Key)	FK_NomeTabelaFilha_NomeTabelaMae O nome da restrição de integridade deve ser composto pelo prefixo 'FK_' seguido do nome da entidade onde está sendo criada e da entidade referenciada. Quando a tabela possuir mais de um relacionamento com a mesma entidade (duplo relacionamento), o nome da FK deverá ser: FK_NomeTabelaFilha_NomeTabelaMaeSufixo	X	X	X		X
Relacionamento lógico	Quando optar-se pela referência de campos entre coleções, deve-se utilizar o mesmo nome para o campo em ambas coleções.				X	

Objeto	Regra para Nomenclatura	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
Owner (dono)	SiglaSistema O owner deve ser composto pela sigla do produto para o qual o objeto foi criado. Todo objeto deve ser criado com o owner específico.	X	X			X
Role (papéis de acesso a objetos)	As roles são padrões para os bancos de dados, conforme abaixo: DB2: RL_APLICACAO_SIGLAPRODUTO (esquema/owner) DB2: RL_CONSULTA_SIGLAPRODUTO (esquema/owner) SQL: RL_CONSULTA_PRODUTO As roles que são próprias do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e dos Bancos de Dados continuam com sua nomenclatura própria. O nome da role deve identificar de forma clara e sucinta a finalidade do perfil de acesso.	X	X		X	X
Surrogate Key	O nome da surrogate key deve ser composto por SK_ (underline) e o nome da tabela sem o prefixo Dim. Ex: SK_AreaOrganizacional			X		
Stored Procedure (procedimento armazenado)	SPU_SiglaProduto_NomeProcedure (SQL Server) SPU_NomeProcedure (demais bancos) O nome da procedure deve descrever, de forma clara e sucinta, o seu objetivo, ou seja, a sua funcionalidade. O nome da procedure é formado por uma string de caracteres formada por uma ou mais palavras, sendo que o primeiro caracter de cada palavra deve estar em letra maiúscula e as letras restantes em minúsculo.	X	X			X

Objeto	Regra para Nomenclatura	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
Stored JavaScript	SJS_SiglaProduto_NomeScript: O nome do script deve descrever, de forma clara e sucinta, o seu objetivo, ou seja, a sua funcionalidade. O nome do script é formado por uma string de caracteres formada por uma ou mais palavras, sendo que o primeiro caractere de cada palavra deve estar em letra minúscula, as letras restantes também em minúscula e o primeiro caractere que remete a outra palavra, maiúscula.				X	
Tabela Associativa	NomeTabela1NomeTabela2 Composto pelo nome das tabelas envolvidas no relacionamento.	X	X			X
Trigger (gatilho)	TRG_NomeTabela_L1_L2, sendo: L1: "I" se for "Instead Of", B" se for "Before" ou "A" se for "After" (dependendo da implementação possível por cada Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)); L2: indicadores para os eventos DML que dispararão a trigger "I" – "Insert", "U" – "Update", "D" – "Delete"; Se a trigger for de LOG seu nome deverá ser TRG_LOG_NomeTabela (triggers de log sempre devem ser AFTER)."	X	X		X	X
View	VIW_NomeView O nome da view é formado por uma string de caracteres formada por uma ou mais palavras, sendo que o primeiro caractere de cada palavra deve estar em letra maiúscula e as letras restantes em minúscula, porém, para MongoDB deve-se utilizar o padrão camelCase.	X	X	X	X	X

Eventuais necessidades de criação de objetos com nomenclatura diferente do padrão citado, serão tratadas individualmente e, caso aprovadas, deverão ser documentadas no laudo de validação de modelos de dados, armazenado na ferramenta Case.

Prefixos para nomes de colunas

Para modelagem de dados, a nomenclatura das colunas deve ser composta pelos prefixos listados no quadro abaixo, de acordo com a característica da informação a ser armazenada, cuja definição física será realizada de acordo com as características de cada Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD):

Prefixo	Descrição	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
Ano	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam o ano no calendário civil. Exemplo: AnoExercicioFiscal	1º) <i>Smallint</i> 2º) <i>Numeric</i>	1º) <i>Smallint</i> 2º) <i>Numeric</i>	Smallint	Int	Number
AnoMes	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam o ano e o mês no calendário civil. Exemplo: AnoMesParticionamento	Integer	Integer	Integer	Int	Number
Area	Atribuída aos dados de natureza numérica, em determinada unidade de medição, que expressam extensão compreendida entre limites estabelecidos. Exemplo: ArealmovelRural	Decimal(p, s)	Decimal(p, s)	Decimal(p, s)	Decimal(p, s)	Number(p, s)
Bin	Descrição codificada em binário, cadeias de caracteres de bits	Binary	Char for bit data	Binary Varbinary	BinData	Blob Raw
Bol	Indicador booleano de estado não nulo – Atribuída a colunas com conteúdo binário. Exemplo: BolProcessoAtualizado	Bit	Smallint (com implementação de constraint de domínio 0 ou 1)	Smallint	Bool	Number
Cod	Código – identificador unívoco de um objeto de natureza alfabética, numérica ou alfanumérica (pode ser primary key ou check constraint) de tabelas de apoio. Também utilizado quando existir uma	1º) Tinyint 2º) Smallint 3º) Int 4º) Numeric 5º) Char()	1º) Smallint 2º) Int 3º) Numeric 4º) Real 5º) Float 6º) Char() 7º) Varchar()	Smallint	Int	1º) Number 2º) Varchar2() 3º) Char()

Prefixo	Descrição	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
	codificação definida ou como identificadora de chave primária das tabelas de domínio (campos que fazem referência a uma lista de valores). Exemplo: CodParametroFiscal CodHashArquivo					
Data	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam o dia, mês e ano no calendário civil (com ou sem a hora). Exemplo: DataContratoCartao	1º) Datetime 2º) Smalldatetime	1º) Date 2º) Timestamp	Date	Date	Date
DataHora	Data e Hora – atribuída aos dados de natureza numérica que expressam o dia, mês e ano no calendário civil com a hora especificada. Exemplo: DataHoraAtualizacao	Datetime	Timestamp	Timestamp	Timestamp	1º) Date 2º) Timestamp
Desc	Descrição - atribuída aos dados cujo conteúdo é livre e em forma discursiva. Descreve algo associado ao objeto. Deve ser evitado o uso de Desc em colunas denominativas. Nesse caso, utilizar Nome. Exemplo: DescEnderecoResidencial	1º) Char() 2º) Varchar() 3º) Text	1º) Char() 2º) Varchar() 3º) Clob Atenção: O tamanho definido pelo analista deve considerar a necessidade de acentuação das palavras, ou seja, o tamanho definido no banco deve ser maior do que o que é necessário para a aplicação	NVarchar()	String	1º) Varchar2() 2º) Clob

Prefixo	Descrição	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
Dia	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam o dia no calendário civil. Exemplo: DiaVencimentoParcela	Tinyint	Smallint	Smallint	Int	Number
Id	Identificador - identificador de chave primária de tabela. Identificador unívoco de um objeto de natureza alfabética, numérica ou alfanumérica . Exemplo: IDProdutoBancario Obs.: a propriedade Identity pode ser utilizada nas colunas do tipo ID.	1º) Tinyint 2º) Smallint 3º) Int 4º) Numeric(n, 0) 5º) Decimal(p, 0) 6º) Bigint 7º) Uniqueidentifier Os tipos de dados inteiros são os únicos que podem ser utilizados com a propriedade e IDENTITY, que é um número incrementado automaticamente.	1º) Smallint 2º) Int 3º) Numeric(n, 0) 4º) Decimal(p, 0) 5º) Bigint 6º) Char(13) for bit data Os tipos de dados inteiros são os únicos que podem ser utilizados com a propriedade e IDENTITY, que é um número incrementado automaticamente	Integer	Integer	1º) Number 2º) Varchar2() 3º) Char()
Idade	Idade – Atribuída aos dados que expressam a idade como parâmetro. Exemplo: IdadeMinimaTitular	Tinyint	Smallint	Smallint	Int	Number
Hora	Hora - atribuída aos dados que expressam um horário específico. Exemplo: HoraExecucaoFinal	Varchar()	Time	Time	String Int	Varchar2()
Mes	Mês - atribuída aos dados de natureza numérica que expressam o mês no	Tinyint	Smallint	Smallint	Int	Number

Prefixo	Descrição	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
	calendário civil. Exemplo: MesVencimentoFinal					
Nome	Atribuída aos dados de natureza alfabética ou alfanumérica cujo conteúdo expressa uma denominação por extenso e composta de palavras, abreviaturas ou ambas. Exemplo: NomeSocialPessoa	1º) Char() 2º) Varchar()	1º) Char() 2º) Varchar()	Nchar() nVarchar()	String	1º) Char() 2º) Varchar2()
Num	Número - Atribuída aos dados de natureza numérica cuja identificação se faz por caracteres numéricos. No caso do conteúdo corresponder a valores absolutos, deve possuir um tipo de dado numérico. Exemplos: NumCNPJCadastro	1º) Tinyint 2º) Smallint 3º) Numeric 4º) Int 5º) Bigint 6º) Char()	1º) Smallint 2º) Numeric 3º) Int 4º) Bigint 5º) Char	Smallint	Int	Number
Obi	Objeto Binário - Atribuída aos dados que designam atributos referentes a som e/ou imagem e/ou vídeo. Exemplo: ObiAssinaturaTitular	Image	Blob	Image	binData	Blob
Perc	Percentual - Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam uma parte de uma quantidade de 100 (cem) unidades. Exemplo: PercInadimplenciaContrato	Decimal(p, s)	Decimal(p, s)	Decimal(p, s)	Decimal(p, s)	Number(p, s)
Prazo	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam um intervalo de tempo e cujo nome deve ser relacionado a uma unidade de medida, a fim de que se possa expressar a real	1º) Tinyint 2º) Smallint 3º) Int	1º) Smallint 2º) Int	Smallint Int	Int	Number

Prefixo	Descrição	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
	grandeza. Exemplo: PrazoValidadeContra to					
Qtd	Quantidade - determina um conjunto de coisas e pessoas consideradas como equivalentes e suscetíveis de aumento e diminuição. Deve relacionar-se a uma unidade de medida para expressar a real grandeza, exceto quando se tratar de medida escalar do sistema decimal. Exemplo: QtdItensVenda	1º) Tinyint 2º) Smallint 3º) Int 4º) Bigint	1º) Smallint 2º) Int 3º) Bigint	Smallint Int Bigint	Int	Number
Sigla	Atribuída aos dados de natureza alfabética ou alfanumérica que expressam a forma sintética de um conteúdo extenso através da redução de palavras ou expressões a letras ou sílabas iniciais. Exemplo: SiglaUFCooperativa	1º) Char() 2º) Varchar()	1º) Char() 2º) Varchar()	Nchar() NVarchar()	String	1º) Char() 2º) Varchar2()
Tam	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam tamanho Exemplo: TamLinhaArquivo	1º) Tinyint 2º) Smallint 3º) Int 4º) Bigint	1º) Smallint 2º) Int 3º) Bigint	Smallint Int Bigint Decimal(p,s)	Int Long Decimal(p, s)	Number
Taxa	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam razão entre quantidades diferentes, valor relativo, proporção, limite ou quantia estipulada. TaxaJurosEfetiva	1º) Decimal(p, s) 2º) Numeric(n, 0)	1º) Decimal(p,s) 2º) Numeric(n, 0)	Decimal(p,s)	Decimal(p, s)	Number(p,s)
UID	Identificador único - identificador gerado automaticamente	Uniqueiden tifier	Char(13) (Com o valor sendo			Number Raw

Prefixo	Descrição	SQL Server	DB2	Netezza	MongoDB	Oracle
	pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Tem característica de chave primária, pois seu valor é único. Exemplo: UIDSacadoContrato		alimentado pela função generate_unique)			
Valor	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam uma importância monetária ou dados de natureza alfanumérica que expressem o valor de uma variável ou constante. Exemplo: ValorDepositoConta	Money Decimal (p,s) Varchar	Decimal(p,s) Numeric(p,s) Varchar()	Decimal(p,s) Numeric(p,s)	Decimal (p,s)	Number(p,s)
Vol	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam volume. Exemplo: VolProcessamentoMensal	Tinyint Smallint Int Bigint Decimal (p,s),	Smallint Integer Bigint Decimal(p,s)	Smallint Integer Bigint Decimal (p,s)	Int Long Decimal (p,s)	Number(p,s)

Considerações adicionais:

- Recomenda-se que os prefixos “Bol” e “Id” sejam obrigatórios com valor default definido pelo analista.
- Para os prefixos “Qtd”, “Taxa”, “Valor” e “Vol” recomenda-se o uso de valores default 0 (zero) para campos numéricos utilizados em cálculos, como somatório, percentuais, médias, etc., para evitar resultados falsos, como é o caso de cálculo com valor NULL.
- Para a nomenclatura de colunas deve ser utilizada apenas um prefixo, exceto para as combinações já consagradas, tais como AnoMes e DataHora.
- Para os campos das tabelas da Stage Area (DWS) recomenda-se que todos os campos sejam nulos, ou seja, sem a obrigatoriedade de preenchimento.
- Para os campos das tabelas dos Data Marts (DWA) recomenda-se que todos os campos sejam NOT NULL, ou seja, com obrigatoriedade de

preenchimento e, se for o caso, utilização de valores default para campos nulos. A exceção é o campo DataFimVigencia que poderá ser nulo.

f) Campos obrigatórios tabelas analíticas.

a. Staging Area - campos obrigatórios de controle de carga:

- i. DataMovimentoDWS: Data do movimento da carga, recuperada pelo sistema de Controle.
- ii. DataHoraCargaDWS: Data-Hora Carga em que os dados foram inseridos na tabela.
- iii. NumExecucaoProjeto: Número de controle do projeto que identifica qual carga foi realizada.
- iv. CodVerificador: Código hash MD5 de caracterização do registro.
- v. BolExclusao: Exclusão lógica para identificar se o registro ainda está ativo (0-ATIVO / 1-INATIVO).

b. Dimensões - campos obrigatórios de controle de carga:

- i. DataHoraCarga: Data e hora que foi realizada a carga do registro na tabela.
- ii. DataInicioVigencia: Data do início da vigência do registro na tabela.
- iii. DataFimVigencia: Data fim vigência do registro na tabela. – Considerar como null obrigatório (somente para este campo);
- iv. BolRegistroAtivo: Identificar se o registro se encontra ativo. 1 - Ativo 0 - Inativo.
- v. CodVerificador: Armazena um código HASH para verificação de alterações utilizado nas cargas com mudança lenta.

c. Fatos - campos obrigatórios de controle de carga:

- i. NumCooperativa: Número da cooperativa.
- ii. NumExecucaoProjeto: Número da execução do projeto para controle de execução. III.
- iii. DataHoraCarga: Data e hora que foi realizada a carga do registro na tabela.
- iv. SK_Tempo_Movimento: Data do movimento da carga, recuperada pelo sistema de Controle.