



`<button></button>`



`<button></button>`

Sobre a Tag

- Tag usada para definir um botão clicável.
- Dentro desta tag pode ser colocado conteúdo como texto ou imagem.
- Sempre especifique o atributo type.
- Cada navegador pode usar um padrão diferente para o atributo type.



`<button></button>`

Atributos

- Todos atributos globais.



`<button></button>`

Atributos

autofocus	Define o foco neste elemento automaticamente ao carregar a página.
disabled	Define o botão como desabilitado.
form	Define a que formulario esse botão pertence.
formaction	Define qual será o action do formulário ao clicar neste botão.
formenctype	Define qual será o enctype do formulário ao clicar neste botão.
formmethod	Define qual será o método do formulário ao clicar neste botão.
formnovalidate	Desativa a validação do formulário ao clicar neste botão.
formtarget	Define qual será o target do formulário ao clicar neste botão.
name	Define o nome do botão.
type	Define o tipo do botão.
value	Define o valor inicial do botão.

autofocus
disabled
ID do formulário
URL
application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain
get, post
formnovalidate
_blank, _self, _parent, _top, Nome de um Frame
Nome
button, reset, submit
Texto



<button></button>

Estilo CSS Padrão

- Nenhum