



<a></a>

# Sobre a Tag

- Tag usada para criar hyperlink e vincular uma página HTML com outra.
- O atributo mais usado é o href.
- Por padrão o conteúdo da tag é mostrado sublinhado.

# Atributos

- Todos atributos globais.

# Atributos

**download** Usado para forçar o download do destino do link.

Se for definido um texto no valor, o mesmo será usado como nome do arquivo que será baixado no download.

**href** Define qual o endereço do link de destino.

URL

**hreflang** Define qual a linguagem do link de destino.

Código de Linguagem

**media** Define qual a mídia ou dispositivo do link de destino.

Media Query

**ping** Endereço de rastreo para monitorar cliques no link de destino.

URL

**referrerpolicy** Define qual referenciador enviar.

no-referrer, no-referrer-when-downgrade, origin, origin-when-cross-origin, unsafe-url

**rel** Define qual a relação do documento atual e o de destino.

alternate, author, bookmark, external, help, license, next, nofollow, noreferrer, noopener, prev, search, tag

**target** Define onde o link deverá ser aberto.

\_blank, \_parent, \_self, \_top, Nome de um Frame

**type** Define o tipo de mídia do link de destino.

Tipo de Mídia (MIME type)



<a></a>

# URL

**Uniform Resource Locator**  
Localizador Padrão de Recursos

É o endereço de um recurso disponível em uma rede local ou remota.



<a></a>

# Estrutura do URL

protocolo://domínio:porta/caminho/recurso?parâmetros#fragmento

https://www.hcode.com.br

https://hcode.com.br/#/contato

https://google.com/search?q=hcode

http://localhost:8000

ftp://www.hcode.com.br

/images/photo.png

# URI

## Uniform Resource Identifier Identificador Padrão de Recursos

É usado para identificar um recurso.

https	Identificador de um site seguro.
http	Identificador de um site.
ftp	Identificador de transferidor de arquivos.
file	Identificador de um arquivo local.
mailto	Identificador de um e-mail.
tel	Identificador de um telefone.
javascript	Identificador de código JavaScript.

# Estilo CSS Padrão

```
a:link {  
    color: blue;  
    text-decoration: underline;  
    cursor: pointer;  
}  
  
a:visited {  
    color: #551A8B;  
}  
  
a:link:active {  
    color: red;  
}
```