



<input>

Sobre a Tag

- Tag usada para definir um campo de entrada.
- Um campo de entrada serve para o usuário inserir dados ou interagir com a página.
- A tag pode variar de várias maneiras dependendo do atributo *type*.

Atributos

- Todos atributos globais.

Atributos

accept	Define o tipo de arquivo aceito para ser selecionado. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>file</i>)	Extensão ou Tipo de Mídia
alt	Define um texto alternativo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>image</i>)	Texto
autocomplete	Define se o campo pode ter habilitado o auto completar do navegador ou não.	on, off
autofocus	Define o foco neste campo quando a página é carregada.	autofocus
checked	Define se o campo está marcado/selecionado. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>checkbox</i> ou <i>radio</i>)	checked
dirname	Define o nome do campo que será enviado informando a direção do texto escrito.	NomeDoInput.dir
disabled	Define o campo como desabilitado.	disabled
form	Define qual o formulário que esse campo pertence.	ID do formulário
formaction	Define qual a URL de envio desse campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	URL
formenctype	Define qual o enctype do formulário ao enviar esse campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data, text/plain

Atributos

formmethod	Define qual será o método do formulário ao clicar neste botão. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	get, post
formnovalidate	Desativa a validação do formulário ao clicar neste botão.	
formtarget	Define qual será o target do formulário ao clicar neste botão. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>submit</i> ou <i>image</i>)	_blank, _self, _parent, _top, nome do frame
height	Define a altura do campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>image</i>)	Número
list	Define qual tag <i>datalist</i> está vinculada com este campo.	ID do <i>datalist</i>
max	Define um valor máximo.	Número ou Data
maxlength	Define um comprimento máximo de caracteres.	Número
min	Define um valor mínimo.	Número ou Data
multiple	Define se o usuário pode entrar com mais de uma valor neste campo. (Se aplica apenas quando o atributo <i>type</i> tem o valor <i>file</i>)	multiple
name	Define o nome do campo.	Texto
pattern	Define uma expressão regular para validação do campo.	Expressão Regular

Atributos

<code>placeholder</code>	Define um texto de dica que descreve o valor esperado.	Texto
<code>readonly</code>	Define o campo como somente leitura.	<code>readonly</code>
<code>required</code>	Define o campo como obrigatório para envio do formulário.	<code>required</code>
<code>size</code>	Define a largura, em caracteres do campo.	Número
<code>src</code>	Define a fonte do arquivo. (Se aplica apenas quando o atributo <code>type</code> tem o valor <code>image</code>)	URL
<code>step</code>	Define o intervalo de número permitidos. (Se aplica apenas quando o atributo <code>type</code> tem o valor <code>number</code>)	Número
<code>type</code>	Define o tipo do campo.	<code>button</code> , <code>checkbox</code> , <code>color</code> , <code>date</code> , <code>datetime-local</code> , <code>email</code> , <code>file</code> , <code>hidden</code> , <code>image</code> , <code>month</code> , <code>number</code> , <code>password</code> , <code>radio</code> , <code>range</code> , <code>reset</code> , <code>search</code> , <code>submit</code> , <code>tel</code> , <code>text</code> , <code>time</code> , <code>url</code> , <code>week</code>
<code>value</code>	Define o valor inicial do campo.	Texto
<code>width</code>	Define a largura do campo. (Se aplica apenas quando o atributo <code>type</code> tem o valor <code>image</code>)	Número

Estilo CSS Padrão

- Nenhum