

Lista, tupla, diccionario o set

Recurso inicial para Semana 07: elegir la estructura correcta antes de resolver el caso EmprendeCR.

La pregunta correcta

Antes de programar, no pregunte cuál estructura recuerda. Pregunte qué necesita representar: varios valores, un registro, un par fijo o valores únicos.

Lista `[]`

Use cuando: tiene varios datos relacionados y necesita recorrerlos o conservar su orden.

Ejemplo: `[85000, 92000, 78000]`

En el caso: ventas de lunes a viernes.

Tupla `()`

Use cuando: quiere guardar un par o grupo fijo que no necesita modificar.

Ejemplo: `("Soda San Pedro", 462000)`

En el caso: par para ranking.

Diccionario `{}`

Use cuando: un dato tiene campos con nombre.

Ejemplo: `{"nombre": "Soda San Pedro", "ventas": [...]}`

En el caso: una sede completa.

Set `set()`

Use cuando: necesita valores únicos, sin repetidos.

Ejemplo: `{"San José", "Cartago"}`

En el caso: provincias presentes.

Cuadro de decisión

Necesidad del programa	Estructura recomendada	Por qué
Guardar todas las sedes	Lista de diccionarios	Permite recorrer cada sede con <code>for</code> .
Guardar datos de una sede	Diccionario	Cada campo tiene nombre claro.
Guardar ventas diarias	Lista	Son varios números relacionados.
Guardar provincias sin repetir	Set	Evita duplicados automáticamente.
Guardar nombre y total para ranking	Tupla	Es un par fijo de resultado.

Mini actividad

Complete antes de programar:

- `ventas = [85000, 92000, 78000]` es una _____ porque _____.
- `sede = {"nombre": "Soda San Pedro"}` es un _____ porque _____.
- `("Soda San Pedro", 462000)` es una _____ porque _____.
- Para provincias sin repetir uso _____ porque _____.

Errores comunes

- Usar listas paralelas cuando un diccionario sería más claro.
- Usar set cuando el orden importa.
- Depender de índices sin explicar qué significa cada posición.
- Modificar una tupla como si fuera lista.