

# Linux From Scratch

Version r12.0-99

2023/11/26 公開

製作：Gerard Beekmans  
編集総括：Bruce Dubbs  
日本語訳：松山 道夫

# Linux From Scratch: Version r12.0-99: 2023/11/26 公開

： 製作： Gerard Beekmans, 編集総括： Bruce Dubbs, 、 日本語訳： 松山 道夫  
製作著作 © 1999-2023 Gerard Beekmans

Copyright © 1999-2023, Gerard Beekmans

All rights reserved.

本書は クリエイティブコモンズライセンス に従います。

本書のインストール手順のコマンドを抜き出したものは MIT ライセンス に従ってください。

Linux® は Linus Torvalds の登録商標です。

# 目次

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| 序文 .....                                   | vii  |
| i. はしがき .....                              | vii  |
| ii. 対象読者 .....                             | vii  |
| iii. LFS が対象とする CPU アーキテクチャー .....         | viii |
| iv. 必要な知識 .....                            | viii |
| v. LFS と各種標準 .....                         | ix   |
| vi. 各パッケージを用いる理由 .....                     | x    |
| vii. 本書の表記 .....                           | xv   |
| viii. 本書の構成 .....                          | xvi  |
| ix. 正誤情報とセキュリティアドバイス .....                 | xvi  |
| x. 日本語訳について .....                          | xvi  |
| I. はじめに .....                              | 1    |
| 1. はじめに .....                              | 2    |
| 1.1. LFS をどうやって作るか .....                   | 2    |
| 1.2. 前版からの変更点 .....                        | 2    |
| 1.3. 変更履歴 .....                            | 3    |
| 1.4. 変更履歴（日本語版） .....                      | 5    |
| 1.5. 情報源 .....                             | 6    |
| 1.6. ヘルプ .....                             | 6    |
| II. ビルド作業のための準備 .....                      | 9    |
| 2. ホストシステムの準備 .....                        | 10   |
| 2.1. はじめに .....                            | 10   |
| 2.2. ホストシステム要件 .....                       | 10   |
| 2.3. 作業段階ごとの LFS 構築 .....                  | 12   |
| 2.4. 新しいパーティションの生成 .....                   | 13   |
| 2.5. ファイルシステムの生成 .....                     | 15   |
| 2.6. 変数 \$LFS の設定 .....                    | 15   |
| 2.7. 新しいパーティションのマウント .....                 | 16   |
| 3. パッケージとパッチ .....                         | 18   |
| 3.1. はじめに .....                            | 18   |
| 3.2. 全パッケージ .....                          | 20   |
| 3.3. 必要なパッチ .....                          | 27   |
| 4. 準備作業の仕上げ .....                          | 29   |
| 4.1. はじめに .....                            | 29   |
| 4.2. LFS ファイルシステムの限定的なディレクトリレイアウトの生成 ..... | 29   |
| 4.3. LFS ユーザーの追加 .....                     | 29   |
| 4.4. 環境設定 .....                            | 30   |
| 4.5. SBU 値について .....                       | 32   |
| 4.6. テストスイートについて .....                     | 33   |
| III. LFS クロスチェーンと一時的ツールの構築 .....           | 34   |
| 重要な準備事項 .....                              | 35   |
| i. はじめに .....                              | 35   |
| ii. ツールチェーンの技術的情報 .....                    | 35   |
| iii. 全般的なコンパイル手順 .....                     | 39   |
| 5. クロスツールチェーンの構築 .....                     | 41   |
| 5.1. はじめに .....                            | 41   |
| 5.2. Binutils-2.41 - 1回め .....             | 42   |
| 5.3. GCC-13.2.0 - 1回め .....                | 44   |
| 5.4. Linux-6.6.1 API ヘッダー .....            | 47   |
| 5.5. Glibc-2.38 .....                      | 48   |
| 5.6. GCC-13.2.0 から取り出した libstdc++ .....    | 51   |
| 6. クロスコンパイルによる一時的ツール .....                 | 52   |
| 6.1. はじめに .....                            | 52   |
| 6.2. M4-1.4.19 .....                       | 53   |
| 6.3. Ncurses-6.4 .....                     | 54   |
| 6.4. Bash-5.2.21 .....                     | 56   |
| 6.5. Coreutils-9.4 .....                   | 57   |
| 6.6. Diffutils-3.10 .....                  | 58   |

|       |                          |     |
|-------|--------------------------|-----|
| 6.7.  | File-5.45                | 59  |
| 6.8.  | Findutils-4.9.0          | 60  |
| 6.9.  | Gawk-5.3.0               | 61  |
| 6.10. | Grep-3.11                | 62  |
| 6.11. | Gzip-1.13                | 63  |
| 6.12. | Make-4.4.1               | 64  |
| 6.13. | Patch-2.7.6              | 65  |
| 6.14. | Sed-4.9                  | 66  |
| 6.15. | Tar-1.35                 | 67  |
| 6.16. | Xz-5.4.5                 | 68  |
| 6.17. | Binutils-2.41 - 2回め      | 69  |
| 6.18. | GCC-13.2.0 - 2回め         | 70  |
| 7.    | chroot への移行と一時的ツールの追加ビルド | 72  |
| 7.1.  | はじめに                     | 72  |
| 7.2.  | 所有者の変更                   | 72  |
| 7.3.  | 仮想カーネルファイルシステムの準備        | 72  |
| 7.4.  | Chroot 環境への移行            | 73  |
| 7.5.  | ディレクトリの生成                | 74  |
| 7.6.  | 重要なファイルとシンボリックリンクの生成     | 75  |
| 7.7.  | Gettext-0.22.3           | 78  |
| 7.8.  | Bison-3.8.2              | 79  |
| 7.9.  | Perl-5.38.0              | 80  |
| 7.10. | Python-3.12.0            | 81  |
| 7.11. | Texinfo-7.1              | 82  |
| 7.12. | Util-linux-2.39.2        | 83  |
| 7.13. | 一時的システムのクリーンアップと保存       | 84  |
| IV.   | LFSシステムの構築               | 86  |
| 8.    | 基本的なソフトウェアのインストール        | 87  |
| 8.1.  | はじめに                     | 87  |
| 8.2.  | パッケージ管理                  | 87  |
| 8.3.  | Man-pages-6.05.01        | 92  |
| 8.4.  | Iana-Etc-20231107        | 93  |
| 8.5.  | Glibc-2.38               | 94  |
| 8.6.  | Zlib-1.3                 | 101 |
| 8.7.  | Bzip2-1.0.8              | 102 |
| 8.8.  | Xz-5.4.5                 | 104 |
| 8.9.  | Zstd-1.5.5               | 106 |
| 8.10. | File-5.45                | 107 |
| 8.11. | Readline-8.2             | 108 |
| 8.12. | M4-1.4.19                | 109 |
| 8.13. | Bc-6.7.2                 | 110 |
| 8.14. | Flex-2.6.4               | 111 |
| 8.15. | Tcl-8.6.13               | 112 |
| 8.16. | Expect-5.45.4            | 114 |
| 8.17. | DejaGNU-1.6.3            | 115 |
| 8.18. | Pkgconf-2.0.3            | 116 |
| 8.19. | Binutils-2.41            | 117 |
| 8.20. | GMP-6.3.0                | 120 |
| 8.21. | MPFR-4.2.1               | 122 |
| 8.22. | MPC-1.3.1                | 123 |
| 8.23. | Attr-2.5.1               | 124 |
| 8.24. | Acl-2.3.1                | 125 |
| 8.25. | Libcap-2.69              | 126 |
| 8.26. | Libxcrypt-4.4.36         | 127 |
| 8.27. | Shadow-4.14.2            | 128 |
| 8.28. | GCC-13.2.0               | 132 |
| 8.29. | Ncurses-6.4              | 137 |
| 8.30. | Sed-4.9                  | 140 |
| 8.31. | Psmisc-23.6              | 141 |
| 8.32. | Gettext-0.22.3           | 142 |
| 8.33. | Bison-3.8.2              | 144 |

|       |                               |     |
|-------|-------------------------------|-----|
| 8.34. | Grep-3.11                     | 145 |
| 8.35. | Bash-5.2.21                   | 146 |
| 8.36. | Libtool-2.4.7                 | 148 |
| 8.37. | GDBM-1.23                     | 149 |
| 8.38. | Gperf-3.1                     | 150 |
| 8.39. | Expat-2.5.0                   | 151 |
| 8.40. | Inetutils-2.4                 | 152 |
| 8.41. | Less-643                      | 154 |
| 8.42. | Perl-5.38.0                   | 155 |
| 8.43. | XML::Parser-2.46              | 157 |
| 8.44. | Intltool-0.51.0               | 158 |
| 8.45. | Autoconf-2.71                 | 159 |
| 8.46. | Automake-1.16.5               | 160 |
| 8.47. | OpenSSL-3.1.4                 | 161 |
| 8.48. | Kmod-31                       | 163 |
| 8.49. | Elfutils-0.190 から取り出した libelf | 165 |
| 8.50. | Libffi-3.4.4                  | 166 |
| 8.51. | Python-3.12.0                 | 167 |
| 8.52. | Flit-Core-3.9.0               | 169 |
| 8.53. | Wheel-0.41.3                  | 170 |
| 8.54. | Setuptools-68.2.2             | 171 |
| 8.55. | Ninja-1.11.1                  | 172 |
| 8.56. | Meson-1.2.3                   | 173 |
| 8.57. | Coreutils-9.4                 | 174 |
| 8.58. | Check-0.15.2                  | 178 |
| 8.59. | Diffutils-3.10                | 179 |
| 8.60. | Gawk-5.3.0                    | 180 |
| 8.61. | Findutils-4.9.0               | 181 |
| 8.62. | Groff-1.23.0                  | 182 |
| 8.63. | GRUB-2.06                     | 184 |
| 8.64. | Gzip-1.13                     | 186 |
| 8.65. | IPRoute2-6.6.0                | 187 |
| 8.66. | Kbd-2.6.3                     | 189 |
| 8.67. | Libpipeline-1.5.7             | 191 |
| 8.68. | Make-4.4.1                    | 192 |
| 8.69. | Patch-2.7.6                   | 193 |
| 8.70. | Tar-1.35                      | 194 |
| 8.71. | Texinfo-7.1                   | 195 |
| 8.72. | Vim-9.0.2103                  | 197 |
| 8.73. | MarkupSafe-2.1.3              | 200 |
| 8.74. | Jinja2-3.1.2                  | 201 |
| 8.75. | Systemd-254 から取り出した Udev      | 202 |
| 8.76. | Man-DB-2.12.0                 | 205 |
| 8.77. | Procps-ng-4.0.4               | 208 |
| 8.78. | Util-linux-2.39.2             | 210 |
| 8.79. | E2fsprogs-1.47.0              | 215 |
| 8.80. | Sysklogd-1.5.1                | 218 |
| 8.81. | Sysvinit-3.08                 | 219 |
| 8.82. | デバッグシンボルについて                  | 220 |
| 8.83. | ストリップ                         | 220 |
| 8.84. | 仕切り直し                         | 222 |
| 9.    | システム設定                        | 223 |
| 9.1.  | はじめに                          | 223 |
| 9.2.  | LFS-ブートスクリプト-20230728         | 224 |
| 9.3.  | デバイスとモジュールの扱いについて             | 226 |
| 9.4.  | デバイスの管理                       | 228 |
| 9.5.  | 全般的なネットワークの設定                 | 231 |
| 9.6.  | System V ブートスクリプトの利用と設定       | 233 |
| 9.7.  | Bash シェルの初期起動ファイル             | 241 |
| 9.8.  | /etc/inputrc ファイルの生成          | 242 |
| 9.9.  | /etc/shells ファイルの生成           | 243 |

|       |                                                  |     |
|-------|--------------------------------------------------|-----|
| 10.   | LFS システムのブート設定 .....                             | 245 |
| 10.1. | はじめに .....                                       | 245 |
| 10.2. | /etc/fstab ファイルの生成 .....                         | 245 |
| 10.3. | Linux-6.6.1 .....                                | 247 |
| 10.4. | GRUB を用いたブートプロセスの設定 .....                        | 252 |
| 11.   | 作業終了 .....                                       | 255 |
| 11.1. | 作業終了 .....                                       | 255 |
| 11.2. | ユーザー登録 .....                                     | 255 |
| 11.3. | システムの再起動 .....                                   | 255 |
| 11.4. | さらなる情報 .....                                     | 256 |
| 11.5. | LFS の次に向けて .....                                 | 257 |
| V.    | 付録 .....                                         | 260 |
| A.    | 略語と用語 .....                                      | 261 |
| B.    | 謝辞 .....                                         | 263 |
| C.    | パッケージの依存関係 .....                                 | 265 |
| D.    | ブートスクリプトと sysconfig スクリプト version-20230728 ..... | 277 |
| D.1.  | /etc/rc.d/init.d/rc .....                        | 277 |
| D.2.  | /lib/lsb/init-functions .....                    | 281 |
| D.3.  | /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs .....               | 294 |
| D.4.  | /etc/rc.d/init.d/modules .....                   | 296 |
| D.5.  | /etc/rc.d/init.d/udev .....                      | 297 |
| D.6.  | /etc/rc.d/init.d/swap .....                      | 298 |
| D.7.  | /etc/rc.d/init.d/setclock .....                  | 300 |
| D.8.  | /etc/rc.d/init.d/checkfs .....                   | 301 |
| D.9.  | /etc/rc.d/init.d/mountfs .....                   | 303 |
| D.10. | /etc/rc.d/init.d/udev_retry .....                | 305 |
| D.11. | /etc/rc.d/init.d/cleanfs .....                   | 306 |
| D.12. | /etc/rc.d/init.d/console .....                   | 308 |
| D.13. | /etc/rc.d/init.d/localnet .....                  | 310 |
| D.14. | /etc/rc.d/init.d/sysctl .....                    | 311 |
| D.15. | /etc/rc.d/init.d/sysklogd .....                  | 312 |
| D.16. | /etc/rc.d/init.d/network .....                   | 313 |
| D.17. | /etc/rc.d/init.d/sendsignals .....               | 315 |
| D.18. | /etc/rc.d/init.d/reboot .....                    | 316 |
| D.19. | /etc/rc.d/init.d/halt .....                      | 317 |
| D.20. | /etc/rc.d/init.d/template .....                  | 318 |
| D.21. | /etc/sysconfig/modules .....                     | 319 |
| D.22. | /etc/sysconfig/createfiles .....                 | 319 |
| D.23. | /etc/sysconfig/udev-retry .....                  | 320 |
| D.24. | /sbin/ifup .....                                 | 320 |
| D.25. | /sbin/ifdown .....                               | 323 |
| D.26. | /lib/services/ipv4-static .....                  | 324 |
| D.27. | /lib/services/ipv4-static-route .....            | 326 |
| E.    | Udev 設定ルール .....                                 | 328 |
| E.1.  | 55-lfs.rules .....                               | 328 |
| F.    | LFS ライセンス .....                                  | 329 |
| F.1.  | クリエイティブコモンズライセンス .....                           | 329 |
| F.2.  | MIT ライセンス (The MIT License) .....                | 332 |
|       | 項目別もくじ .....                                     | 333 |

# 序文

## はしがき

私が Linux について学び始め理解するようになったのは 1998 年頃からです。Linux ディストリビューションのインストールを行ったのはその時が初めてです。そして即座に Linux 全般の考え方や原理について興味を抱くようになりました。

何かの作業を完成させるには多くの方法があるものです。同じことは Linux ディストリビューションについても言えます。この数年の間に数多くのディストリビューションが登場しました。あるものは今も存在し、あるものは他のものへと形を変え、そしてあるものは記憶の彼方へ追いやられたりもしました。それぞれが利用者の求めに応じて、さまざまに異なる形でシステムを実現してきたわけです。最終ゴールが同じもののなのに、それを実現する方法はたくさんあるものです。したがって私は一つのディストリビューションにとらわれることが不要だと思い始めました。Linux が登場する以前であれば、オペレーティングシステムに何か問題があったとしても、他に選択肢はなくそのオペレーティングシステムで満足する以外にありませんでした。それはそういうものであって、好むと好まざるは関係がなかったのです。それが Linux になって “選ぶ” という考え方が出てきました。何かが気に入らなかったら、いくらでも変えたら良いし、そうすることがむしろ当たり前となったのです。

数多くのディストリビューションを試してみましたが、これという 1 つに決定できるものはありませんでした。個々のディストリビューションは優れたもので、それぞれを見てみれば正しいものです。ただこれは正しいとか間違っているとかの問題ではなく、個人的な趣味の問題へと変化しています。こうしたさまざまな状況を通じて明らかになってきたのは、私にとって完璧なシステムは 1 つもないということです。そして私は自分自身の Linux を作り出して、自分の好みを満足させるものを目指しました。

本当に自分自身のシステムを作り出すため、私はすべてをソースコードからコンパイルすることを目指し、コンパイル済のバイナリパッケージは使わないことにしました。この「完璧な」Linux システムは、他のシステムが持つ弱点を克服し、逆にすべての強力さを合わせ持つものです。当初は気の遠くなる思いがしていましたが、そのアイデアは今も持ち続けています。

パッケージが相互に依存している状況やコンパイル時にエラーが発生するなどを順に整理していく中で、私はカスタマイズの Linux を作り出したのです。この Linux は今日ある他の Linux と比べても、十分な機能を有し十分に扱いやすいものとなっています。これは私自身が作り出したものです。いろいろなものを自分で組み立てていくのは楽しいものです。さらに個々のソフトウェアまでも自分で作り出せれば、もっと楽しいものになるのでしょうか、それは次の目標とします。

私の求める目標や作業経験を他の Linux コミュニティの方々とも共有する中で、私の Linux への挑戦は絶えることなく続いていくことを実感しています。このようなカスタマイズの Linux システムを作り出せば、独自の仕様や要求を満たすことができるのはもちろんですが、さらにはプログラマーやシステム管理者の Linux 知識を引き伸ばす絶好の機会となります。壮大なこの意欲こそが Linux From Scratch プロジェクト誕生の理由です。

Linux From Scratch ブックは関連プロジェクトの中心に位置するものです。皆さんご自身のシステムを構築するために必要となる基礎的な手順を提供します。本書が示すのは正常動作するシステム作りのための雛形となる手順ですので、皆さんが望んでいる形を作り出すために手順を変えていくことは自由です。それこそ、本プロジェクトの重要な特徴でもあります。そうしたとしても手順を踏み外すものではありません。我々は皆さんが旅に挑戦することを応援します。

あなたの LFS システム作りが素晴らしいひとときとなりますように。そしてあなた自身のシステムを持つ楽しみとなりますように。

--  
Gerard Beekmans  
gerard@linuxfromscratch.org

## 対象読者

本書を読む理由はさまざまにあると思いますが、よく挙がってくる質問として以下があります。「既にある Linux をダウンロードしてインストールすれば良いのに、どうして苦労してまで手作業で Linux を構築しようとするのか。」

本プロジェクトを提供する最大の理由は Linux システムがどのようにして動作しているのか、これを学ぶためのお手伝いをすることです。LFS システムを構築してみれば、さまざまなものが連携し依存しながら動作している様子を知ることができます。そうした経験をした人であれば Linux システムを自分の望む形に作りかえる手法も身につけることができます。

LFS の重要な利点として、他の Linux システムに依存することなく、システムを制御できる点が挙げられます。LFS システムではあなたが運転台に立ちます。そしてあなたがシステムのあらゆる側面への指示を下していきます。

さらに非常にコンパクトな Linux システムを作る方法も身につけられます。通常の Linux ディストリビューションを用いる場合、多くのプログラムをインストールすることになりますが、たいていのものは使わないですし、その内容もよく分からないものです。それらのプログラムはハードウェアリソースを無駄に占有することになります。今日のハードドライブや CPU のことを考えたら、リソース消費は大したことはないと思うかもしれません。しかし問題がなくなったとしても、サイズの制限だけは気にかける必要があることでしょう。例えばブータブル CD、USB スティック、組み込みシステムなどのことを思い浮かべてください。そういったものに対して LFS は有用なものとなるでしょう。

カスタマイズした Linux システムを構築するもう一つの利点として、セキュリティがあります。ソースコードからコンパイルしてシステムを構築するということは、あらゆることを制御する権限を有することになり、セキュリティパッチは望みどおりに適用できます。他の人がセキュリティホールを修正しバイナリパッケージを提供するのを待つ必要がなくなるということです。他の人がパッチとバイナリパッケージを提供してくれたとしても、それが本当に正しく構築され、問題を解決してくれているかどうかは、調べてみなければ分からないわけですから。

Linux From Scratch の最終目標は、実用的で完全で、基盤となるシステムを構築することです。Linux システムを一から作り出すつもりのない方は、本書から得られるものはないかもしれません。

LFS を構築する理由はさまざまですから、すべてを列記することはできません。学習こそ、理由を突き詰める重要な手段です。LFS 構築作業の経験を積むことによって、情報や知識を通じてもたらされる意義が十二分に理解できるはずですよ。

## LFS が対象とする CPU アーキテクチャー

LFS が対象としている CPU アーキテクチャーは AMD/インテル x86 CPU (32ビット) と x86\_64 CPU (64ビット) です。Power PC や ARM については、本書の手順を多少修正することで動作することが確認されています。これらの CPU を利用したシステムをビルドする場合は、この後に示す諸条件を満たす必要がありますが、まずはそのアーキテクチャーをターゲットとする、LFS システムそのものや Ubuntu、Red Hat/Fedora、SuSE などの Linux システムが必要です。(ホストが 64 ビット AMD/インテルによるシステムであったとしても 32 ビットシステムは問題なくインストールできます。)

64 ビットシステムを用いることは 32 ビットシステムを用いた場合に比べて大きな効果はありません。たとえば Core i7-4790 CPU 上において、4 コアを使って試しに LFS-9.1 をビルドしてみたところ、以下のような情報が得られました。

| アーキテクチャー | ビルド時間   | ビルドサイズ |
|----------|---------|--------|
| 32 ビット   | 239.9 分 | 3.6 GB |
| 64 ビット   | 233.2 分 | 4.4 GB |

ご存知かと思いますが、同一ハードウェア上にて 64 ビットによりビルドを行っても、32 ビットのときのビルドに比べて 3% 早くなるだけです (22% は大きなものになります)。仮に LFS を使って LAMP サーバーやファイアーウォールを実現しようとする場合、32 ビット CPU を用いるのでも充分です。一方 BLFS にあるパッケージの中には、ビルド時や実行時に 4 GB 以上の RAM を必要としているものもあります。このため LFS をデスクトップ環境に利用するなら、64 ビットシステムをビルドすることをお勧めします。

LFS の手順に従って作り出す 64 ビットシステムは、「純粋な」64 ビットシステムです。つまりそのシステムは 64 ビット実行モジュールのみをサポートすることです。「複数のライブラリ」によるシステムをビルドするのなら、多くのアプリケーションを二度ビルドしなければなりません。一度は 32 ビット用であり、一度は 64 ビット用です。本書ではこの点を直接サポートしていません。この理由は、素直な Linux ベースシステムを構築するという LFS の教育的で最小限のものとする目的とは合致しないからです。LFS/BLFS 編集者の中に、マルチライブラリを行う LFS フォークを構築している方もいます。これは <https://www.linuxfromscratch.org/~thomas/multilib/index.html> からアクセスすることができます。ただしこれは応用的なトピックです。

## 必要な知識

LFS システムの構築作業は決して単純なものではありません。ある程度の Unix システム管理の知識が必要です。問題を解決したり、説明されているコマンドを正しく実行することが求められます。ファイルやディレクトリのコピー、それらの表示確認、カレントディレクトリの変更、といったことは最低でも知っていなければなりません。さらに Linux の各種ソフトウェアを使ったりインストールしたりする知識も必要です。

LFS ブックでは、最低でも そのようなスキルがあることを前提としていますので、数多くの LFS サポートフォーラムは、ひよっとすると役に立たないかもしれません。フォーラムにおいて基本的な知識を尋ねたとしたら、誰も回答してくれないでしょう。(そうするよりも LFS に取り掛かる前に以下のような情報をよく読んでください。)

LFS システムの構築作業に入る前に、以下を読むことをお勧めします。

- ソフトウェア構築のハウツー (Software-Building-HOWTO) <https://tldp.org/HOWTO/Software-Building-HOWTO.html>  
これは Linux 上において「一般的な」Unix ソフトウェアを構築してインストールする方法を総合的に説明しています。だいたい前に書かれたものですが、ソフトウェアのビルドとインストールを行う基本的な方法が程よくまとめられています。



- ソースコードからのインストール入門ガイド (Beginner's Guide to Installing from Source) <https://moi.vonos.net/linux/beginners-installing-from-source/>

このガイドは、ソフトウェアをソースコードからビルドするために必要な基本的スキルや技術をほど良くまとめています。

## LFS と各種標準

LFS の構成は出来る限り Linux の各種標準に従うようにしています。 主な標準は以下のものです。

- POSIX.1-2008
- Filesystem Hierarchy Standard (FHS) Version 3.0
- Linux Standard Base (LSB) Version 5.0 (2015)

LSB はさらに以下の4つの仕様から構成されます。 コア (Core)、デスクトップ (Desktop)、ランタイム言語 (Runtime Languages)、画像処理 (Imaging) です。 コアとデスクトップの中には、アーキテクチャーに固有の要求事項もあります。 Gtk3 やグラフィックスという二項目に関しての試しの仕様も含んでいます。 LFS では前節にて示したように、IA32 (32 ビット x86) や AMD64 (x86\_64) アーキテクチャーに対応する LSB 仕様への適合を目指しています。



### 注記

このような要求に対しては異論のある方も多いでしょう。 LSB の目的は、私有ソフトウェア (proprietary software) をインストールした場合に、要求事項を満たしたシステム上にて問題なく動作することを目指すためです。 LFS はソースコードから構築するシステムですから、どのパッケージを利用するかをユーザー自身が完全に制御できます。 また LSB にて要求されているパッケージであっても、インストールしない選択をとることもできます。

LFS の構築にあたっては LSB に適合していることを確認するテスト (certifications tests) を ”一から” クリアしていくように構築することも可能です。 ただし LFS ブックの範囲外にあるパッケージ類を追加しなければ実現できません。 そのような追加パッケージ類については、おおむね BLFS にて導入手順を説明しています。

### LFS 提供のパッケージで LSB 要求に従うもの

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LSB コア:                    | Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, Grep, Gzip, M4, Man-DB, Ncurses, Procps, Psmisc, Sed, Shadow, Tar, Util-linux, Zlib |
| LSB デスクトップ:                | なし                                                                                                                                                   |
| LSB ランタイム言語:               | Perl, Python                                                                                                                                         |
| LSB 画像処理:                  | なし                                                                                                                                                   |
| LSB Gtk3、LSB グラフィックス (試用): | なし                                                                                                                                                   |

### BLFS 提供のパッケージで LSB 要求に従うもの

|                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LSB コア:                    | At, Batch (At の一部), Cpio, Ed, Fcfront, LSB-Tools, NSPR, NSS, PAM, Pax, Sendmail (または Postfix または Exim), time                                                                           |
| LSB デスクトップ:                | Alsa, ATK, Cairo, Desktop-file-utils, Freetype, Fontconfig, Gdk-pixbuf, Glib2, GTK+2, Icon-naming-utils, Libjpeg-turbo, Libpng, Libtiff, Libxml2, MesaLib, Pango, Qt4, Xdg-utils, Xorg |
| LSB ランタイム言語:               | Libxml2, Libxslt                                                                                                                                                                       |
| LSB 画像処理:                  | CUPS, Cups-filters, Ghostscript, SANE                                                                                                                                                  |
| LSB Gtk3、LSB グラフィックス (試用): | GTK+3                                                                                                                                                                                  |

### LFS, BLFS で提供しないパッケージで LSB 要求に従うもの

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| LSB コア:      | なし                 |
| LSB デスクトップ:  | Qt4 (Qt5 が提供されている) |
| LSB ランタイム言語: | なし                 |
| LSB 画像処理:    | なし                 |

LSB Gtk3、LSB グラフィックス      なし  
(試用):

## 各パッケージを用いる理由

LFS が目指すのは、完成した形での実用可能な基盤システムを構築することです。LFS に含まれるパッケージ群は、パッケージの個々を構築していくために必要となるものばかりです。そこからは最小限の基盤となるシステムを作り出します。そしてユーザーの望みに応じて、より完璧なシステムへと拡張していくものとなります。LFS は極小システムを意味するわけではありません。厳密には必要のないパッケージであっても、重要なものとして含んでいるものもあります。以下に示す一覧は、本書内の各パッケージの採用根拠について説明するものです。

- Acl
 

このパッケージはアクセス制御リスト (Access Control Lists) を管理するツールを提供します。これはファイルやディレクトリに対して、きめ細かくさまざまなアクセス権限を定義するために利用されます。
- Attr
 

このパッケージはファイルシステムオブジェクト上の拡張属性を管理するプログラムを提供します。
- Autoconf
 

このパッケージは、以下に示すようなシェルスクリプトを生成するプログラムを提供します。つまり開発者が意図しているテンプレートに基づいて、ソースコードを自動的に設定する (configure する) ためのシェルスクリプトです。特定のパッケージのビルド方法に変更があった場合は、パッケージ再構築を行うことになるため、その場合に本パッケージが必要となります。
- Automake
 

このパッケージは、テンプレートとなるファイルから Makefile を生成するためのプログラムを提供します。特定のパッケージのビルド方法に変更があった場合は、パッケージ再構築を行うことになるため、その場合に本パッケージが必要となります。
- Bash
 

このパッケージは、システムとのインターフェースを実現する Bourne シェルを提供し、LSB コア要件を満たします。他のシェルを選ばずにこれを選ぶのは、一般的に多用されていて拡張性が高いからです。
- Bc
 

このパッケージは、任意精度 (arbitrary precision) の演算処理言語を提供します。Linux カーネルの構築に必要となります。
- Binutils
 

このパッケージは、リンカー、アセンブラーのような、オブジェクトファイルを取り扱うプログラムを提供します。各プログラムは LFS における他のパッケージをコンパイルするために必要となります。
- Bison
 

このパッケージは yacc (Yet Another Compiler Compiler) の GNU バージョンを提供します。LFS プログラムをビルドする際に、これを必要とするものがあります。
- Bzip2
 

このパッケージは、ファイルの圧縮、伸張 (解凍) を行うプログラムを提供します。これは LFS パッケージの多くを伸張 (解凍) するために必要です。
- Check
 

このパッケージは、他のプログラムに対するテストハーネス (test harness) を提供します。
- Coreutils
 

このパッケージは、ファイルやディレクトリを参照あるいは操作するための基本的なプログラムを数多く提供します。各プログラムはコマンドラインからの実行によりファイル制御を行うために必要です。また LFS におけるパッケージのインストールに必要となります。
- DejaGNU
 

このパッケージは、他のプログラムをテストするフレームワークを提供します。
- Diffutils
 

このパッケージは、ファイルやディレクトリ間の差異を表示するプログラムを提供します。各プログラムはパッチを生成するために利用されます。したがってパッケージのビルド時に利用されることが多々あります。

- E2fsprogs

このパッケージは ext2, ext3, ext4 の各ファイルシステムを取り扱うユーティリティを提供します。各ファイルシステムは Linux がサポートする一般的なものであり、十分なテストが実施されているものです。

- Expat

このパッケージは比較的小規模の XML 解析ライブラリを生成します。XML-Parser Perl モジュールがこれを必要とします。

- Expect

このパッケージは、スクリプトで作られた対話型プログラムを通じて、他のプログラムとのやりとりを行うプログラムを提供します。通常は他のパッケージをテストするために利用します。

- File

このパッケージは、指定されたファイルの種類を判別するユーティリティプログラムを提供します。他のパッケージのビルドスクリプト内にてこれを必要とするものもあります。

- Findutils

このパッケージは、ファイルシステム上のファイルを検索するプログラムを提供します。これは他のパッケージにて、ビルド時のスクリプトにおいて利用されています。

- Flex

このパッケージは、テキスト内の特定パターンの認識プログラムを生成するユーティリティを提供します。これは lex (字句解析; lexical analyzer) プログラムの GNU 版です。LFS 内の他のパッケージの中にこれを必要としているものがあります。

- Gawk

このパッケージはテキストファイルを操作するプログラムを提供します。プログラムは GNU 版の awk (Aho-Weinberg-Kernighan) です。これは他のパッケージにて、ビルド時のスクリプトにおいて利用されています。

- GCC

これは GNU コンパイラコレクションパッケージです。C コンパイラと C++ コンパイラを含みます。また LFS ではビルドしないコンパイラも含まれています。

- GDBM

このパッケージは GNU データベースマネージャライブラリを提供します。LFS が扱う Man-DB パッケージがこれを利用しています。

- Gettext

このパッケージは、各種パッケージが国際化を行うために利用するユーティリティやライブラリを提供します。

- Glibc

このパッケージは C ライブラリです。Linux 上のプログラムはこれがなければ動作させることができません。

- GMP

このパッケージは数値演算ライブラリを提供するもので、任意精度演算 (arbitrary precision arithmetic) についての有用な関数を含みます。これは GCC をビルドするために必要です。

- Gperf

このパッケージは、キーセットから完全なハッシュ関数を生成するプログラムを提供します。Udev がこれを必要としています。

- Grep

このパッケージはファイル内を検索するプログラムを提供します。これは他のパッケージにて、ビルド時のスクリプトにおいて利用されています。

- Groff

このパッケージは、テキストを処理し整形するプログラムをいくつか提供します。重要なものプログラムとして man ページを生成するものを含みます。

- GRUB

これは Grand Unified Boot Loader です。ブートローダーとして利用可能なものの中でも、これが最も柔軟性に富むものです。

- Gzip

このパッケージは、ファイルの圧縮と伸張（解凍）を行うプログラムを提供します。LFS において、パッケージを伸張（解凍）するために必要です。

- lana-etc

このパッケージは、ネットワークサービスやプロトコルに関するデータを提供します。ネットワーク機能を適切に有効なものとするために、これが必要です。

- Inetutils

このパッケージは、ネットワーク管理を行う基本的なプログラム類を提供します。

- Intltool

本パッケージはソースファイルから翻訳対象となる文字列を抽出するツールを提供します。

- IProute2

このパッケージは、IPv4、IPv6 による基本的な、あるいは拡張したネットワーク制御を行うプログラムを提供します。IPv6 への対応があることから、よく使われてきたネットワークツールパッケージ (net-tools) に変わって採用されました。

- Kbd

このパッケージは、米国以外のキーボードに対してのキーテーブルファイルやキーボードユーティリティを生成します。また端末上のフォントも提供します。

- Kmod

このパッケージは Linux カーネルモジュールを管理するために必要なプログラムを提供します。

- Less

このパッケージはテキストファイルを表示する機能を提供するものであり、表示中にスクロールを可能とします。多くのパッケージでは、ページング出力を行うためにこれを利用しています。

- Libcap

このパッケージは Linux カーネルにて利用される POSIX 1003.1e 機能へのユーザー空間からのインターフェースを実装します。

- Libelf

elfutils プロジェクトでは、ELF ファイルや DWARF データに対するライブラリやツールを提供しています。他のパッケージに対して各種ユーティリティは有用なもののですが、ライブラリは Linux カーネルのビルドに必要であり、デフォルトの（最も効果的な）カーネル設定にて利用されます。

- Libffi

このパッケージは、さまざまな呼出規約 (calling conventions) に対しての、移植性に優れた高レベルプログラミングインターフェースを提供します。プログラムをコンパイルするその時点においては、関数に対してどのような引数が与えられるかが分からない場合があります。例えばインタープリターの場合、特定の関数を呼び出す際の引数の数や型は、実行時に指定されます。libffi はそういうプログラムであっても、インタープリタープログラムからコンパイルコードへのブリッジを提供します。

- Libpipeline

Libpipeline パッケージは、サブプロセスのパイプラインを柔軟にかつ容易に操作するライブラリを提供します。これは Man-DB パッケージが必要としています。

- Libtool

このパッケージは GNU の汎用的なライブラリに対してのサポートスクリプトを提供します。これは、複雑な共有ライブラリの取り扱いを単純なものとし、移植性に優れた一貫した方法を提供します。LFS パッケージのテストスイートにおいて必要となります。

- Libxcrypt

このパッケージは libxcrypt ライブラリを提供するものであり、さまざまなパッケージ（代表的なものとして Shadow）がパスワードのハッシュ処理のために必要としています。これは Glibc における、かつての libcrypt 実装を置き換えるものです。

- Linux Kernel

このパッケージは "オペレーティングシステム" であり GNU/Linux 環境における Linux です。

- M4

このパッケージは汎用的なテキストマクロプロセッサを提供するものであり、他のプログラムを構築するツールとして利用することができます。

- Make

このパッケージは、パッケージ構築を指示するプログラムを提供します。LFS におけるパッケージでは、ほぼすべてにおいて必要となります。

- Man-DB

このパッケージは man ページを検索し表示するプログラムを提供します。man パッケージではなく本パッケージを採用しているのは、その方が国際化機能が優れているためです。このパッケージは man プログラムを提供しています。

- Man-pages

このパッケージは Linux の基本的な man ページを提供します。

- Meson

このパッケージは、ソフトウェアを自動的にビルドするソフトウェアツールを提供します。Meson が目指すのは、ソフトウェア開発者がビルドシステムの設定にかかる時間を、できるだけ減らすことにあります。これは Systemd のビルドに必要であり、また BLFS における多くのパッケージにも必要です。

- MPC

このパッケージは複素数演算のための関数を提供します。GCC パッケージがこれを必要としています。

- MPFR

このパッケージは倍精度演算 (multiple precision) の関数を提供します。GCC パッケージがこれを必要としています。

- Ninja

このパッケージは、処理速度を重視した軽量なビルドシステムを提供します。高レベルなビルドシステムが生成したファイルを入力として、ビルド実行をできるだけ高速に行うように設計されています。このパッケージは Meson が必要としています。

- Ncurses

このパッケージは、端末に依存せず文字キャラクターを取り扱うライブラリを提供します。メニュー表示時のカーソル制御を実現する際に利用されます。LFS の他のパッケージでは、たいていはこれを必要としています。

- Openssl

このパッケージは暗号化に関する管理ツールやライブラリを提供します。Linux カーネルや他のパッケージに対して、暗号化機能を提供するものとして有用です。

- Patch

このパッケージは、パッチ ファイルの適用により、特定のファイルを修正したり新規生成したりするためのプログラムを提供します。パッチファイルは diff プログラムにより生成されます。LFS パッケージの中には、構築時にこれを必要とするものがあります。

- Perl

このパッケージは、ランタイムに利用されるインタープリター言語 PERL を提供します。LFS の他のパッケージでは、インストール時やテストスイートの実行時にこれを必要とするものがあります。

- Pkgconf

このパッケージは、開発用ライブラリに対するコンパイラフラグやリンカーフラグを設定するためのプログラムを提供します。このプログラムは、pkg-config の単純な置き換えプログラムとして利用することができます。そもそもこのプログラムは、数多くのパッケージによるシステム構築に必要となるものです。元々の Pkg-config パッケージに比べて活発に開発されており、処理速度も若干早くなっています。

- Procps-NG

このパッケージは、プロセスの監視を行うプログラムを提供します。システム管理にはこのパッケージが必要となります。また LFS ブートスクリプトではこれを利用しています。

- Psmisc

このパッケージは、実行中のプロセスに関する情報を表示するプログラムを提供します。システム管理にはこのパッケージが必要となります。

- Python 3

このパッケージは、ソースコードの可読性の向上を意図して開発されたインタープリター言語を提供します。

- Readline

このパッケージは、コマンドライン上での入力編集や履歴管理を行うライブラリを提供します。これは Bash が利用しています。

- Sed

このパッケージは、テキストの編集を、テキストエディターを用いることなく可能とします。LFS パッケージにおける configure スクリプトは、多くのパッケージがこれを必要としています。

- Shadow

このパッケージは、セキュアな手法によりパスワード制御を行うプログラムを提供します。

- Sysklogd

このパッケージは、システムメッセージログを扱うプログラムを提供します。例えばカーネルが出力するログや、デーモンプロセスが異常発生時に出力するログなどです。

- Sysvinit

このパッケージは init プログラムを提供します。これは Linux システム上のすべてのプロセスの基点となるものです。

- Udev

このパッケージはデバイスマネージャーです。/dev ディレクトリに登録されたデバイスノードの所有者、パーミッション、名称、シンボリックリンクを動的に制御します。これによりデバイスは、システムへの追加または削除が行われます。

- Tar

このパッケージは、アーカイブや圧縮機能を提供するもので LFS が扱うすべてのパッケージにて利用されています。

- Tcl

このパッケージはツールコマンド言語 (Tool Command Language) を提供します。テストスイートの実行に必要となります。

- Texinfo

このパッケージは Info ページに関しての入出力や変換を行うプログラムを提供します。LFS が扱うパッケージのインストール時には、たいてい利用されます。

- Util-linux

このパッケージは数多くのユーティリティプログラムを提供します。その中には、ファイルシステムやコンソール、パーティション、メッセージなどを扱うユーティリティがあります。

- Vim

このパッケージはテキストエディターを提供します。これを採用しているのは、従来の vi エディタとの互換性があり、しかも数々の有用な機能を提供するものだからです。テキストエディターは個人により好みはさまざまですから、もし別のエディターを利用したいなら、そちらを用いても構いません。

- Wheel

このパッケージは Python wheel パッケージング標準に基づいた標準実装の Python モジュールを提供します。

- XML::Parser

このパッケージは Expat とのインターフェースを実現する Perl モジュールです。

- XZ Utils

このパッケージはファイルの圧縮、伸張（解凍）を行うプログラムを提供します。一般的に用いられるものの中では高い圧縮率を実現するものであり、特に XZ フォーマットや LZMA フォーマットの伸張（解凍）に利用されます。

- Zlib

このパッケージは、圧縮や解凍の機能を提供するもので、他のプログラムがこれを利用しています。

- Zstd

このパッケージは、一定のプログラムが利用している圧縮、伸張（解凍）ルーチンを提供します。高圧縮率に加えて、圧縮、処理速度間のトレードオフを広範囲に提供します。

# 本書の表記

本書では、特定の表記を用いて分かりやすく説明を行っていきます。ここでは Linux From Scratch ブックを通じて利用する表記例を示します。

```
./configure --prefix=/usr
```

この表記は特に説明がない限りは、そのまま入力するテキストを示しています。またコマンドの説明を行うために用いる場合もあります。

場合によっては、1行で表現される内容を複数行に分けているものがあります。その場合は各行の終わりにバックスラッシュ（あるいは円記号）を表記しています。

```
CC="gcc -B/usr/bin/" ../binutils-2.18/configure \
--prefix=/tools --disable-nls --disable-werror
```

バックスラッシュ（または円記号）のすぐ後ろには改行文字がきます。そこに余計な空白文字やタブ文字があると、おかしい結果となるかもしれないため注意してください。

```
install-info: unknown option '--dir-file=/mnt/lfs/usr/info/dir'
```

上の表記は固定幅フォントで示されており、たいていはコマンド入力の結果として出力される端末メッセージを示しています。あるいは `/etc/ld.so.conf` といったファイル名を示すのに利用する場合もあります。



## 注記

ブラウザの設定において、固定幅テキストに対しては適切なモノスペースフォントを用いるようにしてください。これを設定していれば、`l11` や `o0` のグリフを適切に識別できます。

Emphasis

上の表記はさまざまな意図で用いています。特に重要な説明内容やポイントを表します。

<https://www.linuxfromscratch.org/>

この表記は LFS コミュニティ内や外部サイトへのハイパーリンクを示します。そこには「ハウツー」やダウンロードサイトなどが含まれます。

```
cat > $LFS/etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:
.....
EOF
```

上の表記は設定ファイル類を生成する際に示します。1行目のコマンドは `$LFS/etc/group` というファイルを生成することを指示しています。そのファイルへは2行目以降 EOF が記述されるまでのテキストが出力されます。したがってこの表記は通常そのままタイプ入力します。

<REPLACED TEXT>

上の表記は入力するテキストを仮に表現したものです。これをそのまま入力するものではないため、コピー、ペースト操作で貼り付けしないでください。

[OPTIONAL TEXT]

上の表記は入力しなくてもよいオプションを示しています。

`passwd(5)`

上の表記はマニュアルページ（man ページ）を参照するものです。カッコ内の数字は man の内部で定められている特定のセクションを表しています。例えば `passwd` コマンドには2つのマニュアルページがあります。LFS のインストールに従った場合、2つのマニュアルページは `/usr/share/man/man1/passwd.1` と `/usr/share/man/man5/passwd.5` に配置されます。`passwd(5)` という表記は `/usr/share/man/man5/passwd.5` を参照することを意味します。`man passwd` という入力に対しては「passwd」という語に合致する最初の手動ページが表示されるものであり `/usr/share/man/man1/passwd.1` が表示されることになります。特定のマニュアルページを見たい場合は `man 5 passwd` といった入力を行う必要があります。マニュアルページが複数あるケースはまれです、普通は `man <プログラム名>` と入力するだけで十分です。

# 本書の構成

本書は以下の部から構成されます。

## 第 I 部 - はじめに

第 I 部では LFS 構築作業を進めるための重要事項について説明します。 また本書のさまざまな情報についても説明します。

## 第 II 部 - ビルド作業のための準備

第 II 部では、パーティションの生成、パッケージのダウンロード、一時的なツールのコンパイルといった、システム構築の準備作業について説明します。

## 第 III 部 - LFS クロスチェーンと一時的ツールの構築

第 III 部では、最終的な LFS システム構築のために必要となるツールのビルド説明を行います。

## 第 IV 部 - LFS システムの構築

第 IV 部では LFS システムの構築作業を順に説明していきます。 そこでは全パッケージのコンパイルとインストール、ブートスクリプトの設定、カーネルのインストールを行います。 出来上がる Linux システムをベースとして、他のソフトウェアを必要に応じて導入し、このシステムを拡張していくことができます。 本書の終わりには、インストール対象のプログラム、ライブラリ、あるいは重要なファイル類についてのさくいんも示します。

## 第 V 部 - 付録

第 V 部では、本書における略語や用語、謝辞、パッケージの依存関係、LFS ブートスクリプトの一覧、本書配布のライセンス、パッケージ、プログラム、ライブラリ、スクリプトのさくいんを示します。

# 正誤情報とセキュリティアドバイス

LFS システムを構築するためのソフトウェアは日々拡張され更新されています。 LFS ブックがリリースされた後に、セキュリティフィックスやバグフィックスが公開されているかもしれません。 本版にて説明するパッケージや作業手順に対して、セキュリティフィックスやバグフィックス等が必要かどうか、ビルド作業を行う前に <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/errata/development/> を確認してください。 そして LFS ビルド作業を進めながら、対応する節においての変更を確認し適用してください。

上に加えて Linux From Scratch 編集者は、本ブックのリリース後に発見されたセキュリティぜい弱性のリストを管理しています。 ビルド作業に入る前には、このリストを読み、<https://www.linuxfromscratch.org/lfs/advisories/> にアクセスしてください。 LFS のビルド作業を進めていく上では、各セクションに対するセキュリティアドバイスの内容に従って、修正作業を適用してください。 さらに LFS システムを、現実にデスクトップやサーバーシステムとして利用している場合は、アドバイスを常に確認してセキュリティフィックスを適用するようにしてください。 これは LFS システムを構築した後であっても同様です。

# 日本語訳について



## 日本語訳情報

本節はオリジナルの LFS ブックにはないものです。 日本語訳に関する情報を示すために設けました。

## はじめに

本書は LFS ブック r12.0-99 の日本語版 20231114 です。 オリジナルの LFS ブックと同様に DocBook を用いて構築しています。

## 日本語版の提供について

日本語版 LFS ブックは OSDN.jp 内に開発の場を設け <http://lfsbookja.osdn.jp/> にて「LFSブック日本語版」のプロジェクト名で提供するものです。



HTML ファイル類や日本語化のために構築しているソース類について、あるいはそれらの取り扱い（ライセンス）については上記サイトを参照してください。

## 日本語版の生成について

日本語版 LFS ブックの生成は、以下のようにして行っています。

- そもそも LFS ブックのソースは、LFS のサイト <https://www.linuxfromscratch.org/> において、Stable 版として公開されていると同時に Subversion により、日々開発更新されているソース（XMLソース）が公開されています。日本語版はその XML ソースに基づいて作成しています。
- XML ソースは DocBook XML DTD の書式に従ったファイル形式です。日本語版では、ソースに記述された原文を日本語訳文に変えて、同様の処理により生成しています。ソース内に含まれる INSTALL ファイルには、処理に必要なツール類の詳細が示されています。それらのツール類はすべて BLFS にてインストールする対象となっていますので、興味のある方は参照してください。
- 日本語訳にあたっては、原文にて「地の文」として表現されている文章を日本語化しています。逆に各手順におけるコマンド説明（四角の枠囲いで示されている箇所）は、日本語化の対象とはしていません。コマンド類や設定記述が英単語で行われるわけですから、これは当たり前のことです。ただ厳密に言えば、その四角の枠囲いの中でシェルのコメント書きが含まれる場合があります、これは日本語化せずそのまま表記しています。

## 日本語版における注意点

日本語版 LFS ブックを参照頂く際には、以下の点に注意してください。

- 本ページの冒頭にあるように、原文にはない記述は「日本語訳情報」として枠囲い文章で示すことにします。
- 訳者は Linux に関する知識を隅から隅まで熟知しているわけではありません。したがってパッケージのことや Linux の仕組みに関して説明されている原文の、真の意味が捉えられず、原文だけを頼りに訳出している箇所もあります。もし誤訳、不十分な訳出、意味不明な箇所に気づかれた場合は、是非ご指摘、ご教示をお願いしたいと思います。
- 日本語訳にて表記しているカタカナ用語について触れておきます。特に語末に長音符号がつく（あるいはつかない）用語です。このことに関しては訳者なりに捉えているところがあるのですが、詳述は省略します。例えば「ユーザー (user)」という用語は語末に長音符号をつけるべきと考えます。一方「コンピュータ (computer)」という用語は、情報関連その他の分野では長音符号をつけない慣用があるものの、昨今これをつけるような流れもあり情勢が変わりつつあります。このように用語表記については、大いに“ゆれ”があるため、訳者なりに取り決めて表記することにしていきます。なじみの表記とは若干異なるものが現れるかもしれませんが、ご了承いただきたいと思います。

# 第I部 はじめに

# 第1章 はじめに

## 1.1. LFS をどうやって作るか

LFS システムは、既にインストールされている Linux ディストリビューション (Debian、OpenMandriva、Fedora、openSUSE など) を利用して構築していきます。この既存の Linux システム (ホスト) は、LFS 構築のためにさまざまなプログラム類を利用する基盤となります。プログラム類とはコンパイラー、リンカー、シェルなどです。したがってそのディストリビューションのインストール時には「開発 (development)」オプションを選択し、それらのプログラム類を含めておく必要があります。



### 注記

Linux ディストリビューションのインストールには、さまざまな方法がありますが、デフォルトインストールでは、普通は LFS システムの構築には適していません。商用ディストリビューションにおける設定方法に関しては <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/partitioning-for-lfs.txt> を参照してください。

コンピューター内にインストールされているディストリビューションを利用するのではなく、他に提供されている LiveCD を利用することもできます。

第 2 章では、新しく構築する Linux のためのパーティションとファイルシステムの生成方法について説明します。そのパーティション上にて LFS システムをコンパイルしインストールします。第 3 章では LFS 構築に必要なパッケージとパッチについて説明します。これらをダウンロードして新たなファイルシステム内に保存します。第 4 章は作業環境の準備について述べています。この章では重要な説明を行っていますので、第 5 章以降に進む前に是非注意して読んでください。

第 5 章では初期のツールチェーン (binutils、gcc、glibc) を、クロスコンパイルによりインストールします。これによりこの新たなツールをホストシステムから切り離します。

第 6 章では、上で作ったクロスツールチェーンを利用して、基本的ユーティリティのクロスコンパイル方法を示します。

第 7 章では "chroot" 環境に入ります。そして今作り上げたビルドツールを使って、最終的なシステムをビルドしテストするために必要となる残りのツールをビルドします。

ホストシステムのツール類から新しいシステムを切り離していくこの手順は、やり過ぎのように見えるかもしれませんが。ツールチェーンの技術的情報にて詳細に説明しているので参照してください。

第 8 章において本格的な LFS システムが出来上がります。chroot を使うもう一つのメリットは、LFS 構築作業にあたって引き続きホストシステムを利用できることです。パッケージをコンパイルしている最中には、いつもどおり別の作業を行うことができます。

インストールの仕上げとして第 9 章にてベースシステムの設定を行い、第 10 章にてカーネルとブートローダーを生成します。第 11 章では LFS システム構築経験を踏まえて、その先に進むための情報を示します。本章に示す作業をすべて実施すれば、新たな LFS システムを起動することが出来ます。

上はごく簡単な説明にすぎません。各作業の詳細はこれ以降の章やパッケージの説明を参照してください。内容が難しいと思っていても、それは徐々に理解していけるはずです。読者の皆さんには、是非 LFS アドベンチャーに挑んで頂きたいと思います。

## 1.2. 前版からの変更点

以下に示すのは、前版から変更されているパッケージです。

アップグレード:

- ・
- ・ Bash-5.2.21
- ・ Bc-6.7.2
- ・ Coreutils-9.4
- ・ Gawk-5.3.0
- ・ Gettext-0.22.3
- ・ Gzip-1.13

- Iana-Etc-20231107
- IPRoute2-6.6.0
- Kbd-2.6.3
- Kmod-31
- Elfutils-0.190 から Libelf
- Linux-6.6.1
- Man-DB-2.12.0
- Meson-1.2.3
- MPFR-4.2.1
- OpenSSL-3.1.4
- Pkgconf-2.0.3
- Procps-ng-4.0.4
- Python-3.12.0
- Shadow-4.14.2
- SysVinit-3.08
- Texinfo-7.1
- Util-linux-2.39.2
- Vim-9.0.2103
- Wheel-0.41.3
- Xz-5.4.5
- Zlib-1.3

追加:

- 
- setuptools-68.2.2
- glibc-2.38-upstream\_fixes-3.patch

削除:

- 
- glibc-2.38-memalign\_fix-1.patch

## 1.3. 変更履歴

本書は Linux From Scratch ブック、バージョン r12.0-99、2023/11/26 公開です。本書が 6ヶ月以上更新されていなければ、より新しい版が公開されているはずです。以下のミラーサイトを確認してください。 <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html>

以下は前版からの変更点を示したものです。

変更履歴

- 2023-11-13
  - [xryl11] - elfutils-0.190 へのアップデート。 #5373 を Fix に。
  - [xryl11] - vim-9.0.2103 へのアップデート。 #4500 にて言及。
  - [xryl11] - linux-6.6.1 へのアップデート。 #5369 を Fix に。
  - [xryl11] - xz-5.4.5 へのアップデート。 #5371 を Fix に。
  - [xryl11] - iana-etc-20231107 へのアップデート。 #5006 にて言及。
  - [xryl11] - gawk-5.3.0 へのアップデート。 #5372 を Fix に。
  - [xryl11] - bash-5.2.21 へのアップデート。 #5375 を Fix に。
  - [xryl11] - iproute2-6.6.0 へのアップデート。 #5374 を Fix に。
- 2023-11-01

- [bdubbs] - iana-etc-20231019 へのアップデート。 #5006 にて言及。
- [bdubbs] - wheel-0.41.3 へのアップデート。 #5370 を Fix に。
- [bdubbs] - shadow-4.14.2 へのアップデート。 #5368 を Fix に。
- [bdubbs] - openssl-3.1.4 へのアップデート。 #5367 を Fix に。
- [bdubbs] - texinfo-7.1 へのアップデート。 #5364 を Fix に。
- [bdubbs] - meson-1.2.3 へのアップデート。 #5366 を Fix に。
- [bdubbs] - bc-6.7.2 へのアップデート。 #5363 を Fix に。
- [bdubbs] - linux-6.5.9 へのアップデート。 #5365 を Fix に。
- [bdubbs] - Python-3.12.0 へのアップデート。 #5357 を Fix に。
- [bdubbs] - setuptools-68.2.2 を追加。 #5358 を Fix に。
- 2023-10-15
  - [bdubbs] - linux-6.5.7 へのアップデート。 #5362 を Fix に。
  - [bdubbs] - shadow-4.14.1 へのアップデート。 #5361 を Fix に。
  - [bdubbs] - gettext-0.22.3 へのアップデート。 #5359 を Fix に。
- 2023-10-03
  - [xryl11] - CVE-2023-4911 に対応するため Glibc アップストリームの修正パッチを更新。
- 2023-10-01
  - [bdubbs] - glibc において nsd ビルドを無効とする。 #5349 を Fix に。
  - [bdubbs] - iana-etc-20230929 へのアップデート。 #5006 にて言及。
  - [bdubbs] - vim-9.0.1968 へのアップデート。 #4500 にて言及。
  - [bdubbs] - openssl-3.1.3 へのアップデート。 #5350 を Fix に。
  - [bdubbs] - meson-1.2.2 へのアップデート。 #5356 を Fix に。
  - [bdubbs] - man-db-2.12.0 へのアップデート。 #5354 を Fix に。
  - [bdubbs] - linux-6.5.5 へのアップデート。 #5352 を Fix に。
  - [bdubbs] - kmod-31 へのアップデート。 #5355 を Fix に。
  - [bdubbs] - kbd-2.6.3 へのアップデート。 #5361 を Fix に。
  - [bdubbs] - gettext-0.22.2 へのアップデート。 #5348 を Fix に。
  - [bdubbs] - bc-6.7.0 へのアップデート。 #5353 を Fix に。
- 2023-09-24
  - [xryl11] - Glibc のアップストリームが提供する修正パッチを更新して、セキュリティ修正によって発生したメモリリークを解消。
- 2023-09-17
  - [xryl11] - linux-6.5.3 へのアップデート。 #5343 を Fix に。
  - [xryl11] - iana-etc-20230912 へのアップデート。 #5006 にて言及。
  - [xryl11] - iproute2-6.5.0 へのアップデート。 #5342 を Fix に。
- 2023-09-13
  - [xryl11] - Glibc-2.38 における CVE-2023-4806 を修正しました。 #5347 を Fix に。
- 2023-09-12
  - [xryl11] - Glibc-2.38 における CVE-2023-4527 を修正しました。 #5346 を Fix に。
- 2023-09-07
  - [xryl11] - pkgconf-2.0.3 が BLFS パッケージのビルド失敗を招くため修正。 #5341 を Fix に。
- 2023-09-05
  - [xryl11] - binutils によるシステムビルドにて zstd を適切に検出できるように、binutils ビルドの前に pkgconf を移動。 #5340 を Fix に。
  - [xryl11] - linux-6.5.1 へのアップデート。 #5332 を Fix に。
  - [xryl11] - pkgconf-2.0.3 へのアップデート。 #5339 を Fix に。

- [xryl11] - dbus-1.14.10 へのアップデート。 #5337 を Fix に。
- 2023-09-04
- [bdubbs] - バージョンが異なる LFS ブックの手順を混在させてビルドしてしまった場合の注意説明を、全般的なコンパイル手順の項へ移動。 #5338 を Fix に。
- 2023-09-02
- [xryl11] - pip3 の wheel コマンドに --no-cache-dir オプションを追加。 BLFS #18466 において言及。
- [bdubbs] - vim-9.0.1837 へのアップデート。 #4500 において言及。
- [bdubbs] - zlib-1.3 へのアップデート。 #5324 を Fix に。
- [bdubbs] - wheel-0.41.2 (Python Module) へのアップデート。 #5328 を Fix に。
- [bdubbs] - util-linux-2.39.2 へのアップデート。 #5322 を Fix に。
- [bdubbs] - sysvinit-3.08 へのアップデート。 #5321 を Fix に。
- [bdubbs] - shadow-4.14.0 へのアップデート。 #5319 を Fix に。
- [bdubbs] - Python-3.11.5 へのアップデート。 #5330 を Fix に。
- [bdubbs] - procps-ng-4.0.4 へのアップデート。 #5335 を Fix に。
- [bdubbs] - pkgconf-2.0.2 へのアップデート。 #5323 を Fix に。
- [bdubbs] - mpfr-4.2.1 へのアップデート。 #5326 を Fix に。
- [bdubbs] - kbd-2.6.2 へのアップデート。 #5318 を Fix に。
- [bdubbs] - gzip-1.13 へのアップデート。 #5325 を Fix に。
- [bdubbs] - coreutils-9.4 へのアップデート。 #5334 を Fix に。
- [bdubbs] - 利用されていない usb グループを削除。 #5331 を Fix に。
- 2023-09-01
- [bdubbs] - LFS-12.0 リリース。

## 1.4. 変更履歴（日本語版）

ここに示すのは LFS ブック r12.0-99 日本語版（バージョン20231114）の変更履歴です。



### 日本語訳情報

本節はオリジナルの LFS ブックにはないものです。 LFS ブック日本語版の変更履歴を示すために設けています。

「r12.0-XXX」という表記は、オリジナル LFS ブック GIT 管理ソースの連番号を意味します。 また ffeeb9ef8 などのリンクは、オリジナル XML ソースファイルの Git 管理下でのコミットハッシュ値（その参照ページ）を意味します。

### 変更履歴

- 2023-11-14
- [matsuand] - r12.0-90 (e3ae06750) までの対応。
- 2023-11-02
- [matsuand] - r12.0-73 (80321c688) までの対応。
- 2023-10-19
- [matsuand] - r12.0-64 (6f090ad2b) までの対応。
- 2023-10-02
- [matsuand] - r12.0-52 (25b3c0f72) までの対応。
- 2023-09-19
- [matsuand] - r12.0-44 (f510f26b2) までの対応。
- 2023-09-11
- [matsuand] - r12.0-28 (cb6fcea9b) までの対応。
- 2023-09-03

- [matsuand] - r12.0-10 (ffecb9ef8) までの対応。

## 1.5. 情報源

### 1.5.1. FAQ

LFS システムの構築作業中にエラー発生したり、疑問を抱いたり、あるいは本書の誤記を発見した場合、まず手始めに <https://www.linuxfromscratch.org/faq/> に示されている「よく尋ねられる質問」(Frequently Asked Questions; FAQ) を参照してください。

### 1.5.2. メーリングリスト

linuxfromscratch.org サーバーでは、LFS 開発プロジェクトのために多くのメーリングリストを立ち上げています。このメーリングリストは主となる開発用とは別に、サポート用のものもあります。FAQ ページに答えが見つからなかった場合には、次の手としてメーリングリストを検索する以下のサイトを参照してください。 <https://www.linuxfromscratch.org/search.html>

これ以外に、投稿の方法、アーカイブの配置場所などに関しては <https://www.linuxfromscratch.org/mail.html> を参照してください。

### 1.5.3. IRC

LFS コミュニティのメンバーの中には、インターネットリレーチャット (Internet Relay Chat; IRC) によるサポートを行っている者もいます。ここに対して質問を挙げる場合は、FAQ やメーリングリストに同様の質問や答えがないかどうかを必ず確認してください。IRC は [irc.libera.chat](https://www.linuxfromscratch.org/irc/) において、チャンネル名 #lfs-support により提供しています。

### 1.5.4. ミラーサイト

LFS プロジェクトは世界中にミラーサイトがあります。これらを使えばウェブサイト参照やパッケージのダウンロードがより便利に利用できます。以下のサイトによりミラーサイトの情報を確認してください。 <https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html>

### 1.5.5. 連絡先

質問やコメントは（上に示した）メーリングリストを活用してください。

## 1.6. ヘルプ



### 注記

LFS の手順に従って特定のパッケージをビルドした際に、何かの問題が発生した場合、いきなりアップストリームのサポートチャンネルへ問題を投稿することは是非お止めください。その前にまずは「情報源」に示されている LFS サポートチャンネルでの議論を行ってください。いきなりアップストリームの保守担当者に投稿したところで、その担当者は LFS のビルド手順についてほぼ理解はしていないため、非効率なやり方となります。たとえアップストリームの問題であったとしても、LFS コミュニティを経由すれば、アップストリームが本当に必要とする情報のみを抜き出して適切な報告を上げるお役に立てるはずです。

アップストリームのサポートチャンネルに直接質問を上げることがどうしても必要となった場合でも、多くのアップストリームプロジェクトにおいては、サポートチャンネルとバグトラッカーは別々に運用されている点に注意してください。「バグ」報告に質問を行うことは不適切とされて、そのアップストリームプロジェクトの開発担当者に迷惑をかけるだけかもしれません。

本書に基づく作業の中で問題が発生したり疑問が生まれた場合は <https://www.linuxfromscratch.org/faq/#generalfaq> にある FAQ のページを確認してください。質問への回答が示されているかもしれません。そこに回答が示されていないのなら、問題の本質部分を見極めてください。トラブルシューティングとして以下のヒントが有用かもしれません。 <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/errors.txt>

FAQ では問題解決ができない場合、メーリングリスト <https://www.linuxfromscratch.org/search.html> を検索してください。

我々のサイトにはメーリングリストやチャットを通じての情報提供を行う LFS コミュニティがあります。（詳細は「情報源」を参照してください。）我々は日々数多くのご質問を頂くのですが、たいていの質問は FAQ やメーリングリストを調べてみれば容易に答えが分かるものばかりです。したがって我々が最大限の支援を提供できるよう、ある程度の

問題をご自身で解決するようにしてください。 そうして頂くことで、我々はもっと特殊な状況に対するサポートを手厚く行っていくことができるからです。 いくら調べても解決に至らず、お問い合わせ頂く場合は、以下に示すように十分な情報を提示してください。

### 1.6.1. 特記事項

問題が発生し問い合わせをする場合には、簡単な状況説明に加えて、尋ねたい内容に合わせて以下の基本的情報も含めてください。

- お使いの LFS ブックのバージョン。（本書の場合 r12.0-99）
- LFS 構築に用いたホスト Linux のディストリビューションとそのバージョン。
- ホストシステム要件 におけるスクリプトの出力結果。
- 問題が発生したパッケージまたは本書内の該当の章または節。
- 問題となったエラーメッセージや問題に対する詳細な情報。
- 本書どおりに作業しているか、逸脱していないかの情報。



#### 注記

本書の作業手順を逸脱していたとしても、我々がお手伝いしないわけではありません。 つまるところ LFS は個人的な趣味によって構築されるものです。 本書の手順とは異なるやり方を正確に説明してください。 そうすれば内容の評価、原因究明が容易になります。

### 1.6.2. Configure スクリプトの問題

configure スクリプトの実行時に何か問題が発生した時は config.log ファイルを確認してみてください。 configure スクリプトの実行中に、端末画面に表示されないエラーが、このファイルに出力されているかもしれません。 問合せを行う際には 該当する 行を示してください。

### 1.6.3. コンパイル時の問題

コンパイル時に問題が発生した場合は、端末画面への出力とともに、数々のファイルの内容も問題解決の糸口となります。 configure スクリプトと make コマンドの実行によって端末画面に出力される情報は重要です。 問い合わせの際には、出力されるすべての情報を示す必要はありませんが、関連する情報はすべて含めてください。 以下に示すのは make コマンドの実行時に出力される情報を切り出してみた例です。

```
gcc -DALIASPATH=\"/mnt/lfs/usr/share/locale:.\"
-DLOCALEDIR=\"/mnt/lfs/usr/share/locale\"
-DLIBDIR=\"/mnt/lfs/usr/lib\"
-DINCLUDEDIR=\"/mnt/lfs/usr/include\" -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.
-g -O2 -c getopt1.c
gcc -g -O2 -static -o make ar.o arscan.o commands.o dir.o
expand.o file.o function.o getopt.o implicit.o job.o main.o
misc.o read.o remake.o rule.o signame.o variable.o vpath.o
default.o remote-stub.o version.o opt1.o
-lutil job.o: In function `load_too_high':
/lfs/tmp/make-3.79.1/job.c:1565: undefined reference
to `getloadavg'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [make] Error 1
make[2]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/lfs/tmp/make-3.79.1'
make: *** [all-recursive-am] Error 2
```

たいていの方は、上のような場合に終わりの数行しか示してくれません。

```
make [2]: *** [make] Error 1
```

問題を解決するにはあまりに不十分な情報です。 そんな情報だけでは「何かがオカしい結果となった」ことは分かっていても「なぜオカしい結果となった」のかが分からないからです。 上に示したのは、十分な情報を提供して頂くべきであることを例示したものであり、実行されたコマンドや関連するエラーメッセージをすべて含んだ例となっています。



インターネット上に、問い合わせを行う方法を示した優れた文章があります。 <http://catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html> この文章に示される内容やヒントを参考にして、より確実に回答が得られるよう心がけてください。

## 第II部 ビルド作業のための準備

## 第2章 ホストシステムの準備

### 2.1. はじめに

この章では LFS システムの構築に必要なホストツールを確認し、必要に応じてインストールします。そして LFS システムをインストールするパーティションを準備します。パーティションを生成しファイルシステムを構築した上で、これをマウントします。

### 2.2. ホストシステム要件

#### 2.2.1. ハードウェア

LFS 編集者としては、システム CPU は最低でも 4 コア、メモリ容量は最低でも 8 GB を推奨しています。この要件を満たさない古いシステムであっても、動くかもしれませんが、しかしパッケージのビルド時間は、本書に示すものよりも極端に長くなるかもしれません。

#### 2.2.2. ソフトウェア

ホストシステムには以下に示すソフトウェアが必要であり、それぞれに示されているバージョン以降である必要があります。最近の Linux ディストリビューションを利用するなら、あまり問題にはならないはずです。ディストリビューションによっては、ソフトウェアのヘッダーファイル群を別パッケージとして提供しているものが多々あります。例えば「<パッケージ名>-devel」であったり「<パッケージ名>-dev」といった具合です。お使いのディストリビューションがそのような提供の仕方をしている場合は、それらもインストールしてください。

各パッケージにて、示しているバージョンより古いものでも動作するかもしれませんが、テストは行っていません。

- Bash-3.2 (/bin/sh が bash に対するシンボリックリンクまたはハードリンクである必要があります。)
  - Binutils-2.13.1 (2.41 以上のバージョンは、テストしていないためお勧めしません。)
  - Bison-2.7 (/usr/bin/yacc が bison へのリンクか、bison を実行するためのスクリプトである必要があります。)
  - Coreutils-8.1
  - Diffutils-2.8.1
  - Findutils-4.2.31
  - Gawk-4.0.1 (/usr/bin/awk が gawk へのリンクである必要があります。)
  - GCC-5.2 と C++ コンパイラーである g++ (13.2.0 以上のバージョンは、テストしていないためお勧めしません。)
- ホストされたプログラムを C++ コンパイラーがビルドできるように、C および C++ の標準ライブラリ（ヘッダーを含む）が存在しなければなりません。
- Grep-2.5.1a
  - Gzip-1.3.12
  - Linux Kernel-4.14

カーネルのバージョンを指定しているのは、第 5 章 と 第 8 章 において、glibc をビルドする際にバージョンを指定するからです。こうすると古いカーネルに対する対応コードが無効となり、コンパイルした glibc が若干早く、また軽量になります。2023 年 6 月時点、カーネル開発者によってサポートされる、もっとも古いカーネルバージョンは 4.14 です。

ホストシステムのカーネルバージョンが 4.14 より古い場合は、ここに示した条件に合致するカーネルに置き換えることが必要です。これを実施するには 2 つの方法があります。お使いの Linux システムのベンダーが 4.14 以上のバージョンのカーネルを提供しているかを調べることです。提供していれば、それをインストールします。もしそれが無い場合や、あったとしてもそれをインストールしたくない場合、カーネルをご自身でコンパイルする必要があります。カーネルのコンパイルと（ホストシステムが GRUB を利用しているとして）ブートローダーの設定方法については第 10 章 を参照してください。

本書では、ホストカーネルが UNIX 98 疑似端末 (PTY) をサポートしていることが必要です。これは Linux 4.14 またはそれ以降のカーネルを利用するデスクトップ向け、あるいはサーバー向けのディストリビューションにとって利用できなければなりません。独自のホストカーネルを利用している場合には、カーネル設定において CONFIG\_UNIX98\_PTY が y であることを確認してください。

- M4-1.4.10
- Make-4.0
- Patch-2.5.4
- Perl-5.8.8
- Python-3.4
- Sed-4.1.5

- Tar-1.22
- Texinfo-5.0
- Xz-5.0.0



## 重要

上で示しているシンボリックリンクは、本書の説明を通じて LFS を構築するために必要となるものです。シンボリックリンクが別のソフトウェア（例えば dash や mawk）を指し示している場合でもうまく動作するかもしれませんが。しかしそれらに対して LFS 開発チームはテストを行っていませんしサポート対象としていません。そのような状況に対しては作業手順の変更が必要となり、特定のパッケージに対しては追加のパッチを要するかもしれません。

ホストシステムに、上のソフトウェアの適切なバージョンがインストールされているかどうか、またコンパイルが適切に行えるかどうかは、以下のコマンドを実行して確認することができます。

```
cat > version-check.sh << "EOF"
#!/bin/bash
# A script to list version numbers of critical development tools

# If you have tools installed in other directories, adjust PATH here AND
# in ~/.bashrc (section 4.4) as well.

LC_ALL=C
PATH=/usr/bin:/bin

bail() { echo "FATAL: $1"; exit 1; }
grep --version > /dev/null 2> /dev/null || bail "grep does not work"
sed '' /dev/null || bail "sed does not work"
sort /dev/null || bail "sort does not work"

ver_check()
{
    if ! type -p $2 &>/dev/null
    then
        echo "ERROR: Cannot find $2 ($1)"; return 1;
    fi
    v=$(($2 --version 2>&1 | grep -E -o '[0-9]+\.[0-9\.]+[a-z]*' | head -n1)
    if printf '%s\n' $3 $v | sort --version-sort --check &>/dev/null
    then
        printf "OK:      %-9s %-6s >= $3\n" "$1" "$v"; return 0;
    else
        printf "ERROR: %-9s is TOO OLD ($3 or later required)\n" "$1";
        return 1;
    fi
}

ver_kernel()
{
    kver=$(uname -r | grep -E -o '^[0-9\.]+' )
    if printf '%s\n' $1 $kver | sort --version-sort --check &>/dev/null
    then
        printf "OK:      Linux Kernel $kver >= $1\n"; return 0;
    else
        printf "ERROR: Linux Kernel ($kver) is TOO OLD ($1 or later required)\n" "$kver";
        return 1;
    fi
}

# Coreutils first because --version-sort needs Coreutils >= 7.0
ver_check Coreutils      sort      8.1 || bail "Coreutils too old, stop"
ver_check Bash           bash      3.2
```

```

ver_check Binutils      ld      2.13.1
ver_check Bison         bison    2.7
ver_check Diffutils     diff    2.8.1
ver_check Findutils     find    4.2.31
ver_check Gawk          gawk    4.0.1
ver_check GCC           gcc     5.2
ver_check "GCC (C++)"   g++    5.2
ver_check Grep          grep    2.5.1a
ver_check Gzip          gzip    1.3.12
ver_check M4            m4     1.4.10
ver_check Make          make    4.0
ver_check Patch         patch   2.5.4
ver_check Perl          perl    5.8.8
ver_check Python        python3 3.4
ver_check Sed           sed     4.1.5
ver_check Tar           tar     1.22
ver_check Texinfo       texi2any 5.0
ver_check Xz            xz     5.0.0
ver_kernel 4.14

if mount | grep -q 'devpts on /dev/pts' && [ -e /dev/ptmx ]
then echo "OK:      Linux Kernel supports UNIX 98 PTY";
else echo "ERROR: Linux Kernel does NOT support UNIX 98 PTY"; fi

alias_check() {
    if $1 --version 2>&1 | grep -qi $2
    then printf "OK:      %-4s is $2\n" "$1";
    else printf "ERROR: %-4s is NOT $2\n" "$1"; fi
}
echo "Aliases:"
alias_check awk GNU
alias_check yacc Bison
alias_check sh Bash

echo "Compiler check:"
if printf "int main(){}" | g++ -x c++ -
then echo "OK:      g++ works";
else echo "ERROR: g++ does NOT work"; fi
rm -f a.out

if [ "$(nproc)" = "" ]; then
    echo "ERROR: nproc is not available or it produces empty output"
else
    echo "OK: nproc reports $(nproc) logical cores are available"
fi
EOF

bash version-check.sh

```

## 2.3. 作業段階ごとの LFS 構築

LFS は一度にすべてを構築するものとして説明を行っています。つまり作業途中にシステムをシャットダウンすることは想定していません。ただこれは、システム構築を立ち止まることなくやり続けろと言っているわけではありません。

LFS 構築を途中から再開する場合には、どの段階からなのかに応じて、特定の作業を再度行うことが必要となります。

### 2.3.1. 第 1 章～第 4 章

これらの章ではホストシステム上でコマンド実行します。作業を再開する際には以下に注意します。

- 2.4 節以降において root ユーザーにより実行する作業では LFS 環境変数の設定が必要です。さらにそれはroot ユーザーにおいて設定されていなければなりません。

## 2.3.2. 第 5 章～第 6 章

- `/mnt/lfs` パーティションがマウントされていることが必要です。
- この 2 つの章における処理はすべて、ユーザー `lfs` により実施してください。処理の実施前には `su - lfs` を行ないます。これを行わなかった場合、パッケージインストールがホストに対して行われてしまい、利用不能になってしまいうリスクがあります。
- 全般的なコンパイル手順に示す内容は極めて重要です。パッケージのインストール作業に少しでも疑わしい点があったならば、展開作業を行った `tarball` やその展開ディレクトリをいったん消去し、再度展開し作業をやり直してください。

## 2.3.3. 第 7 章～第 10 章

- `/mnt/lfs` パーティションがマウントされていることが必要です。
- 「所有者の変更」から「Chroot 環境への移行」までの操作は、`root` ユーザーで行います。LFS 環境変数が `root` ユーザーにおいて設定されている必要があります。
- `chroot` 環境に入った際には、環境変数 `LFS` が `root` ユーザーにおいて設定されている必要があります。`chroot` 環境に入った後は、`LFS` 変数は使いません。
- 仮想ファイルシステムがマウントされている必要があります。これは `chroot` 環境への移行前後において、ホストの仮想端末を変更することで実現します。`root` ユーザーとなって「`/dev` のマウントと有効化」と「仮想カーネルファイルシステムのマウント」を実行する必要があります。

## 2.4. 新しいパーティションの生成

どのようなオペレーティングシステムでも同じことが言えますが、本システムでもインストール先は専用のパーティションを用いることにします。LFS システムを構築していくには、利用可能な空のパーティションか、あるいはパーティション化していないものをパーティションとして生成して利用することにします。

最小限のシステムであれば 10 GB 程度のディスク容量があれば十分です。これだけあればパッケージやソースの収容に十分で、そこでコンパイル作業を行っていくことができます。しかし主要なシステムとして LFS を構築するなら、さらにソフトウェアをインストールすることになるはずなので、さらなる容量が必要となります。30 GB ほどのパーティションがあれば、増量していくことを考えても十分な容量でしょう。LFS システムそのものがそれだけの容量を要するわけではありません。これだけの容量は十分なテンポラリ領域のために必要となるものであり、また LFS の完成後に機能追加していくためのものです。パッケージをインストールした後はテンポラリ領域は開放されますが、コンパイルの間は多くの領域を利用します。

コンパイル処理において十分なランダムアクセスメモリ (Random Access Memory; RAM) を確保できるとは限りませんが、スワップ (`swap`) 領域をパーティションとして設けるのが普通です。この領域へは利用頻度が低いデータを移すことで、アクティブな処理プロセスがより多くのメモリを確保できるようにカーネルが制御します。`swap` パーティションは、LFS システムのものとホストシステムのものを共有することもできます。その場合は新しいパーティションを作る必要はありません。

ディスクのパーティション生成は `cfdisk` コマンドや `fdisk` コマンドを使って行います。コマンドラインオプションにはパーティションを生成するハードディスク名を指定します。例えばプライマリーディスクであれば `/dev/sda` といったものになります。そして Linux ネイティブパーティションと、必要なら `swap` パーティションを生成します。プログラムの利用方法について不明であれば `cfdisk(8)` や `fdisk(8)` を参照してください。



### 注記

上級者の方であれば別のパーティション設定も可能です。最新の LFS システムは、ソフトウェア RAID アレイや、LVM 論理ボリュームを利用することができます。ただしこれらを実現するには `initramfs` が必要であり、高度なトピックです。こういったパーティション設定は、LFS 初心者にはお勧めしません。

新しく生成したパーティションの名前を覚えておいてください。(例えば `sda5` など。)本書ではこのパーティションを LFS パーティションとして説明していきます。また `swap` パーティションの名前も忘れないでください。これらの名前は、後に生成する `/etc/fstab` ファイルに記述するために必要となります。

### 2.4.1. パーティションに関するその他の問題

LFS メーリングリストにてパーティションに関する有用情報を望む声をよく聞きます。これは個人の趣味にもよる極めて主観的なものです。既存ディストリビューションが採用しているデフォルトのパーティションサイズと言えば、たいていはスワップパーティションを小容量で配置した上で、そのドライブ内の残容量すべてのサイズを割り当てています。このようなサイズ設定は LFS では最適ではありません。その理由はいくつかあります。そのようにしてしまうと、複数の

ディストリビューションの導入時や LFS 構築時に、柔軟さを欠き、構築がしにくくなります。バックアップを取る際にも無用な時間を要し、ファイルシステム上に不適當なファイル配置を生み出すため、余計なディスク消費を発生させます。

### 2.4.1.1. ルートパーティション

ルートパーティション（これを `/root` ディレクトリと混同しないでください）は 20 GB もあれば、どんなシステムであつても妥当なところでしょう。それだけあれば LFS 構築も、また BLFS においてもおそらく十分なはずで、実験的に複数パーティションを設けるとしても、これだけのサイズで十分です。

### 2.4.1.2. スワップパーティション

既存のディストリビューションは、たいいていはスワップパーティションを自動的に生成します。一般にスワップパーティションのサイズは、物理 RAM サイズの二倍の容量とすることが推奨されています。しかしそれだけの容量はほとんど必要ありません。ディスク容量が限られているなら、スワップパーティションの容量を 2GB 程度に抑えておいて、ディスクスワップがどれだけ発生するかを確認してみてください。

Linux のハイパーネーション（ディスクへの退避状態）機能を利用する場合、マシンが停止する前に RAM の内容がスワップパーティションに書き出されます。この場合、スワップパーティションの容量は、システムの RAM 容量と最低でも同程度である必要があります。

スワップは好ましいことではありません。物理的なハードドライブの場合、スワップが発生しているかどうかは、単純にディスク音を聞いたり、コマンド実行時にシステムがどのように反応するかを見ればわかります。SSD の場合、スワップ時の音は聞こえてきません。その場合は `top` や `free` プログラムを使ってスワップ使用量を確認することができます。SSD にスワップパーティションを割り当てることは極力避けるべきです。最初は 5GB くらいのファイルを編集するといった極端なコマンド実行を行ってみて、スワップが起きるかどうかを確認してみてください。スワップがごく普通に発生するようであれば、RAMを増設するのが適切です。

### 2.4.1.3. Grub バイオスパーティション

GUID パーティションテーブル (GUID Partition Table; GPT) を利用して ブートディスク をパーティショニングした場合、普通は 1 MB 程度の小さなパーティションをさらに用意しておくことが必要です。このパーティションのフォーマットは不要であり、ブートローダーをインストールする際に GRUB が利用できるものでなければなりません。通常このパーティションは `fdisk` を用いた場合は 'BIOS Boot' と名付けられます。また `gdisk` コマンドを用いた場合は EF02 というコード名が与えられます。



#### 注記

Grub バイオスパーティションは、BIOS がシステムブート時に用いるドライブ上になければなりません。これは LFS ルートパーティションがあるドライブと同一にする必要はありません。システム上にあるドライブは、同一のパーティションテーブルタイプを利用していないことがあります。つまりこの Grub バイオスパーティションに必要なのは、ブートディスクのパーティションテーブルタイプに合わせるだけです。

### 2.4.1.4. 有用なパーティション

この他にも、必要のないパーティションというものがいくつかあります。しかしディスクレイアウトを取り決めるには考えておく必要があります。以下に示すのは十分な説明ではありませんが、一つの目安として示すものです。

- `/boot` - 作成することが強く推奨されます。カーネルやブート情報を収納するために利用するパーティションです。容量の大きなディスクの場合、ブート時に問題が発生することがあるので、これを回避するには、一つのディスクドライブの物理的に一番最初のパーティションを選びます。パーティションサイズを 200MB とすればそれで十分です。
- `/boot/efi` - EFI システムパーティションであり、UEFI を使ってシステム起動する場合に必要です。詳しくは BLFS ページ を参照してください。
- `/home` - 作成することが強く推奨されます。複数のディストリビューションや LFS の間で、ホームディレクトリおよびユーザー固有の設定を共有することができます。パーティションサイズは、ある程度大きく取ることになりますが、利用可能なディスク残容量に依存します。
- `/usr` - LFS においては `/bin`, `/lib`, `/sbin` の各ディレクトリは、`/usr` 配下からのシンボリックリンクとしています。したがって `/usr` には、システムを動作させるために必要となる実行モジュールがすべて置かれます。LFS において `/usr` を別パーティションとすることは、普通は不要です。それでもこれを生成する場合、システム内のプログラムやライブラリすべてが収容できるように、そのパーティション容量を十分に確保することが必要です。root パーティションは、このような設定とするなら、極端に小さなサイズ (1 ギガバイト程度) でも十分です。これはシンクライアントやディスクなしワークステーションに適しています。（そういった環境では `/usr` がリモートサーバーにマウントされます。）ただし (LFS では対応していない) `initramfs` を利用する際には、これがブートする際に `/usr` が別パーティションになっていることが必要であるため、注意してください。

- /opt - このディレクトリは BLFS などにおいて、KDE や Texlive といった巨大なパッケージをいくつもインストールする際に活用されます。 /usr ディレクトリ以外にインストールする場合です。これを別パーティションとするなら、一般的には 5 ~ 10 GB 程度が適当でしょう。
- /tmp - /tmp パーティションを別パーティションとするのは普通は行いません。ただしシンクライアント (thin client) では有効です。別パーティションとする場合であっても、数GB程度あれば十分です。RAM が十分にある場合は tmpfs を /tmp にマウントして、一時ファイルへのアクセスを素早く行えるようになります。
- /usr/src - このパーティションは LFS のパッケージソースを収容し LFS ビルド工程にて共用するものとして有効に利用することができます。さらに BLFS パッケージソースを収容しビルドする場所としても利用可能です。30~50GB くらいの容量があれば、十分なものです。

ブート時に自動的にパーティションをマウントしたい場合は /etc/fstab ファイルにて設定します。パーティションの設定方法については「/etc/fstab ファイルの生成」で説明しています。

## 2.5. ファイルシステムの生成

パーティションとは、ディスクドライブ上の一定数のセクターの集まりのことです。これはパーティションテーブルにおいて、その境界設定によって定められます。オペレーティングシステムがファイルを保存するパーティションを利用できるように、そのパーティションはフォーマットしておかなければなりません。そこにはラベル、ディレクトリブロック、データブロック、目的となるファイル位置へのインデックススキームといったものが含まれます。ファイルシステムは、OS がパーティションの空き容量を管理できるようにしています。また新規ファイル生成時や既存ファイルの拡張時に必要となるセクターの確保や、ファイル削除によって生み出された未使用データセグメントの再利用なども可能にします。さらにデータ冗長性やエラー回復のためのサポート機能も提供しています。

LFS では Linux カーネルが認識できるファイルシステムであれば何でも利用できます。最も標準的なものは ext3 や ext4 です。ファイルシステムを正しく選ぶことは、実は難しいことです。収容するファイルの性質やパーティションサイズにも依存します。例えば以下のとおりです。

ext2

比較的小容量のパーティションで、/boot のようにあまり更新されないパーティションに対して適しています。

ext3

ext2 の拡張でありジャーナルを含みます。このジャーナルとは、不測のシャットダウン時などに、パーティション状態の復元に用いられます。汎用的なファイルシステムとして用いることができます。

ext4

ファイルシステムに用いられている ext 系の最新バージョンです。新たな機能として、ナノ秒単位のタイムスタンプの提供、大容量ファイル (16 TB まで) の生成利用、処理性能の改善が加えられています。

この他のファイルシステムとして、FAT32, NTFS, ReiserFS, JFS, XFS などがあり、それぞれに特定の目的に応じて活用されています。ファイルシステムの詳細、さらに多くのことは [https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison\\_of\\_file\\_systems](https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_file_systems) を参照してください。

LFS ではルートファイルシステム (/) として ext4 を用いるものとします。LFS 用のパーティションに対して ext4 ファイルシステムを生成するために以下のコマンドを実行します。

```
mkfs -v -t ext4 /dev/<xxx>
```

<xxx> の部分は LFS パーティション名に合わせて置き換えてください。

既存の swap パーティションを利用している場合は、初期化を行う必要はありません。新しく swap パーティションを生成した場合には、以下のコマンドにより初期化を行ってください。

```
mkswap /dev/<yyy>
```

<yyy> の部分は swap パーティションの名に合わせて置き換えてください。

## 2.6. 変数 \$LFS の設定

本書の中では環境変数 LFS を何度も用います。LFS システムのビルド作業時には常に定義しておくことを忘れないでください。この変数は LFS パーティションとして選んだマウントポイントを定義します。例えば /mnt/lfs というものです。他の名前にしても構いません。LFS を別のパーティションにビルドする場合、このマウントポイントはそのパーティションを示すようにしてください。ディレクトリを取り決めたら、変数を以下のコマンドにより設定します。

```
export LFS=/mnt/lfs
```



上のように変数を定義しておく、例えば `mkdir $LFS/tools` といったコマンドを、この通りに入力することで実行できるので便利です。これが実行されると、シェルが「\$LFS」を「/mnt/lfs」に（あるいは変数にセットされている別のディレクトリに）置換して処理してくれます。



## 注意

\$LFS が常にセットされていることを忘れずに確認してください。特に、別ユーザーでログインし直した場合（su コマンドによって root ユーザーや別のユーザーでログインした場合）には、忘れずに確認してください。

```
echo $LFS
```

上の出力結果が LFS システムのビルドディレクトリであることを確認してください。本書に示す例に従っている場合は /mnt/lfs が表示されるはずです。出力が正しくない場合は、冒頭に示したコマンド実行により \$LFS 変数に正しいディレクトリを設定してください。



## 注記

LFS 変数を確実に設定しておくために、ローカルな `.bash_profile` および `/root/.bash_profile` に上記変数を `export` するコマンドを記述しておく方法もあります。なお `/etc/passwd` ファイルにて LFS 変数を必要とするユーザーは、シェルとして `bash` を利用するようにしてください。 `/root/.bash_profile` ファイルはログインプロセスの一部として機能するためです。

もう一つ気にかけることとして、ホストシステム上にログ出力を行う方法に関してです。グラフィカルディスプレイマネージャーを通じてログ出力を行うと、仮想端末が起動する際に、ユーザー独自の `.bash_profile` は普通は用いられません。この場合は、各ユーザー用と root 用の `.bashrc` に `export` コマンドを追加してください。ここでディストリビューションの中には、「if」テストを利用して残りの `.bashrc` を実行しないようにしているものがあります。非対話形式を利用する場合は、そのテストの直前に `export` コマンドを追加してください。

## 2.7. 新しいパーティションのマウント

ファイルシステムが生成できたら、ホストシステムからアクセスできるようにパーティションをマウントします。本書では前に示したように、環境変数 LFS に指定されたディレクトリに対してファイルシステムをマウントするものとします。

厳密に言う「パーティションはマウントできません」。マウントできるのは、そのパーティション内に埋め込まれているファイルシステムです。ただし 1 つのパーティションに複数のファイルシステムを収めることはできないので、パーティションとそこに関連づいたファイルシステムのことを、同一のものとして表現するわけです。

以下のコマンドによってマウントポイントを生成し、LFS ファイルシステムをマウントします。

```
mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS
```

<xxx> の部分は LFS パーティション名に合わせて置き換えてください。

LFS に対して複数のパーティションを用いる場合（例えば / と /home が別パーティションである場合）は、以下を実行してそれぞれをマウントします。

```
mkdir -pv $LFS
mount -v -t ext4 /dev/<xxx> $LFS
mkdir -v $LFS/home
mount -v -t ext4 /dev/<yyy> $LFS/home
```

<xxx> や <yyy> の部分は、それぞれ適切なパーティション名に置き換えてください。

この新しいパーティションは特別な制限オプション（`nosuid`、`nodev` など）は設定せずにマウントします。mount コマンドの実行時に引数を与えずに実行すれば、LFS パーティションがどのようなオプション設定によりマウントされているかが分かります。もし `nosuid`、`nodev` オプションが設定されていたら、マウントし直してください。



## 警告

上で説明した内容は、LFS 構築作業においてコンピューターを再起動しない場合の話です。コンピューターを一度シャットダウンした場合は、LFS 構築作業の再開のたびに LFS パーティションを再マウントする必要があります。あるいはブート時に自動マウントをしたいのであれば、ホストシステムの `/etc/fstab` ファイルを書き換えておく必要があります。例えば `/etc/fstab` ファイルに以下のような行を追加します。

```
/dev/<xxx> /mnt/lfs ext4 defaults 1 1
```

追加のパーティションを利用している場合は、それらを書き加えることも忘れないでください。

swap パーティションを用いる場合は、`swapon` コマンドを使って利用可能にしてください。

```
/sbin/swapon -v /dev/<zzz>
```

`<zzz>` の部分は swap パーティション名に置き換えてください。

こうして新たな LFS パーティションが整いました。次はパッケージのダウンロードです。

## 第3章 パッケージとパッチ

### 3.1. はじめに

この章では基本的な Linux システム構築のためにダウンロードすべきパッケージの一覧を示します。各パッケージのバージョンは動作が確認されているものを示しており、本書ではこれに基づいて説明します。LFS errata やセキュリティアドバイザリーに示されているれば別ですが、ここに示すバージョンとは異なるものは使わないようお勧めします。あるバージョンでビルドしたコマンドが、違うバージョンで動作する保証はないからです。最新のパッケージの場合、何かの対処を要するかもしれません。そのような対処方法は本書の開発版において開発され安定化が図られるかもしれません。

パッケージによっては、リリース tarball に加えて (Git や SVN の) リポジトリスナップショット tarball があって、両者を同じファイル名で提供している場合があります。リリース tarball には、該当するリポジトリスナップショットの内容に加えて生成済みファイル (たとえば autoconf が作り出す configure スクリプト) が含まれます。本書では可能な限りリリース tarball を用いることにします。本書が指定するリリース tarball ではなく、リポジトリスナップショットを利用すると、問題が発生するかもしれません。

ダウンロードサイトは常にアクセス可能であるとは限りません。本書が提供された後にダウンロードする場所が変更になっていたら Google (<https://www.google.com/>) を使って検索してみてください。たいていのパッケージを見つけ出すことが出来るはずです。それでも見つけれなかったら <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/packages.html#packages> から入手してください。

ダウンロードしたパッケージやパッチは、ビルド作業を通じて常に利用可能な場所を選んで保存しておく必要があります。またソース類を伸張してビルドを行うための作業ディレクトリも必要です。そこで本書では \$LFS/sources ディレクトリを用意し、ソースやパッチの保存場所とし、そこでビルドを行う作業ディレクトリとします。このディレクトリにしておけば LFS パーティションに位置することから LFS ビルドを行う全工程において常に利用することが出来ます。

ダウンロードを行う前にまずはそのようなディレクトリを生成します。root ユーザーとなって以下のコマンドを実行します。

```
mkdir -v $LFS/sources
```

このディレクトリには書き込み権限とスティッキーを与えます。「スティッキー (Sticky)」は複数ユーザーに対して書き込み権限が与えられても、削除については所有者しか実行出来ないようにします。以下のコマンドによって書き込み権限とスティッキーを定めます。

```
chmod -v a+wt $LFS/sources
```

LFS のビルドに必要なパッケージやパッチを得る方法は、いろいろとあります。

- 各ファイルは次の 2 節に示されているので、個々に入手することができます。
- 本書の安定版であれば、それに対して必要となるファイルを集めた tarball が、<https://www.linuxfromscratch.org/mirrors.html#files> に示すミラーサイトからダウンロードできます。
- wget と以下に示す wget-list-sysv ファイルを利用すれば、すべてのファイルをダウンロードすることができます。

パッケージとパッチのダウンロードを行うため wget-list-sysv を利用することにします。これは以下のように wget コマンドの入力引数に指定します。

```
wget --input-file=wget-list-sysv --continue --directory-prefix=$LFS/sources
```



## 日本語訳情報

オリジナルの LFS ブックでは、`wget-list-sysv` 内に含まれる、各種パッケージの入手 URL が主に米国サイトとなっています。一方、日本国内にて作業する方であれば、例えば GNU のパッケージ類は国内に数多くのミラーサイトが存在するため、そちらから取得するのが適切でしょう。これはネットワークリソースを利用する際のマナーとも言えるものです。堅苦しい話をするつもりはありません。国内サイトから入手することにすればダウンロード速度が断然早くなります。メリットは大きいと思いますのでお勧めします。

国内から入手可能なものは国内から入手することを目指し、訳者は以下の手順により `wget-list-sysv` を書き換えて利用しています。一例として国内には理化学研究所のサイト (`ftp.riken.jp`) があります。そこでは GNU パッケージ類がミラー提供されています。そこで `wget-list-sysv` にて `ftp.gnu.org` を指し示している URL を `ftp.riken.jp` に置き換えます。また同じ方法で Linux カーネル、Perl、Vim の入手先も変更します。

```
cat > wl.sed << "EOF"
s|ftp\.gnu\.org/gnu/|ftp.riken.jp/GNU/|g
s|www\.kernel\.org/pub/linux/|ftp.riken.jp/Linux/kernel.org/linux/|g
s|www\.cpan\.org|ftp.riken.jp/lang/CPAN|g
s|ftp\.vim\.org|ftp.jp.vim.org|g
EOF
sed -f wl.sed -i.orig wget-list-sysv
rm wl.sed
```

上記はあくまで一例です。しかもすべてのパッケージについて、国内サイトからの入手となるわけではありません。ただし上記を行うだけでも、大半のパッケージは国内サイトを向くことになります。上記にて国内のミラーサイトは、ネットワーク的に“より近い”ものを選んでください。サイトを変えた場合は、パッケージの URL が異なることが多々あるため、適宜 sed 置換内容を書き換えてください。

注意する点として各パッケージが更新されたばかりの日付では、国内ミラーサイトへの同期、反映が間に合わず、ソース類が存在しないことが考えられます。その場合にはパッケージ取得に失敗してしまいます。そこで wget-list-sysv と wget-list-sysv.orig を順に利用し、かつ wget コマンドにて -N オプションを使って（取得済のものはスキップするようにして）以下のコマンドを実行すれば、確実にすべてのパッケージを入手することができます。

```
wget -N --input-file=wget-list-sysv --continue --directory-prefix=$LFS/sources
wget -N --input-file=wget-list-sysv.orig --continue --directory-prefix=$LFS/sources
```

さらに LFS-7.0 からは md5sums というファイルを用意しています。このファイルは、入手した各種パッケージのファイルが正しいことを確認するために用いることができます。このファイルを \$LFS/sources に配置して以下を実行してください。

```
pushd $LFS/sources
md5sum -c md5sums
popd
```

必要なファイルを入手した方法が前述のどの方法であっても、この md5sum チェックを実施することができます。

パッケージとパッチを非 root ユーザーによってダウンロードした場合、各ファイルはそのユーザーが所有します。ファイルシステムは、UID によって所有者を記録しますが、ホスト上の一般ユーザーの UID は LFS 内には割り当てられていません。したがって各ファイルは、最終の LFS システムにおいて、名前付けられていない UID によって所有されたまま残ります。LFS システムに存在する自身のユーザーに対して、同じ UID を割り当てるつもりがないのであれば、各ファイルの所有者を root に変更することで、この状況を解消してください。

```
chown root:root $LFS/sources/*
```

## 3.2. 全パッケージ



### 注記

パッケージをダウンロードする前には セキュリティアドバイス (security advisories) を読んでください。セキュリティぜい弱性を回避するためにパッケージの最新バージョンがないかどうかを確認してください。

アップストリームでは、古いリリースソースを削除していることがあります。特にそのリリースにセキュリティぜい弱性を含んでいた場合です。以下に示す URL が無効になっていたら、まず初めにセキュリティアドバイスを読んでください。そして新たなバージョンが（ぜい弱性を解消して）入手できるかどうかを確認してください。それでもパッケージが削除されてしまっている場合は、ミラーサイトからのダウンロードを試してみてください。ぜい弱性が原因で削除されていた古いバージョンのパッケージがダウンロードできたとしても、ぜい弱性のあるパッケージをシステムビルドに用いることはお勧めしません。

以下に示すパッケージをダウンロードするなどしてすべて入手してください。

- Acl (2.3.1) - 348 KB:

ホームページ: <https://savannah.nongnu.org/projects/acl>

ダウンロード: <https://download.savannah.gnu.org/releases/acl/acl-2.3.1.tar.xz>

MD5 sum: 95ce715fe09acca7c12d3306d0f076b2

- Attr (2.5.1) - 456 KB:

ホームページ: <https://savannah.nongnu.org/projects/attr>

ダウンロード: <https://download.savannah.gnu.org/releases/attr/attr-2.5.1.tar.gz>

MD5 sum: ac1c5a7a084f0f83b8cace34211f64d8

- Autoconf (2.71) - 1,263 KB:

ホームページ: <https://www.gnu.org/software/autoconf/>

ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/autoconf/autoconf-2.71.tar.xz>

MD5 sum: 12cfa1687ffa2606337efela64416106

- Automake (1.16.5) - 1,565 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/automake/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/automake/automake-1.16.5.tar.xz>  
 MD5 sum: 4017e96f89fca45ca946f1c5db6be714
- Bash (5.2.21) - 10,696 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/bash/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/bash/bash-5.2.21.tar.gz>  
 MD5 sum: ad5b38410e3bf0e9bcc20e2765f5e3f9
- Bc (6.7.2) - 456 KB:  
 ホームページ: <https://git.gavinhoward.com/gavin/bc>  
 ダウンロード: <https://github.com/gavinhoward/bc/releases/download/6.7.2/bc-6.7.2.tar.xz>  
 MD5 sum: 27c217ea495f73758f548eb2c6e10244
- Binutils (2.41) - 26,139 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/binutils/>  
 ダウンロード: <https://sourceware.org/pub/binutils/releases/binutils-2.41.tar.xz>  
 MD5 sum: 256d7e0ad998e423030c84483a7c1e30
- Bison (3.8.2) - 2,752 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/bison/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/bison/bison-3.8.2.tar.xz>  
 MD5 sum: c28f119f405a2304ff0a7ccdcc629713
- Bzip2 (1.0.8) - 792 KB:  
 ダウンロード: <https://www.sourceware.org/pub/bzip2/bzip2-1.0.8.tar.gz>  
 MD5 sum: 67e051268d0c475ea773822f7500d0e5
- Check (0.15.2) - 760 KB:  
 ホームページ: <https://libcheck.github.io/check>  
 ダウンロード: <https://github.com/libcheck/check/releases/download/0.15.2/check-0.15.2.tar.gz>  
 MD5 sum: 50fcafccecd5a380415b12e9c574e0b2
- Coreutils (9.4) - 5,840 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-9.4.tar.xz>  
 MD5 sum: 459e9546074db2834eefe5421f250025
- DejaGNU (1.6.3) - 608 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/dejagnu/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/dejagnu/dejagnu-1.6.3.tar.gz>  
 MD5 sum: 68c5208c58236eba447d7d6d1326b821
- Diffutils (3.10) - 1,587 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/diffutils/diffutils-3.10.tar.xz>  
 MD5 sum: 2745c50f6f4e395e7b7d52f902d075bf
- E2fsprogs (1.47.0) - 9,412 KB:  
 ホームページ: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>  
 ダウンロード: <https://downloads.sourceforge.net/project/e2fsprogs/e2fsprogs/v1.47.0/e2fsprogs-1.47.0.tar.gz>  
 MD5 sum: 6b4f18a33873623041857b4963641ee9
- Elfutils (0.190) - 8,949 KB:  
 ホームページ: <https://sourceware.org/elfutils/>  
 ダウンロード: <https://sourceware.org/ftp/elfutils/0.190/elfutils-0.190.tar.bz2>  
 MD5 sum: 79ad698e61a052bea79e77df6a08bc4b
- Expat (2.5.0) - 450 KB:  
 ホームページ: <https://libexpat.github.io/>  
 ダウンロード: <https://prdownloads.sourceforge.net/expat/expat-2.5.0.tar.xz>  
 MD5 sum: ac6677b6d1b95d209ab697ce8b688704

- Expect (5.45.4) - 618 KB:  
 ホームページ: <https://core.tcl.tk/expect/>  
 ダウンロード: <https://prdownloads.sourceforge.net/expect/expect5.45.4.tar.gz>  
 MD5 sum: 00fce8de158422f5ccd2666512329bd2
- File (5.45) - 1,218 KB:  
 ホームページ: <https://www.darwinsys.com/file/>  
 ダウンロード: <https://astron.com/pub/file/file-5.45.tar.gz>  
 MD5 sum: 26b2a96d4e3a8938827a1e572afd527a
- Findutils (4.9.0) - 1,999 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/findutils/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/findutils/findutils-4.9.0.tar.xz>  
 MD5 sum: 4a4a547e888a944b2f3af31d789a1137
- Flex (2.6.4) - 1,386 KB:  
 ホームページ: <https://github.com/westes/flex>  
 ダウンロード: <https://github.com/westes/flex/releases/download/v2.6.4/flex-2.6.4.tar.gz>  
 MD5 sum: 2882e3179748cc9f9c23ec593d6adc8d
- Flit-core (3.9.0) - 41 KB:  
 ホームページ: <https://pypi.org/project/flit-core/>  
 ダウンロード: [https://pypi.org/packages/source/f/flit-core/flit\\_core-3.9.0.tar.gz](https://pypi.org/packages/source/f/flit-core/flit_core-3.9.0.tar.gz)  
 MD5 sum: 3bc52f1952b9a78361114147da63c35b
- Gawk (5.3.0) - 3,356 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gawk/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/gawk/gawk-5.3.0.tar.xz>  
 MD5 sum: 97c5a7d83f91a7e1b2035ebbe6ac7abd
- GCC (13.2.0) - 85,800 KB:  
 ホームページ: <https://gcc.gnu.org/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-13.2.0/gcc-13.2.0.tar.xz>  
 MD5 sum: e0e48554cc6e4f261d55dde9ab69075
- GDBM (1.23) - 1,092 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gdbm/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/gdbm/gdbm-1.23.tar.gz>  
 MD5 sum: 8551961e36bf8c70b7500d255d3658ec
- Gettext (0.22.3) - 9,997 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gettext/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/gettext/gettext-0.22.3.tar.xz>  
 MD5 sum: 460b38ae5e520253dcd06165dd3e281f
- Glibc (2.38) - 18,471 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/libc/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/glibc/glibc-2.38.tar.xz>  
 MD5 sum: 778cce0ea6bf7f84ca8caacf4a01f45b



## 注記

Glibc の開発者は Git ブランチ を管理しており、そこには Glibc-2.38 に有用と思われるパッチを含んでいますが、それは残念ながら Glibc-2.38 のリリース以降に開発されたものに限りです。LFS 編集者は、そのブランチにセキュリティフィックスが加えられた際には、セキュリティアドバイザリーを發表することになっています。ただしセキュリティ以外で新規追加されたパッチに関しては、何も作業は行いません。したがって各パッチは自分で確認するようにし、また重要であると思われる場合は各自でそのパッチを適用してください。

- GMP (6.3.0) - 2,046 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gmp/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/gmp/gmp-6.3.0.tar.xz>  
 MD5 sum: 956dc04e864001a9c22429f761f2c283
- Gperf (3.1) - 1,188 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gperf/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/gperf/gperf-3.1.tar.gz>  
 MD5 sum: 9e251c0a618ad0824b51117d5d9db87e

- Grep (3.11) - 1,664 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/grep/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/grep/grep-3.11.tar.xz>  
 MD5 sum: 7c9bbd74492131245f7cdb291fa142c0
- Groff (1.23.0) - 7,259 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/groff/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/groff/groff-1.23.0.tar.gz>  
 MD5 sum: 5e4f40315a22bb8a158748e7d5094c7d
- GRUB (2.06) - 6,428 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/grub/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/grub/grub-2.06.tar.xz>  
 MD5 sum: cf0fd928b1e5479c8108ee52cb114363
- Gzip (1.13) - 819 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/gzip/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/gzip/gzip-1.13.tar.xz>  
 MD5 sum: d5c9fc9441288817a4a0be2da0249e29
- Iana-Etc (20231107) - 589 KB:  
 ホームページ: <https://www.iana.org/protocols>  
 ダウンロード: <https://github.com/Mic92/iana-etc/releases/download/20231107/iana-etc-20231107.tar.gz>  
 MD5 sum: 01331998d26d5beb592c12b06b2eeb24
- Inetutils (2.4) - 1,522 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/inetutils/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/inetutils/inetutils-2.4.tar.xz>  
 MD5 sum: 319d65bb5a6f1847c4810651f3b4ba74
- Intltool (0.51.0) - 159 KB:  
 ホームページ: <https://freedesktop.org/wiki/Software/intltool>  
 ダウンロード: <https://launchpad.net/intltool/trunk/0.51.0/+download/intltool-0.51.0.tar.gz>  
 MD5 sum: 12e517cac2b57a0121cda351570f1e63
- IPRoute2 (6.6.0) - 897 KB:  
 ホームページ: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/>  
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/net/iproute2/iproute2-6.6.0.tar.xz>  
 MD5 sum: 6716fc3188dbea226997fa2478a190d7
- Jinja2 (3.1.2) - 262 KB:  
 ホームページ: <https://jinja.palletsprojects.com/en/3.0.x/>  
 ダウンロード: <https://pypi.org/packages/source/J/Jinja2/Jinja2-3.1.2.tar.gz>  
 MD5 sum: d31148abd89c1df1cdb077a55db27d02
- Kbd (2.6.3) - 1,468 KB:  
 ホームページ: <https://kbd-project.org/>  
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kbd/kbd-2.6.3.tar.xz>  
 MD5 sum: 4764775cac0415f1d35a0cd311249941
- Kmod (31) - 558 KB:  
 ホームページ: <https://github.com/kmod-project/kmod>  
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/kmod/kmod-31.tar.xz>  
 MD5 sum: 6165867e1836d51795a11ea4762ff66a
- Less (643) - 579 KB:  
 ホームページ: <https://www.greenwoodsoftware.com/less/>  
 ダウンロード: <https://www.greenwoodsoftware.com/less/less-643.tar.gz>  
 MD5 sum: cf05e2546a3729492b944b4874dd43dd
- LFS-Bootscripts (20230728) - 33 KB:  
 ダウンロード: <http://lfsbookja.osdn.jp/git-ja/lfs-bootscripts-20230728.tar.xz>  
 MD5 sum: d9c15511cc4b9e9a4423267437efff7b
- Libcap (2.69) - 185 KB:  
 ホームページ: <https://sites.google.com/site/fullycapable/>  
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/libs/security/linux-privs/libcap2/libcap-2.69.tar.xz>  
 MD5 sum: 4667bacb837f9ac4adb4a1a0266f4b65



- Libffi (3.4.4) - 1,331 KB:  
 ホームページ: <https://sourceware.org/libffi/>  
 ダウンロード: <https://github.com/libffi/libffi/releases/download/v3.4.4/libffi-3.4.4.tar.gz>  
 MD5 sum: 0da1a5ed7786ac12dcba0d499d8a049
- Libpipeline (1.5.7) - 956 KB:  
 ホームページ: <https://libpipeline.nongnu.org/>  
 ダウンロード: <https://download.savannah.gnu.org/releases/libpipeline/libpipeline-1.5.7.tar.gz>  
 MD5 sum: 1a48b5771b9f6c790fb4efdb1ac71342
- Libtool (2.4.7) - 996 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/libtool/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/libtool/libtool-2.4.7.tar.xz>  
 MD5 sum: 2fc0b6ddcd66a89ed6e45db28fa44232
- Libxcrypt (4.4.36) - 610 KB:  
 ホームページ: <https://github.com/besser82/libxcrypt/>  
 ダウンロード: <https://github.com/besser82/libxcrypt/releases/download/v4.4.36/libxcrypt-4.4.36.tar.xz>  
 MD5 sum: b84cd4104e08c975063ec6c4d0372446
- Linux (6.6.1) - 136,730 KB:  
 ホームページ: <https://www.kernel.org/>  
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v6.x/linux-6.6.1.tar.xz>  
 MD5 sum: 90291279ca684fb8cfa59b2ae75b6fe0



## 注記

Linux カーネルはかなり頻繁に更新されます。多くの場合はセキュリティ脆弱性の発見によるものです。特に正誤情報 (errata) のページにて説明がない限りは、入手可能な最新安定版のカーネルを用いてください。あるいは errata に指示があればそれに従ってください。

低速度のネットワークや高負荷の帯域幅を利用するユーザーが Linux カーネルをアップデートしようとする場合は、同一バージョンのカーネルパッケージとそのパッチを個別にダウンロードする方法もあります。その場合、時間の節約を図ることができ、あるいはマイナーバージョンが同一であれば複数パッチを当ててアップグレードする作業時間の短縮が図れます。

- M4 (1.4.19) - 1,617 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/m4/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/m4/m4-1.4.19.tar.xz>  
 MD5 sum: 0d90823e1426f1da2fd872df0311298d
- Make (4.4.1) - 2,300 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/make/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/make/make-4.4.1.tar.gz>  
 MD5 sum: c8469a3713cbb04d955d4ae4be23eeb
- Man-DB (2.12.0) - 1,941 KB:  
 ホームページ: <https://www.nongnu.org/man-db/>  
 ダウンロード: <https://download.savannah.gnu.org/releases/man-db/man-db-2.12.0.tar.xz>  
 MD5 sum: 67e0052fa200901b314fad7b68c9db27
- Man-pages (6.05.01) - 2,144 KB:  
 ホームページ: <https://www.kernel.org/doc/man-pages/>  
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/docs/man-pages/man-pages-6.05.01.tar.xz>  
 MD5 sum: de4563b797cf9b1e0b0d73628b35e442
- MarkupSafe (2.1.3) - 19 KB:  
 ホームページ: <https://palletsprojects.com/p/markupsafe/>  
 ダウンロード: <https://pypi.org/packages/source/M/MarkupSafe/MarkupSafe-2.1.3.tar.gz>  
 MD5 sum: ca33f119bd0551ce15837f58bb180214
- Meson (1.2.3) - 2,134 KB:  
 ホームページ: <https://mesonbuild.com>  
 ダウンロード: <https://github.com/mesonbuild/meson/releases/download/1.2.3/meson-1.2.3.tar.gz>  
 MD5 sum: 69da4c63ef06c9d3bcc00ce89abb306f

- MPC (1.3.1) - 756 KB:  
 ホームページ: <https://www.multiprecision.org/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/mpc/mpc-1.3.1.tar.gz>  
 MD5 sum: 5c9bc658c9fd0f940e8e3e0f09530c62
- MPFR (4.2.1) - 1,459 KB:  
 ホームページ: <https://www.mpfr.org/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/mpfr/mpfr-4.2.1.tar.xz>  
 MD5 sum: 523c50c6318dde6f9dc523bc0244690a
- Ncurses (6.4) - 3,528 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/ncurses/>  
 ダウンロード: <https://invisible-mirror.net/archives/ncurses/ncurses-6.4.tar.gz>  
 MD5 sum: 5a62487b5d4ac6b132fe2bf9f8fad29b
- Ninja (1.11.1) - 225 KB:  
 ホームページ: <https://ninja-build.org/>  
 ダウンロード: <https://github.com/ninja-build/ninja/archive/v1.11.1/ninja-1.11.1.tar.gz>  
 MD5 sum: 32151c08211d7ca3c1d832064f6939b0
- OpenSSL (3.1.4) - 15,205 KB:  
 ホームページ: <https://www.openssl.org/>  
 ダウンロード: <https://www.openssl.org/source/openssl-3.1.4.tar.gz>  
 MD5 sum: 653ad58812c751b887e8ec37e02bba70
- Patch (2.7.6) - 766 KB:  
 ホームページ: <https://savannah.gnu.org/projects/patch/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/patch/patch-2.7.6.tar.xz>  
 MD5 sum: 78ad9937e4caadcba1526ef1853730d5
- Perl (5.38.0) - 13,248 KB:  
 ホームページ: <https://www.perl.org/>  
 ダウンロード: <https://www.cpan.org/src/5.0/perl-5.38.0.tar.xz>  
 MD5 sum: e1c8aaec897dd386c741f97eef9f2e87
- Pkgconf (2.0.3) - 304 KB:  
 ホームページ: <http://pkgconf.org/>  
 ダウンロード: <https://distfiles.ariadne.space/pkgconf/pkgconf-2.0.3.tar.xz>  
 MD5 sum: b82ca48ed3097adfa007ee71489b6719
- Procps (4.0.4) - 1,369 KB:  
 ホームページ: <https://sourceforge.net/projects/procps-ng>  
 ダウンロード: <https://sourceforge.net/projects/procps-ng/files/Production/procps-ng-4.0.4.tar.xz>  
 MD5 sum: 2f747fc7df8ccf402d03e375c565cf96
- Psmisc (23.6) - 415 KB:  
 ホームページ: <https://gitlab.com/psmisc/psmisc>  
 ダウンロード: <https://sourceforge.net/projects/psmisc/files/psmisc/psmisc-23.6.tar.xz>  
 MD5 sum: ed3206da1184ce9e82d607dc56c52633
- Python (3.12.0) - 20,093 KB:  
 ホームページ: <https://www.python.org/>  
 ダウンロード: <https://www.python.org/ftp/python/3.12.0/Python-3.12.0.tar.xz>  
 MD5 sum: f6f4616584b23254d165f4db90c247d6
- Python Documentation (3.12.0) - 8,009 KB:  
 ダウンロード: <https://www.python.org/ftp/python/doc/3.12.0/python-3.12.0-docs-html.tar.bz2>  
 MD5 sum: ae9d19bb613ae8ef2457496bd2893915
- Readline (8.2) - 2,973 KB:  
 ホームページ: <https://tiswww.case.edu/php/chet/readline/rltop.html>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/readline/readline-8.2.tar.gz>  
 MD5 sum: 4aa1b31be779e6b84f9a96cb66bc50f6
- Sed (4.9) - 1,365 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/sed/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/sed/sed-4.9.tar.xz>  
 MD5 sum: 6aac9b2dbafcd5b7a67a8a9bcb8036c3

- Setuptools (68.2.2) - 2,152 KB:  
 ホームページ: <https://pypi.org/project/setuptools/>  
 ダウンロード: <https://pypi.org/packages/source/s/setuptools/setuptools-68.2.2.tar.gz>  
 MD5 sum: d967ca2ba7f46db887daee2d5c9bd6a2
- Shadow (4.14.2) - 1,758 KB:  
 ホームページ: <https://github.com/shadow-maint/shadow/>  
 ダウンロード: <https://github.com/shadow-maint/shadow/releases/download/4.14.2/shadow-4.14.2.tar.xz>  
 MD5 sum: effc1aa17590305647413125b966f1dd
- Sysklogd (1.5.1) - 88 KB:  
 ホームページ: <https://www.infodrom.org/projects/sysklogd/>  
 ダウンロード: <https://www.infodrom.org/projects/sysklogd/download/sysklogd-1.5.1.tar.gz>  
 MD5 sum: c70599ab0d037fde724f7210c2c8d7f8
- Systemd (254) - 13,985 KB:  
 ホームページ: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>  
 ダウンロード: <https://github.com/systemd/systemd/archive/v254/systemd-254.tar.gz>  
 MD5 sum: 0d266e5361dc72097b6c18cfde1c0001
- Systemd Man Pages(254) - 626 KB:  
 ホームページ: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/>  
 ダウンロード: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/systemd-man-pages-254.tar.xz>  
 MD5 sum: fc32faeac581e1890ca27fcea3858410



## 注記

Linux From Scratch チームは、systemd ソースにおいて提供される man ページの tarball を独自に生成しています。これは、不要な依存関係を取り除くためです。

- Sysvinit (3.08) - 263 KB:  
 ホームページ: <https://savannah.nongnu.org/projects/sysvinit>  
 ダウンロード: <https://github.com/slicer69/sysvinit/releases/download/3.08/sysvinit-3.08.tar.xz>  
 MD5 sum: 81a05f28d7b67533cfc778fcadea168c
- Tar (1.35) - 2,263 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/tar/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/tar/tar-1.35.tar.xz>  
 MD5 sum: a2d8042658cfd8ea939e6d911eaf4152
- Tcl (8.6.13) - 10,581 KB:  
 ホームページ: <http://tcl.sourceforge.net/>  
 ダウンロード: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.13-src.tar.gz>  
 MD5 sum: 0e4358aade2f5db8a8b6f2f6d9481ec2
- Tcl Documentation (8.6.13) - 1,165 KB:  
 ダウンロード: <https://downloads.sourceforge.net/tcl/tcl8.6.13-html.tar.gz>  
 MD5 sum: 4452f2f6d557f5598cca17b786d6eb68
- Texinfo (7.1) - 5,416 KB:  
 ホームページ: <https://www.gnu.org/software/texinfo/>  
 ダウンロード: <https://ftp.gnu.org/gnu/texinfo/texinfo-7.1.tar.xz>  
 MD5 sum: edd9928b4a3f82674bcc3551616eef3b
- Time Zone Data (2023c) - 436 KB:  
 ホームページ: <https://www.iana.org/time-zones>  
 ダウンロード: <https://www.iana.org/time-zones/repository/releases/tzdata2023c.tar.gz>  
 MD5 sum: 5aa672bf129b44dd915f8232de38e49a
- Udev-lfs Tarball (udev-lfs-20230818) - 10 KB:  
 ダウンロード: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/udev-lfs-20230818.tar.xz>  
 MD5 sum: acd4360d8a5c3ef320b9db88d275dae6
- Util-linux (2.39.2) - 8,167 KB:  
 ホームページ: <https://git.kernel.org/pub/scm/utils/util-linux/util-linux.git/>  
 ダウンロード: <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/v2.39/util-linux-2.39.2.tar.xz>  
 MD5 sum: 2feb3e7c306f336a3d22a182dfffcc942

• Vim (9.0.2103) - 11,193 KB:  
 ホームページ: <https://www.vim.org>  
 ダウンロード: <https://anduin.linuxfromscratch.org/LFS/vim-9.0.2103.tar.xz>  
 MD5 sum: 1af1d018026234d085a82348703461ce



### 注記

vim のバージョンは日々更新されます。 最新版を入手するには <https://github.com/vim/vim/tags> にアクセスしてください。

• Wheel (0.41.3) - 97 KB:  
 ホームページ: <https://pypi.org/project/wheel/>  
 ダウンロード: <https://pypi.org/packages/source/w/wheel/wheel-0.41.3.tar.gz>  
 MD5 sum: c66db2f3a50d5659994fa974138d4002

• XML::Parser (2.46) - 249 KB:  
 ホームページ: <https://github.com/chorny/XML-Parser>  
 ダウンロード: <https://cpan.metacpan.org/authors/id/T/TO/TODDR/XML-Parser-2.46.tar.gz>  
 MD5 sum: 80bb18a8e6240fcf7ec2f7b57601c170

• Xz Utils (5.4.5) - 1,642 KB:  
 ホームページ: <https://tukaani.org/xz>  
 ダウンロード: <https://tukaani.org/xz/xz-5.4.5.tar.xz>  
 MD5 sum: 1d33e0be05c53e7a5641acf5c8b35fdd

• Zlib (1.3) - 1,461 KB:  
 ホームページ: <https://zlib.net/>  
 ダウンロード: <https://zlib.net/fossils/zlib-1.3.tar.gz>  
 MD5 sum: 60373b133d630f74f4a1f94c1185a53f

• Zstd (1.5.5) - 2,314 KB:  
 ホームページ: <https://facebook.github.io/zstd/>  
 ダウンロード: <https://github.com/facebook/zstd/releases/download/v1.5.5/zstd-1.5.5.tar.gz>  
 MD5 sum: 63251602329a106220e0a5ad26ba656f

全パッケージのサイズ合計: 約 494 MB

## 3.3. 必要なパッチ

パッケージに加えて、いくつかのパッチも必要となります。 それらのパッチはパッケージの不備をただすもので、本来なら開発者が修正すべきものです。 パッチは不備修正だけでなく、ちょっとした修正を施して扱いやすいものにする目的のものもあります。 以下に示すものが LFS システム構築に必要なとなるパッチすべてです。



### 日本語訳情報

各パッチに付けられている簡略な名称については、訳出せずそのまま表記することにします。

• Bzip2 Documentation Patch - 1.6 KB:  
 ダウンロード: [https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/bzip2-1.0.8-install\\_docs-1.patch](https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch)  
 MD5 sum: 6a5ac7e89b791aae556de0f745916f7f

• Coreutils Internationalization Fixes Patch - 166 KB:  
 ダウンロード: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/coreutils-9.4-il8n-1.patch>  
 MD5 sum: cca7dc8c73147444e77bc45d210229bb

• Glibc Upstream Fixes Patch - 28 KB:  
 ダウンロード: [https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/glibc-2.38-upstream\\_fixes-3.patch](https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/glibc-2.38-upstream_fixes-3.patch)  
 MD5 sum: 545977e0b5c341ba945cf4b5de92f1e2

• Glibc FHS Patch - 2.8 KB:  
 ダウンロード: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/glibc-2.38-fhs-1.patch>  
 MD5 sum: 9a5997c3452909b1769918c759eff8a2

• GRUB Upstream Fixes Patch - 8 KB:  
 ダウンロード: [https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/grub-2.06-upstream\\_fixes-1.patch](https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/grub-2.06-upstream_fixes-1.patch)  
 MD5 sum: da388905710bb4cbfbc7bd7346ff9174

- Kbd Backspace/Delete Fix Patch - 12 KB:

ダウンロード: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/kbd-2.6.3-backspace-1.patch>

MD5 sum: f75cca16a38da6caa7d52151f7136895

- Readline Upstream Fix Patch - 1.3 KB:

ダウンロード: [https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/readline-8.2-upstream\\_fix-1.patch](https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/readline-8.2-upstream_fix-1.patch)

MD5 sum: dd1764b84cfca6b677f44978218a75da

- Sysvinit Consolidated Patch - 2.5 KB:

ダウンロード: <https://www.linuxfromscratch.org/patches/lfs/development/sysvinit-3.08-consolidated-1.patch>

MD5 sum: 17ffccbb8e18c39e8cedc32046f3a475

全パッチの合計サイズ: 約 222.2 KB

上に挙げた必須のパッチに加えて LFS コミュニティが提供する任意のパッチが数多くあります。それらは微小な不備改修や、デフォルトでは利用できない機能を有効にするなどを行います。 <https://www.linuxfromscratch.org/patches/downloads/> にて提供しているパッチ類を確認してください。そして自分のシステムにとって必要なものは自由に適用してください。

## 第4章 準備作業の仕上げ

### 4.1. はじめに

本章では一時システムをビルドするために、あともう少し作業を行います。 `$LFS` ディレクトリ内に、一連のディレクトリを作ります（ここには一時的なツールをインストールしていきます）。一般ユーザーを生成して、このユーザーが利用するビルド環境を作ります。また `LFS` パッケージ類の構築時間を測る手段として標準時間「`SBU`s」について説明し、各パッケージのテストスイートについて触れます。

### 4.2. `LFS` ファイルシステムの限定的なディレクトリレイアウトの生成

本節では最終的な `Linux` システムを構成する各種部品を `LFS` ファイルシステムに追加します。はじめに行うのは、限定的なディレクトリの生成です。第 6 章（また `glibc` や `libstdc++` においては第 5 章）においてビルドするプログラムを、最終的なディレクトリにインストールするためです。第 8 章にある一時的なプログラムを、再構築して上書きしていくために必要となります。

必要となるディレクトリレイアウトを生成するため、`root` ユーザーになって以下のコマンドを実行します。

```
mkdir -pv $LFS/{etc,var} $LFS/usr/{bin,lib,sbin}

for i in bin lib sbin; do
    ln -sv usr/$i $LFS/$i
done

case $(uname -m) in
    x86_64) mkdir -pv $LFS/lib64 ;;
esac
```

第 6 章にあるプログラムはクロスコンパイラーによってビルドされます。（詳しくは ツールチェーンの技術的情報を参照してください。）クロスコンパイラーは他のプログラムとは切り分けるため、特別なディレクトリにインストールすることにします。`root` ユーザーのまま、ここでそのディレクトリを生成します。

```
mkdir -pv $LFS/tools
```



#### 注記

`LFS` の編集者は `/usr/lib64` ディレクトリは意図的に利用しないこととしました。ツールチェーンにおいてはこのディレクトリを利用しないように、手順をいくつか進めています。何らかの理由によってこのディレクトリが出てきたとしたら（ビルド手順を誤っていた、`LFS` 構築後にバイナリーパッケージをインストールしたような場合には）、システムが壊れる場合があります。したがってこのディレクトリが用いられていないことを常に確認してください。

### 4.3. `LFS` ユーザーの追加

`root` ユーザーでログインしていると、ちょっとした誤操作がもとで、システムを破壊する重大な事態につながる可能性があります。そこでパッケージのビルドにあたっては通常のユーザー権限にて作業することになります。あなた自身のユーザーを利用するのでも構いませんが、全く新しいユーザー環境として `lfs` というユーザーを作成するのが分かりやすいでしょう。所属するグループも `lfs` という名で作成します。ビルド作業においてはこの `lfs` ユーザーによりコマンド実行していきます。そこで `root` ユーザーになって、新たなユーザーを追加する以下のコマンドを実行します。

```
groupadd lfs
useradd -s /bin/bash -g lfs -m -k /dev/null lfs
```

コマンドラインオプションの意味

```
-s /bin/bash
    lfs ユーザーが利用するデフォルトのシェルを bash にします。
```

```
-g lfs
```

lfs ユーザーのグループを lfs とします。

```
-m
```

lfs ユーザーのホームディレクトリを生成します。

```
-k /dev/null
```

このパラメーターは、ディレクトリ名をヌルデバイス (null device) に指定しています。 こうすることでスケルトンディレクトリ (デフォルトは /etc/skel) からのファイル群のコピーを無効とします。

```
lfs
```

新規ユーザーの名称を与えます。

lfs にログインする、あるいは非 root ユーザーから lfs に切り替える場合には、lfs に対してパスワードを設定しておくことが必要です (この反対に root ユーザーにログインしている状態から lfs にユーザー切り替えを行う場合には、パスワードは必要ありません)。 root ユーザーにおいて以下のコマンドを実行して、パスワードの設定を行います。

```
passwd lfs
```

\$LFS ディレクトリの所有者を lfs ユーザーとすることで、このディレクトリ配下の全ディレクトリへのフルアクセス権を設定します。

```
chown -v lfs $LFS/{usr{,/*},lib,var,etc,bin,sbin,tools}
case $(uname -m) in
  x86_64) chown -v lfs $LFS/lib64 ;;
esac
```



## 注記

ホストシステムによっては、以下の su コマンドを実行しても正常に処理されず、lfs ユーザーへのログインがバックグラウンドで処理中のままとなってしまうことがあります。 プロンプトに "lfs:~\$" という表示がすぐに現れなかった場合は、fg コマンドを入力することで解決するかもしれません。

lfs ユーザーにより起動するシェルを開始します。 これは、仮想コンソール上から lfs によってログインして実現します。 あるいは以下のユーザー切り替えコマンドを実行します。

```
su - lfs
```

パラメーター「-」は su コマンドの実行において、非ログイン (non-login) シェルではなく、ログインシェルを起動することを指示します。 ログインシェルとそうでないシェルの違いについては bash(1) や info bash を参照してください。

## 4.4. 環境設定

作業しやすい動作環境とするために bash シェルに対するスタートアップファイルを二つ作成します。 lfs ユーザーでログインして、以下のコマンドによって .bash\_profile ファイルを生成します。

```
cat > ~/.bash_profile << "EOF"
exec env -i HOME=$HOME TERM=$TERM PS1='\u:\w\$ ' /bin/bash
EOF
```

lfs ユーザーとしてログインした時、あるいは su コマンドとそのオプション「-」を使って lfs に切り替えた時、起動されるシェルはログインシェルとなります。 この時、ホストシステムの /etc/profile ファイル (おそらく環境変数がいくつか定義されている) と .bash\_profile が読み込まれます。 .bash\_profile ファイル内の exec env -i.../bin/bash というコマンドが、起動しているシェルを全くの空の環境として起動し直し HOME、TERM、PS1 という環境変数だけを設定します。 これはホストシステム内の不要な設定や危険をはらんだ設定を、ビルド環境に持ち込まないようにするためです。



新しく起動するシェルはログインシェルではなくなります。したがってこのシェルは `/etc/profile` ファイルや `.bash_profile` ファイルの内容を読み込んで実行することはなく、代わりに `.bashrc` ファイルを読み込んで実行します。そこで以下のようにして `.bashrc` ファイルを生成します。

```
cat > ~/.bashrc << "EOF"
set +h
umask 022
LFS=/mnt/lfs
LC_ALL=POSIX
LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu
PATH=/usr/bin
if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi
PATH=$LFS/tools/bin:$PATH
CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site
export LFS LC_ALL LFS_TGT PATH CONFIG_SITE
EOF
```

### **.bashrc** 内の設定の意味

`set +h`

`set +h` コマンドは `bash` のハッシュ機能を無効にします。通常このハッシュ機能は有用なものです。実行ファイルのフルパスをハッシュテーブルに記憶しておき、再度そのパスを探し出す際に `PATH` 変数の探査を省略します。しかしこれより作り出すツール類はインストール直後にすぐ利用していきます。ハッシュ機能を無効にすることで、プログラム実行が行われる際に、シェルは必ず `PATH` を探しにいきます。つまり `$LFS/tools/bin` ディレクトリ以下に新たに構築したツール類は必ず実行されるようになるわけです。そのツールの古いバージョンがホストディストリビューションのディレクトリ、`/usr/bin` または `/bin` にあったとしても、その場所を覚えていて実行されるということがなくなります。

`umask 022`

ユーザーのファイル生成マスク (file-creation mask; `umask`) を `022` にセットするのは、新たなファイルやディレクトリの生成はその所有者にのみ許可し、他者は読み取りと実行を可能とするためです。(システムコール `open(2)` にてデフォルトモードが適用される場合、新規生成ファイルのパーミッションモードは `644`、同じくディレクトリは `755` となります。)

`LFS=/mnt/lfs`

環境変数 `LFS` は常に指定したマウントポイントを指し示すように設定します。

`LC_ALL=POSIX`

`LC_ALL` 変数は特定のプログラムが扱う国情報を制御します。そのプログラムが出力するメッセージを、指定された国情報に基づいて構成します。`LC_ALL` 変数は「POSIX」か「C」にセットしてください。(両者は同じです。) そのようにセットしておけば、クロスコンパイル環境下での作業が問題なく進められます。

`LFS_TGT=$(uname -m)-lfs-linux-gnu`

`LFS_TGT` 変数は標準にないマシン名称を設定します。しかしこれはこの先、クロスコンパイラーやクロスリンカーの構築、これを用いたツールチェーンの構築の際に、うまく動作させるための設定です。詳しくは ツールチェーンの技術的情報にて説明しているので参照してください。

`PATH=/usr/bin`

最近の Linux ディストリビューションでは `/bin` と `/usr/bin` をマージしているものが多くあります。その場合、第 6 章 に対しての標準の `PATH` 変数は `/usr/bin/` に設定するだけで十分です。そうでない場合は、パスに対して `/bin` を加える必要があります。

`if [ ! -L /bin ]; then PATH=/bin:$PATH; fi`

`/bin` がシンボリックリンクではないは `PATH` 変数に加える必要があります。

`PATH=$LFS/tools/bin:$PATH`

`$LFS//tools/bin` ディレクトリを `PATH` 変数の先頭に設定します。第 5 章の冒頭においてインストールしたクロスコンパイラーは、インストールした直後からシェル上から実行できるようになります。この設定を行うことで、ハッシュ機能をオフにしたことと連携して、ホスト上のコンパイラーが利用されないようにします。

`CONFIG_SITE=$LFS/usr/share/config.site`

第 5 章 と 第 6 章 においてこの変数を設定しておかないと、ディストリビューションによっては `configure` スクリプトが、ホストシステム上の `/usr/share/config.site` から設定項目を取得してしまうことがあります。ホストの影響が及ばないようにここでオーバーライドします。

`export ...`

上のコマンド実行は、設定済の変数を改めて設定するものになりますが、シェルの新たに呼び出しても確実に設定されるようにエクスポートを行うことにします。





## 重要

商用ディストリビューションの中には、bash の初期化を行うスクリプトとして、ドキュメント化されていない `/etc/bash.bashrc` というものを加えているものがあります。このファイルは lfs ユーザー環境を修正してしまう可能性があります。それにより LFS にとっての重要パッケージのビルドに支障をきたすことがあります。lfs ユーザー環境をきれいに保つため、`/etc/bash.bashrc` というファイルが存在しているかどうかを確認してください。そして存在していたらファイルを移動させてください。root ユーザーになって以下を実行します。

```
[ ! -e /etc/bash.bashrc ] || mv -v /etc/bash.bashrc /etc/bash.bashrc.NOUSE
```

(第 7 章 の冒頭において) lfs ユーザーを必要としなくなったら、(必要に応じて) `/etc/bash.bashrc` を元に戻してください。

なお「Bash-5.2.21」においてビルドした、LFS における Bash パッケージは、`/etc/bash.bashrc` をロードしたり読み取ったりするように設定されていません。したがって完璧な LFS システムであれば、このファイルは不要なものです。

最新のシステムは複数プロセッサ (デュアルコアとも言います) であることが多く、パッケージのビルドにあたっては「同時並行のビルド」によりビルド時間を削減できます。その場合プロセッサ数がいくつなのかを make プログラムの実行時に、コマンドラインオプション引数として、あるいは環境変数として指定します。Intel コア i9-13900K プロセッサは 8 P コア (P は performance の意味)、および 16 E コア (E は efficiency の意味) を持ちます。1 つの P は同時に 2 つのスレッド実行が可能であり、Linux カーネルからは 2 つの論理コアとして扱われます。したがって合計で 32 の論理コアを持つことになります。明示的にその全コアを利用するには、make が 32 個のビルドジョブまで生成できるようにすることです。これには make に対して `-j32` オプションを与えます。

```
make -j32
```

あるいは環境変数 `MAKEFLAGS` を用います。この変数の設定値は make が自動的にコマンドラインオプションとして利用します。

```
export MAKEFLAGS=-j32
```



## 重要

`-j` オプションに数値を与えずに make コマンドに受け渡したり、あるいは `MAKEFLAGS` に設定することはやめてください。それを行ってしまうと make に対して無限のビルドジョブ生成を行わせるものとなり、システムの安定性を損なう問題が発生します。

第 5 章 および 第 6 章 におけるパッケージのビルドに対して、利用可能な論理コアをすべて利用するように、ここで `.bashrc` にて `MAKEFLAGS` を設定します。

```
cat >> ~/.bashrc << "EOF"
export MAKEFLAGS=-j$(nproc)
EOF
```

`$(nproc)` 部分は、論理コアすべてでなく利用したい論理コア数を設定してください。

一時的なツールを構築する準備の最後として、bash シェルが、今作り出したユーザープロファイルを読み込むようにします。

```
source ~/.bash_profile
```

## 4.5. SBU 値について

各パッケージをコンパイルしインストールするのにどれほどの時間を要するか、誰しも知りたくなるところです。しかし Linux From Scratch は数多くのシステム上にて構築可能であるため、正確な処理時間を見積ることは困難です。最も大きなパッケージ (gcc) の場合、処理性能の高いシステムでも 5 分はかかります。それが性能の低いシステムとなると数日はかかるかもしれません! 本書では処理時間を正確に示すのではなく、標準ビルド単位 (Standard Build Unit; SBU) を用いることにします。

SBU の測定は以下のようにします。最初にコンパイルするのは 第 5 章 における `binutils` です。このパッケージを 1 コアのシステムによってコンパイルするのに要する時間を標準ビルド時間とし、他のコンパイル時間はその時間を基準にして表現します。

例えばあるパッケージのコンパイル時間が 4.5 SBU であったとします。そして binutils の 1 回目のコンパイルが 10 分であったとすると、そのパッケージは およそ 45 分かかることを意味しています。幸いにも、たいていのパッケージは 1 SBU よりもコンパイル時間は短いものです。

コンパイル時間というものは、例えばホストシステムの GCC のバージョンの違いなど、多くの要因に左右されるため SBU 値は正確なものになりません。SBU 値は、インストールに要する時間の目安を示すものに過ぎず、場合によっては十数分の誤差が出ることもあります。



## 注記

上のようにして複数プロセッサが利用されると、本書に示している SBU 単位は、通常の場合に比べて大きく変化します。そればかりか場合により make 処理に失敗することもあります。したがってビルド結果を検証するにしても話が複雑になります。複数のプロセスラインがインターリーブにより多重化されるためです。ビルド時に何らかの問題が発生したら、単一プロセッサ処理を行ってエラーメッセージを分析してください。

ここに示す時間は 4 コア (-j4) を使用した場合に基づいています。また第 8 章では、特に断りがない限り、パッケージの縮退テストの実行時間も含めています。

## 4.6. テストスイートについて

各パッケージにはたいていテストスイートがあります。新たに構築したパッケージに対してはテストスイートを実行しておくのがよいでしょう。テストスイートは「健全性検査 (sanity check)」を行い、パッケージのコンパイルが正しく行われたことを確認します。テストスイートの実行によりいくつかのチェックが行われ、開発者の意図したとおりにパッケージが正しく動作することを確認していきます。ただこれは、パッケージにバグがないことを保証するものではありません。

テストスイートの中には他のものにも増して重要なものがあります。例えば、ツールチェーンの要である GCC、binutils、glibc に対してのテストスイートです。これらのパッケージはシステム機能を確実なものとする重要な役割を担うものであるためです。GCC と glibc におけるテストスイートはかなりの時間を要します。それが低い性能のマシンであればなおさらです。でもそれらを実行しておくことを強く推奨します。



## 注記

第 5 章 と 第 6 章 においてテストスイートを実行することに意味がありません。。各テストプログラムはクロスコンパイラによってコンパイルされているので、ビルドしているホスト上で実行することができないためです。

binutils と GCC におけるテストスイートの実行では、擬似端末 (pseudo terminals; PTY) を使い尽くす問題が発生します。これにより相当数のテストが失敗します。これが発生する理由はいくつかありますが、もっともありがちな理由としてはホストシステムの devpts ファイルシステムが正しく構成されていないことがあげられます。この点については <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/faq.html#no-ptys> においてかなり詳しく説明しています。

パッケージの中にはテストスイートに失敗するものがあります。しかしこれらは開発元が認識しているもので致命的なものではありません。以下の <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/development/> に示すログを参照して、失敗したテストが実は予期されているものであるかどうかを確認してください。このサイトは本書におけるすべてのテストスイートの正常な処理結果を示すものです。

## 第III部 LFS クロスチェーン と一時的ツールの構築

# 重要な準備事項

## はじめに

この部は 3 つのステージに分かれています。1 つめはクロスコンパイラーと関連ライブラリをビルドします。2 つめはそのクロスコンパイラーを使って、ホストのパッケージからは切り離された形で、各種ユーティリティをビルドします。そして 3 つめでは chroot 環境に入ることで（さらにホスト環境から離れて）、最終システムを構築するために必要となる残りのツール類をビルドします。



### 重要

この部から、新システムのビルドに向けた本格的作業を開始します。ここではより注意深く、本書が示す手順どおりに作業を進めていくことが必要です。各コマンドが何を行っているのかを十分に理解するようにしてください。どれだけ熱心にビルド作業を終わらせているとしても、ただ単に書かれている内容を入力するだけの作業はやめてください。わかっていないことがあれば、しっかりと本書を読むようにしてください。また入力した内容やコマンドの処理結果は、ファイル出力を行うなどして記録するようにしてください。tee ユーティリティを使うことにすれば、何かおかしいことになっても調べられるようになります。

次の節では、ビルド過程における技術的な情報を示します。それに続く節では、極めて重要な 全般的なコンパイル手順を示しています。

## ツールチェーンの技術的情報

本節ではシステムをビルドする原理や技術的な詳細について説明します。この節のすべてをすぐに理解する必要はありません。この先、実際の作業を行っていけば、いろいろな情報が明らかになってくるはずです。各作業を進めながら、いつでもこの節に戻って読み直してみてください。

第 5 章 と 第 6 章 の最終目標は一時的なシステム環境を構築することです。この一時的なシステムはシステム構築のための十分なツール類を有していて、ホストシステムとは切り離されたものです。この環境へは chroot によって移行します。この環境は 第 8 章 において、クリーンでトラブルのない LFS システムの構築を行う土台となるものです。構築手順の説明においては、初心者の方であっても失敗を最小限にとどめ、同時に最大限の学習材料となるように心がけています。

ビルド過程は クロスコンパイル を基本として行います。通常クロスコンパイルとは、ビルドを行うマシンとは異なるマシン向けにコンパイラーや関連ツールチェーンをビルドすることです。これは厳密には LFS に必要なものではありません。というのも新たに作り出すシステムは、ビルドに使ったマシンと同一環境で動かすことにしているためです。しかしクロスコンパイルには大きな利点があって、クロスコンパイルによってビルドしたものは、ホスト環境上にはまったく依存できないものとなります。

## クロスコンパイルについて



### 注記

LFS はクロスツールチェーン（あるいはネイティブツールチェーン）のビルドを説明する書ではなく、その説明は行っていません。クロスツールチェーンは、LFS のビルドとは異なる別の目的で用いるものであるため、何を行っているのかが十分に分かっていないまま、クロスチェーン向けのコマンドを利用することは避けてください。

クロスコンパイルには必要な捉え方があって、それだけで 1 つの節を当てて説明するだけの価値があるものです。初めて読む方は、この節を読み飛ばしてかまいません。ただしビルド過程を十分に理解するためには、後々この節に戻ってきて読んで頂くことをお勧めします。

ここにおいて取り上げる用語を定義しておきます。

ビルド (build)

ビルド作業を行うマシンのこと。このマシンは ”ホスト (host) ” と呼ぶこともあります。

ホスト (host)

ビルドされたプログラムを実行するマシンまたはシステムのこと。ここでいう ”ホスト” とは、他の節でいうものと同じではありません。

## ターゲット (target)

コンパイラにおいてのみ用いられます。コンパイラの生成コードを必要とするマシンのこと。これはビルドやホストとは異なることもあります。

例として以下のシナリオを考えてみます。（これはよく ”カナディアンクロス (Canadian Cross)” とも呼ばれるものです。）コンパイラが低速なマシン上にだけあるとします。これをマシン A と呼び、コンパイラは ccA とします。これとは別に高速なマシン (マシン B) があって、ただしそこにはコンパイラがありません。そしてここから作り出すプログラムコードは、まったく別の低速マシン (マシン C) 向けであるとします。マシン C 向けにコンパイラをビルドするためには、以下の 3 つの段階を経ることになります。

| 段階 | ビルド | ホスト | ターゲット | 作業                                  |
|----|-----|-----|-------|-------------------------------------|
| 1  | A   | A   | B     | マシン A 上の ccA を使い、クロスコンパイラ cc1 をビルド。 |
| 2  | A   | B   | C     | マシン A 上の cc1 を使い、クロスコンパイラ cc2 をビルド。 |
| 3  | B   | C   | C     | マシン B 上の cc2 を使い、コンパイラ ccC をビルド。    |

マシン C 上で必要となる他のプログラムは、高速なマシン B 上において cc2 を用いてコンパイルすることができます。マシン B がマシン C 向けのプログラムを実行できなかったとすると、マシン C そのものが動作するようにならない限り、プログラムのビルドやテストは一切できないことになります。たとえば ccC においてテストスイートを実行するには、以下の 4 つめの段階が必要になります。

| 段階 | ビルド | ホスト | ターゲット | 作業                                      |
|----|-----|-----|-------|-----------------------------------------|
| 4  | C   | C   | C     | マシン C 上にて ccC を使い ccC そのものの再ビルドとテストを実施。 |

上の例において cc1 と cc2 だけがクロスコンパイラです。つまりこのコンパイラは、これを実行しているマシンとは別のマシンに対するコードを生成できるものです。これに比べて ccA と ccC というコンパイラは、実行しているマシンと同一マシン向けのコードしか生成できません。そういうコンパイラのことをネイティブ コンパイラと呼びます。

## LFS におけるクロスコンパイラーの実装方法



### 注記

本書におけるクロスコンパイルパッケージは、すべて `autoconf` ベースのビルドシステムを利用しています。この `autoconf` ベースのビルドシステムは、システムのタイプとして `cpu-vendor-kernel-os` という形式のシステムトリプレット (system triplet) を用いています。ベンダー項目はたいていは正しくないため、`autoconf` では無視されます。

よく考えてみると、4 つの項目からなる名前なのに、どうして「3 つの組 (triplet)」というのでしょうか。カーネルと OS の各項目は、元は「システム (system)」項目に由来しています。したがって 3 つの項目からなる書式が、今も有効に扱われるシステムもあります。たとえば `x86_64-unknown-freebsd` です。異なる 2 システム間で同一カーネルを共有することも不可能ではありませんが、それにしても同一トリプレットとするには、あまりにも差異があります。たとえば携帯端末で動作する Android は ARM64 サーバー上で動作する Ubuntu とでは、確かに同一の CPU タイプ (ARM64) であり、同一カーネル (Linux) を使っているとは言っても、明らかに違います。

エミュレーション層を設けない限り、携帯端末上にサーバー向け実行モジュールを起動することはできません。この逆の場合も同様です。そこで「システム (system)」フィールドは `kernel` と `os` に分けられ、システムを明確に指定するようになりました。たとえば上の例における Android システムは `aarch64-unknown-linux-android` と指定され、Ubuntu システムは `aarch64-unknown-linux-gnu` と指定されるようになります。

「トリプレット」という名前が辞書に残っただけです。システムのトリプレットを確認する一番簡単な方法は、`config.guess` スクリプトを実行することです。これは多くのパッケージのソースに含まれています。

`binutils` のソースを伸張 (解凍) し、この `./config.guess` スクリプトを実行して、その出力を確認してください。たとえば 32 ビットのインテルプロセッサであれば、`i686-pc-linux-gnu` と出力されます。64 ビットシステムであれば `x86_64-pc-linux-gnu` となります。ほとんどの Linux システムでは、より簡単に `gcc -dumpmachine` コマンドを実行すれば、同様の情報を得ることができます。

またプラットフォームのダイナミックリンカーの名前にも注意してください。これはダイナミックローダーとも呼ばれます。( `binutils` の一部である標準リンカー `ld` とは別ものですから混同しないでください。)

ダイナミックリンカーは `glibc` パッケージによって提供されているもので、何かのプログラムが必要とする共有ライブラリを検索しロードします。そして実行できるような準備を行って、実際に実行します。32 ビットインテルマシンに対するダイナミックリンカーの名前は `ld-linux.so.2` となります。(64 ビットシステムであれば `ld-linux-x86-64.so.2` となります。) ダイナミックリンカーの名前を確実に決定するには、何でもよいのでホスト上の実行モジュールを調べます。`readelf -l <name of binary> | grep interpreter` というコマンドを実行することです。出力結果を見てください。どのようなプラットフォームであっても確実な方法は、`shlib-versions` というファイルを見てみることです。これは `glibc` ソースツリーのルートに存在しています。

LFS ではクロスコンパイルに似せた作業を行うため、ホストのトリプレットを多少調整します。`LFS_TGT` 変数において `"vendor"` 項目を変更します。またクロスリンカーやクロスコンパイラーを生成する際には `--with-sysroot` オプションを利用します。これはホスト内に必要となるファイルがどこにあるかを指示するものです。第 6 章においてビルドされる他のプログラムが、ビルドマシンのライブラリにリンクできないようにするためです。以下の 2 段階は必須ですが、最後の 1 つはテスト用です。

| 段階 | ビルド | ホスト | ターゲット | 作業                                                            |
|----|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | pc  | pc  | lfs   | pc 上の <code>cc-pc</code> を使い、クロスコンパイラー <code>cc1</code> をビルド。 |
| 2  | pc  | lfs | lfs   | pc 上の <code>cc1</code> を使い、クロスコンパイラー                          |



| 段階 | ビルド | ホスト | ターゲット | 作業                                         |
|----|-----|-----|-------|--------------------------------------------|
|    |     |     |       | cc-lfs をビルド。                               |
| 3  | lfs | lfs | lfs   | lfs 上の cc-lfs を使い cc-lfs そのものの再ビルドとテストを実施。 |

上の表において “pc 上の” というのは、すでにそのディストリビューションにおいてインストールされているコマンドを実行することを意味します。また “lfs 上の” とは、chroot 環境下にてコマンドを実行することを意味します。

話はまだまだあります。C 言語というと単にコンパイラがあるだけではなく、標準ライブラリも定義しています。本書では glibc と呼ぶ GNU C ライブラリを用いています（別の選択肢として “musl” があります）。このライブラリは lfs マシン向けにコンパイルされたものでなければなりません。つまりクロスコンパイラ ccl を使うということです。しかしコンパイラには内部ライブラリというものがあり、アセンブラー命令セットだけでは利用できない複雑なサブルーチンが含まれます。その内部ライブラリは libgcc と呼ばれ、完全に機能させるには glibc ライブラリにリンクさせなければなりません。さらに C++ (libstdc++) に対する標準ライブラリも、glibc にリンクさせる必要があります。このようなニワトリと卵の問題を解決するには、まず libgcc に基づいた低機能版の ccl をビルドします。この ccl にはスレッド処理や例外処理といった機能が含まれていません。その後、この低機能なコンパイラを使って glibc をビルドします。（glibc 自体は低機能ではありません。）そして libstdc++ をビルドします。libstdc++ もやはり、libgcc の機能がいくつか欠如しています。

上の段落における結論は以下のようになります。グレードの落ちた libgcc を使っている以上、ccl からは完全な libstdc++ はビルドできないということです。しかし第 2 段階においては、C/C++ ライブラリをビルドできる唯一のコンパイラです。第 2 段階でビルドしたコンパイラ cc-lfs を、そういったライブラリビルド用として即座には利用しない理由が 2 つあります。

- 一般的に cc-lfs は PC (ホストシステム) 上で動作させることはできません。PC と LFS のトリプレットに互換性があったとしても、LFS 向けの実行ファイルは Glibc-2.38 に依存していなければなりません。一方ホストディストロは、異なる libc 実装（たとえば musl）や古い Glibc（たとえば glibc-2.13）を利用しているかもしれません。
- PC 上において cc-lfs が動作できたとしても、それを使い続けると、その PC 上のライブラリにリンクしてしまうリスクがあります。これは cc-lfs がネイティブコンパイラであるからです。

そこで libstdc++ は、2 回めの gcc の一部として再ビルドしないといけません。そこで GCC 2 回めのビルドにあたっては、ccl を使って libgcc と libstdc++ を再ビルドするように指示します。ただしこのとき、libstdc++ がリンクされるのは、デグレードした古い libgcc ではなく、新たに再ビルドされた libgcc です。こうして libstdc++ は再ビルドによって完全な機能を備えることになります。

第 8 章（つまり「3 回め」）において、LFS システムに必要なパッケージがすべてビルドされます。それまでの章において、特定のパッケージがたとえ LFS システムにインストールされていても、再ビルドをし続けます。そのようにしてパッケージを再ビルドする最大の理由は、そのパッケージを安定させるためです。完全に仕上がった LFS システムに、どれかの LFS パッケージを再インストールしたとしたら、その際にインストールされる内容は、第 8 章において初めてインストールされるものと、全く同一でなければなりません。第 6 章や第 7 章においてインストールする一時的なパッケージでは、この要件を満たしません。なぜならそういったものに対しては、任意の依存パッケージを含めずにビルドしているからです。また第 6 章において autoconf が行う機能チェックは、クロスコンパイルが原因で一部が適切に行われません。そうすると一時パッケージには、オプション機能がコンパイルされなかったり、最適化が不十分なコードルーチンが用いられたりすることがあります。さらにパッケージ再ビルドのもう一つの理由は、テストスイートを実行するためです。

## その他の手順詳細

クロスコンパイラは、他から切り離された \$LFS/tools ディレクトリにインストールされます。このクロスコンパイラは、最終システムに含めるものではないからです。

binutils をまず初めにインストールします。この後の gcc や glibc の configure スクリプトの実行ではアセンブラーやリンカーに対するさまざまな機能テストが行われるため、そこではどの機能が利用可能または利用不能であるかが確認されます。ただ重要なのは binutils を一番初めにビルドするという点だけではありません。gcc や glibc の configure が正しく処理されなかったとすると、ツールチェーンがわずかながら不完全な状態で生成されてしまいま

す。この状態は、すべてのビルド作業を終えた最後になって、大きな不具合となって現れてくることになります。テストスイートを実行することが欠かせません。これを実行しておけば、この先に行う多くの作業に入る前に不備があることが分かるからです。

Binutils はアセンブラーとリンカーを二箇所にインストールします。\$LFS/tools/bin と \$LFS/tools/\$LFS\_TGT/bin です。これらは一方が他方のハードリンクとなっています。リンカーの重要なところはライブラリを検索する順番です。ld コマンドに `--verbose` オプションをつけて実行すれば詳しい情報が得られます。例えば `$LFS_TGT-ld --verbose | grep SEARCH` を実行すると、検索するライブラリのパスとその検索順を示してくれます。（この例は見て分かるように lfs ユーザーでログインしている場合のみ実行することができます。この後にもう一度このページに戻ってきたときには、\$LFS\_TGT-ld を単に ld と置き換えてください。）

次にインストールするのは gcc です。configure の実行時には以下のような出力が行われます。

```
checking what assembler to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/as
checking what linker to use... /mnt/lfs/tools/i686-lfs-linux-gnu/bin/ld
```

これを示すのには重要な意味があります。gcc の configure スクリプトは、利用するツール類を探し出す際に PATH ディレクトリを参照していないということです。しかし gcc の実際の処理にあたっては、その検索パスが必ず使われるわけでもありません。gcc が利用する標準的なリンカーを確認するには `gcc -print-prog-name=ld` を実行します。（上でも述べたように、後でこのページに戻ってきたときは \$LFS\_TGT- の部分を取り除いてください。）

gcc からさらに詳細な情報を知りたいときは、プログラムをコンパイルする際に `-v` オプションをつけて実行します。たとえば `$LFS_TGT-gcc -v example.c` と（あるいは後にここに戻ってきたときは \$LFS\_TGT- 部分を除いて）入力すると、プリプロセッサ、コンパイル、アセンブルの各処理工程が示されますが、さらに gcc がインクルードヘッダーを検索するパスとその読み込み順も示されます。

次に健全化された(sanitized) Linux API ヘッダーをインストールします。これにより、標準 C ライブラリ (glibc) が Linux カーネルが提供する機能とのインターフェースを可能とします。

次のパッケージは glibc です。glibc 構築の際に気にかけるべき重要なものは、コンパイラー、バイナリツール、カーネルヘッダーです。コンパイラーについては、一般にはあまり問題にはなりません。glibc は常に configure スクリプトにて指定される `--host` パラメーターに関連づけたコンパイラーを用いるからです。我々の作業においてそのコンパイラーとは \$LFS\_TGT-gcc になります。バイナリツールとカーネルヘッダーは多少複雑です。従って無理なことはせずに有効な configure オプションを選択することが必要です。configure 実行の後は build ディレクトリにある config.make ファイルに重要な情報が示されているので確認してみてください。なお `CC="$LFS_TGT-gcc"` とすれば、(\$LFS\_TGT が展開されて) どこにある実行モジュールを利用するかを制御でき `-nostdinc` と `-isystem` を指定すれば、コンパイラーに対してインクルードファイルの検索パスを制御できます。これらの指定は Glibc パッケージの重要な面を示しています。glibc がビルドされるメカニズムは自己完結したビルドが行われるものであり、ツールチェーンのデフォルト設定には基本的に依存しないことを示しています。

すでに述べたように、標準 C++ ライブラリはこの後にコンパイルします。そして第 6 章では、自己依存性を持ったプログラムをビルドできるように、その依存性を無視するためにクロスコンパイル行っていきます。そのようなパッケージのインストール手順においては DESTDIR 変数を使って、LFS ファイルシステム内にインストールするようにします。

第 6 章の最後には、LFS のネイティブコンパイラーをインストールします。はじめに DESTDIR ディレクトリを使って binutils 2 回めをビルドし、他のプログラムにおいても同じようにインストールを行います。2 回めとなる gcc ビルドでは、不必要なライブラリは省略します。gcc の configure スクリプトにはハードコーディングされている部分があるので、`CC_FOR_TARGET` はホストのターゲットと同じであれば `cc` になります。しかしビルドシステムにおいては異なります。そこで configure オプションには `CC_FOR_TARGET=$LFS_TGT-gcc` を明示的に指定するようにしています。

第 7 章での chroot による環境下では、各種プログラムのインストールを、ツールチェーンを適切に操作しながら実施していきます。これ以降、コアとなるツールチェーンは自己完結していきます。そしてシステムの全機能を動作させるための全パッケージの最終バージョンを、ビルドしテストしインストールします。

## 全般的なコンパイル手順



### 注意

LFS を開発してきた中では、パッケージの更新やそれに伴う新機能に適應するために、本書内の手順を順次修正しています。LFS ブックのバージョンが異なっているにもかかわらず、その手順を混同してしまうと、些細なエラーにつながります。こういった問題は、一般的には LFS ブックの前バージョンに対して作り出したスクリプトを、そのまま再利用した結果として起こります。スクリプトの再利用は是非行わないでください。仮に何らかの理由があって前バージョン向けのスクリプトを再利用する場合であっても、最新バージョンの LFS ブック向けにそのスクリプトの更新を十分確認して行ってください。



パッケージをビルドしていくにあたって、理解しておくべき内容を以下に示します：

- パッケージの中には、コンパイルする前にパッチを当てるものがあります。パッチを当てるのは、そのパッケージが抱える問題を回避するためです。本章と後続の章でパッチを当てるものがありますが、同じパッケージを二度ビルドする場合であっても、パッチを必要としない場合があります。したがってパッチをダウンロードする説明が書かれていないなら、何も気にせず先に進んでください。パッチを当てた際に `offset` や `fuzz` といった警告メッセージが出る場合がありますが、これらは気にしないでください。このような時でもパッチは問題なく適用されています。
- コンパイルの最中に、警告メッセージが画面上に出力されることがよくあります。これは問題はないため無視して構いません。警告メッセージは、メッセージ内に説明されているように、C や C++ の文法が誤りではないものの推奨されていないものであることを示しています。C 言語の標準はよく変更されますが、パッケージの中には更新されていないものもあります。重大な問題はないのですが、警告として画面表示されることになるわけです。
- もう一度、環境変数 `LFS` が正しく設定されているかを確認します。

```
echo $LFS
```

上の出力結果が `LFS` パーティションのマウントポイントのディレクトリであることを確認してください。本書では `/mnt/lfs` ディレクトリとして説明しています。

- 最後に以下の二つの点にも注意してください。



## 重要

ビルドにあたっては、ホストシステム要件にて示す要件やシンボリックリンクが、正しくインストールされていることを前提とします。

- `bash` シェルの利用を想定しています。
- `sh` は `bash` へのシンボリックリンクであるものとします。
- `/usr/bin/awk` は `gawk` へのシンボリックリンクであるものとします。
- `/usr/bin/yacc` は `bison` へのシンボリックリンクであるか、あるいは `bison` を実行するためのスクリプトであるものとします。



## 重要

ビルド作業の概要を示します。

1. ソースやパッチファイルを配置するディレクトリは `/mnt/lfs/sources/` などのように `chroot` 環境でもアクセスが出来るディレクトリとしてください。
2. `/mnt/lfs/sources/` ディレクトリに入ります。
3. 各パッケージについて：
  - a. `tar` コマンドを使ってパッケージの `tarball` を伸張（解凍）します。第 5 章 と 第 6 章 では、パッケージを伸張（解凍）するのは `lfs` ユーザーとします。  
 パッケージ `tarball` からソースコードを抽出する際には `tar` コマンド以外による方法は用いないでください。特にどこか別に配置しているソースコードを `cp -R` を使ってコピーすると、ソースツリー内のリンクやタイムスタンプを壊しかねません。そうするとビルドの失敗に通じることになります。
  - b. パッケージの伸張（解凍）後に生成されたディレクトリに入ります。
  - c. 本書の手順に従ってビルド作業を行っていきます。
  - d. ビルドが終了したらソースディレクトリに戻ります。
  - e. ビルド作業を通じて生成されたパッケージディレクトリを削除します。

## 第5章 クロスツールチェーンの構築

### 5.1. はじめに

本章ではクロスコンパイラと関連ツールのビルド方法を示します。ここでのクロスコンパイルは見せかけですが、その原理は本当のクロスツールチェーンと同じです。

本章にてビルドされるプログラムは `$LFS/tools` ディレクトリにインストールされます。これはそれ以降にインストールされるファイルとは区別されます。一方でライブラリについては、ビルドしたいシステムに適合するように最終的な場所にインストールします。

## 5.2. Binutils-2.41 - 1回め

Binutils パッケージは、リンカーやアセンブラーなどのようにオブジェクトファイルを取り扱うツール類を提供します。

概算ビルド時間: 1 SBU  
必要ディスク容量: 647 MB

### 5.2.1. クロスコンパイル版 Binutils のインストール



#### 注記

全般的なコンパイル手順 と書かれた節に戻って再度説明をよく読み、重要事項として説明している内容をよく理解しておいてください。 そうすればこの後の無用なトラブルを減らすことができるはずです。

Binutils は一番最初にビルドするパッケージです。 ここでビルドされるリンカーやアセンブラーを使って、Glibc や GCC のさまざまな機能が利用できるかどうかを判別することになります。

Binutils のドキュメントでは Binutils をビルドする際に、ビルド専用のディレクトリを使ってビルドすることを推奨しています。

```
mkdir -v build
cd      build
```



#### 注記

本節以降で SBU値を示していきます。 これを活用していくなら、本パッケージの `configure` から初めのインストールまでの処理時間を計測しましょう。 具体的には処理コマンドを `time` で囲んで `time { ../configure ... && make && make install; }` と入力すれば実現できます。

Binutils をコンパイルするための準備をします。:

```
../configure --prefix=$LFS/tools \
              --with-sysroot=$LFS \
              --target=$LFS_TGT   \
              --disable-nls       \
              --enable-gprofng=no \
              --disable-werror
```

`configure` オプションの意味

`--prefix=$LFS/tools`

`configure` スクリプトに対して Binutils プログラムを `$LFS/tools` ディレクトリ以下にインストールすることを指示します。

`--with-sysroot=$LFS`

クロスコンパイル時に、ターゲットとして必要となるシステムライブラリを `$LFS` より探し出すことを指示します。

`--target=$LFS_TGT`

変数 `LFS_TGT` に設定しているマシン名は `config.guess` スクリプトが返すものとは微妙に異なります。 そこでこのオプションは、binutils のビルドにあたってクロスリンカーをビルドするように `configure` スクリプトに指示するものです。

`--disable-nls`

一時的なツール構築にあたっては `il8n` 国際化は行わないことを指示します。

`--enable-gprofng=no`

これは `gprofng` のビルドを無効にします。 `gprofng` は一時的ツールにおいては不要であるからです。

`--disable-werror`

ホストのコンパイラーが警告を発した場合に、ビルドが中断することがないようにします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は「Binutils の構成」を参照してください。

## 5.3. GCC-13.2.0 - 1回め

GCC パッケージは C コンパイラーや C++ コンパイラーなどの GNU コンパイラーコレクションを提供します。

概算ビルド時間: 3.5 SBU  
必要ディスク容量: 4.2 GB

### 5.3.1. クロスコンパイル版 GCC のインストール

GCC は GMP、MPFR、MPC の各パッケージを必要とします。これらのパッケージはホストシステムに含まれていないかもしれないため、以下を実行してビルドの準備をします。個々のパッケージを GCC ソースディレクトリの中に伸張（解凍）し、ディレクトリ名を変更します。これは GCC のビルド処理においてそれらを自動的に利用できるようにするためです。



#### 注記

本節においては誤解が多く発生しています。ここでの手順は他のものと同様であり、手順の概要（パッケージビルド手順）は説明済です。まず初めに gcc-13.2.0 の tarball を伸張（解凍）し、生成されたソースディレクトリに移動します。それに加えて本節では、以下の手順を行うものとなります。

```
tar -xf ../mpfr-4.2.1.tar.xz
mv -v mpfr-4.2.1 mpfr
tar -xf ../gmp-6.3.0.tar.xz
mv -v gmp-6.3.0 gmp
tar -xf ../mpc-1.3.1.tar.gz
mv -v mpc-1.3.1 mpc
```

x86\_64 ホストにおいて、64 ビットライブラリに対するデフォルトのディレクトリ名は「lib」です。

```
case $(uname -m) in
  x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
        -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
  ;;
esac
```

GCC のドキュメントでは、専用のビルドディレクトリを作成することが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd      build
```

GCC をコンパイルするための準備をします。

```
../configure \
  --target=$LFS_TGT \
  --prefix=$LFS/tools \
  --with-glibc-version=2.38 \
  --with-sysroot=$LFS \
  --with-newlib \
  --without-headers \
  --enable-default-pie \
  --enable-default-ssp \
  --disable-nls \
  --disable-shared \
  --disable-multilib \
  --disable-threads \
  --disable-libatomic \
  --disable-libgomp \
  --disable-libquadmath \
  --disable-libssp \
  --disable-libvtv \
  --disable-libstdcxx \
  --enable-languages=c,c++
```

## configure オプションの意味

**--with-glibc-version=2.38**

このオプションは、ターゲットにおいて用いられることになる Glibc のバージョンを指定します。これはホストディストリビューションにある libc のバージョンとは関係がありません。1 回めの GCC によってコンパイルされるものは、すべて chroot 環境内で実行されるものであって、ホストにある libc とは切り離されているためです。

**--with-newlib**

この時点では利用可能な C ライブラリがまだ存在しません。したがって libgcc のビルド時に inhibit\_libc 定数を定義します。これを行うことで、libc サポートを必要とするコード部分をコンパイルしないようにします。

**--without-headers**

完璧なクロスコンパイラを構築するなら、GCC はターゲットシステムに互換性を持つ標準ヘッダーを必要とします。本手順においては標準ヘッダーは必要ありません。このスイッチは GCC がそういったヘッダーを探しにいかないようにします。

**--enable-default-pie と --enable-default-ssp**

このスイッチは GCC がプログラムをコンパイルする際にデフォルトとして、堅牢なセキュリティ機能（詳しくは PIE と SSP に関するメモ 参照）をある程度含める指示を行います。厳密には、この段階で必要となるものではありません。と言うのも、ここでのコンパイラは一時的な実行ファイルを生み出すだけのものだからです。ただし一時的なパッケージだとしても、最終形とするパッケージにできるだけ近づけておけば、理解しやすくなります。

**--disable-shared**

このスイッチは内部ライブラリをスタティックライブラリとしてリンクすることを指示します。共有ライブラリが Glibc を必要としており、処理しているシステム上にはまだインストールされていないためです。

**--disable-multilib**

x86\_64 に対して LFS は multilib のサポートをしていません。このオプション指定は x86 には無関係です。

**--disable-threads, --disable-libatomic, --disable-libgomp, --disable-libquadmath, --disable-libssp, --disable-libvtv, --disable-libstdc++**

これらのオプションは順に、スレッド処理、libatomic, libgomp, libquadmath, libssp, libvtv, C++ 標準ライブラリのサポートをいずれも無効にすることを指示します。これらの機能を含めると、クロスコンパイラをビルドする際にはコンパイルに失敗するかもしれません。またクロスコンパイルによって一時的な libc ライブラリを構築する際には不要なものです。

**--enable-languages=c,c++**

このオプションは C コンパイラおよび C++ コンパイラのみビルドすることを指示します。この時点で必要なのはこの言語だけだからです。

GCC をコンパイルします。

**make**

パッケージをインストールします。

**make install**

ここでの GCC ビルドにおいては、内部にあるシステムヘッダーファイルをいくつかインストールしました。そのうちの limits.h というものは、対応するシステムヘッダーファイルである limits.h を読み込むものになっています。

そのファイルはここでは \$LFS/usr/include/limits.h になります。ただし GCC をビルドしたこの時点において \$LFS/usr/include/limits.h は存在していません。したがってインストールされたばかりの内部ヘッダーファイルは、部分的に自己完結したファイルとなり、システムヘッダーファイルによる拡張された機能を含むものになっていません。Glibc をビルドする際にはこれでもかまわないのですが、後々内部ヘッダーファイルは完全なものが必要になります。以下のようなコマンドを通じて、その内部ヘッダーファイルの完成版を作り出します。このコマンドは GCC ビルドが通常行っている方法と同じものです。



## 注記

以下に示すコマンドは、2 つの手法、つまりバッククォートと \$( ) 構文を使って、ネスト化したコマンド置換を行う例を示しています。これは、両方の置換において一つの手法のみを使って書き換えることもできます。ただしここでは、両者を混在させても実現できることを示すものです。一般的には \$( ) 構文による手法がよく用いられます。

```
cd ..
cat gcc/limitx.h gcc/glimits.h gcc/limity.h > \
  `dirname $(($LFS_TGT-gcc -print-libgcc-file-name)~/include/limits.h`
```

本パッケージの詳細は「GCC の構成」を参照してください。

## 5.4. Linux-6.6.1 API ヘッダー

Linux API ヘッダー (linux-6.6.1.tar.xz 内) は glibc が利用するカーネル API を提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 1.5 GB

### 5.4.1. Linux API ヘッダー のインストール

Linux カーネルはアプリケーションプログラミングインターフェース (Application Programming Interface) を、システムの C ライブラリ (LFS の場合 Glibc) に対して提供する必要があります。これを行うには Linux カーネルのソースに含まれる、さまざまな C ヘッダーファイルを「健全化 (sanitizing)」して利用します。

本パッケージ内にある不適切なファイルを残さないように、以下を処理します。

```
make mrproper
```

そしてユーザーが利用するカーネルヘッダーファイルをソースから抽出します。推奨されている make ターゲット「headers\_install」は利用できません。なぜなら rsync が必要となり、この時点では利用できないからです。ヘッダーファイルは初めに ./usr にコピーし、その後に必要な場所にコピーされます。

```
make headers  
find usr/include -type f ! -name '*.h' -delete  
cp -rv usr/include $LFS/usr
```

### 5.4.2. Linux API ヘッダー の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールヘッダー:   | /usr/include/asm/*.h, /usr/include/asm-generic/*.h, /usr/include/drm/*.h, /usr/include/linux/*.h, /usr/include/misc/*.h, /usr/include/mtd/*.h, /usr/include/rdma/*.h, /usr/include/scsi/*.h, /usr/include/sound/*.h, /usr/include/video/*.h, /usr/include/xen/*.h |
| インストールディレクトリ: | /usr/include/asm, /usr/include/asm-generic, /usr/include/drm, /usr/include/linux, /usr/include/misc, /usr/include/mtd, /usr/include/rdma, /usr/include/scsi, /usr/include/sound, /usr/include/video, /usr/include/xen                                             |

#### 概略説明

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| /usr/include/asm/*.h         | Linux API ASM ヘッダーファイル      |
| /usr/include/asm-generic/*.h | Linux API ASM の汎用的なヘッダーファイル |
| /usr/include/drm/*.h         | Linux API DRM ヘッダーファイル      |
| /usr/include/linux/*.h       | Linux API Linux ヘッダーファイル    |
| /usr/include/misc/*.h        | Linux API のさまざまなヘッダーファイル    |
| /usr/include/mtd/*.h         | Linux API MTD ヘッダーファイル      |
| /usr/include/rdma/*.h        | Linux API RDMA ヘッダーファイル     |
| /usr/include/scsi/*.h        | Linux API SCSI ヘッダーファイル     |
| /usr/include/sound/*.h       | Linux API Sound ヘッダーファイル    |
| /usr/include/video/*.h       | Linux API Video ヘッダーファイル    |
| /usr/include/xen/*.h         | Linux API Xen ヘッダーファイル      |



## 5.5. Glibc-2.38

Glibc パッケージは主要な C ライブラリを提供します。このライブラリは基本的な処理ルーチンを含むもので、メモリ割り当て、ディレクトリ走査、ファイルのオープン、クローズや入出力、文字列操作、パターンマッチング、算術処理、等々があります。

概算ビルド時間: 1.6 SBU  
必要ディスク容量: 858 MB

### 5.5.1. Glibc のインストール

はじめに LSB コンプライアンスに合うように、シンボリックリンクを生成します。さらに x86\_64 向けとして、互換のシンボリックリンクを生成して、ダイナミックライブラリローダーが適切に動作するようにします。

```
case $(uname -m) in
    i?86)    ln -sfv ld-linux.so.2 $LFS/lib/ld-lsb.so.3
    ;;
    x86_64) ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64
             ln -sfv ../lib/ld-linux-x86-64.so.2 $LFS/lib64/ld-lsb-x86-64.so.3
    ;;
esac
```



#### 注記

上記のコマンドに間違いはありません。ln コマンドにはいくつか文法の異なるバージョンがあります。間違いと思われる場合には info coreutils ln や ln(1) をよく確認してください。

Glibc のプログラムの中で、FHS コンプライアンスに適合しない /var/db ディレクトリを用いているものがあり、そこに実行時データを保存しています。以下のパッチを適用することで、実行時データの保存ディレクトリを FHS に合致するものとします。

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.38-fhs-1.patch
```

Glibc のドキュメントでは、専用のビルドディレクトリを作成することが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd      build
```

ldconfig と sln ユーティリティーを /usr/sbin にインストールするようにします。

```
echo "rootsbindir=/usr/sbin" > configparms
```

次に Glibc をコンパイルするための準備をします。

```
../configure \
--prefix=/usr \
--host=$LFS_TGT \
--build=$(../scripts/config.guess) \
--enable-kernel=4.14 \
--with-headers=$LFS/usr/include \
--disable-nscd \
libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

configure オプションの意味

`--host=$LFS_TGT, --build=$(../scripts/config.guess)`

このようなオプションを組み合わせることで /tools ディレクトリにあるクロスコンパイラー、クロスリンカーを使って Glibc がクロスコンパイルされるようになります。

`--enable-kernel=4.14`

Linux カーネル 4.14 以上のサポートを行うよう指示します。これ以前のカーネルは利用することができません。

`--with-headers=$LFS/usr/include`

これまでに \$LFS/usr/include ディレクトリにインストールしたヘッダーファイルを用いて Glibc をビルドすることを指示します。こうすればカーネルにどのような機能があるか、どのようにして処理効率化を図れるかなどの情報を Glibc が得られることになります。

```
libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

この指定は 64 ビットマシンにおいて、ライブラリのインストール先をデフォルトの /lib64 ではなく /usr/lib とします。

```
--disable-nscd
```

nscd (name service cache daemon) は使われることがないのでビルドしないようにします。

ビルド中には以下のようなメッセージが出力されるかもしれません。

```
configure: WARNING:
*** These auxiliary programs are missing or
*** incompatible versions: msgfmt
*** some features will be disabled.
*** Check the INSTALL file for required versions.
```

msgfmt プログラムがない場合 (missing) や互換性がない場合 (incompatible) でも特に問題はありません。 msgfmt プログラムは Gettext パッケージが提供するもので、ホストシステムに含まれているかもしれません。



## 注記

本パッケージは "並行ビルド (parallel make)" を行うとビルドに失敗するとの報告例があります。 もしビルドに失敗した場合は make コマンドに "-jl" オプションをつけて再ビルドしてください。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。



## 警告

LFS が適切に設定されていない状態で、推奨する方法とは異なり root によってビルドを行うと、次のコマンドはビルドした Glibc をホストシステムにインストールしてしまいます。 これを行ってしまうと、ほぼ間違いなくホストが利用不能になります。 したがってその環境変数が適切に設定されていること、root ユーザーではないことを確認してから、以下のコマンドを実行してください。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

make install オプションの意味

```
DESTDIR=$LFS
```

make 変数 DESTDIR はほとんどすべてのパッケージにおいて、そのパッケージをインストールするディレクトリを定義するために利用されています。 これが設定されていない場合のデフォルトは、ルートディレクトリ (/) となります。 ここではパッケージのインストール先を \$LFS とします。 これは 「Chroot 環境への移行」 に入ってからルートディレクトリとなります。

ldd スクリプト内にある実行可能なローダーへのパスがハードコーディングされているので、これを修正します。

```
sed 's@/RTLDLIST=/s@/usr@g' -i $LFS/usr/bin/ldd
```



## 注意

この時点で以下を必ず実施します。新しいツールチェーンの基本的な機能（コンパイルやリンク）が正常に処理されるかどうかを確認することです。健全性のチェック（sanity check）を行うものであり、以下のコマンドを実行します。

```
echo 'int main(){}' | $LFS_TGT-gcc -xc -
readelf -l a.out | grep ld-linux
```

すべてが正常に処理され、エラーが発生しなければ、最終のコマンドの実行結果として以下が出力されるはずです。

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

インタープリター名は 32 ビットマシンの場合 /lib/ld-linux.so.2 となります。

出力結果が上とは異なったり、あるいは何も出力されなかったりした場合は、どこかに不備があります。どこに問題があるのか調査、再試行を行って解消してください。解決せずにこの先に進まないでください。

すべてが完了したら、テストファイルを削除します。

```
rm -v a.out
```



## 注記

次節にてビルドするパッケージでは、ツールチェーンが正しく構築できたかどうかを再度チェックすることになります。特に Binutils 2 回めや GCC 2 回めのビルドに失敗したら、それ以前にインストールしてきた Binutils, GCC, Glibc のいずれかにてビルドがうまくできていないことを意味します。

本パッケージの詳細は「Glibc の構成」を参照してください。

## 5.6. GCC-13.2.0 から取り出した libstdc++

Libstdc++ は標準 C++ ライブラリです。（GCC の一部が C++ によって書かれているため）C++ をコンパイルするために必要となります。ただし gcc 1 回め をビルドするにあたっては、このライブラリのインストールを個別に行わなければなりません。それは Libstdc++ が Glibc に依存していて、対象ディレクトリ内ではまだ Glibc が利用できない状態にあるからです。

概算ビルド時間: 0.2 SBU  
必要ディスク容量: 1.1 GB

### 5.6.1. Libstdc++ のインストール



#### 注記

libstdc++ のソースは GCC に含まれます。したがってまずは GCC の tarball を伸張（解凍）した上で gcc-13.2.0 ディレクトリに入って作業を進めます。

Libstdc++ のためのディレクトリを新たに生成して移動します。

```
mkdir -v build
cd      build
```

Libstdc++ をコンパイルするための準備をします。

```
../libstdc++-v3/configure \
--host=$LFS_TGT           \
--build=$(../config.guess) \
--prefix=/usr             \
--disable-multilib        \
--disable-nls             \
--disable-libstdcxx-pch   \
--with-gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/13.2.0
```

configure オプションの意味

`--host=...`

利用するクロスコンパイラを指示するものであり、/usr/bin にあるものではなく、まさに先ほど作り出したものを指定するものです。

`--disable-libstdcxx-pch`

本スイッチは、既にコンパイルされたインクルードファイルをインストールしないようにします。これはこの時点では必要ないためです。

`--with-gxx-include-dir=/tools/$LFS_TGT/include/c++/13.2.0`

インクルードファイルをインストールするディレクトリを指定します。Libstdc++ は LFS における標準 C++ ライブラリであるため、そのディレクトリは C++ コンパイラ（\$LFS\_TGT-g++）が標準 C++ インクルードファイルを探し出すディレクトリでなければなりません。通常のビルドにおいてそのディレクトリ情報は、最上位ディレクトリの configure のオプションにて指定します。ここでの作業では、上のようにして明示的に指定します。C++ コンパイラは sysroot パスに \$LFS（GCC 1 回めのビルド時に指定）をインクルードファイルの検索パスに加えます。したがって実際には \$LFS/tools/\$LFS\_TGT/include/c++/13.2.0 となります。DESTDIR 変数（以下の make install にて指定）とこのスイッチを組み合わせることで、ヘッダーファイルをそのディレクトリにインストールするようにします。

Libstdc++ をコンパイルします。

```
make
```

ライブラリをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

クロスコンパイルにとっては libtool アーカイブファイルが邪魔になるため削除します。

```
rm -v $LFS/usr/lib/lib{stdc++{,exp,fs},supc++}.la
```

本パッケージの詳細は「GCC の構成」を参照してください。

## 第6章 クロスコンパイルによる一時的ツール

### 6.1. はじめに

本章では、つい先ほど作り出したクロスツールチェーンを利用して、基本ユーティリティーをクロスコンパイルする方法を示します。このユーティリティーは最終的な場所にインストールされますが、まだ利用することはできません。基本的な処理タスクは、まだホストのツールに依存します。ただしインストールされたライブラリは、リンクの際に利用されます。

ユーティリティーの利用は次の章において、「chroot」環境に入ってから可能になります。ただしそこに至る前の章の中で、パッケージをすべて作り出しておく必要があります。したがってホストシステムからは、まだ独立している状態ではありません。

ここでもう一度確認しておきますが、`root` ユーザーとしてビルドを行う際にも `LFS` の適切な設定が必要です。それができていないと、コンピューターが利用できなくなる可能性があります。本章は全体にわたって、`lfs` ユーザーにより操作します。環境は「環境設定」に示したものとなっている必要があります。

## 6.2. M4-1.4.19

M4 パッケージはマクロプロセッサを提供します。

|           |         |
|-----------|---------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU |
| 必要ディスク容量: | 31 MB   |

### 6.2.1. M4 のインストール

M4 をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「M4 の構成」 を参照してください。

## 6.3. Ncurses-6.4

Ncurses パッケージは、端末に依存しない、文字ベースのスクリーン制御を行うライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU  
必要ディスク容量: 51 MB

### 6.3.1. Ncurses のインストール

ビルドにあたって gawk が必ず最初に見つかるようにします。

```
sed -i s/mawk// configure
```

そして以下のコマンドを実行して、ビルドホスト上に「tic」プログラムをビルドします。

```
mkdir build
pushd build
  ../configure
  make -C include
  make -C progs tic
popd
```

Ncurses をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(./config.guess) \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-manpage-format=normal \
            --with-shared \
            --without-normal \
            --with-cxx-shared \
            --without-debug \
            --without-ada \
            --disable-stripping \
            --enable-widec
```

configure オプションの意味

**--with-manpage-format=normal**

本パラメーターは Ncurses が圧縮された man ページをインストールしないようにします。 ホストディストリビューションそのものが圧縮 man ページを利用していると、同じようになってしまうからです。

**--with-shared**

これは Ncurses において共有 C ライブラリをビルドしインストールします。

**--without-normal**

これは Ncurses においてスタティックな C ライブラリのビルドおよびインストールを行わないようにします。

**--without-debug**

これは Ncurses においてデバッグライブラリのビルドおよびインストールを行わないようにします。

**--with-cxx-shared**

これは Ncurses において共有 C++ バインディングをビルドしインストールします。 同時にスタティックな C++ バインディングのビルドおよびインストールは行わないようにします。

**--without-ada**

このオプションは Ncurses に対して Ada コンパイラーのサポート機能をビルドしないよう指示します。 この機能はホストシステムでは提供されているかもしれませんが、chroot 環境に入ってしまうと利用できなくなります。

**--disable-stripping**

本スイッチは、ホスト上の strip を、ビルドシステムが利用しないようにします。 クロスコンパイルされたプログラムに対して、ホスト上のツールを使うと、ビルド失敗の原因になります。

**--enable-widec**

本スイッチは通常のライブラリ (libncurses.so.6.4) ではなくワイド文字対応のライブラリ (libncursesw.so.6.4) をビルドすることを指示します。 ワイド文字対応のライブラリは、マルチバイトロケールと従来の 8ビット

トロケールの双方に対して利用可能です。 通常のライブラリでは 8ビットトロケールに対してしか動作しません。 ワイド文字対応と通常のものとは、ソース互換があるもののバイナリ互換がありません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS TIC_PATH=$(pwd)/build/progs/tic install  
echo "INPUT(-lncursesw)" > $LFS/usr/lib/libncurses.so
```

install オプションの意味

```
TIC_PATH=$(pwd)/build/progs/tic
```

ビルドマシン上において、作り出したばかりの tic のパスを示すことが必要です。 こうすることで terminal データベースがエラーなく生成できることになります。

```
echo "INPUT(-lncursesw)" > $LFS/usr/lib/libncurses.so
```

パッケージの中で、わずかですが libncurses.so を必要としているものがあります。 これはすぐに生成する予定のものです。 ここでこの小さなリンカースクリプトを生成します。 これは 第 8 章 においてビルドします。

本パッケージの詳細は 「Ncurses の構成」を参照してください。



## 6.4. Bash-5.2.21

Bash は Bourne-Again Shell を提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU  
必要ディスク容量: 67 MB

### 6.4.1. Bash のインストール

Bash をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --build=$(sh support/config.guess) \
            --host=$LFS_TGT \
            --without-bash-malloc
```

configure オプションの意味

*--without-bash-malloc*

このオプションは Bash のメモリ割り当て関数 (malloc) を利用しないことを指示します。この関数はセグメンテーションフォールトが発生する可能性があるものとして知られています。このオプションをオフにすることで、Bash は Glibc が提供する malloc 関数を用いるものとなり、そちらの方が安定しています。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

他のプログラム類がシェルとして sh を用いるものがあるためリンクを作ります。

```
ln -sv bash $LFS/bin/sh
```

本パッケージの詳細は 「Bash の構成」 を参照してください。

## 6.5. Coreutils-9.4

Coreutils パッケージは、あらゆるオペレーティングシステムが必要とする基本的なユーティリティプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU  
必要ディスク容量: 168 MB

### 6.5.1. Coreutils のインストール

Coreutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess) \
            --enable-install-program=hostname \
            --enable-no-install-program=kill,uptime
```

configure オプションの意味

--enable-install-program=hostname

このオプションは hostname プログラムを生成しインストールすることを指示します。 このプログラムはデフォルトでは生成されません。 そしてこれは Perl のテストスイートを実行するのに必要となります。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

プログラムを、最終的に期待されるディレクトリに移動させます。 この一時的環境にとっては必要なことではありませんが、これを実施するのは、実行モジュールの場所をハードコーディングしているプログラムがあるからです。

```
mv -v $LFS/usr/bin/chroot $LFS/usr/sbin
mkdir -pv $LFS/usr/share/man/man8
mv -v $LFS/usr/share/man/man1/chroot.1 $LFS/usr/share/man/man8/chroot.8
sed -i 's/"1"/"8"/' $LFS/usr/share/man/man8/chroot.8
```

本パッケージの詳細は「Coreutils の構成」を参照してください。

## 6.6. Diffutils-3.10

Diffutils パッケージはファイルやディレクトリの差分を表示するプログラムを提供します。

|           |         |
|-----------|---------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU |
| 必要ディスク容量: | 29 MB   |

### 6.6.1. Diffutils のインストール

Diffutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(./build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Diffutils の構成」 を参照してください。

## 6.7. File-5.45

File パッケージは指定されたファイルの種類を決定するユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 37 MB

### 6.7.1. File のインストール

ホストシステム上の file コマンドは、これから生成する同コマンドと同一バージョンでなければなりません。これはシグニチャーファイル生成のために必要となります。そこで以下のコマンドを実行して、file コマンドの一時的なコピーを生成します。

```
mkdir build
pushd build
  ../configure --disable-bzlib      \
               --disable-libseccomp \
               --disable-xzlib     \
               --disable-zlib
  make
popd
```

configure オプションの意味

`--disable-*`

configure スクリプトは、ホスト上に特定のライブラリが存在するときに、それを利用しようとします。ライブラリが存在していて、かつそれに対応するヘッダーファイルが存在していないときに、コンパイルに失敗することがあります。このオプションは、そういったホストの機能は不要なので利用しないようにします。

File をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT --build=$(./config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make FILE_COMPILE=$(pwd)/build/src/file
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

クロスコンパイルにとっては libtool アーカイブファイルが邪魔になるため削除します。

```
rm -v $LFS/usr/lib/libmagic.la
```

本パッケージの詳細は「File の構成」を参照してください。

## 6.8. Findutils-4.9.0

Findutils パッケージはファイル検索を行うプログラムを提供します。このプログラムはディレクトリツリーを検索したり、データベースの生成、保守、検索を行います。（データベースによる検索は再帰的検索に比べて処理速度は速いものですが、データベースが最新のものに更新されていない場合は信頼できない結果となります。）Findutils では xargs プログラムも提供します。このプログラムは、検索された複数ファイルの個々に対して、指定されたコマンドを実行するために用いられます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 42 MB

### 6.8.1. Findutils のインストール

Findutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --localstatedir=/var/lib/locate \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は「Findutils の構成」を参照してください。

## 6.9. Gawk-5.3.0

Gawk パッケージはテキストファイルを操作するプログラムを提供します。

|           |         |
|-----------|---------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU |
| 必要ディスク容量: | 48 MB   |

### 6.9.1. Gawk のインストール

はじめに、必要のないファイルはインストールしないようにします。

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

Gawk をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Gawk の構成」 を参照してください。

## 6.10. Grep-3.11

Grep パッケージはファイル内の検索を行うプログラムを提供します。

|           |         |
|-----------|---------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU |
| 必要ディスク容量: | 27 MB   |

### 6.10.1. Grep のインストール

Grep をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(./build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Grep の構成」 を参照してください。

## 6.11. Gzip-1.13

Gzip パッケージはファイルの圧縮、伸長（解凍）を行うプログラムを提供します。

|           |         |
|-----------|---------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU |
| 必要ディスク容量: | 11 MB   |

### 6.11.1. Gzip のインストール

Gzip をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --host=$LFS_TGT
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Gzip の構成」 を参照してください。



## 6.12. Make-4.4.1

Make パッケージは、対象となるパッケージのソースファイルを用いて、実行モジュールやそれ以外のファイルの生成、管理を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 15 MB

### 6.12.1. Make のインストール

Make をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --without-guile \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

configure オプションの意味

`--without-guile`

ここではクロスコンパイルをしているにもかかわらず、ビルドホスト内に `guile` が存在すると `configure` がそれを見つけて利用しようとし、そうになってしまうとコンパイルが失敗します。そこで本スイッチにより、そうならないようにします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Make の構成」 を参照してください。

## 6.13. Patch-2.7.6

Patch パッケージは「パッチ」ファイルを適用することにより、ファイルの修正、生成を行うプログラムを提供します。「パッチ」ファイルは diff プログラムにより生成されます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 12 MB

### 6.13.1. Patch のインストール

Patch をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は「Patch の構成」を参照してください。

## 6.14. Sed-4.9

Sed パッケージはストリームエディターを提供します。

|           |         |
|-----------|---------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU |
| 必要ディスク容量: | 21 MB   |

### 6.14.1. Sed のインストール

Sed をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(./build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Sed の構成」 を参照してください。

## 6.15. Tar-1.35

Tar パッケージは tar アーカイブの生成を行うとともに、アーカイブ操作に関する多くの処理を提供します。Tar はすでに生成されているアーカイブからファイルを抽出したり、ファイルを追加したりします。あるいはすでに保存されているファイルを更新したり一覧を表示したりします。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 42 MB

### 6.15.1. Tar のインストール

Tar をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess)
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

本パッケージの詳細は 「Tar の構成」 を参照してください。

## 6.16. Xz-5.4.5

Xz パッケージは、ファイルの圧縮、伸張（解凍）を行うプログラムを提供します。これは lzma フォーマットおよび新しい xz 圧縮フォーマットを取り扱います。xz コマンドによりテキストファイルを圧縮すると、従来の gzip コマンドや bzip2 コマンドに比べて、高い圧縮率を実現できます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 22 MB

### 6.16.1. Xz のインストール

Xz をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --host=$LFS_TGT \
            --build=$(build-aux/config.guess) \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/xz-5.4.5
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

クロスコンパイルにとっては libtool アーカイブファイルが邪魔になるため削除します。

```
rm -v $LFS/usr/lib/liblzma.la
```

本パッケージの詳細は「Xz の構成」を参照してください。

## 6.17. Binutils-2.41 - 2回め

Binutils パッケージは、リンカーやアセンブラーなどのようにオブジェクトファイルを取り扱うツール類を提供します。

概算ビルド時間: 0.5 SBU  
必要ディスク容量: 523 MB

### 6.17.1. Binutils のインストール

Binutils によるビルドシステムでは、内部的なスタティックライブラリにリンクさせる libtool は、内部にコピーしたバージョンを用いています。しかしこのパッケージが提供する内部コピーバージョンである libiverty と zlib は、その libtool を利用していません。このような不整合があるため、生成されるバイナリが誤ってホスト内のライブラリにリンクされてしまう場合があります。これを回避するために以下を実行します。

```
sed '6009s/$add_dir//' -i ltmain.sh
```

ビルドのためのディレクトリを再び生成します。

```
mkdir -v build
cd      build
```

Binutils をコンパイルするための準備をします。

```
../configure \
  --prefix=/usr \
  --build=$(../config.guess) \
  --host=$LFS_TGT \
  --disable-nls \
  --enable-shared \
  --enable-gprofng=no \
  --disable-werror \
  --enable-64-bit-bfd
```

configure オプションの意味

`--enable-shared`  
libbfd を共有ライブラリとしてビルドします。

`--enable-64-bit-bfd`  
64 ビットサポートを有効にします（ホスト上にて、より小さなワードサイズとします）。64 ビットシステムにおいては不要ですが、不具合を引き起こすものではありません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

クロスコンパイルにとっては libtool アーカイブファイルが邪魔になるため削除し、不要なスタティックライブラリも削除します。

```
rm -v $LFS/usr/lib/lib{bfd,ctf,ctf-nobfd,opcodes,sframe}.{a,la}
```

本パッケージの詳細は「Binutils の構成」を参照してください。

## 6.18. GCC-13.2.0 - 2回め

GCC パッケージは C コンパイラーや C++ コンパイラーなどの GNU コンパイラーコレクションを提供します。

概算ビルド時間: 4.3 SBU  
必要ディスク容量: 4.8 GB

### 6.18.1. GCC のインストール

GCC の 1 回めのビルドと同様に、ここでも GMP、MPFR、MPC の各パッケージを必要とします。tarball を解凍して、所定のディレクトリに移動させます。

```
tar -xf ../mpfr-4.2.1.tar.xz
mv -v mpfr-4.2.1 mpfr
tar -xf ../gmp-6.3.0.tar.xz
mv -v gmp-6.3.0 gmp
tar -xf ../mpc-1.3.1.tar.gz
mv -v mpc-1.3.1 mpc
```

x86\_64 上でビルドしている場合は、64ビットライブラリのデフォルトディレクトリ名を「lib」にします。

```
case $(uname -m) in
  x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
    ;;
esac
```

libgcc と libstdc++ のヘッダーのビルドルールを変更して、これらのライブラリに対して POSIX スレッドサポートを含めてビルドするようにします。

```
sed '/thread_header =/s/.*@/gthr-posix.h/' \
-i libgcc/Makefile.in libstdc++-v3/include/Makefile.in
```

専用のディレクトリを再度生成します。

```
mkdir -v build
cd      build
```

GCC のビルドに入る前に、デフォルトの最適化フラグを上書きするような環境変数の設定がないことを確認してください。

GCC をコンパイルするための準備をします。

```
../configure \
  --build=$(../config.guess) \
  --host=$LFS_TGT \
  --target=$LFS_TGT \
  LDFLAGS_FOR_TARGET=-L$PWD/$LFS_TGT/libgcc \
  --prefix=/usr \
  --with-build-sysroot=$LFS \
  --enable-default-pie \
  --enable-default-ssp \
  --disable-nls \
  --disable-multilib \
  --disable-libatomic \
  --disable-libgomp \
  --disable-libquadmath \
  --disable-lsanitizer \
  --disable-libssp \
  --disable-libvtv \
  --enable-languages=c,c++
```

configure オプションの意味

--with-build-sysroot=\$LFS

通常は --host を用いれば、GCC ビルドにクロスコンパイラーが用いられ、参照すべきヘッダーやライブラリも \$LFS にあるものが用いられるように指示されます。しかし GCC 向けのビルドシステムは別のツールを使っているの

で、上のような場所を認識できていません。本スイッチは、そのツール類が必要とするファイルを、ホスト内からではなく、\$LFS から探し出すようにします。

```
--target=$LFS_TGT
```

GCC はクロスコンパイルによって作り出しているため、コンパイル済み GCC 実行ファイルからターゲットライブラリ (libgcc と libstdc++) をビルドして作り出すことができません。なぜならその実行ファイルはホスト上で動作させられないからです。GCC ビルドシステムはその回避策として、デフォルトではホスト上にある C および C++ コンパイラを利用しようとします。ただし GCC のバージョンが異なる場合に、GCC ターゲットライブラリをビルドすることはサポートされていません。したがってホスト上のコンパイラがビルドに失敗する可能性があります。本パラメータは、確実に GCC 1 回めの実行ファイルを使ってライブラリビルドを行うようにします。

```
LDFLAGS_FOR_TARGET=...
```

GCC 1 回めではスタティックバージョンの libgcc をビルドしていましたが、ここでは共有の libgcc をビルドするようにします。これは C++ 例外処理のために必要となります。

```
--disable-libsanitizer
```

GCC のサニタイザーランタイムライブラリを無効にします。これはここでの一時的インストールにおいては不要です。本スイッチは、インストールターゲットにおいて libcrypt がインストールされていない状況で GCC をビルドする場合に必要となります。gcc 1 回めにおいては、--disable-libstdc++x によって暗にそれを行っていましたが、ここではそれを明示的に行う必要があります。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make DESTDIR=$LFS install
```

最後に、便利なシンボリックリンクを作成します。プログラムやスクリプトの中には gcc ではなく cc を用いるものが結構あります。シンボリックリンクを作ることで各種のプログラムを汎用的にすることができ、通常 GNU C コンパイラがインストールされていない多くの UNIX システムでも利用できるものになります。cc を利用することにすれば、システム管理者がどの C コンパイラをインストールすべきかを判断する必要がなくなります。

```
ln -sv gcc $LFS/usr/bin/cc
```

本パッケージの詳細は「GCC の構成」を参照してください。



## 第7章 chroot への移行と一時的ツールの追加ビルド

### 7.1. はじめに

本章では、一時的システムに足りていない最後の部分をビルドしていきます。つまり、パッケージビルドに必要な多くのツールをビルドします。こうして循環的な相互参照の関係が解決するので、これまで利用してきたホストオペレーティングシステムから完全に離れて（実行中のカーネルは除きますが）”chroot”環境に入って、ビルドを行っていきます。

chroot 環境内では適切な操作とするため、実行されているカーネルとのやり取りを確実に行います。それはいわゆる仮想カーネルファイルシステムを通じて行うものです。chroot 環境に入る前には、あらかじめマウントされているはずです。マウントがされているかどうかを確認する場合は `findmnt` を実行します。

「Chroot 環境への移行」まで、コマンドの実行は LFS を設定した上で、root ユーザーにより行う必要があります。chroot 環境に入っても、コマンドはすべて root 実行ですが、もう安心です。LFS を構築しているコンピューター上の OS にはもうアクセスしないからです。かと言ってコマンド実行を誤れば、簡単に LFS システムを壊してしまうことになりますから、十分に注意してください。

### 7.2. 所有者の変更



#### 注記

本書のこれ以降で実行するコマンドはすべて root ユーザーでログインして実行します。もう lfs ユーザーは不要です。root ユーザーの環境にて環境変数 `$LFS` がセットされていることを今一度確認してください。

`$LFS` ディレクトリ配下の所有者は今は lfs ユーザーであり、これはホストシステム上にのみ存在するユーザーです。この `$LFS` ディレクトリ配下をこのままにしておくということは、そこにあるファイル群が、存在しないユーザーによって所有される形を生み出すことになります。これは危険なことです。後にユーザーアカウントが生成され同一のユーザーIDを持ったとすると `$LFS` の全ファイルの所有者となるので、悪意のある操作に利用されてしまいます。

この問題を解消するために `$LFS/*` ディレクトリの所有者を root ユーザーにします。以下のコマンドによりこれを実現します。

```
chown -R root:root $LFS/{usr,lib,var,etc,bin,sbin,tools}
case $(uname -m) in
    x86_64) chown -R root:root $LFS/lib64 ;;
esac
```

### 7.3. 仮想カーネルファイルシステムの準備

ユーザー名前空間内において稼働するアプリケーションは、カーネルが生成するさまざまなファイルシステムを使って、カーネルとのやり取りを行います。これらのファイルシステムは仮想的なものであり、ディスクを消費するものではありません。ファイルシステムの内容はメモリ上に保持されます。こういったファイルシステムは `$LFS` ディレクトリツリー内にマウントされていなければならず、それができて初めて、アプリケーションが chroot 環境内にてそれを認識できるようになります。

この仮想ファイルシステムがマウントされるディレクトリを、以下のようにして生成します。

```
mkdir -pv $LFS/{dev,proc,sys,run}
```

#### 7.3.1. /dev のマウントと有効化

LFS システムの通常のブートの際に、カーネルは `/dev` ディレクトリ上に `devtmpfs` ファイルシステムを自動的にマウントします。カーネルはブートプロセスを通じて、仮想ファイルシステム上にデバイスノードを生成します。またデバイスが初めて検出されるかアクセスされるかした際に生成します。udev デーモンは、カーネルが生成したデバイスノードの所有者やパーミッションを変更することがあります。またディストリビューション管理者やシステム管理者の作業をやりやすくするために、新たなデバイスノードやシンボリックリンクを生成することもあります。（詳しくは「デバイスノードの生成」を参照してください。）ホストのカーネルが `devtmpfs` をサポートしている場合は、`devtmpfs` を `$LFS/dev` 上に簡単にマウントすることができ、デバイスの有効化をカーネルに委ねることができます。

しかしホストカーネルの中には、devtmpfs をサポートしていないものがあり、そういったディストリビューションでは /dev の内容を別の手法によって実現しています。そこでホストに依存せずに \$LFS/dev ディレクトリを有効にするには、ホストシステムの /dev ディレクトリをバインドマウントします。バインドマウントは特殊なマウント方法の一つであり、ディレクトリのサブツリーやファイルを、別の場所から見えるようにするものです。以下のコマンドにより実現します。

```
mount -v --bind /dev $LFS/dev
```

### 7.3.2. 仮想カーネルファイルシステムのマウント

残りの仮想カーネルファイルシステムを以下のようにしてマウントします。

```
mount -v --bind /dev/pts $LFS/dev/pts
mount -vt proc proc $LFS/proc
mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys
mount -vt tmpfs tmpfs $LFS/run
```

ホストシステムによっては /dev/shm が /run/shm へのシンボリックリンクになっているものがあります。上の作業にて /run tmpfs がマウントされましたが、これはこのディレクトリを生成する必要がある時のみです。

別のホストシステムでは /dev/shm が tmpfs へのマウントポイントの場合があります。その場合 /dev のマウントは /dev/shm を chroot 環境内のディレクトリとして生成します。この状況においては tmpfs を明示的にマウントしなければなりません。

```
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
    (cd $LFS/dev; mkdir $(readlink shm))
else
    mount -vt tmpfs -o nosuid,nodev tmpfs $LFS/dev/shm
fi
```

## 7.4. Chroot 環境への移行

残るツール類をビルドするために必要なパッケージは、ここまでですべてビルドしました。そこで chroot 環境に入って、一時的ツールのインストールを済ませます。この環境は、最終システムに向けたインストールを行う際にも用います。root ユーザーになって以下のコマンドを実行します。chroot 環境内は、この時点では一時的なツール類のみが利用可能な状態です。

```
chroot "$LFS" /usr/bin/env -i \
    HOME=/root \
    TERM="$TERM" \
    PS1='(lfs chroot) \u:\w\$ ' \
    PATH=/usr/bin:/usr/sbin \
    MAKEFLAGS="-j$(nproc)" \
    TESTSUITEFLAGS="-j$(nproc)" \
    /bin/bash --login
```

本章と次章のパッケージビルドにおいて、論理コアをすべて利用したくない場合、\$(nproc) の部分は、利用したい論理コア数に書き換えてください。第 8 章において (特に Autoconf、Libtool、Tar など) は、テストスイートにおいて MAKEFLAGS を参照しないものがあり、そこでは環境変数 TESTSUITEFLAGS が代わりに用いられています。そこでここでは同様にして、テストスイートを複数コアにより実行するための設定も行います。

env コマンドの -i パラメーターは、chroot 環境での変数定義をすべてクリアするものです。そして HOME、TERM、PS1、PATH という変数だけここで定義し直します。TERM=\$TERM は chroot 環境に入る前と同じ値を TERM 変数に与えます。この設定は vim や less のようなプログラムの処理が適切に行われるために必要となります。これ以外の変数として CFLAGS や CXXFLAGS が必要であれば、ここで定義しておくといいでしょう。

ここから先は LFS 変数は不要となります。すべての作業は LFS ファイルシステム内で行っていくことになるからです。chroot コマンドは、\$LFS ディレクトリがルート (/ ディレクトリ) となるようにして Bash シェルを起動します。

/tools/bin が PATH 内には存在しません。つまりクロスチェーンは、もはや利用しないということです。

bash のプロンプトに I have no name! と表示されますがこれは正常です。この時点ではまだ /etc/passwd を生成していないからです。



## 注記

本章のこれ以降と次章では、すべてのコマンドを `chroot` 環境内にて実行することが必要です。例えばシステムを再起動する場合のように `chroot` 環境からいったん抜け出した場合には、「`/dev` のマウントと有効化」と「仮想カーネルファイルシステムのマウント」にて説明した仮想カーネルファイルシステムがマウントされていることを確認してください。そして `chroot` 環境に入り直してからインストール作業を再開してください。

## 7.5. ディレクトリの生成

LFS ファイルシステムにおける完全なディレクトリ構成を作り出していきます。



## 注記

本節において触れるディレクトリの中には、明示的な指示か、あるいは何かのパッケージインストールによってすでに生成済みであるものがあります。以下では完全を期して繰り返し生成することになります。

ルートレベルのディレクトリをいくつか生成します。これは前章において必要としていた限定的なものの中には含まれていないものです。以下のコマンドを実行して生成します。

```
mkdir -pv /{boot,home,mnt,opt,srv}
```

ルートレベル配下に、必要となる一連のサブディレクトリを、以下のコマンドにより生成します。

```
mkdir -pv /etc/{opt,sysconfig}
mkdir -pv /lib/firmware
mkdir -pv /media/{floppy,cdrom}
mkdir -pv /usr/{,local/}{include,src}
mkdir -pv /usr/local/{bin,lib,sbin}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/{color,dict,doc,info,locale,man}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/{misc,terminfo,zoneinfo}
mkdir -pv /usr/{,local/}share/man/man{1..8}
mkdir -pv /var/{cache,local,log,mail,opt,spool}
mkdir -pv /var/lib/{color,misc,locate}

ln -sfv /run /var/run
ln -sfv /run/lock /var/lock

install -dv -m 0750 /root
install -dv -m 1777 /tmp /var/tmp
```

ディレクトリは標準ではパーミッションモード 755 で生成されますが、どのディレクトリであっても、このままとするのは適当ではありません。上のコマンド実行ではパーミッションを変更している箇所が二つあります。一つは `root` ユーザーのホームディレクトリに対してであり、もう一つはテンポラリディレクトリに対してです。

パーミッションモードを変更している一つめは `/root` ディレクトリに対して、他のユーザーによるアクセスを制限するためです。通常のユーザーが持つ、自分自身のホームディレクトリへのアクセス権設定と同じことを行ないます。二つめのモード変更は `/tmp` ディレクトリや `/var/tmp` ディレクトリに対して、どのユーザーも書き込み可能とし、ただし他のユーザーが作成したファイルは削除できないようにします。ビットマスク 1777 の最上位ビット、いわゆる「スティッキービット (sticky bit)」を用いて実現します。

### 7.5.1. FHS コンプライアンス情報

本書のディレクトリ構成は標準ファイルシステム構成 (Filesystem Hierarchy Standard; FHS) に基づいています。(その情報は <https://refspecs.linuxfoundation.org/fhs.shtml> に示されています。) FHS では、追加ディレクトリとして `/usr/local/games` や `/usr/share/games` などを規定しています。したがって LFS では、本当に必要なディレクトリのみを作成していくことにします。他のディレクトリについては、どうぞ自由に取り決めて作成してください。



## 警告

FHS ではディレクトリ `/usr/lib64` の利用を必須とはしていません。そこで LFS 編集者はこれを利用しないことに取り決めました。LFS や BLFS での手順を有効なものにするためには、このディレクトリをないものとして扱う必要があります。このディレクトリがないことを繰り返し確認してください。うっかり生成してしまうようなことがあると、システムが壊れてしまうことがあるからです。

## 7.6. 重要なファイルとシンボリックリンクの生成

Linux のこれまでの経緯として、マウントされているファイルシステムの情報は `/etc/mtab` ファイルに保持されてきました。最新の Linux であれば、内部的にこのファイルを管理し、ユーザーに対しては `/proc` ファイルシステムを通じて情報提示しています。`/etc/mtab` ファイルの存在を前提としているプログラムが正常動作するように、以下のシンボリックリンクを作成します。

```
ln -sv /proc/self/mounts /etc/mtab
```

テストスイートの中に `/etc/hosts` ファイルを参照するものがあるので、単純なものをここで生成します。これは Perl の設定ファイルにおいても参照されます。

```
cat > /etc/hosts << EOF
127.0.0.1 localhost $(hostname)
::1      localhost
EOF
```

root ユーザーがログインできるように、またその「root」という名称を認識できるように `/etc/passwd` ファイルと `/etc/group` ファイルには該当する情報が登録されている必要があります。

以下のコマンドを実行して `/etc/passwd` ファイルを生成します。

```
cat > /etc/passwd << "EOF"
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/dev/null:/usr/bin/false
daemon:x:6:6:Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false
messagebus:x:18:18:D-Bus Message Daemon User:/run/dbus:/usr/bin/false
uidd:x:80:80:UUID Generation Daemon User:/dev/null:/usr/bin/false
nobody:x:65534:65534:Unprivileged User:/dev/null:/usr/bin/false
EOF
```

root ユーザーに対する本当のパスワードは後に定めます。

以下のコマンドを実行して `/etc/group` ファイルを生成します。

```
cat > /etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:daemon
sys:x:2:
kmem:x:3:
tape:x:4:
tty:x:5:
daemon:x:6:
floppy:x:7:
disk:x:8:
lp:x:9:
dialout:x:10:
audio:x:11:
video:x:12:
utmp:x:13:
cdrom:x:15:
adm:x:16:
messagebus:x:18:
input:x:24:
mail:x:34:
kvm:x:61:
uudd:x:80:
wheel:x:97:
users:x:999:
nogroup:x:65534:
EOF
```

作成するグループは何かの標準に基づいたものではありません。一部は 9 章の `udev` の設定に必要となるものですし、一部は既存の Linux ディストリビューションが採用している慣用的なものです。またテストスイートにて特定のユーザーやグループを必要としているものがあります。Linux Standard Base (<https://refspecs.linuxfoundation.org/lsb.shtml> 参照) では `root` グループのグループID (GID) は 0、`bin` グループの GID は 1 を定めているにすぎません。GID 5 は `tty` グループに対して広く用いられています。また数値 5 は `devpts` ファイルシステムに対して `/etc/fstab` においても用いられています。他のグループとその GID はシステム管理者が自由に取り決めることができます。というのも通常のプログラムであれば GID の値に依存することはなく、あくまでグループ名を用いてプログラミングされているからです。

ID 65534 は NFS のカーネルが利用し、マップされていないユーザーやグループに対するユーザー名前空間を切り分けます（これは NFS サーバー上や親のユーザー空間に存在しますが、ローカルマシンや分離された名前空間には存在しません）。未割り当ての ID を避けるために、この ID を `nobody` と `nogroup` に用いることにします。他のディストリビューションにおいては、この ID を異なる用い方をしている場合があるため、移植性を考慮するプログラムでは、ここでの割り当てに依存しないようにしてください。

第 8 章におけるテストの中には、通常ユーザーを必要とするものがあります。ここでそういったユーザーをここで追加し、その章の最後には削除します。

```
echo "tester:x:101:101::/home/tester:/bin/bash" >> /etc/passwd
echo "tester:x:101:" >> /etc/group
install -o tester -d /home/tester
```

プロンプトの「I have no name!」を取り除くために新たなシェルを起動します。`/etc/passwd` ファイルと `/etc/group` ファイルを作ったので、ユーザー名とグループ名の名前解決が適切に動作します。

```
exec /usr/bin/bash --login
```

`login`、`agetty`、`init` といったプログラム（あるいは他のプログラム）は、システムに誰がいつログインしたかといった情報を多くのログファイルに記録します。しかしログファイルがあらかじめ存在していない場合は、ログファイルの出力が行われません。そこでそのようなログファイルを作成し、適切なパーミッションを与えます。

```
touch /var/log/{btmp,lastlog,faillog,wtmp}
chgrp -v utmp /var/log/lastlog
chmod -v 664 /var/log/lastlog
chmod -v 600 /var/log/btmp
```

`/var/log/wtmp` ファイルはすべてのログイン、ログアウトの情報を保持します。 `/var/log/lastlog` ファイルは各ユーザーが最後にログインした情報を保持します。 `/var/log/faillog` ファイルはログインに失敗した情報を保持します。 `/var/log/btmp` ファイルは不正なログイン情報を保持します。



## 注記

`/run/utmp` ファイルは現在ログインしているユーザーの情報を保持します。 このファイルはブートスクリーンが動的に生成します。



## 注記

`utmp`, `wtmp`, `btmp`, `lastlog` の各ファイルでは、32 ビットの整数値を使ってタイムスタンプを表現していますが、これは 2038 年以降には基本的に壊れるでしょう。 多くのパッケージにおいてはこういった利用を停止しており、その他についても順次停止予定です。 したがってこういった表記は非推奨であると捉えるべきです。

## 7.7. Gettext-0.22.3

Gettext パッケージは国際化を行うユーティリティを提供します。 各種プログラムに対して NLS (Native Language Support) を含めてコンパイルすることができます。 つまり各言語による出力メッセージが得られることになります。

概算ビルド時間: 1.1 SBU  
必要ディスク容量: 306 MB

### 7.7.1. Gettext のインストール

ここで構築している一時的なツールに際して、Gettext パッケージからは3つのバイナリをインストールするだけで十分です。

Gettext をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --disable-shared
```

configure オプションの意味

*--disable-shared*

Gettext の共有ライブラリはこの時点では必要でないため、それらをビルドしないようにします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

msgfmt, msgmerge, xgettext の各プログラムをインストールします。

```
cp -v gettext-tools/src/{msgfmt,msgmerge,xgettext} /usr/bin
```

本パッケージの詳細は 「Gettext の構成」 を参照してください。

## 7.8. Bison-3.8.2

Bison パッケージは構文解析ツールを提供します。

|           |         |
|-----------|---------|
| 概算ビルド時間:  | 0.2 SBU |
| 必要ディスク容量: | 57 MB   |

### 7.8.1. Bison のインストール

Bison をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \  
            --docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

configure オプションの意味

`--docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2`

ビルドシステムに対して、bison のドキュメントをインストールするディレクトリを、バージョンつきとします。  
パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は 「Bison の構成」 を参照してください。



## 7.9. Perl-5.38.0

Perl パッケージは Perl 言語 (Practical Extraction and Report Language) を提供します。

概算ビルド時間: 0.6 SBU  
必要ディスク容量: 280 MB

### 7.9.1. Perl のインストール

Perl をコンパイルするための準備をします。

```
sh Configure -des \
-Dprefix=/usr \
-Dvendorprefix=/usr \
-Duseshrplib \
-Dprivlib=/usr/lib/perl5/5.38/core_perl \
-Darchlib=/usr/lib/perl5/5.38/core_perl \
-Dsitelib=/usr/lib/perl5/5.38/site_perl \
-Dsitearch=/usr/lib/perl5/5.38/site_perl \
-Dvendorlib=/usr/lib/perl5/5.38/vendor_perl \
-Dvendorarch=/usr/lib/perl5/5.38/vendor_perl
```

configure オプションの意味

`-des`

これは三つのオプションを組み合わせたものです。 `-d` はあらゆる項目に対してデフォルト設定を用います。 `-e` はタスクをすべて実施します。 `-s` は不要な出力は行わないようにします。

`-Dvendorprefix=/usr`

これは perl に対して、Perl モジュールをどこにインストールするのかを指示するものです。

`-Duseshrplib`

Perl モジュールの中には `libperl` をスタティックライブラリではなく共有ライブラリとして必要とするものがあるため、これをビルドします。

`-Dprivlib, -Darchlib, -Dsitelib, ...`

この設定は、Perl がインストール済のモジュールを探す場所を指定します。 LFS 編集者はディレクトリ構造として Perl の MAJOR.MINOR バージョン (5.38) の形に基づいて、インストールモジュールを配置することになっています。このようにしておくと、新たなパッチレベル (5.38.0 のようなフルバージョンにおいて最後のドット以降のバージョン部分) によるアップグレードの際に、モジュールを再インストールする必要がなくなるためです。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は 「Perl の構成」 を参照してください。

## 7.10. Python-3.12.0

Python 3 パッケージは Python 開発環境を提供します。オブジェクト指向プログラミング、スクリプティング、大規模プログラムのプロトタイピング、アプリケーション開発などに有用なものです。Python はインタープリター言語です。

概算ビルド時間: 0.4 SBU  
必要ディスク容量: 533 MB

### 7.10.1. Python のインストール



#### 注記

「python」の名前で始まるパッケージファイルは 2 種類あります。そのうち、扱うべきファイルは Python-3.12.0.tar.xz です。（1 文字めが大文字であるものです。）

Python をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-shared \
            --without-ensurepip
```

configure パラメーターの意味

`--enable-shared`

このスイッチはスタティックライブラリをインストールしないようにします。

`--without-ensurepip`

このスイッチは Python パッケージインストーラーを無効にします。この段階では必要がないからです。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```



#### 注記

この時点において、依存パッケージをまだインストールしていないために、ビルドできない Python 3 モジュールがあります。それでもビルドシステムは、そのようなモジュールをビルドしようとします。そして一部のファイルのコンパイルが失敗して、コンパイラーメッセージには「致命的エラー」が示されます。このメッセージは無視できます。よく確認すべきなのは、トップレベルの `make` コマンドは失敗していないことです。任意でビルドすれば良いモジュールは、今ここでのビルドは必要ありません。それは、この後に 第 8 章においてビルドされます。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は「Python 3 の構成」を参照してください。

## 7.11. Texinfo-7.1

Texinfo パッケージは info ページへの読み書き、変換を行うプログラムを提供します。

|           |         |
|-----------|---------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU |
| 必要ディスク容量: | 116 MB  |

### 7.11.1. Texinfo のインストール

Texinfo をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は 「Texinfo の構成」 を参照してください。

## 7.12. Util-linux-2.39.2

Util-linux パッケージはさまざまなユーティリティープログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU  
必要ディスク容量: 169 MB

### 7.12.1. Util-linux のインストール

FHS では `adjtime` ファイルの配置場所として `/etc` ディレクトリではなく `/var/lib/hwclock` ディレクトリを推奨しています。そこで以下によりそのディレクトリを生成します。

```
mkdir -pv /var/lib/hwclock
```

Util-linux をコンパイルするための準備をします。

```
./configure ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \  
            --libdir=/usr/lib \  
            --runstatedir=/run \  
            --docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.39.2 \  
            --disable-chfn-chsh \  
            --disable-login \  
            --disable-nologin \  
            --disable-su \  
            --disable-setpriv \  
            --disable-runuser \  
            --disable-pylibmount \  
            --disable-static \  
            --without-python
```

`configure` オプションの意味

`ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime`

これはハードウェアクロックの情報を保持したファイルの場所を設定するものであり、FHS に従ったものです。一時的なツールにとって厳密には必要ではありませんが、別の場所にはファイル生成するわけにはいきません。最終的な `util-linux` パッケージをビルドする際に、上書きしたり削除したりすることができなくなるからです。

`--libdir=/usr/lib`

本スイッチは、共有ライブラリを示す `.so` シンボリックリンクを同一ディレクトリ (`/usr/lib`) に直接生成するようにします。

`--disable-*`

コンポーネントのビルドの際に、LFS にはない、あるいはまだインストールしていない別のパッケージがあり、そのために発生する警告メッセージを無効にします。

`--without-python`

本スイッチは Python を用いないようにします。ビルドの際に不要なバインディングを作らないようにするためです。

`runstatedir=/run`

本スイッチは `uidd` や `libuuid` が利用するソケットの場所を適切に設定します。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

本パッケージの詳細は「Util-linux の構成」を参照してください。

## 7.13. 一時的システムのクリーンアップと保存

### 7.13.1. クリーンアップ

はじめに、現在インストールされているドキュメントファイルは削除します。これを最終的なシステムに持ち込みません。これによって 35 MB を節約します。

```
rm -rf /usr/share/{info,man,doc}/*
```

最近の Linux システムにおいて libtool の .la ファイルは、libltdl に対してのみ用いられます。LFS 内のライブラリは、libltdl によってロードされるものは一つありません。これらのライブラリによって BLFS パッケージのビルドに失敗することが分かっています。そこでそのようなファイルをここで削除します。

```
find /usr/{lib,libexec} -name \*.la -delete
```

現在のシステムサイズは、およそ 3 GB になりました。そして /tools ディレクトリは、もう必要がありません。ディスク容量は 1 GB 近くを占めています。ここで削除します。

```
rm -rf /tools
```

### 7.13.2. バックアップ

この時点において、基本的なプログラムやライブラリが生成されたので、現在の LFS システムの状態は良好なものです。このシステムを、後に再利用できるように、ここでバックアップを取ることができます。ここから先の章において、致命的な失敗をしてしまった場合は、すべてを削除して（今度はより慎重に）やり直すのが、一番のやり方であるのは明かです。ただし、そのときには一時システムも失ってしまっている状態です。余計な時間を費やすことなく、ビルドに成功したところまでのシステムを使ってやり直す策を考えるのであれば、ここで LFS システムのバックアップをとっておくことが、後々の役に立つかもしれません。



#### 注記

本節の残りの作業は必須ではありません。ただし第 8 章においてパッケージのインストールを始めていくと、一時的ツールは上書きされていきます。そこで以下に示すように、現時点でのシステムのバックアップをとっておくのが良いでしょう。

以下の手順は chroot 環境の外から実施します。これはつまり chroot 環境から抜け出してから手順を進めていくということです。こうする理由は、バックアップアーカイブの保存や読み込みをするなら、ファイルシステムへのアクセスは chroot 環境の外部から行うべきであって、\$LFS ディレクトリ階層の内部において行うべきではないからです。

バックアップを取ることにしているのであれば、ここで chroot 環境から抜け出ます。

```
exit
```



#### 重要

以降の手順はすべて、ホストシステム上の root ユーザーにより実施します。特にコマンド実行は、よく注意しながら行ってください。誤ったことをすると、ホストシステムを書き換えてしまうことになります。環境変数 LFS はデフォルトで lfs ユーザーにおいて設定していましたが、root ユーザーにおいては設定していません。

root ユーザーによってコマンド実行する際にも、必ず LFS が設定されていることを確認してください。

このことは「変数 \$LFS の設定」において説明済みです。

バックアップを取る前には、仮想ファイルシステムをアンマウントします。

```
mountpoint -q $LFS/dev/shm && umount $LFS/dev/shm
umount $LFS/dev/pts
umount $LFS/{sys,proc,run,dev}
```

バックアップアーカイブを生成したディレクトリを含むファイルシステムにおいて、未使用のディスク容量が最低でも 1 GB はあることを確認してください。（ソース tarball もバックアップアーカイブに含めます。）

なお、これ以降の手順説明においては、ホストシステム上の root ユーザーのホームディレクトリを用いています。これは通常、ルートファイルシステムに置かれているものです。root ユーザーのホームディレクトリにバックアップを生成したくない場合は、\$HOME の内容を適切に書き換えてください。

バックアップアーカイブを生成するために、以下のコマンドを実行します。



### 注記

バックアップアーカイブは圧縮するので、かなりの高速なシステムを利用していても、比較的長い時間（10分以上）を要します。

```
cd $LFS
tar -cJpf $HOME/lfs-temp-tools-r12.0-99.tar.xz .
```



### 注記

第 8 章を続けるのであれば、以降に示す「重要」の説明のように、chroot 環境に再度入ることを忘れないでください。

## 7.13.3. 復元

誤操作をしてしまい、初めからやり直す必要が出てきたとします。 そんなときは上のバックアップを復元し、すばやく回復させることにしましょう。 \$LFS 配下にソースも配置することになっているので、バックアップアーカイブ内にはそれらも含まれています。 したがって再度ダウンロードする必要はありません。 \$LFS が適切に設定されていることを再度確認した上で、バックアップの復元を行うための以下のコマンドを実行します。



### 警告

以下に示すコマンドは相当に危険です。 root ユーザーになって `rm -rf ./*` を実行する際に、\$LFS ディレクトリに移動していない、あるいは環境変数 `LFS` を設定していないとしたら、システム全体を破壊することになります。 厳に警告しておきます。

```
cd $LFS
rm -rf ./*
tar -xpf $HOME/lfs-temp-tools-r12.0-99.tar.xz
```

環境変数が適切に設定されていることを再度確認の上、ここから続くシステムビルドに進んでいきます。



### 重要

chroot 環境から抜け出して、バックアップの生成を行った場合、あるいはビルド作業を再開する場合は、「仮想カーネルファイルシステムの準備」において説明している、カーネル仮想ファイルシステムがマウントされていることを確認してください (`findmnt | grep $LFS`)。 もしマウントされていなかったら、マウントを行ってから、再び chroot 環境に入るようにしてください（「Chroot 環境への移行」 参照）。

## 第IV部 LFSシステムの構築

## 第8章 基本的なソフトウェアのインストール

### 8.1. はじめに

この章では LFS システムの構築作業を始めます。

パッケージ類のインストール作業は簡単なものです。インストール手順の説明は、たいいていは手短に一般的なもので済ますこともできます。ただ誤りの可能性を極力減らすために、個々のインストール手順の説明は十分に行うことにします。Linux システムがどのようにして動作しているかを学ぶには、個々のパッケージが何のために用いられていて、なぜユーザー（あるいはシステム）がそれを必要としているのかを知ることが重要になります。

コンパイラーにはカスタマイズ可能な最適化がありますが、これを利用することはお勧めしません。コンパイラーのカスタマイズ最適化を用いればプログラムが若干速くなる場合もありますが、そもそもコンパイルが出来なかったり、プログラムの実行時に問題が発生したりする場合があります。もしコンパイラーのカスタマイズ最適化によってパッケージビルドが出来なかったら、最適化をなしにしてもう一度コンパイルすることで解決するかどうかを確認してください。最適化を行ってパッケージがコンパイル出来たとしても、コードとビルドツールの複雑な関連に起因してコンパイルが適切に行われないうリスクをはらんでいます。また `-march` オプションや `-mtune` オプションにて指定する値は、本書には明示しておらずテストも行っていないので注意してください。これらはツールチェーンパッケージ (Binutils, GCC, Glibc) に影響を及ぼすことがあります。最適化オプションを用いることによって得られるものがあつたとしても、それ以上にリスクを伴うことがしばしばです。初めて LFS 構築を手がける方は、最適化オプションをなしにすることをお勧めします。

一方で、各パッケージにおける最適化のデフォルト設定は、そのまま用いることにします。さらにデフォルトでは有効になっていないものであつても、パッケージが提供する最適化設定を有効にする場合もあります。パッケージ管理者はそういった設定についてのテストは行っていて、安全だと考えているからです。したがってその設定を利用しても、ビルドに失敗することはないはずですが。一般的にデフォルトの設定では `-O2` または `-O3` を有効にしています。つまりビルドされる結果のシステムは、他のカスタマイズ最適化オプションがなくても、十分に早く動作し、同時に安定しているはずです。

各ページではインストール手順の説明よりも前に、パッケージの内容やそこに何が含まれているかを簡単に説明し、ビルドにどれくらいの時間を要するか、ビルド時に必要となるディスク容量はどれくらいかを示しています。またインストール手順の最後には、パッケージがインストールするプログラムやライブラリの一覧を示し、それらがどのようなものかを簡単に説明しています。



#### 注記

第 8 章 にて導入するパッケージにおいて SBU 値と必要ディスク容量には、テストスイート実施による時間や容量をすべて含んでいます。なお SBU 値は特に断りのない限り、4 CPU コア (-j4) を用いて算出しています。

#### 8.1.1. ライブラリについて

LFS 編集者は全般にスタティックライブラリは作らないものとしています。スタティックライブラリのほとんどは、現在の Linux システムにとってはもはや古いものになっています。スタティックライブラリをリンクすると障害となることがあります。例えばセキュリティ問題を解決するためにライブラリリンクを更新しなくなったら、スタティックライブラリにリンクしていたプログラムはすべて再構築しなければなりません。したがってスタティックライブラリを使うべきかどうかは、いつも迷うところであり、関連するプログラム（あるいはリンクされるプロシージャ）であつてもどちらかに定めなければなりません。

本章の手順では、スタティックライブラリのインストールはたいいてい行わないようにしています。多くのケースでは `configure` に対して `--disable-static` を与えることで実現しますが、これができない場合には他の方法を取ります。ただし Glibc や GCC などにおいては、パッケージビルドの手順にとって重要な機能となるため、スタティックライブラリを利用します。

ライブラリに関してのより詳細な議論については BLFS ブックの `Libraries: Static or shared?` を参照してください。

### 8.2. パッケージ管理

パッケージ管理についての説明を LFS ブックに加えて欲しいとの要望をよく頂きます。パッケージ管理ツールが優れていれば、パッケージを再インストールしたりアップグレードしたりするときでも、ユーザーによる設定を保持しつつ、設定ファイルを適切に取り扱ってくれます。パッケージ管理ツールでは、バイナリファイルやライブラリファイルだけでなく、設定ファイル類のインストールも取り扱います。パッケージ管理ツールをどうしたら・・・ いえいえ本節は特



定のパッケージ管理ツールを説明するだけでなく、その利用を勧めるものでもありません。もっと広い意味で、管理手法にはどういったものがあり、どのように動作するかを説明します。あなたにとって最適なパッケージ管理がこの中にあるかもしれません。あるいはそれらをいくつか組み合わせて実施することになるかもしれません。本節ではパッケージのアップグレードを行う際に発生する問題についても触れます。

LFS や BLFS においてパッケージ管理ツールに触れていない理由には以下のものがあります。

- 本書の目的は Linux システムがいかに構築されているかを学ぶことです。パッケージ管理はその目的からはずれてしまいます。
- パッケージ管理についてはいくつかの方法があり、それらには一長一短があります。ユーザーに対して満足のいくものを選び出すのは困難です。

ヒントプロジェクト (Hints Project) ページにパッケージ管理についての情報が示されています。望むものがあるかどうか確認してみてください。

## 8.2.1. アップグレードに関する問題

パッケージ管理ツールがあれば、各種ソフトウェアの最新版がリリースされた際に容易にアップグレードができます。全般に LFS ブックや BLFS ブックに示されている作業手順に従えば、新しいバージョンへのアップグレードを行っていくことはできます。以下ではパッケージをアップグレードする際に注意すべき点、特に稼動中のシステムに対して実施するポイントについて説明します。

- カーネルをアップグレードする必要がある場合（たとえば 5.10.17 から 5.10.18 や 5.11.1 へ、など）、これ以外に再ビルドを必要とするものではありません。カーネルとユーザー空間のインターフェースが適切に定義されているため、システムは動作し続けるはずで、特に Linux API ヘッダーは、カーネルに伴ってアップグレードする必要もありません（次に説明するように、アップグレードしてはなりません）。アップグレードしたカーネルは、システムを再起動しさえすれば利用できるようになります。
- Linux API ヘッダーや Glibc を新しいバージョン（例えば Glibc-2.31 から Glibc-2.32）にアップグレードする必要が発生した場合は LFS を再構築することが安全です。必要なパッケージの依存順を知っていれば再構築できるかもしれませんが、これはお勧めしません。
- パッチ内容が ABI や API を変更するものでない限りは、そのパッチを適用して Glibc の同一バージョンをインストールすれば（当りリリースの LFS においては 2.38）安全性が高まります。Glibc においてセキュリティぜい弱性が見つかった場合、そういったぜい弱性の修正を行うパッチを使って Glibc を再インストールすることが必要になってきます。Glibc のセキュリティぜい弱性が公開されていることが分かっているとしても、どうしたら良いのか不明である場合には、LFS security advisories を参照してください。
- 共有ライブラリを提供しているパッケージをアップデートする場合で、そのライブラリ名が変更になったとします。この場合は、このライブラリに動的リンクを行っていたパッケージは、新たなライブラリに向けてのリンクとなるように再コンパイルすることが必要になります。（なおパッケージバージョンとライブラリ名には関連性はありません。）たとえば foo-1.2.3 というパッケージがあって、これが共有ライブラリ libfoo.so.1 をインストールしているとします。そして新バージョン foo-1.2.4 が共有ライブラリ libfoo.so.2 を持っていて、これにアップグレードするものとします。この場合 libfoo.so.1 に動的リンクを行っていたパッケージは、すべて新ライブラリバージョン libfoo.so.2 へのリンクを行うように再コンパイルしなければなりません。そのように依存していたパッケージをすべて再コンパイルしてからでないと、古いバージョンのライブラリは削除するべきではありません。
- あるパッケージが（直接的か間接的に）一つの共有ライブラリにリンクしていて、しかも古いライブラリ名と新しいライブラリ名にリンクしているとします。（たとえばそのパッケージが libfoo.so.2 と libbar.so.1 にリンクしていて、さらに後者のライブラリは libfoo.so.3 にリンクしているとします。）その場合にはパッケージが誤動作する可能性があります。なぜなら共有ライブラリのリビジョンが異なると、一部のシンボル名に対する定義の互換性が失われる可能性があるからです。こういった状況が起こりうるのは、共有ライブラリを提供するパッケージがアップグレードされた際に、古い共有ライブラリ名にリンクしているパッケージを（すべてではなく）一部だけ再ビルドしたような場合です。この問題を回避するため、共有ライブラリにリンクするパッケージをすべて、（たとえば libfoo.so.2 から libfoo.so.3 のように）アップグレードされたりビジョンを使ってできるだけ、早くに再ビルドすることです。
- 共有ライブラリを提供しているパッケージをアップデートする場合で、そのライブラリ名には変更がなかったとします。ただしライブラリ名の変更はなくても、ライブラリファイルのバージョン番号が減らされたとします。（たとえばライブラリ libfoo.so.1 はそのままの名前であったとして、ライブラリファイル名が libfoo.so.1.25 から libfoo.so.1.24 に変更となった場合です。）この場合、それまでインストールされていたバージョン（例では libfoo.so.1.25）のライブラリファイルは削除すべきです。そうしておかないと、ldconfig を実行したときに（自分でコマンドライン実行したり、別のパッケージをインストールする際に実施されたりしたときに）、シンボリックリンク libfoo.so.1 がリセットされますが、それが指し示す先が古いライブラリファイルとなってしまいます。なぜならバージョン番号がより大きい方なので、そのバージョンの方が「より新しい」と解釈されるためです。こういった状況は、パッケージをダウングレードした場合や、パッケージの作者がバージョン番号づけの取り決めを変更してしまった場合に起こり得るものです。

- 共有ライブラリを提供しているパッケージをアップデートする場合で、そのライブラリ名に変更はなかったとします。ただしそこでは重大な問題（特にセキュリティぜい弱性）が解消されているような場合は、この共有ライブラリにリンクしている実行中プログラムは、すべて再起動してください。アップグレードした後に、以下のコマンドを `root` で実行すると、こういったプロセスが古いバージョンのライブラリを利用しているかの一覧が表示されます。（`libfoo` の部分は、目的のライブラリ名に置き換えてください。）

```
grep -l 'libfoo.*deleted' /proc/*/maps | tr -cd 0-9\\n | xargs -r ps u
```

OpenSSH を利用してシステムにアクセスしている場合であって、これがリンクするライブラリがアップデートされたとします。その場合は `sshd` サービスの再起動が必要です。またシステムからはいったんログアウトしてログインし直し、前に示したコマンドをもう一度実行して、削除されたライブラリを利用していないかどうかの確認を行ってください。

- 実行プログラムや共有ライブラリが上書きされると、その実行プログラムや共有バイナリ内のコードやデータを利用するプロセスがクラッシュすることがあります。プロセスがクラッシュしないように、プログラムや共有ライブラリを正しく更新する方法は、まず初めに削除を行ってから、新たなものをインストールすることです。 `coreutils` が提供する `install` コマンドは、すでにこの処理が実装されているため、たいていのパッケージにおいて、バイナリファイルやライブラリをインストールするコマンドとして利用しています。したがってそのような問題に悩まされることは、これまでほとんどなかったはずですが。しかしパッケージの中には（特に BLFS にある SpiderMonkey など）、すでにあるファイルを上書きする方式をとっているため、クラッシュするものがあります。そこでパッケージ更新の前には、それまでの作業を保存して、不要な起動プロセスは停止することが安全です。

## 8.2.2. パッケージ管理手法

以下に一般的なパッケージ管理手法について示します。パッケージ管理マネージャーを用いる前に、さまざまな方法を検討し特にそれぞれの欠点も確認してください。

### 8.2.2.1. すべては頭の中で

そうです。これもパッケージ管理のやり方の一つです。いろいろなパッケージに精通していて、どんなファイルがインストールされるか分かっている人もいます。そんな人はパッケージ管理ツールを必要としません。あるいはパッケージが更新された際には、いつでもシステム全体を再構築しようとする人なら、やはりパッケージ管理ツールを必要としません。

### 8.2.2.2. 異なるディレクトリへのインストール

これは最も単純なパッケージ管理のテクニックであり、パッケージ管理のための特別なプログラムを必要としません。個々のパッケージを個別のディレクトリにインストールする方法です。例えば `foo-1.1` というパッケージを `/opt/foo-1.1` ディレクトリにインストールし、この `/opt/foo-1.1` に対するシンボリックリンク `/opt/foo` を作成します。このパッケージの新しいバージョン `foo-1.2` がリリースされた際には `/opt/foo-1.2` ディレクトリにインストールした上で、先ほどのシンボリックリンクをこのディレクトリを指し示すように置き換えます。

`PATH`、`MANPATH`、`INFOPATH`、`PKG_CONFIG_PATH`、`CPPFLAGS`、`LDFLAGS` といった環境変数、あるいは設定ファイル `/etc/ld.so.conf` に対しては、`/opt/foo` ディレクトリを加えることで、対応する `/opt/foo-x.y` ディレクトリを含める必要があるかもしれません。

このやり方は BLFS ブックが採用するものであり、大規模のパッケージを用意にアップグレードできるようにします。ただし多数のパッケージをインストールするとなると、このやり方では管理がしにくくなってきます。また（たとえば Linux API ヘッダーや Glibc などのように）パッケージの中には、このやり方ではうまく動作しないものも出てきてしまいます。このやり方は、システム全体に渡るものについては用いないでください。

### 8.2.2.3. シンボリックリンク方式による管理

これは一つ前に示したパッケージ管理テクニックの応用です。各パッケージは、上で説明した方法と同じようにインストールします。ただし先ほどのように、汎用的なパッケージ名によるシンボリックリンクを生成するのではなく `/usr` ディレクトリ階層の中に各ファイルのシンボリックリンクを生成します。この方法であれば環境変数を追加設定する必要がなくなります。シンボリックリンクはユーザーが生成することもできますが、パッケージ管理者の多くは、この手法を使っています。よく知られているものとして `Stow`、`Epkg`、`Graft`、`Depot` があります。

インストールスクリプトは、意図的にダメす指示が必要です。パッケージにとっては `/usr` にインストールすることが指定されたものとなりますが、実際には `/usr/pkg` 配下にインストールされるわけです。このインストール方法は単純なものではありません。例えば今 `libfoo-1.1` というパッケージをインストールするものとします。以下のようなコマンドでは、このパッケージを正しくインストールできません。

```
./configure --prefix=/usr/pkg/libfoo/1.1
make
make install
```

インストール自体は動作しますが、このパッケージに依存している他のパッケージは期待どおりには libfoo を正しくリンクしません。例えば libfoo をリンクするパッケージをコンパイルする際には /usr/lib/libfoo.so.1 がリンクされるかもしれませんが、実際には /usr/pkg/libfoo/1.1/lib/libfoo.so.1 がリンクされることとなります。結局、正しい方法は DESTDIR 変数を使って、パッケージを直接インストールすることです。この方法は以下のように行います。

```
./configure --prefix=/usr
make
make DESTDIR=/usr/pkg/libfoo/1.1 install
```

この手法をサポートするパッケージは数多く存在しますが、そうでないものもあります。この手法を取り入れていないパッケージに対しては、手作業でインストールすることが必要になります。またはそういった問題を抱えるパッケージであれば /opt ディレクトリにインストールの方が簡単かもしれません。

#### 8.2.2.4. タイムスタンプによる管理方法

この方法ではパッケージをインストールするにあたって、あるファイルにタイムスタンプが記されます。インストールの直後に find コマンドを適当なオプション指定により用いることで、インストールされるすべてのファイルのログが生成されます。これはタイムスタンプファイルの生成の後に行われます。この方法を用いたパッケージ管理ツールとして install-log があります。

この方法はシンプルであるという利点がありますが、以下の二つの欠点があります。インストールの際に、いずれかのファイルのタイムスタンプが現在時刻でなかった場合、そういったファイルはパッケージ管理ツールが正しく制御できません。またこの方法は、インストールされるパッケージが、その時には一つだけであることを前提とします。例えば二つのパッケージが二つの異なる端末から同時にインストールされるような場合は、ログファイルが適切に生成されません。

#### 8.2.2.5. インストールスクリプトの追跡管理

この方法はインストールスクリプトが実行するコマンドを記録するものです。これには以下の二種類の手法があります。

インストールされるライブラリを事前にロードする場所を環境変数 LD\_PRELOAD に定めておいてそれからインストールを行う方法です。パッケージのインストール中には cp、install、mv など、さまざまな実行モジュールにそのライブラリをリンクさせ、ファイルシステムを変更するようなシステムコールを監視することで、そのライブラリがパッケージを追跡管理できるようにします。この方法を実現するためには、動的リンクする実行モジュールはすべて suid ビット、sgid ビットがオフでなければなりません。事前にライブラリをロードしておく、インストール中に予期しない副作用が発生するかもしれません。したがって、ある程度のテスト確認を行って、パッケージ管理ツールが不具合を引き起こさないこと、しかるべきファイルの記録が取られていることが良いとされます。

別の方法として strace を用いるものがあります。これはインストールスクリプトの実行中に発生するシステムコールを記録するものです。

#### 8.2.2.6. パッケージのアーカイブを生成する方法

この方法では、シンボリックリンク方式によるパッケージ管理にて説明したのと同じように、パッケージが個別のディレクトリにインストールされます。インストールの後は、インストールされたファイルのアーカイブが生成されます。このアーカイブはローカル PC へのインストールに用いられ、他の PC へのインストールにも利用されたりします。

商用ディストリビューションが採用しているパッケージ管理ツールは、ほとんどがこの方法によるものです。この方法に従ったパッケージ管理ツールの例に RPM があります。（これは Linux Standard Base Specification が規定しています。）また pkg-utils、Debian の apt、Gentoo の Portage システムがあります。このパッケージ管理手法を LFS システムに適用するヒント情報が <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/fakeroot.txt> にあります。

パッケージファイルにその依存パッケージ情報まで含めてアーカイブ生成することは、非常に複雑となり LFS の範疇を超えるものです。

Slackware は、パッケージアーカイブに対して tar ベースのシステムを利用しています。他のパッケージ管理ツールはパッケージの依存性を取り扱いますが、このシステムは意図的にこれを行っていません。Slackware のパッケージ管理に関する詳細は <https://www.slackbook.org/html/package-management.html> を参照してください。

#### 8.2.2.7. ユーザー情報をベースとする管理方法

この手法は LFS に固有のものであり Matthias Benkmann により考案されました。ヒントプロジェクト (Hints Project) から入手することが出来ます。考え方としては、各パッケージを個々のユーザーが共有ディレクトリにインストールします。パッケージに属するファイル類は、ユーザーIDを確認することで容易に特定出来るようになります。この手法の特徴や短所については、複雑な話となるため本節では説明しません。詳しくは [https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/more\\_control\\_and\\_pkg\\_man.txt](https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/more_control_and_pkg_man.txt) に示されているヒントを参照してください。

### 8.2.3. 他システムへの LFS の配置

LFS システムの利点の一つとして、どのファイルもディスク上のどこに位置していても構わないことです。他のコンピュータに対してビルドした LFS の複製を作ろうとするなら、それが同等のアーキテクチャーであれば容易に実現できます。つまり `tar` コマンドを使って LFS のルートディレクトリを含むパーティション（LFS の基本的なビルドの場合、非圧縮で 900MB 程度）をまとめ、これをネットワーク転送か、あるいは CD-ROM や USB スティックを通じて新しいシステムにコピーし、伸張（解凍）するだけです。その後は、設定ファイルにいくつかの変更を行う必要があります。変更が必要となる設定ファイルは以下のとおりです。 `/etc/hosts`, `/etc/fstab`, `/etc/passwd`, `/etc/group`, `/etc/shadow`, `/etc/ld.so.conf`, `/etc/sysconfig/rc.site`, `/etc/sysconfig/network`, `/etc/sysconfig/ifconfig.eth0`

新しいシステムのハードウェアと元のカーネルに差異があるかもしれないため、カーネルを新しいシステム向けに再ビルドする必要があるでしょう。



#### 注記

類似するアーキテクチャーのシステム間にてコピーを行う際には問題が生じるとの報告があります。例えばインテルアーキテクチャーに対する命令セットは AMD プロセッサに対するものと完全に一致しているわけではないため、一方の命令セットが後に他方で動作しなくなることも考えられます。

最後に新システムを起動可能とするために 「GRUB を用いたブートプロセスの設定」 を設定する必要があります。

## 8.3. Man-pages-6.05.01

Man-pages パッケージは 2,400 以上のマニュアルページを提供します。

|           |            |
|-----------|------------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU 以下 |
| 必要ディスク容量: | 33 MB      |

### 8.3.1. Man-pages のインストール

パスワードのハッシュ処理に関する man ページを 2 つ削除します。 その man ページは Libxcrypt が、より良いものを提供してくれます。

```
rm -v man3/crypt*
```

Man-pages をインストールするために以下を実行します。

```
make prefix=/usr install
```

### 8.3.2. Man-pages の構成

インストールファイル:                    さまざまな man ページ

#### 概略説明

man            C 言語の関数、重要なデバイスファイル、重要な設定ファイルなどを説明します。  
ページ

## 8.4. Iana-Etc-20231107

Iana-Etc パッケージはネットワークサービスやプロトコルのためのデータを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 4.8 MB

### 8.4.1. Iana-Etc のインストール

このパッケージでは、必要とするファイルを所定の場所にコピーするだけにします。

```
cp services protocols /etc
```

### 8.4.2. Iana-Etc の構成

インストールファイル: /etc/protocols, /etc/services

#### 概略説明

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| /etc/protocols | TCP/IP により利用可能なさまざまな DARPA インターネットプロトコル (DARPA Internet protocols) を記述しています。 |
| /etc/services  | インターネットサービスを分かりやすく表現した名称と、その割り当てポートおよびプロトコルの種類の対応情報を提供します。                   |

## 8.5. Glibc-2.38

Glibc パッケージは主要な C ライブラリを提供します。このライブラリは基本的な処理ルーチンを含むもので、メモリ割り当て、ディレクトリ走査、ファイルのオープン、クローズや入出力、文字列操作、パターンマッチング、算術処理、等々があります。

概算ビルド時間: 11 SBU  
必要ディスク容量: 3.0 GB

### 8.5.1. Glibc のインストール

Glibc のプログラムの中には /var/db ディレクトリに実行データを収容するものがあり、これは FHS に準拠していません。以下のパッチを適用することで、実行データの収容先を FHS 準拠のディレクトリとします。

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.38-fhs-1.patch
```

ここで 2 つのセキュリティぜい弱性と機能後退を修正します。機能後退は、特定環境下において posix\_memalign() 関数が非常に遅くなっていたものです。

```
patch -Np1 -i ../glibc-2.38-upstream_fixes-3.patch
```

Glibc のドキュメントでは専用のビルドディレクトリを作成することが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd      build
```

ldconfig と sln ユーティリティーを /usr/sbin にインストールするようにします。

```
echo "rootsbindir=/usr/sbin" > configparms
```

Glibc をコンパイルするための準備をします。

```
../configure --prefix=/usr          \
              --disable-werror       \
              --enable-kernel=4.14   \
              --enable-stack-protector=strong \
              --with-headers=/usr/include \
              --disable-nscd         \
              libc_cv_slibdir=/usr/lib
```

configure オプションの意味

**--disable-werror**

GCC に対して -werror オプションを利用しないようにします。テストスイートを実行するために必要となります。

**--enable-kernel=4.14**

本オプションはビルドシステムに対して、カーネルバージョンが 4.14 のように古くても、Glibc が利用されるように指示します。これより古いバージョンにおけるシステムコールが用いられないようにするため、その回避策をとるものです。

**--enable-stack-protector=strong**

このオプション指定によりスタックに積まれる関数プロアンプル内に、追加のコードを付与することにより、システムセキュリティを向上させます。その追加コードは、スタック破壊攻撃 (stack smashing attacks) のようなバッファオーバーフローをチェックします。

**--with-headers=/usr/include**

このオプションはビルドシステムにおいて、カーネル API ヘッダーを探す場所を指定します。

**--disable-nscd**

nscd (name service cache daemon) は使われないことがないのでビルドしないようにします。

**libc\_cv\_slibdir=/usr/lib**

この変数によって、あらゆるシステムにおけるライブラリを正しく設定します。lib64 は利用しません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```



## 重要

本節における Glibc のテストスイートは極めて重要なものです。したがってどのような場合であっても必ず実行してください。

全般にテストの中には失敗するものがありますが、以下に示すものであれば無視しても構いません。

### make check

テストに失敗する場合があります。これは Glibc のテストスイートがホストシステムにある程度依存しているためです。5000 を超えるテストの中で、ほんの少数のテストは失敗しますが、無視できるものです。LFS の当バージョンにおいて発生しがちな問題を以下に示します。

- io/tst-lchmod は LFS の chroot 環境においては失敗します。
- ホストのカーネルが比較的古い場合に stdlib/tst-arc4random-thread というテストが失敗します。
- nss/tst-nss-files-hosts-multi のようなテストでは、内部のタイムアウトが原因で比較的遅くなるシステム上では失敗します。
- さらに CPU モデルやホストのカーネルバージョンが比較的古い場合に、テストがいくつか失敗します。

支障が出る話ではありませんが Glibc のインストール時には /etc/ld.so.conf ファイルが存在していないとして警告メッセージが出力されます。これをなくすために以下を実行します。

### touch /etc/ld.so.conf

Makefile を修正して、古くなった健全性チェックをスキップするようにします。これは、この段階での LFS 環境では失敗するためです。

```
sed '/test-installation/s@$(PERL)@echo not running@' -i ../Makefile
```

パッケージをインストールします。

### make install

ldd スクリプト内にある実行可能なローダーへのパスがハードコーディングされているので、これを修正します。

```
sed '/RTLDLIST=/s@/usr@@g' -i /usr/bin/ldd
```

システムを各種の言語に対応させるためのロケールをインストールします。テストスイートにおいてロケールは必要ではありませんが、ロケールが不足していることによって、重要なテストが実施されずに見逃してしまうパッケージがあるかもしれません。



各ロケールは `localedef` プログラムを使ってインストールします。例えば以下に示す 2 つめの `localedef` では、キャラクターセットには依存しないロケール定義 `/usr/share/i18n/locales/cs_CZ` とキャラクターマップ定義 `/usr/share/i18n/charmaps/UTF-8.gz` とを結合させて `/usr/lib/locale/locale-archive` ファイルにその情報を付け加えます。以下のコマンドは、テストを成功させるために必要となる最低限のロケールをインストールするものです。

```
mkdir -pv /usr/lib/locale
localedef -i POSIX -f UTF-8 C.UTF-8 2> /dev/null || true
localedef -i cs_CZ -f UTF-8 cs_CZ.UTF-8
localedef -i de_DE -f ISO-8859-1 de_DE
localedef -i de_DE@euro -f ISO-8859-15 de_DE@euro
localedef -i de_DE -f UTF-8 de_DE.UTF-8
localedef -i el_GR -f ISO-8859-7 el_GR
localedef -i en_GB -f ISO-8859-1 en_GB
localedef -i en_GB -f UTF-8 en_GB.UTF-8
localedef -i en_HK -f ISO-8859-1 en_HK
localedef -i en_PH -f ISO-8859-1 en_PH
localedef -i en_US -f ISO-8859-1 en_US
localedef -i en_US -f UTF-8 en_US.UTF-8
localedef -i es_ES -f ISO-8859-15 es_ES@euro
localedef -i es_MX -f ISO-8859-1 es_MX
localedef -i fa_IR -f UTF-8 fa_IR
localedef -i fr_FR -f ISO-8859-1 fr_FR
localedef -i fr_FR@euro -f ISO-8859-15 fr_FR@euro
localedef -i fr_FR -f UTF-8 fr_FR.UTF-8
localedef -i is_IS -f ISO-8859-1 is_IS
localedef -i is_IS -f UTF-8 is_IS.UTF-8
localedef -i it_IT -f ISO-8859-1 it_IT
localedef -i it_IT -f ISO-8859-15 it_IT@euro
localedef -i it_IT -f UTF-8 it_IT.UTF-8
localedef -i ja_JP -f EUC-JP ja_JP
localedef -i ja_JP -f SHIFT_JIS ja_JP.SJIS 2> /dev/null || true
localedef -i ja_JP -f UTF-8 ja_JP.UTF-8
localedef -i nl_NL@euro -f ISO-8859-15 nl_NL@euro
localedef -i ru_RU -f KOI8-R ru_RU.KOI8-R
localedef -i ru_RU -f UTF-8 ru_RU.UTF-8
localedef -i se_NO -f UTF-8 se_NO.UTF-8
localedef -i ta_IN -f UTF-8 ta_IN.UTF-8
localedef -i tr_TR -f UTF-8 tr_TR.UTF-8
localedef -i zh_CN -f GB18030 zh_CN.GB18030
localedef -i zh_HK -f BIG5-HKSCS zh_HK.BIG5-HKSCS
localedef -i zh_TW -f UTF-8 zh_TW.UTF-8
```

上に加えて、あなたの国、言語、キャラクターセットを定めるためのロケールをインストールしてください。

必要に応じて `glibc-2.38/localedata/SUPPORTED` に示されるすべてのロケールを同時にインストールしてください。（そこには上のロケールも含め、すべてのロケールが列記されています。）以下のコマンドによりそれを実現します。ただしこれには相当な処理時間を要します。

```
make localedata/install-locales
```

さらに必要なら `glibc-2.38/localedata/SUPPORTED` ファイルに示されていないロケールは `localedef` コマンドを使って生成、インストールを行ってください。たとえば以下の 2 つのロケールは、本章で後に実施するテストにおいて必要になります。

```
localedef -i POSIX -f UTF-8 C.UTF-8 2> /dev/null || true
localedef -i ja_JP -f SHIFT_JIS ja_JP.SJIS 2> /dev/null || true
```



## 注記

現状の Glibc は、国際ドメイン名の解決に `libidn2` を利用します。これは実行時に依存するパッケージです。この機能が必要である場合は、BLFS にある `libidn2` ページに示されているインストール手順を参照してください。

## 8.5.2. Glibc の設定

### 8.5.2.1. nsswitch.conf の追加

/etc/nsswitch.conf ファイルを作成しておく必要があります。このファイルが無い場合、Glibc のデフォルト値ではネットワーク環境下にて Glibc が正しく動作しません。

以下のコマンドを実行して /etc/nsswitch.conf ファイルを生成します。

```
cat > /etc/nsswitch.conf << "EOF"
# Begin /etc/nsswitch.conf

passwd: files
group: files
shadow: files

hosts: files dns
networks: files

protocols: files
services: files
ethers: files
rpc: files

# End /etc/nsswitch.conf
EOF
```

### 8.5.2.2. タイムゾーンデータの追加

以下によりタイムゾーンデータをインストールし設定します。

```
tar -xf ../../tzdata2023c.tar.gz

ZONEINFO=/usr/share/zoneinfo
mkdir -pv $ZONEINFO/{posix,right}

for tz in etcetera southamerica northamerica europe africa antarctica \
        asia australasia backward; do
    zic -L /dev/null -d $ZONEINFO ${tz}
    zic -L /dev/null -d $ZONEINFO/posix ${tz}
    zic -L leapseconds -d $ZONEINFO/right ${tz}
done

cp -v zone.tab zone1970.tab iso3166.tab $ZONEINFO
zic -d $ZONEINFO -p America/New_York
unset ZONEINFO
```

zic コマンドの意味

`zic -L /dev/null ...`

うるう秒を含まない posix タイムゾーンデータを生成します。これらは zoneinfo や zoneinfo/posix に収容するものとして適切なものです。zoneinfo へは POSIX 準拠のタイムゾーンデータを含めることが必要であり、こうしておかないと数々のテストスイートにてエラーが発生してしまいます。組み込みシステムなどでは容量の制約が厳しいため、タイムゾーンデータはあまり更新したくない場合があり、posix ディレクトリを設けなければ 1.9 MB もの容量を節約できます。ただしアプリケーションやテストスイートによっては、エラーが発生するかもしれません。

`zic -L leapseconds ...`

うるう秒を含んだ正しいタイムゾーンデータを生成します。組み込みシステムなどでは容量の制約が厳しいため、タイムゾーンデータはあまり更新したくない場合や、さほど気にかけない場合もあります。right ディレクトリを省略することにすれば 1.9MB の容量を節約することができます。

`zic ... -p ...`

posixrules ファイルを生成します。ここでは New York を用います。POSIX では、日中の保存時刻として US ルールに従うことを規程しているためです。

ローカルなタイムゾーンの設定を行う 1 つの方法として、ここでは以下のスクリプトを実行します。

#### tzselect

地域情報を設定するためにいくつか尋ねられるのでそれに答えます。このスクリプトはタイムゾーン名を表示します。(例えば America/Edmonton などです。) /usr/share/zoneinfo ディレクトリにはさらに Canada/Eastern や EST5EDT のようなタイムゾーンもあります。これらはこのスクリプトでは認識されませんが、利用することは可能です。

以下のコマンドにより /etc/localtime ファイルを生成します。

```
ln -sfv /usr/share/zoneinfo/<xxx> /etc/localtime
```

<xxx> の部分は設定するタイムゾーンの名前 (例えば Canada/Eastern など) に置き換えてください。

### 8.5.2.3. ダイナミックローダー の設定

ダイナミックリンカー (/lib/ld-linux.so.2) がダイナミックライブラリを検索するデフォルトのディレクトリが /usr/lib ディレクトリです。各種プログラムが実行される際にはここから検索されたダイナミックライブラリがリンクされます。もし /usr/lib 以外のディレクトリにライブラリファイルがあるなら /etc/ld.so.conf ファイルに記述を追加して、ダイナミックローダーがそれらを探し出せるようにしておくことが必要です。追加のライブラリが配置されるディレクトリとしては /usr/local/lib ディレクトリと /opt/lib ディレクトリという二つがよく利用されます。

ダイナミックローダーの検索パスとして、それらのディレクトリを追加します。

以下のコマンドを実行して /etc/ld.so.conf ファイルを新たに生成します。

```
cat > /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Begin /etc/ld.so.conf
/usr/local/lib
/opt/lib

EOF
```

必要がある場合には、ダイナミックローダーに対する設定として、他ディレクトリにて指定されるファイルをインクルードするにもできます。通常は、そのファイル内の 1 行に、必要となるライブラリパスを記述します。このような設定を利用する場合には以下のようなコマンドを実行します。

```
cat >> /etc/ld.so.conf << "EOF"
# Add an include directory
include /etc/ld.so.conf.d/*.conf

EOF
mkdir -pv /etc/ld.so.conf.d
```

### 8.5.3. Glibc の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | gencat, getconf, getent, iconv, iconvconfig, ldconfig, ldd, lddlibc4, ld.so (ld-linux-x86-64.so.2 または ld-linux.so.2 へのリンク), locale, localedef, makedb, mtrace, pcprofiledump, pldd, sln, sotruss, sprof, tzselect, xtrace, zdump, zic                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| インストールライブラリ:  | ld-linux-x86-64.so.2, ld-linux.so.2, libBrokenLocale.{a,so}, libanl.{a,so}, libc.{a,so}, libc_nonshared.a, libc_malloc_debug.so, libdl.{a,so.2}, libg.a, libm.{a,so}, libmcheck.a, libmemusage.so, libmvec.{a,so}, libnsl.so.1, libnss_compat.so, libnss_dns.so, libnss_files.so, libnss_hesiod.so, libpcprofile.so, libpthread.{a,so.0}, libresolv.{a,so}, librt.{a,so.1}, libthread_db.so, and libutil.{a,so.1}                                                                                                  |
| インストールディレクトリ: | /usr/include/arpa, /usr/include/bits, /usr/include/gnu, /usr/include/net, /usr/include/netash, /usr/include/netatalk, /usr/include/netax25, /usr/include/neteconet, /usr/include/netinet, /usr/include/netipx, /usr/include/netiucv, /usr/include/netpacket, /usr/include/netrom, /usr/include/netrose, /usr/include/nfs, /usr/include/protocols, /usr/include/rpc, /usr/include/sys, /usr/lib/audit, /usr/lib/gconv, /usr/lib/locale, /usr/libexec/getconf, /usr/share/il8n, /usr/share/zoneinfo, /var/lib/nss_db |

#### 概略説明

gencat                      メッセージカタログを生成します。

|                   |                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| getconf           | ファイルシステムに固有の変数に設定された値を表示します。                                                                                                                                                |
| getent            | 管理データベースから設定項目を取得します。                                                                                                                                                       |
| iconv             | キャラクターセットを変換します。                                                                                                                                                            |
| iconvconfig       | 高速ロードができる iconv モジュール設定ファイルを生成します。                                                                                                                                          |
| ldconfig          | ダイナミックリンカーの実行時バインディングを設定します。                                                                                                                                                |
| ldd               | 指定したプログラムまたは共有ライブラリが必要としている共有ライブラリを表示します。                                                                                                                                   |
| lddlibc4          | オブジェクトファイルを使って ldd コマンドを補助します。これは x86_64 のような最新アーキテクチャーには存在しません。                                                                                                            |
| locale            | 現在のロケールに対するさまざまな情報を表示します。                                                                                                                                                   |
| localedef         | ロケールの設定をコンパイルします。                                                                                                                                                           |
| makedb            | テキストを入力として単純なデータベースを生成します。                                                                                                                                                  |
| mtrace            | メモリトレースファイル (memory trace file) を読み込んで解釈します。そして可読可能な書式で出力します。                                                                                                               |
| pcprofiledump     | PC プロファイリングによって生成された情報をダンプします。                                                                                                                                              |
| pldd              | 稼働中のプロセスにて利用されている動的共有オブジェクト (dynamic shared objects) を一覧出力します。                                                                                                              |
| sln               | スタティックなリンクを行う ln プログラム。                                                                                                                                                     |
| sotruss           | 指定されたコマンドの共有ライブラリ内のプロシジャーコールをトレースします。                                                                                                                                       |
| sprof             | 共有オブジェクトのプロファイリングデータを読み込んで表示します。                                                                                                                                            |
| tzselect          | ユーザーに対してシステムの設置地域を問合せ、対応するタイムゾーンの記述を表示します。                                                                                                                                  |
| xtrace            | プログラム内にて現在実行されている関数を表示することで、そのプログラムの実行状況を追跡します。                                                                                                                             |
| zdump             | タイムゾーンをダンプします。                                                                                                                                                              |
| zic               | タイムゾーンコンパイラー。                                                                                                                                                               |
| ld-*.so           | 共有ライブラリのためのヘルパープログラム。                                                                                                                                                       |
| libBrokenLocale   | Glibc が内部で利用するもので、異常が発生しているプログラムを見つけ出します。(例えば Motif アプリケーションなど) 詳しくは glibc-2.38/locale/broken_cur_max.c に書かれたコメントを参照してください。                                                 |
| libanl            | 関数を何も含まないダミーライブラリ。かつては非同期の名前解決 (asynchronous name lookup) ライブラリでしたが、今その関数は libc に含まれます。                                                                                     |
| libc              | 主要な C ライブラリ。                                                                                                                                                                |
| libc_malloc_debug | プリロード時のメモリ割り当てチェックをオンにします。                                                                                                                                                  |
| libdl             | 何の関数も含まないダミーライブラリ。以前はダイナミックリンクインターフェースライブラリでしたが、現在その関数は libc に含まれるようになりました。                                                                                                 |
| libg              | 何の関数も含まないダミーのライブラリ。かつては g++ のランタイムライブラリであったものです。                                                                                                                            |
| libm              | 数学ライブラリ。                                                                                                                                                                    |
| libmvec           | ベクトル数学ライブラリ。libm が用いられる際に必要となるためリンクされます。                                                                                                                                    |
| libmcheck         | このライブラリにリンクした場合、メモリ割り当てのチェック機能を有効にします。                                                                                                                                      |
| libmemusage       | memusage コマンドが利用するもので、プログラムのメモリ使用に関する情報を収集します。                                                                                                                              |
| libnsl            | ネットワークサービスライブラリ。現在は非推奨。                                                                                                                                                     |
| libnss_*          | NSS (Name Service Switch) モジュール。ホスト、ユーザー名、エイリアス、サービス、プロトコルなどの名前解決を行う関数を提供します。/etc/nsswitch.conf での設定に従って libc によりロードされます。                                                   |
| libpcprofile      | PC プロファイルにたいして実行モジュールをプリロードするために用いられます。                                                                                                                                     |
| libpthread        | 関数を全く含まないダミーのライブラリ。かつては POSIX.1c Threads Extensions によって規定されているインターフェースと、POSIX.1b Real-time Extensions によって規定されるセマフォインターフェースをほとんど含めた関数を提供していました。現在その関数は libc に含まれるようになりました。 |

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| libresolv    | インターネットドメインネームサーバーに対しての、パケットの生成、送信、解析を行う関数を提供します。                                              |
| librt        | POSIX.1b リアルタイム拡張 (Realtime Extension) にて既定されているインターフェースをほぼ網羅した関数を提供します。                       |
| libthread_db | マルチスレッドプログラム用のデバッガーを構築するための有用な関数を提供します。                                                        |
| libutil      | 何の関数も含まないダミーライブラリ。以前は、さまざまな Unix ユーティリティに用いられる「標準的な」関数のコードを含んでいました。現在その関数は libc に含まれるようになりました。 |

## 8.6. Zlib-1.3

Zlib パッケージは、各種プログラムから呼び出される、圧縮、伸張（解凍）を行う関数を提供します。

|           |            |
|-----------|------------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU 以下 |
| 必要ディスク容量: | 6.2 MB     |

### 8.6.1. Zlib のインストール

Zlib をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

不要なスタティックライブラリを削除します。

```
rm -fv /usr/lib/libz.a
```

### 8.6.2. Zlib の構成

インストールライブラリ:       libz.so

#### 概略説明

libz   各種プログラムから呼び出される、圧縮、伸張（解凍）を行う関数を提供します。

## 8.7. Bzip2-1.0.8

Bzip2 パッケージはファイル圧縮、伸長（解凍）を行うプログラムを提供します。テキストファイルであれば、これまでよく用いられてきた gzip に比べて bzip2 の方が圧縮率の高いファイルを生成できます。

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 概算ビルド時間:  | less than 0.1 SBU |
| 必要ディスク容量: | 7.2 MB            |

### 8.7.1. Bzip2 のインストール

本パッケージのドキュメントをインストールするためにパッチを適用します。

```
patch -Np1 -i ../bzip2-1.0.8-install_docs-1.patch
```

以下のコマンドによりシンボリックリンクを相対的なものとしてインストールします。

```
sed -i 's@\(ln -s -f \\)$(PREFIX)/bin/@\1@' Makefile
```

man ページのインストール先を正しいディレクトリに修正します。

```
sed -i "s@(\PREFIX)/man@(\PREFIX)/share/man@g" Makefile
```

Bzip2 をコンパイルするための準備をします。

```
make -f Makefile-libbz2_so
make clean
```

## make パラメーターの意味

```
-f Makefile-libbz2_so
```

このパラメーターは Bzip2 のビルドにあたって通常の Makefile ファイルではなく Makefile-libbz2\_so ファイルを利用することを指示します。これはダイナミックライブラリ libbz2.so をビルドし Bzip2 の各種プログラムをこれにリンクします。

パッケージのコンパイルとテストを行います。

make

パッケージをインストールします。

```
make PREFIX=/usr install
```

共有ライブラリをインストールします。

```
cp -av libbz2.so.* /usr/lib
ln -sv libbz2.so.1.0.8 /usr/lib/libbz2.so
```

共有化された bzip2 実行モジュールを /usr/bin ディレクトリにインストールします。 またシンボリックリンクにより bzip2 のコピーを 2 つ作ります。

```
cp -v bzip2-shared /usr/bin/bzip2
for i in /usr/bin/{bzip2,bunzip2}; do
    ln -sfv bzip2-shared $i
done
```

不要なスタティックライブラリを削除します。

```
rm -fv /usr/lib/libbz2.a
```

### 8.7.2. Bzip2 の構成

|               |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | bunzip2 (bzip2 へのリンク), bzipcat (bzip2 へのリンク), bzipcmp (bzipdiff へのリンク), bzipdiff, bzipgrep (bzipgrep へのリンク), bzipfgrep (bzipgrep へのリンク), bzipgrep, bzip2, bzip2recover, bzipless (bzipmore へのリンク), bzipmore |
| インストールライブラリ:  | libbzip2.so                                                                                                                                                                                                 |
| インストールディレクトリ: | /usr/share/doc/bzip2-1.0.8                                                                                                                                                                                  |

## 概略説明

|              |                                                                                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bunzip2      | bzip2 で圧縮されたファイルを解凍します。                                                                                               |
| bzcat        | 解凍結果を標準出力に出力します。                                                                                                      |
| bzcmp        | bzip2 で圧縮されたファイルに対して cmp を実行します。                                                                                      |
| bzdiff       | bzip2 で圧縮されたファイルに対して diff を実行します。                                                                                     |
| bzegrep      | bzip2 で圧縮されたファイルに対して egrep を実行します。                                                                                    |
| bzfgrep      | bzip2 で圧縮されたファイルに対して fgrep を実行します。                                                                                    |
| bzgrep       | bzip2 で圧縮されたファイルに対して grep を実行します。                                                                                     |
| bzip2        | ブロックソート法（バロウズ-ホイラー変換）とハフマン符号化法を用いてファイル圧縮を行います。<br>圧縮率は、従来用いられてきた「Lempel-Ziv」アルゴリズムによるもの、例えば gzip コマンドによるものに比べて高いものです。 |
| bzip2recover | 壊れた bzip2 ファイルの復旧を試みます。                                                                                               |
| bzless       | bzip2 で圧縮されたファイルに対して less を実行します。                                                                                     |
| bzmore       | bzip2 で圧縮されたファイルに対して more を実行します。                                                                                     |
| libbz2       | ブロックソート法（バロウズ-ホイラー変換）による可逆的なデータ圧縮を提供するライブラリ。                                                                          |



## 8.8. Xz-5.4.5

Xz パッケージは、ファイルの圧縮、伸張（解凍）を行うプログラムを提供します。これは lzma フォーマットおよび新しい xz 圧縮フォーマットを取り扱います。xz コマンドによりテキストファイルを圧縮すると、従来の gzip コマンドや bzip2 コマンドに比べて、高い圧縮率を実現できます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 24 MB

### 8.8.1. Xz のインストール

Xz をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/xz-5.4.5
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.8.2. Xz の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | lzcat (xz へのリンク), lzcmp (xzdifff へのリンク), lzdiff (xzdifff へのリンク), lzgrep (xzgrep へのリンク), lzfgrep (xzgrep へのリンク), lzgrep (xzgrep へのリンク), lzless (xzless へのリンク), lzma (xz へのリンク), lzmadec, lzmainfo, lzmore (xzmore へのリンク), unlzma (xz へのリンク), unxz (xz へのリンク), xz, xzcat (xz へのリンク), xzcmp (xzdifff へのリンク), xzdec, xzdifff, xzgrep (xzgrep へのリンク), xzfgrep (xzgrep へのリンク), xzgrep, xzless, xzmore |
| インストールライブラリ:  | liblzma.so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| インストールディレクトリ: | /usr/include/lzma, /usr/share/doc/xz-5.4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 概略説明

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| lzcat    | ファイルを伸張（解凍）し標準出力へ出力します。                  |
| lzcmp    | LZMA 圧縮されたファイルに対して cmp を実行します。           |
| lzdiff   | LZMA 圧縮されたファイルに対して diff を実行します。          |
| lzgrep   | LZMA 圧縮されたファイルに対して egrep を実行します。         |
| lzfgrep  | LZMA 圧縮されたファイルに対して fgrep を実行します。         |
| lzgrep   | LZMA 圧縮されたファイルに対して grep を実行します。          |
| lzless   | LZMA 圧縮されたファイルに対して less を実行します。          |
| lzma     | LZMA フォーマットによりファイルの圧縮と伸張（解凍）を行います。       |
| lzmadec  | LZMA 圧縮されたファイルを高速に伸張（解凍）するコンパクトなプログラムです。 |
| lzmainfo | LZMA 圧縮されたファイルのヘッダーに保持されている情報を表示します。     |
| lzmore   | LZMA 圧縮されたファイルに対して more を実行します。          |
| unlzma   | LZMA フォーマットされたファイルを伸張（解凍）します。            |
| unxz     | XZ フォーマットされたファイルを伸張（解凍）します。              |
| xz       | XZ フォーマットによりファイルの圧縮と伸張（解凍）を行います。         |
| xzcat    | ファイルの伸張（解凍）を行い標準出力へ出力します。                |
| xzcmp    | XZ 圧縮されたファイルに対して cmp を実行します。             |
| xzdec    | XZ 圧縮されたファイルを高速に伸張（解凍）するコンパクトなプログラムです。   |

|         |                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| xzdiff  | XZ 圧縮されたファイルに対して diff を実行します。                                           |
| xzegrep | XZ 圧縮されたファイルに対して egrep を実行します。                                          |
| xzfgrep | XZ 圧縮されたファイルに対して fgrep を実行します。                                          |
| xzgrep  | XZ 圧縮されたファイルに対して grep を実行します。                                           |
| xzless  | XZ 圧縮されたファイルに対して less を実行します。                                           |
| xzmore  | XZ 圧縮されたファイルに対して more を実行します。                                           |
| liblzma | Lempel-Ziv-Markov のチェーンアルゴリズムを利用し、損失なくブロックソートによりデータ圧縮を行う機能を提供するライブラリです。 |

## 8.9. Zstd-1.5.5

Zstandard とはリアルタイムの圧縮アルゴリズムのことであり、高圧縮率を実現します。圧縮、処理速度間のトレードオフを広範囲に提供するとともに、高速な伸張（解凍）処理を実現します。

概算ビルド時間: 0.4 SBU  
必要ディスク容量: 77 MB

### 8.9.1. Zstd のインストール

パッケージをコンパイルします。

```
make prefix=/usr
```



#### 注記

テスト結果の出力の中に 'failed' と示される箇所があります。これは実際のテストが失敗したときだけ 'FAIL' と出力されるものです。したがってテスト失敗ではありません。

ビルド結果をテストするには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make prefix=/usr install
```

スタティックライブラリを削除します。

```
rm -v /usr/lib/libzstd.a
```

### 8.9.2. Zstd の構成

インストールプログラム: zstd, zstdcat (zstd へのリンク), zstdgrep, zstdless, zstdmt (zstd へのリンク), unzstd (zstd へのリンク)  
インストールライブラリ: libzstd.so

#### 概略説明

zstd ZSTD 形式によりファイルを圧縮、伸張（解凍）します。  
zstdgrep ZSTD 圧縮ファイルに対して grep を実行します。  
zstdless ZSTD 圧縮ファイルに対して less を実行します。  
libzstd ZSTD アルゴリズムを利用した可逆データ圧縮を実装するライブラリ。

## 8.10. File-5.45

File パッケージは指定されたファイルの種類を決定するユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 17 MB

### 8.10.1. File のインストール

File をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.10.2. File の構成

インストールプログラム: file  
インストールライブラリ: libmagic.so

#### 概略説明

|          |                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| file     | 指定されたファイルの種類判別を行います。 処理にあたってはいくつかのテスト、すなわちファイルシステムテスト、マジックナンバーテスト、言語テストを行います。 |
| libmagic | マジックナンバーによりファイル判別を行うルーチンを含みます。 file プログラムがこれを利用しています。                         |

## 8.11. Readline-8.2

Readline パッケージはコマンドラインの編集や履歴管理を行うライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 16 MB

### 8.11.1. Readline のインストール

Readline を再インストールすると、それまでの古いライブラリは <ライブラリ名>.old というファイル名でコピーされます。これは普通は問題ないことですが ldconfig によるリンクに際してエラーを引き起こすことがあります。これを避けるため以下の二つの sed コマンドを実行します。

```
sed -i '/MV.*old/d' Makefile.in
sed -i '/{OLDSUFF}/c:' support/shlib-install
```

またアップストリームが認識している問題を修正します。

```
patch -Np1 -i ../readline-8.2-upstream_fix-1.patch
```

Readline をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --with-curses \
            --docdir=/usr/share/doc/readline-8.2
```

configure オプションの意味

`--with-curses`

このオプションは Readline パッケージに対して、termcap ライブラリ関数の探し場所を、個別の termcap ライブラリではなく curses ライブラリとすることを指示します。これにより readline.pc ファイルが適切に生成されます。

パッケージをコンパイルします。

```
make SHLIB_LIBS="-lncursesw"
```

make オプションの意味

`SHLIB_LIBS="-lncursesw"`

このオプションにより Readline を libncursesw ライブラリにリンクします。

このパッケージにテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
make SHLIB_LIBS="-lncursesw" install
```

必要ならドキュメントをインストールします。

```
install -v -m644 doc/*.{ps,pdf,html,dvi} /usr/share/doc/readline-8.2
```

### 8.11.2. Readline の構成

インストールライブラリ: libhistory.so, libreadline.so  
インストールディレクトリ: /usr/include/readline, /usr/share/doc/readline-8.2

#### 概略説明

libhistory 入力履歴を適切に再現するためのユーザーインターフェースを提供します。

libreadline プログラムの対話セッションから入力されるテキストを処理するための一連のコマンドを提供します。

## 8.12. M4-1.4.19

M4 パッケージはマクロプロセッサを提供します。

|           |         |
|-----------|---------|
| 概算ビルド時間:  | 0.3 SBU |
| 必要ディスク容量: | 49 MB   |

### 8.12.1. M4 のインストール

M4 をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.12.2. M4 の構成

インストールプログラム: m4

#### 概略説明

m4 指定されたファイル内のマクロ定義を展開して、そのコピーを生成します。 マクロ定義には埋め込み (built-in) マクロとユーザー定義マクロがあり、いくらでも引数を定義することができます。 マクロ定義の展開だけでなく m4 には以下のような埋め込み関数があります。 指定ファイルの読み込み、Unix コマンド実行、整数演算処理、テキスト操作、再帰処理などです。 m4 プログラムはコンパイラーのフロントエンドとして利用することができ、それ自体でマクロプロセッサとして用いることもできます。

## 8.13. Bc-6.7.2

Bc パッケージは、任意精度 (arbitrary precision) の演算処理言語を提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 7.7 MB

### 8.13.1. Bc のインストール

Bc をコンパイルするための準備をします。

```
CC=gcc ./configure --prefix=/usr -G -O3 -r
```

configure オプションの意味

*CC=gcc*

このパラメーターはコンパイラーを指定します。

*-G*

bc がまだインストールされていない状態では動作しないテストスイートがあるため、それを省略します。

*-O3*

利用する最適化を指定します。

*-r*

bc における行編集機能を拡張するために Readline 利用を有効にします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は、以下を実行します。

```
make test
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.13.2. Bc の構成

インストールプログラム: bc, dc

#### 概略説明

bc コマンドラインから実行する計算機 (calculator)。

dc 逆ポーランド (reverse-polish) 記法による計算機。

## 8.14. Flex-2.6.4

Flex パッケージは、字句パターンを認識するプログラムを生成するユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 33 MB

### 8.14.1. Flex のインストール

Flex をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/flex-2.6.4 \
            --disable-static
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするために以下を実行します。(約 0.5 SBU)

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

プログラムの中には flex コマンドが用いられず、その前身である lex コマンドを実行しようとするものがあります。そういったプログラムへ対応するために lex という名のシンボリックリンクを生成します。このリンクが lex のエミュレーションモードとして flex を呼び出します。なお lex に対する man ページもシンボリックリンクとして生成します。

```
ln -sv flex /usr/bin/lex
ln -sv flex.1 /usr/share/man/man1/lex.1
```

### 8.14.2. Flex の構成

インストールプログラム: flex, flex++ (flex へのリンク), lex (flex へのリンク)  
インストールライブラリ: libfl.so  
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/flex-2.6.4

#### 概略説明

flex テキスト内のパターンを認識するためのプログラムを生成するツール。これは多彩なパターン検索の規則構築を可能とします。これを利用することで特別なプログラムの生成が不要となります。

flex++ flex の拡張。C++ コードやクラスの生成に利用されます。これは flex へのシンボリックリンクです。

lex lex のエミュレーションモードとして flex を実行するシンボリックリンク。

libfl flex ライブラリ。



## 8.15. Tcl-8.6.13

Tcl パッケージは、堅牢で汎用的なスクリプト言語であるツールコマンド言語 (Tool Command Language) を提供します。Expect パッケージは Tcl (発音は "tickle") によって書かれています。

概算ビルド時間: 2.7 SBU  
必要ディスク容量: 89 MB

### 8.15.1. Tcl のインストール

本パッケージとこれに続く 2 つのパッケージ (Expect と DejaGNU) は、Binutils および GCC などにおけるテストスイートを実行するのに必要となるためインストールするものです。テスト目的のためにこれら 3 つのパッケージをインストールするというのは、少々大げさなこともかもしれません。ただ本質的ではないことであっても、重要なツール類が正常に動作するという確認が得られれば安心できます。

Tcl をコンパイルするための準備をします。

```
SRCDIR=$(pwd)
cd unix
./configure --prefix=/usr \
            --mandir=/usr/share/man
```

パッケージをビルドします。

```
make

sed -e "s|${SRCDIR}/unix|/usr/lib|" \
    -e "s|${SRCDIR}|/usr/include|" \
    -i tclConfig.sh

sed -e "s|${SRCDIR}/unix/pkgsrc/tdbc1.1.5|/usr/lib/tdbc1.1.5|" \
    -e "s|${SRCDIR}/pkgsrc/tdbc1.1.5/generic|/usr/include|" \
    -e "s|${SRCDIR}/pkgsrc/tdbc1.1.5/library|/usr/lib/tcl8.6|" \
    -e "s|${SRCDIR}/pkgsrc/tdbc1.1.5|/usr/include|" \
    -i pkgsrc/tdbc1.1.5/tdbcConfig.sh

sed -e "s|${SRCDIR}/unix/pkgsrc/itcl4.2.3|/usr/lib/itcl4.2.3|" \
    -e "s|${SRCDIR}/pkgsrc/itcl4.2.3/generic|/usr/include|" \
    -e "s|${SRCDIR}/pkgsrc/itcl4.2.3|/usr/include|" \
    -i pkgsrc/itcl4.2.3/itclConfig.sh

unset SRCDIR
```

"make" コマンドに続くたくさんの "sed" コマンドは、設定ファイルにあるビルドディレクトリへの参照を削除して、インストールディレクトリへの参照に置き換えます。これ以降の LFS 作業において必須のことではありませんが、後にビルドされるパッケージが Tcl を用いるかもしれないからです。

ビルド結果をテストする場合は、以下を実行します。

```
make test
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

インストールされたライブラリを書き込み可能にします。こうすることで後にデバッグシンボルを削除できるようになります。

```
chmod -v u+w /usr/lib/libtcl8.6.so
```

Tcl のヘッダーファイルをインストールします。これらは次にビルドする Expect が必要とするファイルです。

```
make install-private-headers
```

必要となるシンボリックリンクを生成します。

```
ln -sfv tclsh8.6 /usr/bin/tclsh
```

Perl の man ページと重複するものを名称変更します。

```
mv /usr/share/man/man3/{Thread,Tcl_Thread}.3
```

任意の作業として、以下のコマンドを実行してインストールします。

```
cd ..  
tar -xf ../tcl8.6.13-html.tar.gz --strip-components=1  
mkdir -v -p /usr/share/doc/tcl-8.6.13  
cp -v -r ./html/* /usr/share/doc/tcl-8.6.13
```

## 8.15.2. Tcl の構成

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| インストールプログラム: | tclsh (tclsh8.6 へのリンク), tclsh8.6 |
| インストールライブラリ: | libtcl8.6.so, libtclstub8.6.a    |

### 概略説明

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| tclsh8.6        | Tcl コマンドシェル    |
| tclsh           | tclsh8.6 へのリンク |
| libtcl8.6.so    | Tcl ライブラリ      |
| libtclstub8.6.a | Tcl スタブライブラリ   |

## 8.16. Expect-5.45.4

Expect パッケージには telnet, ftp, passwd, fsck, rlogin, tip といった対話処理ツールを、スクリプト化されたダイアログを通じて自動化するツールを提供します。Expect はこういったアプリケーションをテストする場合にも利用できます。また本パッケージを利用しないと相当に困難となるようなタスクを、いとも簡単に処理できるようになります。DejaGnu フレームワークはこの Expect を用いて記述されています。

概算ビルド時間: 0.2 SBU  
必要ディスク容量: 3.9 MB

### 8.16.1. Expect のインストール

Expect をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --with-tcl=/usr/lib \
            --enable-shared \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-tclinclude=/usr/include
```

configure オプションの意味

`--with-tcl=/usr/lib`

本パラメーターは configure に対して、tclConfig.sh スクリプトが存在するディレクトリを指示するために必要となります。

`--with-tclinclude=/usr/include`

Tcl の内部ヘッダーファイルを探し出す場所を指定します。

パッケージをビルドします。

```
make
```



#### 重要

Expect におけるテストスイートは重要なものとされます。どのような場合であっても必ず実行してください。

ビルド結果をテストする場合は、以下を実行します。

```
make test
```

テストの中で「The system has no more ptys. Ask your system administrator to create more」というメッセージが出力されて失敗したものがあった場合、それは devpts ファイルシステムが適切にマウントされていないことを表します。chroot 環境からいったん抜け出て、もう一度「仮想カーネルファイルシステムの準備」をお読みください。そして devpts ファイルシステム（それに加えて他の仮想カーネルファイルシステム）を適切にマウントしてください。「Chroot 環境への移行」に従って chroot 環境に再度入ってください。このメッセージは、先に進む前に解消しておく必要があります。

パッケージをインストールします。

```
make install
ln -svf expect5.45.4/libexpect5.45.4.so /usr/lib
```

### 8.16.2. Expect の構成

インストールプログラム: expect  
インストールライブラリ: libexpect5.45.4.so

#### 概略説明

expect スクリプトを通じて他の対話的なプログラムとの処理を行います。  
libexpect-5.45.4.so Tcl 拡張機能を通じて、あるいは (Tcl がいない場合に) C や C++ から直接、Expect とのやりとりを行う関数を提供します。

## 8.17. DejaGNU-1.6.3

DejaGnu パッケージは、GNU ツールに対してテストスイートを実行するフレームワークを提供します。これは `expect` によって書かれており、`expect` そのものは Tcl (ツールコマンド言語) を利用しています。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 6.9 MB

### 8.17.1. DejaGNU のインストール

アップストリームは、専用のビルドディレクトリを作成して DejaGNU をビルドすることを推奨しています。

```
mkdir -v build
cd      build
```

DejaGNU をコンパイルするための準備をします。

```
../configure --prefix=/usr
makeinfo --html --no-split -o doc/dejagnum.html ../doc/dejagnum.texi
makeinfo --plaintext      -o doc/dejagnum.txt  ../doc/dejagnum.texi
```

パッケージをビルドしてインストールします。

```
make install
install -v -dm755 /usr/share/doc/dejagnum-1.6.3
install -v -m644 doc/dejagnum.{html,txt} /usr/share/doc/dejagnum-1.6.3
```

コンパイル結果をテストするなら以下を実行します。

```
make check
```

### 8.17.2. DejaGNU の構成

インストールプログラム: dejagnum, runtest

#### 概略説明

dejagnum DejaGNU の補助コマンドローンチャー。

runtest expect シェルの適正な場所を特定し DejaGNU を実行するためのラッパースクリプト。

## 8.18. Pkgconf-2.0.3

pkgconf パッケージは pkg-config の後継となるものです。configure や make による処理において、インクルードパスやライブラリパスの情報を提供するツールです。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 4.6 MB

### 8.18.1. Pkgconf のインストール

pkgconf-2.0.3 における機能減退が BLFS パッケージに影響するため修正します。

```
sed -i 's/str\(\cmp.*package\)/strn\1, strlen(pkg->why)/' cli/main.c
```

Pkgconf をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/pkgconf-2.0.3
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

元の Pkg-config との互換性を維持するため、以下の 2 つのシンボリックリンクを生成します。

```
ln -sv pkgconf /usr/bin/pkg-config
ln -sv pkgconf.1 /usr/share/man/man1/pkg-config.1
```

### 8.18.2. Pkgconf の構成

インストールプログラム: pkgconf, pkg-config (pkgconf へのリンク), bomtool  
インストールライブラリ: libpkgconf.so  
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/pkgconf-2.0.3

#### 概略説明

pkgconf 指定されたライブラリやパッケージに対するメタ情報を返します。  
bomtool pkg-config の .pc ファイルから Software Bill Of Materials を生成します。  
libpkgconf pkgconf の機能をほぼ提供します。たとえば IDE のような他ツールやコンパイラーがそのフレームワークを利用できるようにします。

## 8.19. Binutils-2.41

Binutils パッケージは、リンカーやアセンブラーなどのようにオブジェクトファイルを取り扱うツール類を提供します。

概算ビルド時間: 2.2 SBU  
必要ディスク容量: 2.7 GB

### 8.19.1. Binutils のインストール

Binutils のドキュメントによると Binutils のビルドにあたっては専用のビルドディレクトリを作成することが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd      build
```

Binutils をコンパイルするための準備をします。

```
../configure --prefix=/usr \
              --sysconfdir=/etc \
              --enable-gold \
              --enable-lld=default \
              --enable-plugins \
              --enable-shared \
              --disable-werror \
              --enable-64-bit-bfd \
              --with-system-zlib
```

configure パラメーターの意味

**--enable-gold**  
ゴールドリンカー (gold linker) をビルドし ld.gold としてインストールします。

**--enable-lld=default**  
オリジナルの bfd リンカーをビルドし ld (デフォルトリンカー) と ld.bfd としてインストールします。

**--enable-plugins**  
リンカーに対してプラグインサポートを有効にします。

**--enable-64-bit-bfd**  
64 ビットサポート (ホスト上でのワードサイズの縮小) を有効にします。 64 ビットシステムでも不要な場合がありますが、指定しておいて支障はありません。

**--with-system-zlib**  
本パッケージに含まれる zlib をビルドするのではなく、既にインストール済の zlib を用いるようにします。

パッケージをコンパイルします。

```
make tooldir=/usr
```

make パラメーターの意味

**tooldir=/usr**  
通常 tooldir (実行ファイルが最終的に配置されるディレクトリ) は \$(exec\_prefix)/\$(target\_alias) に設定されています。 x86\_64 マシンでは /usr/x86\_64-linux-gnu となります。 LFS は自分で設定を定めていくシステムですから /usr ディレクトリ配下に CPU ターゲットを特定するディレクトリを設ける必要がありません。 \$(exec\_prefix)/\$(target\_alias) というディレクトリ構成は、クロスコンパイル環境において必要となるものです。(例えばパッケージをコンパイルするマシンが Intel であり、そこから PowerPC マシン用の実行コードを生成するような場合です。)



### 重要

本節における Binutils のテストスイートは極めて重要なものです。 したがってどのような場合であっても必ず実行してください。

コンパイル結果をテストします。

```
make -k check
```

失敗したテストの一覧は、以下を実行すれば得られます。

```
grep '^FAIL:' $(find -name '*.log')
```

GCC に対して `--enable-default-pie` と `--enable-default-ssp` の両オプションを指定した場合には、gold テストスイートにおいて 12 個のテストが失敗します。

gprofng スイートの中にある 3 つのテストが失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make tooldir=/usr install
```

不要なスタティックライブラリを削除します。

```
rm -fv /usr/lib/lib{bfd,ctf,ctf-nobfd,gprofng,opcodes,sframe}.a
```

## 8.19.2. Binutils の構成

|               |                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | addr2line, ar, as, c++filt, dwp, elfedit, gprof, gprofng, ld, ld.bfd, ld.gold, nm, objcopy, objdump, ranlib, readelf, size, strings, strip |
| インストールライブラリ:  | libbfd.so, libctf.so, libctf-nobfd.so, libgprofng.so, libopcodes.so, libsframe.so                                                          |
| インストールディレクトリ: | /usr/lib/ldscripts                                                                                                                         |

### 概略説明

|           |                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| addr2line | 指定された実行モジュール名とアドレスに基づいて、プログラム内のアドレスをファイル名と行番号に変換します。これは実行モジュール内のデバッグ情報を利用します。特定のアドレスがどのソースファイルと行番号に該当するかを確認するものです。                                             |
| ar        | アーカイブの生成、修正、抽出を行います。                                                                                                                                           |
| as        | gcc の出力結果をアセンブルして、オブジェクトファイルとして生成するアセンブラー。                                                                                                                     |
| c++filt   | リンカーから呼び出されるもので C++ と Java のシンボルを複合 (demangle) し、オーバーロード関数が破壊されることを回避します。                                                                                      |
| dwp       | DWARF パッケージユーティリティ。                                                                                                                                            |
| elfedit   | ELF ファイルの ELF ヘッダーを更新します。                                                                                                                                      |
| gprof     | コールグラフ (call graph) のプロファイルデータを表示します。                                                                                                                          |
| gprofng   | 性能データの収集と解析を行います。                                                                                                                                              |
| ld        | 複数のオブジェクトファイルやアーカイブファイルから、一つのファイルを生成するリンカー。データの再配置やシンボル参照情報の結合を行います。                                                                                           |
| ld.gold   | elf オブジェクト向けファイルフォーマットのサポートにのみ特化した ld の限定バージョン。                                                                                                                |
| ld.bfd    | ld へのハードリンク。                                                                                                                                                   |
| nm        | 指定されたオブジェクトファイル内のシンボル情報を一覧表示します。                                                                                                                               |
| objcopy   | オブジェクトファイルの変換を行います。                                                                                                                                            |
| objdump   | 指定されたオブジェクトファイルの各種情報を表示します。さまざまなオプションを用いることで特定の情報表示が可能です。表示される情報は、コンパイル関連ツールを開発する際に有用なものです。                                                                    |
| ranlib    | アーカイブの内容を索引として生成し、それをアーカイブに保存します。索引は、アーカイブのメンバーによって定義されるすべてのシンボルの一覧により構成されます。アーカイブのメンバーとは再配置可能なオブジェクトファイルのことです。                                                |
| readelf   | ELF フォーマットのバイナリファイルの情報を表示します。                                                                                                                                  |
| size      | 指定されたオブジェクトファイルのセクションサイズと合計サイズを一覧表示します。                                                                                                                        |
| strings   | 指定されたファイルに対して、印字可能な文字の並びを出力します。文字は所定の長さ (デフォルトでは 4 文字) 以上のものが対象となります。オブジェクトファイルの場合デフォルトでは、初期化セクションとロードされるセクションからのみ文字列を抽出し出力します。これ以外の種類のファイルの場合は、ファイル全体が走査されます。 |
| strip     | オブジェクトファイルからデバッグシンボルを取り除きます。                                                                                                                                   |
| libbfd    | バイナリファイルディスクリプター (Binary File Descriptor) ライブラリ。                                                                                                               |

|              |                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| libctf       | Compat ANSI-C Type フォーマットタイプデバッグサポートライブラリ。                                                                         |
| libctf-nobfd | libbfd の機能を利用しない libctf の互換ライブラリ。                                                                                  |
| libgprofng   | gprofng によって利用される処理ルーチンをほぼ含むライブラリ。                                                                                 |
| libopcodes   | opcodes (オペレーションコード; プロセッサ命令を「認識可能なテキスト」として表現したもの) を取り扱うライブラリ。このライブラリは objdump のような、ビルド作業に用いるユーティリティプログラムが利用しています。 |
| libsframe    | simple unwinder を使って、オンラインバックトレースをサポートするライブラリ。                                                                     |



## 8.20. GMP-6.3.0

GMP パッケージは数値演算ライブラリを提供します。このライブラリには任意精度演算 (arbitrary precision arithmetic) を行う有用な関数が含まれます。

概算ビルド時間: 0.3 SBU  
必要ディスク容量: 54 MB

### 8.20.1. GMP のインストール



#### 注記

32 ビット x86 CPU にて環境構築する際に、64 ビットコードを扱う CPU 環境であってかつ CFLAGS を指定していると、本パッケージの configure スクリプトは 64 ビット用の処理を行い失敗します。これを回避するには、以下のように処理してください。

```
ABI=32 ./configure ...
```



#### 注記

GMP のデフォルト設定に従うと、ホストのプロセッサ向けに最適化したライブラリを生成してしまいます。ホストに比べて、やや性能の劣るプロセッサに向けたライブラリを必要とする場合は、汎用ライブラリを生成するために、configure コマンドに `--host=none-linux-gnu` オプションを加えます。

GMP をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr      \
            --enable-cxx       \
            --disable-static   \
            --docdir=/usr/share/doc/gmp-6.3.0
```

configure オプションの意味

`--enable-cxx`

C++ サポートを有効にします。

`--docdir=/usr/share/doc/gmp-6.3.0`

ドキュメントのインストール先を適切に設定します。

パッケージをコンパイルし HTML ドキュメントを生成します。

```
make
make html
```



#### 重要

本節における GMP のテストスイートは極めて重要なものです。したがってどのような場合であっても必ず実行してください。

テストを実行します。

```
make check 2>&1 | tee gmp-check-log
```



#### 注意

gmp のコードはビルドするプロセッサ向けに高度に最適化されます。このためプロセッサを特定したコードが実はシステム性能を的確に制御できないことも起こりえます。それはテストにおいてエラーを引き起こしたり、gmp を利用する他のアプリケーションにおいて "Illegal instruction" というエラーとして発生したりすることがあります。そういった場合は gmp の再ビルドが必要であり、その際にはオプション `--host=none-linux-gnu` をつける必要があります。

最低でも 199 個のテストが完了することを確認してください。テスト結果は以下のコマンドにより確認することができます。

```
awk '/# PASS:/{total+= $3} ; END{print total}' gmp-check-log
```

パッケージと HTML ドキュメントをインストールします。

```
make install
make install-html
```

## 8.20.2. GMP の構成

インストールライブラリ:        libgmp.so, libgmpxx.so  
インストールディレクトリ:      /usr/share/doc/gmp-6.3.0

### 概略説明

libgmp      精度演算関数 (precision math functions) を提供します。  
libgmpxx    C++ 用の精度演算関数を提供します。

## 8.21. MPFR-4.2.1

MPFR パッケージは倍精度演算 (multiple precision) の関数を提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU  
必要ディスク容量: 43 MB

### 8.21.1. MPFR のインストール

MPFR をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --enable-thread-safe \
            --docdir=/usr/share/doc/mpfr-4.2.1
```

パッケージをコンパイルし HTML ドキュメントを生成します。

```
make
make html
```



#### 重要

本節における MPFR のテストスイートは極めて重要なものです。したがってどのような場合であっても必ず実行してください。

198 個のテストすべてが正常に完了していることを確認してください。

```
make check
```

パッケージとドキュメントをインストールします。

```
make install
make install-html
```

### 8.21.2. MPFR の構成

インストールライブラリ: libmpfr.so  
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/mpfr-4.2.1

#### 概略説明

libmpfr 倍精度演算の関数を提供します。

## 8.22. MPC-1.3.1

MPC パッケージは複素数演算を可能とするライブラリを提供するものです。高い精度と適切な丸め (rounding) を実現します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 22 MB

### 8.22.1. MPC のインストール

MPC をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/mpc-1.3.1
```

パッケージをコンパイルし HTML ドキュメントを生成します。

```
make
make html
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージとドキュメントをインストールします。

```
make install
make install-html
```

### 8.22.2. MPC の構成

インストールライブラリ: libmpc.so  
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/mpc-1.3.1

#### 概略説明

libmpc 複素数による演算関数を提供します。

## 8.23. Attr-2.5.1

Attr パッケージは、ファイルシステム上のオブジェクトに対しての拡張属性を管理するユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 4.1 MB

### 8.23.1. Attr のインストール

Attr をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr      \  
            --disable-static  \  
            --sysconfdir=/etc  \  
            --docdir=/usr/share/doc/attr-2.5.1
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストは、ext2, ext3, ext4 のような拡張属性をサポートしているファイルシステム上にて実施する必要があります。テストを実施するには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.23.2. Attr の構成

インストールプログラム: attr, getfattr, setfattr  
インストールライブラリ: libattr.so  
インストールディレクトリ: /usr/include/attr, /usr/share/doc/attr-2.5.1

#### 概略説明

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| attr     | ファイルシステム上のオブジェクトに対して、属性を拡張します。      |
| getfattr | ファイルシステム上のオブジェクトに対して、拡張属性の情報を取得します。 |
| setfattr | ファイルシステム上のオブジェクトに対して、拡張属性の情報を設定します。 |
| libattr  | 拡張属性を制御するライブラリ関数を提供します。             |

## 8.24. Acl-2.3.1

Acl パッケージは、アクセスコントロールリスト (Access Control Lists) を管理するユーティリティーを提供します。これはファイルやディレクトリに対して、きめ細かく詳細にアクセス権限を設定するものとして利用されます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 6.1 MB

### 8.24.1. Acl のインストール

Acl をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/acl-2.3.1
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

Acl のテストは、Acl ライブラリを使うアクセス制御がサポートされたファイルシステム上にて実施する必要がありますが、Coreutils をビルドするまでは、その必要はありません。テスト実施が必要である場合は、Coreutils のビルドが終わってから、再び本パッケージに戻って `make check` を実行してください。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.24.2. Acl の構成

インストールプログラム: chacl, getfacl, setfacl  
インストールライブラリ: libacl.so  
インストールディレクトリ: /usr/include/acl, /usr/share/doc/acl-2.3.1

#### 概略説明

chacl ファイルまたはディレクトリに対するアクセスコントロールリストを設定します。  
getfacl ファイルアクセスコントロールリストを取得します。  
setfacl ファイルアクセスコントロールリストを設定します。  
libacl アクセスコントロールリスト (Access Control Lists) を制御するライブラリ関数を提供します。

## 8.25. Libcap-2.69

Libcap パッケージは、Linux カーネルにおいて利用される POSIX 1003.1e 機能へのユーザー空間からのインターフェースを実装します。 この機能は、強力な root 権限機能を他の権限へと分散します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 2.9 MB

### 8.25.1. Libcap のインストール

スタティックライブラリをインストールしないようにします。

```
sed -i '/install -m.*STA/d' libcap/Makefile
```

パッケージをコンパイルします。

```
make prefix=/usr lib=lib
```

make オプションの意味

*lib=lib*

このパラメーターは x86\_64 においてライブラリを /usr/lib64 ではなく /usr/lib にインストールするようにします。 x86 においては何も効果はありません。

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make test
```

パッケージをインストールします。

```
make prefix=/usr lib=lib install
```

### 8.25.2. Libcap の構成

インストールプログラム: capsh, getcap, getpcaps, setcap  
インストールライブラリ: libcap.so, libpsx.so

#### 概略説明

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| capsh    | 拡張属性サポートについて制御するためのシェルラッパー。                                 |
| getcap   | ファイルの拡張属性を検査します。                                            |
| getpcaps | 指定されたプロセスの拡張属性を表示します。                                       |
| setcap   | ファイルの拡張属性を設定します。                                            |
| libcap   | POSIX 1003.1e 拡張属性を制御するライブラリ関数を提供します。                       |
| libpsx   | pthread ライブラリに関しての syscalls に対する POSIX セマンティックス対応の関数を提供します。 |

## 8.26. Libxcrypt-4.4.36

Libxcrypt パッケージは、パスワードに対する一方向のハッシュ処理を行う最新ライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 15 MB

### 8.26.1. Libxcrypt のインストール

Libxcrypt をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-hashes=strong,glibc \
            --enable-obsolete-api=no \
            --disable-static \
            --disable-failure-tokens
```

configure オプションの意味

`--enable-hashes=strong,glibc`

安全なユースケースに対して推奨される強力なハッシュアルゴリズムを用いてビルドを行います。このハッシュアルゴリズムは Glibc による従来の libcrypt と互換性があります。

`--enable-obsolete-api=no`

古い API 関数を無効にします。最新の Linux システムをソースからビルドする際には不要なものです。

`--disable-failure-tokens`

failure token 機能を無効にします。これは、特定プラットフォームにおいて、古くからあるハッシュライブラリとの互換性を保つために必要となります。ただし Glibc ベースの Linux システムでは不要なものです。it.

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```



#### 注記

上に示した手順では、古い API 関数を無効にしました。このようにしても、ソースからコンパイルしてインストールしたパッケージ類は、実行時にそのライブラリにリンクされるものは一つもありません。ただし、バイナリでのみ提供されている特定のアプリケーションが、その関数ライブラリへのリンクを行い、そこでは ABI バージョン 1 を必要としています。そういったバイナリのみで提供されているアプリケーションの利用においてその関数を必要とするか、あるいは LSB への準拠を必要とする場合には、以下のコマンドを使って本パッケージをもう一度ビルドしてください。

```
make distclean
./configure --prefix=/usr \
            --enable-hashes=strong,glibc \
            --enable-obsolete-api=glibc \
            --disable-static \
            --disable-failure-tokens
make
cp -av .libs/libcrypt.so.1* /usr/lib
```

### 8.26.2. Libxcrypt の構成

インストールライブラリ: libcrypt.so

#### 概略説明

libcrypt パスワードをハッシュする関数を提供します。



## 8.27. Shadow-4.14.2

Shadow パッケージはセキュアなパスワード管理を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 46 MB

### 8.27.1. Shadow のインストール



#### 注記

もっと強力なパスワードを利用したい場合は <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/postlfs/cracklib.html> にて示している Cracklib パッケージを参照してください。Cracklib パッケージは Shadow パッケージよりも前にインストールします。その場合 Shadow パッケージの configure スクリプトでは `--with-libcrack` パラメーターをつけて実行する必要があります。

`groups` コマンドとその man ページをインストールしないようにします。これは Coreutils パッケージにて、より良いバージョンが提供されているからです。また「Man-pages-6.05.01」にてインストールされている man ページはインストールしないようにします。

```
sed -i 's/groups$(EXEEXT) //' src/Makefile.in
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/groups\.1 / /' {} \;
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/getspnam\.3 / /' {} \;
find man -name Makefile.in -exec sed -i 's/passwd\.5 / /' {} \;
```

パスワード暗号化に関して、デフォルトの `crypt` 手法ではなく、より強力な `YESCRYPT` 手法を用いることにします。こうしておくと 8文字以上のパスワード入力が可能となります。メールボックスを収めるディレクトリとして Shadow ではデフォルトで `/var/spool/mail` ディレクトリを利用していますが、これは古いものであるため `/var/mail` ディレクトリに変更します。また `PATH` から `/bin` と `/sbin` を削除します。これらは `/usr` からのシンボリックリンクであるからです。



#### 注記

何らかの理由により `PATH` に対して `/bin` や `/sbin` を含めたい場合は、LFS ビルドが完成した後に `.bashrc` において `PATH` を設定してください。

```
sed -e 's:#ENCRYPT_METHOD DES:ENCRYPT_METHOD YESCRYPT:' \
-e 's:/var/spool/mail:/var/mail:' \
-e '/PATH={s@/sbin:@@;s@/bin:@@}' \
-i etc/login.defs
```



#### 注記

Cracklib のサポートを含めて Shadow をビルドする場合は以下を実行します。

```
sed -i 's:DICTPATH.*:DICTPATH\t/lib/cracklib/pw_dict:' etc/login.defs
```

Shadow をコンパイルするための準備をします。

```
touch /usr/bin/passwd
./configure --sysconfdir=/etc \
            --disable-static \
            --with-{b,yes}crypt \
            --without-libbsd \
            --with-group-name-max-length=32
```

configure オプションの意味

`touch /usr/bin/passwd`

プログラムの中には `/usr/bin/passwd` のパスがそのままハードコーディングされているものがあります。それがまだ存在していない場合には、インストールスクリプトが間違った場所に作り出してしまいます。

```
--with-{b,yes}crypt
```

これはシェルによって 2 つのスイッチ、つまり `--with-bcrypt` と `--with-yescrypt` に展開されます。パスワードのハッシュ処理を行うための Bcrypt および Yescrypt アルゴリズムが Libxcrypt において実装されており、本スイッチは shadow がそれを用いることを指示します。このアルゴリズムは従来の SHA アルゴリズムに比べて、（特に GPU ベースの攻撃への耐性が高く）より安全性を有しています。

```
--with-group-name-max-length=32
```

ユーザー名の最大文字数は 32 です。そこでグループ名の最大文字数も同様とします。

```
--without-libbsd
```

libbsd の readpassphrase 関数は LFS 内には無いため用いないようにします。その代わりに内部にコピーされている分を用います。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

このパッケージにテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
make exec_prefix=/usr install
make -C man install-man
```

## 8.27.2. Shadow の設定

このパッケージには、ユーザーやグループの追加、修正、削除、そのパスワードの設定、変更、その他の管理操作を行うユーティリティが含まれます。パスワードのシャドウイング (password shadowing) というものが何を意味するのか、その詳細についてはこのパッケージのソース内にある doc/HOWTO を参照してください。Shadow によるサポートを利用する場合、パスワード認証を必要とするプログラム（ディスプレイマネージャー、FTP プログラム、POP3、デーモン、など）は Shadow に準拠したものでなければなりません。つまりそれらのプログラムが、シャドウ化された (shadowed) パスワードを受け入れて動作しなければならないということです。

Shadow によるパスワードの利用を有効にするために、以下のコマンドを実行します。

```
pwconv
```

また Shadow によるグループパスワードを有効にするために、以下を実行します。

```
grpconv
```

Shadow の useradd コマンドに対するデフォルトの設定には、説明が必要です。まず useradd コマンドによりユーザーを生成する場合のデフォルトの動作では、ユーザー名と同じグループを自動生成します。ユーザー ID (UID) とグループ ID (GID) は 1000 以上が割り当てられます。useradd コマンドの利用時に特に追加でパラメーターを与えなければ、追加するユーザーのグループは新たな固有グループが生成されることになります。この動作が不適当であれば useradd コマンドの実行時に `-g` パラメーターか `-N` のいずれかを利用することが必要です。あるいは `/etc/login.defs` 内にある `USERGROUPS_ENAB` の設定を書き換えてください。詳しくは `useradd(8)` を参照してください。

次にデフォルトパラメーターを変更します。そのためにはファイル `/etc/default/useradd` の生成が必要です。特定の状況に合わせてこれを設定します。まずは以下のようにして、このファイルを生成します。

```
mkdir -p /etc/default
useradd -D --gid 999
```

`/etc/default/useradd` のパラメーター説明

`GROUP=999`

このパラメーターは `/etc/group` ファイルにおいて設定されるグループ ID の先頭番号を指定します。999 という値は、上に示した `--gid` からきています。必要なら任意の数値に設定することもできます。useradd コマンドは既存の UID 値、GID 値を再利用することはありません。このパラメーターによって指定された数値が実際に利用されていた場合、その値以降で利用可能な値が採用されます。また useradd コマンドの実行にあたってパラメーター `-g` を利用せずに、その数値によって表される ID を持ったグループがシステム上に存在しなかった場合は、以下のようなメッセージが出力されます。useradd: unknown GID 999 ("GID 999 が不明です") この場合でも、アカウントは正しく生成されます。だからこそ「重要なファイルとシンボリックリンクの生成」において、グループ ID を指定してグループ users を生成できたわけです。

```
CREATE_MAIL_SPOOL=yes
```

このパラメーターは `useradd` コマンドの実行によって、各ユーザー用のメールボックスに関するファイルが生成されます。 `useradd` コマンドは、このファイルのグループ所有者を `mail` (グループID 0660) に設定します。メールボックスに関するファイルを生成したくない場合は、以下のコマンドを実行します。

```
sed -i '/MAIL/s/yes/no/' /etc/default/useradd
```

### 8.27.3. root パスワードの設定

root ユーザーのパスワードを設定します。

```
passwd root
```

### 8.27.4. Shadow の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | <code>chage</code> , <code>chfn</code> , <code>chpasswd</code> , <code>chpasswd</code> , <code>chsh</code> , <code>expiry</code> , <code>faillog</code> , <code>getsubids</code> , <code>gpasswd</code> , <code>groupadd</code> , <code>groupdel</code> , <code>groupmems</code> , <code>groupmod</code> , <code>grpck</code> , <code>grpconv</code> , <code>grpunconv</code> , <code>login</code> , <code>logout</code> , <code>newgidmap</code> , <code>newgrp</code> , <code>newuidmap</code> , <code>newusers</code> , <code>nologin</code> , <code>passwd</code> , <code>pwck</code> , <code>pwconv</code> , <code>pwunconv</code> , <code>sg</code> ( <code>newgrp</code> へのリンク), <code>su</code> , <code>useradd</code> , <code>userdel</code> , <code>usermod</code> , <code>vigr</code> ( <code>vipw</code> へのリンク), <code>vipw</code> |
| インストールディレクトリ: | <code>/etc/default</code> , <code>/usr/include/shadow</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| インストールディレクトリ: | <code>libsubid.so</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### 概略説明

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>chage</code>     | ユーザーのパスワード変更を行うべき期間を変更します。                                                                               |
| <code>chfn</code>      | ユーザーのフルネームや他の情報を変更します。                                                                                   |
| <code>chpasswd</code>  | グループのパスワードをバッチモードにて更新します。                                                                                |
| <code>chpasswd</code>  | ユーザーのパスワードをバッチモードにて更新します。                                                                                |
| <code>chsh</code>      | ユーザーのデフォルトのログインシェルを変更します。                                                                                |
| <code>expiry</code>    | 現時点でのパスワード失効に関する設定をチェックし更新します。                                                                           |
| <code>faillog</code>   | ログイン失敗のログを調査します。 ログインの失敗を繰り返すことでアカウントがロックされる際の、最大の失敗回数を設定します。 またその失敗回数をリセットします。                          |
| <code>getsubids</code> | ユーザーのサブ id 範囲の一覧取得に用いられます。                                                                               |
| <code>gpasswd</code>   | グループに対してメンバーや管理者を追加、削除します。                                                                               |
| <code>groupadd</code>  | 指定した名前でグループを生成します。                                                                                       |
| <code>groupdel</code>  | 指定された名前のグループを削除します。                                                                                      |
| <code>groupmems</code> | スーパーユーザー権限を持たなくても、自分自身のグループのメンバーリストを管理可能とします。                                                            |
| <code>groupmod</code>  | 指定されたグループの名前や GID を修正します。                                                                                |
| <code>grpck</code>     | グループファイル <code>/etc/group</code> と <code>/etc/gshadow</code> の整合性を確認します。                                 |
| <code>grpconv</code>   | 通常のグループファイルから Shadow グループファイルを生成、更新します。                                                                  |
| <code>grpunconv</code> | <code>/etc/gshadow</code> ファイルを元に <code>/etc/group</code> ファイルを更新し <code>/etc/gshadow</code> ファイルを削除します。 |
| <code>login</code>     | ユーザーのログインを行います。                                                                                          |
| <code>logout</code>    | ログオン時間とポートに対する制限を実施するためのデーモン。                                                                            |
| <code>newgidmap</code> | ユーザー空間における gid マッピングを設定します。                                                                              |
| <code>newgrp</code>    | ログインセッション中に現在の GID を変更します。                                                                               |
| <code>newuidmap</code> | ユーザー空間における uid マッピングを設定します。                                                                              |
| <code>newusers</code>  | 複数ユーザーのアカウント情報を生成または更新します。                                                                               |
| <code>nologin</code>   | ユーザーアカウントが利用不能であることをメッセージ表示します。 利用不能なユーザーアカウントに対するデフォルトシェルとして利用することを意図しています。                             |
| <code>passwd</code>    | ユーザーアカウントまたはグループアカウントに対するパスワードを変更します。                                                                    |
| <code>pwck</code>      | パスワードファイル <code>/etc/passwd</code> と <code>/etc/shadow</code> の整合性を確認します。                                |
| <code>pwconv</code>    | 通常のパスワードファイルを元に <code>shadow</code> パスワードファイルを生成、更新します。                                                  |

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| pwunconv | /etc/shadow ファイルを元に /etc/passwd ファイルを更新し /etc/shadow を削除します。              |
| sg       | ユーザーの GID を指定されたグループにセットした上で、指定されたコマンドを実行します。                             |
| su       | ユーザー ID とグループ ID を変更してシェルを実行します。                                          |
| useradd  | 指定した名前で新たなユーザーを生成します。あるいは新規ユーザーのデフォルトの情報を更新します。                           |
| userdel  | 指定されたユーザーアカウントを削除します。                                                     |
| usermod  | 指定されたユーザーのログイン名、UID (User Identification)、利用シェル、初期グループ、ホームディレクトリなどを変更します。 |
| vigr     | /etc/group ファイルあるいは /etc/gshadow ファイルを編集します。                              |
| vipw     | /etc/passwd ファイルあるいは /etc/shadow ファイルを編集します。                              |
| libsubid | ユーザーに対するサブ ID 範囲を取り扱うライブラリ。                                               |

## 8.28. GCC-13.2.0

GCC パッケージは C コンパイラーや C++ コンパイラーなどの GNU コンパイラーコレクションを提供します。

概算ビルド時間: 42 SBU (テスト込み)  
必要ディスク容量: 5.5 GB

### 8.28.1. GCC のインストール

x86\_64 上でビルドしている場合は、64ビットライブラリのデフォルトディレクトリ名を "lib" にします。

```
case $(uname -m) in
x86_64)
    sed -e '/m64=/s/lib64/lib/' \
        -i.orig gcc/config/i386/t-linux64
;;
esac
```

GCC のドキュメントによると GCC のビルドにあたっては、専用のビルドディレクトリを作成することが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd      build
```

GCC をコンパイルするための準備をします。

```
../configure --prefix=/usr \
              LD=ld \
              --enable-languages=c,c++ \
              --enable-default-pie \
              --enable-default-ssp \
              --disable-multilib \
              --disable-bootstrap \
              --disable-fixincludes \
              --with-system-zlib
```

GCC では 7 つのコンピューター言語をサポートしていますが、それらのほとんどが必要としている依存パッケージは、まだこの時点でインストールしていません。GCC がサポートする他のコンピューター言語の構築方法については BLFS ブック の説明を参照してください。

configure パラメーターの意味

**LD=ld**

本パラメーターは、本章の初期段階でビルドした Binutils の ld プログラムを使うことを configure スクリプトに指示します。これを指定しなかった場合は、クロスビルド版のものが用いられることになります。

**--disable-fixincludes**

デフォルトにおいて、GCC のインストール中に GCC が利用するシステムヘッダーが「固定される」場合があります。これは最近の Linux システムにおいては不要なことです。また GCC のインストール後に何かのパッケージをインストールすることを考えると、潜在的な危険を生み出すことになります。本スイッチは GCC がヘッダーファイルを「固定 (fix)」しないようにします。

**--with-system-zlib**

このオプションはシステムに既にインストールされている Zlib ライブラリをリンクすることを指示するものであり、内部にて作成されるライブラリを用いないようにします。



#### 注記

PIE (position independent executable; 位置独立実行形式) とは、メモリ上のどこであっても、実行プログラムをロードできるようにします。PIE がない場合には ASLR (Address Space Layout Randomization; アドレス空間配置のランダム化) という技術が適用されますが、適用先は共有ライブラリのみであって実行ファイルには適用されません。共有ライブラリに加えて実行ファイルに対しても、PIE と ASLR を有効にすれば、実行ファイル内にある機密コードやデータが、固定的なアドレスに存在することを前提とした攻撃を軽減できます。

SSP (Stack Smashing Protection) とは、パラメータスタックが破壊されないようにする技術です。スタック破壊が起きると、たとえばサブルーチンから返されるアドレスが変化してしまいます。そうなった場合には、危険なコード (プログラムや共有ライブラリに元からあるものや、攻撃者が何らかの方法によって挿入したもの) に制御が移ってしまうことにもなります。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```



## 重要

本節における GCC のテストスイートは極めて重要なものです。ただし相当な時間を要します。初めてビルドを行う方には、必ず実施することをお勧めします。テスト実行に要する時間は、`make -k check` コマンドに `-jx` をつけることで、かなり削減できます。ここに示す `x` には、システムの CPU コア数を指定するものです。

GCC テストスイートの中で、デフォルトのスタックを使い果たすものがあります。そこでテスト実施にあたり、スタックサイズを増やします。

```
ulimit -s 32768
```

一般ユーザーにてテストを行います。ただしエラーがあっても停止しないようにします。

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make -k check"
```

テスト結果を確認するために以下を実行します。

```
../contrib/test_summary
```

テスト結果の概略のみ確認したい場合は、出力結果をパイプ出力して `grep -A7 Summ` を実行してください。

テスト結果については <https://www.linuxfromscratch.org/lfs/build-logs/development/> と <https://gcc.gnu.org/ml/gcc-testresults/> にある情報と比較することができます。

`copy.cc`、`pr56837.c` というテストが失敗します。さらに `vect` ディレクトリ内にあるテストが、AVX に対するハードウェアサポートがないために、いくつか失敗します。

Glibc-2.38 を利用した場合に、`data-model-4.c`、`confctest-1.c` という解析テストが失敗します。また `asan` テストにおいて、`asan_test.C` テスト内のサブテストがいくつか失敗します。`interception-malloc-test-1.C` というテストも失敗します。

テストに失敗することがありますが、これを回避することはできません。GCC の開発者はこの問題を認識していますが、まだ解決していない状況です。上記の URL に示されている結果と大きく異ならなかったら、問題はありませので先に進んでください。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

GCC のビルドディレクトリの所有者は `tester` であるため、ヘッダーがインストールされるディレクトリ（とその内容）に対する所有権が不適切です。そこでその所有権を `root` ユーザーとグループに変更します。

```
chown -v -R root:root \
  /usr/lib/gcc/$(gcc -dumpmachine)/13.2.0/include{,-fixed}
```

FHS の求めるところに応じてシンボリックリンクを作成します。これは慣例によるものです

```
ln -svr /usr/bin/cpp /usr/lib
```

各種パッケージは C コンパイラーとして `cc` を呼び出しているものが数多くあります。GCC 2回め においては、シンボリックリンクとして `cc` をすでに生成しています。同様にその `man` ページについてもシンボリックリンクとして生成することにします。

```
ln -sv gcc.1 /usr/share/man/man1/cc.1
```

リンク時の最適化 (Link Time Optimization; LTO) によりプログラム構築できるように、シンボリックリンクを作ります。

```
ln -sfv ../../libexec/gcc/$(gcc -dumpmachine)/13.2.0/liblto_plugin.so \
  /usr/lib/bfd-plugins/
```

最終的なツールチェーンが出来上がりました。ここで再びコンパイルとリンクが正しく動作することを確認することが必要です。そこで健全性テストをここで実施します。

```
echo 'int main(){}' > dummy.c
cc dummy.c -v -Wl,--verbose &> dummy.log
readelf -l a.out | grep ': /lib'
```

問題なく動作するはずで、最後のコマンドから出力される結果は以下のようになるはずです。（ダイナミックリンカーの名前はプラットフォームによって違っているかもしれません。）

```
[Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]
```

ここで起動ファイルが正しく用いられていることを確認します。

```
grep -E -o '/usr/lib.*S?crt[lin].*succeeded' dummy.log
```

上のコマンドの出力は以下のようになるはずです。

```
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/13.2.0/../../../../lib/Scrt1.o succeeded
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/13.2.0/../../../../lib/crti.o succeeded
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/13.2.0/../../../../lib/crtn.o succeeded
```

作業しているマシンアーキテクチャーによっては、上の結果が微妙に異なるかもしれません。その違いは、たいていは `/usr/lib/gcc` の次のディレクトリ名にあります。注意すべき重要な点は `gcc` が `crt*.o` という 3 つのファイルを `/usr/lib` 配下から探し出しているということです。

コンパイラーが正しいヘッダーファイルを読み取っているかどうかを検査します。

```
grep -B4 '^ /usr/include' dummy.log
```

上のコマンドは以下の出力を返します。

```
#include <...> search starts here:
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/13.2.0/include
/usr/local/include
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/13.2.0/include-fixed
/usr/include
```

もう一度触れておきますが、プラットフォームの「三つの組 (target triplet)」の次にくるディレクトリ名は CPU アーキテクチャーにより異なる点に注意してください。

次に、新たなリンカーが正しいパスを検索して用いられているかどうかを検査します。

```
grep 'SEARCH.*usr/lib' dummy.log | sed 's|; |\n|g'
```

'-linux-gnu' を含んだパスは無視すれば、最後のコマンドの出力は以下となるはずです。

```
SEARCH_DIR("/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib64")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib64")
SEARCH_DIR("/lib64")
SEARCH_DIR("/usr/lib64")
SEARCH_DIR("/usr/x86_64-pc-linux-gnu/lib")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib")
SEARCH_DIR("/lib")
SEARCH_DIR("/usr/lib");
```

32ビットシステムではディレクトリが多少異なります。以下は i686 マシンでの出力例です。

```
SEARCH_DIR("/usr/i686-pc-linux-gnu/lib32")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib32")
SEARCH_DIR("/lib32")
SEARCH_DIR("/usr/lib32")
SEARCH_DIR("/usr/i686-pc-linux-gnu/lib")
SEARCH_DIR("/usr/local/lib")
SEARCH_DIR("/lib")
SEARCH_DIR("/usr/lib");
```

次に libc が正しく用いられていることを確認します。

```
grep "/lib.*/libc.so.6 " dummy.log
```

最後のコマンドの出力は以下のようになるはずです。

```
attempt to open /usr/lib/libc.so.6 succeeded
```

GCC が正しくダイナミックリンカーを用いているかを確認します。

```
grep found dummy.log
```

上のコマンドの出力は以下のようになるはずです。（ダイナミックリンカーの名前はプラットフォームによって違っているかもしれません。）

```
found ld-linux-x86-64.so.2 at /usr/lib/ld-linux-x86-64.so.2
```

出力結果が上と異なっていたり、出力が全く得られなかったりした場合は、何かが根本的に間違っているということです。どこに問題があるのか調査、再試行を行って解消してください。問題を残したままこの先には進まないでください。

すべてが正しく動作したら、テストに用いたファイルを削除します。

```
rm -v dummy.c a.out dummy.log
```

最後に誤ったディレクトリにあるファイルを移動します。

```
mkdir -pv /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
mv -v /usr/lib/*gdb.py /usr/share/gdb/auto-load/usr/lib
```

## 8.28.2. GCC の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | c++, cc (gcc へのリンク), cpp, g++, gcc, gcc-ar, gcc-nm, gcc-ranlib, gcov, gcov-dump, gcov-tool, lto-dump                                                                                                                                                                                                                           |
| インストールライブラリ:  | libasan.{a,so}, libatomic.{a,so}, libcc1.so, libgcc.a, libgcc_eh.a, libgcc_s.so, libgcov.a, libgomp.{a,so}, libhwasan.{a,so}, libitm.{a,so}, liblsan.{a,so}, liblto_plugin.so, libquadmath.{a,so}, libssp.{a,so}, libssp_nonshared.a, libstdc++.a, libstdc++exp.a, libstdc++fs.a, libsupc++.a, libtsan.{a,so}, libubsan.{a,so} |
| インストールディレクトリ: | /usr/include/c++, /usr/lib/gcc, /usr/libexec/gcc, /usr/share/gcc-13.2.0                                                                                                                                                                                                                                                        |

### 概略説明

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c++        | C++ コンパイラー                                                                                                                        |
| cc         | C コンパイラー                                                                                                                          |
| cpp        | C プリプロセッサ。コンパイラーがこれを利用して、ソース内に記述された #include、#define や同じようなディレクティブを展開します。                                                         |
| g++        | C++ コンパイラー                                                                                                                        |
| gcc        | C コンパイラー                                                                                                                          |
| gcc-ar     | ar に関連するラッパーであり、コマンドラインへのプラグインを追加します。このプログラムは「リンク時の最適化 (link time optimization)」機能を付与する場合にのみ利用されます。デフォルトのビルドオプションでは有効にはなりません。     |
| gcc-nm     | nm に関連するラッパーであり、コマンドラインへのプラグインを追加します。このプログラムは「リンク時の最適化 (link time optimization)」機能を付与する場合にのみ利用されます。デフォルトのビルドオプションでは有効にはなりません。     |
| gcc-ranlib | ranlib に関連するラッパーであり、コマンドラインへのプラグインを追加します。このプログラムは「リンク時の最適化 (link time optimization)」機能を付与する場合にのみ利用されます。デフォルトのビルドオプションでは有効にはなりません。 |
| gcov       | カバレッジテストツール。プログラムを解析して、最適化が最も効果的となるのはどこかを特定します。                                                                                   |
| gcov-dump  | オフラインの gcda および gcno プロファイルダンプツール。                                                                                                |
| gcov-tool  | オフラインの gcda プロファイル処理ツール。                                                                                                          |



|               |                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lto-dump      | LT0 が有効にした GCC によって生成されるオブジェクトファイルをダンプするためのツール。                                                                                              |
| libasan       | アドレスサニタイザー (Address Sanitizer) のランタイムライブラリ。                                                                                                  |
| libatomic     | GCC 不可分 (アトミック) ビルトインランタイムライブラリ。                                                                                                             |
| libgcc        | C 言語プリプロセスライブラリ。                                                                                                                             |
| libgcc        | gcc のランタイムサポートを提供します。                                                                                                                        |
| libgcov       | GCC のプロファイリングを有効にした場合にこのライブラリがリンクされます。                                                                                                       |
| libgomp       | C/C++ や Fortran においてマルチプラットフォームでの共有メモリ並行プログラミング (multi-platform shared-memory parallel programming) を行うための GNU による OpenMP API インプリメンテーションです。 |
| libhwasan     | ハードウェアをアシストする Address Sanitizer ランタイムライブラリ。                                                                                                  |
| libitm        | GNU のトランザクショナル (transactional) メモリーライブラリ。                                                                                                    |
| liblsan       | リークサニタイザー (Leak Sanitizer) のランタイムライブラリ。                                                                                                      |
| liblto_plugin | GCC の LT0 プラグインは、LT0 を有効にした GCC から生成されたオブジェクトファイルを Binnutils が処理できるようにします。                                                                   |
| libquadmath   | GCC の4倍精度数値演算 (Quad Precision Math) ライブラリ API                                                                                                |
| libssp        | GCC のスタック破壊を防止する (stack-smashing protection) 機能をサポートするルーチンを提供します。Glibc から同じルーチンが提供されているため、通常は用いられません。                                        |
| libstdc++     | 標準 C++ ライブラリ                                                                                                                                 |
| libstdc++exp  | 試験的な C++ Contract ライブラリ。                                                                                                                     |
| libstdc++fs   | ISO/IEC TS 18822:2015 ファイルシステムライブラリ。                                                                                                         |
| libsupc++     | C++ プログラミング言語のためのサポートルーチンを提供します。                                                                                                             |
| libtsan       | スレッドサニタイザー (Thread Sanitizer) のランタイムライブラリ。                                                                                                   |
| libubsan      | Undefined Behavior Sanitizer ランタイムライブラリ。                                                                                                     |

## 8.29. Ncurses-6.4

Ncurses パッケージは、端末に依存しない、文字ベースのスクリーン制御を行うライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU  
必要ディスク容量: 45 MB

### 8.29.1. Ncurses のインストール

Ncurses をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --mandir=/usr/share/man \
            --with-shared \
            --without-debug \
            --without-normal \
            --with-cxx-shared \
            --enable-pc-files \
            --enable-widex \
            --with-pkg-config-libdir=/usr/lib/pkgconfig
```

configure オプションの意味

`--with-shared`

これは Ncurses において共有 C ライブラリをビルドしインストールします。

`--without-normal`

これは Ncurses においてスタティックな C ライブラリのビルドおよびインストールを行わないようにします。

`--without-debug`

これは Ncurses においてデバグライブラリのビルドおよびインストールを行わないようにします。

`--with-cxx-shared`

これは Ncurses において共有 C++ バインディングをビルドしインストールします。同時にスタティックな C++ バインディングのビルドおよびインストールは行わないようにします。

`--enable-pc-files`

本スイッチは pkg-config 用の .pc ファイルを生成しインストールすることを指示します。

`--enable-widex`

本スイッチは通常のライブラリ (libncurses.so.6.4) ではなくワイド文字対応のライブラリ (libncursesw.so.6.4) をビルドすることを指示します。ワイド文字対応のライブラリは、マルチバイトロケールと従来の 8ビットロケールの双方に対して利用可能です。通常のライブラリでは 8ビットロケールに対してしか動作しません。ワイド文字対応と通常のものとは、ソース互換があるもののバイナリ互換がありません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

このパッケージにテストスイートはありますが、パッケージをインストールした後でないと実行できません。テストスイートのためのファイル群はサブディレクトリ test/ 以下に残っています。詳しいことはそのディレクトリ内にある README ファイルを参照してください。

本パッケージをインストールすると、所定位置にある libncursesw.so.6.4 が上書きされます。このときに、そのライブラリファイルのコードやデータを利用しているシェルプロセスが、クラッシュする場合があります。そこで本パッケージは DESTDIR を使ってインストールして、install コマンドによってライブラリファイルを正しく置き換えるようにします。

```
make DESTDIR=$PWD/dest install
install -vm755 dest/usr/lib/libncursesw.so.6.4 /usr/lib
rm -v dest/usr/lib/libncursesw.so.6.4
cp -av dest/* /
```

アプリケーションによっては、ワイド文字対応ではないライブラリをリンカーが探し出すよう求めるものがあります。そのようなアプリケーションに対しては、以下のようなシンボリックリンクやリンカースクリプトを作り出して、ワイド文字対応のライブラリにリンクさせるよう仕向けます。

```
for lib in ncurses form panel menu ; do
    rm -vf                                /usr/lib/lib${lib}.so
    echo "INPUT(-l${lib}w)" > /usr/lib/lib${lib}.so
    ln -sfv ${lib}w.pc                    /usr/lib/pkgconfig/${lib}.pc
done
```

最後に古いアプリケーションにおいて、ビルド時に `-lncurses` を指定するものがあるため、これもビルド可能なものにします。

```
rm -vf                                /usr/lib/libcursesw.so
echo "INPUT(-lncursesw)" > /usr/lib/libcursesw.so
ln -sfv libcurses.so                  /usr/lib/libcurses.so
```

必要なら Ncurses のドキュメントをインストールします。

```
cp -v -R doc -T /usr/share/doc/ncurses-6.4
```



## 注記

ここまでの作業手順では、ワイド文字対応ではない Ncurses ライブラリは生成しませんでした。ソースからコンパイルして構築するパッケージなら、実行時にそのようなライブラリにリンクするものはないからであり、バイナリコードのアプリケーションで非ワイド文字対応のものは Ncurses 5 にリンクされています。バイナリコードしかないアプリケーションを取り扱う場合、あるいは LSB 対応を要する場合で、それがワイド文字対応ではないライブラリを必要とするなら、以下のコマンドによりそのようなライブラリを生成してください。

```
make distclean
./configure --prefix=/usr \
            --with-shared \
            --without-normal \
            --without-debug \
            --without-cxx-binding \
            --with-abi-version=5
make sources libs
cp -av lib/lib*.so.5* /usr/lib
```

## 8.29.2. Ncurses の構成

|               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | captoinfo (tic へのリンク), clear, infocmp, infotocap (tic へのリンク), ncursesw6-config, reset (tset へのリンク), tabs, tic, toe, tput, tset                                                    |
| インストールライブラリ:  | libcursesw.so (libncursesw.so へのシンボリックリンクおよびリンカースクリプト), libformw.so, libmenuw.so, libncursesw.so, libncurses++w.so, libpanelw.so, これらに加えてワイド文字対応ではない通常のライブラリでその名称から "w" を取り除いたもの。 |
| インストールディレクトリ: | /usr/share/tabset, /usr/share/terminfo, /usr/share/doc/ncurses-6.4                                                                                                                |

## 概略説明

|                  |                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| captoinfo        | termcap の記述を terminfo の記述に変換します。                                                                                                      |
| clear            | 画面消去が可能ならこれを行います。                                                                                                                     |
| infocmp          | terminfo の記述どうしを比較したり出力したりします。                                                                                                        |
| infotocap        | terminfo の記述を termcap の記述に変換します。                                                                                                      |
| ncursesw6-config | ncurses の設定情報を提供します。                                                                                                                  |
| reset            | 端末をデフォルト設定に初期化します。                                                                                                                    |
| tabs             | 端末上のタブストップの設定をクリアしたり設定したりします。                                                                                                         |
| tic              | terminfo の定義項目に対するコンパイラです。これはソース形式の terminfo ファイルをバイナリ形式に変換し、ncurses ライブラリ内の処理ルーチンが利用できるようにします。terminfo ファイルは特定端末の特性に関する情報が記述されるものです。 |

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>toe</code>           | 利用可能なすべての端末タイプを一覧表示します。そこでは端末名と簡単な説明を示します。                                                                     |
| <code>tput</code>          | 端末に依存する機能設定をシェルが利用できるようにします。また端末のリセットや初期化、あるいは長い端末名称の表示も行います。                                                  |
| <code>tset</code>          | 端末の初期化に利用します。                                                                                                  |
| <code>libcursesw</code>    | <code>libncursesw</code> へのリンク。                                                                                |
| <code>libncursesw</code>   | さまざまな方法により端末画面上に文字列を表示するための関数を提供します。これらの関数を用いた具体例として、カーネルの <code>make menuconfig</code> の実行によって表示されるメニューがあります。 |
| <code>libncurses++w</code> | 本パッケージ内でのその他のライブラリに対応する C++ バインディングを提供します。                                                                     |
| <code>libformw</code>      | フォームを実装するための関数を提供します。                                                                                          |
| <code>libmenuw</code>      | メニューを実装するための関数を提供します。                                                                                          |
| <code>libpanelw</code>     | パネルを実装するための関数を提供します。                                                                                           |

## 8.30. Sed-4.9

Sed パッケージはストリームエディターを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU  
必要ディスク容量: 30 MB

### 8.30.1. Sed のインストール

Sed をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルし HTML ドキュメントを生成します。

```
make
make html
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

パッケージとドキュメントをインストールします。

```
make install
install -d -m755 /usr/share/doc/sed-4.9
install -m644 doc/sed.html /usr/share/doc/sed-4.9
```

### 8.30.2. Sed の構成

インストールプログラム: sed  
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/sed-4.9

#### 概略説明

sed テキストファイルを一度の処理でフィルタリングし変換します。

## 8.31. Psmisc-23.6

Psmisc パッケージは稼動中プロセスの情報表示を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 6.6 MB

### 8.31.1. Psmisc のインストール

Psmisc をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストスイートを実行する場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.31.2. Psmisc の構成

インストールプログラム: fuser, killall, peekfd, prtstat, pslog, pstree, pstree.x11 (pstree へのリンク)

#### 概略説明

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| fuser      | 指定されたファイルまたはファイルシステムを利用しているプロセスのプロセス ID (PID) を表示します。                    |
| killall    | プロセス名を用いてそのプロセスを終了 (kill) させます。 指定されたコマンドを起動しているすべてのプロセスに対してシグナルが送信されます。 |
| peekfd     | PID を指定することによって、稼動中のそのプロセスのファイルディスクリプターを調べます。                            |
| prtstat    | プロセスに関する情報を表示します。                                                        |
| pslog      | プロセスに対する現状のログパスを表示します。                                                   |
| pstree     | 稼働中のプロセスをツリー形式で表示します。                                                    |
| pstree.x11 | pstree と同じです。 ただし終了時には確認画面が表示されます。                                       |

## 8.32. Gettext-0.22.3

Gettext パッケージは国際化を行うユーティリティを提供します。 各種プログラムに対して NLS (Native Language Support) を含めてコンパイルすることができます。 つまり各言語による出力メッセージが得られることになります。

概算ビルド時間: 1.4 SBU  
必要ディスク容量: 250 MB

### 8.32.1. Gettext のインストール

Gettext をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/gettext-0.22.3
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするなら (3 SBU 程度の処理時間を要しますが) 以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
chmod -v 0755 /usr/lib/preloadable_libintl.so
```

### 8.32.2. Gettext の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | autopoint, envsubst, gettext, gettext.sh, gettextize, msgattrib, msgcat, msgcmp, msgcomm, msgconv, msgen, msgexec, msgfilter, msgfmt, msggrep, msginit, msgmerge, msgunfmt, msguniq, ngettext, recode-sr-latin, xgettext |
| インストールライブラリ:  | libasprintf.so, libgettextlib.so, libgettextpo.so, libgettextsrc.so, libtextstyle.so, preloadable_libintl.so                                                                                                             |
| インストールディレクトリ: | /usr/lib/gettext, /usr/share/doc/gettext-0.22.3, /usr/share/gettext, /usr/share/gettext-0.22.3                                                                                                                           |

### 概略説明

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| autopoint  | Gettext 標準のインフラストラクチャーファイル (infrastructure file) をソースパッケージ内にコピーします。   |
| envsubst   | 環境変数をシェル書式の文字列として変換します。                                               |
| gettext    | メッセージカタログ内の翻訳文を参照し、メッセージをユーザーの利用言語に変換します。                             |
| gettext.sh | 主に gettext におけるシェル関数ライブラリとして機能します。                                    |
| gettextize | パッケージの国際化対応を始めるにあたり、標準的な Gettext 関連ファイルを、指定されたパッケージのトップディレクトリにコピーします。 |
| msgattrib  | 翻訳カタログ内のメッセージの属性に応じて、そのメッセージを抽出します。 またメッセージの属性を操作します。                 |
| msgcat     | 指定された .po ファイルを連結します。                                                 |
| msgcmp     | 二つの .po ファイルを比較して、同一の msgid による文字定義が両者に含まれているかどうかをチェックします。            |
| msgcomm    | 指定された .po ファイルにて共通のメッセージを検索します。                                       |
| msgconv    | 翻訳カタログを別のキャラクターエンコーディングに変換します。                                        |
| msgen      | 英語用の翻訳カタログを生成します。                                                     |
| msgexec    | 翻訳カタログ内の翻訳文すべてに対してコマンドを適用します。                                         |
| msgfilter  | 翻訳カタログ内の翻訳文すべてに対してフィルター処理を適用します。                                      |
| msgfmt     | 翻訳カタログからバイナリメッセージカタログを生成します。                                          |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>msggrep</code>             | 指定された検索パターンに合致する、あるいは指定されたソースファイルに属する翻訳カタログの全メッセージを出力します。                                                                                                                                                             |
| <code>msginit</code>             | 新規に <code>.po</code> ファイルを生成します。 その時にはユーザーの環境設定に基づいてメタ情報を初期化します。                                                                                                                                                      |
| <code>msgmerge</code>            | 二つの翻訳ファイルを一つにまとめます。                                                                                                                                                                                                   |
| <code>msgunfmt</code>            | バイナリメッセージカタログを翻訳テキストに逆コンパイルします。                                                                                                                                                                                       |
| <code>msguniq</code>             | 翻訳カタログ中に重複した翻訳がある場合にこれを統一します。                                                                                                                                                                                         |
| <code>ngettext</code>            | 出力メッセージをユーザーの利用言語に変換します。 特に複数形のメッセージを取り扱います。                                                                                                                                                                          |
| <code>recode-sr-latin</code>     | セルビア語のテキストに対し、キリル文字からラテン文字にコード変換します。                                                                                                                                                                                  |
| <code>xgettext</code>            | 指定されたソースファイルから、翻訳対象となるメッセージ行を抽出して、翻訳テンプレートとして生成します。                                                                                                                                                                   |
| <code>libasprintf</code>         | <code>autosprintf</code> クラスを定義します。 これは C++ プログラムにて利用できる C 言語書式の出力ルーチンを生成するものです。 <code>&lt;string&gt;</code> 文字列と <code>&lt;iostream&gt;</code> ストリームを利用します。                                                          |
| <code>libgettextlib</code>       | さまざまな <code>Gettext</code> プログラムが利用している共通的ルーチンを提供します。 これは一般的な利用を想定したものではありません。                                                                                                                                        |
| <code>libgettextpo</code>        | <code>.po</code> ファイルの出力に特化したプログラムを構築する際に利用します。 <code>Gettext</code> が提供する標準的なアプリケーション ( <code>msgcomm</code> 、 <code>msgcmp</code> 、 <code>msgattrib</code> 、 <code>msgen</code> ) などでは処理出来ないものがある場合に、このライブラリを利用します。 |
| <code>libgettextsrc</code>       | さまざまな <code>Gettext</code> プログラムが利用している共通的ルーチンを提供します。 これは一般的な利用を想定したものではありません。                                                                                                                                        |
| <code>libtextstyle</code>        | テキストスタイリングライブラリ。                                                                                                                                                                                                      |
| <code>preloadable_libintl</code> | <code>LD_PRELOAD</code> が利用するライブラリ。 翻訳されていないメッセージを収集 (log) する <code>libintl</code> をサポートします。                                                                                                                          |



## 8.33. Bison-3.8.2

Bison パッケージは構文解析ツールを提供します。

概算ビルド時間: 2.2 SBU  
必要ディスク容量: 62 MB

### 8.33.1. Bison のインストール

Bison をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/bison-3.8.2
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするなら以下を実行します。(約 5.5 SBU)

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.33.2. Bison の構成

インストールプログラム: bison, yacc  
インストールライブラリ: liby.a  
インストールディレクトリ: /usr/share/bison

#### 概略説明

|       |                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bison | 構文規則の記述に基づいて、テキストファイルの構造を解析するプログラムを生成します。 Bison は Yacc (Yet Another Compiler Compiler) の互換プログラムです。                          |
| yacc  | bison のラッパースクリプト。 yacc プログラムがあるなら bison を呼び出さずに yacc を実行します。 <code>-y</code> オプションが指定された時は bison を実行します。                    |
| liby  | Yacc 互換の関数として <code>yyerror</code> 関数と <code>main</code> 関数を含むライブラリです。 このライブラリはあまり使い勝手の良いものではありません。 ただし POSIX ではこれが必要になります。 |

## 8.34. Grep-3.11

Grep パッケージはファイル内の検索を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.4 SBU  
必要ディスク容量: 39 MB

### 8.34.1. Grep のインストール

各種パッケージのテストにおいて、`egrep` と `fgrep` を用いた際の警告が原因でテストが失敗するため、その警告を削除します。

```
sed -i "s/echo/#echo/" src/egrep.sh
```

Grep をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.34.2. Grep の構成

インストールプログラム: `egrep`, `fgrep`, `grep`

#### 概略説明

- `egrep` 拡張正規表現 (extended regular expression) にマッチした行を表示します。これは非推奨となっているため、代わりに `grep -E` を使ってください。
- `fgrep` 固定文字列の一覧にマッチした行を表示します。これは非推奨となっているため、代わりに `grep -F` を使ってください。
- `grep` 基本的な正規表現に合致した行を出力します。

## 8.35. Bash-5.2.21

Bash は Bourne-Again Shell を提供します。

概算ビルド時間: 1.1 SBU  
必要ディスク容量: 52 MB

### 8.35.1. Bash のインストール

Bash をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --without-bash-malloc \
            --with-installed-readline \
            --docdir=/usr/share/doc/bash-5.2.21
```

configure オプションの意味

`--with-installed-readline`

このオプションは Bash が持つ独自の readline ライブラリではなく、既にインストールした readline ライブラリを用いることを指示します。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストスイートを実行しない場合は「パッケージをインストールします。」と書かれた箇所まで読み飛ばしてください。

テストを実施するにあたっては tester ユーザーによるソースツリーへの書き込みを可能とします。

```
chown -Rv tester .
```

本パッケージのテストスイートは、非 root ユーザーが実行するものとされていて、利用する端末が標準入力に接続できているものとしています。この仕様を満たすためには、Expect を使って新たな疑似端末を起動します。そして tester ユーザーとしてテストを実行します。

```
su -s /usr/bin/expect tester << EOF
set timeout -1
spawn make tests
expect eof
lassign [wait] _ _ _ value
exit $value
EOF
```

テストスイートでは diff を使って、テストスクリプトの出力結果と期待される出力結果との差異を調べています。diff からの出力（先頭行に < と >）があれば、テストが失敗したことを表します。ただしその差異は無視できる旨を示すメッセージがあれば問題ありません。run-builtins というテストは、出力の第 1 行めが異なるということで、特定のホストディストリビューションでは失敗する場合があります。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

新たにコンパイルした bash プログラムを実行します。（この時点までに実行されていたものが置き換えられます。）

```
exec /usr/bin/bash --login
```

### 8.35.2. Bash の構成

インストールプログラム: bash, bashbug, sh (bash へのリンク)  
インストールディレクトリ: /usr/include/bash, /usr/lib/bash, /usr/share/doc/bash-5.2.21

#### 概略説明

bash 広く活用されているコマンドインタプリター。処理実行前には、指示されたコマンドラインをさまざまに展開したり置換したりします。この機能があるからこそインタプリター機能を強力なものにしています。

bashbug bash に関連したバグ報告を、標準書式で生成しメール送信することを補助するシェルスクリプトです。

sh bash プログラムへのシンボリックリンク。 sh として起動された際には、かつてのバージョンである sh の起動時の動作と、出来るだけ同じになるように振舞います。 同時に POSIX 標準に適合するよう動作します。

## 8.36. Libtool-2.4.7

Libtool パッケージは GNU 汎用ライブラリをサポートするスクリプトを提供します。これは複雑な共有ライブラリを、一貫した移植性の高いインターフェースとして実現します。

概算ビルド時間: 1.3 SBU  
必要ディスク容量: 45 MB

### 8.36.1. Libtool のインストール

Libtool をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
make -k check
```



#### 注記

マルチコアのシステム上で Libtool のテストをすると、その処理時間は大幅に減ります。実行する際には、上のコマンドに `TESTSUITEFLAGS=-j<N>` を加えます。例えば `-j4` を指定するとテスト時間は 6 割以上減ります。

LFS ビルド環境下では 5 つのテストが失敗します。これはパッケージ間の相互依存のためです。automake をインストールした後に再テストすれば、全テストが成功します。さらに `grep-3.8` を利用している場合は、2 つのテストにおいて非 POSIX 正規表現に対する警告メッセージが出力され失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

不要なスタティックライブラリを削除します。

```
rm -fv /usr/lib/libltdl.a
```

### 8.36.2. Libtool の構成

インストールプログラム: libtool, libtoolize  
インストールライブラリ: libltdl.so  
インストールディレクトリ: /usr/include/libltdl, /usr/share/libtool

#### 概略説明

libtool 汎用的なライブラリ構築支援サービスを提供します。  
libtoolize パッケージに対して libtool によるサポートを加える標準的手法を提供します。  
libltdl 動的ロードライブラリのオープンに伴うさまざまな複雑さを隠蔽します。

## 8.37. GDBM-1.23

GDBM パッケージは GNU データベースマネージャーを提供します。これは拡張性のあるハッシングなど、従来の UNIX dbm と同様のデータベース機能を実現するライブラリです。このライブラリにより、キーデータペアの収容、キーによるデータ検索と抽出、キーに基づいたデータ削除などを行うことができます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 13 MB

### 8.37.1. GDBM のインストール

GDBM をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --enable-libgdbm-compat
```

configure オプションの意味

`--enable-libgdbm-compat`

このオプションは libgdbm 互換ライブラリをビルドすることを指示します。LFS パッケージ以外において、かつての古い DBM ルーチンを必要とするものがあるかもしれません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.37.2. GDBM の構成

インストールプログラム: gdbm\_dump, gdbm\_load, gdbmtool  
インストールライブラリ: libgdbm.so, libgdbm\_compat.so

#### 概略説明

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <code>gdbm_dump</code>      | GDBM データベースをファイルにダンプします。      |
| <code>gdbm_load</code>      | GDBM のダンプファイルからデータベースを再生成します。 |
| <code>gdbmtool</code>       | GDBM データベースをテストし修復します。        |
| <code>libgdbm</code>        | ハッシュデータベースを取り扱う関数を提供します。      |
| <code>libgdbm_compat</code> | 古い DBM 関数を含んだ互換ライブラリ。         |

## 8.38. Gperf-3.1

Gperf は、キーセットに基づいて完全なハッシュ関数の生成を実現します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 6.1 MB

### 8.38.1. Gperf のインストール

Gperf をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/gperf-3.1
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

同時実行によるテスト (-j オプションを 1 より大きくした場合) ではテストに失敗します。ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make -j1 check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.38.2. Gperf の構成

インストールプログラム: gperf  
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/gperf-3.1

#### 概略説明

gperf キーセットに基づいて、完全なハッシュ関数を生成します。

## 8.39. Expat-2.5.0

Expat パッケージは XML を解析するためのストリーム指向 (stream oriented) な C ライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 12 MB

### 8.39.1. Expat のインストール

Expat をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --docdir=/usr/share/doc/expat-2.5.0
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

必要ならドキュメントをインストールします。

```
install -v -m644 doc/*.{html,css} /usr/share/doc/expat-2.5.0
```

### 8.39.2. Expat の構成

インストールプログラム: xmlwf  
インストールライブラリ: libexpat.so  
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/expat-2.5.0

#### 概略説明

xmlwf XML ドキュメントが整形されているかどうかをチェックするユーティリティです。

libexpat XML を処理する API 関数を提供します。



## 8.40. Inetutils-2.4

Inetutils パッケージはネットワーク制御を行う基本的なプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU  
必要ディスク容量: 31 MB

### 8.40.1. Inetutils のインストール

Inetutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --bindir=/usr/bin \
            --localstatedir=/var \
            --disable-logger \
            --disable-whois \
            --disable-rcp \
            --disable-rexec \
            --disable-rlogin \
            --disable-rsh \
            --disable-servers
```

configure オプションの意味

**--disable-logger**

このオプションは logger プログラムをインストールしないようにします。このプログラムはシステムログデーモンに対してメッセージ出力を行うスクリプトにて利用されます。ここでこれをインストールしないのは、後に Util-linux パッケージにおいて、より最新のバージョンをインストールするためです。

**--disable-whois**

このオプションは whois のクライアントプログラムをインストールしないようにします。このプログラムはもはや古いものです。より良い whois プログラムのインストール手順については BLFS ブックにて説明しています。

**--disable-r\***

これらのパラメーターは、セキュリティの問題により用いるべきではない古いプログラムを作らないようにします。古いプログラムによる機能は BLFS ブックにて示す openssh でも提供されています。

**--disable-servers**

このオプションは Inetutils パッケージに含まれるさまざまなネットワークサーバーをインストールしないようにします。これらのサーバーは基本的な LFS システムには不要なものと考えられます。サーバーの中には本質的にセキュアでないものがあり、信頼のあるネットワーク内でのみ安全に扱うことができないものもあります。サーバーの多くは、これに代わる他の適切なものが存在します。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

各種プログラムを適切な場所に移動します。

```
mv -v /usr/{,s}bin/ifconfig
```

### 8.40.2. Inetutils の構成

インストールプログラム: dnsdomainname, ftp, ifconfig, hostname, ping, ping6, talk, telnet, tftp, traceroute

#### 概略説明

dnsdomainname システムの DNS ドメイン名を表示します。

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ftp        | ファイル転送プロトコル (file transfer protocol) に基づくプログラム。                                         |
| hostname   | ホスト名の表示または設定を行います。                                                                      |
| ifconfig   | ネットワークインターフェースを管理します。                                                                   |
| ping       | エコーリクエスト (echo-request) パケットを送信し、返信にどれだけ要したかを表示します。                                     |
| ping6      | IPv6 ネットワーク向けの ping                                                                     |
| talk       | 他ユーザーとのチャットに利用します。                                                                      |
| telnet     | TELNET プロトコルインターフェース。                                                                   |
| tftp       | 軽量なファイル転送プログラム。(trivial file transfer program)                                          |
| traceroute | 処理起動したホストからネットワーク上の他のホストまで、送出したパケットの経由ルートを追跡します。 その合間に検出されたすべての hops (= ゲートウェイ) も表示します。 |

## 8.41. Less-643

Less パッケージはテキストファイルビューアーを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 12 MB

### 8.41.1. Less のインストール

Less をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc
```

configure オプションの意味

`--sysconfdir=/etc`

本パッケージによって作成されるプログラムが `/etc` ディレクトリにある設定ファイルを参照するように指示します。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.41.2. Less の構成

インストールプログラム: less, lessecho, lesskey

#### 概略説明

|          |                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| less     | ファイルビューアーまたはページャー。指示されたファイルの内容を表示します。表示中にはスクロール、文字検索、移動が可能です。          |
| lessecho | Unix システム上のファイル名において * や ? といったメタ文字 (meta-characters) を展開するために必要となります。 |
| lesskey  | less におけるキー割り当てを設定するために利用します。                                          |

## 8.42. Perl-5.38.0

Perl パッケージは Perl 言語 (Practical Extraction and Report Language) を提供します。

概算ビルド時間: 7.1 SBU  
必要ディスク容量: 239 MB

### 8.42.1. Perl のインストール

ここでビルドするバージョンの Perl は `Compress::Raw::Zlib` モジュールと `Compress::Raw::Bzip2` モジュールをビルドします。しかしデフォルトでは内部にコピーされたライブラリソースを用いてビルドを行います。以下のコマンドは、既にインストールされているライブラリを用いるようにします。

```
export BUILD_ZLIB=False
export BUILD_BZIP2=0
```

Perl のビルド設定を完全に制御したい場合は、以下のコマンドから「`-des`」オプションを取り除くことで手動設定を進めることもできます。Perl が自動判別するデフォルト設定に従うので良ければ、以下のコマンドにより Perl をコンパイルするための準備をします。

```
sh Configure -des \
-Dprefix=/usr \
-Dvendorprefix=/usr \
-Dprivlib=/usr/lib/perl5/5.38/core_perl \
-Darchlib=/usr/lib/perl5/5.38/core_perl \
-Dsitelib=/usr/lib/perl5/5.38/site_perl \
-Dsitearch=/usr/lib/perl5/5.38/site_perl \
-Dvendorlib=/usr/lib/perl5/5.38/vendor_perl \
-Dvendorarch=/usr/lib/perl5/5.38/vendor_perl \
-Dman1dir=/usr/share/man/man1 \
-Dman3dir=/usr/share/man/man3 \
-Dpager="/usr/bin/less -isR" \
-Duseshrplib \
-Dusethreads
```

configure オプションの意味

`-Dpager="/usr/bin/less -isR"`

このオプションは `more` プログラムでなく `less` プログラムが利用されるようにします。

`-Dman1dir=/usr/share/man/man1 -Dman3dir=/usr/share/man/man3`

まだ `Groff` をインストールしていないので `Configure` スクリプトが Perl の `man` ページを生成しません。このオプションを指定することによりその判断を正します。

`-Dusethreads`

スレッドサポートを含めて Perl をビルドします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。(約 11 SBU)

```
TEST_JOBS=$(nproc) make test_harness
```

パッケージはインストールしクリーンアップします。

```
make install
unset BUILD_ZLIB BUILD_BZIP2
```

### 8.42.2. Perl の構成

インストールプログラム:

`corelist`, `cpan`, `enc2xs`, `encguess`, `h2ph`, `h2xs`, `instmodsh`, `json_pp`, `libnetcfg`, `perl`, `perl5.38.0` (perl へのハードリンク), `perlbug`, `perldoc`, `perlvp`, `perlthanks` (perlbug へのハードリンク), `piconv`, `pl2pm`, `pod2html`, `pod2man`, `pod2text`, `pod2usage`, `podchecker`, `podselect`, `prove`, `ptar`, `ptardiff`, `ptargrep`, `shasum`, `splain`, `xsubpp`, `zipdetails`

インストールライブラリ:

ここで示しきれないほど多くのライブラリ

インストールディレクトリ:

`/usr/lib/perl5`

## 概略説明

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| corelist   | Module::CoreList に対するコマンドラインフロントエンド。                                               |
| cpan       | コマンドラインから CPAN (Comprehensive Perl Archive Network) との通信を行います。                     |
| enc2xs     | Unicode キャラクターマッピングまたは Tcl エンコーディングファイルから Perl の Encode 拡張モジュールを構築します。             |
| encguess   | 複数ファイルのエンコーディングを調査します。                                                             |
| h2ph       | C 言語のヘッダーファイル .h を Perl のヘッダーファイル .ph に変換します。                                      |
| h2xs       | C 言語のヘッダーファイル .h を Perl 拡張 (Perl extension) に変換します。                                |
| instmodsh  | インストールされている Perl モジュールを調査するシェルスクリプト。 インストールされたモジュールから tarball を作ることができます。          |
| json_pp    | 特定の入出力フォーマット間でデータを変換します。                                                           |
| libnetcfg  | Perl モジュール libnet の設定に利用します。                                                       |
| perl       | C 言語、sed、awk、sh の持つ機能を寄せ集めて出来上がった言語。                                               |
| perl5.38.0 | perl へのハードリンク。                                                                     |
| perlbug    | Perl およびそのモジュールに関するバグ報告を生成して、電子メールを送信します。                                          |
| perldoc    | pod フォーマットのドキュメントを表示します。 pod フォーマットは Perl のインストールツリーあるいは Perl スクリプト内に埋め込まれています。    |
| perlivp    | Perl Installation Verification Procedure のこと。 Perl とライブラリが正しくインストールできているかを調べるものです。 |
| perlthanks | 感謝のメッセージ (Thank you messages) を電子メールで Perl 開発者に送信します。                              |
| piconv     | キャラクターエンコーディングを変換する iconv の Perl バージョン。                                            |
| pl2pm      | Perl4 の .p1 ファイルを Perl5 の .pm モジュールファイルへの変換を行うツール。                                 |
| pod2html   | pod フォーマットから HTML フォーマットに変換します。                                                    |
| pod2man    | pod データを *roff の入力ファイル形式に変換します。                                                    |
| pod2text   | pod データをアスキーテキスト形式に変換します。                                                          |
| pod2usage  | ファイル内に埋め込まれた pod ドキュメントから使用方法の記述部分を表示します。                                          |
| podchecker | pod 形式の文書ファイルに対して文法をチェックします。                                                       |
| podselect  | pod ドキュメントに対して指定したセクションを表示します。                                                     |
| prove      | Test::Harness モジュールのテストを行うコマンドラインツール。                                              |
| ptar       | Perl で書かれた tar 相当のプログラム。                                                           |
| ptardiff   | アーカイブの抽出前後を比較する Perl プログラム。                                                        |
| ptargrep   | tar アーカイブ内のファイルに対してパターンマッチングを適用するための Perl プログラム。                                   |
| shasum     | SHA チェックサム値を表示またはチェックします。                                                          |
| splain     | Perl スクリプトの警告エラーの診断結果を詳細 (verbose) に出力するために利用します。                                  |
| xsubpp     | Perl の XS コードを C 言語コードに変換します。                                                      |
| zipdetails | Zip ファイルの内部構造に関する情報を出力します。                                                         |

## 8.43. XML::Parser-2.46

XML::Parser モジュールは James Clark 氏による XML パーサー Expat への Perl インターフェースです。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 2.3 MB

### 8.43.1. XML::Parser のインストール

XML::Parser をコンパイルするための準備をします。

```
perl Makefile.PL
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make test
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.43.2. XML::Parser の構成

インストールモジュール: Expat.so

#### 概略説明

Expat Perl Expat インターフェースを提供します。

## 8.44. Intltool-0.51.0

Intltool パッケージは、プログラムソースファイルから翻訳対象の文字列を抽出するために利用する国際化ツールです。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 1.5 MB

### 8.44.1. Intltool のインストール

perl-5.22 以降にて発生する警告メッセージを修正します。

```
sed -i 's:\\\\$\\{:\\\\$\\{:' intltool-update.in
```



#### 注記

上の正規表現は、バックスラッシュが多すぎて変に思うかもしれません。ここで行っているのは '¥\${' という記述の並びに対して、右プレースの前にバックスラッシュを追加して '¥\$¥{' を作り出しています。

Intltool をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
install -v -Dm644 doc/I18N-HOWTO /usr/share/doc/intltool-0.51.0/I18N-HOWTO
```

### 8.44.2. Intltool の構成

インストールプログラム: intltool-extract, intltool-merge, intltool-prepare, intltool-update, intltoolize  
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/intltool-0.51.0, /usr/share/intltool

#### 概略説明

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| intltoolize      | パッケージに対して intltool を利用できるようにします。   |
| intltool-extract | gettext が読み込むことの出来るヘッダーファイルを生成します。 |
| intltool-merge   | 翻訳された文字列をさまざまな種類のファイルにマージします。      |
| intltool-prepare | pot ファイルを更新し翻訳ファイルにマージします。         |
| intltool-update  | po テンプレートファイルを更新し翻訳ファイルにマージします。    |

## 8.45. Autoconf-2.71

Autoconf パッケージは、ソースコードを自動的に設定するシェルスクリプトの生成を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下 (テスト込みで約 6.0 SBU)  
必要ディスク容量: 24 MB

### 8.45.1. Autoconf のインストール

bash-5.2 以降が起因となるテストの不具合をここで修正します。

```
sed -e 's/SECONDS|/&SHLVL|/' \
    -e '/BASH_ARGV=/a\          /^SHLVL=/ d' \
    -i.orig tests/local.at
```

Autoconf をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストするには、以下を実行します。

```
make check
```



#### 注記

マルチコアのシステム上で autoconf のテストをすると、その処理時間は大幅に減ります。 実行する際には、上のコマンドに TESTSUITEFLAGS=-j<N> を加えます。 例えば -j4 を指定するとテスト時間は 6 割以上減ります。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.45.2. Autoconf の構成

インストールプログラム: autoconf, autoheader, autom4te, autoreconf, autoscan, autoupdate, ifnames  
インストールディレクトリ: /usr/share/autoconf

#### 概略説明

|            |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autoconf   | ソースコードを提供するソフトウェアパッケージを自動的に設定する (configure する) シェルスクリプトを生成します。 これにより数多くの Unix 互換システムへの適用を可能とします。 生成される設定 (configure) スクリプトは独立して動作します。 つまりこれを実行するにあたっては autoconf プログラムを必要としません。                                               |
| autoheader | C言語の #define 文を configure が利用するためのテンプレートファイルを生成するツール。                                                                                                                                                                        |
| autom4te   | M4 マクロプロセッサに対するラッパー。                                                                                                                                                                                                         |
| autoreconf | autoconf と automake のテンプレートファイルが変更された時に、自動的に autoconf、autoheader、aclocal、automake、gettextize、libtoolize を無駄なく適正な順で実行します。                                                                                                     |
| autoscan   | ソフトウェアパッケージに対する configure.in ファイルの生成をサポートします。 ディレクトリツリー内のソースファイルを調査して、共通的な可搬性に関わる問題を見出します。 そして configure.scan ファイルを生成して、そのパッケージの configure.in ファイルの雛形として提供します。                                                               |
| autoupdate | configure.in ファイルにおいて、かつての古い autoconf マクロが利用されている場合に、それを新しいマクロに変更します。                                                                                                                                                        |
| ifnames    | ソフトウェアパッケージにおける configure.in ファイルの記述作成をサポートします。 これはそのパッケージが利用する C プリプロセッサの条件ディレクティブの識別子を出力します。 可搬性を考慮した構築ができている場合は、本プログラムが configure スクリプトにおいて何をチェックするべきかを決定してくれます。 また autoscan によって生成された configure.in ファイルでの過不足を調整する働きもします。 |



## 8.46. Automake-1.16.5

Automake パッケージは Autoconf が利用する Makefile などを作成するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下 (テスト込みで約 7.0 SBU)  
必要ディスク容量: 114 MB

### 8.46.1. Automake のインストール

Automake をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --docdir=/usr/share/doc/automake-1.16.5
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

4 つの並行ビルドとすることにより、テストを速く進めることができます。たとえ論理コア数がそれより少ない場合であっても有用であり、個々のテストにおける内部遅延に関係するためです。ビルド結果をテストするには以下を実行します。

```
make -j$(( $(nproc) > 4 ? $(nproc) : 4 )) check
```

`$((...))` の部分は、利用したい論理コア数に書き換えてください。

テスト `t/subobj.sh` は失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.46.2. Automake の構成

インストールプログラム: `aclocal`, `aclocal-1.16` (`aclocal` へのハードリンク), `automake`, `automake-1.16` (`automake` へのハードリンク)  
インストールディレクトリ: `/usr/share/aclocal-1.16`, `/usr/share/automake-1.16`, `/usr/share/doc/automake-1.16.5`

#### 概略説明

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>aclocal</code>       | <code>configure.in</code> ファイルの内容に基づいて <code>aclocal.m4</code> ファイルを生成します。                                                                                                                                                                                               |
| <code>aclocal-1.16</code>  | <code>aclocal</code> へのハードリンク。                                                                                                                                                                                                                                           |
| <code>automake</code>      | <code>Makefile.am</code> ファイルから <code>Makefile.in</code> ファイルを自動生成するツール。パッケージ内のすべての <code>Makefile.in</code> ファイルを作るには、このプログラムをトップディレクトリから実行します。 <code>configure.in</code> ファイルを調べて、適切な <code>Makefile.am</code> ファイルを検索します。そして対応する <code>Makefile.in</code> ファイルを生成します。 |
| <code>automake-1.16</code> | <code>automake</code> へのハードリンク。                                                                                                                                                                                                                                          |

## 8.47. OpenSSL-3.1.4

OpenSSL パッケージは暗号化に関する管理ツールやライブラリを提供します。これを利用することにより、他のパッケージにおいて暗号化機能が実現されます。例えば OpenSSH、Email アプリケーション、(HTTPS サイトアクセスを行う) ウェブブラウザなどです。

概算ビルド時間: 3.0 SBU  
必要ディスク容量: 587 MB

### 8.47.1. OpenSSL のインストール

OpenSSL をコンパイルするための準備をします。

```
./config --prefix=/usr \
        --openssldir=/etc/ssl \
        --libdir=lib \
        shared \
        zlib-dynamic
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
HARNESS_JOBS=$(nproc) make test
```

30-test\_afalg.t というテストが 1 つだけ失敗します。それはカーネルオプションの CONFIG\_CRYPT\_USER\_API\_SKCIPHER が有効でない場合、あるいは CBC が実装された AES 機能を提供するオプション (たとえば CONFIG\_CRYPT\_AES と CONFIG\_CRYPT\_CBC との組み合わせや、CPU が AES-NI をサポートする際の CONFIG\_CRYPT\_AES\_NI\_INTEL など) が一つもない場合です。失敗しても、無視してかまいません。

パッケージをインストールします。

```
sed -i '/INSTALL_LIBS/s/libcrypto.a libssl.a//' Makefile
make MANSUFFIX=ssl install
```

ドキュメントディレクトリにバージョンを含めます。他のパッケージとの整合をとるためです。

```
mv -v /usr/share/doc/openssl /usr/share/doc/openssl-3.1.4
```

必要であれば、さらにドキュメントをインストールします。

```
cp -vfr doc/* /usr/share/doc/openssl-3.1.4
```



#### 注記

ぜい弱性への対処を行った新バージョンが公開されたら、OpenSSL をアップデートすることになります。OpenSSL 3.0.0 以降では、バージョンのつけ方が MAJOR.MINOR.PATCH という形式になりました。API/API の互換性は、同一の MAJOR バージョン番号では保証されます。本パッケージは libcrypto.so または libssl.so へのリンクを行っていますが、LFS では共有ライブラリをインストールするだけなので、MAJOR バージョン番号が同一のアップグレードである限りは、パッケージを再コンパイルする必要はありません。

そうであっても、それらのライブラリにリンクしているプログラムが稼働中であるなら、一度停止してから再起動することが必要です。詳しくは関連する話が「アップグレードに関する問題」にあるので参照してください。

### 8.47.2. OpenSSL の構成

インストールプログラム: c\_rehash, openssl  
インストールライブラリ: libcrypto.so, libssl.so  
インストールディレクトリ: /etc/ssl, /usr/include/openssl, /usr/lib/engines, /usr/share/doc/openssl-3.1.4

## 概略説明

|              |                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c_rehash     | ディレクトリ内のすべてのファイルをスキャンする Perl スクリプト。それらのファイルに対するハッシュ値へのシンボリックリンクを生成します。c_rehash の利用は非推奨と考えられており、この代わりに openssl rehash コマンドを使ってください。                |
| openssl      | OpenSSL の暗号化ライブラリが提供するさまざまな関数を、シェルから利用するためのコマンドラインツール。man 1 openssl に示される数多くの関数を利用することができます。                                                      |
| libcrypto.so | 各種のインターネット標準にて採用されている暗号化アルゴリズムを幅広く実装しています。このライブラリが提供する機能は、SSL、TLS、S/MIME を実装する OpenSSL において利用されており、また OpenSSH、OpenPGP、あるいはこの他の暗号化標準の実装にも利用されています。 |
| libssl.so    | トランスポート層セキュリティ (Transport Layer Security; TLS v1) プロトコルを実装しています。これは豊富な API 関数とそのドキュメントを提供します。ドキュメントは man 7 ssl の実行により参照できます。                      |

## 8.48. Kmod-31

Kmod パッケージは、カーネルモジュールをロードするためのライブラリやユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 12 MB

### 8.48.1. Kmod のインストール

Kmod をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --sysconfdir=/etc \
            --with-openssl \
            --with-xz \
            --with-zstd \
            --with-zlib
```

configure オプションの意味

`--with-openssl`

このオプションは Kmod において、カーネルモジュールに対する PKCS7 署名を取り扱えるようにします。

`--with-xz`, `--with-zlib`, `--with-zstd`

これらのオプションは、Kmod が圧縮されたカーネルモジュールを取り扱えるようにするものです。

パッケージをコンパイルします。

**make**

本パッケージのテストスイートでは、生のカーネルヘッダー（以前にインストールした「健全化 (sanitized)」されたヘッダーではないもの）が必要です。これは LFS の範囲を超えているものです。

パッケージインストールし、Module-Init-Tools パッケージとの互換性を保つためにシンボリックリンクを生成します。Module-Init-Tools パッケージは、これまで Linux カーネルモジュールを取り扱っていたものです。

**make install**

```
for target in depmod insmod modinfo modprobe rmmmod; do
    ln -sfv ../bin/kmod /usr/sbin/$target
done

ln -sfv kmod /usr/bin/lsmmod
```

### 8.48.2. Kmod の構成

インストールプログラム: depmod (kmod へのリンク), insmod (kmod へのリンク), kmod, lsmod (kmod へのリンク), modinfo (kmod へのリンク), modprobe (kmod へのリンク), rmmmod (kmod へのリンク)  
インストールライブラリ: libkmod.so

#### 概略説明

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| depmod   | 存在しているモジュール内に含まれるシンボル名に基づいて、モジュールの依存関係を記述したファイル (dependency file) を生成します。これは modprobe が必要なモジュールを自動的にロードするために利用します。 |
| insmod   | 稼働中のカーネルに対してロード可能なモジュールをインストールします。                                                                                 |
| kmod     | カーネルモジュールのロード、アンロードを行います。                                                                                          |
| lsmod    | その時点でロードされているモジュールを一覧表示します。                                                                                        |
| modinfo  | カーネルモジュールに関連付いたオブジェクトファイルを調べて、出来る限りの情報を表示します。                                                                      |
| modprobe | depmod によってモジュールの依存関係を記述したファイル (dependency file) が生成されます。これを使って関連するモジュールを自動的にロードします。                               |
| rmmmod   | 稼働中のカーネルからモジュールをアンロードします。                                                                                          |

`libkmod` このライブラリは、カーネルモジュールのロード、アンロードを行う他のプログラムが利用します。

## 8.49. Elfutils-0.190 から取り出した libelf

Libelf は、ELF (Executable and Linkable Format) 形式のファイルを扱うライブラリを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU  
必要ディスク容量: 122 MB

### 8.49.1. Libelf のインストール

Libelf は elfutils-0.190 パッケージに含まれます。ソース tarball として elfutils-0.190.tar.bz2 を利用します。

Libelf をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-debuginfod \
            --enable-libdebuginfod=dummy
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

Libelf のみをインストールします。

```
make -C libelf install
install -vm644 config/libelf.pc /usr/lib/pkgconfig
rm /usr/lib/libelf.a
```

### 8.49.2. Libelf の構成

インストールライブラリ: libelf.so  
インストールディレクトリ: /usr/include/elfutils

#### 概略説明

libelf.so ELF オブジェクトファイルを取り扱うための API 関数を提供します。

## 8.50. Libffi-3.4.4

Libffi ライブラリは、さまざまな呼出規約 (calling conventions) に対しての、移植性に優れた高レベルのプログラミングインターフェースを提供します。このライブラリを用いることで、プログラム実行時に呼出インターフェース記述 (call interface description) による関数を指定して呼び出すことができるようになります。

FFI は Foreign Function Interface を表します。FFI は、1 つの言語で書かれたプログラムから、別の言語で書かれたプログラムを呼び出せるようにするものです。特に Libffi は、Perl や Python のようなインタープリターや、C、C++ で書かれた共有ライブラリサブルーチン間のブリッジ機能を提供します。

概算ビルド時間: 1.8 SBU  
必要ディスク容量: 11 MB

### 8.50.1. Libffi のインストール



#### 注記

GMP と同じように Libffi では、利用中のプロセッサに応じた最適化を行なってビルドされます。異なるシステムに向けてのビルドを行う場合は、以下のコマンドにおいて `--with-gcc-arch=` を使って、そのシステム上の CPU の実装を完全に表すアーキテクチャ名に変更してください。そうしなかった場合には、libffi をリンクするアプリケーションにおいて Illegal Operation エラーを発生させることになります。

Libffi をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --disable-static \
            --with-gcc-arch=native
```

configure オプションの意味

`--with-gcc-arch=native`

現状のシステムに応じて GCC が最適化されるようにします。仮にこれを指定しなかった場合、システムを誤認して誤ったコードを生成してしまう場合があります。生成されたコードが、より劣ったシステム向けのネイティブコードをコピーしていたとすると、より劣ったシステムに対するパラメーターを指定することとなります。システムに応じた詳細は `the x86 options in the GCC manual` を参照してください。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は、以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.50.2. Libffi の構成

インストールライブラリ: libffi.so

#### 概略説明

libffi 外部関数インターフェース API 関数を提供します。

## 8.51. Python-3.12.0

Python 3 パッケージは Python 開発環境を提供します。オブジェクト指向プログラミング、スクリプティング、大規模プログラムのプロトタイピング、アプリケーション開発などに有用なものです。Python はインタープリター言語です。

概算ビルド時間: 1.9 SBU  
必要ディスク容量: 370 MB

### 8.51.1. Python 3 のインストール

Python をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --enable-shared \
            --with-system-expat \
            --enable-optimizations
```

configure オプションの意味

`--with-system-expat`

本スイッチは、システムにインストールされている Expat をリンクすることを指示します。

`--enable-optimizations`

本スイッチは、拡張的ではあるものの高くつく最適化を有効にします。インタープリターは二度ビルドされます。そこでは 1 回めのビルドにて実施されるテストを用いて、最適化された最終バージョンが適正化されます。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

この時点においてテスト実行することはお勧めしません。部分的にしか仕上がっていない LFS 環境では安定せずハングすることがあります。テストを必要とする場合は、本章を一番最後まで進めてから再度実行するか、あるいは BLFS において Python 3 をインストール際に行います。そうではなくここでテスト実行をするなら `make test` を実行します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

Python 3 プログラムやモジュールをインストールする際には、全ユーザー向けのインストールを行うために root ユーザーになって `pip3` コマンドを用いています。このことは Python 開発者が推奨している、仮想環境内にて一般ユーザーにより（そのユーザーが `pip3` を実行することで）パッケージビルドを行う方法とは相容れないものです。これを行っているため、root ユーザーとして `pip3` を用いると、警告メッセージが複数出力されます。

開発者がなぜその方法を推奨しているかという、システムパッケージマネージャー（たとえば `dpkg`）などと衝突が発生するからです。LFS ではシステムワイドなパッケージマネージャーを利用していないため、このことは問題となりません。また `pip3` そのものが、自分の最新版が存在していないかどうかを実行時に確認します。LFS の `chroot` 環境においては、ドメイン名解決がまだ設定されていないので、最新版の確認は失敗して警告が出力されます。

LFS システムを再起動してネットワーク設定を行えば、（最新版の入手可能時にはいつでも）あらかじめビルドされていた `wheel` を PyPI から更新するような警告メッセージが示されます。もっとも LFS では `pip3` を Python 3 の一部として考えるので、個別に更新しないでください。したがってあらかじめビルドされた `wheel` を更新することは、ソースコードから Linux システムをビルドするという目的から逸脱してしまいます。このことから、`pip3` の最新版を求める警告は無視してください。警告メッセージを省略したい場合は、以下のコマンドを実行します。ここでは設定ファイルを生成します。

```
cat > /etc/pip.conf << EOF
[global]
root-user-action = ignore
disable-pip-version-check = true
EOF
```





## 重要

LFS や BLFS においては通常、Python モジュールのビルドとインストールには `pip3` コマンドを用いています。この両ブックにおいて実行する `pip3 install` コマンドは、(Python 仮想環境内でない場合には) `root` ユーザーで実行するようにしてください。 `root` ユーザー以外によって `pip3 install` を実行しても問題なく動作するよう見えるかもしれませんが、インストールしたモジュールが別のユーザーからはアクセスできない事態を作り出してしまいます。

`pip3 install` は、すでにインストールされているモジュールを自動的に再インストールすることは行いません。 `pip3 install` コマンドを使ってモジュールのアップグレードを行う (たとえば `meson-0.61.3` から `meson-0.62.0` にするような場合) には、コマンドラインに `--upgrade` オプションを含めてください。またモジュールのダウングレードや再インストールが必要となる理由が確実にあるのであれば、コマンドラインに `-force-reinstall --no-deps` を含めて実行してください。

必要なら、整形済みドキュメントをインストールします。

```
install -v -dm755 /usr/share/doc/python-3.12.0/html

tar --strip-components=1 \
  --no-same-owner \
  --no-same-permissions \
  -C /usr/share/doc/python-3.12.0/html \
  -xvf ../python-3.12.0-docs-html.tar.bz2
```

ドキュメント `install` コマンドの意味

`--no-same-owner` と `--no-same-permissions`

インストールするファイルの所有者とパーミッションを適切に設定します。このオプションがないと `tar` によって展開されるファイルは、アップストリームが作り出した値になってしまうためです。

## 8.51.2. Python 3 の構成

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | 2to3, idle3, pip3, pydoc3, python3, python3-config                      |
| インストールライブラリ:  | libpython3.12.so, libpython3.so                                         |
| インストールディレクトリ: | /usr/include/python3.12, /usr/lib/python3, /usr/share/doc/python-3.12.0 |

### 概略説明

|         |                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2to3    | Python 2.x のソースコードを読み込み、種々の変更を行って Python 3.x 用の適正なソースコードに変換するための Python プログラムです                                       |
| idle3   | Python に特化した GUI エディターを起動するラッパースクリプト。このスクリプトを実行するには、Python より前に Tk をインストールして、Python モジュールである Tkinter をビルドしておく必要があります。 |
| pip3    | Python のパッケージインストーラー。この pip を使って Python Package Index などのインデックスサイトから各種パッケージをインストールできます。                               |
| pydoc3  | Python ドキュメントツール。                                                                                                     |
| python3 | Python インタープリターであり、対話的なオブジェクト指向プログラミング言語。                                                                             |

## 8.52. Flit-Core-3.9.0

Flit-core は Flit (簡単な Python モジュール向けパッケージングツール) の配布物ビルド部分です。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 1.7 MB

### 8.52.1. Flit-Core のインストール

パッケージをビルドします。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

パッケージをインストールします。

```
pip3 install --no-index --no-user --find-links dist flit_core
```

pip3 の configure オプションとコマンドの意味

wheel

このコマンドは、本パッケージ向けの wheel アーカイブを生成します。

-w dist

生成した wheel を dist ディレクトリに置くことを指示します。

--no-cache-dir

生成された wheel を /root/.cache/pip ディレクトリにコピーしないようにします。

install

このコマンドはパッケージをインストールします。

--no-build-isolation, --no-deps, --no-index

これらのオプションは、オンラインパッケージリポジトリ (PyPI) からファイルを取得しないようにします。パッケージ類が適切な順番でインストールされていれば、最初にファイルを取得しておく必要はないはずです。ただしこのオプションをつけておくことで、ユーザーが操作を誤っても安全であるようにします。

--find-links dist

dist ディレクトリから wheel アーカイブを検索することを指示します。

### 8.52.2. Flit-Core の構成

インストールディレクトリ: /usr/lib/python3.12/site-packages/flit\_core, /usr/lib/python3.12/site-packages/flit\_core-3.9.0.dist-info

## 8.53. Wheel-0.41.3

Wheel は Python wheel パッケージング標準に基づいた標準実装の Python ライブラリです。

|           |            |
|-----------|------------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU 以下 |
| 必要ディスク容量: | 1.5 MB     |

### 8.53.1. Wheel のインストール

以下のコマンドを実行して Wheel をコンパイルします。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

以下のコマンドを実行して Wheel をインストールします。

```
pip3 install --no-index --find-links=dist wheel
```

### 8.53.2. Wheel の構成

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | wheel                                                                                                 |
| インストールディレクトリ: | /usr/lib/python3.12/site-packages/wheel, /usr/lib/python3.12/site-packages/<br>wheel-0.41.3.dist-info |

#### 概略説明

wheel wheel アーカイブの解凍、圧縮、変換を行うユーティリティです。

## 8.54. Setuptools-68.2.2

Setuptools は Python パッケージに対してのダウンロード、ビルド、インストール、アンインストール、アップグレードを行うツールです。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 30 MB

### 8.54.1. Setuptools のインストール

パッケージをコンパイルします。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

パッケージをインストールします。

```
pip3 install --no-index --find-links dist setuptools
```

### 8.54.2. Setuptools の構成

インストールディレクトリ: /usr/lib/python3.12/site-packages/\_distutils\_hack, /usr/lib/python3.12/site-packages/pkg\_resources, /usr/lib/python3.12/site-packages/setuptools, /usr/lib/python3.12/site-packages/setuptools-68.2.2.dist-info

## 8.55. Ninja-1.11.1

このパッケージは、処理速度を重視した軽量なビルドシステムを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU  
必要ディスク容量: 75 MB

### 8.55.1. Ninja のインストール

ninja は、可能な限り最大数のプロセスを使って並行処理により実行します。そのプロセス数はデフォルトでは、システムのコア数に 2 を加えたものとなります。このことが CPU をオーバーヒートさせたり、out of memory を引き起こす場合があります。ninja をコマンドラインから実行する場合には `-jN` パラメーターを使って、並行プロセスの数を制御することもできます。ただ ninja の実行を組み込んでいるパッケージの場合は `-j` パラメーターを与えることができません。

以降に示す 任意 の手順を用いると、並行プロセス数を環境変数 `NINJAJOBS` から制御できるようになります。たとえば 以下のように設定します。

```
export NINJAJOBS=4
```

こうすると ninja の並行プロセスを 4 つに制限できます。

必要な場合は、以下のようにストリームエディターを実行して、ninja が環境変数 `NINJAJOBS` を認識するようにします。

```
sed -i '/int Guess/a \
int    j = 0;\
char*  jobs = getenv( "NINJAJOBS" );\
if ( jobs != NULL ) j = atoi( jobs );\
if ( j > 0 ) return j;\
' src/ninja.cc
```

以下を実行して ninja をビルドします。

```
python3 configure.py --bootstrap
```

build オプションの意味

`--bootstrap`

本パラメーターは、この時点でのシステムに対して Ninja 自身を再ビルドすることを指示します。

ビルド結果をテストする場合は、以下を実行します。

```
./ninja ninja_test
./ninja_test --gtest_filter=--SubprocessTest.SetWithLots
```

パッケージをインストールします。

```
install -vm755 ninja /usr/bin/
install -vDm644 misc/bash-completion /usr/share/bash-completion/completions/ninja
install -vDm644 misc/zsh-completion /usr/share/zsh/site-functions/_ninja
```

### 8.55.2. Ninja の構成

インストールプログラム: `ninja`

#### 概略説明

ninja Ninja ビルドシステム。

## 8.56. Meson-1.2.3

Meson はオープンソースによるビルドシステムです。非常に高速であり、できるかぎりユーザーフレンドリーであることを意識しています。

|           |            |
|-----------|------------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU 以下 |
| 必要ディスク容量: | 42 MB      |

### 8.56.1. Meson のインストール

Meson をビルドするには、以下のコマンドを実行します。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

このテストスイートには、LFS の範囲外としているパッケージがいくつか必要です。

パッケージをインストールします。

```
pip3 install --no-index --find-links dist meson
install -vDm644 data/shell-completions/bash/meson /usr/share/bash-completion/completions/meson
install -vDm644 data/shell-completions/zsh/_meson /usr/share/zsh/site-functions/_meson
```

`install` パラメーターの意味

`-w dist`

生成された wheel を `dist` ディレクトリに配置します。

`--find-links dist`

`dist` ディレクトリから wheel をインストールします。

### 8.56.2. Meson の構成

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | meson                                                                                                 |
| インストールディレクトリ: | /usr/lib/python3.12/site-packages/meson-1.2.3.dist-info, /usr/lib/python3.12/site-packages/mesonbuild |

#### 概略説明

meson 生産性の高いビルドシステム。

## 8.57. Coreutils-9.4

Coreutils パッケージは、あらゆるオペレーティングシステムが必要とする基本的なユーティリティプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.9 SBU  
必要ディスク容量: 165 MB

### 8.57.1. Coreutils のインストール

POSIX によると Coreutils により生成されるプログラムは、マルチバイトロケールであっても文字データを正しく取り扱うことを求めています。以下のパッチは標準に準拠することと、国際化処理に関連するバグを解消することを行います。

```
patch -Np1 -i ../coreutils-9.4-i18n-1.patch
```



#### 注記

このパッチには多くのバグがありました。新たなバグを発見したら Coreutils の開発者に報告する前に、このパッチの適用前でもバグが再現するかどうかを確認してください。

Coreutils をコンパイルするための準備をします。

```
autoreconf -fiv
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 ./configure \
    --prefix=/usr \
    --enable-no-install-program=kill,uptime
```

configure オプションの意味

autoreconf

国際化対応を行うパッチによってビルドシステムが修正されます。したがって設定ファイル類を再生成する必要があります。

FORCE\_UNSAFE\_CONFIGURE=1

この環境変数は root ユーザーによりパッケージをビルドできるようにします。

--enable-no-install-program=kill,uptime

指定のプログラムは、他のパッケージからインストールするため Coreutils からはインストールしないことを指示します。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストスイートを実行しない場合は「パッケージをインストールします。」と書かれたところまで読み飛ばしてください。

ここからテストスイートを実施していきます。まずは root ユーザーに対するテストを実行します。

```
make NON_ROOT_USERNAME=tester check-root
```

ここからは tester ユーザー向けのテストを実行します。ただしテストの中には、複数のグループに属するユーザーを必要とするものがあります。そのようなテストが確実に実施されるように、一時的なグループを作って tester ユーザーがそれに属するようにします。

```
groupadd -g 102 dummy -U tester
```

特定のファイルのパーミッションを変更して root ユーザー以外でもコンパイルとテストができるようにします。

```
chown -Rv tester .
```

テストを実行します。

```
su tester -c "PATH=$PATH make RUN_EXPENSIVE_TESTS=yes check"
```

test-getlogin というテストは LFS の chroot 環境内では失敗するかもしれません。

一時的に作成したグループを削除します。

```
groupdel dummy
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

FHS が規定しているディレクトリにプログラムを移します。

```
mv -v /usr/bin/chroot /usr/sbin
mv -v /usr/share/man/man1/chroot.1 /usr/share/man/man8/chroot.8
sed -i 's/"1"/"8"/' /usr/share/man/man8/chroot.8
```

## 8.57.2. Coreutils の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | [, b2sum, base32, base64, basename, basenc, cat, chcon, chgrp, chmod, chown, chroot, cksum, comm, cp, csplit, cut, date, dd, df, dir, dircolors, dirname, du, echo, env, expand, expr, factor, false, fmt, fold, groups, head, hostid, id, install, join, link, ln, logname, ls, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, mktmp, mv, nice, nl, nohup, nproc, numfmt, od, paste, pathchk, pinky, pr, printenv, printf, ptx, pwd, readlink, realpath, rm, rmdir, runcon, seq, shasum, sha224sum, sha256sum, sha384sum, sha512sum, shred, shuf, sleep, sort, split, stat, stdbuf, stty, sum, sync, tac, tail, tee, test, timeout, touch, tr, true, truncate, tsort, tty, uname, unexpand, uniq, unlink, users, vdir, wc, who, whoami, yes |
| インストールライブラリ:  | libstdbuf.so (/usr/libexec/coreutils ディレクトリ内)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| インストールディレクトリ: | /usr/libexec/coreutils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 概略説明

|          |                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [        | 実際のコマンドは /usr/bin/[ であり、これは test コマンドへのシンボリックリンクです。                                          |
| base32   | base32 規格 (RFC 4648) に従ってデータのエンコード、デコードを行います。                                                |
| base64   | base64 規格 (RFC 3548) に従ってデータのエンコード、デコードを行います。                                                |
| b2sum    | Prints or checks BLAKE2 (512-bit) checksums                                                  |
| basename | ファイル名からパス部分と指定されたサフィックスを取り除きます。                                                              |
| basenc   | 各種アルゴリズムを利用したデータのエンコード、出コードを行います。                                                            |
| cat      | 複数ファイルを連結して標準出力へ出力します。                                                                       |
| chcon    | ファイルやディレクトリに対してセキュリティコンテキスト (security context) を変更します。                                       |
| chgrp    | ファイルやディレクトリのグループ所有権を変更します。                                                                   |
| chmod    | 指定されたファイルのパーミッションを指定されたモードに変更します。 モードは、変更内容を表す文字表現か8進数表現を用いることができます。                         |
| chown    | ファイルやディレクトリの所有者またはグループを変更します。                                                                |
| chroot   | 指定したディレクトリを / ディレクトリとみなしてコマンドを実行します。                                                         |
| cksum    | 指定された複数ファイルについて、CRC (Cyclic Redundancy Check; 巡回冗長検査) チェックサム値とバイト数を表示します。                    |
| comm     | ソート済みの二つのファイルを比較して、一致しない固有の行と一致する行を三つのカラムに分けて出力します。                                          |
| cp       | ファイルをコピーします。                                                                                 |
| csplit   | 指定されたファイルを複数の新しいファイルに分割します。 分割は指定されたパターンか行数により行います。 そして分割後のファイルにはバイト数を出力します。                 |
| cut      | 指定されたフィールド位置や文字位置によってテキスト行を部分的に取り出します。                                                       |
| date     | 指定された書式により現在日付、現在時刻を表示します。 またはシステム日付を設定します。                                                  |
| dd       | 指定されたブロックサイズとブロック数によりファイルをコピーします。 変換処理を行うことができます。                                            |
| df       | マウントされているすべてのファイルシステムに対して、ディスクの空き容量 (使用量) を表示します。 あらういは指定されたファイルを含んだファイルシステムについてのみの情報を表示します。 |
| dir      | 指定されたディレクトリの内容を一覧表示します。(ls コマンドに同じ。)                                                         |



|           |                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dircolors | 環境変数 <code>LS_COLOR</code> にセットすべきコマンドを出力します。これは <code>ls</code> がカラー設定を行う際に利用します。                            |
| dirname   | 指定されたファイル名からディレクトリ名部分を取り出します。                                                                                 |
| du        | カレントディレクトリ、指定ディレクトリ（サブディレクトリを含む）、指定された個々のファイルについて、それらが利用しているディスク使用量を表示します。                                    |
| echo      | 指定された文字列を表示します。                                                                                               |
| env       | 環境設定を変更してコマンドを実行します。                                                                                          |
| expand    | タブ文字を空白文字に変換します。                                                                                              |
| expr      | 表現式を評価します。                                                                                                    |
| factor    | 指定された整数値に対する素因数 (prime factor) を表示します。                                                                        |
| false     | 何も行わず処理に失敗します。これは常に失敗を意味するステータスコードを返して終了します。                                                                  |
| fmt       | 指定されたファイル内にて段落を整形します。                                                                                         |
| fold      | 指定されたファイル内の行を折り返します。                                                                                          |
| groups    | ユーザーの所属グループを表示します。                                                                                            |
| head      | 指定されたファイルの先頭10行（あるいは指定された行数）を表示します。                                                                           |
| hostid    | ホスト識別番号 (16進数) を表示します。                                                                                        |
| id        | 現在のユーザーあるいは指定されたユーザーについて、有効なユーザーID、グループID、所属グループを表示します。                                                       |
| install   | ファイルコピーを行います。その際にパーミッションモードを設定し、可能なら所有者やグループも設定します。                                                           |
| join      | 2つのファイル内にて共通項を持つ行を結合します。                                                                                      |
| link      | （指定された名称により）ファイルへのハードリンクを生成します。                                                                               |
| ln        | ファイルに対するハードリンク、あるいはソフトリンク（シンボリックリンク）を生成します。                                                                   |
| logname   | 現在のユーザーのログイン名を表示します。                                                                                          |
| ls        | 指定されたディレクトリ内容を一覧表示します。                                                                                        |
| md5sum    | MD5 (Message Digest 5) チェックサム値を表示、あるいはチェックします。                                                                |
| mkdir     | 指定された名前のディレクトリを生成します。                                                                                         |
| mkfifo    | 指定された名前の FIFO (First-In, First-Out) を生成します。これは UNIX の用語で “名前付きパイプ (named pipe)” とも呼ばれます。                      |
| mknod     | 指定された名前のデバイスノードを生成します。デバイスノードはキャラクター型特殊ファイル (character special file)、ブロック特殊ファイル (block special file)、FIFO です。 |
| mktemp    | 安全に一時ファイルを生成します。これはスクリプト内にて利用されます。                                                                            |
| mv        | ファイルあるいはディレクトリを移動、名称変更します。                                                                                    |
| nice      | スケジューリング優先度を変更してプログラムを実行します。                                                                                  |
| nl        | 指定されたファイル内の行を数えます。                                                                                            |
| nohup     | ハングアップに関係なくコマンドを実行します。その出力はログファイルにリダイレクトされます。                                                                 |
| nproc     | プロセスが利用可能なプロセスユニット (processing unit) の数を表示します。                                                                |
| numfmt    | 記述された文字列と数値を互いに変換します。                                                                                         |
| od        | ファイル内容を 8進数または他の書式でダンプします。                                                                                    |
| paste     | 指定された複数ファイルを結合します。その際には各行を順に並べて結合し、その間をタブ文字で区切ります。                                                            |
| pathchk   | ファイル名が有効で移植可能であるかをチェックします。                                                                                    |
| pinky     | 軽量の finger クライアント。指定されたユーザーに関する情報を表示します。                                                                      |
| pr        | ファイルを印刷するために、ページ番号を振りカラム整形を行います。                                                                              |
| printenv  | 環境変数の内容を表示します。                                                                                                |
| printf    | 指定された引数を指定された書式で表示します。C 言語の <code>printf</code> 関数に似ています。                                                     |
| ptx       | 指定されたファイル内のキーワードに対して整列済インデックス (permuted index) を生成します。                                                        |
| pwd       | 現在の作業ディレクトリ名を表示します。                                                                                           |

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>readlink</code>  | 指定されたシンボリックリンクの対象を表示します。                                                                    |
| <code>realpath</code>  | 解析されたパスを表示します。                                                                              |
| <code>rm</code>        | ファイルまたはディレクトリを削除します。                                                                        |
| <code>rmdir</code>     | ディレクトリが空である時にそのディレクトリを削除します。                                                                |
| <code>runcon</code>    | 指定されたセキュリティコンテキストでコマンドを実行します。                                                               |
| <code>seq</code>       | 指定された範囲と増分に従って数値の並びを表示します。                                                                  |
| <code>shasum</code>    | 160 ビットの SHA1 (Secure Hash Algorithm 1) チェックサム値を表示またはチェックします。                               |
| <code>sha224sum</code> | 224 ビットの SHA1 チェックサム値を表示またはチェックします。                                                         |
| <code>sha256sum</code> | 256 ビットの SHA1 チェックサム値を表示またはチェックします。                                                         |
| <code>sha384sum</code> | 384 ビットの SHA1 チェックサム値を表示またはチェックします。                                                         |
| <code>sha512sum</code> | 512 ビットの SHA1 チェックサム値を表示またはチェックします。                                                         |
| <code>shred</code>     | 指定されたファイルに対して、複雑なパターンデータを繰り返し上書きすることで、データ復旧を困難なものにします。                                      |
| <code>shuf</code>      | テキスト行を入れ替えます。                                                                               |
| <code>sleep</code>     | 指定時間だけ停止します。                                                                                |
| <code>sort</code>      | 指定されたファイル内の行をソートします。                                                                        |
| <code>split</code>     | 指定されたファイルを、バイト数または行数を指定して分割します。                                                             |
| <code>stat</code>      | ファイルやファイルシステムのステータスを表示します。                                                                  |
| <code>stdbuf</code>    | 標準ストリームのバッファリング操作を変更してコマンド実行します。                                                            |
| <code>stty</code>      | 端末回線の設定や表示を行います。                                                                            |
| <code>sum</code>       | 指定されたファイルのチェックサムやブロック数を表示します。                                                               |
| <code>sync</code>      | ファイルシステムのバッファを消去します。 変更のあったブロックは強制的にディスクに書き出し、スーパーブロック (super block) を更新します。                |
| <code>tac</code>       | 指定されたファイルを逆順にして連結します。                                                                       |
| <code>tail</code>      | 指定されたファイルの最終の10行（あるいは指定された行数）を表示します。                                                        |
| <code>tee</code>       | 標準入力を読み込んで、標準出力と指定ファイルの双方に出力します。                                                            |
| <code>test</code>      | ファイルタイプの比較やチェックを行います。                                                                       |
| <code>timeout</code>   | 指定時間内だけコマンドを実行します。                                                                          |
| <code>touch</code>     | ファイルのタイムスタンプを更新します。 そのファイルに対するアクセス時刻、更新時刻を現在時刻にするものです。 そのファイルが存在しなかった場合はゼロバイトのファイルを新規生成します。 |
| <code>tr</code>        | 標準入力から読み込んだ文字列に対して、変換、圧縮、削除を行います。                                                           |
| <code>true</code>      | 何も行わず処理に成功します。これは常に成功を意味するステータスコードを返して終了します。                                                |
| <code>truncate</code>  | ファイルを指定されたサイズに縮小または拡張します。                                                                   |
| <code>tsort</code>     | トポロジカルソート (topological sort) を行います。 指定されたファイルの部分的な順序に従って並び替えリストを出力します。                      |
| <code>tty</code>       | 標準入力に接続された端末のファイル名を表示します。                                                                   |
| <code>uname</code>     | システム情報を表示します。                                                                               |
| <code>unexpand</code>  | 空白文字をタブ文字に変換します。                                                                            |
| <code>uniq</code>      | 連続する同一行を一行のみ残して削除します。                                                                       |
| <code>unlink</code>    | 指定されたファイルを削除します。                                                                            |
| <code>users</code>     | 現在ログインしているユーザー名を表示します。                                                                      |
| <code>vdir</code>      | <code>ls -l</code> と同じ。                                                                     |
| <code>wc</code>        | 指定されたファイルの行数、単語数、バイト数を表示します。 複数ファイルが指定された場合はこれに加えて合計も出力します。                                 |
| <code>who</code>       | 誰がログインしているかを表示します。                                                                          |
| <code>whoami</code>    | 現在有効なユーザーIDに関連づいているユーザー名を表示します。                                                             |
| <code>yes</code>       | 処理が停止されるまで繰り返して「y」または指定文字を出力します。                                                            |
| <code>libstdbuf</code> | <code>stdbuf</code> が利用するライブラリ。                                                             |

## 8.58. Check-0.15.2

Check は C 言語に対してのユニットテストのフレームワークです。

概算ビルド時間: 0.1 SBU (テスト込みで約 1.6 SBU)  
必要ディスク容量: 12 MB

### 8.58.1. Check のインストール

Check をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --disable-static
```

パッケージをビルドします。

```
make
```

コンパイルが終了しました。 テストスイートを実行する場合は、以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make docdir=/usr/share/doc/check-0.15.2 install
```

### 8.58.2. Check の構成

インストールプログラム: checkmk  
インストールライブラリ: libcheck.so

#### 概略説明

checkmk      Check ユニットテストフレームワークにて利用される、C 言語ユニットテストを生成するための Awk スクリプト。  
libcheck.so   テストプログラムから Check を呼び出すための関数を提供します。

## 8.59. Diffutils-3.10

Diffutils パッケージはファイルやディレクトリの差分を表示するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU  
必要ディスク容量: 36 MB

### 8.59.1. Diffutils のインストール

Diffutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストするなら以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.59.2. Diffutils の構成

インストールプログラム: cmp, diff, diff3, sdiff

#### 概略説明

cmp      二つのファイルを比較して、何バイト異なるかを示します。  
diff      二つのファイルまたは二つのディレクトリを比較して、ファイル内のどの行に違いがあるかを示します。  
diff3     三つのファイルの各行を比較します。  
sdiff     二つのファイルを結合して対話的に結果を出力します。

## 8.60. Gawk-5.3.0

Gawk パッケージはテキストファイルを操作するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 46 MB

### 8.60.1. Gawk のインストール

まずは不要なファイルがインストールされないようにします。

```
sed -i 's/extras//' Makefile.in
```

Gawk をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

パッケージをインストールします。

```
rm -f /usr/bin/gawk-5.3.0
make install
```

コマンドの意味

`rm -f /usr/bin/gawk-5.3.0`

`gawk-5.3.0` が存在している場合、ビルドシステムはハードリンクを再生成しません。「Gawk-5.3.0」においてインストールしたハードリンクをここで削除することにより、確実に再生成されるようにします。

インストール処理においては、`awk` が `gawk` のシンボリックリンクとして、すでに生成されています。同様にその `man` ページについてもシンボリックリンクとして生成することにします。

```
ln -sv gawk.1 /usr/share/man/man1/awk.1
```

必要ならドキュメントをインストールします。

```
mkdir -pv /usr/share/doc/gawk-5.3.0
cp -v doc/{awkforai.txt,*.eps,pdf,jpg}} /usr/share/doc/gawk-5.3.0
```

### 8.60.2. Gawk の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | <code>awk</code> ( <code>gawk</code> へのリンク), <code>gawk</code> , <code>gawk-5.3.0</code>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| インストールライブラリ:  | <code>filefuncs.so</code> , <code>fnmatch.so</code> , <code>fork.so</code> , <code>inplace.so</code> , <code>intdiv.so</code> , <code>ordchr.so</code> , <code>readdir.so</code> , <code>readfile.so</code> , <code>revoutput.so</code> , <code>revtwoway.so</code> , <code>rwarray.so</code> , <code>time.so</code> (すべて <code>/usr/lib/gawk</code> ディレクトリ内) |
| インストールディレクトリ: | <code>/usr/lib/gawk</code> , <code>/usr/libexec/awk</code> , <code>/usr/share/awk</code> , <code>/usr/share/doc/gawk-5.3.0</code>                                                                                                                                                                                                                             |

#### 概略説明

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>awk</code>        | <code>gawk</code> へのリンク。                                     |
| <code>gawk</code>       | テキストファイルを操作するプログラム。これは <code>awk</code> の GNU インプリメンテーションです。 |
| <code>gawk-5.3.0</code> | <code>gawk</code> へのハードリンク。                                  |

## 8.61. Findutils-4.9.0

Findutils パッケージはファイル検索を行うプログラムを提供します。このプログラムはディレクトリツリーを検索したり、データベースの生成、保守、検索を行います。（データベースによる検索は再帰的検索に比べて処理速度は速いものですが、データベースが最新のものに更新されていない場合は信頼できない結果となります。）Findutils では xargs プログラムも提供します。このプログラムは、検索された複数ファイルの個々に対して、指定されたコマンドを実行するために用いられます。

概算ビルド時間: 0.4 SBU  
必要ディスク容量: 51 MB

### 8.61.1. Findutils のインストール

Findutils をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --localstatedir=/var/lib/locate
```

configure オプションの意味

`--localstatedir`

このオプションは locate データベースの場所を FHS コンプライアンスに準拠するディレクトリ `/var/lib/locate` に変更します。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするなら以下を実行します。

```
chown -Rv tester .
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.61.2. Findutils の構成

インストールプログラム: find, locate, updatedb, xargs  
インストールディレクトリ: /var/lib/locate

#### 概略説明

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| find     | 指定された条件に合致するファイルを、指定されたディレクトリツリー内から検索します。                                                                             |
| locate   | ファイル名データベースを検索して、指定された文字列を含むもの、または検索パターンに合致するものを表示します。                                                                |
| updatedb | locate データベースを更新します。これはすべてのファイルシステムを検索します。（検索非対象とする設定がない限りは、マウントされているすべてのファイルシステムを対象とします。）そして検索されたファイル名をデータベースに追加します。 |
| xargs    | 指定されたコマンドに対してファイル名の一覧を受け渡して実行します。                                                                                     |

## 8.62. Groff-1.23.0

Groff パッケージはテキストやイメージを処理して整形するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU  
必要ディスク容量: 107 MB

### 8.62.1. Groff のインストール

Groff はデフォルトの用紙サイズを設定する環境変数 `PAGE` を参照します。 米国のユーザーであれば `PAGE=letter` と設定するのが適当です。 その他のユーザーなら `PAGE=A4` とするのが良いかもしれません。 このデフォルト用紙サイズはコンパイルにあたって設定されます。 「A4」なり「letter」なりの値は `/etc/papersize` ファイルにて設定することも可能です。

Groff をコンパイルするための準備をします。

```
PAGE=<paper_size> ./configure --prefix=/usr
```

パッケージをビルドします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.62.2. Groff の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | addftinfo, afmtodit, chem, eqn, eqn2graph, gdiffmk, glilypond, gperl, gpinyin, grap2graph, grn, grodvi, groff, groffer, grog, grolbp, grolj4, gropdf, grops, grotty, hpftodit, indxbib, lkbib, lookbib, mmroff, neqn, nroff, pdfmom, pdfroff, pfbtops, pic, pic2graph, post-grohtml, preconv, pre-grohtml, refer, roff2dvi, roff2html, roff2pdf, roff2ps, roff2text, roff2x, soelim, tbl, tfmtodit, troff |
| インストールディレクトリ: | /usr/lib/groff, /usr/share/doc/groff-1.23.0, /usr/share/groff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 概略説明

|            |                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| addftinfo  | troff のフォントファイルを読み込んで groff システムが利用する付加的なフォントメトリック情報を追加します。                                   |
| afmtodit   | groff と grops が利用するフォントファイルを生成します。                                                            |
| chem       | 化学構造図 (chemical structure diagrams) を生成するための Groff プロセッサ。                                     |
| eqn        | troff の入力ファイル内に埋め込まれている記述式をコンパイルして troff が解釈できるコマンドとして変換します。                                  |
| eqn2graph  | troff の EQN (数式) を、刈り込んだ (crop した) イメージに変換します。                                                |
| gdiffmk    | groff、nroff、troff の入力ファイルを比較して、その差異を変更マークとして出力します。                                            |
| glilypond  | lilypond 言語で書かれたシートミュージック (sheet music) を groff 言語に変換します。                                     |
| gperl      | groff プリプロセッサであり groff ファイルへの perl コード追加を行います。                                                |
| gpinyin    | groff プリプロセッサであり groff ファイルへの Pinyin (北京語のローマ字つづり) 追加を行います。                                   |
| grap2graph | grap プログラムファイルを、刈り込んだ (crop した) ビットマップイメージに変換します。 (grap は、ダイアグラムを生成する、かつての Unix プログラミング言語です。) |
| grn        | gremlin 図を表すファイルを処理するための groff プリプロセッサ。                                                       |
| grodvi     | TeX の出力ファイルである dvi フォーマットを生成するための groff ドライバープログラム。                                           |
| groff      | groff 文書整形システムのためのフロントエンド。 通常は troff プログラムを起動し、指定されたデバイスに適合したポストプロセッサを呼び出します。                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| groffer      | groff ファイルや man ページを X 上や TTY 端末上に表示します。                                                                                                                                                                                             |
| grog         | 入力ファイルを読み込んで、印刷時には groff コマンドオプションのどれが必要かを推定します。コマンドオプションは <code>-e</code> 、 <code>-man</code> 、 <code>-me</code> 、 <code>-mm</code> 、 <code>-ms</code> 、 <code>-p</code> 、 <code>-s</code> のいずれかです。そしてそのオプションを含んだ groff コマンドを表示します。 |
| grolbp       | Canon CAPSL プリンター (LBP-4 または LBP-8 シリーズのレーザープリンター) に対する groff ドライバープログラム。                                                                                                                                                            |
| grolj4       | HP LaserJet 4 プリンターに対しての PCL5 フォーマットを出力する groff ドライバープログラム。                                                                                                                                                                          |
| gropdf       | GNU troff の出力を PDF に変換します。                                                                                                                                                                                                           |
| grops        | GNU troff の出力を PostScript に変換します。                                                                                                                                                                                                    |
| grotty       | GNU troff の出力を、タイプライター風のデバイスに適した形式に変換します。                                                                                                                                                                                            |
| hpfotdit     | HP のタグ付けが行われたフォントメトリックファイルから groff <code>-Tlj4</code> コマンドにて利用されるフォントファイルを生成します。                                                                                                                                                     |
| indxbib      | 指定されたファイル内に示される参考文献データベース (bibliographic database) に対しての逆引きインデックス (inverted index) を生成します。これは <code>refer</code> 、 <code>lookbib</code> 、 <code>lkbib</code> といったコマンドが利用します。                                                         |
| lkbib        | 指定されたキーを用いて参考文献データベースを検索し、合致したすべての情報を表示します。                                                                                                                                                                                          |
| lookbib      | (標準入力端末であれば) 標準エラー出力にプロンプトを表示して、標準入力から複数のキーワードを含んだ一行を読み込みます。そして指定されたファイルにて示される参考文献データベース内に、そのキーワードが含まれるかどうかを検索します。キーワードが含まれるものを標準出力に出力します。入力がなくなるまでこれを繰り返します。                                                                        |
| mmroff       | groff 用の単純なプリプロセッサ。                                                                                                                                                                                                                  |
| neqn         | 数式を ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 形式で出力します。                                                                                                                                                             |
| nroff        | groff を利用して nroff コマンドをエミュレートするスクリプト。                                                                                                                                                                                                |
| pdfmom       | groff 関連ラッパー。mom マクロによるファイルから PDF を生成します。                                                                                                                                                                                            |
| pdfroff      | groff を利用して pdf 文書ファイルを生成します。                                                                                                                                                                                                        |
| pfbtops      | <code>.pfb</code> フォーマットの PostScript フォントを ASCII フォーマットに変換します。                                                                                                                                                                       |
| pic          | troff または TeX の入力ファイル内に埋め込まれた図の記述を、troff または TeX が処理できるコマンドの形式に変換します。                                                                                                                                                                |
| pic2graph    | PIC ダイアグラムを、刈り込んだ (crop した) イメージに変換します。                                                                                                                                                                                              |
| post-grohtml | GNU troff の出力を HTML に変換します。                                                                                                                                                                                                          |
| preconv      | 入力ファイルのエンコーディングを GNU troff が取り扱うものに変換します。                                                                                                                                                                                            |
| pre-grohtml  | GNU troff の出力を HTML に変換します。                                                                                                                                                                                                          |
| refer        | ファイル内容を読み込んで、そのコピーを標準出力へ出力します。ただし引用文を表す <code>.[ と .]</code> で囲まれた行、および引用文をどのように処理するかを示したコマンドを意味する <code>.R1</code> と <code>.R2</code> で囲まれた行は、コピーの対象としません。                                                                          |
| roff2dvi     | roff ファイルを DVI フォーマットに変換します。                                                                                                                                                                                                         |
| roff2html    | roff ファイルを HTML フォーマットに変換します。                                                                                                                                                                                                        |
| roff2pdf     | roff ファイルを PDF フォーマットに変換します。                                                                                                                                                                                                         |
| roff2ps      | roff ファイルを ps ファイルに変換します。                                                                                                                                                                                                            |
| roff2text    | roff ファイルをテキストファイルに変換します。                                                                                                                                                                                                            |
| roff2x       | roff ファイルを他のフォーマットに変換します。                                                                                                                                                                                                            |
| soelim       | 入力ファイルを読み込んで <code>.so</code> ファイル の形式で記述されている行を、記述されているファイルだけに置き換えます。                                                                                                                                                               |
| tbl          | troff 入力ファイル内に埋め込まれた表の記述を troff が処理できるコマンドの形式に変換します。                                                                                                                                                                                 |
| tfmtdit      | コマンド groff <code>-Tdvi</code> を使ってフォントファイルを生成します。                                                                                                                                                                                    |
| troff        | Unix の troff コマンドと高い互換性を持ちます。通常は groff コマンドを用いて本コマンドが起動されます。groff コマンドは、プリプロセッサ、ポストプロセッサを、適切な順で適切なオプションをつけて起動します。                                                                                                                    |



## 8.63. GRUB-2.06

GRUB パッケージは GRand Unified Bootloader を提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU  
必要ディスク容量: 161 MB

### 8.63.1. GRUB のインストール



#### 注記

システムが UEFI をサポートしていて、これを使って LFS を起動しようとする場合は、LFS における本パッケージは省略することができます。その場合は BLFS ページに従って UEFI 対応の GRUB（およびその依存パッケージ）をインストールしてください。



#### 警告

ビルドに影響を与える可能性のある環境変数をリセットします。

```
unset {C,CPP,CXX,LD}FLAGS
```

このパッケージをビルドする際に、独自のコンパイルフラグを使って「チューニング」することは止めてください。このパッケージはブートローダーです。ソースコード内には低レベル操作が用いられており、過激な最適化フラグによってはその機能を壊してしまうかもしれないためです。

/boot パーティション（または /boot パーティションを個別に用意しない場合にはルートパーティション）を e2fsprogs-1.47.0 またはそれ以降において生成した時に、grub-install が失敗する問題を修正します。

```
patch -Np1 -i ../grub-2.06-upstream_fixes-1.patch
```

GRUB をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr      \
            --sysconfdir=/etc   \
            --disable-efiemu    \
            --disable-werror
```

configure オプションの意味

`--disable-werror`

本オプションは、最新の flex によって警告が出力されても、ビルドを成功させるために指定します。

`--disable-efiemu`

このオプションは LFS にとって不要な機能を無効にし、一部のテストプログラムを実行しないようにした上で、ビルドを行います。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

本パッケージのテストスイートの利用はお勧めできません。テストのほとんどが、限定されている今の LFS 環境内では利用できないパッケージに依存しています。それでもテストを行うのであれば、`make check` を実行します。

パッケージをインストールします。

```
make install
mv -v /etc/bash_completion.d/grub /usr/share/bash-completion/completions
```

GRUB を使ってシステムのブート起動設定を行う方法については「GRUB を用いたブートプロセスの設定」で説明しています。

## 8.63.2. GRUB の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | grub-bios-setup, grub-editenv, grub-file, grub-fstest, grub-glue-efi, grub-install, grub-kbdcomp, grub-macbless, grub-menulst2cfg, grub-mkconfig, grub-mkimage, grub-mklayout, grub-mknetdir, grub-mkpasswd-pbkdf2, grub-mkreldpath, grub-mkrescue, grub-mkstandalone, grub-ofpathname, grub-probe, grub-reboot, grub-render-label, grub-script-check, grub-set-default, grub-sparc64-setup, grub-syslinux2cfg |
| インストールディレクトリ: | /usr/lib/grub, /etc/grub.d, /usr/share/grub, /boot/grub (grub-install が初めに起動される時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 概略説明

|                      |                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| grub-bios-setup      | grub-install に対するヘルパープログラム。                                                     |
| grub-editenv         | 環境ブロック (environment block) を編集するツール。                                            |
| grub-file            | 指定されたファイルが指定されたタイプであるかどうかをチェックします。                                              |
| grub-fstest          | ファイルシステムドライバをデバッグするツール。                                                         |
| grub-glue-efi        | 32 ビットおよび 64 ビットの実行バイナリを単一ファイル (Apple マシン向け) に結合します。                            |
| grub-install         | 指定したドライブに GRUB をインストールします。                                                      |
| grub-kbdcomp         | xkb レイアウトを GRUB が認識できる他の書式に変換するスクリプト。                                           |
| grub-macbless        | HFS または HFS+ ファイルシステムに対する Mac 風の bless。 (bless は Apple マシン専用です。デバイスをブータブルにします。) |
| grub-menulst2cfg     | GRUB Legacy の menu.lst を GRUB 2 にて利用される grub.cfg に変換します。                        |
| grub-mkconfig        | grub.cfg ファイルを生成します。                                                            |
| grub-mkimage         | GRUB のブートイメージ (bootable image) を生成します。                                          |
| grub-mklayout        | GRUB のキーボードレイアウトファイルを生成します。                                                     |
| grub-mknetdir        | GRUB のネットブートディレクトリを生成します。                                                       |
| grub-mkpasswd-pbkdf2 | ブートメニューにて利用する、PBKDF2 により暗号化されたパスワードを生成します。                                      |
| grub-mkreldpath      | システムのパスをルートからの相対パスとします。                                                         |
| grub-mkrescue        | フロッピーディスク、CDROM/DVD、USB ドライブ向けの GRUB のブートイメージを生成します。                            |
| grub-mkstandalone    | スタンドアロンイメージを生成します。                                                              |
| grub-ofpathname      | GRUB デバイスのパスを出力するヘルパープログラム。                                                     |
| grub-probe           | 指定されたパスやデバイスに対するデバイス情報を検証 (probe) します。                                          |
| grub-reboot          | デフォルトのブートメニューを設定します。これは次にブートした時だけ有効なものです。                                       |
| grub-render-label    | Apple Mac に対して Apple .disk_label を提供します。                                        |
| grub-script-check    | GRUB の設定スクリプトにおける文法をチェックします。                                                    |
| grub-set-default     | デフォルトのブートメニューを設定します。                                                            |
| grub-sparc64-setup   | grub-setup に対するヘルパープログラム。                                                       |
| grub-syslinux2cfg    | syslinux の設定ファイルを grub.cfg フォーマットに変換します。                                        |

## 8.64. Gzip-1.13

Gzip パッケージはファイルの圧縮、伸長（解凍）を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU  
必要ディスク容量: 21 MB

### 8.64.1. Gzip のインストール

Gzip をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.64.2. Gzip の構成

インストールプログラム: gunzip, gzexe, gzip, uncompress (gunzip へのハードリンク), zcat, zcmp, zdiff, zegrep, zfgrep, zforce, zgrep, zless, zmore, znew

#### 概略説明

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gunzip     | gzip により圧縮されたファイルを解凍します。                                                                                                         |
| gzexe      | 自動解凍形式の実行ファイルを生成します。                                                                                                             |
| gzip       | Lempel-Ziv (LZ77) 方式により指定されたファイルを圧縮します。                                                                                          |
| uncompress | 圧縮されたファイルを解凍します。                                                                                                                 |
| zcat       | gzip により圧縮されたファイルを解凍して標準出力へ出力します。                                                                                                |
| zcmp       | gzip により圧縮されたファイルに対して cmp を実行します。                                                                                                |
| zdiff      | gzip により圧縮されたファイルに対して diff を実行します。                                                                                               |
| zegrep     | gzip により圧縮されたファイルに対して egrep を実行します。                                                                                              |
| zfgrep     | gzip により圧縮されたファイルに対して fgrep を実行します。                                                                                              |
| zforce     | 指定されたファイルが gzip により圧縮されている場合に、強制的に拡張子 .gz を付与します。 こうすることで gzip は再度の圧縮を行わないようになります。 これはファイル転送によってファイル名が切り詰められてしまった場合に活用することができます。 |
| zgrep      | gzip により圧縮されたファイルに対して grep を実行します。                                                                                               |
| zless      | gzip により圧縮されたファイルに対して less を実行します。                                                                                               |
| zmore      | gzip により圧縮されたファイルに対して more を実行します。                                                                                               |
| znew       | compress フォーマットの圧縮ファイルを gzip フォーマットのファイルとして再圧縮します。 つまり .z から .gz への変換を行います。                                                      |

## 8.65. IPRoute2-6.6.0

IPRoute2 パッケージは IPv4 ベースの基本的または応用的ネットワーク制御を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 17 MB

### 8.65.1. IPRoute2 のインストール

本パッケージにて提供している arpd プログラムは LFS では取り扱わない Berkeley DB に依存しています。したがって arpd プログラムはインストールしません。ただし arpd プログラムに対応するディレクトリや man ページはインストールされてしまいます。これをインストールしないように、以下のコマンドを実行します。

```
sed -i /ARPD/d Makefile
rm -fv man/man8/arpd.8
```

パッケージをコンパイルします。

```
make NETNS_RUN_DIR=/run/netns
```

本パッケージには有効なテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
make SBINDIR=/usr/sbin install
```

必要な場合はドキュメントをインストールします。

```
mkdir -pv /usr/share/doc/iproute2-6.6.0
cp -v COPYING README* /usr/share/doc/iproute2-6.6.0
```

### 8.65.2. IPRoute2 の構成

インストールプログラム: bridge, ctstat (lnstat へのリンク), genl, ifstat, ip, lnstat, nstat, routel, rtacct, rtmon, rtpr, rtstat (lnstat へのリンク), ss, tc  
インストールディレクトリ: /etc/iproute2, /usr/lib/tc, /usr/share/doc/iproute2-6.6.0

#### 概略説明

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bridge | ネットワークブリッジを設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ctstat | 接続ステータスの表示ユーティリティ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| genl   | 汎用的な netlink ユーティリティフロントエンド。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ifstat | インターフェースの統計情報を表示します。 インターフェースによって送受信されたパケット量が示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ip     | 主となる実行モジュールで、複数の機能性を持ちます。 以下のようなものです。<br>ip link <デバイス名> はデバイスのステータスを参照し、またステータスの変更を行います。<br>ip addr はアドレスとその属性を参照し、新しいアドレスの追加、古いアドレスの削除を行います。<br>ip neighbor は隣接ルーター (neighbor) の割り当てや属性を参照し、隣接ルーターの項目追加や古いものの削除を行います。<br>ip rule はルーティングポリシー (routing policy) を参照し、変更を行います。<br>ip route はルーティングテーブル (routing table) を参照し、ルーティングルール (routing table rule) を変更します。<br>ip tunnel は IP トンネル (IP tunnel) やその属性を参照し、変更を行います。<br>ip maddr はマルチキャストアドレス (multicast address) やその属性を参照し、変更を行います。<br>ip mroute はマルチキャストルーティング (multicast routing) の設定、変更、削除を行います。<br>ip monitor はデバイスの状態、アドレス、ルートを継続的に監視します。 |
| lnstat | Linux のネットワーク統計情報を提供します。 これはかつての rtstat プログラムを汎用的に機能充足を図ったプログラムです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nstat  | ネットワーク統計情報を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| routel | ip route のコンポーネント。 これはルーティングテーブルの一覧を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rtacct | /proc/net/route の内容を表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

rtmon ルート監視ユーティリティー。

rtpr ip -o コマンドにより出力される内容を読みやすい形に戻します。

rtstat ルートステータスの表示ユーティリティー。

ss netstat コマンドと同じ。 アクティブな接続を表示します。

tc QoS (Quality Of Service) と CoS (Class Of Service) を実装するトラフィック制御です。  
tc qdisc はキューイング規則 (queueing discipline) の設定を行います。  
tc class はキューイング規則スケジューリング (queueing discipline scheduling) に基づくクラスの設定を行います。  
tc filter は、QOS/COS パケットのフィルタリング設定を行います。  
tc monitor は、カーネル内のトラフィック制御に対して行われた変更を参照するために用いられます。

## 8.66. Kbd-2.6.3

Kbd パッケージは、キーテーブル (key-table) ファイル、コンソールフォント、キーボードユーティリティを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 35 MB

### 8.66.1. Kbd のインストール

バックスペース (backspace) キーとデリート (delete) キーは Kbd パッケージのキーマップ内では一貫した定義にはなっていません。以下のパッチは i386 用のキーマップについてその問題を解消します。

```
patch -Np1 -i ../kbd-2.6.3-backspace-1.patch
```

パッチを当てればバックスペースキーの文字コードは 127 となり、デリートキーはよく知られたエスケープコードを生成することになります。

不要なプログラム `resizecons` とその `man` ページを削除します。(今はもう存在しない `svgalib` がビデオモードファイルを提供するために利用していたものであり、普通は `setfont` コマンドがコンソールサイズを適切に設定します。)

```
sed -i '/RESIZECONS_PROGS=/s/yes/no/' configure
sed -i 's/resizecons.8 //' docs/man/man8/Makefile.in
```

Kbd をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr --disable-vlock
```

`configure` オプションの意味

`--disable-vlock`

このオプションは `vlock` ユーティリティーをビルドしないようにします。そのユーティリティーは PAM ライブラリが必要ですが、`chroot` 環境では利用することができません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```



#### 注記

ベラルーシ語のような言語において Kbd パッケージは正しいキーマップを提供せず、ISO-8859-5 エンコーディングで CP1251 キーマップであるものとして扱われます。そのような言語ユーザーは個別に正しいキーマップをダウンロードして設定する必要があります。

必要ならドキュメントをインストールします。

```
cp -R -v docs/doc -T /usr/share/doc/kbd-2.6.3
```

### 8.66.2. Kbd の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | <code>chvt</code> , <code>deallocvt</code> , <code>dumpkeys</code> , <code>fgconsole</code> , <code>getkeycodes</code> , <code>kbdinfo</code> , <code>kbd_mode</code> , <code>kbdrate</code> , <code>loadkeys</code> , <code>loadunimap</code> , <code>mapscrn</code> , <code>openvt</code> , <code>psfaddtable</code> ( <code>psfxtable</code> へのリンク), <code>psfgettable</code> ( <code>psfxtable</code> へのリンク), <code>psfstriptable</code> ( <code>psfxtable</code> へのリンク), <code>psfxtable</code> , <code>setfont</code> , <code>setkeycodes</code> , <code>setleds</code> , <code>setmetamode</code> , <code>setvtrgb</code> , <code>showconsolefont</code> , <code>showkey</code> , <code>unicode_start</code> , <code>unicode_stop</code> |
| インストールディレクトリ: | <code>/usr/share/consolefonts</code> , <code>/usr/share/consoletrans</code> , <code>/usr/share/keymaps</code> , <code>/usr/share/doc/kbd-2.6.3</code> , <code>/usr/share/unimaps</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 概略説明

|                              |                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>chvt</code>            | 現在表示されている仮想端末を切り替えます。                                                                                               |
| <code>deallocvt</code>       | 未使用の仮想端末への割り当てを開放します。                                                                                               |
| <code>dumpkeys</code>        | キーボード変換テーブル (keyboard translation table) の情報をダンプします。                                                                |
| <code>fgconsole</code>       | アクティブな仮想端末数を表示します。                                                                                                  |
| <code>getkeycodes</code>     | カーネルのスキャンコード-キーコード (scancode-to-keycode) マッピングテーブルを表示します。                                                           |
| <code>kbdinfo</code>         | コンソール状態に関しての情報を取得します。                                                                                               |
| <code>kbd_mode</code>        | キーボードモードの表示または設定を行います。                                                                                              |
| <code>kbdrate</code>         | キーボードのリピート速度 (repeat rate) と遅延時間 (delay rate) を設定します。                                                               |
| <code>loadkeys</code>        | キーボード変換テーブル (keyboard translation tables) をロードします。                                                                  |
| <code>loadunimap</code>      | カーネルのユニコード-フォント (unicode-to-font) マッピングテーブルをロードします。                                                                 |
| <code>mapscrn</code>         | かつてのプログラムです。これはユーザー定義の文字マッピングテーブルをコンソールドライバにロードするために利用します。現在では <code>setfont</code> を利用します。                         |
| <code>openvt</code>          | 新しい仮想端末 (virtual terminal; VT) 上でプログラムを起動します。                                                                       |
| <code>psfaddtable</code>     | Unicode キャラクターテーブルをコンソールフォントに追加します。                                                                                 |
| <code>psfgettextable</code>  | コンソールフォントから埋め込まれた Unicode キャラクターテーブルを抽出します。                                                                         |
| <code>psfstriptable</code>   | コンソールフォントから埋め込められた Unicode キャラクターテーブルを削除します。                                                                        |
| <code>psfxtable</code>       | コンソールフォント用のユニコード文字テーブルを取り扱います。                                                                                      |
| <code>setfont</code>         | EGA (Enhanced Graphic Adapter) フォントや VGA (Video Graphics Array) フォントを変更します。                                         |
| <code>setkeycodes</code>     | カーネルのスキャンコード-キーコード (scancode-to-keycode) マッピングテーブルの項目をロードします。キーボード上に特殊キーがある場合に利用します。                                |
| <code>setleds</code>         | キーボードフラグや LED (Light Emitting Diode) を設定します。                                                                        |
| <code>setmetamode</code>     | キーボードのメタキー (meta-key) 設定を定義します。                                                                                     |
| <code>setvtrgb</code>        | 仮想端末すべてに対してコンソールのカラーマップを設定します。                                                                                      |
| <code>showconsolefont</code> | 現在設定されている EGA/VGA コンソールスクリーンフォントを表示します。                                                                             |
| <code>showkey</code>         | キーボード上にて押下されたキーのスキャンコード、キーコード、ASCII コードを表示します。                                                                      |
| <code>unicode_start</code>   | キーボードとコンソールをユニコードモードにします。キーマップファイルが ISO-8859-1 エンコーディングで書かれている場合にのみこれを利用します。他のエンコーディングの場合、このプログラムの出力結果は正しいものになりません。 |
| <code>unicode_stop</code>    | キーボードとコンソールをユニコードモードから戻します。                                                                                         |

## 8.67. Libpipeline-1.5.7

Libpipeline パッケージは、サブプロセスのパイプラインを柔軟かつ便利に取り扱うライブラリを提供します。

|           |         |
|-----------|---------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU |
| 必要ディスク容量: | 10 MB   |

### 8.67.1. Libpipeline のインストール

Libpipeline をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.67.2. Libpipeline の構成

インストールライブラリ: libpipeline.so

#### 概略説明

libpipeline このライブラリは、サブプロセス間のパイプラインを安全に構築するために利用されます。



## 8.68. Make-4.4.1

Make パッケージは、対象となるパッケージのソースファイルを用いて、実行モジュールやそれ以外のファイルの生成、管理を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.5 SBU  
必要ディスク容量: 13 MB

### 8.68.1. Make のインストール

Make をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
chown -Rv tester .  
su tester -c "PATH=$PATH make check"
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.68.2. Make の構成

インストールプログラム: make

#### 概略説明

make パッケージの構成要素に対して、どれを(再)コンパイルするかを自動判別し、対応するコマンドを実行します。

## 8.69. Patch-2.7.6

Patch パッケージは「パッチ」ファイルを適用することにより、ファイルの修正、生成を行うプログラムを提供します。「パッチ」ファイルは diff プログラムにより生成されます。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 12 MB

### 8.69.1. Patch のインストール

Patch をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.69.2. Patch の構成

インストールプログラム: patch

#### 概略説明

patch パッチファイルに従って対象ファイルを修正します。パッチファイルは通常 diff コマンドによって修正前後の違いが列記されているものです。そのような違いを対象ファイルに適用することで patch はパッチを適用したファイルを生成します。

## 8.70. Tar-1.35

Tar パッケージは tar アーカイブの生成を行うとともに、アーカイブ操作に関する多くの処理を提供します。Tar はすでに生成されているアーカイブからファイルを抽出したり、ファイルを追加したりします。あるいはすでに保存されているファイルを更新したり一覧を表示したりします。

概算ビルド時間: 1.7 SBU  
必要ディスク容量: 43 MB

### 8.70.1. Tar のインストール

Tar をコンパイルするための準備をします。

```
FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 \
./configure --prefix=/usr
```

configure オプションの意味

FORCE\_UNSAFE\_CONFIGURE=1

このオプションは、mknod に対するテストを root ユーザーにて実行するようにします。一般にこのテストを root ユーザーで実行することは危険なものとされますが、ここでは部分的にビルドしたシステムでテストするものであるため、オーバーライドすることで支障はありません。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするために以下を実行します。

```
make check
```



#### 注記

Tar のテスト時間は、システムが有するマルチコアに応じて明らかに少なく済みます。そのようにするためには、上のコマンドに TESTSUITEFLAGS=-j<N> を加えます。例えば -j4 を指定すると、テスト時間は 70% 以上減少させることができます。

テストの 1 つ capabilities: binary store/restore は、LFS が selinux を含んでいないため、実行に失敗します。ただし LFS ビルドに利用するファイルシステム上において、ホストカーネルが拡張属性またはセキュリティラベルをサポートしていない場合、このテストはスキップされます。

パッケージをインストールします。

```
make install
make -C doc install-html docdir=/usr/share/doc/tar-1.35
```

### 8.70.2. Tar の構成

インストールプログラム: tar  
インストールディレクトリ: /usr/share/doc/tar-1.35

#### 概略説明

tar アーカイブの生成、アーカイブからのファイル抽出、アーカイブの内容一覧表示を行います。アーカイブは tarball とも呼ばれます。

## 8.71. Texinfo-7.1

Texinfo パッケージは info ページへの読み書き、変換を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.3 SBU  
必要ディスク容量: 128 MB

### 8.71.1. Texinfo のインストール

Texinfo をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

必要なら TeX システムに属するコンポーネント類をインストールします。

```
make TEXMF=/usr/share/texmf install-tex
```

make パラメーターの意味

*TEXMF=/usr/share/texmf*

Makefile 変数である TEXMF に TeX ツリーのルートディレクトリを設定します。これは後に TeX パッケージをインストールするための準備です。

ドキュメントシステム Info は、メニュー項目の一覧を単純なテキストファイルに保持しています。そのファイルは /usr/share/info/dir にあります。残念ながら数々のパッケージの Makefile は、既にインストールされている info ページとの同期を取る処理を行わない場合があります。/usr/share/info/dir の再生成を必要とするなら、以下のコマンドを実行してこれを実現します。

```
pushd /usr/share/info
rm -v dir
for f in *
do install-info $f dir 2>/dev/null
done
popd
```

### 8.71.2. Texinfo の構成

|               |                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | info, install-info, makeinfo (texi2any へのリンク), pdftexi2dvi, pod2texi, texi2any, texi2dvi, texi2pdf, texindex |
| インストールライブラリ:  | MiscXS.so, Parsetexi.so, XSParagraph.so (すべて /usr/lib/texinfo ディレクトリ内)                                       |
| インストールディレクトリ: | /usr/share/texinfo, /usr/lib/texinfo                                                                         |

#### 概略説明

|              |                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| info         | info ページを見るために利用します。これは man ページに似ていますが、単に利用可能なコマンドラインオプションを説明するだけのものではなく、おそらくはもっと充実しています。例えば man bison と info bison を比較してみてください。 |
| install-info | info ページをインストールします。info 索引ファイルにある索引項目も更新します。                                                                                     |
| makeinfo     | 指定された Texinfo ソースファイルを Info ページ、プレーンテキスト、HTML ファイルに変換します。                                                                        |
| pdftexi2dvi  | 指定された Texinfo ドキュメントファイルを PDF (Portable Document Format) ファイルに変換します。                                                             |

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| pod2texi | Pod フォーマットを Texinfo フォーマットに変換します。                                    |
| texi2any | Texinfo のソースファイルを他のさまざまなフォーマットに変換します。                                |
| texi2dvi | 指定された Texinfo ドキュメントファイルを、デバイスに依存しない印刷可能なファイルに変換します。                 |
| texi2pdf | 指定された Texinfo ドキュメントファイルを PDF (Portable Document Format) ファイルに変換します。 |
| texindex | Texinfo 索引ファイルの並び替えを行います。                                            |

## 8.72. Vim-9.0.2103

Vim パッケージは強力なテキストエディターを提供します。

概算ビルド時間: 2.3 SBU  
必要ディスク容量: 229 MB



### Vim の代替ソフトウェア

もし Emacs、Joe、Nano など他のエディターを用いたい場合は <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/postlfs/editors.html> に示される手順に従ってインストールしてください。

### 8.72.1. Vim のインストール

設定ファイル `vimrc` がインストールされるデフォルトディレクトリを `/etc` に変更します。

```
echo '#define SYS_VIMRC_FILE "/etc/vimrc"' >> src/feature.h
```

Vim をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするために、`tester` ユーザーがソースツリーに書き込みできるようにします。

```
chown -Rv tester .
```

`tester` ユーザーによりテストを実行します。

```
su tester -c "LANG=en_US.UTF-8 make -j1 test" &> vim-test.log
```

このテストスイートは数多くのバイナリデータを端末画面に出力します。これは端末画面の設定によっては問題を引き起こします。これを避けるには、上に示すように出力をリダイレクトしてログファイルに出力するようにしてください。テストが成功すれば、ログファイルの最後に "ALL DONE" と表示されます。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

たいていのユーザーは `vim` ではなく、いわば反射的に `vi` を使うようです。 `vi` を入力しても `vim` が実行されるように、実行モジュールに対するシンボリックリンクを作成します。さらに指定された言語による `man` ページへのシンボリックリンクも作成します。

```
ln -sv vim /usr/bin/vi
for L in /usr/share/man/{,*/}man1/vim.1; do
    ln -sv vim.1 $(dirname $L)/vi.1
done
```

デフォルトでは Vim のドキュメントが `/usr/share/vim` にインストールされます。以下のようなシンボリックリンクを生成することで `/usr/share/doc/vim-9.0.2103` ヘアクセスしてもドキュメントが参照できるようにし、他のパッケージが配置するドキュメントの場所と整合を取ります。

```
ln -sv ../vim/vim90/doc /usr/share/doc/vim-9.0.2103
```

LFS システムに対して X ウィンドウシステムをインストールする場合 X のインストールの後で Vim を再コンパイルする必要があります。 `vim` には GUI 版があり X や他のライブラリがインストールされていて初めて構築できるためです。この作業の詳細については Vim のドキュメントと BLFS ブックの <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/postlfs/vim.html> に示されている Vim のインストール説明のページを参照してください。

## 8.72.2. Vim の設定

デフォルトで vim は vi 非互換モード (vi-incompatible mode) で起動します。他のエディターを使ってきたユーザーにとっては、よく分からないものかもしれません。以下の設定における「`nocompatible`」(非互換)は、Vi の新しい機能を利用することを意味しています。もし「`compatible`」(互換)モードに変更したい場合は、この設定ファイルの冒頭にて行っておくことが必要です。このモード設定は他の設定を置き換えるものとなることから、まず初めに行っておかなければならないものだからです。以下のコマンドを実行して vim の設定ファイルを生成します。

```
cat > /etc/vimrc << "EOF"
" Begin /etc/vimrc

" Ensure defaults are set before customizing settings, not after
source $VIMRUNTIME/defaults.vim
let skip_defaults_vim=1

set nocompatible
set backspace=2
set mouse=
syntax on
if (&term == "xterm") || (&term == "putty")
    set background=dark
endif

" End /etc/vimrc
EOF
```

`set nocompatible` と設定しておくことで vi 互換モードでの動作に比べて有用な動作となります。(これがデフォルトになっています。) その設定の記述から「no」の文字を取り除けば、旧来の vi コマンドの動作となります。 `set backspace=2` を設定しておくことで、行を超えてもバックスペースキーによる編集が可能となります。またインデントが自動的に行われ、コマンド起動時には自動的に挿入モードとなります。 `syntax on` パラメーターを指定すれば vim の文法ハイライト (syntax highlighting) 機能が有効になります。 `set mouse=` を指定すると chroot 環境やリモート接続時であってもマウスによるテキスト選択が適切になります。最後にある if 文は、 `set background=dark` を指定した場合に、特定の端末エミュレーター上において vim が背景色を誤って認識しないようにするためのものです。エミュレーターの背景色が黒色であった場合に、より適切なハイライトが実現できます。

この他に利用できるオプションについては、以下のコマンドを実行することで出力される説明を参照してください。

```
vim -c ':options'
```



### 注記

Vim がインストールするスペルチェックファイルはデフォルトでは英語に対するものだけです。必要とする言語のスペルチェックファイルをインストールするなら `runtime/spell` から、特定の言語、エンコーディングによる `*.spl` ファイル、またオプションとして `*.sug` ファイルを `/usr/share/vim/vim90/spell/` にコピーしてください。

スペルチェックファイルを利用するには `/etc/vimrc` ファイルにて、例えば以下のような設定が必要になります。

```
set spelllang=en,ru
set spell
```

詳しくは `runtime/spell/README.txt` を参照してください。

## 8.72.3. Vim の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | <code>ex</code> (vim へのリンク), <code>rview</code> (vim へのリンク), <code>rvim</code> (vim へのリンク), <code>vi</code> (vim へのリンク), <code>view</code> (vim へのリンク), <code>vim</code> , <code>vimdiff</code> (vim へのリンク), <code>vimtutor</code> , <code>xxd</code> |
| インストールディレクトリ: | <code>/usr/share/vim</code>                                                                                                                                                                                                                           |

### 概略説明

`ex`            vim を `ex` モードで起動します。

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>rview</code>    | <code>view</code> の機能限定版。 シェルは起動できず、サスペンドも行うことはできません。           |
| <code>rvim</code>     | <code>vim</code> の機能限定版。 シェルは起動できず、サスペンドも行うことはできません。            |
| <code>vi</code>       | <code>vim</code> へのリンク。                                         |
| <code>view</code>     | <code>vim</code> を読み込み専用モード (read-only mode) で起動します。            |
| <code>vim</code>      | エディター。                                                          |
| <code>vimdiff</code>  | <code>vim</code> により、同一ファイルにおける 2 つまたは 3 つの版を同時に編集し、差異を表示します。   |
| <code>vimtutor</code> | <code>vim</code> の基本的なキー操作とコマンドについて教えてくれます。                     |
| <code>xxd</code>      | 指定されたファイルの内容を 16進数ダンプとして変換します。 逆の変換も行うことができるため、バイナリパッチにも利用されます。 |



## 8.73. MarkupSafe-2.1.3

MarkupSafe は、XML/HTML/XHTML マークアップセーフな文字列を実装する Python モジュールです。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 548 KB

### 8.73.1. MarkupSafe のインストール

以下のコマンドを実行して MarkupSafe をコンパイルします。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

このパッケージにテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
pip3 install --no-index --no-user --find-links dist Markupsafe
```

### 8.73.2. MarkupSafe の構成

インストールディレクトリ: /usr/lib/python3.12/site-packages/MarkupSafe-2.1.3.dist-info

## 8.74. Jinja2-3.1.2

Jinja2 は、Python の簡単なテンプレート言語を実装する Python モジュールです。

|           |            |
|-----------|------------|
| 概算ビルド時間:  | 0.1 SBU 以下 |
| 必要ディスク容量: | 3.4 MB     |

### 8.74.1. Jinja2 のインストール

パッケージをビルドするために以下を実行します。

```
pip3 wheel -w dist --no-cache-dir --no-build-isolation --no-deps $PWD
```

パッケージをインストールします。

```
pip3 install --no-index --no-user --find-links dist Jinja2
```

### 8.74.2. Jinja2 の構成

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| インストールディレクトリ: | /usr/lib/python3.12/site-packages/Jinja2-3.1.2.dist-info |
|---------------|----------------------------------------------------------|

## 8.75. Systemd-254 から取り出した Udev

Udev パッケージはデバイスノードを動的に生成するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU  
必要ディスク容量: 138 MB

### 8.75.1. Udev のインストール

Udev は systemd-254 パッケージの一部です。ソース tarball としては systemd-254.tar.xz ファイルを用います。

render と sgx という 2 つのグループが不要であるため、デフォルトの udev ルールから削除します。

```
sed -i -e 's/GROUP="render"/GROUP="video"/' \
      -e 's/GROUP="sgx", //' rules.d/50-udev-default.rules.in
```

Systemd を完全にインストールしていることを前提としている udev ルールを削除します。

```
sed '/systemd-sysctl/s/^/#/' -i rules.d/99-systemd.rules.in
```

Udev をコンパイルするための準備をします。

```
mkdir -p build
cd      build

meson setup \
  --prefix=/usr           \
  --buildtype=release     \
  -Dmode=release          \
  -Ddev-kvm-mode=0660     \
  -Dlink-udev-shared=false \
  -Dlogind=false          \
  -Dvconsole=false        \
  ..
```

meson オプションの意味

`--buildtype=release`

本スイッチはデフォルトのビルドタイプ（「debug」）をオーバーライドします。そのデフォルトでは、最適化されていないバイナリーが生成されます。

`-Dmode=release`

アップストリームが試験的なものとしている機能を無効化します。

`-Ddev-kvm-mode=0660`

デフォルトの udev ルールは、全ユーザーが /dev/kvm にアクセスできるようになります。しかし本書ではこれは危険なものと捉えています。本オプションはこれをオーバーライドします。

`-Dlink-udev-shared=false`

本オプションは、内部提供されている systemd 共有ライブラリ libsystemd-shared を udev にリンクしないようにします。このライブラリは Systemd 内の数多くのライブラリが共有するものとして作られていますが、udev のみをインストールする際には少々おおげさなものです。

`-Dlogind=false -Dvconsole=false`

これらのオプションは、udev ルールをいくつか生成しないようにするものです。そのルールは、インストールする予定としていない Systemd コンポーネントに対するものであるためです。

udev に必要となるコンポーネントのみをビルドします。

```
ninja udevadm systemd-hwdb \
  $(ninja -n | grep -Eo '(src/(lib)?udev|rules.d|hwdb.d)/[^\ ]*' ) \
  $(realpath libudev.so --relative-to .)
```

パッケージをインストールします。

```
install -vm755 -d {/usr/lib,/etc}/udev/{hwdb,rules}.d
install -vm755 -d /usr/{lib,share}/pkgconfig
install -vm755 udevadm /usr/bin/
install -vm755 systemd-hwdb /usr/bin/udev-hwdb
ln -svfn ../bin/udevadm /usr/sbin/udev
cp -av libudev.so{,[0-9]} /usr/lib/
install -vm644 ../src/libudev/libudev.h /usr/include/
install -vm644 src/libudev/*.pc /usr/lib/pkgconfig/
install -vm644 src/udev/*.pc /usr/share/pkgconfig/
install -vm644 ../src/udev/udev.conf /etc/udev/
install -vm644 rules.d/* ../rules.d/README /usr/lib/udev/rules.d/
install -vm644 $(find ../rules.d/*.rules \
    -not -name '*power-switch*') /usr/lib/udev/rules.d/
install -vm644 hwdb.d/* ../hwdb.d/{*.hwdb,README} /usr/lib/udev/hwdb.d/
install -vm755 $(find src/udev \
    -type f -not -name '.*') /usr/lib/udev
```

LFS 環境において有用となるカスタムルールやサポートファイルをインストールします。

```
tar -xvf ../../udev-lfs-20230818.tar.xz
make -f udev-lfs-20230818/Makefile.lfs install
```

man ページをインストールします。

```
tar -xf ../../systemd-man-pages-254.tar.xz \
--no-same-owner --strip-components=1 \
-C /usr/share/man --wildcards '*/udev*' '*/libudev*' \
    '*/systemd-' '{hwdb,udev.service}.8
sed 's/systemd(\\(\\|\\?\\-\\)/udev\\1/' /usr/share/man/man8/systemd-hwdb.8 \
    > /usr/share/man/man8/udev-hwdb.8
sed 's|lib.*udev|sbin/udev|' \
    /usr/share/man/man8/systemd-udev.service.8 \
    > /usr/share/man/man8/udev.8
rm /usr/share/man/man8/systemd-*.8
```

## 8.75.2. Udev の設定

ハードウェアデバイスに関する情報は /etc/udev/hwdb.d と /usr/lib/udev/hwdb.d の両ディレクトリ内にて保守されています。Udev にとってこれらの情報は、バイナリデータベース /etc/udev/hwdb.bin にコンパイルするために必要となります。初期データベースを以下のようにして生成します。

### udev-hwdb update

このコマンドは、ハードウェア情報が更新されるたびに実行する必要があります。

## 8.75.3. Udev の構成

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | udevadm, udevd (udevadm へのシンボリックリンク), udev-hwdb |
| インストールライブラリ:  | libudev.so                                      |
| インストールディレクトリ: | /etc/udev, /usr/lib/udev                        |

### 概略説明

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| udevadm   | 汎用的な udev 管理ツール。udev デーモンの制御、Udev データベースデータからの情報提供、uevent の監視、uevent の完了までの待機、Udev 設定のテスト、指定デバイスに対する uevent の起動、といったことを行います。 |
| udev      | netlink ソケット上の uevent を待ち受けるデーモン。デバイスを生成し、その uevent に応じて設定された外部プログラムを実行します。                                                  |
| udev-hwdb | ハードウェアデータベースの更新および参照を行います。                                                                                                   |
| libudev   | udev デバイス情報へのライブラリインターフェース。                                                                                                  |

`/etc/udev` Udev 設定ファイル、デバイスのパーミッション、デバイスの命名規則を定めます。

## 8.76. Man-DB-2.12.0

Man-DB パッケージは man ページを検索したり表示したりするプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.2 SBU  
必要ディスク容量: 40 MB

### 8.76.1. Man-DB のインストール

Man-DB をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/man-db-2.12.0 \
            --sysconfdir=/etc \
            --disable-setuid \
            --enable-cache-owner=bin \
            --with-browser=/usr/bin/lynx \
            --with-vgrind=/usr/bin/vgrind \
            --with-grap=/usr/bin/grap \
            --with-systemdtmpfilesdir= \
            --with-systemdsystemunitdir=
```

configure オプションの意味

`--disable-setuid`

これは man プログラムが man ユーザーに対して setuid を実行しないようにします。

`--enable-cache-owner=bin`

システムワイドなキャッシュファイルの所有ユーザーを bin とします。

`--with-...`

この三つのオプションはデフォルトで利用するプログラムを指定します。lynx はテキストベースの Web ブラウザーです。(BLFS でのインストール手順を参照してください。) vgrind はプログラムソースを Groff の入力形式に変換します。grap は Groff 文書においてグラフを組版するために利用します。vgrind と grap は man ページを見るだけであれば必要ありません。これらは LFS や BLFS には含まれません。もし利用したい場合は LFS の構築を終えた後に自分でインストールしてください。

`--with-systemd...`

これらのパラメーターは systemd に関する不要なディレクトリやファイルはインストールしないようにします。

パッケージをコンパイルします。

**make**

ビルド結果をテストする場合は以下を実行します。

**make check**

パッケージをインストールします。

**make install**

### 8.76.2. LFS における英語以外のマニュアルページ

以下に示す表は /usr/share/man/<ll> 配下にインストールされる man ページとそのエンコーディングを示します。Man-DB は man ページが UTF-8 エンコーディングかどうかを正しく認識します。

表8.1 8 ビット man ページのキャラクターエンコーディング

| 言語 (コード)    | エンコーディング   | 言語 (コード)    | エンコーディング   |
|-------------|------------|-------------|------------|
| デンマーク語 (da) | ISO-8859-1 | クロアチア語 (hr) | ISO-8859-2 |
| ドイツ語 (de)   | ISO-8859-1 | ハンガリー語 (hu) | ISO-8859-2 |
| 英語 (en)     | ISO-8859-1 | 日本語 (ja)    | EUC-JP     |
| スペイン語 (es)  | ISO-8859-1 | 韓国語 (ko)    | EUC-KR     |

| 言語（コード）                               | エンコーディング   | 言語（コード）                                      | エンコーディング    |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|
| エストニア語 (et)                           | ISO-8859-1 | リトアニア語 (lt)                                  | ISO-8859-13 |
| フィンランド語 (fi)                          | ISO-8859-1 | ラトビア語 (lv)                                   | ISO-8859-13 |
| フランス語 (fr)                            | ISO-8859-1 | マケドニア語 (mk)                                  | ISO-8859-5  |
| アイルランド語 (ga)                          | ISO-8859-1 | ポーランド語 (pl)                                  | ISO-8859-2  |
| ガリシア語 (gl)                            | ISO-8859-1 | ルーマニア語 (ro)                                  | ISO-8859-2  |
| インドネシア語 (id)                          | ISO-8859-1 | ギリシア語 (el)                                   | ISO-8859-7  |
| アイスランド語 (is)                          | ISO-8859-1 | スロバキア語 (sk)                                  | ISO-8859-2  |
| イタリア語 (it)                            | ISO-8859-1 | スロベニア語 (sl)                                  | ISO-8859-2  |
| ノルウェー語 ブークモール (Norwegian Bokmal; nb)  | ISO-8859-1 | セルビア Latin (sr@latin)                        | ISO-8859-2  |
| オランダ語 (nl)                            | ISO-8859-1 | セルビア語 (sr)                                   | ISO-8859-5  |
| ノルウェー語 ニーノシュク (Norwegian Nynorsk; nn) | ISO-8859-1 | トルコ語 (tr)                                    | ISO-8859-9  |
| ノルウェー語 (no)                           | ISO-8859-1 | ウクライナ語 (uk)                                  | KOI8-U      |
| ポルトガル語 (pt)                           | ISO-8859-1 | ベトナム語 (vi)                                   | TCVN5712-1  |
| スウェーデン語 (sv)                          | ISO-8859-1 | 中国語 簡体字 (Simplified Chinese) (zh_CN)         | GBK         |
| ベラルーシ語 (be)                           | CP1251     | 中国語 簡体字 (Simplified Chinese), シンガポール (zh_SG) | GBK         |
| ブルガリア語 (bg)                           | CP1251     | 中国語 繁体字 (Traditional Chinese), 香港 (zh_HK)    | BIG5HKSCS   |
| チェコ語 (cs)                             | ISO-8859-2 | 中国語 繁体字 (Traditional Chinese) (zh_TW)        | BIG5        |



## 注記

上に示されていない言語によるマニュアルページはサポートされません。

## 8.76.3. Man-DB の構成

インストールプログラム: accessdb, apropos (whatis へのリンク), catman, lexgrog, man, man-recode, mandb, manpath, whatis  
 インストールライブラリ: libman.so, libmandb.so (いずれも /usr/lib/man-db ディレクトリ内)  
 インストールディレクトリ: /usr/lib/man-db, /usr/libexec/man-db, /usr/share/doc/man-db-2.12.0

## 概略説明

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| accessdb   | whatis データベースの内容をダンプして読みやすい形で出力します。                                                       |
| apropos    | whatis データベースを検索して、指定した文字列を含むシステムコマンドの概略説明を表示します。                                         |
| catman     | フォーマット済マニュアルページを生成、更新します。                                                                 |
| lexgrog    | 指定されたマニュアルページについて、一行のサマリー情報を表示します。                                                        |
| man        | 指定されたマニュアルページを整形して表示します。                                                                  |
| man-recode | マニュアルページを別のエンコーディングに変換します。                                                                |
| mandb      | whatis データベースを生成、更新します。                                                                   |
| manpath    | \$MANPATH の内容を表示します。あるいは (\$MANPATH が設定されていない場合は) man.conf 内の設定とユーザー設定に基づいて適切な検索パスを表示します。 |
| whatis     | whatis データベースを検索して、指定されたキーワードを含むシステムコマンドの概略説明を表示します。                                      |

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| libman   | man に対しての実行時のサポート機能を提供します。 |
| libmandb | man に対しての実行時のサポート機能を提供します。 |



## 8.77. Procps-ng-4.0.4

Procps-ng パッケージはプロセス監視を行うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU  
必要ディスク容量: 25 MB

### 8.77.1. Procps-ng のインストール

Procps-ng をコンパイルするための準備をします。

```
./configure --prefix=/usr \
            --docdir=/usr/share/doc/procps-ng-4.0.4 \
            --disable-static \
            --disable-kill
```

configure オプションの意味

`--disable-kill`

本スイッチは kill コマンドをビルドしないようにします。 このコマンドは Util-linux パッケージにてインストールされます。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

テストスイートを実行する場合は、以下を実行します。

```
make check
```

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.77.2. Procps-ng の構成

インストールプログラム: free, pgrep, pidof, pkill, pmap, ps, pwdx, slabtop, sysctl, tload, top, uptime, vmstat, w, watch  
インストールライブラリ: libproc-2.so  
インストールディレクトリ: /usr/include/procps, /usr/share/doc/procps-ng-4.0.4

#### 概略説明

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| free    | 物理メモリ、スワップメモリの双方において、メモリの使用量、未使用量を表示します。                                             |
| pgrep   | プロセスの名前などの属性によりプロセスを調べます。                                                            |
| pidof   | 指定されたプログラムの PID を表示します。                                                              |
| pkill   | プロセスの名前などの属性によりプロセスに対してシグナルを送信します。                                                   |
| pmap    | 指定されたプロセスのメモリマップを表示します。                                                              |
| ps      | 現在実行中のプロセスを一覧表示します。                                                                  |
| pwdx    | プロセスが実行されているカレントディレクトリを表示します。                                                        |
| slabtop | リアルタイムにカーネルのスラブキャッシュ (slab cache) 情報を詳細に示します。                                        |
| sysctl  | システム稼動中にカーネル設定を修正します。                                                                |
| tload   | システムの負荷平均 (load average) をグラフ化して表示します。                                               |
| top     | CPU をより多く利用しているプロセスの一覧を表示します。 これはリアルタイムにプロセッサの動作状況を逐次表示します。                          |
| uptime  | システムの稼動時間、ログインユーザー数、システム負荷平均 (load average) を表示します。                                  |
| vmstat  | 仮想メモリの統計情報を表示します。 そこではプロセス、メモリ、ページング、ブロック入出力 (Input/Output; IO)、トラップ、CPU 使用状況を表示します。 |
| w       | どのユーザーがログインしていて、どこから、そしていつからログインしているかを表示します。                                         |
| watch   | 指定されたコマンドを繰り返し実行します。 そしてその出力結果の先頭の一画面分を表示します。 出力結果が時間の経過とともにどのように変わるかを確認することができます。   |

`libproc-2` 本パッケージのほとんどのプログラムが利用している関数を提供します。

## 8.78. Util-linux-2.39.2

Util-linux パッケージはさまざまなユーティリティプログラムを提供します。 ファイルシステム、コンソール、パーティション、カーネルメッセージなどを取り扱うユーティリティです。

概算ビルド時間: 0.5 SBU  
必要ディスク容量: 310 MB

### 8.78.1. Util-linux のインストール

はじめに問題のあるテストを無効にします。

```
sed -i '/test_mkfds/s/^/#/' tests/helpers/Makemodule.am
```

Util-linux をコンパイルするための準備をします。

```
./configure ADJTIME_PATH=/var/lib/hwclock/adjtime \
--bindir=/usr/bin \
--libdir=/usr/lib \
--runstatedir=/run \
--sbindir=/usr/sbin \
--disable-chfn-chsh \
--disable-login \
--disable-nologin \
--disable-su \
--disable-setpriv \
--disable-runuser \
--disable-pylibmount \
--disable-static \
--without-python \
--without-systemd \
--without-systemdsystemunitdir \
--docdir=/usr/share/doc/util-linux-2.39.2
```

--disable と --without のオプションは、LFS では必要のないパッケージ、あるいは他のパッケージのインストールによって不整合となったパッケージに対して出力される警告をなくします。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

必要なら root ユーザー以外にて、以下のようにテストスイートを実行します。



#### 警告

root ユーザーによりテストスイートを実行すると、システムに悪影響を及ぼすことがあります。 テストスイートを実行するためには、カーネルオプション CONFIG\_SCSI\_DEBUG が現環境にて有効であり、かつモジュールとしてビルドされていなければなりません。 カーネルに組み込んでいるとブートできません。 またテストを完全に実施するには BLFS での各種パッケージのインストールも必要になります。 テストが必要であるなら、構築済 LFS システムを起動して以下を実行します。

```
bash tests/run.sh --srcdir=$PWD --builddir=$PWD
```

```
chown -Rv tester .
su tester -c "make -k check"
```

hardlinkテストは失敗する場合があります。 それはカーネルオプションの CONFIG\_CRYPT\_USER\_API\_HASH が有効でない場合、あるいは SHA256 機能を提供するオプション（たとえば CONFIG\_CRYPT\_SHA256 や CPU が Supplemental SSE3 をサポートする際の CONFIG\_CRYPT\_SHA256\_SSSE3 など）が一つもない場合です。 さらに misc 内のサブテスト mbsencode と script 内のサブテスト replay が失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

## 8.78.2. Util-linux の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | addpart, agetty, blkdiscard, blkid, blkzone, blockdev, cal, cfdisk, chcpu, chmem, choom, chrt, col, colcrt, colrm, column, ctrlaltdel, delpart, dmesg, eject, fallocate, fdisk, findcore, findfs, findmnt, flock, fsck, fsck.cramfs, fsck.minix, fsfreeze, fstrim, getopt, hardlink, hexdump, hwclock, i386 (setarch へのリンク), ionice, ipcmk, ipcrm, ipcs, irqtop, isosize, kill, last, lastb (last へのリンク), ldattach, linux32 (setarch へのリンク), linux64 (setarch へのリンク), logger, look, losetup, lsblk, lscpu, lsipc, lsirq, lsfd, lslocks, lslogins, lsmem, lsns, mcookie, mesg, mkfs, mkfs.bfs, mkfs.cramfs, mkfs.minix, mkswap, more, mount, mountpoint, namei, nsenter, partx, pivot_root, prlimit, readprofile, rename, renice, resizepart, rev, rfcill, rtcwake, script, scriptlive, scriptreplay, setarch, setsid, setterm, sfdisk, sulogin, swapplabel, swapoff, swapon, switch_root, taskset, uclampset, ul, umount, uname26 (setarch へのリンク), unshare, utmpdump, uuid, uuidgen, uuidparse, wall, wdctl, whereis, wipefs, x86_64 (setarch へのリンク), zramctl |
| インストールライブラリ:  | libblkid.so, libfdisk.so, libmount.so, libsmartcols.so, libuuid.so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| インストールディレクトリ: | /usr/include/blkid, /usr/include/libfdisk, /usr/include/libmount, /usr/include/libsmartcols, /usr/include/uuid, /usr/share/doc/util-linux-2.39.2, /var/lib/hwclock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 概略説明

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| addpart    | Linux カーネルに対して新しいパーティションの情報を通知します。                                                         |
| agetty     | tty ポートを開いてログイン名の入力を受け付けます。そして login プログラムを起動します。                                          |
| blkdiscard | デバイス上のセクターを取り除きます。                                                                         |
| blkid      | ブロックデバイスの属性を見つけて表示するためのコマンドラインユーティリティ。                                                     |
| blkzone    | ゾーン処理されたブロックデバイスの管理に用いられます。                                                                |
| blockdev   | コマンドラインからブロックデバイスの ioctl の呼び出しを行います。                                                       |
| cal        | 簡単なカレンダーを表示します。                                                                            |
| cfdisk     | 指定されたデバイスのパーティションテーブルを操作します。                                                               |
| chcpu      | CPU の状態を変更します。                                                                             |
| chmem      | メモリを設定します。                                                                                 |
| choom      | OOM-killer スコアを表示し調整します。Linux が Out Of Memory となった場合に、どのプロセスを最初に kill するべきかを判断するために用いられます。 |
| chrt       | リアルタイムプロセスの属性を操作します。                                                                       |
| col        | 逆改行 (reverse line feeds) を取り除きます。                                                          |
| colcrt     | 性能が不十分な端末のために nroff の出力結果から重ね書き (overstriking) や半改行 (half-lines) を取り除きます。                  |
| colrm      | 指定されたカラムを取り除きます。                                                                           |
| column     | 指定されたファイルの内容を複数カラムに整形します。                                                                  |
| ctrlaltdel | ハードリセットまたはソフトリセットを行うために Ctrl+Alt+Del キー押下時の機能を設定します。                                       |
| delpart    | Linux カーネルに対してパーティションが削除されているかどうかを確認します。                                                   |
| dmesg      | カーネルのブートメッセージをダンプします。                                                                      |
| eject      | リムーバブルメディアをイジェクトします。                                                                       |
| fallocate  | ファイルのための領域を事前割り当てします。                                                                      |
| fdisk      | 指定されたデバイスのパーティションテーブルを操作します。                                                               |
| findcore   | メモリコア内にあるファイル情報のページ数を調べます。                                                                 |
| findfs     | ファイルシステムに対するラベルまたは UUID (Universally Unique Identifier) を使ってファイルシステムを検索します。                |
| findmnt    | libmount ライブラリに対するコマンドラインインターフェース。mountinfo, fstab, mtab の各ファイルに対しての処理を行います。               |
| flock      | ファイルロックを取得してロックしたままコマンドを実行します。                                                             |

|                          |                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>fsck</code>        | ファイルシステムのチェックを行い、必要に応じて修復を行います。                                                                                                 |
| <code>fsck.cramfs</code> | 指定されたデバイス上の Cramfs ファイルシステムに対して一貫性検査 (consistency check) を行います。                                                                 |
| <code>fsck.minix</code>  | 指定されたデバイス上の Minix ファイルシステムに対して一貫性検査 (consistency check) を行います。                                                                  |
| <code>fsfreeze</code>    | カーネルドライバ制御における FIFREEZE/FITHAW ioctl に対する単純なラッパープログラム。                                                                          |
| <code>fstrim</code>      | マウントされたファイルシステム上にて、利用されていないブロックを破棄します。                                                                                          |
| <code>getopt</code>      | 指定されたコマンドラインのオプション引数を解析します。                                                                                                     |
| <code>hardlink</code>    | ハードリンクを生成することで重複ファイルを統合します。                                                                                                     |
| <code>hexdump</code>     | 指定されたファイルを 16 進数、10 進数、8 進数、アスキーの各書式でダンプします。                                                                                    |
| <code>hwclock</code>     | システムのハードウェアクロックを読み取ったり設定したりします。このハードウェアクロックはリアルタイムクロック (Real-Time Clock; RTC) または BIOS (Basic Input-Output System) クロックとも呼ばれます。 |
| <code>i386</code>        | setarch へのシンボリックリンク。                                                                                                            |
| <code>ionice</code>      | プログラムに対する I/O スケジューリングクラスとスケジューリング優先度を取得または設定します。                                                                               |
| <code>ipcmk</code>       | さまざまな IPC リソースを生成します。                                                                                                           |
| <code>ipcrm</code>       | 指定された IPC (Inter-Process Communication) リソースを削除します。                                                                             |
| <code>ipcs</code>        | IPC のステータス情報を提供します。                                                                                                             |
| <code>irqtop</code>      | カーネルのインタラプトカウンター情報を <code>top(1)</code> スタイルにより表示します。                                                                           |
| <code>isozsize</code>    | iso9660 ファイルシステムのサイズを表示します。                                                                                                     |
| <code>kill</code>        | プロセスに対してシグナルを送信します。                                                                                                             |
| <code>last</code>        | ユーザーの最新のログイン (ログアウト) の情報を表示します。これは <code>/var/log/wtmp</code> ファイルの終わりから調べているものです。またシステムブート、シャットダウン、ランレベルの変更時の情報も示します。          |
| <code>lastb</code>       | ログインに失敗した情報を表示します。これは <code>/var/log/btmp</code> に記録されています。                                                                     |
| <code>ldattach</code>    | シリアル回線 (serial line) に対して回線規則 (line discipline) を割り当てます。                                                                        |
| <code>linux32</code>     | setarch へのシンボリックリンク。                                                                                                            |
| <code>linux64</code>     | setarch へのシンボリックリンク。                                                                                                            |
| <code>logger</code>      | 指定したメッセージをシステムログに出力します。                                                                                                         |
| <code>look</code>        | 指定された文字列で始まる行を表示します。                                                                                                            |
| <code>losetup</code>     | ループデバイス (loop device) の設定と制御を行います。                                                                                              |
| <code>lsblk</code>       | ブロックデバイスのすべて、あるいは指定されたものの情報を、木構造のような形式で一覧表示します。                                                                                 |
| <code>lscpu</code>       | CPU アーキテクチャーの情報を表示します。                                                                                                          |
| <code>lsfd</code>        | オープンしているファイルについての情報を表示します。lsdf に代わるものです。                                                                                        |
| <code>lsipc</code>       | システムに搭載されている IPC 機能の情報を表示します。                                                                                                   |
| <code>lsirq</code>       | カーネルのインタラプトカウンター情報を表示します。                                                                                                       |
| <code>lslocks</code>     | ローカルのシステムロックを一覧表示します。                                                                                                           |
| <code>lslogins</code>    | ユーザー、グループ、システムアカウントの情報を一覧表示します。                                                                                                 |
| <code>lsmem</code>       | オンライン状態にある利用可能なメモリ範囲を一覧表示します。                                                                                                   |
| <code>lsns</code>        | 名前空間を一覧表示します。                                                                                                                   |
| <code>mcookie</code>     | xauth のためのマジッククッキー (128ビットのランダムな16進数値) を生成します。                                                                                  |
| <code>mesg</code>        | 現在のユーザーの端末に対して、他のユーザーがメッセージ送信できるかどうかを制御します。                                                                                     |
| <code>mkfs</code>        | デバイス上にファイルシステムを構築します。(通常はハードディスクパーティションに対して行います。)                                                                               |
| <code>mkfs.bfs</code>    | SCO (Santa Cruz Operations) の bfs ファイルシステムを生成します。                                                                               |
| <code>mkfs.cramfs</code> | cramfs ファイルシステムを生成します。                                                                                                          |
| <code>mkfs.minix</code>  | Minix ファイルシステムを生成します。                                                                                                           |

|              |                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mkswap       | 指定されたデバイスまたはファイルをスワップ領域として初期化します。                                                                           |
| more         | テキストを一度に一画面分だけ表示するフィルタープログラム。                                                                               |
| mount        | ファイルシステムツリー内の特定のディレクトリを、指定されたデバイス上のファイルシステムに割り当てます。                                                         |
| mountpoint   | ディレクトリがマウントポイントであるかどうかをチェックします。                                                                             |
| namei        | 指定されたパスに存在するシンボリックリンクを表示します。                                                                                |
| nsenter      | 他プロセスの名前空間にてプログラムを実行します。                                                                                    |
| partx        | カーネルに対して、ディスク上にパーティションが存在するか、何番が存在するかを伝えます。                                                                 |
| pivot_root   | 指定されたファイルシステムを、現在のプロセスに対する新しいルートファイルシステムにします。                                                               |
| prlimit      | プロセスが利用するリソースの限界値を取得または設定します。                                                                               |
| readprofile  | カーネルのプロファイリング情報を読み込みます。                                                                                     |
| rename       | 指定されたファイルの名称を変更します。                                                                                         |
| renice       | 実行中のプロセスの優先度を変更します。                                                                                         |
| resizepart   | Linux カーネルに対してパーティションのリサイズを指示します。                                                                           |
| rev          | 指定されたファイル内の行の並びを入れ替えます。                                                                                     |
| rfskill      | ワイアレスデバイスの有効化、無効化を行うツール。                                                                                    |
| rtcwake      | 指定された起動時刻までの間、システムをスリープ状態とするモードを指定します。                                                                      |
| script       | 端末セッション上での出力結果の写し (typescript) を生成します。                                                                      |
| scriptlive   | タイミング情報を使って、セッションのタイプスクリプトを再実行します。                                                                          |
| scriptreplay | タイミング情報 (timing information) を利用して、出力結果の写し (typescript) を再生します。                                             |
| setarch      | 新しいプログラム環境にて、表示されるアーキテクチャーを変更します。 また設定フラグ (personality flag) の設定も行います。                                      |
| setsid       | 新しいセッションで指定されたプログラムを実行します。                                                                                  |
| setterm      | 端末の属性を設定します。                                                                                                |
| sfdisk       | ディスクパーティションテーブルを操作します。                                                                                      |
| sulogin      | root ユーザーでのログインを行います。 通常は init が起動するもので、システムがシングルユーザーモードで起動する際に利用されます。                                      |
| swaplabel    | スワップ領域の UUID とラベルを変更します。                                                                                    |
| swapoff      | ページングまたはスワッピングに利用しているデバイスまたはファイルを無効にします。                                                                    |
| swapon       | ページングまたはスワッピングに利用しているデバイスまたはファイルを有効にします。 また現在利用されているデバイスまたはファイルを一覧表示します。                                    |
| switch_root  | 別のファイルシステムを、マウントツリーのルートとして変更します。                                                                            |
| taskset      | プロセスの CPU 親和性 (affinity) を表示または設定します。                                                                       |
| uclampset    | システムやプロセスの使用率クランプ属性を操作します。                                                                                  |
| ul           | 使用中の端末にて、アンダースコア文字を、エスケープシーケンスを用いた下線文字に変換するためのフィルター。                                                        |
| umount       | システムのファイルツリーからファイルシステムを切断します。                                                                               |
| uname26      | setarch へのシンボリックリンク。                                                                                        |
| unshare      | 上位の名前空間とは異なる名前空間にてプログラムを実行します。                                                                              |
| utmpdump     | 指定されたログインファイルの内容を分かりやすい書式で表示します。                                                                            |
| uuid         | UUID ライブラリから利用されるデーモン。 時刻情報に基づく UUID を、安全にそして一意性を確保して生成します。                                                 |
| uuidgen      | 新しい UUID を生成します。 生成される UUID は乱数であり、自他システムでも過去現在にわたってもユニークなものです。 その可能性は極めて高いものです ( $2^{128}$ 個の UUID が可能です)。 |
| uuidparse    | ユニークな識別子を解析するためのユーティリティ。                                                                                    |
| wall         | ファイルの内容、あるいはデフォルトでは標準入力から入力された内容を、現在ログインしている全ユーザーの端末上に表示します。                                                |
| wdctl        | ハードウェアの watchdog ステータスを表示します。                                                                               |

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| whereis      | 指定されたコマンドの実行モジュール、ソース、man ページの場所を表示します。                         |
| wipefs       | ファイルシステムのシグニチャーをデバイスから消去します。                                    |
| x86_64       | setarch へのシンボリックリンク。                                            |
| zramctl      | zram (compressed ram disk) デバイスを初期化し制御するためのプログラム。               |
| libblkid     | デバイスの識別やトークンの抽出を行う処理ルーチンを提供します。                                 |
| libfdisk     | パーティションテーブルを操作する処理ルーチンを提供します。                                   |
| libmount     | ブロックデバイスのマウントとアンマウントに関する処理ルーチンを提供します。                           |
| libsmartcols | タブラー形式 (tabular form) による画面出力を補助する処理ルーチンを提供します。                 |
| libuuid      | ローカルシステム内だけに限らずアクセスされるオブジェクトに対して、一意性が保証された識別子を生成する処理ルーチンを提供します。 |

## 8.79. E2fsprogs-1.47.0

E2fsprogs パッケージは ext2 ファイルシステムを扱うユーティリティを提供します。これは同時に ext3、ext4 ジャーナリングファイルシステムもサポートします。

概算ビルド時間: 回転式ディスクで 2.4 SBU、SSD で 0.6 SBU  
必要ディスク容量: 95 MB

### 8.79.1. E2fsprogs のインストール

E2fsprogs パッケージは、ソースディレクトリ内にサブディレクトリを作ってビルドすることが推奨されています。

```
mkdir -v build
cd      build
```

E2fsprogs をコンパイルするための準備をします。

```
../configure --prefix=/usr      \
              --sysconfdir=/etc  \
              --enable-elf-shlibs \
              --disable-libblkid \
              --disable-libuuid  \
              --disable-uuuid    \
              --disable-fsck
```

configure オプションの意味

`--enable-elf-shlibs`

このオプションは、本パッケージ内のプログラムが利用する共有ライブラリを生成します。

`--disable-*`

このオプションは libuuid ライブラリ、libblkid ライブラリ、uuidd デーモン、fsck ラッパーをいずれもビルドせずインストールしないようにします。これらは util-linux パッケージによって、より最新のものインストールされています。

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

コンパイル結果をテストするには以下を実行します。

```
make check
```

m\_assume\_storage\_prezeroed というテストが1つだけ失敗します。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

不要なスタティックライブラリを削除します。

```
rm -fv /usr/lib/{libcom_err,libe2p,libext2fs,libss}.a
```

本パッケージは gzip 圧縮された .info ファイルをインストールしますが、共通的な dir を更新しません。そこで以下のコマンドにより gzip ファイルを解凍した上で dir ファイルを更新します。

```
gunzip -v /usr/share/info/libext2fs.info.gz
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/libext2fs.info
```

必要なら、以下のコマンドを実行して追加のドキュメントをインストールします。

```
makeinfo -o      doc/com_err.info ../lib/et/com_err.texinfo
install -v -m644 doc/com_err.info /usr/share/info
install-info --dir-file=/usr/share/info/dir /usr/share/info/com_err.info
```



## 8.79.2. E2fsprogs の設定

/etc/mke2fs.conf では mke2fs のさまざまなコマンドラインオプションに対するデフォルト値が設定されています。このファイルにおいて、必要となるデフォルト値を設定することができます。たとえば (LFS や BLFS には含まれていない) ユーティリティの中には、metadata\_csum\_seed 機能が有効になった ext4 ファイルシステムを認識できないものがあります。もし そのようなユーティリティを必要とする場合は、以下のコマンドを通じて ext4 のデフォルト機能を取り除くことができます。

```
sed 's/metadata_csum_seed,/' -i /etc/mke2fs.conf
```

詳しくは man ページ mke2fs.conf(5) を参照してください。

## 8.79.3. E2fsprogs の構成

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストールプログラム:  | badblocks, chattr, compile_et, debugfs, dumpe2fs, e2freefrag, e2fsck, e2image, e2label, e2mmpstatus, e2scrub, e2scrub_all, e2undo, e4crypt, e4defrag, filefrag, fsck.ext2, fsck.ext3, fsck.ext4, logsave, lsattr, mk_cmds, mke2fs, mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mklost+found, resize2fs, tune2fs |
| インストールライブラリ:  | libcom_err.so, libe2p.so, libext2fs.so, libss.so                                                                                                                                                                                                                                                     |
| インストールディレクトリ: | /usr/include/e2p, /usr/include/et, /usr/include/ext2fs, /usr/include/ss, /usr/lib/e2fsprogs, /usr/share/et, /usr/share/ss                                                                                                                                                                            |

### 概略説明

|             |                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| badblocks   | デバイス（通常はディスクパーティション）の不良ブロックを検索します。                                                          |
| chattr      | ext{234} ファイルシステム上のファイル属性を変更します。                                                            |
| compile_et  | エラーテーブルコンパイラ。これはエラーコード名とメッセージの一覧を、com_err ライブラリを利用する C ソースコードとして変換するものです。                   |
| debugfs     | ファイルシステムデバッガー。これは ext{234} ファイルシステムの状態を調査し変更することができます。                                      |
| dumpe2fs    | 指定されたデバイス上にあるファイルシステムについて、スーパーブロックの情報とブロックグループの情報を表示します。                                    |
| e2freefrag  | フリースペースのフラグメント情報を表示します。                                                                     |
| e2fsck      | ext{234} ファイルシステムをチェックし、必要なら修復を行うことができます。                                                   |
| e2image     | ext{234} ファイルシステムの重要なデータをファイルに保存します。                                                        |
| e2label     | 指定されたデバイス上にある ext{234} ファイルシステムのラベルを表示または変更します。                                             |
| e2mmpstatus | ext4 ファイルシステムの MMP (Multiple Mount Protection) ステータスをチェックします。                               |
| e2scrub     | マウントされている ext{234} ファイルシステムの内容をチェックします。                                                     |
| e2scrub_all | マウントされているすべての ext{234} ファイルシステムのエラーをチェックします。                                                |
| e2undo      | デバイス上にある ext{234} ファイルシステムの undo ログを再実行します。（これは E2fsprogs プログラムが処理に失敗した際に undo を行うこともできます。） |
| e4crypt     | Ext4 ファイルシステムの暗号化ユーティリティ。                                                                   |
| e4defrag    | ext4 ファイルシステムに対するオンラインのデフラグプログラム。                                                           |
| filefrag    | 特定のファイルがどのようにデフラグ化しているかを表示します。                                                              |
| fsck.ext2   | デフォルトでは ext2 ファイルシステムをチェックします。これは e2fsck へのハードリンクです。                                        |
| fsck.ext3   | デフォルトでは ext3 ファイルシステムをチェックします。これは e2fsck へのハードリンクです。                                        |
| fsck.ext4   | デフォルトでは ext4 ファイルシステムをチェックします。これは e2fsck へのハードリンクです。                                        |
| logsave     | コマンドの出力結果をログファイルに保存します。                                                                     |
| lsattr      | ext2 ファイルシステム上のファイル属性を一覧表示します。                                                              |
| mk_cmds     | コマンド名とヘルプメッセージの一覧を、サブシステムライブラリ libss を利用する C ソースコードとして変換するものです。                             |
| mke2fs      | 指定されたデバイス上に ext{234} ファイルシステムを生成します。                                                        |
| mkfs.ext2   | デフォルトでは ext2 ファイルシステムを生成します。これは mke2fs へのハードリンクです。                                          |

|              |                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mkfs.ext3    | デフォルトでは ext3 ファイルシステムを生成します。これは mke2fs へのハードリンクです。                                                        |
| mkfs.ext4    | デフォルトでは ext4 ファイルシステムを生成します。これは mke2fs へのハードリンクです。                                                        |
| mklost+found | ext{234} ファイルシステム上に lost+found ディレクトリを作成します。これはそのディレクトリ内にあらかじめディスクブロックを割り当てておくことにより e2fsck コマンド処理を軽減させます。 |
| resize2fs    | ext{234} ファイルシステムを拡張または縮小するために利用します。                                                                      |
| tune2fs      | ext{234} ファイルシステム上にて調整可能なシステムパラメーターを調整します。                                                                |
| libcom_err   | 共通的なエラー表示ルーチン。                                                                                            |
| libe2p       | dumpe2fs、chattr、lsattr の各コマンドが利用します。                                                                      |
| libext2fs    | ユーザーレベルのプログラムが ext{234} ファイルシステムを操作可能とするためのルーチンを提供します。                                                    |
| libss        | debugfs コマンドが利用します。                                                                                       |

## 8.80. Sysklogd-1.5.1

Sysklogd パッケージは、例えばカーネルが異常発生時に出力するログのような、システムログメッセージを取り扱うプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 680 KB

### 8.80.1. Sysklogd のインストール

特定の条件において klogd がセグメンテーションフォールトを起こすため、この問題を修正します。 また古いプログラム構造を修正します。

```
sed -i '/Error loading kernel symbols/{n;n;d}' ksym_mod.c
sed -i 's/union wait/int/' syslogd.c
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

このパッケージにテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
make BINDIR=/sbin install
```

### 8.80.2. Sysklogd の設定

以下を実行して /etc/syslog.conf ファイルを生成します。

```
cat > /etc/syslog.conf << "EOF"
# Begin /etc/syslog.conf

auth,authpriv.* -/var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none -/var/log/sys.log
daemon.* -/var/log/daemon.log
kern.* -/var/log/kern.log
mail.* -/var/log/mail.log
user.* -/var/log/user.log
*.emerg *

# End /etc/syslog.conf
EOF
```

### 8.80.3. Sysklogd の構成

インストールプログラム: klogd, syslogd

#### 概略説明

|         |                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| klogd   | カーネルメッセージを受け取り出力するシステムデーモン。                                                                                              |
| syslogd | システムプログラムが出力するログ情報を出力します。 出力されるログ情報には少なくとも処理日付、ホスト名が出力されます。 また通常はプログラム名も出力されます。 ただこれはログ出力デーモンがどれだけ信頼のおけるものであるかに依存する情報です。 |

## 8.81. Sysvinit-3.08

Sysvinit パッケージは、システムの起動、実行、シャットダウンを制御するプログラムを提供します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 4.5 MB

### 8.81.1. Sysvinit のインストール

まず他のパッケージによりインストールされるプログラムを取り除いたり、出力メッセージの明確化、警告メッセージの修正などを行うパッチを適用します。

```
patch -Np1 -i ../sysvinit-3.08-consolidated-1.patch
```

パッケージをコンパイルします。

```
make
```

このパッケージにテストスイートはありません。

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 8.81.2. Sysvinit の構成

インストールプログラム: bootlogd, fstab-decode, halt, init, killall5, poweroff (halt へのリンク),  
reboot (halt へのリンク), runlevel, shutdown, telinit (init へのリンク)

#### 概略説明

|              |                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bootlogd     | ブート時のメッセージをログファイルに出力します。                                                                                                                           |
| fstab-decode | fstab 形式の (fstab-encoded の) 引数とともにコマンドを実行します。                                                                                                      |
| halt         | ランレベルが既に 0 ではない通常の起動状態の場合に shutdown をオプション <code>-h</code> をつけて実行します。そしてカーネルに対してシステム停止を指示します。システムが停止される状況は <code>/var/log/wtmp</code> ファイルに記録されます。 |
| init         | カーネルがハードウェアを初期化した後に、最初に起動するプロセスです。ブート処理がこのプロセスに引き継がれ、設定ファイルにて指定されたプロセスをすべて起動していきます。                                                                |
| killall5     | プロセスすべてに対してシグナルを送信します。ただし自分のセッション内の起動プロセスは除きます。つまり本コマンドを実行した親シェルは停止しません。                                                                           |
| poweroff     | カーネルに対してシステムの停止を指示し、コンピューターの電源を切ります。(halt を参照してください。)                                                                                              |
| reboot       | カーネルに対してシステムの再起動を指示します。(halt を参照してください。)                                                                                                           |
| runlevel     | 現在のランレベルと直前のランレベルを表示します。最新のランレベルは <code>/run/utmp</code> ファイルに記録されています。                                                                            |
| shutdown     | システムの終了を安全に行います。その際にはプロセスすべてへのシグナル送信を行い、ログインユーザーへの通知も行います。                                                                                         |
| telinit      | init に対してランレベルの変更を指示します。                                                                                                                           |

## 8.82. デバッグシンボルについて

プログラムやライブラリの多くは、デフォルトではデバッグシンボルを含めてコンパイルされています。(gcc の `-g` オプションが用いられています。) デバッグ情報を含めてコンパイルされたプログラムやライブラリは、デバッグ時にメモリアドレスが参照できるだけでなく、処理ルーチンや変数の名称も知ることができます。

しかしそういったデバッグ情報は、プログラムやライブラリのファイルサイズを極端に大きくします。以下にデバッグシンボルが占める割合の例を 2 つ示します。

- デバッグシンボルを含んだ bash の実行ファイル：1200 KB
- デバッグシンボルを含まない bash の実行ファイル：480 KB (60% 減)
- デバッグシンボルを含んだ Glibc と GCC の関連ファイル (`/lib` と `/usr/lib`)：87 MB
- デバッグシンボルを含まない Glibc と GCC の関連ファイル：16MB (82% 減)

利用するコンパイラや C ライブラリの違いによって、生成されるファイルのサイズは異なります。デバッグシンボルがストリップされたプログラムは、ストリップされていないものに比べて 50% から 80% のサイズ減となります。プログラムをデバッグするユーザーはそう多くはありません。デバッグシンボルを削除すればディスク容量はかなり節減できます。次節ではプログラムやライブラリからデバッグシンボルを取り除く (strip する) 方法を示します。

## 8.83. ストリップ

本節での作業を行うかどうかは任意です。対象ユーザーがプログラマーではなく、プログラム類をデバッグするような使い方をしないのであれば、実行ファイルやライブラリに含まれるデバッグシンボルや不要シンボルを削除しても構いません。そうすれば 2 GB ものサイズ削減を図ることができます。普通の Linux ユーザーにとっては、実質的な問題はありません。

以下に示すコマンドは簡単なものです。ただし入力つづりは簡単に間違いやすいので、もし誤った入力をするシステムを利用不能にしてしまいます。したがって strip コマンドを実行する前に、現時点の LFS システムのバックアップを取っておくことをお勧めします。

strip コマンドに `--strip-unneeded` オプションをつけて実行すると、バイナリやライブラリからデバッグシンボルをすべて削除します。そして (スタティックライブラリ向けの) リンカーや (動的リンクバイナリあるいは共有ライブラリ向けの) ダイナミックリンカーにとって不要なシンボルテーブル項目もすべて削除します。

選択したライブラリから得られたデバッグシンボルは、Zlib によって圧縮され、個別のファイルに保存されます。このデバッグ情報を必要とするのは BLFS における valgrind または gdb の縮退テストを実施するのに必要であるからです。

なお strip は、処理しているバイナリファイルやライブラリファイルを上書きします。そのファイルにあるコードやデータを利用しているプロセスは、これによってクラッシュすることがあります。仮に strip 自体を実行しているプロセスがその影響を受けたとすると、ストリップ最中のバイナリやライブラリは壊れてしまうかもしれません。これが起きると、システムが完全に利用不能となりかねません。これを避けるため、ライブラリやバイナリのいくつかを `/tmp` にコピーして、そこでストリップした上で、install コマンドを使って、元の場所に再インストールすることにします。(ここで install コマンドを利用する意味については、「アップグレードに関する問題」において説明しています。)



### 注記

ELF ロードャの名前は、64 ビットシステムでは `ld-linux-x86-64.so.2`、32 ビットシステムでは `ld-linux.so.2` です。後述の手順では、現行のアーキテクチャーに合わせて適切な名前を選ぶようにしています。ただし「g」で終わるものは除いています。そのようなものはすでにコマンド実行されているからです。



**重要** パッケージのバージョンが、本書に示すバージョンとは異なる場合（セキュリティアドバイザリに従った場合や、必要に応じて変更した場合）、save\_usrlib や online\_usrlib に含まれるライブラリ名を変更する必要がある。その場合は、このスクリプトを編集し、該当するライブラリ名を変更する必要がある。

```
save_usrlib="$(cd /usr/lib; ls ld-linux*[^g])
    libc.so.6
    libthread_db.so.1
    libquadmath.so.0.0.0
    libstdc++.so.6.0.32
    libitm.so.1.0.0
    libatomic.so.1.2.0"

cd /usr/lib

for LIB in $save_usrlib; do
    objcopy --only-keep-debug --compress-debug-sections=zlib $LIB $LIB.dbg
    cp $LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-unneeded /tmp/$LIB
    objcopy --add-gnu-debuglink=$LIB.dbg /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib
    rm /tmp/$LIB
done

online_usrbin="bash find strip"
online_usrlib="libbfd-2.41.so
    libsframe.so.1.0.0
    libhistory.so.8.2
    libncursesw.so.6.4
    libm.so.6
    libreadline.so.8.2
    libz.so.1.3
    libzstd.so.1.5.5
    $(cd /usr/lib; find libnss*.so* -type f)"

for BIN in $online_usrbin; do
    cp /usr/bin/$BIN /tmp/$BIN
    strip --strip-unneeded /tmp/$BIN
    install -vm755 /tmp/$BIN /usr/bin
    rm /tmp/$BIN
done

for LIB in $online_usrlib; do
    cp /usr/lib/$LIB /tmp/$LIB
    strip --strip-unneeded /tmp/$LIB
    install -vm755 /tmp/$LIB /usr/lib
    rm /tmp/$LIB
done

for i in $(find /usr/lib -type f -name \*.so* ! -name \*dbg) \
    $(find /usr/lib -type f -name \*.a) \
    $(find /usr/{bin,sbin,libexec} -type f); do
    case "$online_usrbin $online_usrlib $save_usrlib" in
        *$(basename $i)* )
            ;;
        * ) strip --strip-unneeded $i
            ;;
    esac
done

unset BIN LIB save_usrlib online_usrbin online_usrlib
```

ファイルフォーマットが認識できないファイルがいくつもエラーとなりますが、無視して構いません。この警告は、処理したファイルが実行バイナリではなくスクリプトファイルであることを示しています。

## 8.84. 仕切り直し

テストを通じて生成された不要なファイル等を削除します。

```
rm -rf /tmp/*
```

また /usr/lib ディレクトリと /usr/libexec ディレクトリには、拡張子が .la であるファイルがいくつかあります。最近の Linux システムにおいて libtool の .la ファイルは、libltdl に対してのみ用いられます。LFS 内のライブラリは、libltdl によってロードされるものは一つもありません。これらのライブラリによって BLFS パッケージのビルドに失敗することが分かっています。そこでそのようなファイルをここで削除します。

```
find /usr/lib /usr/libexec -name \*.la -delete
```

libtool アーカイブファイルについての詳細は BLFS の節 "About Libtool Archive (.la) files" を参照してください。

第 6 章 と 第 7 章 においてビルドしたコンパイラーは、部分的にしかインストールしていませんが、これ以降は必要としません。そこで以下によって削除します。

```
find /usr -depth -name $(uname -m)-lfs-linux-gnu\* | xargs rm -rf
```

最後に、本章のはじめに生成した 'tester' ユーザーアカウントを削除します。

```
userdel -r tester
```

## 第9章 システム設定

### 9.1. はじめに

Linux システムの起動時には実行されるタスクがいくつかあります。実質的および仮想的なファイルシステムのマウント、デバイスの初期化、ファイルシステムの整合チェック、スワップパーティションまたはスワップファイルのマウントと有効化、システムクロックの設定、ネットワーク起動、システムデーモンの起動、そしてユーザー指定によるタスクの起動です。この処理過程は適正な順序により実行されることが必要ですが、出来るだけ速く処理されることも必要になります。

#### 9.1.1. System V

System V は古くからあるブートシステムであり、Unix や Unix ライクである Linux において 1983年頃より活用されています。小さなプログラム `init` があり、これが `login` のような基本的なプロセスを (`getty` を通じて) 設定しスクリプトを実行します。そのスクリプトは通常 `rc` と命名され、他のスクリプトの実行を制御します。こうしてシステムの初期化を行うタスクが処理されます。

`init` プログラムは `/etc/inittab` ファイルにより制御されます。そしてユーザーが選択したランレベルを設定します。LFS においては以下のものが利用されます。

```
0 — 停止 (halt)
1 — シングルユーザーモード
2 — ユーザー定義
3 — フルマルチユーザーモード
4 — ユーザー定義
5 — フルマルチユーザーモード、ディスプレイマネージャーあり
6 — 再起動 (reboot)
```

通常のデフォルトランレベルは 3 か 5 です。

#### 長所

- ・ 確立されていて、十分に理解されているシステムであること。
- ・ 容易にカスタマイズ可能であること。

#### 短所

- ・ おそらく起動が遅いこと。中程度の処理性能による LFS システムの場合、最初のカーネルメッセージの出力からログインプロンプトまでの処理時間は 8 から 12 秒程度。ログイン後のネットワーク接続の確立に 2 秒ほど要する。
- ・ 起動タスクがすべて順番に行われること。これは前項にも関係する。ファイルシステムのチェックなどの処理に処理遅延があったとすると、起動処理全体の処理時間を遅らせることになる。
- ・ コントロールグループ (control groups; cgroups) やユーザーごとの適正なスケジュール共有といった、最新機能には直接対応していないこと。
- ・ スクリプト追加にあたっては手作業を要し、固定的な順序を考慮しないといけないこと。



## 9.2. LFS-ブートスクリプト-20230728

LFS-ブートスクリプトパッケージは LFS システムの起動、終了時に利用するスクリプトを提供します。 システム起動方法のカスタマイズに必要な設定や手順については以降の節で説明します。

概算ビルド時間: 0.1 SBU 以下  
必要ディスク容量: 212 KB

### 9.2.1. LFS ブートスクリプト のインストール

パッケージをインストールします。

```
make install
```

### 9.2.2. LFS ブートスクリプト の構成

インストールスクリプト: checkfs, cleanfs, console, functions, halt, ifdown, ifup, localnet, modules, mountfs, mountvirtfs, network, rc, reboot, sendsignals, setclock, ipv4-static, swap, sysctl, sysklogd, template, udev, udev\_retry  
インストールディレクトリ: /etc/rc.d, /etc/init.d (シンボリックリンク), /etc/sysconfig, /lib/services, /lib/lsb (シンボリックリンク)

#### 概略説明

|             |                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| checkfs     | ファイルシステムがマウントされる前にその整合性をチェックします。(ただしジャーナルファイルシステムとネットワークベースのファイルシステムは除きます。)                                                                                 |
| cleanfs     | リブートの際に不要となるファイルを削除します。例えば /run/ ディレクトリや /var/lock/ ディレクトリの配下にあるファイルです。 /run/utmp ファイルは再生成されます。また /etc/nologin、/fastboot、/forcefsck がおそらく存在しており、これらは削除されます。 |
| console     | 必要となるキーボードレイアウトに対しての正しいキーマップテーブルをロードします。同時にスクリーンフォントもセットします。                                                                                                |
| functions   | 共通的な関数を提供します。例えばエラーやステータスのチェックなどであり、これはブートスクリプトの多くが利用します。                                                                                                   |
| halt        | システムを停止します。                                                                                                                                                 |
| ifdown      | ネットワークデバイスを停止します。                                                                                                                                           |
| ifup        | ネットワークデバイスを初期化します。                                                                                                                                          |
| localnet    | システムのホスト名とローカルループバックデバイスを設定します。                                                                                                                             |
| modules     | /etc/sysconfig/modules にて一覧設定されているカーネルモジュールをロードします。その際には引数が指定され利用されます。                                                                                      |
| mountfs     | ファイルシステムをすべてマウントします。ただし noauto が設定されているものやネットワークベースのファイルシステムは除きます。                                                                                          |
| mountvirtfs | 仮想カーネルファイルシステムをマウントします。例えば proc などです。                                                                                                                       |
| network     | ネットワークカードなどのネットワークインターフェースを設定します。そして(可能であれば)デフォルトゲートウェイを設定します。                                                                                              |
| rc          | ランレベルを制御するマスタースクリプト。他のブートスクリプトを一つずつ実行します。その際には、別のブートスクリプトへのシンボリックリンク名によって実行順序を決定します。                                                                        |
| reboot      | システムを再起動します。                                                                                                                                                |
| sendsignals | システムが再起動または停止する前に、プロセスすべてが停止していることを確認します。                                                                                                                   |
| setclock    | ハードウェアクロックが UTC 時刻に設定されていなければ、システムクロックをローカル時刻としてリセットします。                                                                                                    |
| ipv4-static | ネットワークインターフェースに対して固定 IP (Internet Protocol) アドレスを割り当てるために必要となる機能を提供します。                                                                                     |
| swap        | スワップファイルやスワップパーティションを有効または無効にします。                                                                                                                           |
| sysctl      | /etc/sysctl.conf ファイルが存在している場合、実行中のカーネルに対してシステム設定値をロードします。                                                                                                  |
| sysklogd    | システムログデーモンおよびカーネルログデーモンの起動と停止を行います。                                                                                                                         |

|            |                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| template   | 他のデーモン用としてブートスクリプトを生成するためのテンプレート。                                                               |
| udev       | /dev ディレクトリを準備して udev デーモンを起動します。                                                               |
| udev_retry | Udev の uevent が失敗した場合にこれを再実行します。そして必要に応じて、生成されたルールファイルを /run/udev から /etc/udev/rules.d へコピーします。 |

## 9.3. デバイスとモジュールの扱いについて

第 8 章の `eudev` のビルドを通じて `udev` デーモンをインストールしました。この `udev` がどのように動作するかの詳細を説明する前に、デバイスを取り扱うかつての方法について順を追って説明していきます。

Linux システムは一般に、スタティックなデバイス生成方法を採用していました。この方法では `/dev` のもとに膨大な量の（場合によっては何千にもおよぶ）デバイスノードが生成されます。実際にハードウェアデバイスが存在するかどうかに関わらずです。これは `MAKEDEV` スクリプトを通じて生成されます。このスクリプトからは `mknod` プログラムが呼び出されますが、その呼び出しは、この世に存在するありとあらゆるデバイスのメジャー/マイナー番号を用いて行われます。

`udev` による方法では、カーネルが検知したデバイスに対してのみ、デバイスノードが生成されます。デバイスノードはシステムが起動するたびに生成されることになるので、`devtmpfs` ファイルシステム上に保存されます。（`devtmpfs` は仮想ファイルシステムであり、システムメモリ上に置かれます。）デバイスノードの情報はさほど多くないので、消費するメモリ容量は無視できるほど少ないものです。

### 9.3.1. 開発経緯

2000年2月に新しいファイルシステム `devfs` がカーネル 2.3.46 に導入され、2.4系の安定版カーネルにて利用できるようになりました。このファイルシステムはカーネルのソース内に含まれ実現されていましたが、デバイスを動的に生成するこの手法は、主要なカーネル開発者の十分な支援は得られませんでした。

`devfs` が採用した手法で問題になるのは、主にデバイスの検出、生成、命名の方法です。特にデバイスの命名方法がおそらく最も重大な問題です。一般的に言えることとして、デバイス名が変更可能であるならデバイス命名の規則はシステム管理者が考えることであって、特定の開発者に委ねるべきことではありません。また `devfs` にはその設計に起因した競合の問題があるため、根本的にカーネルを修正しなければ解消できる問題ではありません。そこで長い間 `devfs` は非推奨（deprecated）とされ、最終的に 2006年6月にはカーネルから取り除かれました。

開発版の 2.5 系カーネルと、後にリリースされた安定版のカーネル 2.6 系を経て、新しい仮想ファイルシステム `sysfs` が登場しました。`sysfs` が実現したのは、システムのハードウェア設定をユーザー空間のプロセスに対して提供したことです。ユーザー空間での設定を可視化したことによって `devfs` が為していたことを、ユーザー空間にて開発することが可能になったわけです。

### 9.3.2. Udev の実装

#### 9.3.2.1. Sysfs ファイルシステム

`sysfs` ファイルシステムについては上で簡単に触れました。`sysfs` はどのようにしてシステム上に存在するデバイスを知るのか、そしてどのデバイス番号を用いるべきなのか。そこが知りたいところです。カーネルに組み込まれて構築されたドライバの場合は、対象のオブジェクトをカーネルが検出し、そのオブジェクトを `sysfs`（内部的には `devtmpfs`）に登録します。モジュールとしてコンパイルされたドライバの場合は、そのモジュールがロードされたときに登録されます。`sysfs` ファイルシステムが（`/sys` に）マウントされると、ドライバによって `sysfs` に登録されたデータは、ユーザー空間のプロセスと（デバイスノードの修正を含む）さまざまな処理を行う `udev` にて利用可能となります。

#### 9.3.2.2. デバイスノードの生成

デバイスファイルはカーネルによって、`devtmpfs` ファイルシステム内に作り出されます。デバイスノードに登録しようとするドライバは（デバイスコア経由で）`devtmpfs` を通じて登録を行います。`devtmpfs` のインスタンスが `/dev` 上にマウントされると、デバイスノードには固定的な名称、パーミッション、所有者の情報とともに名前空間が公開されます。

この後にカーネルは `udev` に対して `uevent` を送信します。`udev` は、`/etc/udev/rules.d`, `/usr/lib/udev/rules.d`, `/run/udev/rules.d` の各ディレクトリ内にあるファイルの設定ルールに従って、デバイスノードに対するシンボリックリンクを生成したり、パーミッション、所有者、グループの情報を変更したり、内部的な `udev` データベースの項目を修正したりします。

上の三つのディレクトリ内にて指定されるルールは番号づけされており、三つのディレクトリの内容は一つにまとめられます。デバイスノードの生成時に `udev` がそのルールを見つけ出せなかった時は、`devtmpfs` が利用される際の初期のパーミッションと所有者の情報のままとなります。

#### 9.3.2.3. モジュールのロード

モジュールとしてコンパイルされたデバイスドライバの場合、デバイス名の別名が作り出されています。その別名は `modinfo` プログラムを使えば確認することができます。そしてこの別名は、モジュールがサポートするバス固有の識別子に関連づけられます。例えば `snd-fm801` ドライバは、ベンダーID `0x1319` とデバイスID `0x0801`

の PCI ドライバーをサポートします。そして「pci:v00001319d00000801sv\*sd\*bc04sc01i\*」というエイリアスがあります。たいていのデバイスでは、sysfs を通じてドライバーがデバイスを扱うものであり、ドライバーのエイリアスをバスドライバーが提供します。/sys/bus/pci/devices/0000:00:0d.0/modalias ファイルならば「pci:v00001319d00000801sv00001319sd00001319bc04sc01i00」という文字列を含んでいるはずですが、udev が提供するデフォルトの生成規則によって udevd から /sbin/modprobe が呼び出されることになり、その際には uevent に関する環境変数 MODALIAS の設定内容が利用されます。（この環境変数の内容は sysfs 内の modalias ファイルの内容と同じはずですが。）そしてワイルドカードが指定されているならそれが展開された上で、エイリアス文字列に合致するモジュールがすべてロードされることになります。

上の例で forte ドライバーがあったとすると、snd-fm801 の他にそれもロードされてしまいます。これは古いものでありロードされて欲しくないものです。不要なドライバーのロードを防ぐ方法については後述しているので参照してください。

カーネルは、ネットワークプロトコル、ファイルシステム、NLS サポートといった各種モジュールも、要求に応じてロードすることもできます。

#### 9.3.2.4. ホットプラグ可能な/ダイナミックなデバイスの扱い

USB (Universal Serial Bus) で MP3 プレイヤーを接続しているような場合、カーネルは現在そのデバイスが接続されているということを認識しており、uevent が生成済の状態にあります。その uevent は上で述べたように udevd が取り扱うことになります。

### 9.3.3. モジュールロードとデバイス生成の問題

自動的にデバイスが生成される際には、いくつか問題が発生します。

#### 9.3.3.1. カーネルモジュールが自動的にロードされない問題

udev がモジュールをロードするためには、バス固有のエイリアスがあって、バスドライバーが sysfs に対して適切なエイリアスを提供していることが必要です。そうでない場合は、別の手段を通じてモジュールのロードを仕組まなければなりません。Linux-6.6.1 においての udev は、INPUT、IDE、PCI、USB、SCSI、SERIO、FireWire の各デバイスに対するドライバーをロードします。それらのデバイスドライバーが適切に構築されているからです。

目的のデバイスドライバーが udev に対応しているかどうかは、modinfo コマンドに引数としてモジュール名を与えて実行します。/sys/bus ディレクトリ配下にあるそのデバイス用のディレクトリを見つけ出して、modalias ファイルが存在しているかどうかを見ることで分かります。

sysfs に modalias ファイルが存在しているなら、そのドライバーはデバイスをサポートし、デバイスとの直接のやり取りが可能であることを表します。ただしエイリアスを持っていないければ、それはドライバーのバグです。その場合は udev に頼ることなくドライバーをロードするしかありません。そしてそのバグが解消されるのを待つしかありません。

/sys/bus ディレクトリ配下の対応するディレクトリ内に modalias ファイルがなかったら、これはカーネル開発者がそのバス形式に対する modalias のサポートをまだ行っていないことを意味します。Linux-6.6.1 では ISA バスがこれに該当します。最新のカーネルにて解消されることを願うしかありません。

Udev は snd-pcm-oss のような「ラッパー (wrapper)」ドライバーや loop のような、現実のハードウェアに対するものではないドライバーは、ロードすることができません。

#### 9.3.3.2. カーネルモジュールが自動的にロードされず Udev もロードしようとししない問題

「ラッパー (wrapper)」モジュールが単に他のモジュールの機能を拡張するだけのものであるなら（例えば snd-pcm-oss は snd-pcm の機能拡張を行うもので、OSS アプリケーションに対してサウンドカードを利用可能なものにするだけのものであるため）modprobe の設定によってラッパーモジュールを先にロードし、その後でラップされるモジュールがロードされるようにします。これは以下のように、対応する /etc/modprobe.d/<filename>.conf ファイル内にて「softdep」の記述行を加えることで実現します。

```
softdep snd-pcm post: snd-pcm-oss
```

「softdep」コマンドは pre: を付与することもでき、あるいは pre: と post: の双方を付与することもできます。その記述方法や機能に関する詳細は man ページ modprobe.d(5) を参照してください。

問題のモジュールがラッパーモジュールではなく、単独で利用できるものであれば、modules ブートスクリプトを編集して、システム起動時にこのモジュールがロードされるようにします。これは /etc/sysconfig/modules ファイルにて、そのモジュール名を単独の行に記述することで実現します。この方法はラッパーモジュールに対しても動作しますが、この場合は次善策となります。

### 9.3.3.3. Udev が不必要なモジュールをロードする問題

不必要なモジュールはこれをビルドしないことにするか、あるいは `/etc/modprobe.d/blacklist.conf` ファイルにブラックリスト (blacklist) として登録してください。例えば `forte` モジュールをブラックリストに登録するには以下のようにします。

```
blacklist forte
```

ブラックリストに登録されたモジュールは `modprobe` コマンドを使えば手動でロードすることもできます。

### 9.3.3.4. Udev が不正なデバイスを生成する、または誤ったシンボリックリンクを生成する問題

デバイス生成規則が意図したデバイスに合致していないと、この状況が往々にして起こります。例えば生成規則の記述が不十分であった場合、SCSI ディスク (本来望んでいるデバイス) と、それに対応づいたものとしてベンダーが提供する SCSI ジェネリックデバイス (これは誤ったデバイス) の両方に生成規則が合致してしまいます。記述されている生成規則を探し出して正確に記述してください。その際には `udevadm info` コマンドを使って情報を確認してください。

### 9.3.3.5. Udev 規則が不審な動きをする問題

この問題は、一つ前に示したものが別の症状となって現れたものかもしれません。そのような理由でなく、生成規則が正しく `sysfs` の属性を利用しているのであれば、それはカーネルの処理タイミングに関わる問題であって、カーネルを修正すべきものです。今の時点では、該当する `sysfs` の属性の利用を待ち受けるような生成規則を生成し、`/etc/udev/rules.d/10-wait_for_sysfs.rules` ファイルにそれを追加することで対処できます。( `/etc/udev/rules.d/10-wait_for_sysfs.rules` ファイルがなければ新規に生成します。 ) もしこれを実施してうまくいった場合は LFS 開発メーリングリストにお知らせください。

### 9.3.3.6. Udev がデバイスを生成しない問題

ここでは以下のことを前提としています。まずドライバーがカーネル内に組み入れられて構築されているか、あるいは既にモジュールとしてロードされていること。そして `udev` が間違った名前のデバイスを生成していないことです。

カーネルドライバーがそのデータを `sysfs` にエクスポートしていない場合、`udev` はデバイスノード生成に必要な情報を得ていないことになります。これはカーネルツリーの外に配置されるサードパーティ製のドライバーであれば当たり前のことです。したがって `/usr/lib/udev/devices` において、適切なメジャー、マイナー番号を用いた静的なデバイスノードを生成してください。(カーネルのドキュメント `devices.txt` またはサードパーティベンダーが提供するドキュメントを参照してください。) この静的デバイスノードは、`udev` によって `/dev` にコピーされます。

### 9.3.3.7. 再起動後にデバイスの命名順がランダムになってしまう問題

これは `udev` の設計仕様に従って発生するもので、`uevent` の扱いとモジュールのロードが平行して行われるためです。このために命名順が予測できないものになります。これを「固定的に」することはできません。ですからカーネルがデバイス名を固定的に定めるようなことを求めるのではなく、シンボリックリンクを用いた独自の生成規則を作り出して、そのデバイスの固定的な属性を用いた固定的な名前を用いる方法を取ります。固定的な属性とは例えば、`udev` によってインストールされるさまざまな `*_id` という名のユーティリティが出力するシリアル番号などです。設定例については「デバイスの管理」や「全般的なネットワークの設定」を参照してください。

## 9.3.4. 参考情報

さらに参考になるドキュメントが以下のサイトにあります：

- `devfs` のユーザー空間での実装方法 [http://www.kroah.com/linux/talks/ols\\_2003\\_udev\\_paper/Reprint-Kroah-Hartman-OLS2003.pdf](http://www.kroah.com/linux/talks/ols_2003_udev_paper/Reprint-Kroah-Hartman-OLS2003.pdf)
- `sysfs` ファイルシステム <https://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/mochel/doc/papers/ols-2005/mochel.pdf>

## 9.4. デバイスの管理

### 9.4.1. ネットワークデバイス

`Udev` はデフォルトにおいて、ネットワークデバイスの名前づけを、ファームウェア/BIOS データや物理的特性、つまりバス、スロット、MACアドレスに基づいて取り決めます。このような命名規則とする目的は、複数のネットワークデバイスの命名を正確に行うためであり、検出した順番に命名することがないようにするためです。かつての古いバージョンの Linux の場合に、たとえば Intel 製と Realtek 製の 2 つのネットワークカードを持つコンピューターにおいて、Intel 製が `eth0`、Realtek 製が `eth1` となったとします。システムを再起動した際には、番号割り振りが逆転することもあります。

新たな命名スキーマでは、ネットワークデバイス名が例えば `enp5s0` や `wlp3s0` といったものになります。もしこの命名規則を望まない場合は、従来の命名規則とすることもできます。またはカスタムスキーマを定義することもできます。

#### 9.4.1.1. カーネルコマンドラインによる持続的命名の回避

従来の命名スキーマ、例えば `eth0`、`eth1` といったものは、カーネルコマンドラインに `net.ifnames=0` を加えることで利用できます。この設定は、イーサネットデバイスをただ一つしか持たないシステムでは適正なものとなります。一方ノート PC には、たいていは `eth0` と `wlan0` といった 2 つのイーサネット接続があります。上に示した方法は、ノート PC に対しても適用できます。カーネルコマンドラインは GRUB の設定ファイルにて設定できます。詳しくは「GRUB 設定ファイルの生成」を参照してください。

#### 9.4.1.2. Udev カスタムルールの生成

命名スキーマは udev カスタムルールを生成することによってカスタマイズが可能です。Udev には初期ルールを生成するスクリプトが含まれています。このルールを生成するには以下を実行します。

```
bash /usr/lib/udev/init-net-rules.sh
```

そして `/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules` ファイルを参照し、どういった名前によりネットワークデバイスが定められているかを確認します。

```
cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
```



#### 注記

ネットワークカードに対して手動で MAC アドレスを割り当てた場合、あるいは Qemu や Xen のような仮想環境における場合においては、ネットワークルールファイルが生成されないことがあります。これはアドレスの割り当てが確定されないためです。こういった場合は本方法を利用することはできません。

このファイルの先頭にはコメントが数行あり、続いてそれぞれの NIC に対する行があります。NIC ごとの記述では一行めがコメントで、そのハードウェア ID が記されています。(PCI カードである場合、PCI ベンダとデバイス ID が記述されます。) また (ドライバが検出できている場合にはカッコ書きで) ドライバ名も示されます。ハードウェア ID もドライバ名も、インターフェースに対して与えられる名称とは無関係で、単に分かりやすくするために記されているにすぎません。二行めは udev ルールであり、その NIC を定め、名称を割り当てている記述です。

udev ルールはいくつかのキーワードで構成され、それぞれがカンマで区切られるか、場合によっては空白文字で区切られています。このキーワードとその内容は以下のようになります。

- `SUBSYSTEM=="net"` - ネットワークカードではないデバイスは無視することを指示します。
- `ACTION=="add"` - `uevent` の `add` イベントではないものは無視することを指示します。(uevent の "remove" イベントや "change" イベントも発生しますが、これらはネットワークインターフェースの名前を変更するものではありません。)
- `DRIVERS=="?*" - udev に対して VLAN やブリッジサブインターフェース (bridge sub-interfaces) を無視することを指示します。(サブインターフェースにはドライバがないためです。) サブインターフェースに名前が割り当てられたとすると、親デバイスの名前と衝突してしまうため、サブインターフェースの名前割り当てはスキップされます。`
- `ATTR{address}` - このキーワードの値は NIC の MAC アドレスを表します。
- `ATTR{type}=="1"` - 特定のワイヤレスドライバでは複数の仮想インターフェースが生成されますが、そのうちの主となるインターフェースにのみルールが合致するようにします。二つめ以降のインターフェースに対する処理は、VLAN やブリッジサブインターフェースがスキップされるのと同じくスキップされます。名前割り当てが行われてしまうと名前衝突を起こすためです。
- `NAME` - udev がインターフェースに対して割り当てる名前をキーワードの値として指定します。

`NAME` に定義される値が重要です。どのネットワークカードにどんな名前が割り当てられているかをよく確認してください。そしてネットワーク設定ファイルを生成する際には `NAME` に定義されている名称を利用してください。

#### 9.4.2. CD-ROM のシンボリックリンク

後にインストールしていくソフトウェア (例えばメディアプレーヤーなど) では、`/dev/cdrom` や `/dev/dvd` といったシンボリックリンクを必要とするものがあります。これらはそれぞれ CD-ROM、DVD-ROM を指し示しています。こういったシンボリックリンクは `/etc/fstab` ファイルに設定しておくのが便利です。Udev が提供するスクリプトファイルで、ルールファイル (rules files) を生成するものがあります。そのルールファイルは、各デバイスの性能に応じてシンボリックリンクファイルを構成します。もっともこのスクリプトファイルを利用する際には、二つ存在する動作モードのいずれを用いるかを決めなければなりません。



一つは「パス (by-path)」モードです。これは USB デバイスやファームウェアデバイスに対してデフォルトで利用されます。これによって作り出されるルールは CD や DVD デバイスに対して物理パスが用いられます。二つめは「ID (by-id)」モードです。デフォルトで IDE や SCSI デバイスに利用されます。このモードで作りに出されるルールは CD や DVD デバイス自身が持つ識別文字列が用いられます。パスは udev の path\_id スクリプトによって決定します。一方、識別文字列は ata\_id プログラムまたは scsi\_id プログラムによってハードウェアから読み出されます。ata\_id、scsi\_id のいずれであるかは、そのデバイスによって決まります。

二つの方法にはそれぞれに利点があります。どちらの方法が適切であるかは、デバイスがどのように変更されるかによります。デバイスに対する物理パス（そのデバイスが接続しているポートやスロット）を変更したい場合、例えば IDE ポートや USB コネクタを切り替えたいような場合、「ID (by-id)」モードを使うべきです。一方、デバイスの識別文字列を変えたい場合、つまりデバイスが故障したために、新しいデバイスを同一コネクタに接続しようとする場合は、「パス (by-path)」モードを使うべきです。

いずれの変更の可能性もあるならば、より変更の可能性の高いケースに従ってモードを選ぶべきです。



## 重要

外部接続のデバイス（例えば USB 接続の CD ドライブなど）はパス (by-path) モードを用いるべきではありません。そのようなデバイスは接続するたびに外部ポートが新しくなり、物理パスが変わってしまうためです。こういった外部接続のデバイスを物理パスで認識させ udev ルールを構成した場合は、あらゆるデバイスがこの問題を抱えることになります。これは CD や DVD ドライブだけに限った話ではありません。

udev スクリプトが利用しているキーの値を確認したい場合は /sys ディレクトリ配下を確認します。例えば CD-ROM デバイスについては /sys/block/hdd を確認します。そして以下のようなコマンドを実行します。

```
udevadm test /sys/block/hdd
```

出力結果には \*\_id というプログラム名を示した行がたくさん表示されます。「ID (by-id)」モードは ID\_SERIAL 値が存在して空でなければこれを利用します。そうでない時は ID\_MODEL と ID\_REVISION を利用します。「パス (by-path)」モードは ID\_PATH の値を利用します。

デフォルトモードが利用状況に合わない場合は、/etc/udev/rules.d/83-cdrom-symlinks.rules ファイルに対して以下のように修正を行います。mode の部分は「by-id」か「by-path」に置き換えます。

```
sed -e 's/"write_cd_rules"/"write_cd_rules mode"/' \
-i /etc/udev/rules.d/83-cdrom-symlinks.rules
```

ここでルールファイルやシンボリックリンクを作成する必要はありません。この時点ではホストの /dev ディレクトリに対して LFS システムに向けてのバインドマウント (bind-mounted) を行っており、ホスト上にシンボリックリンクが存在していると仮定しているからです。ルールファイルとシンボリックリンクは LFS システムを初めてブートした時に生成されます。

もっとも CD-ROM デバイスが複数あると、ブート時に生成されるシンボリックリンクが、ホスト利用時に指し示されていたものとは異なる場合が発生します。デバイスの検出順は予測できないものだからです。LFS システムを初めて起動した時の割り当ては、たぶん固定的に行われるはずですが、つまりこのことは、ホストシステムと LFS システムの双方で、シンボリックリンクが同じデバイスを指し示すことが必要である場合にのみ問題となります。これが必要であるなら、生成されている /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules ファイルを起動後に調査して（おそらくは編集して）割り当てられたシンボリックリンクが望むものになっているかどうかを確認してください。

## 9.4.3. 重複するデバイスの取り扱い方

「デバイスとモジュールの扱いについて」で説明したように、/dev 内に同一機能を有するデバイスがあったとすると、その検出順は本質的にランダムです。例えば USB 接続のウェブカメラと TV チューナーがあったとして、/dev/video0 がウェブカメラを、また /dev/video1 がチューナーをそれぞれ参照していたとしても、システム起動後はその順が変わることがあります。サウンドカードやネットワークカードを除いた他のハードウェアであれば、udev ルールを適切に記述することで、固定的なシンボリックリンクを作り出すことができます。ネットワークカードについては、別途「全般的なネットワークの設定」にて説明しています。またサウンドカードの設定方法は BLFS にて説明しています。

利用しているデバイスに上の問題の可能性がある場合（お使いの Linux ディストリビューションではそのような問題がなかったとしても）/sys/class ディレクトリや /sys/block ディレクトリ配下にある対応ディレクトリを探してください。ビデオデバイスであれば /sys/class/video4linux/videoX といったディレクトリです。そしてそのデバイスを一意に特定する識別情報を確認してください。（通常はベンダー名、プロダクトID、シリアル番号などです。）

```
udevadm info -a -p /sys/class/video4linux/video0
```

シンボリックリンクを生成するルールを作ります。

```
cat > /etc/udev/rules.d/83-duplicate_devs.rules << "EOF"

# Persistent symlinks for webcam and tuner
KERNEL=="video*", ATTRS{idProduct}=="1910", ATTRS{idVendor}=="0d81", SYMLINK+="webcam"
KERNEL=="video*", ATTRS{device}=="0x036f", ATTRS{vendor}=="0x109e", SYMLINK+="tvtuner"

EOF
```

こうしたとしても `/dev/video0` と `/dev/video1` はチューナーとウェブカメラのいずれかをランダムに指し示すことになりません。（したがって直接このデバイス名を使ってはなりません。）しかしシンボリックリンク `/dev/tvtuner` と `/dev/webcam` は常に正しいデバイスを指し示すようになります。

## 9.5. 全般的なネットワークの設定

### 9.5.1. ネットワークインターフェースに対する設定ファイルの生成

`/etc/sysconfig/` ディレクトリ配下のファイルは、どのネットワークインターフェースがネットワークスクリプトにより起動、停止されるかを取り決めます。このディレクトリには、設定を行ないたい各ネットワークインターフェースに対するファイル `ifconfig.xyz` を準備します。「xyz」はネットワークカードを指します。通常はインターフェース名（例えば `eth0`）を用います。そして各ファイルには、1 つのネットワークインターフェースの属性、つまり IP アドレスやサブネットマスクなどを定義します。ファイルベース名は `ifconfig` とします。



#### 注記

前節に示した手順を実施しなかった場合、`udev` は、システムの物理的な特性に従った `enp2s1` などのような名称をネットワークカードインターフェースに割り当てます。インターフェース名がよく分からない場合は、システム起動した後に `ip link` または `ls /sys/class/net` を実行すれば確認できます。

インターフェース名は、システム上で起動している `udev` デーモンの実装や設定に依存します。LFS における `udev` デーモン（「Systemd-254 から取り出した Udev」においてインストール）は、LFS システムを起動させるまでは動作しません。したがってホストディストリビューションにおいて各コマンドを実行しても、LFS 上において用いられるインターフェース名が何であるのかは特定できません。それは `chroot` 環境内においても同じことです。

以下のコマンドは、`eth0` デバイスに対して固定 IP アドレスを設定するファイルを生成する例です。

```
cd /etc/sysconfig/
cat > ifconfig.eth0 << "EOF"
ONBOOT=yes
IFACE=eth0
SERVICE=ipv4-static
IP=192.168.1.2
GATEWAY=192.168.1.1
PREFIX=24
BROADCAST=192.168.1.255
EOF
```

イタリックで示す変数の値は、各ファイルごとにインターフェースが起動するように適切に設定してください。

`ONBOOT` 変数を「yes」に設定した場合、システム起動時に System V ネットワークスクリプトがネットワークインターフェースカード（network interface card; NIC）を起動します。「yes」以外に設定すると、ネットワークスクリプトから NIC は無視され、NIC が自動的に起動することはありません。ネットワークインターフェースは `ifup` や `ifdown` といったコマンドを使って、起動や停止を行うことができます。

`IFACE` 変数は、インターフェース名を定義します。例えば `eth0` といったものです。これはネットワークデバイスの設定を行うすべてのファイルにて必要な定義です。ファイル拡張子もこの設定に合わせます。

`SERVICE` 変数は IP アドレスの取得方法を指定します。LFS-ブートスクリプトは IP アドレス割り当て方法をモジュール化しています。そして `/lib/services/` ディレクトリに追加でファイルを生成すれば、他の IP アドレス割り当て方法をとることもできます。通常は DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）において利用されるものです。これについては BLFS ブックにて説明しています。

`GATEWAY` 変数は、デフォルトゲートウェイが存在するならその IP アドレスを指定します。存在しない場合は、の変数設定を行っている一行をコメントにします。



`PREFIX` 変数はサブネットマスクにて用いられるビット数を指定します。IP アドレスの各セグメントは 8 ビットで構成されます。例えばサブネットマスクが 255.255.255.0 である場合、ネットワーク番号 (network number) を特定するには最初の 3 つのセグメント (24ビット) が用いられることを意味します。もし 255.255.255.240 であれば、サブネットは最初の 28 ビットということになります。24 ビットを超えるプレフィックスは、通常は DSL やケーブルを用いたインターネットサービスプロバイダー (Internet Service Provider; ISP) がよく利用しています。上の例 (`PREFIX=24`) では、サブネットマスクは 255.255.255.0 となります。`PREFIX` 変数の値は、ネットワーク環境に応じて変更してください。これが省略された場合は、デフォルトの 24 が用いられます。

より詳しくは `ifup` の `man` ページを参照してください。

## 9.5.2. /etc/resolv.conf ファイルの生成

インターネットドメイン名を IP アドレスに、あるいはその逆の変換を行なうには、ドメイン名サービス (domain name service; DNS) による名前解決を必要とします。これを行うには ISP やネットワーク管理者が指定する DNS サーバーの割り振り IP アドレスを `/etc/resolv.conf` ファイルに設定します。以下のコマンドによりこのファイルを生成します。

```
cat > /etc/resolv.conf << "EOF"
# Begin /etc/resolv.conf

domain <Your Domain Name>
nameserver <IP address of your primary nameserver>
nameserver <IP address of your secondary nameserver>

# End /etc/resolv.conf
EOF
```

`domain` ステートメントは省略するか、`search` ステートメントで代用することが可能です。詳しくは `resolv.conf` の `man` ページを参照してください。

`<IP address of the nameserver>` (ネームサーバーの IP アドレス) の部分には、DNS が割り振る適切な IP アドレスを記述します。IP アドレスの設定は複数行う場合もあります。(代替構成を必要とするなら二次サーバーを設けることでしょう。)一つのサーバーのみで十分な場合は、二つめの `nameserver` の行は削除します。ローカルネットワークにおいてはルーターの IP アドレスを設定することになるでしょう。



### 注記

Google Public IPv4 DNS アドレスは 8.8.8.8 と 8.8.4.4 です。

## 9.5.3. ホスト名の設定

システム起動時には `/etc/hostname` が参照されてシステムのホスト名が決定されます。

以下のコマンドを実行することで `/etc/hostname` ファイルを生成するとともに、ホスト名を設定します。

```
echo "<lfs>" > /etc/hostname
```

`<lfs>` の部分は、各システムにおいて定めたい名称に置き換えてください。ここでは完全修飾ドメイン名 (Fully Qualified Domain Name; FQDN) は指定しないでください。その情報は `/etc/hosts` ファイルにて行います。

## 9.5.4. /etc/hosts ファイルの設定

完全修飾ドメイン名 (Fully Qualified Domain Name; FQDN)、エイリアスの各設定を `/etc/hosts` ファイルにて行います。固定 IP アドレスを利用する場合は、その IP アドレスも定めることが必要です。その文法は以下のようになります。

```
IP_address myhost.example.org aliases
```

インターネットに公開されていないコンピューターである場合 (つまり登録ドメインであつたり、あらかじめ IP アドレスが割り当てられていたりする場合。普通のユーザーはこれを持ちません。) IP アドレスはプライベートネットワーク IP アドレスの範囲で指定します。以下がそのアドレス範囲です。

| Private Network Address Range | Normal Prefix |
|-------------------------------|---------------|
| 10.0.0.1 - 10.255.255.254     | 8             |
| 172.x.0.1 - 172.x.255.254     | 16            |
| 192.168.y.1 - 192.168.y.254   | 24            |

x は 16 から 31、y は 0 から 255 の範囲の数値です。

IP アドレスの例は 192.168.1.1 となります。

インターネット上にコンピューターを公開しようとする場合、正しい FQDN はドメイン名そのものか、あるいはプレフィックス（たいいていはホスト名）とドメイン名を「.」でつなげて記述します。そしてドメインプロバイダーに問い合わせ、FQDN を公開 IP アドレスとして解決する必要があります。

インターネット上にコンピューターが公開されていない場合であっても、特定のプログラム、たとえば MTA などにおいては、正常な処理が行われるように FQDN が必要になります。特別な FQDN localhost.localdomain は、その目的で利用されます。

以下のようにして /etc/hosts ファイルを生成します。

```
cat > /etc/hosts << "EOF"
# Begin /etc/hosts

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
127.0.1.1 <FQDN> <HOSTNAME>
<192.168.1.1> <FQDN> <HOSTNAME> [alias1] [alias2 ...]
::1      localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1  ip6-allnodes
ff02::2  ip6-allrouters

# End /etc/hosts
EOF
```

<192.168.1.1>, <FQDN>, <HOSTNAME.example.org> の部分は利用状況に応じて書き換えてください。（ネットワーク管理者から IP アドレスを指定されている場合や、既存のネットワーク環境に接続する場合など）。エイリアスの記述は省略しても構いません。

## 9.6. System V ブートスクリプトの利用と設定

### 9.6.1. System V ブートスクリプトはどのようにして動くのか

本バージョンの LFS では SysVinit という特別なブート機能を利用しており、ランレベル (run-levels) という考え方に基づいています。ブート処理はシステムによって大きく異なります。つまり特定の Linux ディストリビューションにおける 1 つの処理方法がうまく動作しているからといって、LFS においても全く同じように動くわけではありません。

LFS では独自の方法でこれを取り入れることにします。ただし標準として受け入れられるような方法を取ります。

ブート処理の別方法として systemd があります。ここではブート処理に関して、これ以上のことを述べません。詳しくは <https://www.linux.com/training-tutorials/understanding-and-using-systemd/> を参照してください。

SysVinit (これ以降は「init」と表現します) はランレベルという仕組みを利用しています。ランレベルには 7 つのレベル、0 から 6 があります。（実際にはランレベルはそれ以上あるのですが、特殊な場合であって普通は利用されません。詳しくは init(8) を参照してください。）各レベルは、コンピューターの起動時や終了時における処理動作に対応しており、デフォルトのランレベルは 3 となっています。LFS において実装されるランレベルの詳細を以下に説明します。

- 0: コンピューターの停止
- 1: シングルユーザーモード
- 2: 拡張用として予約されています。拡張がなければ 3 と同じです。
- 3: マルチユーザーモード、ネットワークあり
- 4: 拡張用として予約されています。拡張がなければ 3 と同じです。
- 5: 4 と同様。通常 (GNOME の gdm や LXDE の lxdm のような) GUI ログインに用いられます。
- 6: コンピューターの再起動



#### 注記

従来より、上のランレベル 2 は「ネットワークなしにおけるマルチユーザーモード」として定義されていました。ただしこれは相当以前の話として、シリアルポートを介して複数ユーザーがシステムにログインするケースだけを表しています。今日のコンピューター環境においてこれは意味をなしません。そこでここでは「拡張用の予約」としています。

## 9.6.2. Sysvinit の設定

カーネルの初期化にあたって最初に起動するプログラムは（コマンドラインから指定されていなければ）init です。このプログラムは初期設定ファイル `/etc/inittab` を読み込みます。そのファイルは以下のようにして生成します。

```
cat > /etc/inittab << "EOF"
# Begin /etc/inittab

id:3:initdefault:

si::sysinit:/etc/rc.d/init.d/rc S

l0:0:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 0
l1:S1:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/init.d/rc 6

ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now

su:S06:once:/sbin/sulogin
sl:1:respawn:/sbin/sulogin

1:2345:respawn:/sbin/agetty --noclear tty1 9600
2:2345:respawn:/sbin/agetty tty2 9600
3:2345:respawn:/sbin/agetty tty3 9600
4:2345:respawn:/sbin/agetty tty4 9600
5:2345:respawn:/sbin/agetty tty5 9600
6:2345:respawn:/sbin/agetty tty6 9600

# End /etc/inittab
EOF
```

この初期化ファイルに関することは `inittab` の `man` ページにて説明されています。LFS において重要となるコマンドは `rc` です。初期化ファイルは `rc` コマンドに対してスクリプトの実行を指示します。実行されるスクリプトは `/etc/rc.d/rcS.d` ディレクトリにて `S` で始まるスクリプトです。そしてその後に `/etc/rc.d/rc?.d` ディレクトリにて、同じく `S` で始まるスクリプトも実行されます。ここで `?` は、初期化を行う際の数値を示します。

扱いやすさを考慮して、`rc` スクリプトは `/lib/lsb/init-functions` ディレクトリにあるライブラリ群を読み込む形にしています。このライブラリは、さらにオプションで設定ファイル `/etc/sysconfig/rc.site` を読み込みます。本節以降に説明している、各種の設定パラメーターは、上のファイルにて設定することもできます。上のファイルは、システム上のパラメーターを1つのファイルに集約して設定できるようになっています。

デバッグがしやすいように、各ライブラリの関数スクリプトは、すべて `/run/var/bootlog` にログを出力するようになっています。`/run` ディレクトリは `tmpfs` であることから、`/run/var/bootlog` ファイルはブート前後にて恒常的なファイルではありません。ただしブート処理の最後には、恒常的なファイルである `/var/log/boot.log` に情報が出力されます。

### 9.6.2.1. ランレベルの変更

ランレベルを変更するには `init <runlevel>` を実行します。`<runlevel>` はランレベルを示す数字です。例えばコンピューターを再起動するには `init 6` コマンドを実行します。これは `reboot` コマンドのエイリアスとなっています。同様に `init 0` は `halt` のエイリアスです。

`/etc/rc.d` ディレクトリの配下には複数のサブディレクトリがあります。そのディレクトリ名は `rc?.d` のようになっています。（`?` はランレベルの数字を表します。）また `rcS.d` というサブディレクトリもあります。それらサブディレクトリ内には数多くのシンボリックリンクがあります。シンボリックリンクの先頭一文字には `K` や `S` が用いられ、続いて二桁の数値文字がつけられています。`K` はサービスの停止 (`kill`)、`S` はサービスの起動 (`start`) を意味します。二桁の数字はスクリプトの起動順を定めるもので、00 から 99 まだが割振られ、小さな数字から順に実行されます。`init` コマンドによってランレベルが変更される時は、そのランレベルに応じて必要なサービスが起動するか停止することになります。

スクリプトファイルは `/etc/rc.d/init.d` ディレクトリにあります。実際の処理はここにあるファイルが用いられます。これらに対してはシンボリックリンクが用意されています。サービスの起動（S で始まる）と停止（K で始まる）を行うシンボリックリンクは `/etc/rc.d/init.d` ディレクトリにあるスクリプトを指し示しています。このようにしているのは、各スクリプトが `start`、`stop`、`restart`、`reload`、`status` といったさまざまなパラメーターにより呼び出されるためです。K の名前を持つシンボリックリンクが起動されるということは `stop` パラメーターをつけて該当するスクリプトが実行されるということです。同様に S の名前を持つシンボリックリンクが起動されるということは `start` パラメーターをつけて呼び出されるということになります。

スクリプトに対するパラメーターは以下のとおりです。

```
start
    サービスを起動します。

stop
    サービスを停止します。

restart
    サービスをいったん停止し再起動します。

reload
    サービスの設定ファイルを更新します。設定ファイルが変更されたものの、サービスの再起動は必要ではない場合に利用します。

status
    サービスがどの PID 値で動いているかを表示します。
```

ブート機能を動作させる方法は自由に取り決めて設定して構いません。このシステムはつまるところあなた自身のシステムだからです。上に示したファイル類はブート機能を定めた一例に過ぎません。

### 9.6.3. Udev ブートスクリプト

初期起動スクリプト `/etc/rc.d/init.d/udev` は `udev` を起動し、カーネルにより既に生成されている “コールドプラグ” のデバイスをすべて稼働させます。そしてすべてのルールが起動完了するのを待ちます。このスクリプトは `/sbin/hotplug` のデフォルトから `uevent` ハンドラーを取り除きます。この時点でカーネルは、他の実行モジュールを呼び出す必要がないからです。そのかわりに、`udev` は、カーネルが起動する `uevent` をネットリンクソケット (`netlink socket`) 上で待ち受けます。

`/etc/rc.d/init.d/udev_retry` スクリプトは、サブシステムに対するイベントの再起動を行いません。そのサブシステムとはファイルシステムに依存するもので、`mountfs` が実行されるまでマウントされません。（特に `/usr` や `/var` がこれに該当します。）`mountfs` スクリプトの後にこのスクリプトが実行されるので、（イベントが再起動されるものであれば）二度目には成功します。このスクリプトは `/etc/sysconfig/udev_retry` ファイルにより設定が可能で、コメントを除く記述項目はすべてサブシステム名を表わし、二度目の起動時のリトライ対象となります。（デバイスのサブシステムを知るには `udevadm info --attribute-walk <device>` を実行します。ここで `<device>` は、`/dev` や `/sys` から始まる絶対パスであり `/dev/sr0` や `/sys/class/rtc` などを表します。）

カーネルモジュールのロードや `udev` に関しては「モジュールのロード」を参照してください。

### 9.6.4. システムクロックの設定

`setclock` スクリプトはハードウェアクロックから時刻を読み取ります。ハードウェアクロックは BIOS クロック、あるいは CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) クロックとしても知られているものです。ハードウェアクロックが UTC に設定されていると `setclock` スクリプトは `/etc/localtime` ファイルを参照して、ハードウェアクロックの示す時刻をローカル時刻に変換します。`/etc/localtime` ファイルは `hwclock` プログラムに対して、ユーザーがどのタイムゾーンを利用するかを伝えます。ハードウェアクロックが UTC に設定されているかどうかを知る方法はないので、手動で設定を行う必要があります。

`setclock` スクリプトは `udev` によって起動されます。この時というのはブート時であり、カーネルがハードウェアを検出する時です。停止パラメータを与えて手動でこのスクリプトを実行することもできます。その場合 CMOS クロックに対してシステム時刻が保存されます。

ハードウェアクロックが UTC に設定されているかどうか忘れた場合は `hwclock --localtime --show` を実行すれば確認できます。このコマンドにより、ハードウェアクロックに基づいた現在時刻が表示されます。その時刻が手元の時計と同じ時刻であれば、ローカル時刻として設定されているわけです。一方それがローカル時刻でなかった場合は、おそらくは UTC に設定されているからでしょう。`hwclock` によって示された時刻からタイムゾーンに応じた一定時間を加減してみてください。例えばタイムゾーンが MST であった場合、これは GMT -0700 なので、7時間を加えればローカル時刻となります。

ハードウェアクロックが UTC 時刻として設定されていない場合は、以下に示す変数 `UTC` の値を `0` (ゼロ) にしてください。

以下のコマンドを実行して `/etc/sysconfig/clock` ファイルを新規に作成します。

```
cat > /etc/sysconfig/clock << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/clock

UTC=1

# Set this to any options you might need to give to hwclock,
# such as machine hardware clock type for Alphas.
CLOCKPARAMS=

# End /etc/sysconfig/clock
EOF
```

LFS において時刻の取り扱い方を示した分かりやすいヒントが <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/time.txt> にあります。そこではタイムゾーン、UTC、環境変数 `TZ` などについて説明しています。



## 注記

`CLOCKPARAMS` と `UTC` パラメーターは `/etc/sysconfig/rc.site` ファイルにて設定することもできます。

## 9.6.5. Linux コンソールの設定

この節ではブートスクリプト `console` の設定方法について説明します。このスクリプトはキーボードマップ、コンソールフォント、カーネルログレベルを設定します。非アスキー文字（例えば著作権、ポンド記号、ユーロ記号など）を使わず、キーボードが US 配列であるなら、本節は読み飛ばしてください。 `console` ブートスクリプトの設定ファイルが存在しない場合（あるいはこれと同等の設定が `rc.site` にない場合）は、このスクリプトは何も行いません。

`console` スクリプトは、設定情報を `/etc/sysconfig/console` ファイルから読み込みます。まずは利用するキーボードマップとスクリーンフォントを定めます。さまざまな言語に応じた設定方法については <https://tldp.org/HOWTO/HOWTO-INDEX/other-lang.html> を参照してください。よく分からない場合は `/usr/share/keymaps` ディレクトリや `/usr/share/consolefonts` ディレクトリを見て、正しいキーマップとスクリーンフォントを探してください。マニュアルページ `loadkeys(1)` と `setfont(8)` を見て、これらのプログラムに対する適切な引数を決定してください。

`/etc/sysconfig/console` ファイルの各行には、変数 = "値" という記述を行います。そして変数には以下に示すものが利用可能です。

### LOGLEVEL

この変数は、コンソールに出力されるカーネルメッセージのログレベルを指定するもので `dmesg -n` コマンドにより設定されます。有効な設定値は "1"（メッセージ出力なし）から "8" まであり、デフォルトは "7" です。

### KEYMAP

この変数は `loadkeys` プログラムに対する引数を指定します。このプログラムは「it」などのキーマップをロードします。この変数がセットされていない場合、ブートスクリプトは `loadkeys` プログラムを実行せず、デフォルトのカーネルキーマップが用いられます。キーマップによっては同一名に対して重複した定義を持つものもあります。（`cz` とその変形が `qwerty/` と `qwertyz/` にあり、`es` は `olpc/` と `qwerty/` に、`trf` は `fglnd/` と `qwerty/` にあります）こういった場合には、適切なキーマップがロードされるように、親ディレクトリを必ず指定する必要があります（`qwerty/es` など）。

### KEYMAP\_CORRECTIONS

この変数は（あまり利用されませんが）`loadkeys` プログラムを二度目に呼び出す際の引数を指定します。普通のキーマップでは十分な設定にならない時の微調整を行うために利用します。例えばユーロ記号がキーマップの中に含まれておらずこれを付け加える場合には、この変数に対して「euro2」を設定します。

### FONT

この変数は `setfont` プログラムへの引数を指定します。一般にこの変数にはフォント名、「-m」、アプリケーションキャラクターマップ (application character map) を順に指定します。例えばフォントとして「lat1-16」、アプリケーションキャラクターマップとして「8859-1」を指定する場合、この変数には「lat1-16 -m 8859-1」を設定します。（これは米国にて適当な設定となります。）UTF-8 モードの場合、カーネルは UTF-8 キーマップ内の 8 ビットキーコードを変換するためにアプリケーションキャラクターマップを利用します。したがって "-m" パラメーターには、キーマップ内キーコードのエンコーディングを指定する必要があります。

### UNICODE

コンソールを UTF-8 モードにするには、この変数を「1」、「yes」、「true」のいずれかに指定します。UTF-8 ベースのロケールであればこの設定を行います。そうでないロケールにおいて設定するのは不適切です。

## LEGACY\_CHARSET

キーボードレイアウトの多くに対して、Kbd パッケージは標準的な Unicode キーマップを提供していません。この変数にて UTF-8 ではないキーマップのエンコーディングが指定されていたら console ブートスクリプトは利用可能な UTF-8 キーマップに変換します。

以下はいくつかの設定例です。

- Unicode を用いない設定では、普通は KEYMAP 変数と FONT 変数のみを定めます。例えばポーランド語の設定であれば以下ようになります。

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="pl2"
FONT="lat2a-16 -m 8859-2"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- 上で述べたように、普通のキーマップの設定に対して多少の修正を必要とする場合もあります。以下の例はドイツ語のキーマップにユーロ記号を加える例です。

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

KEYMAP="de-latin1"
KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
FONT="lat0-16 -m 8859-15"
UNICODE="1"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- 以下は Unicode を用いたブルガリア語の設定例です。通常のキーマップが存在しているものと仮定しています。

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="bg_bds-utf8"
FONT="LatArCyrHeb-16"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- 上の例においては 512 個のグリフを持つ LatArCyrHeb-16 フォントを利用しています。この場合、フレームバッファを利用していなければ Linux コンソール上に鮮やかな色づけを行うことは出来なくなります。フレームバッファがない状態で文字フォントを変更することなく色づけを適切に行いたい場合は、以下に示すように 256 個のグリフを持った、この言語に固有のフォントを用いる方法もあります。

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="bg_bds-utf8"
FONT="cyr-sun16"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```



- 以下の例では ISO-8859-15 から UTF-8 へのキーマップ変換の自動化 (keymap autoconversion) を指定し、Unicode におけるデッドキー (dead keys) を有効にするものです。

```
cat > /etc/sysconfig/console << "EOF"
# Begin /etc/sysconfig/console

UNICODE="1"
KEYMAP="de-latin1"
KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
LEGACY_CHARSET="iso-8859-15"
FONT="LatArCyrHeb-16 -m 8859-15"

# End /etc/sysconfig/console
EOF
```

- キーマップにデッドキー (dead keys) を持つものがあります。そのキー自身は文字を意味するものではなく、次のキー入力による文字に対するアクセント記号をつける目的のものなどです。または複合的な入力規則を定義するもの、例えば「Ctrl+、A、E を入力することで Æ を得るもの」があります。Linux-6.6.1 ではキーマップに応じてデッドキーや複合的な入力規則を解釈します。ただしこれが正しく動作するのは、元の文字がマルチバイトではない場合に限ります。このような欠点は西欧のキーマップでは問題にはなりません。アクセント記号なら、アクセント記号がついていない ASCII 文字を使ったり、ASCII 文字を二つ使って工夫したりするからです。しかし UTF-8 モードでは問題になります。例えばギリシャ語にて「alpha」の文字の上にアクセント記号を付けたい場合が問題です。これを解決するには、一つには UTF-8 の利用を諦めることであり、もう一つは X ウィンドウシステムを使うことで、そのような入力処理の制約を解消することです。
- 中国語、日本語、韓国語などを利用する場合 Linux コンソールにはそれらの文字を表示できません。この言語を利用するユーザーは X ウィンドウシステムを使ってください。そこで用いるフォントは、必要となるコード範囲の文字を有しており、入力メソッドも用意されています。(例えば SCIM は数多くの言語入力をサポートしています。)



## 注記

/etc/sysconfig/console ファイルは Linux のテキストコンソール上の言語設定を行うだけです。X ウィンドウシステム、SSH セッション、シリアルコンソールでのキーボードレイアウトや端末フォントの設定とは無関係です。それらに対しては、上に列記した最後の二項目における制約は適用されません。

## 9.6.6. ブート時のファイル生成

ブート時にファイルを生成したいときがあります。例えば /tmp/.ICE-unix ディレクトリが必要であったとします。これは /etc/sysconfig/createfiles スクリプトに設定を行うことで実現できます。このファイルの書式は、デフォルト設定ファイル内にコメントとして埋め込まれているので参照してください。

## 9.6.7. Syslogd スクリプトの設定

syslogd スクリプトは System V の一連の初期化に際して syslogd プログラムを起動します。オプション `-m 0` により実行され、syslogd がデフォルトで 20分おきにログファイルに対して周期的にタイムスタンプを書き込む機能を無効にします。この機能を有効にしたい場合は /etc/sysconfig/rc.site ファイルを新たに作るか既存のものを編集して、SYSKLOGD\_PARMS 変数を必要な値に設定してください。例えばすべてのパラメーターを無効にする場合は、変数値をヌル値とします。

```
SYSKLOGD_PARMS=
```

詳しくは **man syslogd** を入力して man ページを参照してください。

## 9.6.8. rc.site ファイル

オプションファイル /etc/sysconfig/rc.site は、System V の各ブートスクリプトにて自動的に設定される内容を含んでいます。/etc/sysconfig/ ディレクトリにおける hostname, console, clock の各ファイルにて値の設定を行うこともできます。関係する変数が、これらのファイルと rc.site の双方に存在する場合、スクリプトにて指定されたファイル内の値が優先されます。

rc.site では、起動時におけるその他の機能をカスタマイズするためのパラメーターも含まれています。変数 IPROMPT を設定すると、起動するブートスクリプトを選択することができます。この他のオプションについては、このファイル内にてコメントとして記述されています。このファイルのデフォルト版は以下のとおりです。

```
# rc.site
```

```

# Optional parameters for boot scripts.

# Distro Information
# These values, if specified here, override the defaults
#DISTRO="Linux From Scratch" # The distro name
#DISTRO_CONTACT="lfs-dev@lists.linuxfromscratch.org" # Bug report address
#DISTRO_MINI="LFS" # Short name used in filenames for distro config

# Define custom colors used in messages printed to the screen

# Please consult `man console_codes` for more information
# under the "ECMA-48 Set Graphics Rendition" section
#
# Warning: when switching from a 8bit to a 9bit font,
# the linux console will reinterpret the bold (1;) to
# the top 256 glyphs of the 9bit font. This does
# not affect framebuffer consoles

# These values, if specified here, override the defaults
#BRACKET="\033[1;34m" # Blue
#FAILURE="\033[1;31m" # Red
#INFO="\033[1;36m" # Cyan
#NORMAL="\033[0;39m" # Grey
#SUCCESS="\033[1;32m" # Green
#WARNING="\033[1;33m" # Yellow

# Use a colored prefix
# These values, if specified here, override the defaults
#BMPREFIX=" "
#SUCCESS_PREFIX="${SUCCESS} * ${NORMAL} "
#FAILURE_PREFIX="${FAILURE}*****${NORMAL} "
#WARNING_PREFIX="${WARNING} *** ${NORMAL} "

# Manually set the right edge of message output (characters)
# Useful when resetting console font during boot to override
# automatic screen width detection
#COLUMNS=120

# Interactive startup
#IPROMPT="yes" # Whether to display the interactive boot prompt
#itime="3" # The amount of time (in seconds) to display the prompt

# The total length of the distro welcome string, without escape codes
#wlen=$(echo "Welcome to ${DISTRO}" | wc -c )
#welcome_message="Welcome to ${INFO}${DISTRO}${NORMAL}"

# The total length of the interactive string, without escape codes
#ilen=$(echo "Press 'I' to enter interactive startup" | wc -c )
#i_message="Press '${FAILURE}I${NORMAL}' to enter interactive startup"

# Set scripts to skip the file system check on reboot
#FASTBOOT=yes

# Skip reading from the console
#HEADLESS=yes

# Write out fsck progress if yes
#VERBOSE_FSCK=no

# Speed up boot without waiting for settle in udev
#OMIT_UDEV_SETTLE=y

```



```
# Speed up boot without waiting for settle in udev_retry
#OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE=yes

# Skip cleaning /tmp if yes
#SKIPTMPCLEAN=no

# For setclock
#UTC=1
#CLOCKPARAMS=

# For consolelog (Note that the default, 7=debug, is noisy)
#LOGLEVEL=7

# For network
#HOSTNAME=mylfs

# Delay between TERM and KILL signals at shutdown
#KILLDELAY=3

# Optional syslogd parameters
#SYSKLOGD_PARMS="-m 0"

# Console parameters
#UNICODE=1
#KEYMAP="de-latin1"
#KEYMAP_CORRECTIONS="euro2"
#FONT="lat0-16 -m 8859-15"
#LEGACY_CHARSET=
```

### 9.6.8.1. ブートおよびシャットダウンスクリプトのカスタマイズ

LFS のブートスクリプト類により、システムの起動および終了が適正に行われます。ただし `rc.site` ファイルにおいては改善の余地があって、処理性能を向上させたり出力メッセージを調整したりすることができます。種々の設定は、上に示した `/etc/sysconfig/rc.site` ファイルへの変更により実現します。

- ブートスクリプト `udev` の起動中には `udev settle` の呼び出しが行われます。ただこの呼び出しは特定の場合において必要となるものであり、それはシステム上に存在するデバイスに依存します。単純なパーティション設定を行って、またイーサネットカードを1つのみ利用している場合には、ブート時に上のコマンドを実行する必要はないかもしれません。このコマンドの実行をスキップする場合は、変数の設定として `OMIT_UDEV_SETTLE=y` を記述します。
- ブートスクリプト `udev_retry` も同様に `udev settle` を実行します。このコマンドはデフォルトでは、`/var` ディレクトリが個別にマウントされている時にのみ必要となります。それはクロックが `/var/lib/hwclock/adjtime` ファイルを必要とするためです。これ以外にも `udev` の処理を待つことが必要になるケースがありますが、本当に必要になることはまれです。変数の設定として `OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE=y` を行えば、コマンドをスキップすることができます。
- デフォルトにおいてファイルシステムのチェックは、何も表示されることなく処理が行われるので、処理が遅延して行われているかのように見えます。 `fsck` による出力を有効とするには、変数の設定を `VERBOSE_FSCK=y` とします。
- 再起動時にはファイルシステムのチェック、つまり `fsck` の実行を完全に行う必要はないと考えられる場合もあります。そうであるなら、ファイル `/fastboot` を生成するか、`/sbin/shutdown -f -r now` というコマンドを実行します。一方、ファイルシステムのチェックを必ず行うのであれば、ファイル `/forcefsck` を生成するか、`shutdown` コマンドの実行において `-f` ではなく `-F` というパラメーターをつける方法があります。

変数の設定として `FASTBOOT=y` を行えば、ブート時において `fsck` を実行しないようにすることができます。この設定を恒常的に行うことは推奨されません。

- 通常 `/tmp` ディレクトリ内にあるファイルは、ブート時にすべて削除されます。ファイル数やディレクトリ数が膨大になっていた場合は、ブート処理が極端に時間を要することにもなります。変数の設定 `SKIPTMPCLEAN=y` を行くと、ファイルの削除が行われなくなります。
- シャットダウン時には `init` プログラムが稼働中のプログラム (`agetty` など) に対して `TERM` シグナルを送信し、一定時間 (デフォルトでは3秒) 待ちます。そして各プロセスに対して `KILL` シグナルを送信して再度待ちます。各プロセスが自身のスクリプト内にてシャットダウンしないようであれば `sendsignals` スクリプトにて上の処理が繰り返

されます。init が起動するまでの時間は、パラメーターにより制御することができます。例えば init の遅延を無くす場合は、シャットダウンまたはリブート時のコマンドに `-t0` パラメーターを与えます。（つまり `/sbin/shutdown -t0 -r now` といったコマンド実行とします。）`sendsignals` スクリプトの遅延を無くすには、パラメーターの設定を `KILLDELAY=0` とします。

## 9.7. Bash シェルの初期起動ファイル

シェルプログラムである `/bin/bash`（これ以降は単に「シェル」と表現します）は、初期起動ファイルをいくつも利用して環境設定を行います。個々のファイルにはそれぞれに目的があり、ログインや対話環境をさまざまに制御します。`/etc` ディレクトリにあるファイルは一般にグローバルな設定を行います。これに対応づいたファイルがユーザーのホームディレクトリにある場合は、グローバルな設定を上書きします。

対話型ログインシェルは `/bin/login` プログラムを利用して `/etc/passwd` ファイルを読み込み、ログインが成功することで起動します。同じ対話型でも非ログインシェルの場合は `[prompt]$ /bin/bash` のようなコマンドラインからの入力を経て起動します。非対話型のシェルはシェルスクリプト動作中に実行されます。非対話型であるのは、スクリプトの実行の最中にユーザーからの入力を待つことがないためです。

より詳しい情報は Bash の `info` ページ (`info bash`) にある `Bash Features` の章の、`Bash Startup Files` および `Interactive Shells` の節を参照してください。

`/etc/profile` ファイルと `~/.bash_profile` ファイルは、対話型のログインシェルとして起動した時に読み込まれます。

本節の終わりに示す `/etc/profile` ファイルは言語を設定するために必要となる環境変数を定義します。これを設定することによって以下の内容が定められます。

- プログラムの出力結果を指定した言語で得ることができます。
- キャラクターを英字、数字、その他のクラスに分類します。この設定は、英語以外のロケールにおいて、コマンドラインに非アスキー文字が入力された場合に `bash` が正しく入力を受け付けるために必要となります。
- 各国ごとに正しくアルファベット順が並ぶようにします。
- 適切なデフォルト用紙サイズを設定します。
- 通貨、日付、時刻を正しい書式で出力するように設定します。

以下において `<ll>` と示しているものは、言語を表す 2 文字の英字（例えば「`en`」）に、また `<cc>` は、国を表す 2 文字の英字（例えば「`GB`」）にそれぞれ置き換えてください。`<charmap>` は、選択したロケールに対応したキャラクターマップ (`charmap`) に置き換えてください。オプションの修飾子として「`@euro`」といった記述もあります。

以下のコマンドを実行すれば Glibc が取り扱うロケールを一覧で見ることができます。

```
locale -a
```

キャラクターマップにはエイリアスがいくつもあります。例えば「`ISO-8859-1`」は「`iso8859-1`」や「`iso88591`」として記述することもできます。ただしアプリケーションによってはエイリアスを正しく取り扱うことができないものがあります。（「`UTF-8`」の場合、「`UTF-8`」と書かなければならず、これを「`utf8`」としてはならない場合があります。）そこでロケールに対する正規の名称を選ぶのが最も無難です。正規の名称は以下のコマンドを実行すれば分かります。ここで `<locale name>` は `locale -a` コマンドの出力から得られたロケールを指定します。（本書の例では「`en_GB.iso88591`」としています。）

```
LC_ALL=<locale name> locale charmap
```

「`en_GB.iso88591`」ロケールの場合、上のコマンドの出力は以下となります。

```
ISO-8859-1
```

出力された結果が「`en_GB.ISO-8859-1`」に対するロケール設定として用いるべきものです。こうして探し出したロケールは動作確認しておくことが重要です。Bash の起動ファイルに記述するのはその後です。

```
LC_ALL=<locale name> locale language
LC_ALL=<locale name> locale charmap
LC_ALL=<locale name> locale int_curr_symbol
LC_ALL=<locale name> locale int_prefix
```

上のコマンドを実行すると、言語名やロケールに応じたキャラクターエンコーディングが出力されます。また通貨や各国ごとの国際電話番号プレフィックスも出力されます。コマンドを実行した際に以下のようなメッセージが表示されたら、「`Glibc-2.38`」にてロケールをインストールしていないか、あるいはそのロケールが Glibc のデフォルトのインストールではサポートされていないかのいずれかです。

```
locale: Cannot set LC_* to default locale: No such file or directory
```

このエラーが発生したら `localedef` コマンドを使って、目的とするロケールをインストールするか、別のロケールを選ぶ必要があります。これ以降の説明では Glibc がこのようなエラーを生成していないことを前提に話を進めます。

これ以外のパッケージでも、パッケージが求めるものとは異なるロケール設定がなされた場合に、適切に処理されないケースがあります。（そして必ずしもエラーメッセージが表示されない場合もあります。）そういったケースでは、利用している Linux ディストリビューションがどのようにロケール設定をサポートしているかを調べてみると、有用な情報が得られるかもしれません。

適切なロケール設定が決まったら `/etc/profile` ファイルを生成します。

```
cat > /etc/profile << "EOF"
# Begin /etc/profile

export LANG=<ll>_<CC>.<charmap><@modifiers>

# End /etc/profile
EOF
```

ロケール設定の「C」（デフォルト）と「en\_US.utf8」（米国の英語利用ユーザーに推奨）は異なります。「C」は US-ASCII 7 ビットキャラクターセットを用います。もし最上位ビットがセットされたキャラクターがあれば不適当なものとして取り扱います。例えば `ls` コマンドにおいてクエスチョン記号が表示されることがあるのはこのためです。また Mutt や Pine などにより電子メールが送信される際に、そういった文字は RFC には適合しないメールとして送信されます。送信された文字は「不明な 8 ビット (unknown 8-bit)」として示されます。そこで 8 ビット文字を必要としない場合のみ「C」ロケールを指定してください。

UTF-8 ベースのロケールは、プログラムによってはサポートしていないものもあります。この問題については <https://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/svn/introduction/locale-issues.html> にて説明しており、可能なものは解決を図っていこうとしているところです。

## 9.8. `/etc/inputrc` ファイルの生成

`inputrc` ファイルは `readline` ライブラリに対する設定ファイルです。この `Readline` ライブラリは、ユーザーが端末から文字列入力を行う際の編集機能を提供するものです。キーボード入力内容は所定の処理動作に変換され解釈されます。`readline` ライブラリは `bash` をはじめとする各種シェルや他の多くのアプリケーションにおいて利用されています。

ユーザー固有の機能を必要となるのはまれなので、以下の `/etc/inputrc` ファイルによって、ログインユーザーすべてに共通するグローバルな定義を生成します。各ユーザーごとにこのデフォルト定義を上書きする必要がある場合は、ユーザーのホームディレクトリに `.inputrc` ファイルを生成して、修正マップを定義することもできます。

`inputrc` ファイルの設定方法については `info bash` により表示される `Readline Init File` の節に詳しい説明があります。`info readline` にも有用な情報があります。

以下はグローバルな `inputrc` ファイルの一般的な定義例です。コメントをつけて各オプションを説明しています。コメントはコマンドと同一行に記述することはできません。以下のコマンドを実行してこのファイルを生成します。

```
cat > /etc/inputrc << "EOF"
# Begin /etc/inputrc
# Modified by Chris Lynn <roryo@roryo.dynup.net>

# Allow the command prompt to wrap to the next line
set horizontal-scroll-mode Off

# Enable 8-bit input
set meta-flag On
set input-meta On

# Turns off 8th bit stripping
set convert-meta Off

# Keep the 8th bit for display
set output-meta On

# none, visible or audible
set bell-style none

# All of the following map the escape sequence of the value
# contained in the 1st argument to the readline specific functions
"\eOd": backward-word
"\eOc": forward-word

# for linux console
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
"\e[5~": beginning-of-history
"\e[6~": end-of-history
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert

# for xterm
"\eOH": beginning-of-line
"\eOF": end-of-line

# for Konsole
"\e[H": beginning-of-line
"\e[F": end-of-line

# End /etc/inputrc
EOF
```

## 9.9. /etc/shells ファイルの生成

`shells` ファイルには、システム上でのログインシェルを記述します。各アプリケーションはこのファイルを参照して、シェルが適切であるかどうかを判別します。各シェルの指定は1行で行い、そのシェルのパスを記述します。パスはルートディレクトリ (/) を基準として記述します。

例えば一般ユーザーが自身のアカウントに対するログインシェルを `chsh` にしようとした場合、`chsh` が `shells` ファイルを参照します。シェルコマンド名が記述されていないならば、その一般ユーザーはシェルの変更ができません。

例えば GDM は `/etc/shells` ファイルが参照できない時には対話インターフェースの設定が出来ません。また FTP デーモンなどは、このファイルに記述されていないシェルを用いてのユーザーアクセスを拒否するのが通常です。こういったアプリケーションのためにこのファイルが必要となります。

```
cat > /etc/shells << "EOF"
# Begin /etc/shells

/bin/sh
/bin/bash

# End /etc/shells
EOF
```

## 第10章 LFS システムのブート設定

### 10.1. はじめに

ここからは LFS システムをブート可能にしていきます。この章では `/etc/fstab` ファイルを作成し、LFS システムのカーネルを構築します。また GRUB のブートローダーをインストールして LFS システムの起動時にブートローダーを選択できるようにします。

### 10.2. `/etc/fstab` ファイルの生成

`/etc/fstab` ファイルは、種々のプログラムがファイルシステムのマウント状況を確認するために利用するファイルです。ファイルシステムがデフォルトでどこにマウントされ、それがどういう順序であるか、マウント前に（整合性エラーなどの）チェックを行うかどうか、という設定が行われます。新しいファイルシステムに対する設定は以下のようにして生成します。

```
cat > /etc/fstab << "EOF"
# Begin /etc/fstab

# file system  mount-point      type      options                dump  fsck
#                                     order

/dev/<xxx>      /                               <fff>     defaults                1      1
/dev/<yyy>      swap                          swap      pri=1                   0      0
proc           /proc                        proc      nosuid,noexec,nodev    0      0
sysfs          /sys                         sysfs     nosuid,noexec,nodev    0      0
devpts         /dev/pts                     devpts    gid=5,mode=620          0      0
tmpfs          /run                         tmpfs     defaults                0      0
devtmpfs       /dev                         devtmpfs  mode=0755,nosuid        0      0
tmpfs          /dev/shm                     tmpfs     nosuid,nodev            0      0
cgroup2        /sys/fs/cgroup              cgroup2   nosuid,noexec,nodev    0      0

# End /etc/fstab
EOF
```

`<xxx>`、`<yyy>`、`<fff>` の部分はシステムに合わせて正しい記述に書き換えてください。例えば `sda2`、`sda5`、`ext4` といったものです。上記各行の6項目の記述内容については `man 5 fstab` により確認してください。

MS-DOS や Windows において利用されるファイルシステム（つまり `vfat`、`ntfs`、`smbfs`、`cifs`、`iso9660`、`udf` など）では、ファイル名称内に用いられた非アスキー文字を正しく認識させるために、特別なマウントオプション「`utf8`」の指定が必要になります。UTF-8 以外のロケールの場合 `iocharset` オプションには、文字ロケールと同じ値を設定することが必要であり、カーネルが理解できる形でなければなりません。またこれを動作させるために、対応するキャラクターセット定義（File systems -> Native Language Support にあります）をカーネルに組み入れるか、モジュールとしてビルドすることが必要です。ただし `iocharset=utf8` というオプション指定によって文字ロケールを UTF-8 とした場合、ファイルシステムの英大文字小文字は区別されるようになります。これを避けるのであれば、`iocharset=utf8` ではなく特別なオプション `utf8` を指定します。`vfat` や `smbfs` ファイルシステムを用いるなら、さらに「`codepage`」オプションも必要です。このオプションには、国情報に基づいて MS-DOS にて用いられるコードページ番号をセットします。例えば USB フラッシュドライブをマウントし `ru_RU.KOI8-R` をセットするユーザーであれば `/etc/fstab` ファイルの設定は以下ようになります。

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,iocharset=koi8r
```

`ru_RU.UTF-8` をセットするなら以下のように変わります。

```
noauto,user,quiet,showexec,codepage=866,utf8
```

`iocharset` オプションは `iso8859-1` に対してのデフォルト設定です。（その場合、ファイルシステムの英大文字小文字は区別されません。）`utf8` オプションは、ファイル名称が UTF-8 ロケール内にて正しく認識されるように、カーネルが UTF-8 ロケールに変換して取り扱うことを指示するものです。

ファイルシステムによっては `codepage` と `iocharset` のデフォルト値をカーネルにおいて設定することもできます。カーネルにおいて対応する設定は「Default NLS Option」(`CONFIG_NLS_DEFAULT`)、「Default Remote NLS Option」(`CONFIG_SMB_NLS_DEFAULT`)、「Default codepage for FAT」(`CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE`)、「Default iocharset for FAT」(`CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET`)です。なお `ntfs` ファイルシステムに対しては、カーネルのコンパイル時に設定する項目はありません。

特定のハードディスクにおいて `ext3` ファイルシステムでの電源供給不足時の信頼性を向上させることができます。これは `/etc/fstab` での定義においてマウントオプション `barrier=1` を指定します。ハードディスクがこのオプションをサポートしているかどうかは `hdparm` を実行することで確認できます。例えば以下のコマンドを実行します。

```
hdparm -I /dev/sda | grep NCQ
```

何かが出力されたら、このオプションがサポートされていることを意味します。

論理ボリュームマネージャー (Logical Volume Management; LVM) に基づいたパーティションでは `barrier` オプションは利用できません。

## 10.3. Linux-6.6.1

Linux パッケージは Linux カーネルを提供します。

概算ビルド時間: 0.6 - 20.4 SBU (一般的には 1.4 SBU 程度)  
必要ディスク容量: 1.8 - 10.6 GB (一般的には 2 GB 程度)

### 10.3.1. カーネル のインストール

カーネルの構築は、カーネルの設定、コンパイル、インストールの順に行っていきます。本書が行っているカーネル設定の方法以外については、カーネルソースツリー内にある README ファイルを参照してください。



#### 重要

Linux カーネルの構築を初めて行うなら、LFS の中でも、かなりハードルの高い作業になります。これをうまく成功させることができるかどうかは、対象システム向けの特定ハードウェアの存在や、どのように作り上げたいかの要求に依存します。カーネルに設定できる項目は、ほぼ 12,000 項目もあります。ただしたいのコンピュータにおいて、必要となる項目はその 3 分の 1 程度です。LFS 編集者としては、この作業手順に不慣れなユーザーであれば、以降に示す手順をほぼそっくり従って頂くことをお勧めしています。ここでの目的は、後に「システムの再起動」を経てシステムを再起動した際に、この新システムに向けて、コマンドラインからログインできるようにすることです。この段階では、最適化やカスタマイズを目指すものではありません。

カーネルの設定方法に関する一般的な情報が <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/kernel-configuration.txt> にあるので参照してください。さらに詳しくカーネルの構築や設定を説明している <https://andu.in.linuxfromscratch.org/LFS/kernel-nutshell/> もあります。この情報を少々古いものですが、理にかなった作業過程をおおまかに示しています。

それでもうまくいかなかった場合は、lfs-support メーリングリストに問い合わせる方法があります。スパムメールを避ける目的から、このメーリングリストは登録が必要です。

コンパイルするための準備として以下のコマンドを実行します。

```
make mrproper
```

これによりカーネルソースが完全にクリーンなものになります。カーネル開発チームは、カーネルコンパイルするなら、そのたびにこれを実行することを推奨しています。tar コマンドにより伸張しただけのソースではクリーンなものにはなりません。

カーネルオプションの設定方法にはいくつかあります。通常は以下に示すように、メニュー形式のインターフェースを通じて行います。

```
make menuconfig
```

追加する make 環境変数の意味:

```
LANG=<host_LANG_value> LC_ALL=
```

これはホストのロケール設定を指示するものです。この設定は UTF-8 での表示設定がされたテキストコンソールにて menuconfig の ncurses による行表示を適切に行うために必要となります。

<host\_LANG\_value> の部分は、ホストの \$LANG 変数の値に置き換えてください。\$LC\_ALL あるいは \$LC\_CTYPE の値を設定することもできます。

```
make menuconfig
```

これは ncurses によるメニュー形式のインターフェースを起動します。これ以外の（グラフィカルな）インターフェースについては make help を入力して確認してください。



#### 注記

カーネル設定を行うにあたって、分かりやすいやり方として make defconfig を実行する方法があります。これを実行することで基本的な設定がなされ、現在のシステム構成が考慮された、より良い設定が得られるかもしれません。



以下の機能項目についての有効、無効、設定状況を確認してください。不適切である場合にはシステムが正常動作しなかったり起動できなかったりするかもしれません。

```
General setup --->
[ ] Compile the kernel with warnings as errors                [WERROR]
CPU/Task time and stats accounting --->
[*] Pressure stall information tracking                        [PSI]
[ ]   Require boot parameter to enable pressure stall information tracking
... [PSI_DEFAULT_DISABLED]
< > Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz [IKHEADERS]
[*] Control Group support --->                               [CGROUPS]
[*] Memory controller                                         [MEMCG]
[ ] Configure standard kernel features (expert users) --->   [EXPERT]

Processor type and features --->
[*] Build a relocatable kernel                                [RELOCATABLE]
[*]   Randomize the address of the kernel image (KASLR)        [RANDOMIZE_BASE]

General architecture-dependent options --->
[*] Stack Protector buffer overflow detection                 [STACKPROTECTOR]
[*]   Strong Stack Protector                                  [STACKPROTECTOR_STRONG]

Device Drivers --->
Generic Driver Options --->
[ ] Support for uevent helper                                [UEVENT_HELPER]
[*] Maintain a devtmpfs filesystem to mount at /dev           [DEVTMPFS]
[*]   Automount devtmpfs at /dev, after the kernel mounted the rootfs
... [DEVTMPFS_MOUNT]

Graphics support --->
Frame buffer Devices --->
<*> Support for frame buffer devices --->                  [FB]
Console display driver support --->
[*] Framebuffer Console support                             [FRAMEBUFFER_CONSOLE]
```

64 ビットシステムの構築時は、追加機能をいくつか有効にしてください。menuconfig を利用している場合、初めに `CONFIG_PCI_MSI` を有効にして、その後に `CONFIG_IRQ_REMAP`、`CONFIG_X86_X2APIC` を有効にします。こうするのは、依存するオプションが選択されていないと、特定のオプションが現れてこないからです。

```
Processor type and features --->
[*] Support x2apic                                            [X86_X2APIC]

Device Drivers --->
[*] PCI support --->                                         [PCI]
[*] Message Signaled Interrupts (MSI and MSI-X)             [PCI_MSI]
[*] IOMMU Hardware Support --->                             [IOMMU_SUPPORT]
[*] Support for Interrupt Remapping                          [IRQ_REMAP]
```

32 ビットシステムの構築中であって、RAM が 4GB 以上ある場合は、64 GB までの物理 RAM が利用できるようにカーネルを調整してください。

```
Processor type and features --->
High Memory Support --->
(X) 64GB                                                       [HIGHMEM64G]
```

LFS システムを配置するパーティションが NVME SSD（つまりデバイスノードが `/dev/sd*` でなく `/dev/nvme*`）である場合は、NVME サポートを有効にしてください。 これを行っていないと、LFS システムが起動しません。

```
Device Drivers --->
  NVME Support --->
    <*> NVM Express block device [BLK_DEV_NVME]
```

システムに特定の機能性が必要になれば、それだけ多くのオプションが必要となります。例えば BLFS パッケージにて必要となるオプションについては BLFS Index of Kernel Settings を参照してください。



## 注記

ホストが UEFI を利用していて、これを使って LFS システムのブートを行いたい場合は、BLFS ページに従って、カーネル設定を調整する必要があります。これは、ホストディストリビューションにて UEFI ブートローダーを利用している場合であっても同様です。

### 上の設定項目の説明

#### *Randomize the address of the kernel image (KASLR)*

カーネルイメージにおいて ASLR を有効にします。これによって、カーネル内にある機密コードやデータが、固定的なアドレスに存在することを前提とした攻撃を軽減できます。

#### *Compile the kernel with warnings as errors*

これを設定すると、カーネル開発者が採用するコンパイラーや設定と異なる場合に、カーネルビルドエラーとなる場合があります。

#### *Enable kernel headers through /sys/kernel/kheaders.tar.xz*

これは、カーネルビルドにあたって `cpio` を必要とします。`cpio` は LFS ではインストールしません。

#### *Configure standard kernel features (expert users)*

これは設定項目上にいくつかのオプションを表示するものですが、そのオプションを変更することは非常に危険なことです。何を行っているのかがわかっていない場合には、触れないようにしてください。

#### *Strong Stack Protector*

カーネルにおいて SSP を有効にします。ユーザー空間全体に対してこれを有効にするには、GCC のコンパイルにあたって `--enable-default-ssp` を指定します。ただしカーネルは、GCC のデフォルト設定として SSP を利用しません。したがってここで明示的な指定を行います。

#### *Support for uevent helper*

本項目を有効にすることで、デバイス管理を Udev により行ないます。

#### *Maintain a devtmpfs*

本項目は、カーネルにより事前登録される自動化デバイスノードを生成します。これは Udev が動作していなくても行われます。Udev はその上で起動し、パーミッション管理やシンボリックリンクの追加を行います。Udev を利用する場合には本項目を有効にすることが必要です。

#### *Automount devtmpfs at /dev*

これは、カーネルから見たデバイス情報を `/dev` 上にマウントするものです。`init` が起動される直前にルートファイルシステムに切り替えられます。

#### *Framebuffer Console support*

これはフレームバッファデバイス上に Linux コンソールを表示するために必要となります。起動初期においてカーネルがデバッグメッセージを表示できるようにするためには、`initramfs` を使わない場合であれば、これをカーネルモジュールとしてビルドしてはなりません。また `CONFIG_DRM` (Direct Rendering Manager) を有効にしている場合は `CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION` (Enable legacy fbdev support for your modesetting driver) も同じく有効にしておく必要があります。

#### *Support x2apic*

64 ビット x86 プロセッサの x2APIC モードでのインタラプトコントローラーの実行をサポートします。64 ビット x86 システムにおいてはファームウェアが x2APIC を有効にすることがあります。ファームウェアによって x2APIC が有効である場合、カーネルにおいてこのオプションが無効であると、起動時にパニックを起こします。本オプションには効果がありません。またファームウェアによって x2APIC が無効であった場合、このオプションは影響を及ぼしません。

上のコマンドではなく、状況によっては `make oldconfig` を実行することが適当な場合もあります。詳細についてはカーネルソース内の `README` ファイルを参照してください。

カーネル設定は行わずに、ホストシステムにあるカーネル設定ファイル `.config` をコピーして利用することもできます。そのファイルが存在すればの話です。その場合は `linux-6.6.1` ディレクトリにそのファイルをコピーしてください。もっともこのやり方はお勧めしません。設定項目をメニューから探し出して、カーネル設定を一から行っていくことが望ましいことです。

カーネルイメージとモジュールをコンパイルします。

```
make
```

カーネルモジュールを利用する場合 `/etc/modprobe.d` ディレクトリ内での設定を必要とします。モジュールやカーネル設定に関する情報は「デバイスとモジュールの扱いについて」や `linux-6.6.1/Documentation` ディレクトリにあるカーネルドキュメントを参照してください。また `modprobe.d(5)` も有用です。

カーネル設定においてモジュールの利用を無効にしているのでなければ、ここでモジュールをインストールします。

```
make modules_install
```

カーネルのコンパイルが終わったら、インストールの完了に向けてあと少し作業を行います。`/boot` ディレクトリにいくつかのファイルをコピーします。



## 注意

LFS システムにおいて、`/boot` パーティションを切り分けて用意することにした場合（おそらくホストディスクの `/boot` パーティションを共用とする場合）、以降でコピーするファイルがそこに入ります。これを最も簡単に行うには、`/etc/fstab` 内に `/boot` 用のエントリを生成します（詳細は前節を参照してください）。そして `chroot` 環境内の `root` ユーザーになって、以下のコマンドを実行します。

```
mount /boot
```

コマンド実行にあたっては、デバイスノードへのパスは省略します。これは `mount` コマンドが `/etc/fstab` から読み込むからです。

カーネルイメージへのパスは、利用しているプラットフォームによってさまざまです。そのファイル名は、好みにより自由に変更して構いません。ただし `vmlinuz` という語は必ず含めてください。これにより、次節で説明するブートプロセスを自動的に設定するために必要なことです。以下のコマンドは `x86` アーキテクチャーの場合の例です。

```
cp -iv arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-6.6.1-lfs-r12.0-99
```

`System.map` はカーネルに対するシンボルファイルです。このファイルはカーネル API の各関数のエントリポイントをマッピングしています。同様に実行中のカーネルのデータ構成のアドレスを保持します。このファイルは、カーネルに問題があった場合にその状況を調べる手段として利用できます。マップファイルをインストールするには以下を実行します。

```
cp -iv System.map /boot/System.map-6.6.1
```

カーネル設定ファイル `.config` は、上で実行した `make menuconfig` によって生成されます。このファイル内には、今コンパイルしたカーネルの設定項目の情報がすべて保持されています。将来このファイルを参照する必要があるかもしれないため、このファイルを保存しておきます。

```
cp -iv .config /boot/config-6.6.1
```

Linux カーネルのドキュメントをインストールします。

```
cp -r Documentation -T /usr/share/doc/linux-6.6.1
```

カーネルのソースディレクトリは所有者が `root` ユーザーになっていません。我々は `chroot` 環境内の `root` ユーザーとなってパッケージを展開してきましたが、展開されたファイル類はパッケージ開発者が用いていたユーザー ID、グループ ID が適用されています。このことは普通はあまり問題になりません。というのもパッケージをインストールした後のソースファイルは、たいていは削除するからです。一方 Linux のソースファイルは、削除せずに保持しておくことがよく行われます。このことがあるため開発者の用いたユーザー ID が、インストールしたマシン内の誰かの ID に割り当たった状態となりえます。その人はカーネルソースを自由に書き換えてしまう権限を持つことになるわけです。



## 注記

カーネルの設定は、BLFS をインストールしていくにつれて、設定を更新していかなければならないことが多々あります。一般にパッケージのソースは削除することが通常ですが、カーネルのソースに関しては、カーネルをもう一度新たにインストールするなら、削除しなくて構いません。

カーネルのソースファイルを保持しておくつもりなら `linux-6.6.1` ディレクトリにおいて `chown -R 0:0` を実行しておいてください。これによりそのディレクトリの所有者は `root` ユーザーとなります。



## 警告

カーネルを説明する書の中には、カーネルのソースディレクトリに対してシンボリックリンク `/usr/src/linux` の生成を勧めているものがあります。これはカーネル 2.6 系以前におけるものであり LFS システム上では生成してはなりません。ベースとなる LFS システムを構築し、そこに新たなパッケージを追加していくとした際に、そのことが問題となるからです。



## 警告

さらに `include` ディレクトリ (`/usr/include`) にあるヘッダーファイルは、必ず Glibc のコンパイル時のものでなければなりません。つまり「Linux-6.6.1 API ヘッダー」によってインストールされた、健全化 (sanitizing) したものです。したがって生のカーネルヘッダーや他のカーネルにて健全化されたヘッダーによって上書きされてしまうのは避けなければなりません。

## 10.3.2. Linux モジュールのロード順の設定

たいいていの場合 Linux モジュールは自動的にロードされます。しかし中には特定の指示を必要とするものもあります。モジュールをロードするプログラム、`modprobe` または `insmod` は、そのような指示を行う目的で `/etc/modprobe.d/usb.conf` を利用します。USB ドライバー (`ehci_hcd`, `ohci_hcd`, `uhci_hcd`) がモジュールとしてビルドされていた場合には、それらを正しい順でロードしなければならず、そのために `/etc/modprobe.d/usb.conf` ファイルが必要となります。`ehci_hcd` は `ohci_hcd` や `uhci_hcd` よりも先にロードしなければなりません。これを行わないとブート時に警告メッセージが出力されます。

以下のコマンドを実行して `/etc/modprobe.d/usb.conf` ファイルを生成します。

```
install -v -m755 -d /etc/modprobe.d
cat > /etc/modprobe.d/usb.conf << "EOF"
# Begin /etc/modprobe.d/usb.conf

install ohci_hcd /sbin/modprobe ehci_hcd ; /sbin/modprobe -i ohci_hcd ; true
install uhci_hcd /sbin/modprobe ehci_hcd ; /sbin/modprobe -i uhci_hcd ; true

# End /etc/modprobe.d/usb.conf
EOF
```

## 10.3.3. Linux の構成

インストールファイル: `config-6.6.1`, `vmlinuz-6.6.1-lfs-r12.0-99`, and `System.map-6.6.1`  
 インストールディレクトリ: `/lib/modules`, `/usr/share/doc/linux-6.6.1`

### 概略説明

|                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>config-6.6.1</code>               | カーネルの設定をすべて含みます。                                                                                                                                                                                                          |
| <code>vmlinuz-6.6.1-lfs-r12.0-99</code> | Linux システムのエンジンです。コンピュータを起動した際には、オペレーティングシステム内にて最初にロードされるものです。カーネルはコンピュータのハードウェアを構成するあらゆるコンポーネントを検知して初期化します。そしてそれらのコンポーネントをツリー階層のファイルとして、ソフトウェアが利用できるようにします。ただひとつの CPU からマルチタスクを処理するマシンとして、あたかも多数のプログラムが同時稼動しているように仕向けます。 |
| <code>System.map-6.6.1</code>           | アドレスとシンボルのリストです。カーネル内のすべての関数とデータ構成のエントリポイントおよびアドレスを示します。                                                                                                                                                                  |

## 10.4. GRUB を用いたブートプロセスの設定



### 注記

UEFI サポートが有効なシステムにおいて UEFI を使って LFS をブートしたい場合は、本ページに示す手順は読み飛ばしてください。ただし `grub.cfg` の文法を学ぶ場合や、ファイル内にあるパーティションの指定方法を学ぶ場合は確認しておいてください。そして BLFS ページ に示されている手順に従って、UEFI に対応するように GRUB 設定を行ってください。

### 10.4.1. はじめに



### 警告

GRUB の設定を誤ってしまうと、CD-ROM や USB 起動ドライブのような他のデバイスからもブートできなくなってしまいます。読者の LFS システムをブート可能とするためには、本節の内容は必ずしも必要ではありません。読者が利用している現在のブートローダー、例えば Grub-Legacy, GRUB2, LILO などの設定を修正することが必要かもしれません。

コンピューターが利用不能に（ブート不能に）なってしまいうこともあります。そんな事態に備えてコンピューターを「復旧 (rescue)」するブートディスクの生成を必ず行ってください。ブートデバイスを用意していない場合は作成してください。以降に示す手順を実施するために、必要に応じて BLFS ブックを参照し `libisoburn` にある **xorriso** をインストールしてください。

```
cd /tmp
grub-mkrescue --output=grub-img.iso
xorriso -as cdrecord -v dev=/dev/cdrw blank=as_needed grub-img.iso
```

### 10.4.2. GRUB の命名規則

GRUB ではドライブやパーティションに対して `(hdm,n)` といった書式の命名法を採用しています。n はハードドライブ番号、m はパーティション番号を表します。ハードドライブ番号はゼロから数え始めます。一方パーティション番号は、基本パーティションであれば 1 から（拡張パーティションは 5 から）数え始めます。かつてのバージョンでは共にゼロから数え始めていましたが、今はそうではないので注意してください。例えば `sda1` は GRUB では `(hd0,1)` と表記され、`sdb3` は `(hd1,3)` と表記されます。Linux システムでの取り扱いとは違って GRUB では CD-ROM ドライブをハードドライブとしては扱いません。例えば CD が `hdb` であり、2 番めのハードドライブが `hdc` であった場合、2 番めのハードドライブは `(hd1)` と表記されます。

### 10.4.3. 設定作業

GRUB は、ハードディスク上の最初の物理トラックにデータを書き出します。この領域は、どのファイルシステムにも属していません。ここに配置されているプログラムは、ブートパーティションにある GRUB モジュールにアクセスします。モジュールのデフォルト位置は `/boot/grub/` です。

ブートパーティションをどこにするかは各人に委ねられていて、それによって設定方法が変わります。推奨される1つの手順としては、ブートパーティションとして独立した小さな（200MB 程度のサイズの）パーティションを設けることです。こうしておく、この後に LFS であろうが商用ディストリビューションであろうが、システム導入する際に同一のブートファイルを利用することが可能です。つまりどのようなブートシステムからでもアクセスが可能となります。この方法をとるなら、新たなパーティションをマウントした上で、現在 `/boot` ディレクトリにある全ファイルを（例えば前節にてビルドした Linux カーネルも）新しいパーティションに移動させる必要があります。そしていったんパーティションをアンマウントし、再度 `/boot` としてマウントしなおすことになります。これを行った後は `/etc/fstab` を適切に書き換えてください。

現時点での LFS パーティションにて `/boot` を残しておいても問題なく動作します。ただし複数システムを取り扱うための設定は、より複雑になります。

ここまでの情報に基づいて、ルートパーティションの名称を（あるいはブートパーティションを別パーティションとするならそれも含めて）決定します。以下では例として、ルートパーティション（あるいは別立てのブートパーティション）が `sda2` であるとします。

以下を実行して GRUB ファイル類を `/boot/grub` にインストールし、ブートトラックを構築します。





## 警告

以下に示すコマンドを実行すると、現在のブートローダーを上書きします。上書きするのが不適當であるならコマンドを実行しないでください。例えばマスターブートレコード (Master Boot Record; MBR) を管理するサードパーティ製のブートマネージャソフトウェアを利用している場合などがこれに該当します。

```
grub-install /dev/sda
```



## 注記

システムが UEFI を通じて起動されている時、grub-install は x86\_64-efi ターゲットに対するファイルをインストールしようとします。しかしそのようなファイルは 第 8 章 にてインストールしていません。その場合は上のコマンドに対して `--target i386-pc` を追加してください。

## 10.4.4. GRUB 設定ファイルの生成

`/boot/grub/grub.cfg` ファイルを生成します。

```
cat > /boot/grub/grub.cfg << "EOF"
# Begin /boot/grub/grub.cfg
set default=0
set timeout=5

insmod part_gpt
insmod ext2
set root=(hd0,2)

menuentry "GNU/Linux, Linux 6.6.1-lfs-r12.0-99" {
    linux    /boot/vmlinuz-6.6.1-lfs-r12.0-99 root=/dev/sda2 ro
}
EOF
```

`insmod` コマンドは GRUB モジュールである `part_gpt` と `ext2` をロードします。そしてその名前こそ `ext2` となっていますが、このモジュールは実際には `ext2`, `ext3`, `ext4` の各ファイルシステムをサポートしています。grub-install コマンドによっていくつかのモジュールは、メインの (MBR または GRUB BIOS パーティションにインストールされる) GRUB イメージ内に埋め込まれており、鶏が先か卵が先かという問題を生じさせることなく、そこから (`/boot/grub/i386-pc` にある) 他モジュールへのアクセスを可能としています。したがってごく普通の設定を行ってれば、上述の 2 つのモジュールはすでに埋め込まれていることとなり、`insmod` コマンドは何も行わないことになります。そうなったとしても何も問題はありますが、特殊な設定を行った際には必要となるかもしれません。



## 注記

GRUB にとってカーネルファイル群は、配置されるパーティションからの相対位置となります。したがって `/boot` パーティションを別に作成している場合は、上記の `linux` の行から `/boot` の記述を取り除いてください。また `set root` 行でのブートパーティションの指定も、正しく設定する必要があります。



## 注記

GRUB のパーティション指示子は、(USB サムデバイスといったリムーバブルディスクを含め) ディスクの加除によって変わることがあります。その加除が原因で起動に失敗することがありますが、それは `grub.cfg` において「古い」指示子を用いているからです。こういった問題を避けようとおもったら、パーティション指定にあたって GRUB 指定子を用いずに、パーティションやファイルシステムの UUID を用いることが考えられます。 `lsblk -o UUID,PARTUUID,PATH,MOUNTPOINT` を実行してください。ファイルシステムの UUID が UUID 列に示されます。またパーティションは PARTUUID 列に示されます。そうしたら `set root=(hdx,y)` の記述を `search --set=root --fs-uuid <カーネルがインストールされているファイルシステムの UUID>` に書き換え、同様に `root=/dev/sda2` を `root=PARTUUID=<LFS がビルドされたパーティションの UUID>` に書き換えます。

パーティションの UUID と、そのパーティション内のファイルシステムの UUID は全く異なります。オンラインから得られる情報において、`root=PARTUUID=<パーティション UUID>` ではなく `root=UUID=<ファイルシステム UUID>` を用いるように説明している場合があります。これを行うには `initramfs` が必要であり、これは LFS の範囲を超えるものです。

`/dev` 内のパーティションに対するデバイスノード名も変わります (GRUB 指定子に変更される可能性よりは低いです)。`/etc/fstab` において記述するデバイスノードへのパスは、たとえば `/dev/sda1` を `PARTUUID=<パーティション UUID>` に置き換えることができます。これによりデバイスノード名が変更になった場合の、潜在的な起動エラーを回避することができます。

GRUB は大変強力なプログラムであり、ブート処理に際しての非常に多くのオプションを提供しています。これにより、各種デバイス、オペレーティングシステム、パーティションタイプに幅広く対応しています。さらにカスタマイズのためのオプションも多く提供されていて、グラフィカルなスプラッシュ画面、サウンド、マウス入力などについてカスタマイズが可能です。オプションの細かな説明は、ここでの手順説明の範囲を超えるため割愛します。



## 注意

`grub-mkconfig` というコマンドは、設定ファイルを自動的に生成するものです。このコマンドは `/etc/grub.d/` にある一連のスクリプトを利用しており、それまでに設定していた内容は失われることになります。

その一連のスクリプトは、ソースコードを提供しない Linux ディストリビューションにて用いられるのが主であるため、LFS では推奨されません。商用 Linux ディストリビューションをインストールする場合には、それらのスクリプトを実行する、ちょうど良い機会となるはずです。こういった状況ですから、`grub.cfg` のバックアップは忘れずに行うようにしてください。

# 第11章 作業終了

## 11.1. 作業終了

できました！ LFS システムのインストール終了です。 あなたの輝かしいカスタムメイドの Linux システムが完成したことでしょ。

`/etc/lfs-release` というファイルをここで作成することにします。 このファイルを作っておけば、どのバージョンの LFS をインストールしたのか、すぐに判別できます。（もしあなたが質問を投げた時には、我々もすぐに判別できることになります。）以下のコマンドによりこのファイルを生成します。

```
echo r12.0-99 > /etc/lfs-release
```

インストールシステムの情報を表わした 2 つのファイルがあれば、これからシステムにインストールするパッケージにおいて利用していくことができます。 パッケージはバイナリ形式であっても、ビルドするものであってもかまいません。

1 つめのファイルは Linux Standards Base (LSB) の観点で、あなたのシステムがどのような状況にあるかを示すものです。 これを作成するために以下のコマンドを実行します。

```
cat > /etc/lsb-release << "EOF"
DISTRIB_ID="Linux From Scratch"
DISTRIB_RELEASE="r12.0-99"
DISTRIB_CODENAME="<your name here>"
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux From Scratch"
EOF
```

2 つめのファイルは、だいたい同じ情報を含むものですが、`systemd` やグラフィカルデスクトップ環境がこれを利用します。 これを作成するために以下のコマンドを実行します。

```
cat > /etc/os-release << "EOF"
NAME="Linux From Scratch"
VERSION="r12.0-99"
ID=lfs
PRETTY_NAME="Linux From Scratch r12.0-99"
VERSION_CODENAME="<your name here>"
HOME_URL="https://www.linuxfromscratch.org/lfs/"
EOF
```

‘`DISTRIB_CODENAME`’ と ‘`VERSION_CODENAME`’ の両項目に対しては、あなたのシステムを特定できるように適切に設定してください。

## 11.2. ユーザー登録

これにより本書の作業は終了です。 LFS ユーザー登録を行ってカウンターを取得しますか？ 以下のページ <https://www.linuxfromscratch.org/cgi-bin/lfscounter.php> にて、初めて構築した LFS のバージョンと氏名を登録して下さい。

それではシステムの再起動を行ないましょう。

## 11.3. システムの再起動

ソフトウェアのインストールがすべて完了しました。 ここでコンピュータを再起動しますが、いくつか注意しておいて下さい。 以下にその内容を示します。

- 利用するハードウェア用のカーネルドライバが、それを適切に動作させるために何か別のファームウェアを利用している場合は、`firmwares` をインストールしてください。
- `root` ユーザーのパスワードが設定されていることを確認してください。
- 最後に、以下に示す種々の設定ファイルが適切であるかどうかを確認します。
  - `/etc/bashrc`
  - `/etc/dircolors`



- /etc/fstab
- /etc/hosts
- /etc/inputrc
- /etc/profile
- /etc/resolv.conf
- /etc/vimrc
- /root/.bash\_profile
- /root/.bashrc
- /etc/sysconfig/ifconfig.eth0

さあよろしいですか。新しくインストールした LFS システムの再起動を行しましょう。まずは chroot 環境から抜けます。

#### logout

仮想ファイルシステムをアンマウントします。

```
umount -v $LFS/dev/pts
mountpoint -q $LFS/dev/shm && umount -v $LFS/dev/shm
umount -v $LFS/dev
umount -v $LFS/run
umount -v $LFS/proc
umount -v $LFS/sys
```

複数のパーティションを生成していた場合は、メインのパーティションをアンマウントする前に、個々のパーティションをアンマウントします。

```
umount -v $LFS/home
umount -v $LFS
```

LFS ファイルシステムそのものをアンマウントします。

```
umount -v $LFS
```

システムを再起動します。

これまでの作業にて GRUB ブートローダーが設定されているはずです。そのメニューには LFS r12.0-99 を起動するためのメニュー項目があるはずです。

再起動が無事行われ LFS システムを使うことができます。起動後に見えるのは「login: 」という単純なプロンプトです。ここからは BLFS ブック に進んでいき、利用したいソフトウェアをいろいろと追加していくことができます。

再起動がうまくできなかった場合は、解消していきます。初期起動時の問題を解決するヒントとして、<https://www.linuxfromscratch.org/lfs/troubleshooting.html> を参考にしてください。

## 11.4. さらなる情報

本書をお読み頂き、ありがとうございます。本書が皆さんにとって有用なものとなり、システムの構築方法について十分に学んで頂けたものと思います。

LFS システムをインストールしたら「次は何を？」とお考えになるかもしれません。その質問に答えるために以下に各種の情報をまとめます。

#### • 保守

あらゆるソフトウェアにおいて、バグやセキュリティの情報は日々報告されています。LFS システムはソースコードからコンパイルしていますので、そのような報告を見逃さずにおくことは皆さんの仕事となります。そのような報告をオンラインで提供する情報の場がありますので、いくつかを以下に示しましょう。

#### • LFS セキュリティアドバイザリー

LFS ブックを公開した後に発見されたセキュリティぜい弱性の一覧です。

#### • オープンソースセキュリティメーリングリスト

オープンソースコミュニティにおいて、セキュリティ不備、捉え方、実践などを議論するメーリングリストです。

- LFS ヒント (LFS Hints)

LFS ヒントは有用なドキュメントを集めたものです。LFS コミュニティのボランティアによって投稿されたものです。それらのヒントは <https://www.linuxfromscratch.org/hints/downloads/files/> にて参照することができます。

- メーリングリスト

皆さんにも参加して頂ける LFS メーリングリストがあります。何かの助けが必要になったり、最新の開発を行いたかったり、あるいはプロジェクトに貢献したいといった場合に、参加して頂くことができます。詳しくは 第 1 章 - メーリングリストを参照してください。

- Linux ドキュメントプロジェクト (The Linux Documentation Project; TLDP)

Linux ドキュメントプロジェクトの目指すことは Linux のドキュメントに関わる問題を共同で取り組むことです。TLDP ではハウツー (HOWTO)、ガイド、man ページを数多く提供しています。以下のサイトにあります。 <https://www.tldp.org/>

## 11.5. LFS の次に向けて

### 11.5.1. 次に何をやるのか

ここに LFS が完成して起動可能なシステムを手に入れました。ここから何をしますか？次はこれをどう使うかを決めることです。一般的には大きく 2 つの方法があります。ワークステーションとするのかサーバーとするのかです。実のところ、両者は別々とする必要はありません。それぞれにとって必要となるアプリケーションは、同じシステム内に含めることができます。もっとも以下では、それぞれを個別に見ていくことにします。

サーバーとすることは比較的簡単です。一般には Apache HTTP Server のようなウェブサーバーと、MariaDB のようなデータベースサーバーから構成されます。ただし他のサービスを含めても構いません。使い捨てデバイスに埋め込まれているオペレーティングシステムは、ここに分類されます。

これに比べてワークステーションは、やや複雑です。一般には LXDE, XFCE, KDE, Gnome といったグラフィカルユーザー環境が必要であり、これらは グラフィック環境 や Firefox ウェブブラウザ、Thunderbird Email クライアント、LibreOffice office スイート といったグラフィックベースのアプリケーションによって成り立っています。こういったアプリケーションは、実に多くのパッケージ（所定機能の実現のために何百もの依存パッケージ）によるアプリケーションやライブラリを必要としています。

上に加えて、全システム向けにシステムを管理するアプリケーション群があります。そういったアプリケーションは BLFS ブックに掲載しています。環境による話であって、そのアプリケーションをすべて必要とするものではありません。例として dhcpd は、サーバーにおいては普通は不要のものであり、wireless\_tools は、ラップトップシステムにのみ必要となるのが通常です。

### 11.5.2. 基本的な LFS 環境での作業

LFS を初めて起動すると、追加するパッケージをビルドするための内部ツールはすべて含まれています。ただしユーザー環境は十分なものではありません。これを充足させていくには、いくつかの方法があります。

#### 11.5.2.1. LFS ホストからの chroot による作業

この方法を使えば、完全なグラフィック環境を扱うことができ、充実したブラウザを利用してコピー/ペースト機能が活用できます。またホスト内にある wget のようなアプリケーションを使うことができるため、パッケージソースをダウンロードして、chroot 環境内で作業可能な場所に配置することができます。

chroot 環境内で適切にパッケージビルドを行うためには、仮想ファイルシステムのマウントを忘れずに行っておく必要があります。 これを実現する 1 つの方法として、以下のようなスクリプトを HOST システム内に生成して利用することです。

```
cat > ~/mount-virt.sh << "EOF"
#!/bin/bash

function mountbind
{
    if ! mountpoint $LFS/$1 >/dev/null; then
        $SUDO mount --bind /$1 $LFS/$1
        echo $LFS/$1 mounted
    else
        echo $LFS/$1 already mounted
    fi
}

function mounttype
{
    if ! mountpoint $LFS/$1 >/dev/null; then
        $SUDO mount -t $2 $3 $4 $5 $LFS/$1
        echo $LFS/$1 mounted
    else
        echo $LFS/$1 already mounted
    fi
}

if [ $EUID -ne 0 ]; then
    SUDO=sudo
else
    SUDO=""
fi

if [ x$LFS == x ]; then
    echo "LFS not set"
    exit 1
fi

mountbind dev
mounttype dev/pts devpts devpts -o gid=5,mode=620
mounttype proc    proc    proc
mounttype sys     sysfs   sysfs
mounttype run     tmpfs   run
if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
    mkdir -pv $LFS/$(readlink $LFS/dev/shm)
else
    mounttype dev/shm tmpfs tmpfs -o nosuid,nodev
fi

#mountbind usr/src
#mountbind boot
#mountbind home
EOF
```

なおこのスクリプト内の最後の 3 つのコマンドはコメントアウトしています。 こういったディレクトリがホストシステム上の個別パーティションにマウントされていて、LFS/BLFS システムの起動時にマウントする必要がある場合に利用します。

このスクリプトは、一般ユーザー（これを推奨）または root ユーザーにて `bash ~/mount-virt.sh` として実行します。 一般ユーザーとして実行する場合には、ホストシステム上に `sudo` が必要です。



## 第V部 付録

# 付録A 略語と用語



## 日本語訳情報

本節における日本語訳は、訳語が一般的に普及していると思われるものは、その訳語とカッコ書き内に原語を示します。逆に訳語に適当なものがないと思われるものは、無理に訳出せず原語だけを示すことにします。この判断はあくまで訳者によるものであるため、不適切・不十分な個所についてはご指摘ください。

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ABI    | アプリケーション バイナリ インターフェース (Application Binary Interface)              |
| ALFS   | Automated Linux From Scratch                                       |
| API    | アプリケーション プログラミング インターフェース (Application Programming Interface)      |
| ASCII  | American Standard Code for Information Interchange                 |
| BIOS   | ベーシック インプット/アウトプット システム; バイオス (Basic Input/Output System)          |
| BLFS   | Beyond Linux From Scratch                                          |
| BSD    | Berkeley Software Distribution                                     |
| chroot | ルートのチェンジ (change root)                                             |
| CMOS   | シーモス (Complementary Metal Oxide Semiconductor)                     |
| COS    | Class Of Service                                                   |
| CPU    | 中央演算処理装置 (Central Processing Unit)                                 |
| CRC    | 巡回冗長検査 (Cyclic Redundancy Check)                                   |
| CVS    | Concurrent Versions System                                         |
| DHCP   | ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル (Dynamic Host Configuration Protocol) |
| DNS    | ドメインネームサービス (Domain Name Service)                                  |
| EGA    | Enhanced Graphics Adapter                                          |
| ELF    | Executable and Linkable Format                                     |
| EOF    | ファイルの終端 (End of File)                                              |
| EQN    | 式 (equation)                                                       |
| ext2   | second extended file system                                        |
| ext3   | third extended file system                                         |
| ext4   | fourth extended file system                                        |
| FAQ    | よく尋ねられる質問 (Frequently Asked Questions)                             |
| FHS    | ファイルシステム階層標準 (Filesystem Hierarchy Standard)                       |
| FIFO   | ファーストイン、ファーストアウト (First-In, First Out)                             |
| FQDN   | 完全修飾ドメイン名 (Fully Qualified Domain Name)                            |
| FTP    | ファイル転送プロトコル (File Transfer Protocol)                               |
| GB     | ギガバイト (gigabytes)                                                  |
| GCC    | GNU コンパイラー コレクション (GNU Compiler Collection)                        |
| GID    | グループ識別子 (Group Identifier)                                         |
| GMT    | グリニッジ標準時 (Greenwich Mean Time)                                     |
| HTML   | ハイパーテキスト マークアップ 言語 (Hypertext Markup Language)                     |
| IDE    | Integrated Drive Electronics                                       |
| IEEE   | Institute of Electrical and Electronic Engineers                   |
| IO     | 入出力 (Input/Output)                                                 |
| IP     | インターネット プロトコル (Internet Protocol)                                  |
| IPC    | プロセス間通信 (Inter-Process Communication)                              |
| IRC    | インターネット リレー チャット (Internet Relay Chat)                             |
| ISO    | 国際標準化機構 (International Organization for Standardization)           |

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| ISP   | インターネット サービス プロバイダー (Internet Service Provider) |
| KB    | キロバイト (kilobytes)                               |
| LED   | 発光ダイオード (Light Emitting Diode)                  |
| LFS   | Linux From Scratch                              |
| LSB   | Linux Standard Base                             |
| MB    | メガバイト (megabytes)                               |
| MBR   | マスター ブート レコード (Master Boot Record)              |
| MD5   | Message Digest 5                                |
| NIC   | ネットワーク インターフェース カード (Network Interface Card)    |
| NLS   | Native Language Support                         |
| NNTP  | Network News Transport Protocol                 |
| NPTL  | Native POSIX Threading Library                  |
| OSS   | Open Sound System                               |
| PCH   | プリコンパイル済みヘッダー (Pre-Compiled Headers)            |
| PCRE  | Perl Compatible Regular Expression              |
| PID   | プロセス識別子 (Process Identifier)                    |
| PTY   | 仮想端末 (pseudo terminal)                          |
| QOS   | クオリティ オブ サービス (Quality Of Service)              |
| RAM   | ランダム アクセス メモリ (Random Access Memory)            |
| RPC   | リモート プロシージャ コール (Remote Procedure Call)         |
| RTC   | リアルタイムクロック (Real Time Clock)                    |
| SBU   | 標準ビルド時間 (Standard Build Unit)                   |
| SCO   | サンタ クルズ オペレーション社 (The Santa Cruz Operation)     |
| SHA1  | Secure-Hash Algorithm 1                         |
| TLDP  | The Linux Documentation Project                 |
| TFTP  | Trivial File Transfer Protocol                  |
| TLS   | スレッド ローカル ストレージ (Thread-Local Storage)          |
| UID   | ユーザー識別子 (User Identifier)                       |
| umask | user file-creation mask                         |
| USB   | ユニバーサル シリアル バス (Universal Serial Bus)           |
| UTC   | 協定世界時 (Coordinated Universal Time)              |
| UUID  | 汎用一意識別子 (Universally Unique Identifier)         |
| VC    | 仮想コンソール (Virtual Console)                       |
| VGA   | ビデオ グラフィックス アレー (Video Graphics Array)          |
| VT    | 仮想端末 (Virtual Terminal)                         |

## 付録B 謝辞

Linux From Scratch プロジェクトへ貢献して下さった以下の方々および組織団体に感謝致します。

- Gerard Beekmans <gerard@linuxfromscratch.org> - LFS 構築者
- Bruce Dubbs <bdubbs@linuxfromscratch.org> - LFS 編集管理者
- Jim Gifford <jim@linuxfromscratch.org> - CLFS プロジェクト共同リーダー
- Pierre Labastie <pierre@linuxfromscratch.org> - BLFS 編集者、ALFS リーダー
- DJ Lucas <dj@linuxfromscratch.org> - LFS、BLFS 編集者
- Ken Moffat <ken@linuxfromscratch.org> - BLFS 編集者
- この他に数多くの方々にも協力頂きました。皆さまには LFS や BLFS などのメーリングリストにて、提案、ブック内容のテスト、バグ報告、作業指示、パッケージインストールの経験談などを通じて、本ブック製作にご協力頂きました。

## 翻訳者

- Manuel Canales Esparcia <macana@macana-es.com> - スペインの LFS 翻訳プロジェクト
- Johan Lenglet <johan@linuxfromscratch.org> - フランスの LFS 翻訳プロジェクト; 2008年まで
- Jean-Philippe Mengual <jmengual@linuxfromscratch.org> - フランスの LFS 翻訳プロジェクト; 2008年～2016年まで
- Julien Lepiller <jlepiller@linuxfromscratch.org> - フランスの LFS 翻訳プロジェクト; 2017年から現在まで
- Anderson Lizardo <lizardo@linuxfromscratch.org> - ポルトガルの LFS 翻訳プロジェクト; 以前
- Jamenson Espindula <jafesp@gmail.com> - ポルトガルの LFS 翻訳プロジェクト; 2022年から現在
- Thomas Reitelbach <tr@erdfunkstelle.de> - ドイツの LFS 翻訳プロジェクト

## ミラー管理者

### 北米のミラー

- Scott Kveton <scott@osuosl.org> - lfs.oregonstate.edu ミラー
- William Astle <lost@l-w.net> - ca.linuxfromscratch.org ミラー
- Eujon Sellers <jpolen@rackspace.com> - lfs.introspeed.com ミラー
- Justin Knierim <tim@idge.net> - lfs-matrix.net ミラー

### 南米のミラー

- Manuel Canales Esparcia <manuel@linuxfromscratch.org> - lfsmirror.lfs-es.info ミラー
- Luis Falcon <Luis Falcon> - torredehanoi.org ミラー

### ヨーロッパのミラー

- Guido Passet <guido@primerelay.net> - nl.linuxfromscratch.org ミラー
- Bastiaan Jacques <baafie@planet.nl> - lfs.pagefault.net ミラー
- Sven Cranshoff <sven.cranshoff@lineo.be> - lfs.lineo.be ミラー
- Scarlet Belgium - lfs.scarlet.be ミラー
- Sebastian Faulborn <info@aliensoft.org> - lfs.aliensoft.org ミラー
- Stuart Fox <stuart@dontuse.ms> - lfs.dontuse.ms ミラー
- Ralf Uhlemann <admin@realhost.de> - lfs.oss-mirror.org ミラー
- Antonin Sprinzl <Antonin.Sprinzl@tuwien.ac.at> - at.linuxfromscratch.org ミラー
- Fredrik Danerklint <fredan-lfs@fredan.org> - se.linuxfromscratch.org ミラー
- Franck <franck@linuxpourtout.com> - lfs.linuxpourtout.com ミラー
- Philippe Baque <baque@cict.fr> - lfs.cict.fr ミラー
- Vitaly Chekasin <gyouja@pilgrims.ru> - lfs.pilgrims.ru ミラー



- Benjamin Heil <kontakt@wankoo.org> - lfs.wankoo.org ミラー
- Anton Maisak <info@linuxfromscratch.org.ru> - linuxfromscratch.org.ru ミラー

## アジアのミラー

- Satit Phermawong <satit@wbac.ac.th> - lfs.phayoune.org ミラー
- Shizunet Co.,Ltd. <info@shizu-net.jp> - lfs.mirror.shizu-net.jp ミラー

## オーストラリアのミラー

- Jason Andrade <jason@dstc.edu.au> - au.linuxfromscratch.org ミラー

## 以前のプロジェクトチームメンバー

- Christine Barczak <theladyskye@linuxfromscratch.org> - LFS ブック編集者
- Archaic <archaic@linuxfromscratch.org> - LFS テクニカルライター/編集者、HLFS プロジェクトリーダー、BLFS 編集者、ヒントプロジェクトとパッチプロジェクトの管理者
- Matthew Burgess <matthew@linuxfromscratch.org> - LFS プロジェクトリーダー、LFS テクニカルライター/編集者
- Nathan Coulson <nathan@linuxfromscratch.org> - LFS-ブートスクリプトの管理者
- Timothy Bauscher
- Robert Briggs
- Ian Chilton
- Jeroen Coumans <jeroen@linuxfromscratch.org> - ウェブサイト開発者、FAQ 管理者
- Manuel Canales Esparcia <manuel@linuxfromscratch.org> - LFS/BLFS/HLFS の XML と XSL の管理者
- Alex Groenewoud - LFS テクニカルライター
- Marc Heerdink
- Jeremy Huntwork <jhuntwork@linuxfromscratch.org> - LFS テクニカルライター、LFS LiveCD 管理者
- Bryan Kadzban <bryan@linuxfromscratch.org> - LFS テクニカルライター
- Mark Hymers
- Seth W. Klein - FAQ 管理者
- Nicholas Leippe <nicholas@linuxfromscratch.org> - Wiki 管理者
- Anderson Lizardo <lizardo@linuxfromscratch.org> - ウェブサイトのバックエンドスクリプトの管理者
- Randy McMurphy <randy@linuxfromscratch.org> - BLFS プロジェクトリーダー、LFS 編集者
- Dan Nicholson <dnicholson@linuxfromscratch.org> - LFS/BLFS 編集者
- Alexander E. Patrakov <alexander@linuxfromscratch.org> - LFS テクニカルライター、LFS 国際化に関する編集者、LFS Live CD 管理者
- Simon Perreault
- Scot Mc Pherson <scot@linuxfromscratch.org> - LFS NNTP ゲートウェイ管理者
- Douglas R. Reno <renodr@linuxfromscratch.org> - Systemd 編集者
- Ryan Oliver <ryan@linuxfromscratch.org> - CLFS プロジェクト共同リーダー
- Greg Schafer <gschafer@zip.com.au> - LFS テクニカルライター、次世代 64 ビット機での構築手法の開発者
- Jesse Tie-Ten-Queue - LFS テクニカルライター
- James Robertson <jwrober@linuxfromscratch.org> - Bugzilla 管理者
- Tushar Teredesai <tushar@linuxfromscratch.org> - BLFS ブック編集者、ヒントプロジェクト・パッチプロジェクトのリーダー
- Jeremy Utley <jeremy@linuxfromscratch.org> - LFS テクニカルライター、Bugzilla 管理者、LFS-ブートスクリプト管理者
- Zack Winkles <zwinkles@gmail.com> - LFS テクニカルライター

# 付録C パッケージの依存関係

LFS にて構築するパッケージはすべて、他のいくつかのパッケージに依存していて、それらがあって初めて適切にインストールができます。パッケージの中には互いに依存し合っているものもあります。つまり一つめのパッケージが二つめのパッケージに依存しており、二つめが実は一つめのパッケージにも依存しているような例です。こういった依存関係があることから LFS においてパッケージを構築する順番は非常に重要なものとなります。本節は LFS にて構築する各パッケージの依存関係を示すものです。

ビルドするパッケージの個々には、3 種類あるいは、最大で 5 種類の依存関係を示しています。1 つめは、対象パッケージをコンパイルしてビルドするために必要となるパッケージです。2 つめは、対象パッケージのプログラムやライブラリが、実行時にその利用を必要とするパッケージです。3 つめは、1 つめのものに加えて、テストスイートを実行するために必要となるパッケージです。4 つめ以降は、対象パッケージをビルドし、最終的にインストールするために必要となるパッケージです。たいていの場合、それらのパッケージに含まれているスクリプトが、実行モジュールへのパスを固定的に取り扱っています。所定の順番どおりにパッケージのビルドを行わないと、最終的にインストールされるシステムにおいて、スクリプトの中に /tools/bin/[実行モジュール] といったパスが含まれてしまうことになりかねません。これは明らかに不適切なことです。

依存関係として4つめに示すのは任意のパッケージであり LFS では説明していないものです。しかし皆さんにとっては有用なパッケージであるはずで。それらのパッケージは、さらに別のパッケージを必要としていたり、互いに依存し合っていることがあります。そういった依存関係があるため、それらをインストールする場合には、LFS をすべて仕上げた後に再度 LFS 内のパッケージを再構築する方法をお勧めします。再インストールに関しては、たいていは BLFS にて説明しています。

## Acl

|                 |                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Attr, Glibc                                                                       |
| テストスイート依存パッケージ: | Automake, Diffutils, Findutils, Libtool                                           |
| 事前インストールパッケージ:  | Coreutils, Sed, Tar, Vim                                                          |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                |

## Attr

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                                              |
| テストスイート依存パッケージ: | Automake, Diffutils, Findutils, Libtool                                            |
| 事前インストールパッケージ:  | Acl, Libcap                                                                        |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                 |

## Autoconf

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Perl, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Coreutils, Grep, M4, Make, Sed, Texinfo       |
| テストスイート依存パッケージ: | Automake, Diffutils, Findutils, GCC, Libtool        |
| 事前インストールパッケージ:  | Automake, Coreutils                                 |
| 任意依存パッケージ:      | Emacs                                               |

## Automake

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Autoconf, Bash, Coreutils, Gettext, Grep, M4, Make, Perl, Sed, Texinfo                                |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Coreutils, Grep, M4, Sed, Texinfo                                                               |
| テストスイート依存パッケージ: | Binutils, Bison, Bzip2, DejaGNU, Diffutils, Expect, Findutils, Flex, GCC, Gettext, Gzip, Libtool, Tar |
| 事前インストールパッケージ:  | Coreutils                                                                                             |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                                    |

## Bash

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Readline, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Ncurses, Readline                                                                                          |
| テストスイート依存パッケージ: | Expect, Shadow                                                                                                    |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                                |
| 任意依存パッケージ:      | Xorg                                                                                                              |

## Bc

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Readline |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Ncurses, Readline                                    |
| テストスイート依存パッケージ: | Gawk                                                        |
| 事前インストールパッケージ:  | Linux                                                       |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                          |

## Binutils

|                 |                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Flex, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, Pkgconf, Sed, Texinfo, Zlib, Zstd |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Zlib, Zstd                                                                                                       |
| テストスイート依存パッケージ: | DejaGNU, Expect                                                                                                         |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                                      |
| 任意依存パッケージ:      | Elfutils, Jansson                                                                                                       |

## Bison

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Perl, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                                     |
| テストスイート依存パッケージ: | Diffutils, Findutils, Flex                                                |
| 事前インストールパッケージ:  | Kbd, Tar                                                                  |
| 任意依存パッケージ:      | Doxygen                                                                   |

## Bzip2

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make, Patch |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                         |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                            |
| 事前インストールパッケージ:  | File, Libelf                                                  |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                            |

## Check

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Gawk, GCC, Grep, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Gawk                          |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                  |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                  |
| 任意依存パッケージ:      | libsubunit, patchutils              |

## Coreutils

|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Autoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Libcap, Make, OpenSSL, Patch, Perl, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                                                                                           |
| テストスイート依存パッケージ: | Diffutils, E2fsprogs, Findutils, Shadow, Util-linux                                                                             |
| 事前インストールパッケージ:  | Bash, Diffutils, Findutils, Man-DB, Udev                                                                                        |
| 任意依存パッケージ:      | Expect.pm, IO::Tty                                                                                                              |

## DejaGNU

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Coreutils, Diffutils, Expect, GCC, Grep, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Expect, Bash                                                      |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                |

## Diffutils

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                                          |
| テストスイート依存パッケージ: | Perl                                                                           |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                             |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                             |

## E2fsprogs

|                 |                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Pkgconf, Sed, Texinfo, Util-linux |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Util-linux                                                                                           |
| テストスイート依存パッケージ: | Procps-ng, Psmisc                                                                                           |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                          |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                                          |

## Expat

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                        |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                           |
| 事前インストールパッケージ:  | Python, XML::Parser                                          |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                           |

## Expect

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, Tcl |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Tcl                                                                    |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                            |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                            |
| 任意依存パッケージ:      | Tk                                                                            |

## File

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Xz, Zlib |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Bzip2, Xz, Zlib                                                                   |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                                       |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                       |
| 任意依存パッケージ:      | libseccomp                                                                               |

## Findutils

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Glibc                                                              |
| テストスイート依存パッケージ: | DejaGNU, Diffutils, Expect                                               |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                       |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                       |

## Flex

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, M4, Make, Patch, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Glibc, M4                                                                     |
| テストスイート依存パッケージ: | Bison, Gawk                                                                         |
| 事前インストールパッケージ:  | Binutils, IProute2, Kbd, Kmod, Man-DB                                               |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                  |

## Flit-Core

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Python           |
| 実行時依存パッケージ:     | Python           |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません    |
| 事前インストールパッケージ:  | Wheel            |
| 任意依存パッケージ:      | pytest, testpath |

## Gawk

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Make, MPFR, Patch, Readline, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Glibc, Mpfr                                                                                    |
| テストスイート依存パッケージ: | Diffutils                                                                                            |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                   |
| 任意依存パッケージ:      | libsigserv                                                                                           |

## GCC

|                 |                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, GMP, Grep, Libxcrypt, M4, Make, MPC, MPFR, Patch, Perl, Sed, Tar, Texinfo, Zstd |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Binutils, Glibc, Mpc, Python                                                                                                                          |
| テストスイート依存パッケージ: | DejaGNU, Expect, Shadow                                                                                                                                     |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                                                                          |
| 任意依存パッケージ:      | GDC, GNAT, ISL                                                                                                                                              |

## GDBM

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Grep, Make, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Glibc, Readline                                      |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                         |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                         |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                         |

## Gettext

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Acl, Bash, Gcc, Glibc                                                          |
| テストスイート依存パッケージ: | Diffutils, Perl, Tcl                                                           |
| 事前インストールパッケージ:  | Automake, Bison                                                                |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                             |

## Glibc

|                 |                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Gettext, Grep, Gzip, Linux API ヘッダー, Make, Perl, Python, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | なし                                                                                                                            |
| テストスイート依存パッケージ: | File                                                                                                                          |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                                            |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                                                            |

## GMP

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, M4, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | GCC, Glibc                                                                           |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                                   |
| 事前インストールパッケージ:  | MPFR, GCC                                                                            |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                   |

## Gperf

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make |
| 実行時依存パッケージ:     | GCC, Glibc                                  |
| テストスイート依存パッケージ: | Diffutils, Expect                           |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                          |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                          |

## Grep

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                                                      |
| テストスイート依存パッケージ: | Gawk                                                                                       |
| 事前インストールパッケージ:  | Man-DB                                                                                     |
| 任意依存パッケージ:      | PCRE2, libsigsegv                                                                          |

## Groff

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | GCC, Glibc, Perl                                                                    |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                                                       |
| 事前インストールパッケージ:  | Man-DB, Perl                                                                        |
| 任意依存パッケージ:      | ghostscript, Uchardet                                                               |

## GRUB

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Diffutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed, Texinfo, Xz |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, GCC, Gettext, Glibc, Xz, Sed                                                                      |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                                                      |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                      |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                                      |

## Gzip

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Glibc                                                     |
| テストスイート依存パッケージ: | Diffutils, Less                                                 |
| 事前インストールパッケージ:  | Man-DB                                                          |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                              |

## Iana-Etc

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| インストール依存パッケージ:  | Coreutils     |
| 実行時依存パッケージ:     | なし            |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません |
| 事前インストールパッケージ:  | Perl          |
| 任意依存パッケージ:      | なし            |

## Inetutils

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo, Zlib |
| 実行時依存パッケージ:     | GCC, Glibc, Ncurses, Readline                                                         |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                                    |
| 事前インストールパッケージ:  | Tar                                                                                   |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                    |

## Intltool

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Gawk, Glibc, Make, Perl, Sed, XML::Parser  |
| 実行時依存パッケージ:     | Autoconf, Automake, Bash, Glibc, Grep, Perl, Sed |
| テストスイート依存パッケージ: | Perl                                             |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                               |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                               |

## IProute2

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Glibc, Make, Libcap, Libelf, Linux API ヘッダー, Pkgconf, Zlib |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Coreutils, Glibc, Libcap, Libelf, Zlib                                                  |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                                                                 |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                            |
| 任意依存パッケージ:      | Berkeley DB, iptables, libbpf, libmnl, libtirpc                                               |

## Jinja2

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | MarkupSafe, Python, Setuptools, Wheel |
| 実行時依存パッケージ:     | MarkupSafe, Python                    |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                         |
| 事前インストールパッケージ:  | Udev                                  |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                    |

## Kbd

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Bison, Check, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, Patch, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Coreutils, Glibc                                                                     |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                                         |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                         |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                         |

## Kmod

|                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Bison, Coreutils, Flex, GCC, Gettext, Glibc, Gzip, Make, OpenSSL, Pkgconf, Sed, Xz, Zlib |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Xz, Zlib                                                                                          |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                                                                            |
| 事前インストールパッケージ:  | Udev                                                                                                     |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                                       |

## Less

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Ncurses                                                             |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                                              |
| 事前インストールパッケージ:  | Gzip                                                                       |
| 任意依存パッケージ:      | PCRE2 または PCRE                                                             |

## Libcap

|                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Attr, Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Perl, Make, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                        |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                           |
| 事前インストールパッケージ:  | IProute2, Shadow                                             |
| 任意依存パッケージ:      | Linux-PAM                                                    |

## Libelf

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Xz, Zlib, Zstd |
| 実行時依存パッケージ:     | Bzip2, Glibc, Xz, Zlib, Zstd                                       |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                 |
| 事前インストールパッケージ:  | IProute2, Linux                                                    |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                 |

## Libffi

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                            |
| テストスイート依存パッケージ: | DejaGnu                                          |
| 事前インストールパッケージ:  | Python                                           |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                               |

## Libpipeline

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                                            |
| テストスイート依存パッケージ: | Check, Pkgconf                                                                   |
| 事前インストールパッケージ:  | Man-DB                                                                           |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                               |

## Libtool

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Autoconf, Automake, Bash, Binutils, Coreutils, File, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed |
| テストスイート依存パッケージ: | Autoconf, Automake, Findutils                                                    |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                               |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                               |

## Libxcrypt

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Perl, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                                         |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                            |
| 事前インストールパッケージ:  | GCC, Perl, Python, Shadow, Udev                                               |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                            |

## Linux

|                 |                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Bc, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Kmod, Libelf, Make, Ncurses, OpenSSL, Perl, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | なし                                                                                                                           |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                                                                                                |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                                           |
| 任意依存パッケージ:      | cpio, LLVM (Clang 込み)                                                                                                        |



## Linux API Headers

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Findutils, GCC, Glibc, Grep, Gzip, Make, Perl, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | なし                                                                            |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                                                 |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                            |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                            |

## M4

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, Glibc                                                     |
| テストスイート依存パッケージ: | Diffutils                                                       |
| 事前インストールパッケージ:  | Autoconf, Bison                                                 |
| 任意依存パッケージ:      | libsigserv                                                      |

## Make

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                                    |
| テストスイート依存パッケージ: | Perl, Procps-ng                                                          |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                       |
| 任意依存パッケージ:      | Guile                                                                    |

## Man-DB

|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Bzip2, Coreutils, Flex, GCC, GDBM, Gettext, Glibc, Grep, Groff, Gzip, Less, Libpipeline, Make, Pkgconf, Sed, Xz |
| 実行時依存パッケージ:     | Bash, GDBM, Groff, Glibc, Gzip, Less, Libpipeline, Zlib                                                                         |
| テストスイート依存パッケージ: | Util-linux                                                                                                                      |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                                              |
| 任意依存パッケージ:      | libseccomp, po4a                                                                                                                |

## Man-Pages

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Coreutils, Make |
| 実行時依存パッケージ:     | なし                    |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません         |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                    |
| 任意依存パッケージ:      | なし                    |

## MarkupSafe

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Python, Setuptools, Wheel |
| 実行時依存パッケージ:     | Python                    |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません             |
| 事前インストールパッケージ:  | Jinja2                    |
| 任意依存パッケージ:      | なし                        |

## Meson

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Ninja, Python, Setuptools, Wheel |
| 実行時依存パッケージ:     | Python                           |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                    |
| 事前インストールパッケージ:  | Udev                             |
| 任意依存パッケージ:      | なし                               |

## MPC

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, MPFR, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, GMP, MPFR                                                                            |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                                          |
| 事前インストールパッケージ:  | GCC                                                                                         |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                          |

## MPFR

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, GMP, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, GMP                                                                            |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                                    |
| 事前インストールパッケージ:  | Gawk, GCC                                                                             |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                    |

## Ncurses

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Patch, Sed     |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                                              |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                                                      |
| 事前インストールパッケージ:  | Bash, GRUB, Inetutils, Less, Procps-ng, Psmisc, Readline, Texinfo, Util-linux, Vim |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                 |

## Ninja

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Binutils, Coreutils, GCC, Python |
| 実行時依存パッケージ:     | GCC, Glibc                       |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                               |
| 事前インストールパッケージ:  | Meson                            |
| 任意依存パッケージ:      | Asciidoc, Doxygen, Emacs, re2c   |

## OpenSSL

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Binutils, Coreutils, GCC, Make, Perl |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Perl                          |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                   |
| 事前インストールパッケージ:  | Coreutils, Kmod, Linux, Udev         |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                   |

## Patch

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                  |
| テストスイート依存パッケージ: | Diffutils                                              |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                     |
| 任意依存パッケージ:      | Ed                                                     |

## Perl

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, GDBM, Glibc, Grep, Groff, Libxcrypt, Make, Sed, Zlib |
| 実行時依存パッケージ:     | GDBM, Glibc, Libxcrypt                                                                     |
| テストスイート依存パッケージ: | Iana-Etc, Less, Procps-ng                                                                  |
| 事前インストールパッケージ:  | Autoconf                                                                                   |
| 任意依存パッケージ:      | Berkeley DB                                                                                |

## Pkgconf

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed                     |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                                            |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                               |
| 事前インストールパッケージ:  | Binutils, E2fsprogs, IProute2, Kmod, Man-DB, Procps-ng, Python, Udev, Util-linux |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                               |

## Procps-ng

|                 |                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Ncurses, Pkgconf |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                         |
| テストスイート依存パッケージ: | DejaGNU                                                       |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                            |
| 任意依存パッケージ:      | elogind                                                       |

## Psmisc

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Ncurses                                                           |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                                            |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                       |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                       |

## Python

|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Gdbm, Gettext, Glibc, Grep, Libffi, Libxcrypt, Make, Ncurses, OpenSSL, Pkgconf, Sed, Util-linux |
| 実行時依存パッケージ:     | Bzip2, Expat, Gdbm, Glibc, Libffi, Libxcrypt, Ncurses, OpenSSL, Zlib                                                                   |
| テストスイート依存パッケージ: | GDB, Valgrind                                                                                                                          |
| 事前インストールパッケージ:  | Ninja                                                                                                                                  |
| 任意依存パッケージ:      | Berkeley DB, libnsl, SQLite, and Tk                                                                                                    |

## Readline

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Gawk, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Ncurses                                                                        |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                                                         |
| 事前インストールパッケージ:  | Bash, Bc, Gawk                                                                        |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                    |

## Sed

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Acl, Attr, Glibc                                                         |
| テストスイート依存パッケージ: | Diffutils, Gawk                                                          |
| 事前インストールパッケージ:  | E2fsprogs, File, Libtool, Shadow                                         |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                       |

## Setuptools

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Python, Wheel             |
| 実行時依存パッケージ:     | Python                    |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません             |
| 事前インストールパッケージ:  | Jinja2, MarkupSafe, Meson |
| 任意依存パッケージ:      | なし                        |

## Shadow

|                 |                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Libcap, Libxcrypt, Make, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Libxcrypt                                                                                                          |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                                                                                             |
| 事前インストールパッケージ:  | Coreutils                                                                                                                 |
| 任意依存パッケージ:      | CrackLib, Linux-PAM                                                                                                       |

## Sysklogd

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Patch |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                        |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                           |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                           |

## Sysvinit

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, and Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                          |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                                  |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                             |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                             |

## Tar

|                 |                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Acl, Attr, Bash, Binutils, Bison, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Inetutils, Make, Sed, Texinfo |
| 実行時依存パッケージ:     | Acl, Attr, Bzip2, Glibc, Gzip, Xz                                                                     |
| テストスイート依存パッケージ: | Autoconf, Diffutils, Findutils, Gawk, Gzip                                                            |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                    |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                                    |

## Tcl

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Zlib                                                       |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                |

## Texinfo

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Patch, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Ncurses                                                                  |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                              |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                              |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                              |

## Udev

|                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Acl, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, Gawk, GCC, Glibc, Gperf, Grep, Jinja2, Libcap, Libxcrypt, Meson, OpenSSL, Pkgconf, Sed, Util-linux, Zstd |
| 実行時依存パッケージ:     | Acl, Glibc, Libcap, OpenSSL, Util-linux                                                                                                             |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                                                                                                  |
| 事前インストールパッケージ:  | Util-linux                                                                                                                                          |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                                                                                                                  |

## Util-linux

|                 |                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, GCC, Gettext, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Pkgconf, Sed, Udev, Zlib |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc, Ncurses, Readline, Udev, Zlib                                                                                            |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                                                                              |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                                                              |
| 任意依存パッケージ:      | Libcap-NG, libeconf, libuser, libutempter, Linux-PAM, smartmontools, slang                                                      |

## Vim

|                 |                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Acl, Attr, Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Grep, Make, Ncurses, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Acl, Attr, Glibc, Python, Ncurses, Tcl                                                |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                                                    |
| 事前インストールパッケージ:  | なし                                                                                    |
| 任意依存パッケージ:      | Xorg, GTK+2, LessTif, Ruby, GPM                                                       |

## Wheel

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Python, Flit-core                     |
| 実行時依存パッケージ:     | Python                                |
| テストスイート依存パッケージ: | テストスイートはありません                         |
| 事前インストールパッケージ:  | Jinja2, MarkupSafe, Meson, Setuptools |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                    |

## XML::Parser

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Expat, GCC, Glibc, Make, Perl |
| 実行時依存パッケージ:     | Expat, Glibc, Perl                                       |
| テストスイート依存パッケージ: | Perl                                                     |
| 事前インストールパッケージ:  | Intltool                                                 |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                       |

## Xz

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, Diffutils, GCC, Glibc, Make |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                  |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                     |
| 事前インストールパッケージ:  | File, GRUB, Kmod, Libelf, Man-DB, Udev                 |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                                     |

## Zlib

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Bash, Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Make, Sed |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                            |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                               |
| 事前インストールパッケージ:  | File, Kmod, Libelf, Perl, Util-linux             |
| 任意依存パッケージ:      | なし                                               |

## Zstd

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| インストール依存パッケージ:  | Binutils, Coreutils, GCC, Glibc, Gzip, Make, Xz, Zlib |
| 実行時依存パッケージ:     | Glibc                                                 |
| テストスイート依存パッケージ: | なし                                                    |
| 事前インストールパッケージ:  | Binutils, GCC, Libelf, Udev                           |
| 任意依存パッケージ:      | LZ4                                                   |

# 付録D ブートスクリプトと sysconfig スクリプト version-20230728

本付録に示すスクリプトは、それらが収容されているディレクトリごとに列記します。/etc/rc.d/init.d、/etc/sysconfig、/etc/sysconfig/network-devices、/etc/sysconfig/network-devices/servicesの順です。各ディレクトリにおいてのスクリプトは呼び出し順に説明します。

## D.1. /etc/rc.d/init.d/rc

rc スクリプトは initによって呼び出される最初のスクリプトであり、ブート処理を初期化します。

```
#!/bin/bash
#####
# Begin rc
#
# Description : Main Run Level Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Updates      : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#               : Pierre Labastie - pierre@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : Updates March 24th, 2022: new semantics of S/K files
#               - Instead of testing that S scripts were K scripts in the
#                 previous runlevel, test that they were not S scripts
#               - Instead of testing that K scripts were S scripts in the
#                 previous runlevel, test that they were not K scripts
#               - S scripts in runlevel 0 or 6 are now run with
#                 "script start" (was "script stop" previously).
#####

. /lib/lsb/init-functions

print_error_msg()
{
    log_failure_msg
    # $i is set when called
    MSG="FAILURE:\n\nYou should not be reading this error message.\n\n"
    MSG="${MSG}It means that an unforeseen error took place in\n"
    MSG="${MSG}${i},\n"
    MSG="${MSG}which exited with a return value of ${error_value}.\n"

    MSG="${MSG}If you're able to track this error down to a bug in one of\n"
    MSG="${MSG}the files provided by the ${DISTRO_MINI} book,\n"
    MSG="${MSG}please be so kind to inform us at ${DISTRO_CONTACT}.\n"
    log_failure_msg "${MSG}"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
}

check_script_status()
{
    # $i is set when called
    if [ ! -f ${i} ]; then
        log_warning_msg "${i} is not a valid symlink."
        SCRIPT_STAT="1"
    fi
}
```

```

fi

if [ ! -x ${i} ]; then
    log_warning_msg "${i} is not executable, skipping."
    SCRIPT_STAT="1"
fi
}

run()
{
    if [ -z $interactive ]; then
        ${1} ${2}
        return $?
    fi

    while true; do
        read -p "Run ${1} ${2} (Yes/no/continue)? " -n 1 runit
        echo

        case ${runit} in
            c | C)
                interactive=""
                ${i} ${2}
                ret=${?}
                break;
                ;;

            n | N)
                return 0
                ;;

            y | Y)
                ${i} ${2}
                ret=${?}
                break
                ;;

            esac
        done

        return $ret
    }

# Read any local settings/overrides
[ -r /etc/sysconfig/rc.site ] && source /etc/sysconfig/rc.site

DISTRO=${DISTRO:-"Linux From Scratch"}
DISTRO_CONTACT=${DISTRO_CONTACT:-"lfs-dev@lists.linuxfromscratch.org (Registration required)"}
DISTRO_MINI=${DISTRO_MINI:-"LFS"}
IPROMPT=${IPROMPT:-"no"}

# These 3 signals will not cause our script to exit
trap "" INT QUIT TSTP

[ "${1}" != "" ] && runlevel=${1}

if [ "${runlevel}" == "" ]; then
    echo "Usage: ${0} <runlevel>" >&2
    exit 1
fi

previous=${PREVLEVEL}

```

```

[ "${previous}" == "" ] && previous=N

if [ ! -d /etc/rc.d/rc${runlevel}.d ]; then
    log_info_msg "/etc/rc.d/rc${runlevel}.d does not exist.\n"
    exit 1
fi

if [ "$runlevel" == "6" -o "$runlevel" == "0" ]; then IPROMPT="no"; fi

# Note: In ${LOGLEVEL:-7}, it is ':' 'dash' '7', not minus 7
if [ "$runlevel" == "S" ]; then
    [ -r /etc/sysconfig/console ] && source /etc/sysconfig/console
    dmesg -n "${LOGLEVEL:-7}"
fi

if [ "${IPROMPT}" == "yes" -a "${runlevel}" == "S" ]; then
    # The total length of the distro welcome string, without escape codes
    wlen=${wlen:-$(echo "Welcome to ${DISTRO}" | wc -c )}
    welcome_message=${welcome_message:-"Welcome to ${INFO}${DISTRO}${NORMAL}"}

    # The total length of the interactive string, without escape codes
    ilen=${ilen:-$(echo "Press 'I' to enter interactive startup" | wc -c )}
    i_message=${i_message:-"Press '${FAILURE}I${NORMAL}' to enter interactive startup"}

    # dcol and icol are spaces before the message to center the message
    # on screen. itime is the amount of wait time for the user to press a key
    wcol=$(( ( ${COLUMNS} - ${wlen} ) / 2 ))
    icol=$(( ( ${COLUMNS} - ${ilen} ) / 2 ))
    itime=${itime:-"3"}

    echo -e "\n\n"
    echo -e "\\033[${wcol}G${welcome_message}"
    echo -e "\\033[${icol}G${i_message}${NORMAL}"
    echo ""
    read -t "${itime}" -n 1 interactive 2>&1 > /dev/null
fi

# Make lower case
[ "${interactive}" == "I" ] && interactive="i"
[ "${interactive}" != "i" ] && interactive=""

# Read the state file if it exists from runlevel S
[ -r /run/interactive ] && source /run/interactive

# Stop all services marked as K, except if marked as K in the previous
# runlevel: it is the responsibility of the script to not try to kill
# a non running service
if [ "${previous}" != "N" ]; then
    for i in $(ls -v /etc/rc.d/rc${runlevel}.d/K* 2> /dev/null)
    do
        check_script_status
        if [ "${SCRIPT_STAT}" == "1" ]; then
            SCRIPT_STAT="0"
            continue
        fi

        suffix=${i#/etc/rc.d/rc${runlevel}.d/K[0-9][0-9]}
        [ -e /etc/rc.d/rc${previous}.d/K[0-9][0-9]$suffix ] && continue

        run ${i} stop
    done
fi

```



```

    error_value=${?}

    if [ "${error_value}" != "0" ]; then print_error_msg; fi
done
fi

if [ "${previous}" == "N" ]; then export IN_BOOT=1; fi

if [ "$runlevel" == "6" -a -n "${FASTBOOT}" ]; then
    touch /fastboot
fi

# Start all services marked as S in this runlevel, except if marked as
# S in the previous runlevel
# it is the responsibility of the script to not try to start an already running
# service
for i in $( ls -v /etc/rc.d/rc${runlevel}.d/S* 2> /dev/null )
do

    if [ "${previous}" != "N" ]; then
        suffix=${i#/etc/rc.d/rc${runlevel}.d/S[0-9][0-9]}
        [ -e /etc/rc.d/rc${previous}.d/S[0-9][0-9]$suffix ] && continue
    fi

    check_script_status
    if [ "${SCRIPT_STAT}" == "1" ]; then
        SCRIPT_STAT="0"
        continue
    fi

    run ${i} start

    error_value=${?}

    if [ "${error_value}" != "0" ]; then print_error_msg; fi
done

# Store interactive variable on switch from runlevel S and remove if not
if [ "${runlevel}" == "S" -a "${interactive}" == "i" ]; then
    echo "interactive=\"i\"" > /run/interactive
else
    rm -f /run/interactive 2> /dev/null
fi

# Copy the boot log on initial boot only
if [ "${previous}" == "N" -a "${runlevel}" != "S" ]; then
    cat $BOOTLOG >> /var/log/boot.log

    # Mark the end of boot
    echo "-----" >> /var/log/boot.log

    # Remove the temporary file
    rm -f $BOOTLOG 2> /dev/null
fi

# End rc

```

## D.2. /lib/lsb/init-functions

```
#!/bin/sh
#####
#
# Begin /lib/lsb/init-funtions
#
# Description : Run Level Control Functions
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#              : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : With code based on Matthias Benkmann's simpleinit-msb
#              : http://winterdrache.de/linux/newboot/index.html
#
#              The file should be located in /lib/lsb
#
#####

## Environmental setup
# Setup default values for environment
umask 022
export PATH="/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin"

## Set color commands, used via echo
# Please consult `man console_codes for more information
# under the "ECMA-48 Set Graphics Rendition" section
#
# Warning: when switching from a 8bit to a 9bit font,
# the linux console will reinterpret the bold (1;) to
# the top 256 glyphs of the 9bit font. This does
# not affect framebuffer consoles

NORMAL="\033[0;39m"      # Standard console grey
SUCCESS="\033[1;32m"     # Success is green
WARNING="\033[1;33m"     # Warnings are yellow
FAILURE="\033[1;31m"     # Failures are red
INFO="\033[1;36m"        # Information is light cyan
BRACKET="\033[1;34m"     # Brackets are blue

# Use a colored prefix
BMPREFIX=""
SUCCESS_PREFIX="\${SUCCESS} * ${NORMAL} "
FAILURE_PREFIX="\${FAILURE} *****${NORMAL} "
WARNING_PREFIX="\${WARNING} *** ${NORMAL} "
SKIP_PREFIX="\${INFO} S ${NORMAL} "

SUCCESS_SUFFIX="\${BRACKET}[\${SUCCESS} OK \${BRACKET}]\${NORMAL} "
FAILURE_SUFFIX="\${BRACKET}[\${FAILURE} FAIL \${BRACKET}]\${NORMAL} "
WARNING_SUFFIX="\${BRACKET}[\${WARNING} WARN \${BRACKET}]\${NORMAL} "
SKIP_SUFFIX="\${BRACKET}[\${INFO} SKIP \${BRACKET}]\${NORMAL} "

BOOTLOG=/run/bootlog
KILLDELAY=3
SCRIPT_STAT="0"

# Set any user specified environment variables e.g. HEADLESS
```

```
[ -r /etc/sysconfig/rc.site ] && . /etc/sysconfig/rc.site

## Screen Dimensions
# Find current screen size
if [ -z "${COLUMNS}" ]; then
    COLUMNS=$(stty size)
    COLUMNS=${COLUMNS##* }
fi

# When using remote connections, such as a serial port, stty size returns 0
if [ "${COLUMNS}" = "0" ]; then
    COLUMNS=80
fi

## Measurements for positioning result messages
COL=$(( ${COLUMNS} - 8 ))
WCOL=$(( ${COL} - 2 ))

## Set Cursor Position Commands, used via echo
SET_COL="\033[${COL}G"      # at the $COL char
SET_WCOL="\033[${WCOL}G"    # at the $WCOL char
CURS_UP="\033[1A\033[0G"    # Up one line, at the 0'th char
CURS_ZERO="\033[0G"

#####
# start_daemon()                                                    #
# Usage: start_daemon [-f] [-n nicelevel] [-p pidfile] pathname [args...] #
#                                                                    #
# Purpose: This runs the specified program as a daemon              #
#                                                                    #
# Inputs: -f: (force) run the program even if it is already running. #
#          -n nicelevel: specify a nice level. See 'man nice(1)'.    #
#          -p pidfile: use the specified file to determine PIDs.     #
#          pathname: the complete path to the specified program      #
#          args: additional arguments passed to the program (pathname) #
#                                                                    #
# Return values (as defined by LSB exit codes):                     #
#          0 - program is running or service is OK                  #
#          1 - generic or unspecified error                          #
#          2 - invalid or excessive argument(s)                     #
#          5 - program is not installed                             #
#####
start_daemon()
{
    local force=""
    local nice="0"
    local pidfile=""
    local pidlist=""
    local retval=""

    # Process arguments
    while true
    do
        case "${1}" in
            -f)
                force="1"
                shift 1
                ;;
            -n)

```

```

        nice="${2}"
        shift 2
        ;;

    -p)
        pidfile="${2}"
        shift 2
        ;;

    -*)
        return 2
        ;;

    *)
        program="${1}"
        break
        ;;
esac
done

# Check for a valid program
if [ ! -e "${program}" ]; then return 5; fi

# Execute
if [ -z "${force}" ]; then
    if [ -z "${pidfile}" ]; then
        # Determine the pid by discovery
        pidlist=`pidofproc "${1}"`
        retval="${?}"
    else
        # The PID file contains the needed PIDs
        # Note that by LSB requirement, the path must be given to pidofproc,
        # however, it is not used by the current implementation or standard.
        pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" "${1}"`
        retval="${?}"
    fi

    # Return a value ONLY
    # It is the init script's (or distribution's functions) responsibility
    # to log messages!
    case "${retval}" in

        0)
            # Program is already running correctly, this is a
            # successful start.
            return 0
            ;;

        1)
            # Program is not running, but an invalid pid file exists
            # remove the pid file and continue
            rm -f "${pidfile}"
            ;;

        3)
            # Program is not running and no pidfile exists
            # do nothing here, let start_deamon continue.
            ;;

        *)
            # Others as returned by status values shall not be interpreted

```

```

        # and returned as an unspecified error.
        return 1
        ;;
    esac
fi

# Do the start!
nice -n "${nice}" "${@}"
}

#####
# killproc()
# Usage: killproc [-p pidfile] pathname [signal]
#
# Purpose: Send control signals to running processes
#
# Inputs: -p pidfile, uses the specified pidfile
#         pathname, pathname to the specified program
#         signal, send this signal to pathname
#
# Return values (as defined by LSB exit codes):
#     0 - program (pathname) has stopped/is already stopped or a
#         running program has been sent specified signal and stopped
#         successfully
#     1 - generic or unspecified error
#     2 - invalid or excessive argument(s)
#     5 - program is not installed
#     7 - program is not running and a signal was supplied
#####
killproc()
{
    local pidfile
    local program
    local prefix
    local progname
    local signal="-TERM"
    local fallback="-KILL"
    local nosig
    local pidlist
    local retval
    local pid
    local delay="30"
    local piddead
    local dtime

    # Process arguments
    while true; do
        case "${1}" in
            -p)
                pidfile="${2}"
                shift 2
                ;;

            *)
                program="${1}"
                if [ -n "${2}" ]; then
                    signal="${2}"
                    fallback=""
                else
                    nosig=1
                fi
            fi
        esac
    done

```

```

        # Error on additional arguments
        if [ -n "${3}" ]; then
            return 2
        else
            break
        fi
    ;;
esac
done

# Check for a valid program
if [ ! -e "${program}" ]; then return 5; fi

# Check for a valid signal
check_signal "${signal}"
if [ "${?}" -ne "0" ]; then return 2; fi

# Get a list of pids
if [ -z "${pidfile}" ]; then
    # determine the pid by discovery
    pidlist=`pidofproc "${1}"`
    retval="${?}"
else
    # The PID file contains the needed PIDs
    # Note that by LSB requirement, the path must be given to pidofproc,
    # however, it is not used by the current implementation or standard.
    pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}" "${1}"`
    retval="${?}"
fi

# Return a value ONLY
# It is the init script's (or distribution's functions) responsibility
# to log messages!
case "${retval}" in

    0)
        # Program is running correctly
        # Do nothing here, let killproc continue.
        ;;

    1)
        # Program is not running, but an invalid pid file exists
        # Remove the pid file.

        procname=${program##*/}

        if [[ -e "/run/${procname}.pid" ]]; then
            pidfile="/run/${procname}.pid"
            rm -f "${pidfile}"
        fi

        # This is only a success if no signal was passed.
        if [ -n "${nosig}" ]; then
            return 0
        else
            return 7
        fi
        ;;

    3)

```

```

# Program is not running and no pidfile exists
# This is only a success if no signal was passed.
if [ -n "${nosig}" ]; then
    return 0
else
    return 7
fi
;;

*)
# Others as returned by status values shall not be interpreted
# and returned as an unspecified error.
return 1
;;
esac

# Perform different actions for exit signals and control signals
check_sig_type "${signal}"

if [ "${?}" -eq "0" ]; then # Signal is used to terminate the program

    # Account for empty pidlist (pid file still exists and no
    # signal was given)
    if [ "${pidlist}" != "" ]; then

        # Kill the list of pids
        for pid in ${pidlist}; do

            kill -0 "${pid}" 2> /dev/null

            if [ "${?}" -ne "0" ]; then
                # Process is dead, continue to next and assume all is well
                continue
            else
                kill "${signal}" "${pid}" 2> /dev/null

                # Wait up to ${delay}/10 seconds to for "${pid}" to
                # terminate in 10ths of a second

                while [ "${delay}" -ne "0" ]; do
                    kill -0 "${pid}" 2> /dev/null || piddead="1"
                    if [ "${piddead}" = "1" ]; then break; fi
                    sleep 0.1
                    delay=$(( ${delay} - 1 ))
                done

                # If a fallback is set, and program is still running, then
                # use the fallback
                if [ -n "${fallback}" -a "${piddead}" != "1" ]; then
                    kill "${fallback}" "${pid}" 2> /dev/null
                    sleep 1
                    # Check again, and fail if still running
                    kill -0 "${pid}" 2> /dev/null && return 1
                fi
            fi
        done
    fi

    # Check for and remove stale PID files.
    if [ -z "${pidfile}" ]; then
        # Find the basename of $program

```

```

        prefix=`echo "${program}" | sed 's/[^/]*$//`
        proname=`echo "${program}" | sed "s@${prefix}@@"`

        if [ -e "/run/${proname}.pid" ]; then
            rm -f "/run/${proname}.pid" 2> /dev/null
        fi
    else
        if [ -e "${pidfile}" ]; then rm -f "${pidfile}" 2> /dev/null; fi
    fi

    # For signals that do not expect a program to exit, simply
    # let kill do its job, and evaluate kill's return for value

    else # check_sig_type - signal is not used to terminate program
        for pid in ${pidlist}; do
            kill "${signal}" "${pid}"
            if [ "${?}" -ne "0" ]; then return 1; fi
        done
    fi
}

#####
# pidofproc()
# Usage: pidofproc [-p pidfile] pathname
#
# Purpose: This function returns one or more pid(s) for a particular daemon
#
# Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof
#         pathname, path to the specified program
#
# Return values (as defined by LSB status codes):
#         0 - Success (PIDs to stdout)
#         1 - Program is dead, PID file still exists (remaining PIDs output)
#         3 - Program is not running (no output)
#####
pidofproc()
{
    local pidfile
    local program
    local prefix
    local proname
    local pidlist
    local lpids
    local exitstatus="0"

    # Process arguments
    while true; do
        case "${1}" in

            -p)
                pidfile="${2}"
                shift 2
                ;;

            *)
                program="${1}"
                if [ -n "${2}" ]; then
                    # Too many arguments
                    # Since this is status, return unknown
                    return 4
                else

```



```

        break
    fi
    ;;
esac
done

# If a PID file is not specified, try and find one.
if [ -z "${pidfile}" ]; then
    # Get the program's basename
    prefix=`echo "${program}" | sed 's/[^/]*$//'`

    if [ -z "${prefix}" ]; then
        procname="${program}"
    else
        procname=`echo "${program}" | sed "s@${prefix}@@"`
    fi

    # If a PID file exists with that name, assume that is it.
    if [ -e "/run/${procname}.pid" ]; then
        pidfile="/run/${procname}.pid"
    fi
fi

# If a PID file is set and exists, use it.
if [ -n "${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then

    # Use the value in the first line of the pidfile
    pidlist=`/bin/head -nl "${pidfile}"`
    # This can optionally be written as 'sed 1q' to replace 'head -nl'
    # should LFS move /bin/head to /usr/bin/head
else
    # Use pidof
    pidlist=`pidof "${program}"`
fi

# Figure out if all listed PIDs are running.
for pid in ${pidlist}; do
    kill -0 ${pid} 2> /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        lpids="${lpids}${pid} "
    else
        exitstatus="1"
    fi
done

if [ -z "${lpids}" -a ! -f "${pidfile}" ]; then
    return 3
else
    echo "${lpids}"
    return "${exitstatus}"
fi
}

#####
# statusproc()
# Usage: statusproc [-p pidfile] pathname
#
# Purpose: This function prints the status of a particular daemon to stdout
#
# Inputs: -p pidfile, use the specified pidfile instead of pidof
#

```

```

#      pathname, path to the specified program                                #
#                                                                              #
# Return values:                                                            #
#      0 - Status printed                                                  #
#      1 - Input error. The daemon to check was not specified.            #
#####
statusproc()
{
    local pidfile
    local pidlist

    if [ "${#}" = "0" ]; then
        echo "Usage: statusproc [-p pidfile] {program}"
        exit 1
    fi

    # Process arguments
    while true; do
        case "${1}" in

            -p)
                pidfile="${2}"
                shift 2
                ;;

            *)
                if [ -n "${2}" ]; then
                    echo "Too many arguments"
                    return 1
                else
                    break
                fi
                ;;
        esac
    done

    if [ -n "${pidfile}" ]; then
        pidlist=`pidofproc -p "${pidfile}"`
    else
        pidlist=`pidofproc`
    fi

    # Trim trailing blanks
    pidlist=`echo "${pidlist}" | sed -r 's/ +$//`

    base="${1##*/}"

    if [ -n "${pidlist}" ]; then
        /bin/echo -e "${INFO}${base} is running with Process" \
            "ID(s) ${pidlist}.${NORMAL}"
    else
        if [ -n "${base}" -a -e "/run/${base}.pid" ]; then
            /bin/echo -e "${WARNING}${1} is not running but" \
                "/run/${base}.pid exists.${NORMAL}"
        else
            if [ -n "${pidfile}" -a -e "${pidfile}" ]; then
                /bin/echo -e "${WARNING}${1} is not running" \
                    "but ${pidfile} exists.${NORMAL}"
            else
                /bin/echo -e "${INFO}${1} is not running.${NORMAL}"
            fi
        fi
    fi
}

```

```

        fi
    fi
}

#####
# timespec()
#
# Purpose: An internal utility function to format a timestamp
#          a boot log file. Sets the STAMP variable.
#
# Return value: Not used
#####
timespec()
{
    STAMP="$(echo `date +"%b %d %T %:z"` `hostname`) "
    return 0
}

#####
# log_success_msg()
# Usage: log_success_msg ["message"]
#
# Purpose: Print a successful status message to the screen and
#          a boot log file.
#
# Inputs: $@ - Message
#
# Return values: Not used
#####
log_success_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SUCCESS_PREFIX}${SET_COL}${SUCCESS_SUFFIX}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`

    timespec
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} OK" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_success_msg2()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SUCCESS_PREFIX}${SET_COL}${SUCCESS_SUFFIX}"

    echo " OK" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# log_failure_msg()
# Usage: log_failure_msg ["message"]
#
# Purpose: Print a failure status message to the screen and
#          a boot log file.
#
# Inputs: $@ - Message

```

```

#                                                                                                     #
# Return values: Not used                                                                                   #
#####
log_failure_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${FAILURE_PREFIX}${SET_COL}${FAILURE_SUFFIX}"

    # Strip non-printable characters from log file

    timespec
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} FAIL" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_failure_msg2()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${FAILURE_PREFIX}${SET_COL}${FAILURE_SUFFIX}"

    echo "FAIL" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# log_warning_msg()                                                                                       #
# Usage: log_warning_msg ["message"]                                                                     #
#                                                                                                         #
# Purpose: Print a warning status message to the screen and                                           #
#          a boot log file.                                                                               #
#                                                                                                         #
# Return values: Not used                                                                                   #
#####
log_warning_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${WARNING_PREFIX}${SET_COL}${WARNING_SUFFIX}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
    timespec
    /bin/echo -e "${STAMP} ${logmessage} WARN" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_skip_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"
    /bin/echo -e "${CURS_ZERO}${SKIP_PREFIX}${SET_COL}${SKIP_SUFFIX}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
    /bin/echo "SKIP" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

```

```
#####
# log_info_msg()
# Usage: log_info_msg message
#
# Purpose: Print an information message to the screen and
#          a boot log file. Does not print a trailing newline character.
#
# Return values: Not used
#####
log_info_msg()
{
    /bin/echo -n -e "${BMPREFIX}${@}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
    timespec
    /bin/echo -n -e "${STAMP} ${logmessage}" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

log_info_msg2()
{
    /bin/echo -n -e "${@}"

    # Strip non-printable characters from log file
    logmessage=`echo "${@}" | sed 's/\\033[^a-zA-Z]*.//g'`
    /bin/echo -n -e "${logmessage}" >> ${BOOTLOG}

    return 0
}

#####
# evaluate_retval()
# Usage: Evaluate a return value and print success or failure as appropriate
#
# Purpose: Convenience function to terminate an info message
#
# Return values: Not used
#####
evaluate_retval()
{
    local error_value="${?}"

    if [ ${error_value} = 0 ]; then
        log_success_msg2
    else
        log_failure_msg2
    fi
}

#####
# check_signal()
# Usage: check_signal [ -{signal} ]
#
# Purpose: Check for a valid signal. This is not defined by any LSB draft,
#          however, it is required to check the signals to determine if the
#          signals chosen are invalid arguments to the other functions.
#
# Inputs: Accepts a single string value in the form of -{signal}
#
```

```

# Return values:
#      0 - Success (signal is valid)
#      1 - Signal is not valid
#####
check_signal()
{
    local valsig

    # Add error handling for invalid signals
    valsig=" -ALRM -HUP -INT -KILL -PIPE -POLL -PROF -TERM -USR1 -USR2"
    valsig="${valsig} -VTALRM -STKFLT -PWR -WINCH -CHLD -URG -TSTP -TTIN"
    valsig="${valsig} -TTOU -STOP -CONT -ABRT -FPE -ILL -QUIT -SEGV -TRAP"
    valsig="${valsig} -SYS -EMT -BUS -XCPU -XFSZ -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8 -9"
    valsig="${valsig} -11 -13 -14 -15 "

    echo "${valsig}" | grep -- " ${1} " > /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

#####
# check_sig_type()
# Usage: check_signal [ -{signal} | {signal} ]
#
# Purpose: Check if signal is a program termination signal or a control signal
#          This is not defined by any LSB draft, however, it is required to
#          check the signals to determine if they are intended to end a
#          program or simply to control it.
#
# Inputs: Accepts a single string value in the form or -{signal} or {signal}
#
# Return values:
#      0 - Signal is used for program termination
#      1 - Signal is used for program control
#####
check_sig_type()
{
    local valsig

    # The list of termination signals (limited to generally used items)
    valsig=" -ALRM -INT -KILL -TERM -PWR -STOP -ABRT -QUIT -2 -3 -6 -9 -14 -15 "

    echo "${valsig}" | grep -- " ${1} " > /dev/null

    if [ "${?}" -eq "0" ]; then
        return 0
    else
        return 1
    fi
}

#####
# wait_for_user()
#
# Purpose: Wait for the user to respond if not a headless system
#
#####

```

```

wait_for_user()
{
    # Wait for the user by default
    [ "${HEADLESS=0}" = "0" ] && read ENTER
    return 0
}

#####
# is_true()
#
# Purpose: Utility to test if a variable is true | yes | 1
#
#####
is_true()
{
    [ "$1" = "1" ] || [ "$1" = "yes" ] || [ "$1" = "true" ] || [ "$1" = "y" ] ||
    [ "$1" = "t" ]
}

# End /lib/lsb/init-functions

```

### D.3. /etc/rc.d/init.d/mountvirtfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin mountvirtfs
#
# Description : Ensure proc, sysfs, run, and dev are mounted
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                Xi Ruoyao - xry111@xry111.site
#
# Version      : LFS 12.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          mountvirtfs
# Required-Start:    $first
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Mounts various special fs needed at start
# Description:       Mounts /sys and /proc virtual (kernel) filesystems.
#                    Mounts /run (tmpfs) and /dev (devtmpfs).
#                    This is done only if they are not already mounted.
#                    with the kernel config proposed in the book, dev
#                    should be automatically mounted by the kernel.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        # Make sure /run is available before logging any messages

```

```

if ! mountpoint /run >/dev/null; then
    mount /run || failed=1
fi

mkdir -p /run/lock
chmod 1777 /run/lock

log_info_msg "Mounting virtual file systems: ${INFO}/run"

if ! mountpoint /proc >/dev/null; then
    log_info_msg2 " ${INFO}/proc"
    mount -o nosuid,noexec,nodev /proc || failed=1
fi

if ! mountpoint /sys >/dev/null; then
    log_info_msg2 " ${INFO}/sys"
    mount -o nosuid,noexec,nodev /sys || failed=1
fi

if ! mountpoint /dev >/dev/null; then
    log_info_msg2 " ${INFO}/dev"
    mount -o mode=0755,nosuid /dev || failed=1
fi

mkdir -p /dev/shm
log_info_msg2 " ${INFO}/dev/shm"
mount -o nosuid,nodev /dev/shm || failed=1

mkdir -p /sys/fs/cgroup
log_info_msg2 " ${INFO}/sys/fs/cgroup"
mount -o nosuid,noexec,nodev /sys/fs/cgroup || failed=1

(exit ${failed})
evaluate_retval
if [ "${failed}" = 1 ]; then
    exit 1
fi

log_info_msg "Create symlinks in /dev targeting /proc: ${INFO}/dev/stdin"
ln -sf /proc/self/fd/0 /dev/stdin || failed=1

log_info_msg2 " ${INFO}/dev/stdout"
ln -sf /proc/self/fd/1 /dev/stdout || failed=1

log_info_msg2 " ${INFO}/dev/stderr"
ln -sf /proc/self/fd/2 /dev/stderr || failed=1

log_info_msg2 " ${INFO}/dev/fd"
ln -sf /proc/self/fd /dev/fd || failed=1

if [ -e /proc/kcore ]; then
    log_info_msg2 " ${INFO}/dev/core"
    ln -sf /proc/kcore /dev/core || failed=1
fi

(exit ${failed})
evaluate_retval
exit $failed
;;

```

\*)



```

        echo "Usage: ${0} {start}"
        exit 1
    ;;
esac

# End mountvirtfs

```

## D.4. /etc/rc.d/init.d/modules

```

#!/bin/sh
#####
# Begin modules
#
# Description : Module auto-loading script
#
# Authors      : Zack Winkles
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          modules
# Required-Start:    mountvirtfs
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Loads required modules.
# Description:        Loads modules listed in /etc/sysconfig/modules.
# X-LFS-Provided-By:  LFS
### END INIT INFO

# Assure that the kernel has module support.
[ -e /proc/modules ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        # Exit if there's no modules file or there are no
        # valid entries
        [ -r /etc/sysconfig/modules ] || exit 0
        grep -E -qv '^(#|)' /etc/sysconfig/modules || exit 0

        log_info_msg "Loading modules:"

        # Only try to load modules if the user has actually given us
        # some modules to load.

        while read module args; do

            # Ignore comments and blank lines.
            case "$module" in
                ""|"#"*) continue ;;
            esac

```

```

    # Attempt to load the module, passing any arguments provided.
    modprobe ${module} ${args} >/dev/null

    # Print the module name if successful, otherwise take note.
    if [ $? -eq 0 ]; then
        log_info_msg2 " ${module}"
    else
        failedmod="${failedmod} ${module}"
    fi
done < /etc/sysconfig/modules

# Print a message about successfully loaded modules on the correct line.
log_success_msg2

# Print a failure message with a list of any modules that
# may have failed to load.
if [ -n "${failedmod}" ]; then
    log_failure_msg "Failed to load modules:${failedmod}"
    exit 1
fi
;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start}"
    exit 1
;;

esac

exit 0

# End modules

```

## D.5. /etc/rc.d/init.d/udev

```

#!/bin/sh
#####
# Begin udev
#
# Description : Udev cold-plugging script
#
# Authors      : Zack Winkles, Alexander E. Patrakov
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#               Xi Ruoyao - xry111@xry111.site
#
# Version      : LFS 12.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          udev $time
# Required-Start:    localnet
# Should-Start:      modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Populates /dev with device nodes.
# Description:       Mounts a tempfs on /dev and starts the udevd daemon.
#                   Device nodes are created as defined by udev.

```

```

# X-LFS-Provided-By:    LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Populating /dev with device nodes... "
        if ! grep -q '[:space:]]sysfs' /proc/mounts; then
            log_failure_msg2
            msg="FAILURE:\n\nUnable to create "
            msg="${msg}devices without a SysFS filesystem\n\n"
            msg="${msg}After you press Enter, this system "
            msg="${msg}will be halted and powered off.\n\n"
            log_info_msg "$msg"
            log_info_msg "Press Enter to continue..."
            wait_for_user
            /etc/rc.d/init.d/halt start
        fi

        # Start the udev daemon to continually watch for, and act on,
        # uevents
        SYSTEMD_LOG_TARGET=kmsg /sbin/udev --daemon

        # Now traverse /sys in order to "coldplug" devices that have
        # already been discovered
        /bin/udevadm trigger --action=add      --type=subsystems
        /bin/udevadm trigger --action=add      --type=devices
        /bin/udevadm trigger --action=change --type=devices

        # Now wait for udevd to process the uevents we triggered
        if ! is_true "$OMIT_UDEV_SETTLE"; then
            /bin/udevadm settle
        fi

        # If any LVM based partitions are on the system, ensure they
        # are activated so they can be used.
        if [ -x /sbin/vgchange ]; then /sbin/vgchange -a y >/dev/null; fi

        log_success_msg2
        ;;

    *)
        echo "Usage ${0} {start}"
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

# End udev

```

## D.6. /etc/rc.d/init.d/swap

```

#!/bin/sh
#####
# Begin swap
#
# Description : Swap Control Script
#

```

```

# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#              : DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          swap
# Required-Start:    udev
# Should-Start:      modules
# Required-Stop:     localnet
# Should-Stop:       $local_fs
# Default-Start:     S
# Default-Stop:      0 6
# Short-Description: Activates and deactivates swap partitions.
# Description:       Activates and deactivates swap partitions defined in
#                    /etc/fstab.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Activating all swap files/partitions..."
        swapon -a
        evaluate_retval
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Deactivating all swap files/partitions..."
        swapoff -a
        evaluate_retval
        ;;

    restart)
        ${0} stop
        sleep 1
        ${0} start
        ;;

    status)
        log_success_msg "Retrieving swap status."
        swapon -s
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start|stop|restart|status}"
        exit 1
        ;;
esac

exit 0

# End swap

```

## D.7. /etc/rc.d/init.d/setclock

```
#!/bin/sh
#####
# Begin setclock
#
# Description : Setting Linux Clock
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:
# Required-Start:
# Should-Start:      modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:       $syslog
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Stores and restores time from the hardware clock
# Description:        On boot, system time is obtained from hwclock. The
#                     hardware clock can also be set on shutdown.
# X-LFS-Provided-By:  LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

[ -r /etc/sysconfig/clock ] && . /etc/sysconfig/clock

case "${UTC}" in
    yes|true|1)
        CLOCKPARAMS="${CLOCKPARAMS} --utc"
        ;;

    no|false|0)
        CLOCKPARAMS="${CLOCKPARAMS} --localtime"
        ;;

esac

case ${1} in
    start)
        hwclock --hctosys ${CLOCKPARAMS} >/dev/null
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Setting hardware clock..."
        hwclock --systohc ${CLOCKPARAMS} >/dev/null
        evaluate_retval
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start|stop}"
        exit 1

```

```
;;

esac

exit 0
```

## D.8. /etc/rc.d/init.d/checkfs

```
#!/bin/sh
#####
# Begin checkfs
#
# Description : File System Check
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                A. Luebke - luebke@users.sourceforge.net
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Based on checkfs script from LFS-3.1 and earlier.
#
# From man fsck
# 0      - No errors
# 1      - File system errors corrected
# 2      - System should be rebooted
# 4      - File system errors left uncorrected
# 8      - Operational error
# 16     - Usage or syntax error
# 32     - Fsck canceled by user request
# 128    - Shared library error
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          checkfs
# Required-Start:    udev swap
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Checks local filesystems before mounting.
# Description:       Checks local filesystems before mounting.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        if [ -f /fastboot ]; then
            msg="/fastboot found, will omit "
            msg="${msg} file system checks as requested.\n"
            log_info_msg "${msg}"
            exit 0
        fi

        log_info_msg "Mounting root file system in read-only mode... "
```

```

mount -n -o remount,ro / >/dev/null

if [ ${?} != 0 ]; then
    log_failure_msg2
    msg="\n\nCannot check root "
    msg="${msg}filesystem because it could not be mounted "
    msg="${msg}in read-only mode.\n\n"
    msg="${msg}After you press Enter, this system will be "
    msg="${msg}halted and powered off.\n\n"
    log_failure_msg "${msg}"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
    /etc/rc.d/init.d/halt start
else
    log_success_msg2
fi

if [ -f /forcefsck ]; then
    msg="/forcefsck found, forcing file"
    msg="${msg} system checks as requested."
    log_success_msg "${msg}"
    options="-f"
else
    options=""
fi

log_info_msg "Checking file systems..."
# Note: -a option used to be -p; but this fails e.g. on fsck.minix
if is_true "$VERBOSE_FSK"; then
    fsck ${options} -a -A -C -T
else
    fsck ${options} -a -A -C -T >/dev/null
fi

error_value=${?}

if [ "${error_value}" = 0 ]; then
    log_success_msg2
fi

if [ "${error_value}" = 1 ]; then
    msg="\nWARNING:\n\nFile system errors "
    msg="${msg}were found and have been corrected.\n"
    msg="${msg}      You may want to double-check that "
    msg="${msg}everything was fixed properly."
    log_warning_msg "${msg}"
fi

if [ "${error_value}" = 2 -o "${error_value}" = 3 ]; then
    msg="\nWARNING:\n\nFile system errors "
    msg="${msg}were found and have been "
    msg="${msg}corrected, but the nature of the "
    msg="${msg}errors require this system to be rebooted.\n\n"
    msg="${msg}After you press enter, "
    msg="${msg}this system will be rebooted\n\n"
    log_failure_msg "${msg}"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
    reboot -f

```

```

fi

if [ "${error_value}" -gt 3 -a "${error_value}" -lt 16 ]; then
    msg="\nFAILURE:\n\nFile system errors "
    msg="${msg}were encountered that could not be "
    msg="${msg}fixed automatically.\nThis system "
    msg="${msg}cannot continue to boot and will "
    msg="${msg}therefore be halted until those "
    msg="${msg}errors are fixed manually by a "
    msg="${msg}System Administrator.\n\n"
    msg="${msg}After you press Enter, this system will be "
    msg="${msg}halted and powered off.\n\n"
    log_failure_msg "$msg"

    log_info_msg "Press Enter to continue..."
    wait_for_user
    /etc/rc.d/init.d/halt start
fi

if [ "${error_value}" -ge 16 ]; then
    msg="FAILURE:\n\nUnexpected failure "
    msg="${msg}running fsck.  Exited with error "
    msg="${msg} code: ${error_value}.\n"
    log_info_msg $msg
    exit ${error_value}
fi

exit 0
;;
*)
echo "Usage: ${0} {start}"
exit 1
;;
esac

# End checkfs

```

## D.9. /etc/rc.d/init.d/mountfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin mountfs
#
# Description : File System Mount Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          $local_fs
# Required-Start:    udev checkfs
# Should-Start:      modules
# Required-Stop:     localnet
# Should-Stop:
# Default-Start:     S

```



```

# Default-Stop:      0 6
# Short-Description: Mounts/unmounts local filesystems defined in /etc/fstab.
# Description:       Remounts root filesystem read/write and mounts all
#                   remaining local filesystems defined in /etc/fstab on
#                   start. Remounts root filesystem read-only and unmounts
#                   remaining filesystems on stop.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Remounting root file system in read-write mode..."
        mount --options remount,rw / >/dev/null
        evaluate_retval

        # Remove fsck-related file system watermarks.
        rm -f /fastboot /forcefsck

        # Make sure /dev/pts exists
        mkdir -p /dev/pts

        # This will mount all filesystems that do not have _netdev in
        # their option list. _netdev denotes a network filesystem.

        log_info_msg "Mounting remaining file systems..."
        failed=0
        mount --all --test-opts no_netdev >/dev/null || failed=1
        evaluate_retval
        exit $failed
        ;;

    stop)
        # Don't unmount virtual file systems like /run
        log_info_msg "Unmounting all other currently mounted file systems..."
        # Ensure any loop devices are removed
        losetup -D
        umount --all --detach-loop --read-only \
            --types notmpfs,nosysfs,nodevtmpfs,noproc,nodevpts >/dev/null
        evaluate_retval

        # Make sure / is mounted read only (umount bug)
        mount --options remount,ro /

        # Make all LVM volume groups unavailable, if appropriate
        # This fails if swap or / are on an LVM partition
        #if [ -x /sbin/vgchange ]; then /sbin/vgchange -an > /dev/null; fi
        if [ -r /etc/mdadm.conf ]; then
            log_info_msg "Mark arrays as clean..."
            mdadm --wait-clean --scan
            evaluate_retval
        fi
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start|stop}"
        exit 1
        ;;
esac

```

```
# End mountfs
```

## D.10. /etc/rc.d/init.d/udev\_retry

```
#!/bin/sh
#####
# Begin udev_retry
#
# Description : Udev cold-plugging script (retry)
#
# Authors      : Alexander E. Patrakov
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                Bryan Kadzban -
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          udev_retry
# Required-Start:    udev
# Should-Start:      $local_fs cleanfs
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Replays failed uevents and creates additional devices.
# Description:       Replays any failed uevents that were skipped due to
#                   slow hardware initialization, and creates those needed
#                   device nodes
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Retrying failed uevents, if any..."

        rundir=/run/udev
        # From Debian: "copy the rules generated before / was mounted
        # read-write":

        for file in ${rundir}/tmp-rules--*; do
            dest=${file##*tmp-rules--}
            [ "$dest" = '*' ] && break
            cat $file >> /etc/udev/rules.d/$dest
            rm -f $file
        done

        # Re-trigger the uevents that may have failed,
        # in hope they will succeed now
        /bin/sed -e 's/#.*$//' /etc/sysconfig/udev_retry | /bin/grep -v '^$' | \
        while read line ; do
            for subsystem in $line ; do
                /bin/udevadm trigger --subsystem-match=$subsystem --action=add
            done
        done
    done

```

```

# Now wait for udevd to process the uevents we triggered
if ! is_true "$OMIT_UDEV_RETRY_SETTLE"; then
    /bin/udevadm settle
fi

evaluate_retval
;;

*)
    echo "Usage ${0} {start}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End udev_retry

```

## D.11. /etc/rc.d/init.d/cleanfs

```

#!/bin/sh
#####
# Begin cleanfs
#
# Description : Clean file system
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          cleanfs
# Required-Start:    $local_fs
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Cleans temporary directories early in the boot process.
# Description:       Cleans temporary directories /run, /var/lock, and
#                   optionally, /tmp. cleanfs also creates /run/utmp
#                   and any files defined in /etc/sysconfig/createfiles.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

# Function to create files/directory on boot.
create_files()
{
    # Input to file descriptor 9 and output to stdin (redirection)
    exec 9>&0 < /etc/sysconfig/createfiles

    while read name type perm usr grp dtype maj min junk
    do
        # Ignore comments and blank lines.

```

```

case "${name}" in
    ""|\#*) continue ;;
esac

# Ignore existing files.
if [ ! -e "${name}" ]; then
    # Create stuff based on its type.
    case "${type}" in
        dir)
            mkdir "${name}"
            ;;
        file)
            :> "${name}"
            ;;
        dev)
            case "${dtype}" in
                char)
                    mknod "${name}" c ${maj} ${min}
                    ;;
                block)
                    mknod "${name}" b ${maj} ${min}
                    ;;
                pipe)
                    mknod "${name}" p
                    ;;
                *)
                    log_warning_msg "\nUnknown device type: ${dtype}"
                    ;;
            esac
            ;;
        *)
            log_warning_msg "\nUnknown type: ${type}"
            continue
            ;;
    esac

    # Set up the permissions, too.
    chown ${usr}:${grp} "${name}"
    chmod ${perm} "${name}"
fi
done

# Close file descriptor 9 (end redirection)
exec 0>&9 9>&-
return 0
}

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Cleaning file systems:"

        if [ "${SKIPTMPCLEAN}" = "" ]; then
            log_info_msg2 " /tmp"
            cd /tmp &&
            find . -xdev -mindepth 1 ! -name lost+found -delete || failed=1
        fi

        > /run/utmp

        if grep -q '^utmp:' /etc/group ; then
            chmod 664 /run/utmp

```

```

        chgrp utmp /run/utmp
    fi

    (exit ${failed})
    evaluate_retval

    if grep -E -qv '^(#|$)' /etc/sysconfig/createfiles 2>/dev/null; then
        log_info_msg "Creating files and directories... "
        create_files      # Always returns 0
        evaluate_retval
    fi

    exit $failed
;;
*)
    echo "Usage: ${0} {start}"
    exit 1
;;
esac

# End cleanfs

```

## D.12. /etc/rc.d/init.d/console

```

#!/bin/sh
#####
# Begin console
#
# Description : Sets keymap and screen font
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                Alexander E. Patrakov
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          console
# Required-Start:    $local_fs
# Should-Start:      udev_retry
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Sets up a localised console.
# Description:       Sets up fonts and language settings for the user's
#                    local as defined by /etc/sysconfig/console.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

# Native English speakers probably don't have /etc/sysconfig/console at all
[ -r /etc/sysconfig/console ] && . /etc/sysconfig/console

failed=0

```

```

case "${1}" in
start)
    # See if we need to do anything
    if [ -z "${KEYMAP}" ] && [ -z "${KEYMAP_CORRECTIONS}" ] &&
        [ -z "${FONT}" ] && [ -z "${LEGACY_CHARSET}" ] &&
        ! is_true "${UNICODE}"; then
        exit 0
    fi

    # There should be no bogus failures below this line!
    log_info_msg "Setting up Linux console..."

    # Figure out if a framebuffer console is used
    [ -d /sys/class/graphics/fb0 ] && use_fb=1 || use_fb=0

    # Figure out the command to set the console into the
    # desired mode
    is_true "${UNICODE}" &&
        MODE_COMMAND="echo -en '\033%G' && kbd_mode -u" ||
        MODE_COMMAND="echo -en '\033@\033(K' && kbd_mode -a"

    # On framebuffer consoles, font has to be set for each vt in
    # UTF-8 mode. This doesn't hurt in non-UTF-8 mode also.

    ! is_true "${use_fb}" || [ -z "${FONT}" ] ||
        MODE_COMMAND="${MODE_COMMAND} && setfont ${FONT}"

    # Apply that command to all consoles mentioned in
    # /etc/inittab. Important: in the UTF-8 mode this should
    # happen before setfont, otherwise a kernel bug will
    # show up and the unicode map of the font will not be
    # used.

    for TTY in `grep '^[^#].*respawn:/sbin/agetty' /etc/inittab |
        grep -o '\btty[[:digit:]]*\b'`
    do
        openvt -f -w -c ${TTY#tty} -- \
            /bin/sh -c "${MODE_COMMAND}" || failed=1
    done

    # Set the font (if not already set above) and the keymap
    [ "${use_fb}" == "1" ] || [ -z "${FONT}" ] || setfont $FONT || failed=1

    [ -z "${KEYMAP}" ] ||
        loadkeys ${KEYMAP} >/dev/null 2>&1 ||
        failed=1

    [ -z "${KEYMAP_CORRECTIONS}" ] ||
        loadkeys ${KEYMAP_CORRECTIONS} >/dev/null 2>&1 ||
        failed=1

    # Convert the keymap from $LEGACY_CHARSET to UTF-8
    [ -z "${LEGACY_CHARSET}" ] ||
        dumpkeys -c "${LEGACY_CHARSET}" | loadkeys -u >/dev/null 2>&1 ||
        failed=1

    # If any of the commands above failed, the trap at the
    # top would set $failed to 1
    ( exit $failed )
evaluate_retval

```

```

        exit $failed
        ;;

*)
    echo "Usage:  ${0} {start}"
    exit 1
    ;;
esac

# End console

```

## D.13. /etc/rc.d/init.d/localnet

```

#!/bin/sh
#####
# Begin localnet
#
# Description : Loopback device
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          localnet
# Required-Start:    mountvirtfs
# Should-Start:      modules
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:      0 6
# Short-Description: Starts the local network.
# Description:       Sets the hostname of the machine and starts the
#                    loopback interface.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions
[ -r /etc/sysconfig/network ] && . /etc/sysconfig/network
[ -r /etc/hostname ] && HOSTNAME=`cat /etc/hostname`

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Bringing up the loopback interface..."
        ip addr add 127.0.0.1/8 label lo dev lo
        ip link set lo up
        evaluate_retval

        log_info_msg "Setting hostname to ${HOSTNAME}..."
        hostname ${HOSTNAME}
        evaluate_retval
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Bringing down the loopback interface..."
        ip link set lo down

```

```

        evaluate_retval
        ;;

restart)
    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
    ;;

status)
    echo "Hostname is: $(hostname)"
    ip link show lo
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop|restart|status}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End localnet

```

## D.14. /etc/rc.d/init.d/sysctl

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sysctl
#
# Description : File uses /etc/sysctl.conf to set kernel runtime
#               parameters
#
# Authors      : Nathan Coulson (nathan@linuxfromscratch.org)
#                Matthew Burgess (matthew@linuxfromscratch.org)
#                DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          sysctl
# Required-Start:    mountvirtfs
# Should-Start:      console
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     S
# Default-Stop:
# Short-Description: Makes changes to the proc filesystem
# Description:       Makes changes to the proc filesystem as defined in
#                   /etc/sysctl.conf.  See 'man sysctl(8)'.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)

```



```

    if [ -f "/etc/sysctl.conf" ]; then
        log_info_msg "Setting kernel runtime parameters..."
        sysctl -q -p
        evaluate_retval
    fi
;;

status)
    sysctl -a
;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|status}"
    exit 1
;;

esac

exit 0

# End sysctl

```

## D.15. /etc/rc.d/init.d/sysklogd

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sysklogd
#
# Description : Sysklogd loader
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          $syslog
# Required-Start:    $first localnet
# Should-Start:
# Required-Stop:     $local_fs
# Should-Stop:       sendsignals
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Starts kernel and system log daemons.
# Description:       Starts kernel and system log daemons.
#                   /etc/fstab.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Starting system log daemon..."
        parms=${SYSKLOGD_PARMS-'-m 0'}
        start_daemon /sbin/syslogd $parms
        evaluate_retval
    ;;

```

```

log_info_msg "Starting kernel log daemon..."
start_daemon /sbin/klogd
evaluate_retval
;;

stop)
log_info_msg "Stopping kernel log daemon..."
killproc /sbin/klogd
evaluate_retval

log_info_msg "Stopping system log daemon..."
killproc /sbin/syslogd
evaluate_retval
;;

reload)
log_info_msg "Reloading system log daemon config file..."
pid=`pidofproc syslogd`
kill -HUP "${pid}"
evaluate_retval
;;

restart)
${0} stop
sleep 1
${0} start
;;

status)
statusproc /sbin/syslogd
statusproc klogd
;;

*)
echo "Usage: ${0} {start|stop|reload|restart|status}"
exit 1
;;

esac

exit 0

# End sysklogd

```

## D.16. /etc/rc.d/init.d/network

```

#!/bin/sh
#####
# Begin network
#
# Description : Network Control Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#               Kevin P. Fleming - kpfleming@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

```

```

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          $network
# Required-Start:    $local_fs localnet swap
# Should-Start:     $syslog firewalld iptables nftables
# Required-Stop:    $local_fs localnet swap
# Should-Stop:     $syslog firewalld iptables nftables
# Default-Start:    2 3 4 5
# Default-Stop:     0 1 6
# Short-Description: Starts and configures network interfaces.
# Description:      Starts and configures network interfaces.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

case "${1}" in
    start)
        # if the default route exists, network is already configured
        if ip route | grep -q "^default"; then return 0; fi
        # Start all network interfaces
        for file in /etc/sysconfig/ifconfig.*
        do
            interface=${file##*/ifconfig.}

            # Skip if $file is * (because nothing was found)
            if [ "${interface}" = "*" ]; then continue; fi

            /sbin/ifup ${interface}
        done
        ;;

    stop)
        # Unmount any network mounted file systems
        umount --all --force --types nfs,cifs,nfs4

        # Reverse list
        net_files=""
        for file in /etc/sysconfig/ifconfig.*
        do
            net_files="${file} ${net_files}"
        done

        # Stop all network interfaces
        for file in ${net_files}
        do
            interface=${file##*/ifconfig.}

            # Skip if $file is * (because nothing was found)
            if [ "${interface}" = "*" ]; then continue; fi

            # See if interface exists
            if [ ! -e /sys/class/net/${interface} ]; then continue; fi

            # Is interface UP?
            ip link show ${interface} 2>/dev/null | grep -q "state UP"
            if [ $? -ne 0 ]; then continue; fi

            /sbin/ifdown ${interface}
        done
        ;;

    restart)

```

```

    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop|restart}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End network

```

## D.17. /etc/rc.d/init.d/sendsignals

```

#!/bin/sh
#####
# Begin sendsignals
#
# Description : Sendsignals Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          sendsignals
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:     $local_fs swap localnet
# Should-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:      0 6
# Short-Description: Attempts to kill remaining processes.
# Description:       Attempts to kill remaining processes.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    stop)
        omit=$(pidof mdmon)
        [ -n "$omit" ] && omit="-o $omit"

        log_info_msg "Sending all processes the TERM signal..."
        killall15 -15 $omit
        error_value=${?}

        sleep ${KILLDELAY}

        if [ "${error_value}" = 0 -o "${error_value}" = 2 ]; then
            log_success_msg
        else

```

```

        log_failure_msg
    fi

    log_info_msg "Sending all processes the KILL signal..."
    killall5 -9 $omit
    error_value=${?}

    sleep ${KILLDELAY}

    if [ "${error_value}" = 0 -o "${error_value}" = 2 ]; then
        log_success_msg
    else
        log_failure_msg
    fi
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {stop}"
    exit 1
    ;;

esac

exit 0

# End sendsignals

```

## D.18. /etc/rc.d/init.d/reboot

```

#!/bin/sh
#####
# Begin reboot
#
# Description : Reboot Scripts
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Updates      : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#               Pierre Labastie - pierre@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : Update March 24th, 2022: change "stop" to "start".
#               Add the $last facility to Required-start
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          reboot
# Required-Start:    $last
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:     6
# Default-Stop:
# Short-Description: Reboots the system.
# Description:       Reboots the System.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

```

```
. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Restarting system..."
        reboot -d -f -i
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} {start}"
        exit 1
        ;;

esac

# End reboot
```

## D.19. /etc/rc.d/init.d/halt

```
#!/bin/sh
#####
# Begin halt
#
# Description : Halt Script
#
# Authors      : Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#               : Pierre Labastie - pierre@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes        : Update March 24th, 2022: change "stop" to "start".
#               Add the $last facility to Required-start
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          halt
# Required-Start:    $last
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:    0
# Default-Stop:
# Short-Description: Halts the system.
# Description:       Halts the System.
# X-LFS-Provided-By: LFS
### END INIT INFO

case "${1}" in
    start)
        halt -d -f -i -p
        ;;

    *)
        echo "Usage: {start}"
        exit 1
        ;;

esac
```

```
# End halt
```

## D.20. /etc/rc.d/init.d/template

```
#!/bin/sh
#####
# Begin scriptname
#
# Description :
#
# Authors      :
#
# Version      : LFS x.x
#
# Notes       :
#
#####

### BEGIN INIT INFO
# Provides:          template
# Required-Start:
# Should-Start:
# Required-Stop:
# Should-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:
# Short-Description:
# Description:
# X-LFS-Provided-By:
### END INIT INFO

. /lib/lsb/init-functions

case "${1}" in
    start)
        log_info_msg "Starting..."
        # if it is possible to use start_daemon
        start_daemon fully_qualified_path
        # if it is not possible to use start_daemon
        # (command to start the daemon is not simple enough)
        if ! pidofproc daemon_name_as_reported_by_ps >/dev/null; then
            command_to_start_the_service
        fi
        evaluate_retval
        ;;

    stop)
        log_info_msg "Stopping..."
        # if it is possible to use killproc
        killproc fully_qualified_path
        # if it is not possible to use killproc
        # (the daemon shouldn't be stopped by killing it)
        if pidofproc daemon_name_as_reported_by_ps >/dev/null; then
            command_to_stop_the_service
        fi
        evaluate_retval
        ;;

    restart)
```

```

    ${0} stop
    sleep 1
    ${0} start
    ;;

*)
    echo "Usage: ${0} {start|stop|restart}"
    exit 1
    ;;
esac

exit 0

# End scriptname

```

## D.21. /etc/sysconfig/modules

```

#####
# Begin /etc/sysconfig/modules
#
# Description : Module auto-loading configuration
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#
# Notes        : The syntax of this file is as follows:
#                  <module> [<arg1> <arg2> ...]
#
# Each module should be on its own line, and any options that you want
# passed to the module should follow it.  The line delimiter is either
# a space or a tab.
#####
# End /etc/sysconfig/modules

```

## D.22. /etc/sysconfig/createfiles

```

#####
# Begin /etc/sysconfig/createfiles
#
# Description : Createfiles script config file
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#
# Notes        : The syntax of this file is as follows:
#                  if type is equal to "file" or "dir"
#                      <filename> <type> <permissions> <user> <group>
#                  if type is equal to "dev"
#                      <filename> <type> <permissions> <user> <group> <devtype>
#                  <major> <minor>
#
#                  <filename> is the name of the file which is to be created
#                  <type> is either file, dir, or dev.
#                      file creates a new file
#                      dir creates a new directory
#                      dev creates a new device
#                  <devtype> is either block, char or pipe
#

```



```
#           block creates a block device
#           char creates a character device
#           pipe creates a pipe, this will ignore the <major> and
#           <minor> fields
#           <major> and <minor> are the major and minor numbers used for
#           the device.
#####

# End /etc/sysconfig/createfiles
```

## D.23. /etc/sysconfig/udev-retry

```
#####
# Begin /etc/sysconfig/udev_retry
#
# Description : udev_retry script configuration
#
# Authors      :
#
# Version      : 00.00
#
# Notes        : Each subsystem that may need to be re-triggered after mountfs
#                  runs should be listed in this file.  Probable subsystems to be
#                  listed here are rtc (due to /var/lib/hwclock/adjtime) and sound
#                  (due to both /var/lib/alsa/asound.state and /usr/sbin/alsactl).
#                  Entries are whitespace-separated.
#####

rtc

# End /etc/sysconfig/udev_retry
```

## D.24. /sbin/ifup

```
#!/bin/sh
#####
# Begin /sbin/ifup
#
# Description : Interface Up
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#                  Kevin P. Fleming - kpfleming@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#                  DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.7
#
# Notes        : The IFCONFIG variable is passed to the SERVICE script
#                  in the /lib/services directory, to indicate what file the
#                  service should source to get interface specifications.
#####

up()
{
    log_info_msg "Bringing up the ${1} interface..."

    if ip link show $1 > /dev/null 2>&1; then
        link_status=`ip link show $1`
```

```

    if [ -n "${link_status}" ]; then
        if ! echo "${link_status}" | grep -q UP; then
            ip link set $1 up
        fi
    fi

else
    log_failure_msg "Interface ${IFACE} doesn't exist."
    exit 1
fi

evaluate_retval
}

RELEASE="7.7"

USAGE="Usage: $0 [ -hV ] [--help] [--version] interface"
VERSTR="LFS ifup, version ${RELEASE}"

while [ $# -gt 0 ]; do
    case "$1" in
        --help | -h)      help="y"; break ;;

        --version | -V)   echo "${VERSTR}"; exit 0 ;;

        -*)               echo "ifup: ${1}: invalid option" >&2
                           echo "${USAGE}" >& 2
                           exit 2 ;;

        *)               break ;;
    esac
done

if [ -n "$help" ]; then
    echo "${VERSTR}"
    echo "${USAGE}"
    echo
    cat << HERE_EOF
ifup is used to bring up a network interface.  The interface
parameter, e.g. eth0 or eth0:2, must match the trailing part of the
interface specifications file, e.g. /etc/sysconfig/ifconfig.eth0:2.

HERE_EOF
    exit 0
fi

file=/etc/sysconfig/ifconfig.${1}

# Skip backup files
[ "${file}" = "${file%}"~""] ] || exit 0

. /lib/lsb/init-functions

if [ ! -r "${file}" ]; then
    log_failure_msg "Unable to bring up ${1} interface! ${file} is missing or cannot be accessed"
    exit 1
fi

. $file

if [ "$IFACE" = "" ]; then

```

```

    log_failure_msg "Unable to bring up ${1} interface! ${file} does not define an interface [IFACE]"
    exit 1
fi

# Do not process this service if started by boot, and ONBOOT
# is not set to yes
if [ "${IN_BOOT}" = "1" -a "${ONBOOT}" != "yes" ]; then
    exit 0
fi

# Bring up the interface
if [ "${VIRTINT}" != "yes" ]; then
    up ${IFACE}
fi

for S in ${SERVICE}; do
    if [ ! -x "/lib/services/${S}" ]; then
        MSG="\nUnable to process ${file}. Either "
        MSG="${MSG}the SERVICE '${S}' was not present "
        MSG="${MSG}or cannot be executed."
        log_failure_msg "$MSG"
        exit 1
    fi
done

if [ "${SERVICE}" = "wpa" ]; then log_success_msg; fi

# Create/configure the interface
for S in ${SERVICE}; do
    IFCONFIG=${file} /lib/services/${S} ${IFACE} up
done

# Set link up virtual interfaces
if [ "${VIRTINT}" == "yes" ]; then
    up ${IFACE}
fi

# Bring up any additional interface components
for I in $INTERFACE_COMPONENTS; do up $I; done

# Set MTU if requested. Check if MTU has a "good" value.
if test -n "${MTU}"; then
    if [[ ${MTU} =~ ^[0-9]+$ ]] && [[ $MTU -ge 68 ]]; then
        for I in $IFACE $INTERFACE_COMPONENTS; do
            ip link set dev $I mtu $MTU;
        done
    else
        log_info_msg2 "Invalid MTU $MTU"
    fi
fi

# Set the route default gateway if requested
if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
    if ip route | grep -q default; then
        log_warning_msg "Gateway already setup; skipping."
    else
        log_info_msg "Adding default gateway ${GATEWAY} to the ${IFACE} interface..."
        ip route add default via ${GATEWAY} dev ${IFACE}
        evaluate_retval
    fi
fi

```

```
# End /sbin/ifup
```

## D.25. /sbin/ifdown

```
#!/bin/bash
#####
# Begin /sbin/ifdown
#
# Description : Interface Down
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#               Kevin P. Fleming - kpffleming@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
# Notes       : the IFCONFIG variable is passed to the scripts found
#               in the /lib/services directory, to indicate what file the
#               service should source to get interface specifications.
#
#####

RELEASE="7.0"

USAGE="Usage: $0 [ -hV ] [--help] [--version] interface"
VERSTR="LFS ifdown, version ${RELEASE}"

while [ $# -gt 0 ]; do
    case "$1" in
        --help | -h)      help="y"; break ;;

        --version | -V)    echo "${VERSTR}"; exit 0 ;;

        *)                echo "ifup: ${1}: invalid option" >&2
                           echo "${USAGE}" >& 2
                           exit 2 ;;

        *)                break ;;
    esac
done

if [ -n "$help" ]; then
    echo "${VERSTR}"
    echo "${USAGE}"
    echo
    cat << HERE_EOF
ifdown is used to bring down a network interface.  The interface
parameter, e.g. eth0 or eth0:2, must match the trailing part of the
interface specifications file, e.g. /etc/sysconfig/ifconfig.eth0:2.

HERE_EOF
    exit 0
fi

file=/etc/sysconfig/ifconfig.${1}

# Skip backup files
[ "${file}" = "${file%}"~" ] || exit 0
```

```
. /lib/lsb/init-functions

if [ ! -r "${file}" ]; then
    log_warning_msg "${file} is missing or cannot be accessed."
    exit 1
fi

. ${file}

if [ "$IFACE" = "" ]; then
    log_failure_msg "${file} does not define an interface [IFACE]."
    exit 1
fi

# We only need to first service to bring down the interface
S=`echo ${SERVICE} | cut -f1 -d" "`

if ip link show ${IFACE} > /dev/null 2>&1; then
    if [ -n "${S}" -a -x "/lib/services/${S}" ]; then
        IFCONFIG=${file} /lib/services/${S} ${IFACE} down
    else
        MSG="Unable to process ${file}. Either "
        MSG="${MSG}the SERVICE variable was not set "
        MSG="${MSG}or the specified service cannot be executed."
        log_failure_msg "$MSG"
        exit 1
    fi
else
    log_warning_msg "Interface ${1} doesn't exist."
fi

# Leave the interface up if there are additional interfaces in the device
link_status=`ip link show ${IFACE} 2>/dev/null`

if [ -n "${link_status}" ]; then
    if [ "$(echo "${link_status}" | grep UP)" != "" ]; then
        if [ "$(ip addr show ${IFACE} | grep 'inet ')" == "" ]; then
            log_info_msg "Bringing down the ${IFACE} interface..."
            ip link set ${IFACE} down
            evaluate_retval
        fi
    fi
fi

# End /sbin/ifdown
```

## D.26. /lib/services/ipv4-static

```
#!/bin/sh
#####
# Begin /lib/services/ipv4-static
#
# Description : IPV4 Static Boot Script
#
# Authors      : Nathan Coulson - nathan@linuxfromscratch.org
#               Kevin P. Fleming - kp Fleming@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
```

```
#####

. /lib/lsb/init-functions
. ${IFCONFIG}

if [ -z "${IP}" ]; then
    log_failure_msg "\nIP variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
    exit 1
fi

if [ -z "${PREFIX}" -a -z "${PEER}" ]; then
    log_warning_msg "\nPREFIX variable missing from ${IFCONFIG}, assuming 24."
    PREFIX=24
    args="${args} ${IP}/${PREFIX}"
elif [ -n "${PREFIX}" -a -n "${PEER}" ]; then
    log_failure_msg "\nPREFIX and PEER both specified in ${IFCONFIG}, cannot continue."
    exit 1
elif [ -n "${PREFIX}" ]; then
    args="${args} ${IP}/${PREFIX}"
elif [ -n "${PEER}" ]; then
    args="${args} ${IP} peer ${PEER}"
fi

if [ -n "${LABEL}" ]; then
    args="${args} label ${LABEL}"
fi

if [ -n "${BROADCAST}" ]; then
    args="${args} broadcast ${BROADCAST}"
fi

case "${2}" in
    up)
        if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep ${IP}/)" = "" ]; then
            log_info_msg "Adding IPv4 address ${IP} to the ${1} interface..."
            ip addr add ${args} dev ${1}
            evaluate_retval
        else
            log_warning_msg "Cannot add IPv4 address ${IP} to ${1}. Already present."
        fi
        ;;
    down)
        if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep ${IP}/)" != "" ]; then
            log_info_msg "Removing IPv4 address ${IP} from the ${1} interface..."
            ip addr del ${args} dev ${1}
            evaluate_retval
        fi

        if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
            # Only remove the gateway if there are no remaining ipv4 addresses
            if [ "$(ip addr show ${1} 2>/dev/null | grep 'inet ')" != "" ]; then
                log_info_msg "Removing default gateway..."
                ip route del default
                evaluate_retval
            fi
        fi
        ;;

```

```

*)
    echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
    exit 1
;;
esac

# End /lib/services/ipv4-static

```

## D.27. /lib/services/ipv4-static-route

```

#!/bin/sh
#####
# Begin /lib/services/ipv4-static-route
#
# Description : IPV4 Static Route Script
#
# Authors      : Kevin P. Fleming - kpfleming@linuxfromscratch.org
#               DJ Lucas - dj@linuxfromscratch.org
# Update       : Bruce Dubbs - bdubbs@linuxfromscratch.org
#
# Version      : LFS 7.0
#
#####

. /lib/lsb/init-functions
. ${IFCONFIG}

case "${TYPE}" in
    "" | "network")
        need_ip=1
        need_gateway=1
        ;;

    ("default")
        need_gateway=1
        args="${args} default"
        desc="default"
        ;;

    ("host")
        need_ip=1
        ;;

    ("unreachable")
        need_ip=1
        args="${args} unreachable"
        desc="unreachable "
        ;;

    (*)
        log_failure_msg "Unknown route type (${TYPE}) in ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
        ;;
esac

if [ -n "${GATEWAY}" ]; then
    MSG="The GATEWAY variable cannot be set in ${IFCONFIG} for static routes.\n"
    log_failure_msg "$MSG Use STATIC_GATEWAY only, cannot continue"
    exit 1

```

```

fi

if [ -n "${need_ip}" ]; then
    if [ -z "${IP}" ]; then
        log_failure_msg "IP variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
    fi

    if [ -z "${PREFIX}" ]; then
        log_failure_msg "PREFIX variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
    fi

    args="${args} ${IP}/${PREFIX}"
    desc="${desc}${IP}/${PREFIX}"
fi

if [ -n "${need_gateway}" ]; then
    if [ -z "${STATIC_GATEWAY}" ]; then
        log_failure_msg "STATIC_GATEWAY variable missing from ${IFCONFIG}, cannot continue."
        exit 1
    fi
    args="${args} via ${STATIC_GATEWAY}"
fi

if [ -n "${SOURCE}" ]; then
    args="${args} src ${SOURCE}"
fi

case "${2}" in
    up)
        log_info_msg "Adding '${desc}' route to the ${1} interface..."
        ip route add ${args} dev ${1}
        evaluate_retval
        ;;

    down)
        log_info_msg "Removing '${desc}' route from the ${1} interface..."
        ip route del ${args} dev ${1}
        evaluate_retval
        ;;

    *)
        echo "Usage: ${0} [interface] {up|down}"
        exit 1
        ;;
esac

# End /lib/services/ipv4-static-route

```



## 付録E Udev 設定ルール

本付録にて udev ルールを列記します。 インストール手順は 「Systemd-254 から取り出した Udev」を参照してください。

### E.1. 55-lfs.rules

```
# /etc/udev/rules.d/55-lfs.rules: Rule definitions for LFS.

# Core kernel devices

# This causes the system clock to be set as soon as /dev/rtc becomes available.
SUBSYSTEM=="rtc", ACTION=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"
KERNEL=="rtc", ACTION=="add", MODE="0644", RUN+="/etc/rc.d/init.d/setclock start"
```

# 付録F LFS ライセンス

本ブックはクリエイティブコモンズ (Creative Commons) の 表示-非営利-継承 (Attribution-NonCommercial-ShareAlike) 2.0ライセンスに従います。

本書のインストール手順のコマンドを抜き出したものは MIT ライセンスに従ってください。

## F.1. クリエイティブコモンズライセンス



### 日本語訳情報

以下は日本語へ訳出することなく、原文のライセンス条項をそのまま示します。

Creative Commons Legal Code

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0



### 重要

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.

### License

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.

#### 1. Definitions

- a. "Collective Work" means a work, such as a periodical issue, anthology or encyclopedia, in which the Work in its entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate and independent works in themselves, are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this License.
- b. "Derivative Work" means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works, such as a translation, musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast, transformed, or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition or sound recording, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered a Derivative Work for the purpose of this License.
- c. "Licensor" means the individual or entity that offers the Work under the terms of this License.
- d. "Original Author" means the individual or entity who created the Work.
- e. "Work" means the copyrightable work of authorship offered under the terms of this License.
- f. "You" means an individual or entity exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
- g. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.

2. Fair Use Rights. Nothing in this license is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair use, first sale or other limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws.

3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

- a. to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce the Work as incorporated in the Collective Works;
- b. to create and reproduce Derivative Works;
- c. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means of a digital audio transmission the Work including as incorporated in Collective Works;
- d. to distribute copies or phonorecords of, display publicly, perform publicly, and perform publicly by means of a digital audio transmission Derivative Works;

The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved, including but not limited to the rights set forth in Sections 4(e) and 4(f).

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:
  - a. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work only under the terms of this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License with every copy or phonorecord of the Work You distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder. You may not sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License. If You create a Collective Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Collective Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested. If You create a Derivative Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Derivative Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested.
  - b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform a Derivative Work only under the terms of this License, a later version of this License with the same License Elements as this License, or a Creative Commons iCommons license that contains the same License Elements as this License (e.g. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Japan). You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this License or other license specified in the previous sentence with every copy or phonorecord of each Derivative Work You distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform. You may not offer or impose any terms on the Derivative Works that alter or restrict the terms of this License or the recipients' exercise of the rights granted hereunder, and You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties. You may not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Derivative Work with any technological measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this License Agreement. The above applies to the Derivative Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require the Collective Work apart from the Derivative Work itself to be made subject to the terms of this License.
  - c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of copyrighted works.
  - d. If you distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work or any Derivative Works or Collective Works, You must keep intact all copyright notices for the Work and give the Original Author credit reasonable to the medium or means You are utilizing by conveying the name (or pseudonym if applicable) of the Original Author if supplied; the title of the Work if supplied; to the extent reasonably practicable, the Uniform Resource Identifier, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and in the case of a Derivative Work, a credit identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g., "French translation of the Work by Original Author," or "Screenplay based on original Work by Original Author"). Such credit may be implemented in any reasonable manner;

provided, however, that in the case of a Derivative Work or Collective Work, at a minimum such credit will appear where any other comparable authorship credit appears and in a manner at least as prominent as such other comparable authorship credit.

- e. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical composition:
  - i. Performance Royalties Under Blanket Licenses. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance rights society (e.g. ASCAP, BMI, SESAC), royalties for the public performance or public digital performance (e.g. webcast) of the Work if that performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.
  - ii. Mechanical Rights and Statutory Royalties. Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a music rights agency or designated agent (e.g. Harry Fox Agency), royalties for any phonorecord You create from the Work ("cover version") and distribute, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 115 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your distribution of such cover version is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.
- f. Webcasting Rights and Statutory Royalties. For the avoidance of doubt, where the Work is a sound recording, Licensor reserves the exclusive right to collect, whether individually or via a performance-rights society (e.g. SoundExchange), royalties for the public digital performance (e.g. webcast) of the Work, subject to the compulsory license created by 17 USC Section 114 of the US Copyright Act (or the equivalent in other jurisdictions), if Your public digital performance is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.

## 5. Representations, Warranties and Disclaimer

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN WRITING, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO SUCH EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

- 6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

## 7. Termination

- a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or entities who have received Derivative Works or Collective Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
- b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.

## 8. Miscellaneous

- a. Each time You distribute or publicly digitally perform the Work or a Collective Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
- b. Each time You distribute or publicly digitally perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.

- c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
- d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
- e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.



### 重要

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, neither party will use the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time.

Creative Commons may be contacted at <http://creativecommons.org/>.

## F.2. MIT ライセンス (The MIT License)



### 日本語訳情報

以下は日本語へ訳出することなく、原文のライセンス条項をそのまま示します。

Copyright © 1999-2023 Gerard Beekmans

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

# 項目別もくじ

## パッケージ

Acl: 125  
 Attr: 124  
 Autoconf: 159  
 Automake: 160  
 Bash: 146  
   ツール: 56  
 Bash: 146  
   ツール: 56  
 Bc: 110  
 Binutils: 117  
   ツール, 1回め: 42  
   ツール, 2回め: 69  
 Binutils: 117  
   ツール, 1回め: 42  
   ツール, 2回め: 69  
 Binutils: 117  
   ツール, 1回め: 42  
   ツール, 2回め: 69  
 Bison: 144  
   ツール: 79  
 Bison: 144  
   ツール: 79  
 ブートスクリプト: 224  
   利用方法: 233  
 ブートスクリプト: 224  
   利用方法: 233  
 Bzip2: 102  
 Check: 178  
 Coreutils: 174  
   ツール: 57  
 Coreutils: 174  
   ツール: 57  
 DejaGNU: 115  
 Diffutils: 179  
   ツール: 58  
 Diffutils: 179  
   ツール: 58  
 E2fsprogs: 215  
 Expat: 151  
 Expect: 114  
 File: 107  
   ツール: 59  
 File: 107  
   ツール: 59  
 Findutils: 181  
   ツール: 60  
 Findutils: 181  
   ツール: 60  
 Flex: 111  
 Flit-core: 169  
 Gawk: 180  
   ツール: 61  
 Gawk: 180  
   ツール: 61  
 GCC: 132

ツール, 1回め: 44  
 ツール, 2回め: 70  
 ツール, libstdc++ 1 回め: 51  
 GCC: 132  
   ツール, 1回め: 44  
   ツール, 2回め: 70  
   ツール, libstdc++ 1 回め: 51  
 GCC: 132  
   ツール, 1回め: 44  
   ツール, 2回め: 70  
   ツール, libstdc++ 1 回め: 51  
 GCC: 132  
   ツール, 1回め: 44  
   ツール, 2回め: 70  
   ツール, libstdc++ 1 回め: 51  
 GDBM: 149  
 Gettext: 142  
   ツール: 78  
 Gettext: 142  
   ツール: 78  
 Glibc: 94  
   ツール: 48  
 Glibc: 94  
   ツール: 48  
 GMP: 120  
 Gperf: 150  
 Grep: 145  
   ツール: 62  
 Grep: 145  
   ツール: 62  
 Groff: 182  
 GRUB: 184  
 Gzip: 186  
   ツール: 63  
 Gzip: 186  
   ツール: 63  
 Iana-Etc: 93  
 Inetutils: 152  
 Intltool: 158  
 IPRoute2: 187  
 Jinja2: 201  
 Kbd: 189  
 Kmod: 163  
 Less: 154  
 Libcap: 126  
 Libelf: 165  
 libffi: 166  
 Libpipeline: 191  
 Libtool: 148  
 Libxcrypt: 127  
 Linux: 247  
   ツール, API ヘッダー: 47  
 Linux: 247  
   ツール, API ヘッダー: 47  
 M4: 109  
   ツール: 53  
 M4: 109  
   ツール: 53  
 Make: 192  
   ツール: 64  
 Make: 192

ツール: 64  
 Man-DB: 205  
 Man-pages: 92  
 MarkupSafe: 200  
 Meson: 173  
 MPC: 123  
 MPFR: 122  
 Ncurses: 137  
   ツール: 54  
 Ncurses: 137  
   ツール: 54  
 Ninja: 172  
 OpenSSL: 161  
 Patch: 193  
   ツール: 65  
 Patch: 193  
   ツール: 65  
 Perl: 155  
   ツール: 80  
 Perl: 155  
   ツール: 80  
 Pkgconf: 116  
 Procps-ng: 208  
 Psmisc: 141  
 Python: 167  
   一時的: 81  
 Python: 167  
   一時的: 81  
 rc.site: 238  
 Readline: 108  
 Sed: 140  
   ツール: 66  
 Sed: 140  
   ツール: 66  
 Setuptools: 171  
 Shadow: 128  
   設定: 129  
 Shadow: 128  
   設定: 129  
 Sysklogd: 218  
   設定: 218  
 Sysklogd: 218  
   設定: 218  
 Sysvinit: 219  
   設定: 234  
 Sysvinit: 219  
   設定: 234  
 Tar: 194  
   ツール: 67  
 Tar: 194  
   ツール: 67  
 Tcl: 112  
 Texinfo: 195  
   一時的: 82  
 Texinfo: 195  
   一時的: 82  
 Udev: 202  
   利用方法: 226  
   設定: 203  
 Udev: 202  
   利用方法: 226

設定: 203  
 Udev: 202  
   利用方法: 226  
   設定: 203  
 Util-linux: 210  
   ツール: 83  
 Util-linux: 210  
   ツール: 83  
 Vim: 197  
 wheel: 170  
 XML::Parser: 157  
 Xz: 104  
   ツール: 68  
 Xz: 104  
   ツール: 68  
 Zlib: 101  
 zstd: 106

## プログラム

[: 174, 175  
 2to3: 167  
 accessdb: 205, 206  
 aclocal: 160, 160  
 aclocal-1.16: 160, 160  
 addftinfo: 182, 182  
 addpart: 210, 211  
 addr2line: 117, 118  
 afmtodit: 182, 182  
 agetty: 210, 211  
 apropos: 205, 206  
 ar: 117, 118  
 as: 117, 118  
 attr: 124, 124  
 autoconf: 159, 159  
 autoheader: 159, 159  
 autom4te: 159, 159  
 automake: 160, 160  
 automake-1.16: 160, 160  
 autopoint: 142, 142  
 autoreconf: 159, 159  
 autoscan: 159, 159  
 autoupdate: 159, 159  
 awk: 180, 180  
 b2sum: 174, 175  
 badblocks: 215, 216  
 base64: 174, 175, 174, 175  
 base64: 174, 175, 174, 175  
 basename: 174, 175  
 basenc: 174, 175  
 bash: 146, 146  
 bashbug: 146, 147  
 bc: 110, 110  
 bison: 144, 144  
 blkdiscard: 210, 211  
 blkid: 210, 211  
 blkzone: 210, 211  
 blockdev: 210, 211  
 bomtool: 116, 116  
 bootlogd: 219, 219  
 bridge: 187, 187

```

bunzip2: 102, 103
bzcat: 102, 103
bzcmp: 102, 103
bzdiff: 102, 103
bzegrep: 102, 103
bzfgrep: 102, 103
bzgrep: 102, 103
bzip2: 102, 103
bzip2recover: 102, 103
bzless: 102, 103
bzmore: 102, 103
c++: 132, 135
c++filt: 117, 118
cal: 210, 211
capsh: 126, 126
captoinfo: 137, 138
cat: 174, 175
catman: 205, 206
cc: 132, 135
cfdisk: 210, 211
chac1: 125, 125
chage: 128, 130
chattr: 215, 216
chcon: 174, 175
chcpu: 210, 211
checkmk: 178, 178
chem: 182, 182
chfn: 128, 130
chgpasswd: 128, 130
chgrp: 174, 175
chmem: 210, 211
chmod: 174, 175
choom: 210, 211
chown: 174, 175
chpasswd: 128, 130
chroot: 174, 175
chrt: 210, 211
chsh: 128, 130
chvt: 189, 190
cksum: 174, 175
clear: 137, 138
cmp: 179, 179
col: 210, 211
colcrt: 210, 211
colrm: 210, 211
column: 210, 211
comm: 174, 175
compile_et: 215, 216
corelist: 155, 156
cp: 174, 175
cpan: 155, 156
cpp: 132, 135
csplit: 174, 175
ctrlaltdel: 210, 211
ctstat: 187, 187
cut: 174, 175
c_rehash: 161, 162
date: 174, 175
dc: 110, 110
dd: 174, 175
deallocvt: 189, 190
debugfs: 215, 216
dejagnu: 115, 115
delpart: 210, 211
depmod: 163, 163
df: 174, 175
diff: 179, 179
diff3: 179, 179
dir: 174, 175
dircolors: 174, 176
dirname: 174, 176
dmesg: 210, 211
dnsdomainname: 152, 152
du: 174, 176
dumpe2fs: 215, 216
dumpkeys: 189, 190
e2freefrag: 215, 216
e2fsck: 215, 216
e2image: 215, 216
e2label: 215, 216
e2mmpstatus: 215, 216
e2scrub: 215, 216
e2scrub_all: 215, 216
e2undo: 215, 216
e4crypt: 215, 216
e4defrag: 215, 216
echo: 174, 176
egrep: 145, 145
eject: 210, 211
elfedit: 117, 118
enc2xs: 155, 156
encguess: 155, 156
env: 174, 176
envsubst: 142, 142
eqn: 182, 182
eqn2graph: 182, 182
ex: 197, 198
expand: 174, 176
expect: 114, 114
expiry: 128, 130
expr: 174, 176
factor: 174, 176
faillog: 128, 130
fallocate: 210, 211
false: 174, 176
fdisk: 210, 211
fgconsole: 189, 190
fgrep: 145, 145
file: 107, 107
filefrag: 215, 216
findcore: 210, 211
find: 181, 181
findfs: 210, 211
findmnt: 210, 211
flex: 111, 111
flex++: 111, 111
flock: 210, 211
fmt: 174, 176
fold: 174, 176
free: 208, 208
fsck: 210, 212
fsck.cramfs: 210, 212

```



```

fsck.ext2: 215, 216
fsck.ext3: 215, 216
fsck.ext4: 215, 216
fsck.minix: 210, 212
fsfreeze: 210, 212
fstab-decode: 219, 219
fstrim: 210, 212
ftp: 152, 153
fuser: 141, 141
g++: 132, 135
gawk: 180, 180
gawk-5.3.0: 180, 180
gcc: 132, 135
gc-ar: 132, 135
gc-nm: 132, 135
gc-ranlib: 132, 135
gcov: 132, 135
gcov-dump: 132, 135
gcov-tool: 132, 135
gdbmtool: 149, 149
gdbm_dump: 149, 149
gdbm_load: 149, 149
gdiffmk: 182, 182
gencat: 94, 98
genl: 187, 187
getcap: 126, 126
getconf: 94, 99
getent: 94, 99
getfacl: 125, 125
getfattr: 124, 124
getkeycodes: 189, 190
getopt: 210, 212
getpcaps: 126, 126
getsubids: 128, 130
gettext: 142, 142
gettext.sh: 142, 142
gettextize: 142, 142
glilypond: 182, 182
gpasswd: 128, 130
gperf: 150, 150
gperl: 182, 182
gpinyin: 182, 182
gprof: 117, 118
gprofng: 117, 118
grap2graph: 182, 182
grep: 145, 145
grn: 182, 182
grodvi: 182, 182
groff: 182, 182
groffer: 182, 183
grog: 182, 183
grolbp: 182, 183
grolj4: 182, 183
gropdf: 182, 183
gropts: 182, 183
grotty: 182, 183
groupadd: 128, 130
groupdel: 128, 130
groupmems: 128, 130
groupmod: 128, 130
groups: 174, 176
grpck: 128, 130
grpconv: 128, 130
grpunconv: 128, 130
grub-bios-setup: 184, 185
grub-editenv: 184, 185
grub-file: 184, 185
grub-fstest: 184, 185
grub-glue-efi: 184, 185
grub-install: 184, 185
grub-kbdcomp: 184, 185
grub-macbless: 184, 185
grub-menulst2cfg: 184, 185
grub-mkconfig: 184, 185
grub-mkimage: 184, 185
grub-mklayout: 184, 185
grub-mknetdir: 184, 185
grub-mkpasswd-pbkdf2: 184, 185
grub-mkrelpath: 184, 185
grub-mkrescue: 184, 185
grub-mkstandalone: 184, 185
grub-ofpathname: 184, 185
grub-probe: 184, 185
grub-reboot: 184, 185
grub-render-label: 184, 185
grub-script-check: 184, 185
grub-set-default: 184, 185
grub-setup: 184, 185
grub-syslinux2cfg: 184, 185
gunzip: 186, 186
gzexe: 186, 186
gzip: 186, 186
h2ph: 155, 156
h2xs: 155, 156
halt: 219, 219
hardlink: 210, 212
head: 174, 176
hexdump: 210, 212
hostid: 174, 176
hostname: 152, 153
hpftodit: 182, 183
hwclock: 210, 212
i386: 210, 212
iconv: 94, 99
iconvconfig: 94, 99
id: 174, 176
idle3: 167
ifconfig: 152, 153
ifnames: 159, 159
ifstat: 187, 187
indxbib: 182, 183
info: 195, 195
infocmp: 137, 138
infotocap: 137, 138
init: 219, 219
insmod: 163, 163
install: 174, 176
install-info: 195, 195
instmodsh: 155, 156
intltool-extract: 158, 158
intltool-merge: 158, 158
intltool-prepare: 158, 158

```

```

intltool-update: 158, 158
intltoolize: 158, 158
ionice: 210, 212
ip: 187, 187
ipcmk: 210, 212
ipcrm: 210, 212
ipcs: 210, 212
irqtop: 210, 212
isosize: 210, 212
join: 174, 176
json_pp: 155, 156
kbdinfo: 189, 190
kbdrate: 189, 190
kbd_mode: 189, 190
kill: 210, 212
killall: 141, 141
killall5: 219, 219
klogd: 218, 218
kmod: 163, 163
last: 210, 212
lastb: 210, 212
ld: 117, 118
ld.bfd: 117, 118
ld.gold: 117, 118
ldattach: 210, 212
ldconfig: 94, 99
ldd: 94, 99
lddlibc4: 94, 99
less: 154, 154
lessecho: 154, 154
lesskey: 154, 154
lex: 111, 111
lexgrog: 205, 206
lfskernel-6.6.1: 247, 251
libasan: 132, 136
libatomic: 132, 136
libcc1: 132, 136
libnetcfg: 155, 156
libtool: 148, 148
libtoolize: 148, 148
link: 174, 176
linux32: 210, 212
linux64: 210, 212
lkbib: 182, 183
ln: 174, 176
lnstat: 187, 187
loadkeys: 189, 190
loadunimap: 189, 190
locale: 94, 99
localedef: 94, 99
locate: 181, 181
logger: 210, 212
login: 128, 130
logname: 174, 176
logoutd: 128, 130
logsave: 215, 216
look: 210, 212
lookbib: 182, 183
losetup: 210, 212
ls: 174, 176
lsattr: 215, 216
lsblk: 210, 212
lscpu: 210, 212
lsfd: 210, 212
lsipc: 210, 212
lsirq: 210, 212
lslocks: 210, 212
lslogins: 210, 212
lsmem: 210, 212
lsmod: 163, 163
lsns: 210, 212
lto-dump: 132, 136
lzcat: 104, 104
lzcmp: 104, 104
lzdifff: 104, 104
lzegrep: 104, 104
lzfgrep: 104, 104
lzugrep: 104, 104
lzless: 104, 104
lzma: 104, 104
lzmdec: 104, 104
lzmainfo: 104, 104
lzmore: 104, 104
m4: 109, 109
make: 192, 192
makedb: 94, 99
makeinfo: 195, 195
man: 205, 206
man-recode: 205, 206
mandb: 205, 206
manpath: 205, 206
mapscrn: 189, 190
mcookie: 210, 212
md5sum: 174, 176
msg: 210, 212
meson: 173, 173
mkdir: 174, 176
mke2fs: 215, 216
mkfifo: 174, 176
mkfs: 210, 212
mkfs.bfs: 210, 212
mkfs.cramfs: 210, 212
mkfs.ext2: 215, 216
mkfs.ext3: 215, 217
mkfs.ext4: 215, 217
mkfs.minix: 210, 212
mklost+found: 215, 217
mknod: 174, 176
mkswap: 210, 213
mktemp: 174, 176
mk_cmds: 215, 216
mmroff: 182, 183
modinfo: 163, 163
modprobe: 163, 163
more: 210, 213
mount: 210, 213
mountpoint: 210, 213
msgattrib: 142, 142
msgcat: 142, 142
msgcmp: 142, 142
msgcomm: 142, 142
msgconv: 142, 142

```

```

msgen: 142, 142
msgexec: 142, 142
msgfilter: 142, 142
msgfmt: 142, 142
msggrep: 142, 143
msginit: 142, 143
msgmerge: 142, 143
msgunfmt: 142, 143
msguniq: 142, 143
mtrace: 94, 99
mv: 174, 176
namei: 210, 213
ncursesw6-config: 137, 138
neqn: 182, 183
newgidmap: 128, 130
newgrp: 128, 130
newuidmap: 128, 130
newusers: 128, 130
ngettext: 142, 143
nice: 174, 176
ninja: 172, 172
nl: 174, 176
nm: 117, 118
nohup: 174, 176
nologin: 128, 130
nproc: 174, 176
nroff: 182, 183
nsenter: 210, 213
nstat: 187, 187
numfmt: 174, 176
objcopy: 117, 118
objdump: 117, 118
od: 174, 176
openssl: 161, 162
openvt: 189, 190
partx: 210, 213
passwd: 128, 130
paste: 174, 176
patch: 193, 193
pathchk: 174, 176
pcprofiledump: 94, 99
pdfmom: 182, 183
pdfroff: 182, 183
pdftexi2dvi: 195, 195
peekfd: 141, 141
perl: 155, 156
perl5.38.0: 155, 156
perlbug: 155, 156
perldoc: 155, 156
perlivp: 155, 156
perlthanks: 155, 156
pfbtops: 182, 183
pgrep: 208, 208
pic: 182, 183
pic2graph: 182, 183
piconv: 155, 156
pidof: 208, 208
ping: 152, 153
ping6: 152, 153
pinky: 174, 176
pip3: 167
pivot_root: 210, 213
pkgconf: 116, 116
pkill: 208, 208
pl2pm: 155, 156
pldd: 94, 99
pmap: 208, 208
pod2html: 155, 156
pod2man: 155, 156
pod2texi: 195, 196
pod2text: 155, 156
pod2usage: 155, 156
podchecker: 155, 156
podselect: 155, 156
post-grohtml: 182, 183
poweroff: 219, 219
pr: 174, 176
pre-grohtml: 182, 183
preconv: 182, 183
printenv: 174, 176
printf: 174, 176
prlimit: 210, 213
prove: 155, 156
prtstat: 141, 141
ps: 208, 208
psfaddtable: 189, 190
psfgettable: 189, 190
psfstriptable: 189, 190
psfxtable: 189, 190
pslog: 141, 141
pstree: 141, 141
pstree.x11: 141, 141
ptar: 155, 156
ptardiff: 155, 156
ptargrep: 155, 156
ptx: 174, 176
pwck: 128, 130
pwconv: 128, 130
pwd: 174, 176
pwdx: 208, 208
pwunconv: 128, 131
pydoc3: 167
python3: 167
ranlib: 117, 118
readelf: 117, 118
readlink: 174, 177
readprofile: 210, 213
realpath: 174, 177
reboot: 219, 219
recode-sr-latin: 142, 143
refer: 182, 183
rename: 210, 213
renice: 210, 213
reset: 137, 138
resize2fs: 215, 217
resizepart: 210, 213
rev: 210, 213
rfskill: 210, 213
rm: 174, 177
rmdir: 174, 177
rmmod: 163, 163
roff2dvi: 182, 183

```

```

roff2html: 182, 183
roff2pdf: 182, 183
roff2ps: 182, 183
roff2text: 182, 183
roff2x: 182, 183
routel: 187, 187
rtacct: 187, 187
rtcwake: 210, 213
rtmon: 187, 188
rtpr: 187, 188
rtstat: 187, 188
runcon: 174, 177
runlevel: 219, 219
runtest: 115, 115
rview: 197, 199
rvim: 197, 199
script: 210, 213
scriptlive: 210, 213
scriptreplay: 210, 213
sdiff: 179, 179
sed: 140, 140
seq: 174, 177
setarch: 210, 213
setcap: 126, 126
setfacl: 125, 125
setfattr: 124, 124
setfont: 189, 190
setkeycodes: 189, 190
setleds: 189, 190
setmetamode: 189, 190
setsid: 210, 213
setterm: 210, 213
setvtrgb: 189, 190
sfdisk: 210, 213
sg: 128, 131
sh: 146, 147
shasum: 174, 177
sha224sum: 174, 177
sha256sum: 174, 177
sha384sum: 174, 177
sha512sum: 174, 177
shasum: 155, 156
showconsolefont: 189, 190
showkey: 189, 190
shred: 174, 177
shuf: 174, 177
shutdown: 219, 219
size: 117, 118
slabtop: 208, 208
sleep: 174, 177
sln: 94, 99
soelim: 182, 183
sort: 174, 177
sotruss: 94, 99
splain: 155, 156
split: 174, 177
sprof: 94, 99
ss: 187, 188
stat: 174, 177
stdbuf: 174, 177
strings: 117, 118
strip: 117, 118
stty: 174, 177
su: 128, 131
sulogin: 210, 213
sum: 174, 177
swapon: 210, 213
swapoff: 210, 213
swlabel: 210, 213
switch_root: 210, 213
sync: 174, 177
sysctl: 208, 208
syslogd: 218, 218
tabs: 137, 138
tac: 174, 177
tail: 174, 177
talk: 152, 153
tar: 194, 194
taskset: 210, 213
tbl: 182, 183
tc: 187, 188
tclsh: 112, 113
tclsh8.6: 112, 113
tee: 174, 177
telinit: 219, 219
telnet: 152, 153
test: 174, 177
texi2dvi: 195, 196
texi2pdf: 195, 196
texi2any: 195, 196
texindex: 195, 196
tfmtodit: 182, 183
tftp: 152, 153
tic: 137, 138
timeout: 174, 177
tload: 208, 208
toe: 137, 139
top: 208, 208
touch: 174, 177
tput: 137, 139
tr: 174, 177
traceroute: 152, 153
troff: 182, 183
true: 174, 177
truncate: 174, 177
tset: 137, 139
tsort: 174, 177
tty: 174, 177
tune2fs: 215, 217
tzselect: 94, 99
uclampset: 210, 213
udev-hwdb: 202, 203
udevadm: 202, 203
udevd: 202, 203
ul: 210, 213
umount: 210, 213
uname: 174, 177
uname26: 210, 213
uncompress: 186, 186
unexpand: 174, 177
unicode_start: 189, 190
unicode_stop: 189, 190

```

uniq: 174, 177  
 unlink: 174, 177  
 unlzma: 104, 104  
 unshare: 210, 213  
 unxz: 104, 104  
 updatedb: 181, 181  
 uptime: 208, 208  
 useradd: 128, 131  
 userdel: 128, 131  
 usermod: 128, 131  
 users: 174, 177  
 utmpdump: 210, 213  
 uuidd: 210, 213  
 uuidgen: 210, 213  
 uuidparse: 210, 213  
 vdir: 174, 177  
 vi: 197, 199  
 view: 197, 199  
 vigr: 128, 131  
 vim: 197, 199  
 vimdiff: 197, 199  
 vimtutor: 197, 199  
 vipw: 128, 131  
 vmstat: 208, 208  
 w: 208, 208  
 wall: 210, 213  
 watch: 208, 208  
 wc: 174, 177  
 wdctl: 210, 213  
 whatis: 205, 206  
 wheel: 170  
 whereis: 210, 214  
 who: 174, 177  
 whoami: 174, 177  
 wipefs: 210, 214  
 x86\_64: 210, 214  
 xargs: 181, 181  
 xgettext: 142, 143  
 xmlwf: 151, 151  
 xsubpp: 155, 156  
 xtrace: 94, 99  
 xxd: 197, 199  
 xz: 104, 104  
 xzcat: 104, 104  
 xzcmp: 104, 104  
 xzdec: 104, 104  
 xzdiff: 104, 105  
 xzegrep: 104, 105  
 xzfgrep: 104, 105  
 xzgrep: 104, 105  
 xzless: 104, 105  
 xzmore: 104, 105  
 yacc: 144, 144  
 yes: 174, 177  
 zcat: 186, 186  
 zcmp: 186, 186  
 zdiff: 186, 186  
 zdump: 94, 99  
 zegrep: 186, 186  
 zfgrep: 186, 186  
 zforce: 186, 186

zgrep: 186, 186  
 zic: 94, 99  
 zipdetails: 155, 156  
 zless: 186, 186  
 zmore: 186, 186  
 znew: 186, 186  
 zramctl: 210, 214  
 zstd: 106, 106  
 zstdgrep: 106, 106  
 zstdless: 106, 106

## ライブラリ

Expat: 157, 157  
 ld-2.38.so: 94, 99  
 libacl: 125, 125  
 libanl: 94, 99  
 libasprintf: 142, 143  
 libattr: 124, 124  
 libbfd: 117, 118  
 libblkid: 210, 214  
 libBrokenLocale: 94, 99  
 libbz2: 102, 103  
 libc: 94, 99  
 libcap: 126, 126  
 libcheck: 178, 178  
 libcom\_err: 215, 217  
 libcrypt: 127, 127  
 libcrypto.so: 161, 162  
 libctf: 117, 119  
 libctf-nobfd: 117, 119  
 libcursesw: 137, 139  
 libc\_malloc\_debug: 94, 99  
 libdl: 94, 99  
 libe2p: 215, 217  
 libelf: 165, 165  
 libexpat: 151, 151  
 libexpect-5.45.4: 114, 114  
 libext2fs: 215, 217  
 libfdisk: 210, 214  
 libffi: 166  
 libfl: 111, 111  
 libformw: 137, 139  
 libg: 94, 99  
 libgcc: 132, 136  
 libgcov: 132, 136  
 libgdbm: 149, 149  
 libgdbm\_compat: 149, 149  
 libgettextlib: 142, 143  
 libgettextpo: 142, 143  
 libgettextsrc: 142, 143  
 libgmp: 120, 121  
 libgmpxx: 120, 121  
 libgomp: 132, 136  
 libprofng: 117, 119  
 libhistory: 108, 108  
 libhwasan: 132, 136  
 libitm: 132, 136  
 libkmod: 163  
 liblsan: 132, 136  
 libltdl: 148, 148

liblto\_plugin: 132, 136  
 liblzma: 104, 105  
 libm: 94, 99  
 libmagic: 107, 107  
 libman: 205, 207  
 libmandb: 205, 207  
 libmcheck: 94, 99  
 libmemusage: 94, 99  
 libmenuw: 137, 139  
 libmount: 210, 214  
 libmpc: 123, 123  
 libmpfr: 122, 122  
 libmvec: 94, 99  
 libncurses++w: 137, 139  
 libncursesw: 137, 139  
 libnsl: 94, 99  
 libnss\_\*: 94, 99  
 libopcodes: 117, 119  
 libpanelw: 137, 139  
 libpcprofile: 94, 99  
 libpipeline: 191  
 libpkgconf: 116, 116  
 libproc-2: 208, 209  
 libpsx: 126, 126  
 libpthread: 94, 99  
 libquadmath: 132, 136  
 libreadline: 108, 108  
 libresolv: 94, 100  
 librt: 94, 100  
 libsframe: 117, 119  
 libsmartcols: 210, 214  
 libss: 215, 217  
 libssl.so: 161, 162  
 libssp: 132, 136  
 libstdbuf: 174, 177  
 libstdc++: 132, 136  
 libstdc++exp: 132, 136  
 libstdc++fs: 132, 136  
 libsubid: 128, 131  
 libsupc++: 132, 136  
 libtcl8.6.so: 112, 113  
 libtclstub8.6.a: 112, 113  
 libtextstyle: 142, 143  
 libthread\_db: 94, 100  
 libtsan: 132, 136  
 libubsan: 132, 136  
 libudev: 202, 203  
 libutil: 94, 100  
 libuuid: 210, 214  
 liby: 144, 144  
 libz: 101, 101  
 libzstd: 106, 106  
 preloadable\_libintl: 142, 143

## スクリプト

checkfs: 224, 224  
 cleanfs: 224, 224  
 console: 224, 224  
 設定: 236  
 console: 224, 224

設定: 236  
 File creation at boot  
 設定: 238  
 functions: 224, 224  
 halt: 224, 224  
 hostname  
 設定: 232  
 ifdown: 224, 224  
 ifup: 224, 224  
 ipv4-static: 224, 224  
 localnet: 224, 224  
 /etc/hosts: 232  
 localnet: 224, 224  
 /etc/hosts: 232  
 modules: 224, 224  
 mountfs: 224, 224  
 mountvirtfs: 224, 224  
 network: 224, 224  
 /etc/hosts: 232  
 設定: 231  
 network: 224, 224  
 /etc/hosts: 232  
 設定: 231  
 network: 224, 224  
 /etc/hosts: 232  
 設定: 231  
 rc: 224, 224  
 reboot: 224, 224  
 sendsignals: 224, 224  
 setclock: 224, 224  
 設定: 235  
 setclock: 224, 224  
 設定: 235  
 swap: 224, 224  
 sysctl: 224, 224  
 syslogd: 224, 224  
 設定: 238  
 syslogd: 224, 224  
 設定: 238  
 template: 224, 225  
 udev: 224, 225  
 udev\_retry: 224, 225  
 dwp: 117, 118

## その他

/boot/config-6.6.1: 247, 251  
 /boot/System.map-6.6.1: 247, 251  
 /dev/\*: 72  
 /etc/fstab: 245  
 /etc/group: 75  
 /etc/hosts: 232  
 /etc/inittab: 234  
 /etc/inputrc: 242  
 /etc/ld.so.conf: 98  
 /etc/lfs-release: 255  
 /etc/localtime: 97  
 /etc/lsb-release: 255  
 /etc/mke2fs.conf: 216  
 /etc/modprobe.d/usb.conf: 251  
 /etc/nsswitch.conf: 97

/etc/os-release: 255  
/etc/passwd: 75  
/etc/profile: 241  
/etc/protocols: 93  
/etc/resolv.conf: 232  
/etc/services: 93  
/etc/syslog.conf: 218  
/etc/udev: 202, 204  
/etc/udev/hwdb.bin: 203  
/etc/vimrc: 198  
/run/utmp: 75  
/usr/include/asm-generic/\*.h: 47, 47  
/usr/include/asm/\*.h: 47, 47  
/usr/include/drm/\*.h: 47, 47  
/usr/include/linux/\*.h: 47, 47  
/usr/include/misc/\*.h: 47, 47  
/usr/include/mtd/\*.h: 47, 47  
/usr/include/rdma/\*.h: 47, 47  
/usr/include/scsi/\*.h: 47, 47  
/usr/include/sound/\*.h: 47, 47  
/usr/include/video/\*.h: 47, 47  
/usr/include/xen/\*.h: 47, 47  
/var/log/btmp: 75  
/var/log/lastlog: 75  
/var/log/wtmp: 75  
/etc/shells: 243  
man ページ: 92, 92