

SUZUKI
GSX-R 150

SUZUKI



ERES LO QUE MANEJAS

DESEMPEÑO Y ESTILO //

18,9 HP
CABALLOS DE FUERZA

INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

RELACIÓN
PESO/POTENCIA:
6,9 KILOS X CABALLO

FRENOS
ABS



Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva los derechos a cambios sin previo aviso, en equipos, especificaciones, colores, el color de la imagen es sólo referencia materiales, y otros; para aplicaciones en condiciones locales. Cada modelo podría ser descontinuado sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor local para detalles de algunos de esos cambios.

WWW.SUZUKI.COM.CO
f SUZUKICOLOMBIA t @SUZUKI_COLOMBIA i SUZUKI_COLOMBIA

SUZUKI GSX-R 150



*18,9 HP
CABALLOS
DE FUERZA

INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

* RELACIÓN
PESO/POTENCIA:
6,9 KILOS X CABALLO

* Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

FRENOS
ABS

La familia de las Suzuki GSX-R ha definido el rendimiento de la motocicleta deportiva por más de 30 años, con más de un millón de unidades vendidas en todo el mundo.

Conoce la revolucionaria Suzuki GSX-R, con una impresionante relación Peso-potencia para ser una de las líderes en el segmento de 150 - 200 cm³, además de poseer un manejo ágil y gran economía de combustible.

SUZUKI

SUZUKI GSX-R 150



Sistema de Encendido sin llave

Este sistema cuenta con una llave compacta que permite el encendido de la motocicleta siempre y cuando el conductor se encuentre cerca de ella. Lo que significa que el conductor no requiere buscar las llaves ni en su billetera o en el bolso



Iluminación LED

La GSX-R heredó las tradicionales luces LED de la serie GSX-R. El brillo y la compactidad de las luces LED contribuyen en gran medida a la apariencia aguda y deportiva de la GSX-R 150. También utilizado para las luces de posición y la luz de matrícula. La luz trasera no es LED, pero la forma de corte del lente le da una apariencia brillante. Además, el diseño cerrado y compacto refleja una apariencia deportiva de la vista trasera.



Luces frontales LED
Luces de posición LED



Luz trasera deportiva



Tanque de combustible



Diseño deportivo de asiento separado.



freno de disco lobulado
trasero
freno de disco lobulado
delantero de 290 mm



freno de disco lobulado
trasero
freno de disco lobulado
delantero de 290 mm



Tablero digital multifuncional con nuevos indicadores

FI
FUEL INJECTION
DOHC 4 valves



INYECCIÓN ELECTRONICA (FI)
Esta mejora la respuesta en la aceleración de la motocicleta, reduce las emisiones contaminantes y hace más eficiente el consumo de combustible.



Sistema de arranque fácil Suzuki
El cómodo sistema de arranque fácil arranca automáticamente el motor con un solo toque de un botón montado en el manillar; esto hará que el motor de arranque gire hasta encender la motocicleta sin necesidad de presionarlo constantemente.



freno de disco lobulado
trasero
freno de disco lobulado
delantero de 290 mm



freno de disco lobulado
trasero
freno de disco lobulado
delantero de 290 mm



freno de disco lobulado
trasero
freno de disco lobulado
delantero de 290 mm



Tablero digital multifuncional

La GSX-R tiene un panel de instrumentos LCD completo en un tablero de instrumentos moderno, enmarcado por la señal de giro, neutro, temperatura del refrigerante, led indicador de mal funcionamiento (MIL). Incluye un tacómetro de barra segmentada en la parte superior; Un velocímetro digital; Un indicador de cambio de marcha; Un reloj digital; Un odómetro digital con dos contadores de viaje; Un medidor de consumo de combustible; Un indicador de combustible; Y un indicador de cambio de aceite requerido.

GSX-R

Especificaciones técnicas

MOTOR

TIPO DE MOTOR	4-Tiempos, 1 Cilindro, refrigerada por líquido, DOHC 4 válvulas.
CILINDRAJE	150 cm ³
TRANSMISIÓN	6 velocidades de engranaje constante
SISTEMA DE ENCENDIDO	Eléctrico
DÍAMETRO POR CARRERA	62.0 × 48.8 mm
*TORQUE	14.0 Nm / 9,000 rpm
*POTENCIA MÁXIMA	18.9 Hp / 10,500 rpm
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Inyección de combustible (FI)

SUSPENSIÓN

FRONTAL	Telescópico, resorte en espiral, aceite hidráulico.
TRASERA	Unidad oscilante, resorte en espiral, aceite hidráulico.

FRENOS

DELANTEROS	Disco lobulado con ABS
TRASEROS	Disco lobulado con ABS

TAMAÑO DE LA LLANTA

DELANTERA	90/80-17M/C Sellomática
TRASERA	130/70-17M/C Sellomática

DIMENSIONES

LARGO	2,020 mm
ANCHO	700 mm
ALTURA	1,075 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1,300 mm
DISTANCIA AL PISO	160 mm
ALTURA DEL ASIENTO	785 mm
PESO EN SECO	131 kg

ELÉCTRICO

BATERÍA	Libre de mantenimiento
LUZ DELANTERA	LED
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA	11 Lt / 2.91 Gal

SUZUKI
GSX-R 150

SUZUKI



FI
FUEL INJECTION
DOHC 4 valves

ABS

EURO3
EURO3

* Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

Negro / Rojo



Azul



Colores disponibles

