

SUZUKI
GSX-S 150

SUZUKI



ERES LO QUE MANEJAS

DESEMPEÑO Y ESTILO //

18,9 HP
CABALLOS
DE FUERZA

INYECCIÓN
ELECTRÓNICA

RELACIÓN
PESO/POTENCIA:
6.9 KILOS X CABALLO

FRENOS
ABS



SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS



SISTEMA DE ENCENDIDO
AUTOMÁTICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE
CIRCULACIÓN DIURNA

Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva los derechos a cambios sin previo aviso, en equipos, especificaciones, colores, el color de la imagen es sólo referencia materiales, y otros; para aplicaciones en condiciones locales. Cada modelo podría ser descontinuado sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor local para detalles de algunos de esos cambios.

WWW.SUZUKI.COM.CO
f SUZUKICOLOMBIA t @SUZUKI_COLOMBIA i SUZUKI_COLOMBIA



SUZUKI

GSX-S 150

SUZUKI

SUZUKI
GSX-S 150

*18,9 HP
CABALLOS
DE FUERZA

INYECIÓN
ELECTRÓNICA

*RELACIÓN
PESO/POTENCIA:
6,9 KILOS X CABALLO

FRENOS
ABS

* Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

Sistema de bloqueo del obturador.
El bloqueo del obturador requiere una sola operación. Para abrir el obturador, simplemente presione el interruptor de seguridad en la posición establecida, y ciérrala operando el mando. Esto hace posible la puesta en marcha con guantes en la noche cuando el agujero de la llave es difícil de ver.

Diseño agresivo y con estilo
Las tapas laterales y el protector de motor aerodinámico están diseñados como una forma única y continua donde resalta el look agresivo y totalmente deportivo de la GSX-S, así como también le da robustez a su forma.

Inyección electrónica (FI)
Esta mejora la respuesta en la aceleración de la motocicleta, reduce las emisiones contaminantes y hace más eficiente el consumo de combustible.

Illuminación LED
La GSX-S heredó las tradicionales luces LED de la serie GSX-R. El brillo y la compactidad de las luces LED contribuyen en gran medida a la apariencia aguda y deportiva de la GSX-S. También utilizado para las luces de posición y la luz de matrícula. La luz trasera no es LED, pero la forma de corte del lente le da una apariencia brillante. Además, el diseño cerrado y compacto refleja una apariencia deportiva de la vista trasera.

Sistema de arranque fácil Suzuki
El cómodo sistema de arranque fácil arranca automáticamente el motor con un solo toque de un botón montado en el manillar; esto hará que el motor de arranque gire hasta encender la motocicleta sin necesidad de presionarlo constantemente.

Frenos de disco lobulados con ABS
El rendimiento de frenado es el factor importante para un tiempo de vuelta rápido. Los frenos eficientes incluyen un disco delantero de 290 mm de diseño lobulado de aspecto deportivo que es significativamente más grande que el frontal montado en máquinas de 150 cm³ competitivas para un rendimiento de frenado fuerte.

Tablero digital multifuncional
La GSX-S tiene un panel de instrumentos LCD completo en un tablero de instrumentos moderno, enmarcado por la señal de giro, neutro, temperatura del refrigerante, led indicador de mal funcionamiento (MIL). Incluye un tacómetro de barra segmentada en la parte superior; Un velocímetro digital; Un indicador de cambio de marcha; Un reloj digital; Un odómetro digital con dos contadores de viaje; Un medidor de consumo de combustible; Un indicador de combustible; Y un indicador de cambio de aceite requerido.

SUZUKI GSX-S 150



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
MOTOR	
TIPO DE MOTOR	4-Tiempos, 1 Cilindro, refrigerada por líquido, DOHC 4 válvulas.
CILINDRAJE	150 cm ³
TRANSMISIÓN	6 velocidades de engranaje constante
SISTEMA DE ENCENDIDO	Eléctrico y pedal
DÍAMETRO POR CARRERA	62.0 × 48.8 mm
* TORQUE	14.0 Nm / 9,000 rpm
* POTENCIA MÁXIMA	18.9 Hp / 10,500 rpm
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Inyección de combustible (FI)
SUSPENSIÓN	
FRONTAL	Telescópico, resorte en espiral, aceite hidráulico.
TRASERA	Unidad oscilante, resorte en espiral, aceite hidráulico.
FRENOS	
DELANTEROS	Disco lobulado con ABS
TRASEROS	Disco lobulado con ABS
TAMAÑO DE LA LLANTA	
DELANTERA	90/80-17M/C Sellomática
TRASERA	130/70-17M/C Sellomática
DIMENSIONES	
LARGO	2,020 mm
ANCHO	745 mm
ALTURA	1,040 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1,300 mm
DISTANCIA AL PISO	155 mm
ALTURA DEL ASIENTO	785 mm
PESO EN SECO	130 kg
ELECTRICO	
BATERÍA	Libre de mantenimiento
LUZ DELANTERA	LED
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA	11 L / 2.91 Gal



FI
FUEL INJECTION
DOHC 4 valves

AES,
ABS,
E3
EURO3

FI
FUEL INJECTION
DOHC 4 valves

* Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.

Colores disponibles



"Un Excitante y Agresivo Estilo"