



VUE.JS BÁSICO

Quem sou eu?

Lucas Guimarães Cavalheiro

Developer Student @ IBM Global Financing

[LinkedIn](#)

[Github](#)

[Repo do talk](#)



0 que veremos neste talk

- V-if, v-else-if e v-else
- V-show
- Computed properties
- Class binding
- Property binding
- V-for
- V-model
- V-on:click



Antes de começar

Você pode acompanhar o código direto no repo do talk, ou você pode também programar jonto adicionando a CDN do Vue.js direto no seu arquivo html:

```
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@  
2/dist/vue.js"></script>
```



V-if x v-show

- V-if: renderiza e remove um elemento de acordo com o teste especificado
 - Preferível quando o elemento é renderizado uma ou poucas vezes
- V-show: renderiza o elemento e apenas muda o display do elemento de acordo com o teste especificado
 - Preferível quando o elemento é mostrado (ou não) várias vezes, ou quando a visibilidade do elemento depende de input externo



Computed properties

- São atributos que dependem do valor de um ou mais outros atributos para possuírem um valor
- Definidos dentro do bloco `computed`: `{}` como funções que retornam sempre um valor, que será o valor do atributo, e são chamadas pelo nome da função
- O valor da `computed property` é atualizado pelo Vue sempre que algum dos valores dos atributos ao qual a `computed` depende muda

Class binding

- Usado para adicionar ou remover uma ou mais classes de acordo com seus respectivos testes
- Possui várias formas de ser definido
- Útil para adicionar ou remover estilos css em elementos html



Fechamento

- [Vue.js 2.x - Get Started](#)
- [Vue Mastery](#)
- [Awesome Vue](#)
- [Vue.js Vagas Brasil](#)
- [Netlify](#)
- [Vue.js Devtools](#)
- [Vetur](#)



That's all Folks!