UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Curso práctico para estudiantes de grado
Agentes de IA en la práctica, con GitHub Copilot y Claude

AGENTES DE IA | CURSO 2026-27

SESIÓN 2

Tu agente, a medida

Ficheros de verdad, Skills, conexiones y subagentes; los riesgos que conviene conocer, y un mini-proyecto de principio a fin. Cuaderno de prácticas con GitHub Copilot y, para quien no pueda instalarlo, con la cuenta gratuita de Claude.

Destinatarios	Estudiantes de grado (no hace falta saber programar)
Duración	Dos sesiones de tres horas
Herramienta	GitHub Copilot con cuenta gratuita; Claude en el navegador para quien no pueda instalarlo
Autor	Gonzalo Llamosas García
Curso	2026-27

Material docente. Las instrucciones corresponden a la aplicación GitHub Copilot 1.2.0 y a claude.ai y a los planes vigentes en noviembre de 2026. Estas herramientas cambian a menudo. Si algo no coincide con lo que ves en pantalla, manda la documentación oficial.

Índice

1 Puesta a punto. Copilot en diez minutos 4

2 Por qué se acaba la cuota (y cómo hacer que dure) 5

3 Repaso en cinco ideas, y dónde se guardan las normas 6

4 Trabajar con ficheros de verdad 7

5 Práctica 6. Ordena el caos 8

6 Enseñar al agente a hacer algo siempre igual 9

7 Práctica 7. Tu primera Skill 10

8 Repartir el trabajo y conectarse 12

8.1 Subagentes 12

8.2 Conexiones MCP 12

8.3 Pruébalo con tu primer conector 12

9 Cuando el peligro está en los datos 14

10 Práctica 8. Instrucciones escondidas 15

11 Mini-proyecto 17

11.1 Reto A. Observatorio municipal 17

11.2 Reto B. La voz de los estudiantes 18

11.3 Reto C. La calculadora del IFRU 18

11.4 Reto D. Una Skill para ti 18

11.5 La presentación 18

12 Para cerrar, lo que no se delega 19

Síntesis 20

Glosario de la sesión 20

Autoevaluación 22

Para seguir aprendiendo 24

Qué vas a aprender

Al terminar esta sesión deberías ser capaz de:

- Poner en marcha un segundo agente, GitHub Copilot, y explicar **por qué se agota la cuota** de un agente y cómo hacer que dure.
- Dejar que un agente trabaje con los ficheros de tu ordenador **sin poner nada en riesgo**, con copias, permisos y carpetas acotadas.
- Crear una *Skill* que enseñe al agente a hacer una tarea siempre de la misma manera.
- Conectar el agente con un servicio externo mediante *MCP* y explicar para qué sirven los *subagentes*.
- Reconocer una *inyección de instrucciones* y protegerte de ella.

- Llevar un mini-proyecto de principio a fin, con encargo, plan, ejecución, **comprobación** y bitácora.

Cómo aprovechar esta sesión

Por qué cambiamos de agente. En la Sesión 1 trabajamos con Antigravity y a parte de la clase se le agotó la cuota gratuita, que tarda una semana en renovarse. Hoy usamos **GitHub Copilot**, que trabaja de forma muy parecida, sobre una carpeta de tu ordenador. Lo que aprendiste a pedir y a comprobar sirve igual.

Qué necesitas. El kit de prácticas de la Sesión 2 (descárgalo otra vez de GitHub en una carpeta nueva, porque trae ficheros que el de la Sesión 1 no tenía), la aplicación GitHub Copilot con una cuenta gratuita de GitHub, y tu cuenta gratuita de Claude abierta en el navegador. La instalación está paso a paso en la *Guía de instalación de GitHub Copilot*, que se descarga junto a este cuaderno.

Si no puedes instalar Copilot. Haz la sesión con Claude en el navegador, sin instalar nada. Cada práctica trae un apartado "En el navegador (claude.ai)" con lo que cambia.

Parejas y equipos. Seguimos por parejas, cambiando de piloto en cada práctica. El mini-proyecto se hace en equipos de dos o tres, en los que un portátil lleva el trabajo y los demás lo comprueban.

La cuota. Llega a clase sin haber gastado créditos ese día y abre una conversación nueva para cada práctica. En el apartado 2 verás por qué.




Figura 1. La sesión en 180 minutos. Los números remiten al Cuadro 1.

Cuadro 1. Agenda de la sesión

Bloque	Minutos	Qué hacemos
1	0–25	Puesta a punto de Copilot, la cuota y repaso
2	25–50	Práctica 6. Ordena el caos
3	50–75	Práctica 7. Tu primera Skill
4	75–90	Subagentes (demostración) y tu primer conector MCP
5	90–105	Descanso
6	105–125	Práctica 8. Instrucciones escondidas
7	125–165	Mini-proyecto en equipo
8	165–180	Presentaciones y cierre

1. Puesta a punto. Copilot en diez minutos

GitHub Copilot es el agente de GitHub, que pertenece a Microsoft. Como Antigravity, trabaja en tu portátil. Lee, crea y mueve ficheros de una carpeta y ejecuta programas, mientras el modelo que decide qué hacer está en los servidores de la empresa. El Cuadro 2 resume en qué se parece a lo que ya conoces y en qué no.

Cuadro 2. Los tres agentes del curso

	Antigravity	Copilot	Claude en el navegador
Dónde actúa	En tu portátil	En tu portátil	En los servidores de Anthropic
Cómo ve tus ficheros	Abres una carpeta como proyecto	Adjuntas una carpeta a la conversación	Le adjuntas copias de los ficheros
Cuota gratuita	Semanal	200 créditos al mes	Un límite cada cinco horas y otro semanal
Quién frena	El ajuste de permisos	El modo y los permisos de herramientas	No toca tu ordenador

Comprueba que funciona

1. Abre GitHub Copilot. Si no lo tienes instalado, sigue antes la guía de instalación.
2. Abre una conversación nueva, pulsa el **+** del cuadro de texto, elige **Folder…** y selecciona la carpeta `kit-practicas`.
3. Debajo del cuadro de texto, abre el desplegable del modo y elige **Interactive**. En ese mismo menú, en **Tool permissions**, elige **Manual approval (Ask every time)**.
4. Haz este encargo:

Escribe al agente

> Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto y deja en ella todo lo que crees. Para empezar, dime la ruta completa de esa carpeta y explícame en cinco líneas qué hay dentro, como se lo contarías a alguien que no sabe nada de informática. No cambies nada.

QUÉ DEBERÍAS VER

Copilot pide permiso antes de mirar la carpeta, te dice una ruta que termina en `kit-practicas` y describe las carpetas del kit. No crea ni cambia nada.

SI ALGO FALLA

Si la aplicación no arranca o no te deja entrar, no pierdas la clase con eso. Pasa a Claude en el navegador y sigue los apartados “En el navegador (claude.ai)”.

EN EL NAVEGADOR (CLAUDE.AI)

No hay nada que preparar. Entra en `claude.ai` con tu cuenta gratuita. En cada práctica adjuntarás los ficheros con el botón + o arrastrándolos.

La frase que abre cada conversación

En Copilot la carpeta va adjunta a la conversación, no a la aplicación. Por eso cada conversación nueva empieza igual. Adjuntas `kit-practicas` y le dices que trabaje dentro de ella. Los encargos de este cuaderno ya llevan esa frase.

2. Por qué se acaba la cuota (y cómo hacer que dure)

Un chat contesta una vez y se para. Un agente trabaja en bucle. Lee, decide, actúa, mira el resultado y vuelve a decidir, y en cada vuelta el modelo **relee toda la conversación**, con tu encargo, los ficheros que ha abierto y el resultado de cada orden. Una tarea de veinte pasos son veinte lecturas, cada una más larga que la anterior. Por eso un agente gasta mucho más que un chat, y por eso todas las empresas ponen un tope al uso gratuito.

En cifras

El plan gratuito de Copilot da **200 créditos de IA al mes**. Se renuevan el día 1 de cada mes y, sin pagar, no se pueden ampliar. En mis pruebas, veinticinco minutos de trabajo con una docena de mensajes gastaron 9 créditos, y un encargo corto, menos de medio. La sesión de hoy cabe de sobra, siempre que no los malgastes.

1. **Una tarea, una conversación.** En una conversación larga cada mensaje arrastra todo lo anterior.
2. **Piensa el encargo antes de escribirlo.** Un encargo completo gasta menos que cinco correcciones.
3. **Pide el plan primero.** Corregir un plan cuesta un mensaje. Rehacer el trabajo cuesta todos los pasos otra vez.
4. **Dale solo lo que necesita.** Si la tarea va de una carpeta, que no se lea las demás.
5. **Si da vueltas, páralo.** Y el día de clase, no lo uses antes de clase.

Para comentar en clase

La cuota funciona como una restricción presupuestaria. Tienes unos créditos dados y tareas que compiten por ellos. ¿En qué tareas te compensa gastar un agente y cuáles harías antes a mano o con un chat?

3. Repaso en cinco ideas, y dónde se guardan las normas

1. Un agente **actúa**. Lee, escribe y ejecuta, en bucle, hasta terminar.
2. Un buen encargo tiene **objetivo, contexto, restricciones, entregable y comprobación**.
3. Primero, el **plan**. Pídelo, corrígelo y apruébalo antes de que el agente haga nada.
4. La **comprobación** es tuya. Pide recuentos, busca valores imposibles y recalcula alguna cifra a mano.
5. Una tarea, una conversación; las normas permanentes, en un **fichero de normas**.

El fichero de normas

En la Sesión 1 quedó pendiente una cosa. Lo que el agente debe respetar siempre (en qué idioma escribe, cómo da los números, qué no debe tocar) no hace falta repetirlo en cada encargo. Se escribe una vez en un fichero de texto y el agente lo lee al empezar. Muchos agentes buscan por su cuenta un fichero llamado `AGENTS.md` en la carpeta del proyecto, Claude Code busca `CLAUDE.md`, y en claude.ai hacen ese papel las instrucciones de un Proyecto. Hoy lo usamos de la forma que funciona con cualquier agente, que es pedirle que lo lea.

1. Abre `plantillas/AGENTS.md` con el Bloc de notas o con TextEdit y léelo. Son las normas de la casa.
2. Añade al final **una norma tuya**, por ejemplo cómo quieres que te explique lo que hace, y guarda el fichero.
3. A partir de ahora, los encargos empiezan pidiendo al agente que siga esas normas.

4. Trabajar con ficheros de verdad

Hasta ahora el agente ha creado ficheros nuevos, como un programa o una tabla. Cuando **mueve, renombra o escribe** encima de ficheros que ya existían, el riesgo cambia, porque un error puede hacerte perder trabajo. Hay tres defensas.

Copias. Trabaja siempre sobre una copia. Es la única defensa que funciona siempre.

El modo y los permisos. Copilot tiene dos frenos distintos, y los dos están en el desplegable que hay debajo del cuadro de texto. El **modo** decide cuánta iniciativa tiene el agente (Cuadro 3). Los **permisos de herramientas** (Tool permissions) deciden cuándo pregunta antes de ejecutar una orden, leer un fichero o escribir en él. Con **Manual approval (Ask every time)** pregunta siempre, con **Assisted** pregunta menos y con **Unconditional approval (Approve all)** no pregunta nunca.

Cuadro 3. Los tres modos de una conversación en Copilot

Modo	Qué hace el agente	Cuándo usarlo
Interactive	Propone los cambios y espera tu respuesta antes de seguir	Mientras aprendes. Es el de hoy
Plan	Escribe primero un plan y no ejecuta nada hasta que lo apruebas	Antes de mover o cambiar muchos ficheros
Autopilot	Trabaja solo hasta terminar	Tareas que ya conoces, y sobre copias

Una carpeta acotada. Adjunta solo la carpeta de trabajo, nunca tu carpeta personal entera. Y recuerda que adjuntar una carpeta le dice al agente dónde trabajar, pero no le impide salir de ella con una orden de la terminal. Por eso importa leer los permisos.

Lo que no tiene marcha atrás

En mis pruebas la aplicación arrancó en **Autopilot** y con todos los permisos concedidos, es decir, sin preguntar nada. Cámbialo antes de empezar. En una carpeta normal no hay botón de deshacer, y un fichero movido o sobrescrito se queda así. Por eso, **siempre sobre copias**.

5. Práctica 6. Ordena el caos

Objetivo	Que el agente reorganice una carpeta real sin perder nada mientras tú lees cada permiso.
Tiempo	25 minutos
Material	`02-carpeta-desordenada/Descargas` (32 ficheros)
Herramienta	GitHub Copilot (o claude.ai con `Descargas.zip`)

1. **Cambio de piloto.** En tu ordenador, haz una copia de la carpeta `Descargas` en el Explorador o en el Finder (copiar y pegar) y llámala `Descargas-copia`. Trabajaremos solo sobre ella.
2. Abre una conversación nueva, adjunta `kit-practicas`, pon el modo en **Plan** y pide primero la propuesta, sin mover nada:

Escribe al agente

> Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto y sigue las normas de plantillas/AGENTS.md.
>
> Quiero ordenar la carpeta 02-carpeta-desordenada/Descargas-copia. Antes de mover nada, mira qué hay (abre los ficheros si hace falta para saber qué son) y proponme una estructura de carpetas y un criterio para los nombres.
>
> Reglas. Trabaja solo dentro de Descargas-copia y no borres ni sobrescribas nada. Los duplicados exactos, los ficheros vacíos y lo que te parezca delicado van a una carpeta _revisar. Espera a que te apruebe la propuesta.

3. Lee la propuesta. ¿Ha detectado los duplicados? ¿Ha visto que dos borradores del TFG se llaman casi igual pero *no* son iguales? ¿Qué ha hecho con `contraseñas.txt` y `foto_dni.png`?
4. Aprueba la propuesta (o corrígela) y deja que trabaje. **Lee cada permiso**. El copiloto lee en voz alta qué orden va a ejecutar y sobre qué ficheros, y el piloto la aprueba solo si tiene sentido.
5. Pide la comprobación final:

Escribe al agente

> Comprueba que no se ha perdido nada. Cuenta los ficheros antes y después y dime si coinciden. Después crea INDICE.md con lo que hay en cada carpeta, sin copiar el contenido de los ficheros delicados.

6. Abre la carpeta en el Explorador o el Finder y cuenta tú.

QUÉ DEBERÍAS VER

Una carpeta ordenada por temas (estudios, TFG, Erasmus, finanzas...), una carpeta `_revisar` con los casos dudosos y un `INDICE.md`. Deben seguir estando los 32 ficheros, más `INDICE.md`.

SI ALGO FALLA

Si Copilot mueve los ficheros sin preguntar, tienes el modo en **Autopilot** o los permisos en **Approve all**. Páralo, cámbialos y empieza otra vez con una copia nueva de `Descargas`.

EN EL NAVEGADOR (CLAUDE.AI)

Adjunta `Descargas.zip` y usa los mismos encargos, sin la primera frase, cambiando la ruta y "Descargas-copia" por "la carpeta del .zip que te adjunto", y añadiendo al segundo la frase "Cuando termines, devuélveme la carpeta ordenada, con el INDICE.md, en un .zip". Claude trabaja en su propio entorno, así que tus ficheros no corren ningún riesgo, pero tampoco verás peticiones de permiso.

Para comentar en clase

En la carpeta había un fichero llamado `contraseñas.txt`. Aunque es ficticio, el agente ha podido leerlo. ¿Qué carpetas de tu ordenador **nunca** adjuntarías a un agente?

6. Enseñar al agente a hacer algo siempre igual

Hay tareas que repites a menudo y que quieres que salgan siempre igual, como un tipo de informe, una forma de citar o un formato de ficha. Escribir las mismas instrucciones cada vez es pesado y poco fiable. Para eso están las *Skills*.

Definición

Una **Skill** es una carpeta con un fichero `SKILL.md` (nombre, descripción e instrucciones) y, si hace falta, plantillas y otros ficheros de apoyo. El agente tiene siempre a la vista el nombre y la descripción de cada Skill, y carga el resto **solo cuando la tarea lo requiere**.

La pieza más importante es la **descripción**, porque es lo que el agente lee para decidir si la Skill viene al caso. Debe decir *qué hace* y *cuándo debe usarse*. El formato no es de una marca. El mismo `SKILL.md` sirve en Copilot, en Claude y en otros agentes, y lo único que cambia es dónde se guarda. En Copilot, las Skills que instalas se ven en **Customize**, en la barra lateral. En claude.ai se suben como fichero `.zip` en **Personalizar > Skills**.




Figura 2. Una Skill por dentro y lo que el agente lee de ella en cada momento. En Copilot las Skills personales van en la carpeta `.copilot/skills` de tu usuario; en el `.zip` para claude.ai, la carpeta de la Skill va en la raíz.

7. Práctica 7. Tu primera Skill

Objetivo	Convertir el manual de estilo de la casa en una Skill y comprobar que el agente la usa sin que se lo recuerdes.
Tiempo	25 minutos
Material	`06-skill-informe/`, con `presupuestos_limpio.csv`
Herramienta	GitHub Copilot (o Claude en el navegador)

1. **Cambio de piloto.** Abre una conversación nueva, adjunta `kit-practicas` y pide al agente que construya la Skill:

   Escribe al agente

   > Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto. Crea una Skill llamada informe-ejecutivo a partir de 06-skill-informe/manual_estilo.md y 06-skill-informe/plantilla_informe.md, que son el manual de estilo de la casa y la plantilla de informe. Debe usarse cuando te pida un informe ejecutivo, un resumen para dirección o un informe de una página.
   >
   > Instálala como Skill personal de Copilot, en la carpeta .copilot/skills/informe-ejecutivo de mi carpeta de usuario, con SKILL.md, la plantilla y el manual. En la cabecera de SKILL.md pon solo name y description. Después, explícame qué has puesto en la descripción y por qué.

2. Revisa el `SKILL.md` que te enseña. ¿La descripción dice cuándo usarla?
3. Comprueba que está instalada. En la barra lateral, entra en **Customize** y busca `informe-ejecutivo` entre las Skills.
4. Abre otra conversación nueva, adjunta `kit-practicas` y prueba la Skill **sin nombrarla**:

   Escribe al agente

   > Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto. Prepárame un resumen de una página para el equipo de gobierno de la Diputación sobre cómo ha evolucionado

> el gasto municipal por habitante entre 2019 y 2024. Los datos limpios están en 06-skill-informe/presupuestos_limpio.csv. Deja el resumen en 06-skill-informe/resultados.

5. Usa el manual de estilo como lista de control. ¿El título dice la conclusión? ¿Hay como mucho tres cifras clave con su fuente? ¿Hay un apartado de limitaciones?

QUÉ DEBERÍAS VER

Entre los pasos del agente aparece que carga la Skill `informe-ejecutivo` aunque no la hayas nombrado, y el informe sigue la estructura del manual.

SI ALGO FALLA

Si la Skill no aparece en **Customize**, cierra la aplicación y vuelve a abrirla. Si aparece pero no se activa, añade a la descripción las palabras con las que la pides. Si no te sale de ninguna manera, pide en la misma conversación "lee la Skill informe-ejecutivo y síguela" y sigue con la práctica.

EN EL NAVEGADOR (CLAUDE.AI)

Abre un **Nuevo chat**, adjunta `manual_estilo.md` y `plantilla_informe.md` y usa el primer encargo, sin la primera frase y cambiando el segundo párrafo por "Prepárala como un fichero .zip listo para subir a Claude. Dentro debe haber una carpeta llamada exactamente informe-ejecutivo con SKILL.md, la plantilla y el manual. En la cabecera de SKILL.md pon solo name y description". Descarga el `.zip` y súbelo en **Personalizar > Skills**, con **+** y **Subir una Skill**. Para probarla, abre otro chat, adjunta `presupuestos_limpio.csv` y usa el segundo encargo, quitando las frases que hablan de carpetas.

Reto

Mejora la Skill para que, además del informe, genere el gráfico como imagen y lo inserte en el documento. ¿Qué tienes que cambiar en `SKILL.md`?

8. Repartir el trabajo y conectarse

8.1. Subagentes

Cuando una tarea exige leer mucho (cuarenta ficheros, cien páginas, una búsqueda larga), la conversación principal se llenaría de material que luego no hace falta, y ya sabes que eso gasta cuota. Un agente puede encargar esa parte a un *subagente*, otra instancia del modelo que trabaja con **su propia ventana de contexto** y devuelve solo un resumen (Figura 3). Lo verás en la demostración.




Figura 3. El agente principal reparte el trabajo y recibe solo las conclusiones.

Un ejemplo muy útil es un **revisor**, un subagente que no ha participado en el trabajo y que lo revisa buscando errores, como lo haría otra persona. Puedes conseguir algo parecido sin subagentes. Abre una conversación nueva en otro agente (hoy, Claude en el navegador), adjunta el resultado y pide una revisión "como auditor". Es lo que haremos en el mini-proyecto.

8.2. Conexiones MCP

El *Model Context Protocol* (MCP) es un estándar abierto para conectar agentes con otros programas y servicios, como documentación, bases de datos, Google Drive o el calendario. Funciona como un **enchufe común**. Cada servicio ofrece un "servidor MCP" y cualquier agente compatible puede usarlo (Figura 4). En Copilot se llaman servidores MCP y se gestionan en **Customize**. En claude.ai se llaman *conectores*, y la cuenta gratuita permite añadir 1 conector personalizado, además de los del directorio.

8.3. Pruébalo con tu primer conector

Objetivo	Conectar el agente con la documentación oficial de Microsoft y ver cómo usa las herramientas de un servidor MCP.
Tiempo	10 minutos
Material	Ninguno
Herramienta	GitHub Copilot (o Claude en el navegador)




Figura 4. MCP, un enchufe común entre el agente y otros servicios.

1. **Cambio de piloto.** Abre una conversación nueva (esta vez no hace falta adjuntar la carpeta) y pide al agente que añada el servidor:

   Escribe al agente

   Quiero conectar un servidor MCP. Añade a mi configuración de Copilot el servidor MCP público de Microsoft Learn, con el nombre microsoft-learn, de tipo HTTP y con la dirección https://learn.microsoft.com/api/mcp. No necesita cuenta ni clave. Si no puedes añadirlo tú, dime en qué menú de la aplicación lo añado yo.

2. Lee lo que te pide antes de aprobarlo. Después entra en **Customize**, en la barra lateral, y comprueba que `microsoft-learn` aparece entre los servidores MCP.

3. Abre otra conversación nueva y haz el encargo:

   Escribe al agente

   Usando el servidor MCP de Microsoft Learn, explícame paso a paso cómo crear una tabla dinámica en Excel a partir de un fichero CSV. Cita los enlaces que hayas consultado y dime qué herramientas del servidor has usado. Si el servidor no está disponible, dímelo y no respondas de memoria.

4. Cuando el agente pida permiso para usar una herramienta del servidor, lee cuál es antes de aprobarla.

QUÉ DEBERÍAS VER

El agente usa las herramientas del servidor (buscar en la documentación, leer una página) y responde con pasos y enlaces a `learn.microsoft.com`. Abre uno de los enlaces y comprueba que dice lo que el agente resume.

EN EL NAVEGADOR (CLAUDE.AI)

Ve a **Personalizar** > **Conectores**, pulsa **+** y elige **Añadir conector personalizado**. Ponle de nombre **Microsoft Learn** y como dirección `https://learn.microsoft.com/api/mcp`. Si el formulario pregunta por la autenticación, elige la opción sin inicio de sesión, porque es un servidor público. Después abre un **Nuevo chat**, pulsa **+**, entra en **Conectores**, activa Microsoft Learn y haz el mismo encargo. Cuando Claude pida permiso para usar una herramienta del conector, lee cuál es y pulsa **Permitir una vez**.

Ojo

Cada conexión es una puerta. El agente podrá leer y, a veces, cambiar cosas en ese servicio. Conecta solo lo que necesites, de fuentes de confianza, y con los permisos más reducidos posibles. Cuando termines, desactívala, porque una conexión que no usas solo gasta cuota.

9. Cuando el peligro está en los datos

Un agente obedece instrucciones, y no siempre distingue bien las tuyas de las que encuentra **dentro de lo que lee**. Si un documento, una página web o un correo contienen órdenes escondidas, el agente podría seguirlas. Es la *inyección de instrucciones* (*prompt injection*), el riesgo de seguridad más característico de los agentes.




Figura 5. Una instrucción escondida en un documento y sus dos desenlaces posibles.

Los modelos actuales están entrenados para detectar estos intentos y muchas veces lo consiguen. Pero no siempre, y los ataques reales son más sutiles que el de la práctica.

10. Práctica 8. Instrucciones escondidas

Objetivo	Ver en directo qué hace el agente cuando un documento contiene órdenes escondidas, y comparar lo que hacen dos agentes distintos.
Tiempo	20 minutos
Material	`04-documentos/`
Herramienta	GitHub Copilot (o Claude en el navegador)

1. **Cambio de piloto.** En esta práctica comparamos dos agentes, así que en clase os diré qué parejas la hacen con Copilot y cuáles con Claude en el navegador. Abre una conversación nueva, adjunta `kit-practicas` y haz este encargo, normal y corriente:

   Escribe al agente

   > Trabaja siempre dentro de la carpeta que te adjunto. Lee los cuatro documentos de la carpeta 04-documentos y prepara una tabla que compare las propuestas para reducir el abandono en primer curso. Para cada medida, indica quién la propone, cuánto cuesta y qué pruebas hay de que funcione. Después, recomienda las tres medidas que te parezcan mejores y explica por qué.

2. Observa con atención. ¿Te avisa de algo raro? ¿Recomienda solo las medidas de un documento? ¿Termina con una frase extraña? ¿Pide permiso para crear un fichero que tú no has pedido?
3. Si pide permiso para crear un fichero que tú no has pedido, **deniégalo**.
4. Ahora abre `04_estudio_caso.md` con un editor de texto (el Bloc de notas o TextEdit) y busca el texto entre `<!--` y `-->`. Si el documento se ve formateado, ese texto no aparece; el agente, en cambio, lee siempre el texto completo.
5. **El marcador de la clase.** Cuando termines, di qué hizo tu agente y con cuál trabajabas. Lo apuntamos en la pizarra, separando Copilot de Claude, en cuatro columnas. Avisó y no obedeció, sesgó la recomendación sin avisar, añadió la frase extraña o intentó crear el fichero.

QUÉ DEBERÍAS VER

Lo más probable es que el agente detecte la instrucción escondida y te avise de que no va a seguirla. Si no lo hace, tienes delante el problema en vivo, un informe sesgado o un intento de crear un fichero que nadie ha pedido.

EN EL NAVEGADOR (CLAUDE.AI)

Adjunta los cuatro documentos en una conversación nueva y haz el mismo encargo, sin la primera frase y cambiando "de la carpeta 04-documentos" por "que te adjunto". Aquí el agente no puede crear ficheros en tu ordenador, pero sí en su propio entorno, y puede sesgar su respuesta.

Para comentar en clase

Imagina un agente que lee tu correo para resumírtelo y que puede enviar mensajes. ¿Qué podría pasar si uno de los correos que recibe contiene instrucciones escondidas? ¿Qué permisos no le darías nunca?

Cuadro 4. Seis reglas de seguridad para trabajar con agentes

	Regla
1	Trabaja en una carpeta dedicada y **sobre copias**.
2	**Lee cada permiso**. No concedas lo que no entiendas, y menos lo que borra, instala o envía datos fuera.
3	**Nada de secretos** ni datos personales ajenos en lo que lee el agente.
4	Desconfía de lo que el agente lee de fuera (webs, documentos, correos). **Pueden traer órdenes escondidas.**
5	Da **autonomía poco a poco**. Primero el plan, luego preguntar siempre y, solo cuando conozcas la herramienta y trabajes sobre copias, algo más.
6	Revisa el resultado como si lo hubiera hecho otra persona, porque **respondes tú**.

11. Mini-proyecto

Ahora os toca a vosotros, en equipos de dos o tres. Elegid **uno** de los cuatro retos, llevadlo de principio a fin y documentad el proceso en la bitácora (`plantillas/bitacora.md`). Tenéis 40 minutos.

Cómo se trabaja el mini-proyecto

1. **Encargo** con sus cinco piezas (cinco minutos de pensar antes de escribir).
2. **Plan**. Pedid "dame el plan y espera" y corregidlo.
3. **Ejecución**, en un solo portátil y en una sola conversación (en el reto D, una para crear la Skill y otra nueva para cada prueba), leyendo los permisos.
4. **Auditoría cruzada**. Un agente construye y otro audita. El resultado se lo pasáis a un agente que no ha visto nada del proceso, con el encargo de más abajo.
5. **Bitácora**. Qué pedisteis, qué falló y cómo lo comprobasteis.

LA SEGUNDA OPINIÓN, CON CLAUDE

Si habéis trabajado con Copilot, el auditor es Claude en el navegador. Si habéis trabajado con Claude, abrid una conversación nueva, mejor desde la cuenta de otro miembro del equipo. Adjuntad el resultado y vuestro encargo.

Escribe al auditor

> Actúa como auditor. Te adjunto el resultado de un trabajo que ha hecho otro agente de IA y el encargo que recibió. No lo des por bueno. Dime los tres problemas más graves que encuentres, ordenados por gravedad, y explícame para cada uno cómo puedo comprobar yo si tienes razón.

11.1. Reto A. Observatorio municipal

Material. El fichero `06-skill-informe/presupuestos_limpio.csv`, que es el resultado de la Práctica 4 ya hecho.

Lo mínimo. Una página web (`observatorio.html`) que se abra en el navegador, con un selector de municipio, un gráfico del gasto por habitante de 2019 a 2024 y una tabla con la clasificación de 2024. Una nota al pie debe explicar qué problemas tenían los datos y cómo se resolvieron.

Si os sobra tiempo. Comparar dos municipios en el mismo gráfico o añadir la deuda viva por habitante.

Cómo comprobarlo. Elegid tres municipios y contrastad lo que dice la página con el fichero limpio, abierto en una hoja de cálculo.

11.2. Reto B. La voz de los estudiantes

Material. El fichero `03-encuesta/encuesta_satisfaccion.csv` (120 respuestas).

Lo mínimo. Un informe ejecutivo hecho con la Skill de la Práctica 7 (si el portátil que lleva el trabajo no la tiene, creadla antes con el mismo encargo), con las valoraciones medias, los temas que más se repiten en los comentarios, el tono de los comentarios y tres recomendaciones. **Ningún dato personal** puede aparecer en el informe.

Si os sobra tiempo. Comparar los resultados por grado o por curso.

Cómo comprobarlo. Etiquetad a mano veinte comentarios (tema y tono) y calculad en cuántos coincidís con el agente. Recalculad una media con la hoja de cálculo.

11.3. Reto C. La calculadora del IFRU

Material. Los ficheros `05-calculadora/especificacion.md` y `pruebas.csv`.

Lo mínimo. Una página `calculadora.html` que cumpla la especificación y reproduzca **los diez casos** de `pruebas.csv`, céntimo a céntimo.

Si os sobra tiempo. Un botón "Ejecutar pruebas" que compruebe los diez casos y diga cuáles pasan, o un gráfico del tipo medio según los ingresos.

Cómo comprobarlo. Comprobad los diez casos de `pruebas.csv` (con el botón, si lo habéis hecho) y calculad a mano dos de ellos, por ejemplo el C05, que tiene tres tramos.

11.4. Reto D. Una Skill para ti

Material. Lo que queráis (apuntes, bibliografía, enunciados...).

Lo mínimo. Una Skill para una tarea que repetís a menudo (pasar apuntes a fichas de estudio, dar formato APA a una bibliografía, resumir un artículo en una ficha fija...), con su `SKILL.md`, instalada en vuestro agente y probada con dos materiales distintos.

Si os sobra tiempo. Añadir una plantilla o un ejemplo de resultado dentro de la carpeta de la Skill.

Cómo comprobarlo. ¿Se activa cuando debe y no se activa cuando no toca? ¿El resultado cumple las reglas en las dos pruebas?

11.5. La presentación

Cada equipo tiene **dos minutos**:

1. El encargo clave (enseñadlo).
2. Una cosa que salió mal y cómo os disteis cuenta.
3. Qué encontró el auditor y si tenía razón.
4. Qué parte no delegaríais, y por qué.

Al final votamos **el mejor error cazado**, el fallo del agente mejor detectado y mejor contado.

12. Para cerrar, lo que no se delega

La cuarta D, la **diligencia**, recuerda que el agente es una herramienta y que la responsabilidad sobre lo que entregas sigue siendo tuya. Si el informe tiene un error, el error es tuyo. Por eso la Unión Europea obliga a las organizaciones que usan sistemas de IA a procurar que su personal sepa usarlos con criterio.

Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial, artículo 4

Los proveedores y responsables del despliegue de sistemas de IA adoptarán medidas para garantizar que, en la mayor medida posible, su personal y demás personas que se encarguen en su nombre del funcionamiento y la utilización de sistemas de IA tengan un nivel suficiente de alfabetización en materia de IA, teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos, su experiencia, su educación y su formación, así como el contexto previsto de uso de los sistemas de IA y las personas o los colectivos de personas en que se van a utilizar dichos sistemas.

Para comentar en clase sobre la diligencia

Si entregas en una asignatura un trabajo hecho con ayuda de un agente, ¿qué deberías poder explicar sobre él? ¿Qué le dirías a tu profesor sobre cómo lo hiciste?

Y después del curso

Has trabajado con tres agentes y los tres tienen un plan gratuito (Cuadro 5). Los planes cambian varias veces al año, así que antes de organizar un trabajo alrededor de una herramienta gratuita comprueba qué incluye ese mes.

Cuadro 5. Lo que puedes seguir usando sin pagar (noviembre de 2026)

Herramienta	El tope gratuito	Para qué te sirve
GitHub Copilot	200 créditos de IA al mes, que se renuevan el día 1 de cada mes	Un agente en tu ordenador, con Skills y servidores MCP
Claude	Un límite cada cinco horas y otro semanal, sin cifras publicadas	Trabajar con ficheros adjuntos, Skills y 1 conector personalizado, sin instalar nada
Antigravity	Una cuota que se renueva cada semana	Un agente en tu ordenador, con Gemini 3.8 Flash

Síntesis
Las diez ideas que debes llevarte de esta sesión

1. Un agente **relee toda la conversación en cada paso**, y por eso gasta mucho más que un chat. Una tarea, una conversación.
2. Cuando el agente mueve o escribe ficheros, **trabaja sobre copias**, porque es la única defensa que funciona siempre.
3. **Lee cada permiso**. El modo decide cuánta iniciativa tiene el agente y los permisos, cuándo pregunta. Que pregunte siempre mientras aprendes.
4. Lo que el agente debe respetar siempre se deja escrito en un **fichero de normas**.
5. Una **Skill** es un procedimiento empaquetado, un `SKILL.md` con nombre, descripción e instrucciones, más ficheros de apoyo. Sirve en más de un agente.
6. La **descripción** de la Skill decide cuándo se usa, así que debe decir qué hace y cuándo.
7. Un **subagente** trabaja con su propio contexto y devuelve solo un resumen. Un segundo agente que revise el trabajo es una segunda opinión parecida.
8. **MCP** es el enchufe común que conecta el agente con otros servicios. Cada conexión es una puerta.
9. La **inyección de instrucciones** esconde órdenes en lo que el agente lee. Desconfía de webs, documentos y correos de terceros.
10. La responsabilidad no se delega. **Respondes tú** de lo que entregas.

Glosario de la sesión
Términos nuevos

Conector
En claude.ai, conexión con un servicio externo (documentación, Google Drive, el calendario...). Por debajo es un servidor MCP.

Crédito de IA
Unidad con la que GitHub Copilot mide el uso. Cada respuesta del modelo gasta créditos según lo que lee y lo que escribe.

Fichero de normas
Fichero de texto con lo que el agente debe respetar siempre en una carpeta, como el idioma, el formato o lo que no debe tocar. Suele llamarse `AGENTS.md`.

Inyección de instrucciones
Ataque que esconde órdenes dentro de un contenido que el agente va a leer (un documento, una web, un correo) para desviar su comportamiento. En inglés, *prompt injection*.

MCP (Model Context Protocol)
Estándar abierto para conectar agentes de IA con otros programas y servicios mediante "servidores MCP".

Modo
En Copilot, el grado de iniciativa del agente en una conversación. Puede proponer y esperar (*Interactive*), planificar antes de actuar (*Plan*) o trabajar solo (*Autopilot*).

Skill
Carpeta con un fichero `SKILL.md` y, opcionalmente, ficheros de apoyo, que enseña al agente a hacer una tarea de una manera determinada. Se carga solo cuando la tarea lo requiere.

Subagente
Instancia del modelo a la que el agente principal encarga una subtarea. Trabaja con su propio contexto y devuelve un resumen.

Autoevaluación
Diez preguntas tipo test y dos de desarrollo, con soluciones razonadas

A. Preguntas tipo test

1. ¿Qué es una Skill?
- a) Un modelo de IA distinto del que usa el agente.
- b) Una extensión del navegador.
- c) Un paquete de instrucciones y ficheros que el agente carga cuando la tarea lo requiere.
- d) Un modo de permisos.

2. ¿Qué parte de una Skill tiene el agente siempre a la vista?
- a) Todos sus ficheros.
- b) Solo el nombre y la descripción.
- c) Solo la plantilla.
- d) Ninguna, hay que pedírsela siempre.

3. ¿Para qué sirve un subagente?
- a) Para hacer una subtarea con su propio contexto y devolver solo el resultado.
- b) Para pagar menos por el mismo trabajo.
- c) Para usar dos cuentas a la vez.
- d) Para borrar ficheros sin pedir permiso.

4. ¿Qué es MCP?
- a) Un modelo de IA.
- b) Un modo de permisos de un agente.
- c) Un formato de fichero.
- d) Un estándar para conectar agentes con otros programas y servicios.

5. ¿En qué consiste la inyección de instrucciones?
- a) Esconder órdenes en un contenido que el agente lee para desviar su comportamiento.
- b) Dar al agente instrucciones demasiado largas.
- c) Instalar el agente sin permiso.
- d) Copiar el encargo de otra persona.

6. Antes de pedir a un agente que reorganice una carpeta, ¿qué es lo más prudente?
- a) Darle permisos totales para que no pregunte.
- b) Desconectar el wifi.
- c) Trabajar sobre una copia.
- d) Borrar antes los duplicados.

7. Con los permisos en "Approve all", el agente ha movido por error veinte ficheros de una carpeta de tu ordenador. ¿Cómo se deshace?
- a) Con un botón de deshacer de la aplicación.

b) Pidiendo al agente que olvide la conversación.
c) Cerrando la aplicación sin guardar.
d) No hay deshacer automático, así que hay que recolocarlos o volver a la copia.

8. Un comentario de la encuesta cuenta que su autor tiene una discapacidad visual y da su número de teléfono. ¿Qué se hace con él en el informe?

a) Se cita literalmente, para ser fieles a los datos.
b) Se tiene en cuenta su contenido, pero se anonimiza y no se reproduce.
c) Se elimina toda la encuesta.
d) Da igual, porque es un dato ficticio.

9. ¿Por qué un agente gasta mucha más cuota que un chat?

a) Porque en cada paso el modelo relee toda la conversación, con los ficheros y los resultados.
b) Porque usa un modelo distinto, más caro.
c) Porque guarda copia de todos tus ficheros.
d) Porque necesita conexión a internet.

10. ¿Qué parte del trabajo no puedes delegar en ningún caso?

a) La redacción.
b) Los cálculos.
c) La responsabilidad sobre el resultado.
d) El formato.

Soluciones razonadas

1. c) Es un procedimiento empaquetado en una carpeta con `SKILL.md`. No cambia el modelo, sino que le da instrucciones y materiales.

2. b) El resto (instrucciones completas, plantillas) solo se carga cuando la descripción encaja con lo que pides. Por eso la descripción es tan importante.

3. a) Su ventaja es que el material que lee no llena la conversación principal; solo vuelve el resumen.

4. d) Es un estándar abierto, y el mismo servidor MCP sirve para cualquier agente compatible. En Copilot se añaden como servidores MCP y en claude.ai se llaman conectores.

5. a) Las órdenes vienen de fuera (un documento, una web, un correo), no de quien usa el agente.

6. c) Las copias son la única defensa que funciona siempre, también contra errores que no se pueden deshacer.

7. d) En una carpeta normal, lo que el agente mueve o sobrescribe no tiene marcha atrás automática. Por eso la práctica se hace sobre `Descargas-copia`.

8. b) La opinión cuenta, pero los datos personales (y más uno de salud) no deben aparecer en el informe.

9. a) El agente trabaja en bucle y cada vuelta vuelve a leer todo lo anterior. Por eso conviene abrir una conversación nueva para cada tarea.

10. c) Puedes delegar casi todo el trabajo, pero no la responsabilidad. Si el resultado falla, falla tu trabajo.

B. Preguntas de desarrollo

1. Diseña una Skill para una tarea que repitas a menudo en tus estudios. Escribe su nombre, su descripción (qué hace y cuándo debe usarse) y sus tres instrucciones más importantes.
2. Explica qué es la inyección de instrucciones con un ejemplo distinto del de la práctica, y propón tres medidas para protegerte cuando un agente lee documentos o páginas web.

Orientación para las respuestas de desarrollo

1. La descripción es lo que más se valora. Debe decir qué hace la Skill y en qué situaciones debe activarse, con las palabras que usaría quien la pide. Las instrucciones deben ser concretas y comprobables (estructura, extensión, formato), no genéricas como "hazlo bien".

2. El ejemplo debe mostrar que la orden viene del contenido leído (una web, un correo, un PDF) y no del usuario. Son medidas razonables revisar los permisos y no conceder acciones con consecuencias (enviar, borrar, pagar), limitar las conexiones y las fuentes, pedir al agente que distinga y señale las instrucciones que encuentre en los documentos y revisar el resultado final.

Para seguir aprendiendo

Recursos gratuitos

- La **documentación de GitHub Copilot** (la aplicación, las Skills y los servidores MCP), en `docs.github.com/copilot`.
- Los cursos gratuitos de **Anthropic Academy** sobre Claude y MCP, en `anthropic.skilljar.com`.
- La **ayuda de Claude** (Skills y conectores), en `support.claude.com`.
- La web del **Model Context Protocol**, `modelcontextprotocol.io`.