Ejercicio de Git - Proyecto labowebs

Sara García Barbas

https://github.com/lgg73434/labowebs.git

Ejercicio de Git - Proyecto labowebs

Trabajo en local
Trabajo en remoto
Conflicto
Subida de documentación

Trabajo en local

Trabajo individual en tu ordenador - Esta parte se resuelve con comandos.

Tu solución debe incluir el enunciado de cada cuestión, un bloque de código con los comandos GIT utilizados y captura/s de pantalla donde se vea la ejecución de los comandos y su salida.

1. Inicializa un nuevo repositorio Git en una carpeta llamada "labowebs" y agrega los archivos proporcionados en el aula virtual. Renombra la rama master a main, si es necesario. Realiza el primer commit. Muestra el log del repositorio.

```
git init
git add .
git commit -m "Repositorio creado"
git log
```

```
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs$ git init
Inicializado repositorio Git vacío en /home/cliente/Documentos/labowebs/.git/
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git add .
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git commit -m "Repositorio creado"
[main (commit-raíz) 4e4735d] Repositorio creado
4 files changed, 194 insertions(+)
create mode 100644 contacto.html
create mode 100644 css/estilos.css
create mode 100644 index.html
create mode 100644 js/script.js
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git log
commit 4e4735d2bec3ab87156c790895ec3203941e065d (HEAD -> main)
Author: SaraLaboral <lgg73434@educastur.es>
Date: Thu Nov 14 09:04:18 2024 +0100

Repositorio creado
```

2. Incluye un fichero .gitignore para que los ficheros README.md , LICENCE.txt y passwords.txt sean ignorados por el control de versiones. Realiza el commit y muestra los logs del repositorio en una línea.

```
gedit .gitignore
cat .gitignore
git add .
git commit -m "Creado fichero .gitignore"
```

```
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ gedit .gitignore
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ cat .gitignore
README.md
LICENSE.txt
passwords.txt
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git add .
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git commit -m "Creado fichero .gitig
nore"
[main ae32657] Creado fichero .gitignore
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
```

3. En el repositorio, crea los archivos README.md , LICENCE.txt y passwords.txt con algún contenido. Muestra el estado del repositorio. Muestra el listado de archivos ignorados.

```
gedit README.md
cat README.md
gedit LICENSE.txt
cat LICENSE.txt
gedit passwords.txt
cat passwords.txt
git status
git ls-files --others -i --exclude-standard
```

```
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ gedit README.md
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ cat README.md
Esto es un archivo README
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ gedit LICENSE.txt
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ cat LICENSE.txt
Esto es un archivo LICENSE
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ gedit passwords.txt
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ cat passwords.txt
Esto es un archivo passwords
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git status
En la rama main
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git ls-files --others -i --exclude-s
tandard
LICENSE.txt
README.md
passwords.txt
```

4. Crea una rama feature-estilos. Cámbiate a ella.

```
git checkout -b feature-estilos
```

```
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git checkout -b feature-estilos
Cambiado a nueva rama 'feature-estilos'
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (feature-estilos)$
```

- Modifica el archivo estilos.css:
 - propiedad color del body y de h2 : #5a5a5a

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: #5a5a5a;
    line-height: 1.6;
    background-color: #e6f0ff;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    min-height: 100vh;
}
```

```
h2 {
    color: #5a5a5a;
    margin-bottom: 15px;
}
```

■ propiedad background-color de header y footer: #2a75cc

```
header, footer {
    background-color: #2a75cc;
    color: #ffffff;
    text-align: center;
    padding: 1em 0;
}
```

 Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje "actualizados estilos a azules"

```
git status
git add .
git commit -m "Actualizados estilos"

cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (feature-estilos)$ git status
```

5. Vuelve a la rama main . En el archivo index.html añade un comentario donde se indique tu nombre como autor de la página. Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje 'añadido autor en index'. Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```
git checkout main
git status
git add index.html
git commit -m "Añadido autor en index"
git log --oneline --all --decorate
```

```
cliente@clienteLinux
                          ~/Documentos/labowebs (feature-estilos)$ git checkout main
Cambiado a rama 'main'
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git status
En la rama main
Cambios no rastreados para el commit:
  (usa "git add <archivo>..." para actualizar lo que será confirmado)
(usa "git restore <archivo>..." para descartar los cambios en el directorio de trabajo)
sin cambios agregados al commit (usa "git add" y/o "git commit -a")
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git add index.html
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git commit -m "Añadido autor en index"
[main 83725c3] Añadido autor en index
1 file changed, 3 insertions(+) cliente@clienteLinux ~/Documento:
                                          'labowebs (main)$ git log --oneline --all --decorate
33725c3 (HEAD -> main) Añadido autor en index
cd0f0ee (feature-estilos) Actualizados estilos
e32657 Creado fichero .gitignore
 e4735d Repositorio creado
```

6. Fusiona la rama feature-estilos en la rama main. Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```
git merge feature-estilos
git log --oneline --all --decorate
```

```
cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git merge feature-estilos


cliente@clienteLinux ~/Documentos/labowebs (main)$ git log --oneline --all --decorate
b321989 (HEAD -> main) Merge branch 'feature-estilos'
83725c3 Añadido autor en index
cd0f0ee (feature-estilos) Actualizados estilos
ae32657 Creado fichero .gitignore
4e4735d Repositorio creado
```

Trabajo en remoto


Esta parte se realizará con la herramienta gráfica Sourcetree y con GitHub.

Para cada cuestión, incluye el enunciado y las capturas de pantalla donde se muestre la solución. Si es necesario, incluye alguna explicación


1. Continúa con el repositorio labowebs. Añade el repositorio a Sourcetree.




- 2. Crea un repositorio remoto y sube al remoto los ficheros de tu repositorio local. Debes subir todas las ramas.
 - Clicamos en Repository / Repository Settings




o En la pestaña de Remotes clicamos en el botón Add




- Rellenamos el campo Remote name
- Rellenamos el campo URL / Path
- Rellenamos el campo Username
- o Clicamos en en ок



- o En el menú superior, clicamos en Push
- Seleccionamos el checkbox Select All
- o Clicamos en Push




Los cambios subidos:




3. Crea una rama feature-index. Añade el siguiente código dentro de la <section class="about">. Añade los cambios y crea un commit. Sube los cambios al remoto.


- o En el menú superior clicamos en Branch
- Rellenamos el campo New Branch
- Clicamos en Create Branch




• Una vez realizados lo cambios en index.html, clicamos en Stage All




- En el menú superior clicamos en Commit
- Añadimos un mensaje al commit
- Clicamos en Commit



- o En el menú superior, clicamos en Push
- Seleccionamos el checkbox Select All
- Clicamos en Push




- 4. En el repositorio local, fusiona la rama feature-index en la rama main.
 - Nos cambiamos a la rama main
 - Hacemos click derecho sobre la rama que queremos fusionar, en este caso feature-index
 - Clicamos en la opción Merge feature-index into current branch




- 5. Edita el fichero contacto.html. Muestra los ficheros con cambios pendientes y las diferencias. Añade los cambios y haz un commit.
 - Hacemos algún cambio desde Visual Studio en contacto.html y guardamos.


Vemos como nos aparece el cambio en SourceTree



o Clicamos en el botón Stage All para añadir los cambios




- En el menú superior clicamos en Commit
- o Añadimos un mensaje
- o Clicamos en el botón Commit




Página 12 / 36


o Vemos como nos aparece el commit que acabamos de hacer



- 6. Te das cuenta del error. Deshaz el commit anterior. Captura el estado actual del repositorio.
 - o Clicamos con el botón derecho en el commit que queramos revertir
 - En el desplegable seleccionamos la opción Reverse commit...



o El commit ha sido revertido:




• Vemos que en el archivo contacto.html ya no aparece la línea añadida anteriormente:

7. Crea una rama feature-mapa. Incluye este código en el archivo contacto.html. Añade los cambios. Realiza un commit. Sube los cambios al remoto. Muestra en el remoto los cambios del archivo contacto.html en la rama feature-mapa.

Asegurarse de que contacto.html queda con TODAS sus líneas.


- o En el menú superior clicamos en Branch
- Rellenamos el campo New Branch
- o Clicamos en Create Branch




Añadimos el código en contacto.html y guardamos

```
ontacto.html
E: > DAW > DAW > Tema 4 > Actividad Evaluable > labowebs > labowebs > ♦ contacto.html > ♦ html > ♦ body > ♦ section.map
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="es">
          <meta charset="UTF-8">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <title>Contacto - Labowebs</title>
          <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
           <script src="js/script.js" defer></script>
              <h1>Contactanos</h1>
              <h2>Envianos un mensaje</h2>
               <form id="formContacto" action="#" method="post">
                   <label for="nombre">Nombre:</label>
                  <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
                  <label for="email">Correo Electronico:</label>
                   <input type="email" id="email" name="email" required>
                  <label for="mensaje">Mensaje:</label>
                  <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" required></textarea>
                   <button type="submit">Enviar</button>
           <section class="map">
               <h2>Nuestra Ubicación</h2>
               C/Luis Moya 335, Gijón, Asturias
               <iframe src="https://www.google.com/maps?q=tdfvyfhgioftjhwejghghejggujjqwegujgh"</pre>
              with="600" height="450" style="border:0" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
```


Clicamos en el botón Stage All




- o En el menú superior clicamos en Commit
- Añadimos un mensaje
- Clicamos en el botón Commit




o En el menú superior clicamos en el botón Push



• Seleccionamos la rama de la que queramos hacer el push y clicamos en el botón Push




- En GitHub, clicamos en Compare & pull request
- Y luego en Create pull request para que se añadan los cambios desde el repositorio local al repositorio remoto




Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also compare across forks. Learn more about diff cor





(i) Remember, contributions to this repository should follow our <u>GitHub Community Guidelines</u>.

o Resultado del push una vez realizados los pasos anteriores





- 8. En GitHub, en la rama main , fusiona la rama feature-mapa . Baja los cambios del remoto a local. Deja los dos repositorios sincronizados.
 - o En el menú superior clicamos en Pull request
 - Y después en View pull request






- Por último clicamos en Merge pull request
- Podemos añadir un comentario
- Y clicamos en Confirm merge







- Resultado del mergeo de las ramas:
- En esta misma pantalla podemos elegir si borrar la rama mergeada o no.




Para hacer el pull de Sourcetree, clicamos en Pull, o en Repository / Pull...






• Clicamos en el botón Pull



• Ya podemos ver en la interfaz la sincronización con nuestro repositorio remoto:




Conflicto

1. Crea una rama [hotfix-js]. Cámbiate a ella. Añade este código en el fichero [script.js]. Confirma el cambio y haz un commit. (Fíjate en los números de línea...)

```
if (mensaje.value.trim() === "") {
    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
    valid = false;
}
```


- o En el menú superior clicamos en Branch
- Rellenamos el campo New Branch
- o Clicamos en Create Branch




• Hacemos los cambios que nos piden:

```
JS script.js
            ×
e > labowebs > labowebs > js > 🄰 script.js > 😚 document.addEventListener("DOMContentLoaded") callback >
        document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
            const form = document.getElementById("formContacto");
            form.addEventListener("submit", function(event) {
                let valid = true;
                const nombre = document.getElementById("nombre");
                const email = document.getElementById("email");
                const mensaje = document.getElementById("mensaje");
                if (nombre.value.trim() === "") {
                     alert("Por favor, ingrese su nombre.");
                     valid = false;
                if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) {
                     alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido.");
                     valid = false;
                 if (mensaje.value.trim() === "") {
                     alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
                     valid = false;
   25
                 if (!valid) {
                     event.preventDefault();
```


Clciamos en el botón Stage All



- En el menú superior clicamos en Commit
- Añadimos un mensaje
- Clicamos en el botón Commit




o Vemos en la interfaz como nos aparece el commit que acabamos de hacer



2. Vuelve a la rama main . En el fichero script.js en las mismas líneas que en la cuestión anterior, añade el código siguiente. Confirma el cambio y haz un commit.

```
if (mensaje.value.trim() === "") {
    alert("Ingrese un mensaje, por favor");
    valid = false;
}
```


• Hacemos doble click sobre la rama a la que nos queremos mover, en este caso main




• Realizamos los cambios solicitados en el fichero:

```
Archivo Editar
       JS script.js
    le > labowebs > labowebs > js > J5 script.js > 分 document.addEventListener("DOMContentLoaded") callbac
              document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
                  const form = document.getElementById("formContacto");
                  form.addEventListener("submit", function(event) {
                      let valid = true;
                      const nombre = document.getElementById("nombre");
                      const email = document.getElementById("email");
品
                      const mensaje = document.getElementById("mensaje");
                      if (nombre.value.trim() === "") {
                          alert("Por favor, ingrese su nombre.");
                          valid = false;
                      if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) {
                          alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido.");
                          valid = false;
                      if (mensaje.value.trim() === "") {
                          alert("Ingrese un mensaje, por favor");
                          valid = false;
        25
                      if (!valid) {
                          event.preventDefault();
              });
```


• Clicamos en el botón Stage All



- En el menú superior clicamos en Commit
- Añadimos un mensaje
- Clicamos en el botón Commit




• Ya nos aparece en la interfaz el commit que acabamos de realizar




3. Fusiona la rama hotfix-js en main . Debe producirse un conflicto. Resuélvelo. Cuando termines la resolución del conflicto sube los cambios al remoto - Deja los repositorios sincronizados -

Esta parte se realizará con la herramienta gráfica Sourcetree y con GitHub . Para cada cuestión, incluye el enunciado y las capturas de pantalla donde se muestre la solución. Si es necesario, incluye alguna explicación

- Nos cambiamos a la rama main
- Hacemos click derecho sobre la rama que queremos fusionar, en este caso hotfix-js
- En el desplegable, seleccionamos la opción Merge hotfix-js into current branch



• Nos sale un aviso que nos indica que tenemos un conflicto sin resolver



• Para solucionar el conflicto, abrimos el fichero en Visual Studio Code:

• El propio Visual nos dará distintas opciones para solucionar el conflicto. En este caso he decido pulsar en Aceptar cambio entrante


```
JS script.js 3 X
E: > DAW > DAW > Tema 4 > Actividad Evaluable > labowebs > labowebs > js > JS script.js > ...
      document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
        const form = document.getElementById("formContacto");
           form.addEventListener("submit", function(event) {
               const nombre = document.getElementById("nombre");
               const email = document.getElementById("email");
               const mensaje = document.getElementById("mensaje");
               if (nombre.value.trim() === "") {
                    alert("Por favor, ingrese su nombre.");
                    valid = false;
                if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) {
                    alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido.");
                    valid = false;
       if (mensaje.viue.trim() === "") {

Aceptar cambio actual | Aceptar cambio entrante | Aceptar ambos cambios | Comparar cambios
                    alert("Ingrese un mensaje, por favor");
                    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
                    valid = false;
                    event.preventDefault();
```


• Se aplica en el archivo la solución que hayamos elegido

```
JS script.js
       E: > DAW > DAW > Tema 4 > Actividad Evaluable > labowebs > labowebs > js > JS script.js > ...
              document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
                  const form = document.getElementById("formContacto");
                  form.addEventListener("submit", function(event) {
                      let valid = true;
                      const nombre = document.getElementById("nombre");
                      const email = document.getElementById("email");
B
                      const mensaje = document.getElementById("mensaje");
                      if (nombre.value.trim() === "") {
                          alert("Por favor, ingrese su nombre.");
                          valid = false;
                      if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) {
                          alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido.");
                          valid = false;
                      if (mensaje.value.trim() === "") {
                          alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
                          valid = false;
                      if (!valid) {
                          event.preventDefault();
                  });
        32
```


• Volvemos a SourceTree y realizamos de nuevo el commit:




Vemos que ahora la fusión de las ramas si se ha llevado a cabo



• Realizamos el Push para subir los cambios al repositorio remoto




• Ya podemos ver en GitHub los cambios subidos desde nuestro repositorio local



Subida de documentación

En la carpeta del proyecto <u>labowebs</u> añade una carpeta <u>docs</u>. Copia en esa carpeta el fichero markdown y la carpeta con las imágenes. Incluye también el <u>pdf</u>. Añade todo al repositorio. Súbelo al remoto.

Este apartado se puede realizar en SourceTree o con comandos.



Ahora repetimos los pasos para realizar el Stage All, después realizariamos un commit y por último un push para subirlo todo a nuestro repositorio remoto.