

Narative Visualization Browser - Manual de Uso

Amanda Flores Domenghini, Artur Pinheiro de Souza,

Leonardo Di Giorgio Leite e Mariana Nunes dos Santos

Adicionando uma nova visualização

Para adicionar uma nova visualização, basta acrescentar uma entrada ao *array* DATA que carrega as informações de todos os sites cadastrados. Para isso, coloca-se uma vírgula depois do último elemento presente e adiciona-se um elemento seguindo a estrutura abaixo. Ressalta-se que, mesmo se a visualização não for analisada em todos os critérios, todos os campos devem ser preenchidos para o cadastro, podendo ser utilizado termos genéricos como “Não categorizado”.

```
{  
  "title": "Título da visualização",  
  "url": "https://exemplo.com",  
  "mainGenre": "Magazine Style",  
  "otherGenres": "Annotated Chart, Slide Show",  
  "structure": "Multi-component",  
  "narrative": "Martini Glass",  
  "bias": "Ancoragem"  
}
```

Ao adicionar uma nova entrada, a função *createCard()* irá gerar um novo *card* para a visualização automaticamente. Para adicionar uma imagem ao novo card, é preciso salvar um *jpg* na pasta *images*. Todas as imagens são indexadas com o número das posições do *array* DATA, portanto, a primeira entrada procura por “1.jpg”, a segunda por “2.jpg” e assim por diante. Assim, para adicionar uma imagem nova, basta salvar com o número da entrada colocada. Caso nenhuma imagem seja encontrada pelo site, um *placeholder* é utilizado.

Adicionando um novo botão de filtro

Os botões de filtro do site são gerados automaticamente pela função `buildTags()` com base nos valores distintos encontrados no `array DATA` pela função `unique()`. Assim, se houverem 5 tipos diferentes de gêneros principais cadastrados no `array`, 5 botões serão gerados para categoria e assim por diante. Logo, para adicionar um botão como “ancoragem” à categoria “elemento de viés”, basta classificar pelo menos uma visualização no `array` com o viés “ancoragem”.

Adicionando uma nova categoria de filtro

Para adicionar uma nova categoria de filtro ao site, é preciso fazer mudanças tanto no HTML como no JavaScript. Primeiro, é preciso adicionar um novo bloco de filtro na classe “controls” HTML, seguindo o exemplo disponível abaixo:

```
<div class="filter-group">  
  <div class="filter-label">Nova Categoria</div>  
  <div class="filter-tags" id="filter-novacategoria"></div>  
</div>
```

Depois, no JavaScript, o novo campo deve ser preenchido na estrutura “state”, como demonstrado abaixo:

```
const state = { search: '', genre: '', structure: '', narrative: '', bias: '', novacategoria: ''};
```

Além disso, o filtro precisa ser adicionado em 3 funções do JavaScript:

`renderTags()` – para que o botão seja animado

```
document.querySelectorAll('#filter-novacategoria .tag').forEach(t =>  
  t.classList.toggle('active', t.dataset.value === state.novacategoria));
```

`filterData()` – para filtrar os resultados pelo novo campo

```
if (state.novacategoria && d.novacategoria !== state.novacategoria) return false;
```

`Init` – para inicializar as tags criadas e possibilitar funcionamento de botão de reset

Obs: apesar de não ser uma função, `Init` está marcado no código como comentário para facilitar a navegação

```
buildTags('filter-novacategoria', ' novacategoria ', unique(' novacategoria '));
```

No *event listener* do botão de *reset*:

```
state.novacategoria = "";
```

Para fazer a categoria aparecer nos *cards*, é preciso modificar a função `createCard()` no bloco *card-meta*, adicionando uma linha como demonstrado abaixo:

```
<span class="meta-tag novacategoria">${escHtml(d.novacategoria)}</span>
```

Para fazer com que a categoria apareça com uma cor diferente, pode-se adicionar um bloco na seção de *style* do CSS, seguindo o exemplo:

```
.meta-tag.novacategoria {  
  
  background: #ddeaf3;  
  
  color: #2a5c8a;  
  
}
```

Por fim, ressalta-se que, com a adição de uma nova categoria, todas as visualizações devem ser atualizadas para contemplar essa mudança, garantido assim o funcionamento apropriado da página.