

Construindo uma navbar do zero.

Passo a passo, do HTML puro até uma navbar fixa e estilizada, sem framework e sem pular etapa.

VOCÊ VAI CONSTRUIR Uma navbar fixa no topo, com links espaçados, hover e cor de destaque.	PRÉ-REQUISITO HTML básico (tags, atributos) e a ideia geral de CSS (seletor + propriedade).	COMO USAR ESTE MATERIAL Siga na ordem. Cada passo constrói em cima do anterior, sem pular.
---	---	--

0. O que é uma navbar 1. Estrutura HTML 2. Flexbox 3. Cor e tipografia 4. Hover 5. Sticky 6. JS (bônus) 7. Erros comuns 8. Checklist final

FUNDAMENTOS

0 O que é (e por que) uma navbar

Antes de escrever qualquer código, vale entender o que estamos construindo.

Navbar é a barra de navegação: o conjunto de links que fica visível em quase toda página de um site, geralmente no topo, e que leva o visitante pras outras seções. "Início", "Sobre", "Contato", e por aí vai.

Toda página que você já visitou tem uma. É o primeiro elemento que o visitante vê, e é o que ele usa pra decidir onde clicar primeiro. Por isso vale a pena construir com cuidado, mesmo sendo um elemento pequeno.

Por que usar a tag <nav>, e não uma <div>?

Dá pra construir uma barra de navegação só com <div>, e visualmente ela ficaria idêntica. A diferença não aparece na tela: aparece pra quem, ou pro que, está lendo o código por trás da página.

A tag <nav> existe pra marcar, de forma explícita, que aquele bloco é navegação. Uma <div> não carrega esse significado: pro navegador, é só uma caixa genérica, sem função declarada.

QUEM LÊ ESSA DIFERENÇA

Leitores de tela, usados por pessoas com deficiência visual, anunciam "navegação" quando chegam numa <nav>, e deixam a pessoa pular direto pra ela ou pro conteúdo principal, sem precisar navegar por tudo antes. Buscadores como o Google também usam essa marcação pra entender a estrutura da página. Nenhum dos dois enxerga essa informação numa <div> comum.

A mesma lógica vale pro resto da página

<nav> não é a única tag semântica. <header>, <main>, <footer> e <section> existem pela mesma razão: cada uma diz, sem depender de nome de classe, qual é o papel daquele bloco na página. Uma página montada só com <div> funciona, mas é como escrever um texto inteiro sem parágrafo nem título. Dá pra ler, só que ninguém, nem máquina nem pessoa, encontra as partes com facilidade.

Essa é a primeira regra deste material, e vale pro resto do curso: **a tag certa importa tanto quanto o CSS que vem depois dela.**

PASSO 1 DE 6

1 A estrutura em HTML

Sem nenhum CSS ainda. Só a estrutura correta.

Uma navbar é, no fundo, uma lista de links. E "lista" já é uma pista de qual tag usar: , de lista não ordenada, com um pra cada item, e dentro de cada , um link <a>. Tudo isso dentro de um <nav>.

INDEX.HTML

```
<nav class="navbar">
  <a href="#topo" class="navbar-logo">Meu Cartão</a>

  <ul class="navbar-links">
    <li><a href="#sobre">Sobre</a></li>
    <li><a href="#projetos">Projetos</a></li>
    <li><a href="#contato">Contato</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Repare em três decisões que já fizemos aqui, de propósito:

- **O logo é um link, não um texto solto.** Clicar no nome do site pra voltar ao topo é um padrão que todo visitante já espera encontrar.
- **Os href apontam pra "#alguma-coisa".** Isso são âncoras: cada uma precisa combinar com o id de uma seção mais abaixo na mesma página, por exemplo <section id="sobre">. O navegador rola a página até esse ponto quando o link é clicado, sem precisar de nenhuma linha de JavaScript.
- **As classes (navbar, navbar-links) já estão nomeadas** pra facilitar quando a gente for pro CSS, daqui a pouco. Nomear a classe pela função do elemento, e não pela aparência dele, poupa trabalho mais tarde.

SE ABRIR AGORA NO NAVEGADOR

Vai ver os links empilhados, um embaixo do outro, com uma bolinha na frente de cada um. Isso é o estilo padrão do navegador pra . É esperado, e é exatamente o que o CSS do próximo passo resolve.

Por que não usar <a> direto, sem ?

Tecnicamente o navegador aceita. Mas semanticamente, uma navbar é uma lista de opções, e mais é a estrutura que existe justamente pra representar isso. Guardar essa convenção facilita também na hora de estilizar: no próximo passo, o CSS vai mirar no pra alinhar tudo de uma vez.

PASSO 2 DE 6

2 Tirando os padrões do navegador

display: flex transforma a lista empilhada numa barra horizontal.

Todo navegador aplica um estilo padrão pras tags de lista: bolinha na frente, espaçamento à esquerda. A gente não quer isso numa navbar, então o primeiro passo do CSS é desligar esse padrão.

STYLE.CSS

```
.navbar-links {
  list-style: none;      /* tira as bolinhas */
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;         /* enfileira os itens na horizontal */
  gap: 28px;             /* espaço entre um link e outro */
}
```

display: flex é a propriedade que faz o trabalho pesado aqui. Por padrão, elementos como ficam um embaixo do outro (isso se chama comportamento "block"). Flex muda esse comportamento: os filhos diretos daquele elemento passam a ficar lado a lado, na horizontal, como se fossem colocados numa mesma linha.

E o <nav> em volta de tudo?

Ele também precisa de flex, dessa vez pra colocar o logo de um lado e a lista de links do outro, com espaço entre os dois:

```
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between; /* logo num extremo, links no outro */
  align-items: center;           /* alinha tudo verticalmente ao centro */
  padding: 16px 32px;
}
```

justify-content controla o espaço na horizontal, ao longo da linha principal do flex. align-items controla o alinhamento na direção perpendicular, ou seja, na vertical. São duas propriedades diferentes e é comum confundir uma com a outra no início. Uma forma de lembrar: justify cuida do eixo em que os itens estão enfileirados, align cuida do outro eixo.

VALE TESTAR

Troque justify-content: space-between por center ou flex-end e veja o que muda. Depois troque align-items: center por flex-start ou flex-end. Entender flexbox é muito mais fácil errando e vendo o resultado do que decorando as opções de antemão.

gap, o espaçamento que substitui a margin

Antes do flexbox, espaçar itens lado a lado exigia margin em cada um, com cuidado extra pro último item não ficar com sobra de espaço na ponta. gap resolve isso numa linha só: define o espaço entre os itens, sem nenhum espaço nas bordas externas do grupo. Funciona tanto no <nav> quanto no .

PASSO 3 DE 6

3 Cor, fundo e tipografia

Aqui a navbar começa a parecer pronta, e é onde vale ir com calma.

Estilizar levemente quer dizer poucas decisões, bem feitas. Não precisa de gradiente, sombra pesada ou animação. Três propriedades já resolvem a maior parte do visual:

```
.navbar {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 16px 32px;
  background-color: #ffffff;
  border-bottom: 1px solid #e3d9c2; /* separa a navbar do conteúdo */
}

.navbar-logo {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  color: #1e2044;
  text-decoration: none; /* tira o sublinhado padrão do link */
}

.navbar-links a {
  text-decoration: none;
  color: #5c5445;
  font-size: 14px;
}
```

Repare que tiramos o sublinhado padrão de todo link, com `text-decoration: none`. Isso é uma escolha comum em navbars, mas tem uma consequência direta: sem sublinhado, o link precisa de algum outro sinal visual pra avisar que é clicável. É isso que o `hover`, no próximo passo, resolve.

Escolhendo cores sem enrolação

Se não souber por onde começar, um caminho simples: escolha uma cor de texto escura, não precisa ser preto puro (algo como `#1e2044` ou `#2b2620` já fica mais suave que preto puro), uma cor de fundo clara, e uma única cor de destaque pra usar com moderação, no link ativo e no `hover`. Três cores. Não precisa de mais que isso pra uma navbar leve.

Papel	Exemplo de valor	Onde usar
Texto	<code>#2b2620</code> ou <code>#1e2044</code>	Logo e links, no estado normal
Fundo	<code>#ffffff</code> ou <code>#f7f1e4</code>	Fundo da navbar inteira
Destaque	uma cor só, mais viva	Hover e link ativo, nada mais

font-family: por que declarar mesmo usando fonte do sistema

Mesmo sem carregar nenhuma fonte externa, vale declarar `font-family` explicitamente, com uma lista de opções separadas por vírgula. O navegador tenta a primeira, e se não encontrar, tenta a próxima da lista. Isso garante uma aparência parecida entre sistemas diferentes, em vez de deixar cada navegador escolher uma fonte padrão distinta.

```
body {
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
```

PASSO 4 DE 6

4 Hover: o sinal de que algo é clicável

Uma propriedade nova (`:hover`) e uma de conforto (`transition`).

`:hover` é um pseudo-seletor. Ele não seleciona um elemento pelo nome ou pela classe, seleciona um estado: o momento em que o mouse está em cima daquele elemento. Junta com um seletor normal desse jeito:

```
.navbar-links a:hover {
  color: #6b3fa0;
}
```

Isso já funciona sozinho. Mas repare que, sem mais nada, a troca de cor acontece de forma seca, instantânea. Adicionar uma

transition no estado normal do link, e não dentro do :hover, faz o navegador animar essa mudança suavemente:

```
.navbar-links a {
  text-decoration: none;
  color: #5c5445;
  font-size: 14px;
  transition: color 0.2s ease; /* anima qualquer troca de cor */
}

.navbar-links a:hover {
  color: #6b3fa0;
}
```

ERRO COMUM

Colocar o transition dentro do :hover, em vez de no estado normal. Se fizer isso, a cor muda suave ao entrar o mouse, mas volta seca ao tirar. A transição precisa estar no estado de repouso pra valer nos dois sentidos, tanto entrando quanto saindo.

Bônus: sublinhado que aparece aos poucos

Um efeito leve e bastante usado: uma linha embaixo do link que aparece suavemente no hover, sem precisar de imagem nem JavaScript.

```
.navbar-links a {
  border-bottom: 2px solid transparent; /* invisível, mas já ocupa espaço */
  padding-bottom: 4px;
  transition: border-color 0.2s ease;
}

.navbar-links a:hover {
  border-bottom-color: #6b3fa0;
}
```

O truque aqui é declarar a borda como transparent desde o início, em vez de simplesmente não declarar nenhuma borda. Assim o espaço da borda já existe no layout desde o começo, e o hover só troca a cor dela. Se a borda só aparecesse no hover, o texto ao redor se deslocaria um pouco no momento do clique, o que costuma incomodar mais do que ajudar.

PASSO 5 DE 6

5 Fixando a navbar no topo

Uma propriedade de CSS, mas com um detalhe que costuma confundir.

Pra navbar acompanhar o scroll e ficar sempre visível, a propriedade é position: sticky, junto com top: 0:

```
.navbar {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10; /* garante que a navbar fique por cima do resto */

  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 16px 32px;
  background-color: #ffffff;
  border-bottom: 1px solid #e3d9c2;
}
```

Por que z-index?

Sem z-index, é possível que outro elemento da página, uma imagem grande, um bloco colorido, passe por cima da navbar durante o scroll. z-index define uma ordem de empilhamento: quanto maior o número, mais na frente o elemento fica. O valor 10 já é suficiente pra maioria dos casos, já que a maior parte do resto da página nem declara z-index nenhum.

STICKY NÃO É FIXED

São parecidos, mas diferentes. `position: fixed` tira o elemento do fluxo normal da página e o prende na tela o tempo todo, mesmo que a página ainda não tenha scroll nenhum. `position: sticky` se comporta como um elemento normal até você rolar a página até o ponto do top: 0, e só então gruda no topo. Pra navbar, sticky quase sempre é a escolha certa: o elemento nasce no lugar correto do HTML, sem precisar recalculiar espaço nem empurrar o resto do conteúdo pra baixo manualmente.

O que pode quebrar o sticky

Existe uma pegadinha comum: `position: sticky` para de funcionar se algum elemento "pai" da navbar tiver `overflow: hidden`, `overflow: auto` ou `overflow: scroll`. Isso acontece porque o sticky precisa enxergar o scroll da página inteira, e `overflow` em um elemento pai corta essa referência. Se a navbar simplesmente não grudar e o CSS parecer correto, esse é o primeiro lugar pra checar.

PASSO 6 DE 6, BÔNUS

6 Reaproveitando o JS que vocês já sabem

Opcional. Só CSS já entrega uma navbar completa, isso aqui é extra.

Se vocês já passaram pela aula de funções e `classList`, dá pra fazer o link clicado ficar destacado, usando a mesma receita de sempre: achar, escutar, fazer.

SCRIPT.JS

```
let linkSobre = document.getElementById('link-sobre')
let linkProjetos = document.getElementById('link-projetos')

function destacarSobre() {
  linkSobre.classList.add('ativo')
  linkProjetos.classList.remove('ativo')
}

linkSobre.addEventListener('click', destacarSobre)
```

E no CSS, a classe que esse JS liga e desliga:

```
.navbar-links a.ativo {
  color: #6b3fa0;
  border-bottom-color: #6b3fa0; /* reaproveita o hover do Passo 4 */
}
```

POR QUE ISSO FUNCIONA

A classe `.ativo` não inventa nenhum estilo novo, ela usa a mesma cor e a mesma borda já definidas pro `:hover` no Passo 4. Menos código pra manter, e o link ativo fica visualmente parecido com o hover, o que ajuda o visitante a entender que os dois estados significam a mesma coisa: "você está aqui, ou prestes a ir pra cá".

Pra mais de dois links, o mesmo padrão se repete: uma função por link, cada uma removendo a classe `ativo` dos outros antes de adicionar a própria. Não é a forma mais compacta de escrever isso, mas é a mais fácil de ler e de dar manutenção enquanto vocês ainda estão pegando confiança com funções.

REFERÊNCIA RÁPIDA

Erros comuns ao montar uma navbar

Se algo não ficou do jeito esperado, comece por aqui.

O que você vê	Causa provável
Links ainda empilhados	Falta <code>display: flex</code> no <code>.navbar-links</code> , ou o CSS não está de fato ligado ao HTML. Confira o <code><link rel="stylesheet"></code> dentro do <code><head></code> .

Bolinhas continuam aparecendo	list-style: none foi aplicado na tag errada. Precisa estar na , ou na classe dela, não no nem no <nav>.
Hover não muda nada	Confira se o seletor bate exatamente com a estrutura do HTML. .navbar-links a: hover só funciona se o <a> estiver de fato dentro de um elemento com a classe navbar-links.
Navbar não gruda ao rolar	Algun elemento pai da navbar tem overflow: hidden ou overflow: auto, o que quebra o sticky. Confira também se não faltou o top: 0.
Navbar fica escondida atrás de outro elemento	Falta z-index, ou o valor está menor do que o de outro elemento da página.
Transição não é suave	transition foi colocado dentro do :hover, em vez de no estado normal do link. Veja o Passo 4.
Logo e links não ficam nas pontas opostas	Falta justify-content: space-between no .navbar, ou o <nav> não está com display: flex.
Texto do link muda de tamanho ao passar o mouse	O :hover está trocando font-weight pra bold. Texto em negrito ocupa mais espaço que texto normal, o que empurra os elementos ao redor. Prefira trocar cor ou borda, que não afetam o tamanho do texto.

FECHAMENTO

Checklist: sua navbar está pronta quando

Use isso pra revisar antes de considerar a navbar terminada.

- ☐ A estrutura usa <nav>, , e <a>, não <div> genérica.
- ☐ Os links estão lado a lado, não empilhados, com espaçamento consistente entre eles.
- ☐ Não sobrou nenhuma bolinha de lista visível.
- ☐ Passar o mouse em cima de um link muda alguma coisa (cor, sublinhado) de forma suave.
- ☐ A navbar acompanha a página ao rolar pra baixo, e continua visível.
- ☐ A navbar nunca fica escondida atrás de outro elemento da página.
- ☐ As cores usadas são no máximo três: uma de texto, uma de fundo, uma de destaque.
- ☐ *Bônus*: o link da seção em que o visitante clicou fica visualmente destacado.

O código completo, junto

STYLE.CSS

```
.navbar {
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 10;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  padding: 16px 32px;
  background-color: #ffffff;
  border-bottom: 1px solid #e3d9c2;
}

.navbar-logo {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  color: #1e2044;
  text-decoration: none;
}

.navbar-links {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  gap: 28px;
}

.navbar-links a {
  text-decoration: none;
  color: #5c5445;
  font-size: 14px;
  border-bottom: 2px solid transparent;
  padding-bottom: 4px;
  transition: color 0.2s ease, border-color 0.2s ease;
}

.navbar-links a:hover,
.navbar-links a.ativo {
  color: #6b3fa0;
  border-bottom-color: #6b3fa0;
}
```

tela pausada. material de apoio, construindo uma navbar do zero.