

Git

1.

```
: git checkout name  
: git branch -a  
: git checkout -- file  
: git rm file  
: git status  
: git add file  git add .  
: git commit -m "MOD:"  
: git pull  
: git push  
: git reset --hard xxx
```

2.

```
git status (pull)  
git add .  
git commit -m "MOD:"  
git pull ()  
git push  
git status (push)
```

3.

```
      : git branch  
      : git branch name git branch --track name  
      : git checkout name  
+     : git checkout -b name  
      : git merge name  
      : git branch -d name  
      : git push origin :name
```

4.master

```
git checkout xxx      2.  
git checkout master  
git pull  
git checkout xxx  
git rebase master  
git checkout master
```

```
git merge xxx
```

```
git push
```

5.

```
git tag v1.0.0
```

```
git push origin --tags
```

```
git tag
```

6.

```
git tag -d v3.0.1          v3.0.1
```

```
git push origin :refs/tags/v3.0.1  v3.0.1
```

7.git

- (1 2tag)

```
git remote rename origin old-origin
```

```
git remote add origin
```

```
git push -u origin --all
```

```
git push -u origin --tags
```

```
clone (.git)config(old-origin)
```

- (gittagmaster)
(.git)
git init
git add .
git commit -m ""
git remote add origin https://***.git/git
git pull origin master

git push -u origin master