

WebAPI阶段试题

考试时间2小时。

效果预览（素材源码见资料）

出货单

全选 / 反选

删除选中项

订单号

添加

#	订单号	日期时间	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	TM0230478296348243	2020.6.14	<div>置顶</div> <div>删除</div>
<input checked="" type="checkbox"/>	JD054646548243	2020.6.14	<div>置顶</div> <div>删除</div>
<input type="checkbox"/>	JD054633348243	2020.6.14	<div>置顶</div> <div>删除</div>

1. 添加功能

知识点：

- 事件绑定
- 文本框数据获取
- HTML元素创建
- 元素追加
- 自定义属性

试题：

1. 单击添加按钮，基于已有数据特征，能够为表格添加一条新的数据；
2. 复选框添加后为勾选状态；
3. 用户输入订单号，订单号在表格中呈现的英文字母为大写。

2. 全选/反选功能

知识点：

- 页面元素获取
- 自定义属性读取
- 属性值设置
- 伪数组遍历

试题：

1. 勾选所有复选框状态下，点击【全选/反选】会使所有复选框成为未选择状态；
2. 如果有一个没有勾选，或者根本没有勾选，点击【全选/反选】，将会使全部复选框选中。

3. 删除选中项

知识点：

- 页面多元素获取；
- 属性值判断
- 父元素获取

试题：

1. 勾选复选框，点击【删除选中项】提示是否删除；
2. 如果用户确定删除，则删除表格中对应选择的行的数据。

4. 置顶单项

知识点：

- 兄弟元素获取
- 父元素获取
- 祖先节点获取
- 元素头部追加

- 自定义属性值获取

试题：

1. 点击表格中【置顶】按钮，将对应项的数据改变顺序，呈现在表格第一项；
2. 默认第一项提示用户已经指定（选做）。

5. 删除单项

知识点：

- 兄弟元素获取
- 自定义属性值获取
- 父元素获取
- 元素移除

试题：

1. 点击表格中【删除】按钮，提示用户是否删除此项；
2. 如果用户确定删除，则将对应该项的数据项删除。