Datasets & Environment Summary

Cập nhật 2026-11-07 (branch *`hmm-2nd-idea`*). - **§0 là trạng thái hiện hành** và thay mọi ghi chú cũ khi mâu thuẫn. - §1–§5 bên dưới giữ cấu trúc dump / dataset / container lịch sử để tra cứu (một số tài khoản trong đó đã cũ). - Bản đầy đủ trước khi hợp nhất: `history/ENVIRONMENT_SUMMARY_through_2026-11-06.md`. - Cách đọc repo và việc tiếp theo: `handoff/06_NEXT_CHAT_GUIDE.md`.

0. Trạng thái hiện hành (2026-11-07)

0.1 Tài khoản Kaggle

Thứ tự lấp phiên ở `automation/active_accounts.txt`. Mỗi tài khoản có 2 phiên GPU + 5 phiên CPU, 30 GPU-giờ / tuần. Token chỉ ở `~/.kaggle/tok_<username>` (chmod 600) **trong container của phiên chat**. Phiên mới phải xin người dùng token lại; không bao giờ đưa token vào repo / dataset / báo cáo.

Tài khoản	GPU	Ghi chú
`namhunhh`	4× L4	chủ các kho seed mới r55 / r61 / r67 / r73
`duckzuykobip`	4× L4	
`dinhthinh`	4× L4	chủ các kernel VPR-Space của Entry 18
`hieuho669`	4× L4	phải chấp nhận luật cuộc thi `gemma-4-developer-agent` mới push được L4 (đã chấp nhận 2026-11-06)
`nguyenmanh0404`	4× L4	thêm 2026-11-06
`nhatlong1103`	4× L4	chủ các dataset công khai cũ; từng hết hạn mức tuần (2026-11-06 14:54), đã reset
`mxuanquy`, `yeshenhi`	người dùng báo "chỉ T4"	nhận kernel L4 nhưng chạy rất chậm; dùng cho CPU

Mọi tài khoản đều có kernel `vprspace-*` của một phiên khác. Không đụng tới.

Máy L4 (đo bằng kernel thăm dò): 4× NVIDIA L4 23 GB, 48 vCPU, 188 GB RAM, `/kaggle/working` 20 GB, torch 2.11 + CUDA 13. Cấu hình kernel L4: `machine_shape = NvidiaL4`, `competition_sources = ["gemma-4-developer-agent"]`, internet tắt.

0.2 Dataset công khai dùng cho ý tưởng 2

Slug	Nội dung	Vai trò / trạng thái
`nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps`, `vpr-dumps-4seasons`, `boreas-vpr-dump`	dump descriptor (runner mount mặc định)	nguồn cho mọi cache
`nhatlong1103/nclt-vpr-dump`, `oxford-robotcar-vpr-dump`, `stlucia-vpr-dump`	dump NCLT, Oxford, St Lucia	thêm bằng `--ds`
`nhatlong1103/hmm-navcache-v2`	cache 7 dataset × 6 descriptor × seed 0–9 (NCLT seed 0)	**tập phát triển A** (+ Oxford, St Lucia)
`nhatlong1103/hmm-e37-caches`	cache Oxford (45 run) + St Lucia (30 run)	tập A
`nhatlong1103/hmm-navcache-holes`	lỗ 10 % (`d10/`), 50 % (`d50/`), seed 0–2	tổng quát
`nhatlong1103/hmm-natural-cache`	4Seasons chéo cảnh (36 run)	off-map tự nhiên
`caotienminh1/hmm-navcache-r19`	seed 19–27	19–21, 22–24 chưa dùng cho OWF; 25–27 đã dùng
`synchan5704/hmm-navcache-r40`, `r49`	seed 40–54	đã dùng (Entry 11–15)
`namhunhh/hmm-navcache-r55`	seed 55–60	đã dùng (Entry 17, 19)

Slug	Nội dung	Vai trò / trạng thái
`namhunhh/hmm-navcache-r61`	seed 61–66	đã dùng (Entry 21, 23)
`namhunhh/hmm-navcache-r67`	seed 67–72	đã dùng (Entry 24, 26)
`namhunhh/hmm-navcache-r73`	seed 73–78 (288 cache)	**chưa dùng**: hai nhóm 73–75, 76–78
`<tài kho■n>/dive-vpr-owf`	code dataset của phiên (`VPR_CODE_DS=dive-vpr-owf`)	tự đồng bộ khi dựng kernel

- Kho seed mới: 8 dataset (Boreas, CMU, Nordland, 4Seasons office / old town / countryside, Oxford, St Lucia) × 6 descriptor × 6 seed.
- HSI-VN của kho nằm trong `results.tar` của các kernel `frXX-*`.
- Mount trong kernel: token `DIR:navcache_@<dataset>`.
- VPR-Space (Entry 18): dump 6 descriptor do kernel `dinhthinh/vprspace-desc` sinh. Bản cục bộ ở scratchpad (mất khi hết phiên); dựng lại theo Entry 18 trong `RESEARCH_LOG.md`.

0.3 Container phiên chat

- 4 lõi CPU, không GPU. Scratchpad có hạn mức ~40 GB và mất khi phiên kết thúc; kết quả cần giữ phải nằm trong repo (`analysis/results/owf/`).
- Container có thể khởi động lại giữa chừng (đã gặp 3 lần): `central_monitor.py` chạy lại được từ state file.
- Cài mỗi phiên: `pip install kaggle markdown xhtml2pdf scipy matplotlib pypdf torch` (torch CPU để chạy engine GPU ở chế độ CPU cục bộ).
- md → pdf: `python3 automation/md2pdf.py <in.md> <out.pdf>` (một file mỗi lệnh).
- Dump cục bộ để thử nhanh (CosPlace: CMU, Nordland, 4Seasons old town): kéo từ các dump công khai vào `scratchpad/data/dump`.

1. Dataset quan trọng nhất: descriptor dumps (PUBLIC)

`nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps`, link https://www.kaggle.com/datasets/nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps (public, 4.4 GB, giấy phép CC BY-NC-SA 4.0). Chỉ có **global descriptor** (không có local feature), nên đủ cho HMM mức place nhưng chưa đủ cho ước lượng 6DOF.

Đây là vector đặc trưng (global descriptor, float16, đã chuẩn hoá L2) của **mọi ảnh map và query** trong 4 benchmark, tính bằng 6 mạng VPR, kèm pose, điều kiện và tên ảnh. Mọi thí nghiệm SelfCal trước đây chỉ cần dataset này (không cần ảnh gốc). Tên ảnh chứa timestamp, nên `vprlib.frame_order` dựng lại được thứ tự chuỗi.

Khi thêm acc Kaggle mới: KHÔNG upload lại. Chỉ cần thêm dataset này vào kernel:

- kernel-metadata: `"dataset_sources": ["nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps", "<acc>/dive-vpr-analysis"]`
- Hoặc trên giao diện notebook: **Add Input → Datasets → tìm "vpr-descriptor-dumps"**.
- Khi mount, nó nằm ở `/kaggle/input/datasets/nhatlong1103/vpr-descriptor-dumps/dump/` (hoặc `/kaggle/input/vpr-descriptor-dumps/dump/`). Runner của `automation/make_eval_kernel.py` tự tìm thư mục `meta/`.

Cấu trúc thư mục

```
dump/
  salad/     (8448-d)  SALAD: DINOv2-B + optimal-transport aggregation
  megaloc/   (8448-d)  MegaLoc
  mixvpr/    (4096-d)  MixVPR, ResNet-50
  netvlad/   (4096-d)  NetVLAD, VGG-16 + PCA-whitening 4096
  cosplace/  (2048-d)  CosPlace, ResNet-50
  dinov2/    (1536-d)  DINOv2-B: CLS + mean patch token
  meta/                pose / condition / image names
README.md
```

Mỗi thư mục descriptor có cùng 32 file. Thứ tự hàng trùng với file `meta` tương ứng.

File	Dataset	Số ảnh (map / query)
`rc_ref.npy`, `rc_q.npy`	RobotCar-Seasons v2: reference map chính thức + query train công khai (9 điều kiện)	6,954 / 1,906
`cmu_s<N>_{db,q}.npy`	Extended-CMU-Seasons, 11 slice chính thức N ∈ {6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24} (gộp thành một bản đồ thành phố 2,418 ảnh)	ví dụ s6: 272 / 1,463
`nord_<season>.npy` (spring, summer, fall, winter)	Nordland, 4 mùa căn khung 1:1 (subsample)	4,500 mỗi mùa
`msls_{cph,sf}_{db,q}.npy`	MSLS val: Copenhagen / San Francisco (bỏ panorama)	12,556 / 6,559 và 6,315 / 4,525

File trong `meta/`:

File	Khoá
`rc.npz`	`ref_names, ref_C` (tâm camera), `ref_R, ref_focal, q_names, q_C, q_R, q_cond`. Điều kiện: dawn, dusk, night, night-rain, overcast-summer, overcast-winter, rain, snow, sun
`cmu_s*.npz`	`db_names, db_C, db_R, q_names, q_C, q_R, q_cond` (ngày chụp = điều kiện)
`nord.npz`	`frame_ids, seasons`
`msls_{cph,sf}.npz`	`db_keys, db_C` (UTM east/north), `db_ca` (compass), `db_view, db_date, q_keys, q_C, q_ca, q_view, q_date, q_cond` (city-season, cph-night)

Loader: `analysis/vprlib.py`, dùng `V.LOADERS[ds](dump_dir, descriptor)` với `ds` ∈ `rc, cmu, nord, msls, nordw` (`nordw` = Nordland lấy mùa đông làm map).

Nguồn gốc dump: do các kernel GPU của acc `nhatlong1103` tạo ra: `dive-vpr-nb15a/b/c/d-dump` (RobotCar, CMU, Nordland) và `dive-vpr-nb16a/b-msls` (MSLS). Notebook nằm ở `nb15_src/`. Chỉ cần chạy lại các kernel này khi muốn thêm descriptor hoặc dataset mới.

1b. 4Seasons descriptor dump + VIO (PUBLIC, mới 2026-10-29)

`nhatlong1103/vpr-dumps-4seasons`, link https://www.kaggle.com/datasets/nhatlong1103/vpr-dumps-4seasons (public, ≈ 3 GB, CC BY-NC-SA 4.0).

- **Nội dung:** 18 recording (7 scene) của 4Seasons, tổng 62,875 frame cam0, lấy mẫu sao cho hai frame cách nhau ≥ 1 m. Có 6 descriptor giống dump chính, kèm pose và **VIO thật** (odometry).
- **Tạo bởi:** `automation/make_dump4s.py` (7 kernel T4).
- **Lý do chỉ có 18 recording:** dataset ảnh `nhatlong1103/4seasons` chỉ có ảnh cho 21/30 recording; 3 recording không khớp được pose.
- **Scene có ≥ 2 recording, dùng được cho map + query:**
- `office_loop` (6 recording, 3.8 km);
- `countryside` (4, 6.5 km);
- `old_town` (4, 5.1 km; có `2021-05-10_21-32-00` là chiều tối).

```
dump/
  <desc>/4s_<scene>_<recording>.npy     desc in megaloc, salad, mixvpr, cosplace, netvlad, dinov2 (float16, L
  meta/4s_<scene>_<recording>.npz       names (timestamp ns), C (n,3) camera centre in the scene's own ENU fr
                                        R (n,3,3) camera->ENU (column 3 = heading), vio_C (n,3), vio_q (n,4)
                                        (recording's own metric frame) = odometry, fq (GNSS fusion quality)
README.md                               table of recordings / frame counts / lengths
```

Quy ước toạ độ (đã verify): ECEF = T_e_gpsw · (scale · T_w_gpsw^{-1} · T_S_AS · p_GNSSPoses), đổi sang ENU tại pose đầu của recording đầu tiên của mỗi scene.

- Sai lệch giữa các recording của cùng scene (khoảng cách nearest-neighbor, trung vị): office_loop 0.34 m, countryside 0.49 m, old_town 1.2 m.

- Path VIO dài hơn path GNSS 1–12 %. Đó là drift thật của VIO, được giữ nguyên.

Loader: `V.load_4seasons(dump, desc, scene)`, gọi bằng `ds = "4s:<scene>"` trong `cert_seq.py`, `nav_demo.py` và `hmm_eval.py`.

- Map = recording sớm nhất của scene; query = các recording còn lại.
- Runner (`make_eval_kernel.py`) mount sẵn dataset này cùng dump chính (`DUMP_DS`) và tự gộp các thư mục `meta/`.

1c. Boreas descriptor dump + odometry bánh xe/gyro (PUBLIC, mới 2026-10-29)

Nguồn. Boreas (Burnett et al., IJRR 2023) trên S3 public `https://boreas.s3.amazonaws.com/`, tải không cần đăng nhập. Đây là tuyến Glen Shields (Toronto) dài khoảng 8 km, chạy nhiều lần từ 11/2020 đến 11/2021 (nắng, mưa, tuyết, chiều tối, đêm). Pose GT `applanix/camera_poses.csv` của mọi sequence nằm trong **một hệ ENU cố định chung**.

Dataset đã tạo (`automation/make_dump_boreas.py`: kernel GPU + internet, mỗi sequence khoảng 30 phút; `automation/upload_boreas.py`):

Slug	Nội dung
`nhatlong1103/boreas-vpr-dump`	31 sequence, 182,816 frame (≥ 1 m), 6 descriptor + meta
`nhatlong1103/boreas-vpr-images-1` … `-4`	JPEG 640 px của các frame đã chọn, chia 4 phần (tổng khoảng 13 GB)

```
dump/<desc>/boreas_<seq>.npy        desc in megaloc, salad, mixvpr, cosplace, netvlad, dinov2 (float16, L2-no
dump/meta/boreas_<seq>.npz          names (timestamp µs = image name), C (easting, northing, altitude; shared
                                    rpy, vel, dmi (wheel pulse encoder), gyro_yaw (integrated IMU yaw rate)
img/<seq>/<timestamp_us>.jpg        (datasets boreas-vpr-images-k)
```

Loader: `V.load_boreas(dump, desc)`, gọi bằng `ds = "boreas"`.

- Map: `boreas-2020-11-26-13-58`.
- Query: 13 sequence đại diện (`V.BOREAS_Q`: tuyết 01/2021, chiều tối 04/2021, đêm 09/2021, hè, thu).
- Odometry thật (`cert_seq.odometry_wheel`): quãng đường = pulse × hệ số, hướng = gyro. Hệ số, dấu và hướng ban đầu được hiệu chỉnh trên 50 frame đầu của mỗi sequence.
- **Lỗi dữ liệu đã biết:** `dmi.csv` của 4/13 sequence query có một chỗ đứt bộ đếm xung, nội suy thành một bước 8.7 km: `2021-01-15-12-17`, `2021-01-26-11-22`, `2021-04-15-18-55`, `2021-06-17-17-52`.
- `odometry_wheel` thay mọi bước ≤ 0 hoặc > 10 × trung vị bằng trung vị (sửa 2026-10-29 khoảng 14:00 UTC).
- Kết quả Boreas trước mốc này không dùng được.
- Sau khi sửa, odometry trôi khoảng 2–6 m trên 8 km.

Runner: `make_eval_kernel.py` mount sẵn `vpr-descriptor-dumps`, `vpr-dumps-4seasons` và `boreas-vpr-dump` (`DUMP_DS`).

1d. Dataset tái sử dụng (PUBLIC, 2026-10-30)

Slug	Nội dung	Tạo bởi
`nhatlong1103/boreas-vpr-images-5`	30 231 frame Boreas (640-px JPEG) thiếu ở images-1..4; 5 phần phủ đủ dump	`automation/make_boreas_missing.py`
`nhatlong1103/vpr-safevpr-scores`	Điểm MNN patch DINOv2 (SafeVPR) Boreas, top-20 ứng viên × 6 descriptor	`analysis/safevpr_mnn.py` (L4)
`nhatlong1103/hmm-navcache` (sắp có)	Cache đầu vào mọi luật của `nav_demo` theo (ds, desc, seed); dùng với `analysis/nav_rules.py`	`nav_demo.py --cache`

| `nhatlong1103/hmm-navcache-v2` (2026-10-31) | Cache `nav_demo --cache` của **cả 7 dataset** × 6 descriptor × **10 seed** (NCLT 1; 366 file, 1.3 GB), thêm hậu nghiệm off-map của Xu'21 (`pof_h`, `e_h`), độ tin của chuỗi vị

trí (`conf_c`, `lo_c`), điểm SafeVPR (`mtop`, Boreas), PCR (`pcr_q/pcr_n`, vài cache). Mọi luật (kể cả CPC-SC+CS) và mọi đường cong vận hành tính lại từ đây trong vài phút: `nav_rules.py`, `oc_curves.py` | `nav_demo.py --cache [--cache-only] [--pred]` (branch `hmm-navigation-3`) | | `nhatlong1103/hmm-navcache-holes` (2026-10-31) | Cùng loại cache với bản đồ khuyết 10 % (`d10/`) và 50 % (`d50/`), 6 dataset × 6 descriptor × 3 seed (NCLT không có lỗ tổng hợp) | `nav_demo.py --cache --drop 0.1 / 0.5` | | `nhatlong1103/nclt-vpr-dump` (2026-10-30) | Dump descriptor NCLT (bản đồ 2012-01-08, 8 phiên query) + `sensors/` (FOG); thêm vào kernel bằng `--ds nhatlong1103/nclt-vpr-dump` | `automation/make_dump_nclt.py` |

Publish bằng `automation/publish_dataset.py <dir> <slug> "<title>" "<subtitle>"`. Trong kernel: `nav_demo.py ... --safevpr auto` (thêm `--ds nhatlong1103/vpr-safevpr-scores` cho `fanout.py`).

| `nhatlong1103/hmm-topk` (2026-10-31, public) | Top-100 ứng viên (`idx` = hàng bản đồ rút gọn, `sim` fp16, `mean`, `std`) của mọi frame query cho **7 dataset × 6 descriptor × 10 seed** (366 file, 2.4 GB), cùng thứ tự với `hmm-navcache-v2`; đầu vào của TAO'26 / TRAIL'26 / TAO-SC / CPC-SC-T | `analysis/topk_dump.py` (GPU) | | Kaggle model `qwen-lm/qwen2.5-vl/transformers/7b-instruct/2` | Qwen2.5-VL-7B-Instruct (dùng cho VPR-auditing'26, offline trên L4; vá `preprocessor_config.json`, xem `02` §00.2) | (model công khai của Qwen) |

| `nhatlong1103/hmm-xnull` (vòng 5) | Null chéo traversal Boreas: pseudo-query từ 17 traversal chưa dùng (p, pR, top-1, top-100 khi che block, odometry thật, chunk) × 6 descriptor × 10 seed (60 file, 1.3 GB) | `analysis/xnull.py` (GPU) | | `nhatlong1103/hmm-route-cache` (vòng 5) | Chi phí tuyến TAO theo frame (query + null bản đồ, κ) của mọi run: dùng `oc_curves.py --taocache` để khỏi tính lại (366 file) | `oc_curves.py --topk --mapdump` | | `nhatlong1103/hmm-image-baselines` (vòng 5) | Điểm MNN SafeVPR (NCLT, 4S ×3) và phán quyết Qwen2.5-VL-7B (Boreas, NCLT, 4S; MegaLoc + NetVLAD, mỗi 5 frame) | `safevpr_mnn.py`, `vlm_audit.py` |

| `nhatlong1103/hmm-cms-cache` (vòng 6, public) | Thống kê CMS (phẫu thuật bản đồ phản thực, ρ = off_d): chi phí tuyến và độ khác biệt, thật và phản thực, mỗi frame, 366 run (`cms_<ds>_<desc>_s<seed>.npz`, 155 MB); `oc_curves.py --cms` | `analysis/cms_dump.py` (CPU) | | `nhatlong1103/hmm-cms-cache-exact` (vòng 7, public) | Thống kê CMS với null phản thực **chính xác** (top-300, ρ = off_d), 366 run — dùng cho phương pháp đề xuất | `analysis/cms_exact.py` (L4) | | `nhatlong1103/hmm-e29-results` (vòng 7, public) | Mọi `oc_*_s*.json` của Entry 29 (kể cả cổng +NGR, CMS-CPCW) | `oc_curves.py --navgate` | | `nhatlong1103/hmm-e28-results` (vòng 6, public) | Mọi `oc_<ds>_<desc>_s<seed>.json` của Entry 28 (đường cong + điểm mặc định của 64 họ luật, 366 run) | `oc_curves.py` trên 8 phiên L4 | | `nhatlong1103/hmm-cms-cache-r1` (vòng 6, public) | Như trên với ρ = off_d + excl (bán kính đăng ký trước), tiền tố `cmsr1_`; `oc_curves.py --cms-extra DIR --cms-extra-tag r1` | `cms_dump.py --rho-add 1` |

Tải dataset public **không cần token**: `python3 automation/anon_download.py <owner/slug> <dir> --jobs 12 [--match regex]`.

1g. Dataset mới của ý tưởng 2 (2026-11-04, PUBLIC dưới caotienminh1 — không có token nhatlong1103 trong phiên)

Slug	Nội dung
`caotienminh1/hmm-navcache-f13`	**TẬP KIỂM TRA** của ý tưởng 2: cache `nav_demo --cache --cache-only` cho bố cục lỗ MỚI seed 13–15, 6 dataset có lỗ × 6 descriptor (108 file, 377 MB), sinh bằng `analysis/hsi_fresh.py --keep` (đợt `hsi13`), tất định (mã tái tạo đúng từng bit cache công khai seed 0). Dùng: `hsi_eval.py DIR:navcache_ <ds> <desc> 13-15 ...` với `--nodumps --ds caotienminh1/hmm-navcache-f13`. Chỉ dùng để XÁC NHẬN luật đã đăng ký trước (RESEARCH_LOG Entry 8).

1f. Dataset mới vòng 11 (2026-11-03, Entry 37; PUBLIC dưới nhatlong1103)

Slug	Nội dung
`stlucia-vpr-frames`	St Lucia 6 lượt (bản đồ `100909_0845` + 5 truy vấn), ảnh 480 × 360 mỗi ~10 m (`img/<l■■t>/<frame>.jpg`), `frames_meta/stlucia_<l■■t>.npz`

Slug	Nội dung
`stlucia-vpr-dump`	6 descriptor (fp16, L2; trích trên L4 bf16) + `meta/` cho các frame trên; loader `vprlib.load_stlucia`
`hmm-fwd-null-e37`	Null tiến có thống kê hiện diện (`fwd_<ds>_<desc>_s<seed>.npz`, mode 0/1/2) của 342 run: seed 0–2 (+ NCLT 0), 6–9, CMU 3–5, Oxford 0–9, St Lucia 0–4
`hmm-cms-cache-n40`	Thống kê CMS chính xác với N = 40 (276 run, seed 1–9)
`hmm-e37-caches`	navcache / cms / topk / tao của Oxford (45 run) và St Lucia (30 run) tính trong kernel
`hmm-fwd-null-e37-holes`	Null tiến có hiện diện trên bản đồ lỗ 10 % (`d10/`) và 50 % (`d50/`), seed 0–2 × 6 dataset × 6 descriptor (216 run)

Model Kaggle dùng: `metaresearch/dinov2/pyTorch/large/1` (DINOv2 ViT-L/14, HF format; verifier SafeVPR'26). **Acc vòng 11:** nhatlong1103, quynhle07, nguyenhoa99, synchan5704, yuan1103, quynhtran35, caotienminh1, anderson1202, loinguyentran (L4), yeshenhi (chỉ T4). Token ở `~/.kaggle/tok_<acc>` (không trong git), thứ tự dồn slot ở `automation/active_accounts.txt`.

1g. Vòng 12 (Entry 38)

Slug	Nội dung
`hmm-fwd-null-e38`	Null tiến có hiện diện với **lỗ ảo hình khối** (402 run: tập E37 + seed 3–5) + `corridor_s345/` (null hành lang của seed 3–5)

Hạn mức GPU: 30 GPU-giờ/tuần/acc, L4×4 = 4 GPU-giờ mỗi giờ; `nhatlong1103` đã hết tuần này (2026-11-03).

1e. St Lucia Multiple Times of Day (vòng 10, Entry 36; CHƯA đăng Kaggle)

- Nguồn: Hugging Face `medwa126/UQStLuciaMultipleToD` (mirror của QUT; 10 lượt chạy, video webcam 640 × 480, GPS mỗi frame), tải không cần token: `https://huggingface.co/datasets/medwa126/UQStLuciaMultipleToD/resolve/main/<l■■t>/<file>`.
- `automation/make_stlucia.py <raw> <out>`: nội suy GPS theo frame, lấy mỗi 5 m, ghi `img/<l■■t>/<frame>.jpg` + `meta/stlucia_<l■■t>.npz`. Bộ dùng trong Entry 36: bản đồ `100909_0845`, truy vấn `180809_1545, 190809_0845, 100909_1210, 210809_1000, 110909_1545`, cả hai lấy mỗi 10 m (bỏ một frame trong hai); chỉ có CosPlace (`automation/extract_desc_cpu.py`, CPU). Loader `vprlib.load_stlucia`, cấu hình `sc_eval.CFG["stlucia"]` (như CMU, in_d = 5 m). Không có odometry: mô phỏng từ GT như CMU/Oxford.
- Việc cần làm khi có GPU/token: dump 6 descriptor và đăng `nhatlong1103/stlucia-vpr-dump`; đăng null tiến (`fwd_*.npz`).

2. Datasets ảnh gốc và trọng số (chỉ cần khi tạo dump mới)

Slug	Nội dung
`nhatlong1103/robotcar-seasons-v2`	RobotCar-Seasons v2: ảnh, `robotcar_v2_train.txt` (pose 4×4 phẳng, translation = index [3,7,11])
`nhatlong1103/extended-cmu-seasons` (+ `-2`)	Extended-CMU-Seasons, slice 2–25. Cấu trúc lồng `sliceN/sliceN/`; pose `camera-poses/*.txt`, xyz = 3 số cuối
`nhatlong1103/nordland-full-47-6gb`	Nordland đủ 4 mùa (35,768 ảnh/mùa, căn khung 1:1)
`ralphsitinh/msls-dataset`	Mapillary SLS (public, của người khác); dùng phần val CPH + SF
`nhatlong1103/4seasons` + `nhatlong1103/4seasons-poses`	4Seasons (ảnh 21/30 recording + pose 30 recording). Đã dump → §1b. `4seasons-poses` **public** từ 2026-10-29

Slug	Nội dung
`nhatlong1103/bundle`	Asset offline (public): `dino_salad.ckpt`, `dinov2_vitb14_pretrain.pth`, source salad/dinov2, wheels
`nhatlong1103/vpr-descriptor-weights`	Trọng số MixVPR, CosPlace, NetVLAD, MegaLoc (`automation/vpr_extra.py`). **Public** từ 2026-10-29, nên mọi acc chạy được kernel dump

BoQ vẫn chưa có trọng số (GitHub bị chặn, không có mirror).

Lưu ý vận hành khi tạo dump:

- Trên T4 phải dùng fp16. T4 chỉ giả lập bf16 nên chậm khoảng 7× (khoảng 3.5 ảnh/s cho 6 descriptor); `nb15_src/10_p0.src` đã sửa.
- Dataset `nhatlong1103/norlandshort` (Nordland 2 mùa dùng để smoke-test) đã có bản thay thế là `nordland-full-47-6gb` và dump. **Nên xoá; cần user tự xoá** vì môi trường chặn lệnh xoá.

3. Tài khoản Kaggle (18 acc; tối đa 2 phiên GPU + 5 phiên CPU mỗi acc)

Cập nhật 2026-11-01 (user): 10 acc của vòng 7–9 (nhatlong1103, anderson1202, caotienminh1, nguyenhoa99, quynhle07, quynhtran35, synchan5704, yuan1103, cùng loinguyentran / yeshenhi) bị Kaggle giới hạn tần suất API vì chạy quá nhiều — **chỉ để kernel đang chạy xong, không đẩy kernel mới**. Việc mới dùng: **phatle1578, mucnokieu, huyenco, nguynduylm, loinguyentran, yeshenhi** (token mới ở `~/.kaggle/tok_<acc>`). Dataset dùng chung vẫn đăng dưới **nhatlong1103** (chỉ gọi API đăng, không chạy compute ở đó). **Chính sách (user, 2026-11-01):** (1) dồn mọi luồng lên một acc, hết slot (2 GPU — mỗi phiên L4×4, 96 GB VRAM — và 5 CPU) mới sang acc khác; (2) phiên không có đầu ra sau 10 phút (T4) hoặc 8 phút (L4/CPU) thì kiểm tra trạng thái; kẹt hàng đợi thì huỷ và tạo phiên mới, tối đa 5 lần (`fanout.py`: T4 600 s / L4, CPU 480 s, 5 lần; `run_kernel.py` hỏi trạng thái mỗi `RK_POLL` ≈ 120 s); L4 vẫn kẹt sau 5 lần ⇒ kiểm tra lỗi code / logic trong log (fanout in `NEEDS_FIX` nếu có Traceback / trạng thái error: sửa rồi chạy lại bằng tay); không có lỗi ⇒ chuyển sang 2 × GPU T4 (fanout tự làm). Kernel xong mà có job rc ≠ 0 cũng được đánh dấu `NEEDS_FIX`.

Giới hạn tần suất API (2026-11-01, 13:00): giới hạn tính theo **IP của máy chạy**, không theo acc: ~80 tiến trình `run_kernel.py` (mỗi kernel một tiến trình, hỏi trạng thái 2–4 phút một lần) làm mọi acc, kể cả acc mới, nhận "You have been rate limited". Từ đó **không chạy `run_kernel.py` / `reattach.py` cho từng kernel nữa**. Cách làm: `fanout.py ... --push-only` (đẩy lần lượt rồi thoát), sau đó **một** tiến trình `automation/central_monitor.py <state.json> <kernel_dir> ...` theo dõi tất cả qua một hàng đợi API (khoảng cách ≥ 15 s, tự giãn khi bị giới hạn, nghỉ 10 phút). Nó áp dụng đúng chính sách trên (QUEUED quá 8/10 phút ⇒ xoá + đẩy lại, tối đa 5 lần, sau đó `STALL_GIVEUP` để người vận hành kiểm tra lỗi code rồi chuyển 2 × T4), kéo đầu ra, ghi `STATUS=DONE:<state>` vào `<slug>.log` và chép `results/*.json`. Trạng thái lưu trong `state.json` nên dừng / chạy lại bất cứ lúc nào; thêm kernel mới = chạy lại với danh sách mới (kernel đã xong được bỏ qua). **User 2026-11-01 13:30: "tạm thời giảm số luồng, chỉ chạy 1–2 luồng kẻo bị Kaggle ban".** Từ đó: một tiến trình theo dõi duy nhất (`--gap 60 --run-poll 1800 --backoff 1800`, tức ≤ 1 lệnh API mỗi phút, nghỉ 30 phút khi bị giới hạn; `--pull-first` cho kernel chắc chắn đã xong: một lệnh `output` thay vì `status` + `output`); **không đẩy kernel mới khi API còn bị giới hạn**; việc mới gộp vào 1–2 kernel và chạy song song bên trong phiên (`--par`), không rải ra nhiều kernel (thay bằng luật 14:45 bên dưới). **LUẬT HIỆN HÀNH cho kernel mới (user 2026-11-01 14:45): "Kernel đang chạy rồi thì cứ chạy đi. Nhưng từ giờ kernel mới tạo ra thì: dồn hết tiến trình GPU và CPU lên 1 acc, hết rồi mới đổ sang acc khác; chỉ dùng tối đa 4 acc cùng lúc; những quy định khác về tối ưu, reset nếu đợi lâu vẫn giữ nguyên."** - Acc nhận kernel mới: `automation/active_accounts.txt` (tối đa 4; hiện phatle1578, mucnokieu, huyenco, nguynduylm — đúng 4 acc đang chạy E33, nên không mở acc thứ 5). `fanout.py` mặc định dùng danh sách này và từ chối > 4 acc. - Quy trình: `fanout.py <work> <prefix> <jobs> ... --build-only` (dựng thư mục kernel, cập nhật code dataset của cả 4 acc, KHÔNG đẩy) → chạy lại `central_monitor.py` với danh sách cũ + thư mục mới. Bộ theo dõi đẩy mỗi kernel mới lên **acc đầu tiên trong danh sách còn slot trống đúng loại** (2 GPU / 5 CPU mỗi acc; đếm cả kernel đang chạy nó theo dõi) — tức đầy acc 1 mới sang acc 2; không còn slot thì kernel chờ. Một lần đẩy mỗi vòng lặp; nhịp API giữ nguyên (≥ 60–90 s, nghỉ 30 phút khi bị giới hạn). - Reset giữ nguyên: QUEUED quá 8 phút (L4/CPU) / 10 phút (T4) ⇒ xoá + đẩy lại, tối đa 5 lần; L4 vẫn kẹt ⇒ log có lỗi code (Traceback / ERROR) thì `STALL_GIVEUP … NEEDS_FIX` (sửa rồi chạy lại), không có lỗi thì **tự chuyển sang 2 × T4** (bỏ `machine_shape`, 3 job song song, ngưỡng 10 phút) và chờ slot GPU. Đã kiểm bằng mô phỏng (CLI `kaggle` giả): đóng gói đúng thứ tự, chuyển

acc khi đầy, nhánh T4 và nhánh NEEDS_FIX. - Kernel đang chạy trên các acc cũ: để chạy xong, chỉ kéo kết quả, không đẩy gì mới lên đó. - **Cập nhật 2026-11-01 15:55 (user):** "Nâng giới hạn này lên 8 acc, nếu bị Kaggle chặn API thì giảm số lượng xuống từng acc 1. Khi nào hết bị ban thì dừng lại." ⇒ `central_monitor.py`: tối đa 8 acc (`MAX_ACC`), mỗi lần API trả "rate limit" bớt 1 acc cho kernel mới (tối thiểu 1), hết bị chặn thì giữ nguyên số hiện tại; số acc lưu ở `<state.json>.nacc`. `fanout.py` từ chối > 8 acc. `active_accounts.txt` hiện có 6 acc được cấp cho việc mới (phatle1578, mucnokieu, huyenco, nguynduylm, loinguyentran, yeshenhi); muốn đủ 8 cần user đồng ý dùng lại 2 acc cũ. - Hai cách hiểu sai đã bỏ: giới hạn 2 phiên mỗi acc (14:30) và "chỉ 1–2 kernel" (13:30, nay là: tối đa 4 acc, mỗi acc đầy đủ slot).

Vòng 6 (2026-11-01, branch `hmm-navigation-5`): user cấp 10 acc: `nhatlong1103`, `quynhle07`, `quynhtran35`, `caotienminh1`, `nguyenhoa99`, `yuan1103`, `synchan5704`, `anderson1202`, `loinguyentran`, `yeshenhi` (token ở `~/.kaggle/tokens_raw`, `tok_<acc>`; không vào git). L4×4 được cấp nhanh trên `nhatlong1103`, `anderson1202`, `caotienminh1`, `loinguyentran`, `nguyenhoa99`, `quynhle07` (phiên vòng này). `reserved_accounts.txt` chỉ còn `mxuanquy`, `nguynduylm`.

Token của mỗi acc nằm ở `~/.kaggle/tok_<username>` (chmod 600); repo public nên token không nằm trong git; lấy từ tin nhắn của user (thứ tự trùng bảng dưới). `~/.kaggle/access_token` là của acc 1. Các script `automation/make_eval_kernel.py`, `run_kernel.py` và `fanout.py` tự đọc đúng token theo tên acc, nên không cần `export`. Không ghi token vào `~/.bashrc`.

#	Username	Ghi chú
1	`nhatlong1103`	Chủ dump public và dataset ảnh gốc
2	`yuan1103`	**dành cho user từ 2026-10-30** (không chạy job mới)
3	`synchan5704`	
4	`loinguyentran`	
5	`yeshenhi`	**chỉ T4** (2× T4 OK; xin L4 thì rơi về CPU)
6	`mucnokieu`	
7	`huyenco`	
8	`nguynduylm`	L4: đã accept rules (user, 2026-10-30) nhưng lần thử đầu vẫn không có GPU; thử lại
9	`phuongnehe`	L4×4 OK (thêm 2026-10-30)
10	`thnliu`	L4×4 OK (thêm 2026-10-30)
11	`mxuanquy`	**chỉ T4**; **dành cho user từ 2026-10-30** (không chạy job mới)
12	`linhmai24`	L4×4 OK + T4 (thêm 2026-10-30)
13	`phatle1578`	L4×4 OK (thêm 2026-10-30; smoke test: 4× L4 23 GB, 48 CPU)
14	`anderson1202`	thêm 2026-10-31; T4 OK; **L4×4 OK** (user đã accept rules competition `gemma-4-developer-agent`, 2026-10-31)
15	`nguyenhoa99`	thêm 2026-10-31; T4 OK
16	`lelynhan`	thêm 2026-10-31; thường có kernel của người khác (zc-*)
17	`caotienminh1`	thêm 2026-10-31 (user: L4×4; L4 thường xếp hàng lâu)
18	`quynhle07`	thêm 2026-10-31 (user: L4×4)
19	`quynhtran35`	thêm 2026-10-31 (branch `hmm-navigation-4`); T4 OK

2026-10-31 (branch `hmm-navigation-3`): user cho dùng **tất cả** acc (kể cả 4 acc trong `reserved_accounts.txt`, ưu tiên sau cùng). Một số acc có kernel của phiên khác (`zc-*`, `vicoqa-*` trên `thnliu`, `linhmai24`, `lelynhan`, `huyenco`, `mucnokieu`, `mxuanquy`): không đụng vào, chỉ dùng phiên còn trống. Hàng đợi L4 hay tắc (phiên QUEUED > 20 phút): job chỉ dùng CPU (phân tích từ cache) thì chạy kernel CPU

(`fanout.py --cpu`); job nặng thì T4 (≤ 2 job Boreas mỗi phiên T4, RAM 30 GB). Thứ tự token trong `~/.kaggle/tokens_raw`; tên acc của mỗi token lấy bằng `kaggle config view`.

Tài khoản dành cho user nằm ở `automation/reserved_accounts.txt`; `fanout.py` tự bỏ qua chúng.

GPU L4 (2026-10-30): kernel có `"machine_shape": "NvidiaL4"`, `"competition_sources": ["gemma-4-developer-agent"]` (id 149921), `"enable_internet": false` được cấp 4× L4 (23 GB mỗi GPU), 48 CPU, 197 GB RAM. Đã thử: `yuan1103`, `synchan5704`, `mucnokieu`, `phuongnehe`, `thnliu` OK; `yeshenhi` chỉ T4 (xin L4 thì rơi về CPU, không báo lỗi); `nguynduylm` thử lại sau khi accept rules; `nhatlong1103`, `loinguyentran`, `huyenco` hết quota GPU tuần lúc thử. Tối đa 2 phiên GPU mỗi acc. Runner `make_eval_kernel.py --l4` chạy nhiều job song song, chia GPU theo vòng (`CUDA_VISIBLE_DEVICES`).

Cả 8 acc đã được thử chạy GPU T4 thành công (2026-10-28); cả 8 token xác thực được với API (2026-10-29).

Trần phiên Kaggle: 2 GPU và **5 CPU** mỗi acc. GPU của `mucnokieu` thường bị người khác dùng, nên chỉ dùng acc này cho CPU.

Quy tắc:

- **Mỗi acc dùng đủ 2 phiên GPU trước khi sang acc khác** (không rải 1 phiên mỗi acc, tốn quota GPU của nhiều acc; user chốt 2026-10-30). `fanout.py` cấp slot theo thứ tự (acc1, 0), (acc1, 1), (acc2, 0)...
- Chia job cho cả 16 slot GPU trước.
- Hết GPU: job **rất nhẹ** (dưới khoảng 30 phút trên CPU, ví dụ nav_demo CMU/4S/Nordland, phân tích offline) thì chạy CPU (5 phiên mỗi acc); job **nặng** (Boreas nav_demo/hmm_fix, dump descriptor) thì **đợi GPU trống**, không đẩy sang CPU (user chốt 2026-10-30).
- Thêm acc mới: lưu token vào `~/.kaggle/tok_<username>`. `fanout.py` tự nhận acc đó.

GPU lớn hơn T4 qua competition grant (không qua CLI được): `automation/make_meta.py <dir> <id> <code> <ds> l4` viết `machine_shape=NvidiaL4x4` (4× L4, 96 GB tổng) gắn với competition `gemma-4-developer-agent` (deadline 2026-11-25); tier `rtx` tương tự cho `NvidiaRtxPro6000` qua `arc-prize-2026-arc-agi-3`. Cả hai chỉ cấp phát thật nếu acc đã **accept rules của competition đó trên web** (`https://www.kaggle.com/competitions/<slug>/rules`) — bước này không có API, phải làm tay từng acc; thiếu bước này kernel vẫn push được nhưng chạy GPU mặc định (T4), không báo lỗi. Chi tiết: `handoff/02_ENGINEERING_OPS_NOTES.md` mục "GPU gán qua competition grant".

4. Chạy thí nghiệm trên Kaggle

Cách nhanh nhất là chia tự động ra mọi acc và mọi slot GPU, rồi tự gom kết quả vào `analysis/results/`:

```
python3 automation/fanout.py <work_dir> <slug_prefix> "eval_all.py rc salad;eval_all.py cmu salad;..." [n_ker
```

Chạy thủ công một kernel:

```
python3 automation/make_eval_kernel.py <kernel_dir> <slug> "eval_all.py rc salad;eval_all.py cmu salad" "" --
python3 automation/run_kernel.py <kernel_dir> <out_dir> 600 3 14400
cp <out_dir>/results/*.json analysis/results/
```

- Acc khác: `--owner <username>` (token tự đọc từ `~/.kaggle/tok_<username>`). Kernel tự mount dump public, không cần upload gì thêm.
- `make_eval_kernel.py` upload `analysis/*.py` thành dataset code `<acc>/dive-vpr-analysis`, rồi viết một kernel chạy song song các job. `--gpu` bật backend PyTorch (`SELFCAL_DEVICE=cuda`).
- Trên T4, `eval_all.py` mất khoảng 0.5–1 phút cho RobotCar/CMU/Nordland và lâu hơn cho MSLS.
- Kết quả: `results/*.json`, `logs/`, `figs/` (nếu có) trong output của kernel.
- Ngắt một kernel: chỉ `kaggle kernels delete -y <owner>/<slug>` mới có tác dụng.
- Chi tiết vận hành: `handoff/02_ENGINEERING_OPS_NOTES.md`.

Chính sách 2026-10-31: thử L4 trước (`fanout.py --l4 --par N`); L4 hay kẹt hàng đợi → job chỉ dùng CPU (đánh giá từ cache) chạy kernel CPU (`--cpu`), job nặng (`nav_demo` Boreas) chạy T4 (≤ 2 job/phiên, 1 job khi bản đồ lớn). Dataset mount sẵn trong runner: `vpr-descriptor-dumps`, `vpr-dumps-4seasons`, `boreas-vpr-dump`; thêm bằng `--ds a,b` (`nclt-vpr-dump`, `vpr-safevpr-scores`, `hmm-navcache-v2`).

5. Môi trường container (Claude Code cloud)

- Không có GPU, 4 nhân CPU. Chỉ dùng local CPU cho kiểm tra nhanh (dưới ~2 phút).
- Mọi tính toán nặng chạy trên Kaggle.
- Không chạy code bên thứ ba tải về trong container; chạy nó trong kernel Kaggle.
- **Container hay khởi động lại** (mất các tiến trình monitor; scratchpad và repo vẫn còn).
- Phục hồi: `python3 automation/resume.py <scratchpad>/runs` (danh sách run ở `runs/active_runs.txt`).
- Khung chat mới, không có scratchpad cũ: `python3 automation/pull_kernels.py` kéo output các kernel trong `handoff/RUNNING_KERNELS.md`.
- Gói cần: `pip install kaggle markdown xhtml2pdf scipy scikit-learn` (scipy/sklearn không có sẵn sau khi khởi động lại). md → pdf: `python3 automation/md2pdf.py <in.md> <out.pdf>`.