01 — Scientific Findings (hướng HMM-navigation)

Cập nhật 2026-11-02 (branch *hmm-navigation-5*, §N0000000 mới nhất). Tài liệu chỉ nói về kết quả khoa học: đóng góp, ý nghĩa, kết quả tích cực và tiêu cực, kèm bằng chứng và điều kiện kiểm chứng. Vận hành ở *02*, trạng thái và việc tiếp theo ở *03*. Đọc §N trước (trạng thái khoa học mới nhất, 2026-10-30/31); §0–§5 là nền tảng từ 2026-10-29, vẫn đúng, trừ chỗ §N ghi đè. Nguồn số liệu: *RESEARCH_LOG.md* Entry 22–25, *paper/oc_tables.md*, *paper/BAO_CAO_PhanBien.pdf*, *analysis/results/oc_*_entry25.tgz*.

N0000000000. Vòng 13 (2026-11-03, Entry 39) — đọc trước §N000000000

- **Phần dư ở mép lỗ là biên định nghĩa (D39-margin, được ủng hộ):** tính off-map từ off_d + 5 m thì tỷ lệ báo ở mép giảm Boreas 0.084 → 0.030, old town 0.109 → 0.035, đầu chuỗi office 0.119 → 0.000; từ off_d + 5 m mọi lớp ≤ 0.07 trên 7/7 (CST-JS, CST-JSU, CST-JSU [both]). 91–97 % báo ở mép có sai số < off_d + 10 m: robot vừa qua 40 m, hệ thống báo nơi còn lại gần nhất. Ngưỡng nhị phân off_d của metric phạt các fix "gần đúng" như fix sai hẳn.
- **Hệ số 1/π (D39-pi, một phần):** π = 0.55 (old town) – 0.70 (CMU) ⇒ cận a/π = 0.07–0.09; giải thích phần lớn chứ không hết khoảng cách.
- **Đính chính Entry 38:** "old town nhảy xa ~1 km ở mép" là lỗi script (lấy 2 cột đầu của toạ độ 3-D 4Seasons thay vì trục phẳng `hz`). Sai số điều hướng +13–15 m của CST-JS trên old town đến từ 324 fix sai > 100 m (160 khi robot vẫn TRÊN bản đồ); SH chặn hết loại này.
- **Xác nhận CST-JSU [both] trên bố cục lỗ mới (seed 10–12, 108 run):** hợp lệ 6/6 (không run nào > α) nhưng kiểm toán mép không đạt (old town 0.095, Boreas 0.080; cả SH cũng 0.107 ở mép old town), giá recall −0.01…−0.04, sai số Boreas +2.2 m, countryside +3.5 m ⇒ không đề cử. Từ off_d + 5 m mọi lớp ≤ 0.07 trên 6/6 (biên định nghĩa được xác nhận trên bố cục mới). Khuyến nghị cuối: SH ∧ CST-JS, CST-F, N = 40.

N000000000. Vòng 12 (2026-11-03, Entry 38) — đọc trước §N00000000

- **Thử:** họ lỗ ảo hình khối (lưới ngẫu nhiên mỗi lần chạy ảo) + luật giao CST-JSU (Mệnh đề 20: hợp lệ nếu lỗ thật giống MỘT họ). Báo cáo `paper/BAO_CAO_E38.pdf`.
- **Kết quả (đăng ký trước):** H38a đạt (6/6 giữ ra mới seed 3–5, 7/7, Oxford); H38c đạt (recall trong 0.017 của SH); **H38b không đạt** (4/7, 4/6): lỗ khối gần như không đổi tỷ lệ báo ở mép ⇒ hình dạng lỗ không phải nguyên nhân chính; H38d không đạt (old town +12.8 m).
- **Phụ:** CST-JSU [both] (nhân quả) ≤ 0.07 mọi lớp vị trí trên 6/6 giữ ra mới (giá recall −0.02…−0.034) — ứng viên cần xác nhận trên bố cục lỗ mới.
- **Khuyến nghị không đổi:** SH ∧ CST-JS (thực dụng), CST-F (chứng nhận), N = 40.

N00000000. Vòng 11 (2026-11-03, branch `hmm-navigation-5`, Entry 37) — đọc trước §N0000000

- **Đóng góp:** phẫu thuật tiến cả **bằng chứng hiện diện** (mọi thống kê của hệ thống tính lại trên bản đồ của từng lần chạy ảo) + null chính xác cho đầu chuỗi (khởi đầu ảo đủ chân trời, ngưỡng theo vị trí kể từ đầu chuỗi, κ′ cho cửa sổ ngắn) ⇒ luật **CST-JS** (`CMS-CPC/H+CSTJS+G+NGRr`), Mệnh đề 19 (`paper/cms_theory.md` §4g). Báo cáo `paper/BAO_CAO_E37.pdf`.
- **Tích cực (đăng ký trước):** H37a — segFAR TB ≤ 0.05 trên 7/7 + Oxford, **và trên tập giữ ra seed 6–9 (144 run) kể cả CMU (0.019; CST-J* vòng 10: 0.053, run tệ nhất 0.237)**; H37c — recall trong 0.006 của SH trên 7/7 (cao hơn 6/7), +0.15 so với CST-F trên CMU; H37e — Oxford 0.738 vs SH 0.729 (giữ ra 0.711 vs 0.698); H37f — N = 40 tăng recall gộp 6/6 trên 5 descriptor mới; H37g — St Lucia 6 descriptor hợp lệ, recall = SH, cao hơn SafeVPR'26 (ViT-L/14, có nhãn) ở 6/6 descriptor.
- **Tiêu cực:** H37b — kiểm toán theo vị trí 4/7: đoạn **mép** của lỗ thật Boreas 0.084, old town 0.109 (CST-J*: 0.152 / 0.178), đầu chuỗi office 0.119 (84 đoạn) ⇒ CST-JS **chưa** là bảo đảm theo từng vị trí. Nguyên nhân: lỗ thật là khối bản đồ, lỗ ảo là phần Voronoi của đường tin ⇒ (S3-JF) sai ở mép. H37d chỉ đạt 5/7 (old town +14.5 m, Boreas +2.3 m so với SH).

- **Cơ chế đã kiểm (ablation):** CST-JSL (cùng cấu trúc, hiện diện = phẫu thuật đầy đủ vòng 10) vỡ trên giữ ra (CMU 0.051) ⇒ hiện diện tiến là thứ sửa tính hợp lệ; CST-JS0 (không chứng nhận cửa sổ ngắn) mất 0.13 recall CMU ⇒ null đầu chuỗi là thứ giữ recall.
- **H37h (độ bền tỷ lệ lỗ):** CST-JS hợp lệ 6/6 ở 10 % và 50 % lỗ, recall ≈ SH; CST-J* vỡ ở 10 % (CMU 0.086); sai số điều hướng ở mép old town tăng theo tỷ lệ lỗ.
- **Khuyến nghị:** SH ∧ CST-JS (thực dụng: mọi lớp vị trí ≤ 0.07); CST-F (cận chứng nhận theo đoạn); N = 40.
- **Hạ tầng:** phép thử tuyến trên GPU trùng tuyệt đối numpy (L4), nhanh 1.3–1.8× dưới tải; 13 phiên L4 ~45 phút cho 300 run + 274 run N = 40.

N0000000. Vòng 10 (2026-11-02, branch `hmm-navigation-5`, Entry 36) — đọc trước §N000000

Báo cáo: `paper/BAO_CAO_E36.pdf` (bảng `paper/e36_tables.md`); lý thuyết `paper/cms_theory.md` §4f (Mệnh đề 16–18); nhật ký Entry 36 (đăng ký trước, sửa đổi, sai lệch, kết quả); kết quả thô `analysis/results/e36/`.

1. **Mệnh đề 14 (CST) bị dữ liệu bác bỏ ở mọi độ sâu.** Kiểm toán trực tiếp (`analysis/cst_audit.py`): đoạn off-map thật qua CST 5–32 % (mục tiêu ≤ 5 %; Oxford 0.321, Nordland 0.302), không chỉ ở mép. Nguyên nhân: null track = chuỗi winner phản thực **từng frame** (không mạch lạc) và cửa sổ hình dạng bị cắt ở đầu chuỗi (43 % frame CMU). Chi phí điều hướng của CST đến từ fix sai **sâu** (Boreas NetVLAD: 269/345 ở độ sâu ≥ 80 frame, sai 419 m). Mất recall Oxford (H35d) = CST chặt hơn SH, không phải lọt ở mép.
2. **Phẫu thuật TIẾN (CST-F, `analysis/cms_fwd.py`):** lối thoát ảo mỗi 1 excl; xoá vùng sau τ (Voronoi, ρ = off_d); chạy **chính chuỗi vị trí của hệ thống** (bản sao chính xác, khớp 99.95–100 %) tiến trên bản đồ đã cắt; khởi đầu ảo cho cửa sổ bị cắt; ngưỡng = min theo bin vị trí. Kết quả (104 run + Oxford 30 + St Lucia 5): tỷ lệ qua thật 0.004–0.047 trên 9/9 nhóm (kể cả mép), segFAR ≤ 0.004, không run nào > α, sai số điều hướng thấp nhất (Boreas 3.8 m vs SH 4.7, CST 16.3). **Giá:** recall −0.011…−0.161 (CMU, đầu chuỗi), Oxford 0.550 vs 0.729.
3. **CST-J (hiệu chuẩn cả quyết định trên mô phỏng tiến) và SH ∧ CST-J* (thăm dò):** SH ∧ CST-J* có recall = SH trên 7/7 và Oxford (0.729 = 0.729; SH ∧ CST 0.694) ⇒ **tiêu chí recall Oxford đạt**; xác nhận giữ ra 6/6. Nhưng CST-J/CST-J* một mình vượt α trên CMU giữ ra (0.065–0.068): bảo đảm của CST-J chỉ xấp xỉ (bằng chứng hiện diện trong mô phỏng = phẫu thuật đầy đủ).
4. **N = 40 xác nhận (CosPlace, seed 1–9, 48 run):** hợp lệ 6/6, recall ≥ N = 20 trên 5/6 (countryside +0.069) ⇒ khuyến nghị N = 40.
5. **Vector hoá:** 3.9 ms/frame (1 lõi), trùng cache Kaggle ⇒ ngưỡng < 10 ms đạt. Null tiến 4–31 ms/frame.
6. **St Lucia (dataset mới, CosPlace) + SafeVPR'26 so sánh trực tiếp:** 30 % lỗ, 25 điều kiện giữ ra: SafeVPR'26 (nhãn) recall 0.462/0.557 (α 0.05/0.10, FDR 0.008/0.020); của ta (không nhãn) 0.590–0.623, FDR ≤ 0.010. Không lỗ: mọi phương pháp bão hoà. Trên St Lucia null bản đồ cũ CPC-SC-T½ có recall cao hơn CMS (0.920 vs 0.820).
7. **Khuyến nghị:** CMS-CPC/H+CSTF+G+NGRr (N = 40) khi cần chứng nhận; SH ∧ CST-J* khi ưu tiên recall. Novelty (mô phỏng tiến sự thất bại của chính hệ thống từ lối thoát ảo) chưa qua gate tài liệu (Gate 14 cần làm).

N000000. Vòng 9 (2026-11-01 → 02, branch `hmm-navigation-5`, vòng lặp tự động 9 giờ) — đọc trước §N00000

Báo cáo: `paper/BAO_CAO_E32.pdf` (E32–E34 + Oxford); bản nháp bài báo `paper/cms_paper_draft.md`; hình `paper/fig_validity_recall.png`; lý thuyết `paper/cms_theory.md` §4e (Mệnh đề 14, Hệ quả 15); nhật ký Entry 32–35.

1. **Độ bền (E32, 366 run × 14 biến thể + 42 run × 5 cách dựng null):** 12/14 hằng số và mọi cách dựng null (N, ρ) giữ hợp lệ 7/7 và ưu thế recall 7/7. Hằng số mong manh duy nhất: dung sai SH (× 2 vỡ α ở CMU, 4S countryside). N = 40 tăng recall 0.015–0.027 (seed 0). Thời gian ~20 ms/frame (thời gian thực 10 Hz trên 1 nhân; ngưỡng đặt trước < 10 ms / < 1 ms không đạt).
2. **NCLT, mỗi phiên làm bản đồ (9 bản đồ, off-map tự nhiên sát bản đồ):** hợp lệ trên mọi bản đồ, recall > CPC-SC-T½+SH 9/9.
3. **Đối thủ mới đọc toàn văn (E33):** SU'25, SUE'24, Carson'23 vi phạm α hoặc mất 40–70 % recall (H33a 7/7). SHcf (phân vị frame) không đủ (H33b không đạt).
4. **Oxford RobotCar (dataset uy tín mới, 60 run; dump `nhatlong1103/oxford-robotcar-vpr-dump`):** null bản đồ suy biến 36/60 run (bản đồ nhỏ, Hệ quả 9); CMS hợp lệ ở mọi run (0.719–0.753 recall, 0 % run vượt

α). Khi null bản đồ còn chạy, ưu thế recall nhỏ (CPCW +0.008), sai số thấp hơn 19/24. Mọi baseline có nhãn vượt α.

5. **Novelty mới (E34): phẫu thuật cũng hiệu chuẩn lối THOÁT.** Lỗi còn lại là **duy trì** chuỗi báo sau khi rời bản đồ; quỹ đạo phản thực là null của "quỹ đạo ma" ⇒ phép thử hình dạng phản thực theo đoạn CST (Mệnh đề 14: báo sai theo đoạn sâu ≤ a_sh/π, giao biến cố). 366 run: hợp lệ 7/7, recall ≥ SH 6/7, a_sh × 2 vẫn hợp lệ. **Nhưng** sai số điều hướng tăng ở Boreas (+9 m) và old town (+13.6 m): fix sai ở mép chuyến off-map (ngoài mệnh đề) ⇒ CST một mình không thay SH.

6. **E35 (SH ∧ CST):** báo cáo chỉ khi **cả** SH **và** CST qua. CST mang bảo đảm (mọi báo cáo phải qua nó), SH chỉ bỏ báo cáo nên cận giữ với **mọi** dung sai SH. 228 run (seed 0–2): hợp lệ 7/7 với SH mặc định **và** SH × 2 (SH × 2 một mình vỡ α: countryside 0.100, CPCW office 0.066); ở SH mặc định recall trong 0.01 so với SH trên 6/7 (countryside −0.014), sai số trong 1 m trên 7/7 ⇒ **luật khuyến nghị mới: CMS-CPC/H+SH+CST+G+NGRr** (tính hợp lệ chỉ dựa vào phẫu thuật phản thực). Oxford (60 run): SH ∧ CST hợp lệ mọi run nhưng recall −0.029 so với SH (H35d không đạt) ⇒ "không mất gì" chỉ đúng trên 7 dataset chính. Xác nhận trên seed 3–9 giữ ra (252 run × 2): hợp lệ 6/6 với SH mặc định và SH × 2, recall trong 0.01 trên 5/6, sai số trong 1 m 6/6 (H35c đạt).

7. **Lỗi quy trình đã sửa:** cache thống kê phản thực local là bản xấp xỉ cũ ⇒ E34 lần đầu và các run thiết kế vô hiệu; đã chạy lại trên cache chính xác (tái lập Kaggle tới 4 chữ số). Cache local hiện tại: `$S/cmscache → cmsx` (= `nhatlong1103/hmm-cms-cache-exact`).

N00000. Vòng 8 (2026-11-01, branch `hmm-navigation-5`) — đọc trước §N0000

Báo cáo: `paper/BAO_CAO_E30.pdf`; lý thuyết `paper/cms_theory.md` §4c–4d; nhật ký Entry 30–31; novelty Gate 14.

1. **Đề xuất giữ nguyên: CMS-CPC/H+SH+G+NGRr** (cổng mở khoá giới hạn tốc độ = code vòng 7). LODO 7/7 trên mọi luật không nhãn của vòng này. Bản "mở cả chuỗi" (+NGR, đăng ký trước) kém hơn ở Boreas (+2.0 đến +2.9 m) và CMU, chỉ hơn ở 4S countryside.

2. **Nhân quả:** `[both]` (giao luật hiệu chuẩn theo phiên và theo phiên khác) hơn CPC-SC-T½+SH recall 7/7 và sai số 7/7, hợp lệ 7/7 ở α = 0.05 và 0.01; `[online]` (phiên khác + phần đã qua) hợp lệ nhưng mất recall ở Nordland.

3. **Độ bền bộ lọc:** F1 (nhiễu ×4), F2 (+σ fix 10 m), F3 (khởi tạo không nhãn): đề xuất hơn luật cũ 7/7 recall và 7/7 sai số ở cả ba; cổng không có ích dưới F3 (giả định bộ lọc đã định vị).

4. **Off-map tự nhiên (phiên toàn off-map, π = 0):** mọi biến thể CMS hợp lệ ở α = 0.05 (0/36 run vượt), recall cảnh A 0.70–0.72 so với 0.59 (6/6 cặp); bản chuyển đạo vượt α = 0.01 ở 1–2/36 run (đúng Mệnh đề 8), bản nhân quả không. Baseline có nhãn vượt α ở 11–28 % run.

5. **HMM liên hợp (Entry 31):** biên OFF của HMM = chuỗi hiện diện đã hiệu chuẩn (Mệnh đề 13, kiểm số học) ⇒ có thể trình bày phương pháp như một HMM có trạng thái off-map hiệu chuẩn; 114 run: recall trong ±0.01 so với chuỗi vị trí gốc ở 6/7 (Nordland −0.02 đến −0.03 do emission dựng lại từ top-100), ghép nối không giảm sai số nhất quán so với cùng chuỗi không OFF (3/7) ⇒ trình bày phương pháp như một HMM có trạng thái off-map hiệu chuẩn, cài đặt khuyến nghị vẫn là bản phân rã /H.

N0000. Vòng 7 (2026-11-01, branch `hmm-navigation-5`) — đọc trước §N000

Báo cáo: `paper/BAO_CAO_E29.pdf`; kiểm toán `paper/AUDIT_E29.md`; lý thuyết `paper/cms_theory.md` §4b; nhật ký Entry 29.

1. **Phương pháp đề xuất cuối: CMS-CPC/H+SH+G+NGR** (LODO chọn 7/7 fold ở α = 0.05 và bản α = 0.01 của nó 7/7 ở α = 0.01). Thành phần mới: **cổng innovation phản thực +NGR** (`analysis/navrisk.py`): bán kính τ = phân vị 0.05 của độ dời của winner phản thực, mở khoá khi H báo cáo liên tiếp có innovation đồng nhất; chỉ bỏ báo cáo. Bản bảo đảm chặt: **CMS-CPCW/H+SH+NGR** (Định lý 6′).

2. **Kết quả (366 run, null chính xác):** so với CPC-SC-T½+SH, luật đề xuất có recall cao hơn 7/7 và sai số thấp hơn 7/7 (CI bootstrap cụm: 6/7 và 6/7 có ý nghĩa, không dataset nào kém hơn), segFAR ≤ 0.009; ví dụ countryside 0.491 / 34.3 m so với 0.334 / 51.3 m. Cổng giảm sai số của CMS 6/7 (Boreas −5.8 m, Nordland −7.3 m) với mất recall ≤ 0.011. Ablation: không mở khoá / cổng dead-reckoning cổ điển khoá chết trên VIO và NCLT. Lỗ 10/50 %: recall cao hơn 6/6.

3. **Kiểm toán:** không rò nhãn; định lý cũ kiểm lại đúng; sửa (i) ngưỡng khởi phát của chuỗi đầy đủ bộ nhớ (→ CMS-CPCW, Định lý 6′), (ii) null phản thực cắt cụt (→ `cms_exact.py`; kết quả chênh ≤ 0.005); bổ sung CI bootstrap cụm (`paired_stats.py`).

N000. Vòng 6 (2026-11-01, branch `hmm-navigation-5`) — đọc trước §N00

Báo cáo: `paper/BAO_CAO_E28.pdf`; lý thuyết `paper/cms_theory.md`; nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 28; novelty Gate 12. Dataset mới: `nhatlong1103/hmm-cms-cache` (ρ = off_d), `hmm-cms-cache-r1`, `hmm-e28-results`.

1. **Phương pháp mới — CMS (Counterfactual Map Surgery).** Null hiệu chuẩn sinh từ **chính luồng query**: mỗi frame tính lại bằng chứng (chi phí tuyến TAO'26 + độ khác biệt không gian, từ top-100) trên bản đồ đã cắt hành lang bán kính ρ = off_d quanh niềm tin của hệ thống (anchor của giả thuyết tuyến thắng, 20 frame). Ngưỡng = phân vị conformal của luồng phản thực theo đoạn H frame, Mondrian theo điều kiện. Luật chính CMS-CPC/H+SH (chuỗi hiện diện với e-value hạng phản thực, vị trí = MAP của HMM, dừng hình dạng SH); biến thể +G (cổng đồng thuận TAO–MAP), CMS-T (phép thử tuyến trần), CMS-W (chuỗi bộ nhớ hữu hạn), [loco] (nhân quả: chỉ phiên khác).
2. **Lý thuyết:** Định lý 6 (tự-nhiễm: khởi phát sai ≤ α(n+1)/(πn+1)), Mệnh đề 8 (hướng nhiễm: niềm tin sai bảo thủ, frame off-map trả 1/π), Hệ quả 9 (α = 0.01 và PAC khả thi). Kiểm chứng: thực tế/α = 0.48–1.14, ≤ cận 7/7.
3. **Kết quả (366 run):** ở α = 0.01 CMS-CPC/H+SH so với CPC-SC-T½+SH (α = 0.05): recall cao hơn 6/7, sai số thấp hơn 5/7, segFAR trung bình ≤ 0.01 trên 7/7; LODO chọn CMS-CPC/H+SH+G(α = 0.01) ở 7/7 fold. Đường cong: hơn luật cũ 5/7, Claxton'24/TAO'26 (nhãn) 6/7, SafeVPR'26 5/5 (CMU còn thua 0.013). Cùng điểm số TAO: null phản thực recall 0.28–0.82 so với null bản đồ 0.05–0.66. Lỗ 10 %/50 %: recall cao hơn CPC-SC+CS 6/6.
4. **Âm / mở:** ở α = 0.05 sai số điều hướng kém hơn 4/7 (dùng hết ngân sách; LODO α = 0.05 vẫn chọn luật cũ); CMU sát/ vượt α (α = 0.01: 0.0097; lỗ 50 %: 0.029–0.053); S1 chỉ đúng trung bình theo bố cục lỗ (tỷ lệ thực tế của CMS-T theo run tới 0.34 trên CMU); ρ đăng ký trước (off_d + excl) sai chiều (đã sửa trước đánh giá, ghi nhật ký); CMS-CPC không dừng vi phạm. Mức: cơ chế mới (Gate 12: chưa thấy tiền lệ), bằng chứng mạnh hơn rõ; **không tuyên bố A***.

N00. Vòng 5 (2026-10-31, branch `hmm-navigation-4`) — đọc trước §N0

Báo cáo: `paper/BAO_CAO_E27.pdf`; nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 27. Dataset public mới: `nhatlong1103/hmm-xnull`, `hmm-route-cache`, `hmm-image-baselines`.

1. **Null khớp điều kiện (17 traversal Boreas chưa dùng):** 300–360 chunk/seed (null bản đồ ~10); recall +0.007…+0.008 ở mọi luật, segFAR như cũ. Sự dè dặt của điểm mặc định chủ yếu là **cấu trúc** (κ chỉ cho chuỗi hiện diện; bước dừng loại tiếp), không phải do null cùng điều kiện.
2. **Công suất tuyến w_3 = ½ (CPC-SC-T½):** đường cong ≥ vòng 4 trên 7/7, pAUC > CPC-SC+CS 7/7; CPC-SC-T½+CS tăng recall mặc định 7/7 với run tệ nhất ≤ 0.046. Biến thể chỉ-tuyến / min (thăm dò) không tổng quát → loại. CMU vẫn thua Claxton'24/TAO'26.
3. **SafeVPR'26 và VPR-auditing'26 ngoài Boreas (NCLT, 4Seasons):** CPC-SC-T½+SH cao hơn SafeVPR tại FL ≤ 0.01 trên 4/5; VLM 7B nhận 8–18 % frame off-map, sai số 23–102 m.

N0. Vòng 4 (2026-10-31, branch `hmm-navigation-4`) — đọc trước §N

Báo cáo: `paper/BAO_CAO_E26.pdf`; nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 26; lý thuyết `paper/cpc_theory.md` §3e–§3f; novelty `LITERATURE_GATE.md` Gate 11; baseline 2026 `literature/BASELINES_2026.md`.

1. **Chẩn đoán phụ thuộc:** p-value top-1 của frame off-map hợp lệ biên ở phần trong đoạn off-map; vi phạm ở ~50 frame quanh mép bản đồ (nhìn chồng lấn) và ở R neo odometry của đoạn dài; null bản đồ chỉ có 8–10 chunk ngắn (~10 đơn vị hoán đổi).
2. **Lý thuyết:** Mệnh đề 5 (không giả định phụ thuộc thì không tích luỹ được bằng chứng); Định lý 4 (GPC: chứng chỉ đúng với mọi phụ thuộc, nhưng recall chỉ 10–40 % của CPC-SC+CS); Định lý 5 (khởi phát cửa sổ hữu hạn + dừng/reset hình học: tỷ lệ khởi phát sai mỗi đoạn ≤ α với mọi phụ thuộc giữa các đoạn; kiểm chứng: trung bình 0.001–0.006, run tệ nhất của CPC-SC-T+SH ≤ 0.039).
3. **Phương pháp mới (không nhãn):** bằng chứng kiểm định tuyến (chi phí TAO'26 trên 100 giả thuyết, 20 frame) **hiệu chuẩn bằng null bản đồ** làm thành phần thứ ba của chuỗi hiện diện (CPC-SC-T), cộng dừng hình dạng SH (Procrustes). CPC-SC-T+CS: cải thiện Pareto so với CPC-SC+CS (recall 7/7, sai số ≤ 7/7). CPC-SC-T+SH: recall +0.009…+0.053 trên 7/7, hơn Xu'21 về recall 5/7; ở FL ≤ 1 % hơn Xu'21 7/7, Claxton'24 và TAO'26 6/7 (trừ CMU).
4. **Baseline 2026 trên cùng giao thức:** TAO'26 xếp hạng mạnh trên CMU nhưng ngưỡng 3σ vi phạm (segFAR 0.24–0.74); TRAIL'26 ≈ top-1 MegaLoc, ngưỡng có nhãn vi phạm (0.15–0.29); VPR-auditing'26 (Qwen2.5-VL-7B) nhận 30–36 % frame off-map, sai số 150 m. Với riêng MegaLoc, Claxton'24/TAO'26 xếp

hạng tốt hơn trên 4/7.

5. **Âm / mở:** điểm mặc định còn dè dặt vì null **cùng điều kiện ảnh** (hiệu chuẩn chung, bỏ sàn κ: +0.003…+0.011); LODO không phân biệt các biến thể theo sai số; CMU với descriptor mạnh vẫn thua về xếp hạng. Mức: A vững hơn, A* chưa.

N. Trạng thái mới nhất (2026-10-30 → 2026-10-31)

N.1 Phương pháp chính hiện tại: CPC-SC+CS (thay CPC-HMM +TCEmin)

`analysis/cpc_sc.py` (cũng là luật `CPC-SC+CS (ours)` trong `nav_rules.py`). Ba thành phần, mọi hằng số theo đơn vị bài toán (excl, H, α), một cấu hình cho mọi dataset:

1. **Chuỗi hiện diện CPC-HMM** (không TCE): LR_t = ½(ẽ^top_t + (e^R_t)^{1/H}), e = a·p^{a−1} (a: Beta-EM theo traversal), ẽ^top có cổng top-1 = MAP; p_in = p_out = 0.01.
2. **SC — ngưỡng khởi phát hiệu chuẩn theo đoạn:** κ = phân vị conformal (1−α) của max log-odds trên các đoạn H frame của null tự-phát-lại của bản đồ (chuỗi khởi đầu ở odds 1). Báo từ khi $\ell_t > \kappa$, duy trì khi $\ell_t > 0$. **Định lý (khởi phát):** dưới exchangeability của đoạn off-map với đoạn null, P(khởi phát báo trong đoạn | chưa báo khi vào đoạn) ≤ α, mọi phụ thuộc trong đoạn. Thực nghiệm Boreas: tỷ lệ đoạn có khởi phát sai 0.010–0.041.
3. **CS — quy tắc dừng nhất quán odometry:** dừng nếu ∃k, quãng odometry ≤ 3·excl, | ‖m_t − m_{t−k}‖ − ‖o_t − o_{t−k}‖ | > excl. **Bổ đề 7:** chỉ bỏ bớt báo cáo nên segFAR/FL không tăng (không áp cho ARL_0 đếm khởi phát). **Mệnh đề 4:** nếu MAP kẹt trong bán kính δ quanh nơi rời bản đồ và excl + in_d + ε + δ < off_d thì không có báo cáo ở frame off-map.

Lý thuyết đầy đủ: `paper/cpc_theory.md` §3c (TCE) và §3d (đường cong, CS, CPC-SC).

N.2 Chẩn đoán dẫn tới phương pháp (Entry 25, `analysis/recall_diag.py`)

- Recall mất ở **chuỗi hiện diện**, không ở chuỗi vị trí: Boreas NetVLAD chuỗi vị trí đúng 85 % frame on-map, chỉ báo 30 %; Boreas DINOv2 83 % frame on-map nằm trong đoạn không bao giờ được báo dù chuỗi vị trí đúng 86 % ở đó.
- **Phép min TCE** là nguyên nhân chính (NCLT DINOv2 recall 0.16 TCEmin vs 0.50 CPC-HMM).
- **So với CPC-HMM, TCEmin là điểm vận hành thận trọng hơn trên đường cong kém hơn** (NCLT NetVLAD, cùng recall: sai số 12.9 vs 6.3 m) → phản biện "chỉ thận trọng hơn" đúng với phương pháp cũ.
- Vi phạm segFAR của CPC-HMM không TCE đến từ **báo cáo kéo dài** (chuỗi vị trí không có trạng thái off-map: MAP kẹt ở mép hoặc nhảy sang nơi giống), không phải từ khởi phát.
- **Tính nhất quán odometry trên quãng dịch chuyển là bằng chứng hiện diện mạnh:** ở 4S countryside, mọi luật "+CS" đạt recall tốt nhất tại FL ≤ 0.01 khi ngưỡng P(on) chỉ ≈ 0.02 (CS gần như tự loại hết báo sai). Ngược lại phép thử một bước (PCR, cổng dự đoán kiểu IPDA) **tự xác nhận**: dưới H0 nơi dự đoán cũng là ô top-1 ở 62 % frame (CMU CosPlace).

N.3 Kết quả (7 dataset, 6 descriptor; bản đồ khuyết 30 %; NCLT off-map tự nhiên)

Điểm mặc định, 10 seed (366 run) — recall / segFAR / sai số (m):

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.68 / 0.043 / 25.3	0.53 / 0.021 / 13.7	0.69 / 0.227 / 18.1	0.74 / 0.038 / 59.3	0.72 / 0.215 / 21.2	0.62 / 0.101 / 70.9	0.25 / 0.088 / 81.0
Claxton'24 (nhãn)	0.74 / 0.116 / 36.9	0.66 / 0.203 / 32.3	0.87 / 0.166 / 14.3	0.52 / 0.263 / 88.0	0.80 / 0.152 / 18.7	0.72 / 0.166 / 90.4	0.60 / 0.213 / 42.9
TCEmin (cũ)	0.66 / 0.008 / 6.4	0.49 / 0.000 / 3.7	0.75 / 0.018 / 3.9	0.57 / 0.002 / 13.0	0.70 / 0.013 / 12.5	0.59 / 0.008 / 33.7	0.21 / 0.010 / 59.1
CPC-SC+CS	0.66 / 0.001 / 5.1	0.54 / 0.000 / 4.6	0.73 / 0.002 / 3.8	0.64 / 0.000 / 9.6	0.71 / 0.000 / 11.6	0.60 / 0.000 / 30.8	0.30 / 0.000 / 53.1
Oracle	0.88 / – / 2.1	0.72 / – / 2.2	0.94 / – / 3.0	0.67 / – / 4.8	0.91 / – / 8.3	0.84 / – / 19.4	0.73 / – / 16.5

Recall ở cùng FL ≤ 0.01 (đường cong vận hành, 3 seed):

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.562	0.526	0.592	0.624	0.537	0.555	0.181
Claxton'24 (nhãn)	0.687	0.574	**0.793**	0.439	0.749	0.644	0.420
SafeVPR (nhãn)	0.486	–	–	–	–	–	–
TCEmin (cũ)	0.692	**0.590**	0.713	0.619	0.733	0.616	0.245
CPC-SC+CS	**0.766**	0.586	0.705	**0.780**	**0.771**	**0.664**	**0.545**

- Ở cùng FL ≤ 1 %: hơn Xu'21 7/7, hơn Claxton'24 6/7 (trừ CMU). Đặt tại đúng FL của Xu'21 (Kalman chạy thật, `oc_matched.py`): recall cao hơn 5/7, sai số thấp hơn 6/7.
- segFAR tệ nhất trong từng run: 0.021 (mọi 366 run < α = 0.05); TCEmin tới 0.171, Xu'21 tới 1.0.
- So với TCEmin: recall cao hơn 5/7 (CMU −0.02), segFAR ≤ 7/7, sai số thấp hơn 6/7 (NCLT +0.9 m).
- **Độ bền tỷ lệ lỗ bản đồ** (cùng hằng số): 10 % và 50 % → segFAR ≤ 0.012 mọi nơi; sai số thấp hơn Xu'21 ở mọi dataset (10 %: 1.2–4.5×, 50 %: 2.4–8.9×).
- **Chọn leave-one-dataset-out** (15 biến thể không nhãn): CPC-SC+CS ở 6/7 fold, regret 0–3.5 m (TCEmin trước đây: tới 30 m). Giao thức **đăng ký trước**: Boreas/NCLT phát triển, 5 tập còn lại giữ lại.
- Độ nhạy: span CS 2/4·excl đổi recall ±0.02–0.04, segFAR ≤ 0.014; ngưỡng 0.75/1.25·excl ảnh hưởng nhỏ; α = 0.1 như 0.05.

N.4 Kết quả âm và hạn chế mới (đã xác minh)

1. **CMU (descriptor mạnh, dữ liệu dễ):** Claxton'24 (nhãn) và cả max-sim thô xếp hạng tốt hơn mọi chuỗi hiện diện.
2. **Vùng FL cao (3–8 %):** Claxton'24 recall cao hơn trên 5/7 (segFAR của nó 0.11–0.27).
3. **Điểm mặc định còn dè dặt so với chính đường cong** (countryside recall 0.30 ở FL 0 vs 0.55 ở FL 0.01). Hiệu chuẩn chung (hiện diện ∧ CS) trên null không nới được: null tự-phát-lại qua CS nhiều gấp 2.6× off-map thật (0.229 vs 0.088).
4. **Recall mặc định thấp hơn Xu'21 trên 4/7** (Nordland −0.10, còn lại ≤ 0.02).
5. **α = 0.01 không khả thi** khi null có < 99 đoạn (CMU, 4S office: κ = ∞, recall 0).
6. **Bảo đảm dưới phụ thuộc thời gian vẫn chưa có:** W-CPC (bộ nhớ hữu hạn + hiệu chuẩn theo đoạn) vi phạm trên Boreas (segFAR 0.030, tệ nhất 0.099) như certified; nguyên nhân: null tự-phát-lại của bản đồ (block ngắn, cùng điều kiện ảnh) biểu diễn thiếu phụ thuộc của đoạn off-map dài.
7. Đã thử và loại: e-value hai nhóm (hedge, +0.006 recall), trung bình e-process, TCE trên một thành phần, hysteresis TCEmin→CPC, CPC-SC không CS, PCR (kèm lỗi thang đo khi che block của null), cổng độ tin chuỗi vị trí (conf quá tự tin), hiệu chuẩn chung CS.
8. NCLT: CS xoá frame đúng; CPC-HMM không CS có đường cong tốt nhất; sai số nhạy với vài fix sai (EKF có hướng).

N.5 Kết quả 2026-10-30 (Entry 22–24, tóm tắt)

- **TCE / TCEmin** (e-value hiệu chuẩn theo chuyển tiếp, min với e-value biên): segFAR ≤ 0.025 trên 7/7, nhưng recall thấp (§N.2).
- **NCLT** (8 phiên, off-map tự nhiên) được thêm như tập giữ lại; mọi luật không nhãn thắng baseline có nhãn về segFAR.
- **Cổng dead-reckoning +GG** tốt trên Boreas nhưng khoá chết trên 4S old town/countryside và NCLT → chỉ là module tuỳ chọn.

N.6 Novelty (Gate 9–10, `LITERATURE_GATE.md`)

- CS: cơ chế đã biết (RRR, PCM/Olson, SeqSLAM, Claxton'24) — vai trò và chẩn đoán là mới. SC: cùng lập luận exchangeability như certified (conformal theo quỹ đạo/block). Đánh giá theo đường cong: giao thức, không phải phương pháp.
- **Mức hiện tại: A (RA-L/ICRA/IROS) khả thi; A* chưa.** Thiếu: bảo đảm dưới phụ thuộc; so sánh TRAIL'26 / TAO'26 / VPR-auditing'26; chạy robot thật vòng kín.

0. Bài toán

Bối cảnh. Robot dùng camera đơn chạy theo chuỗi frame có odometry, trên một bản đồ ảnh **có lỗ**: có đoạn đường không có trong bản đồ (off-map). Mỗi frame có similarity tới N ảnh bản đồ (global descriptor).

Câu hỏi. Khi nào được tin một "fix" vị trí, để đưa vào bộ lọc điều hướng, sao cho:

1. tỷ lệ fix sai được kiểm soát, **không cần nhãn** của điều kiện mới (đêm, tuyết, mùa);
2. mạnh hơn kiểm định từng frame;
3. đúng cả khi các frame phụ thuộc nhau mạnh.

Đánh giá.

- Trong suốt dự án, 30 % block của bản đồ bị bỏ để tạo off-map (thêm 10 % và 50 % cho độ bền).
- Dữ liệu: 7 dataset (RobotCar-Seasons, Extended-CMU, Nordland, 4Seasons ×3 cảnh, Boreas), 6 descriptor (MegaLoc, SALAD, MixVPR, CosPlace, NetVLAD, DINOv2), 2–3 seed.
- Odometry thật trên 4Seasons (VIO) và Boreas (bánh xe + gyro); mô phỏng ở các tập còn lại.

1. Đóng góp A — Certified sequential localization (hướng chính)

Phương pháp (`analysis/cert_seq.py`).

1. p-value SelfCal-AA từng frame, hiệu chuẩn bằng chính bản đồ (leave-block-out, thống kê bất biến affine), cross-fit.
2. Bằng chứng chuỗi neo odometry:

> R_t = ℓ_t + Σ_{j<H} ℓ_{t−j} · 1[‖(x_t − x_{t−j}) − (o_t − o_{t−j})‖ ≤ ρ_o], ℓ = −log p

ANCHR tự fit góc lệch odometry→bản đồ trong mỗi cửa sổ. 3. Hiệu chuẩn theo **đoạn**: ngưỡng là phân vị conformal của max R trên các đoạn H frame của traversal bản đồ bị giữ lại.

Định lý. Giả sử các đoạn off-map hoán đổi được (exchangeable) với các đoạn bản đồ giữ lại. Khi đó:

> P(có ít nhất một fix sai trong một đoạn off-map dài H) ≤ α

với mọi kiểu phụ thuộc bên trong đoạn. Đây là lý do cách hiệu chuẩn theo cửa sổ trước đó (exp11/seq_odo) thất bại, còn cách này đúng.

Bằng chứng (α = 0.05; H = 10, RobotCar H = 5; `paper/cert_tables.md`):

Dataset	FAR theo đoạn, ANCH (tệ nhất)	Baseline hiệu chuẩn bằng nhãn (tệ nhất)	Power ANCH / per-frame / dùng nhãn
RobotCar-S.	0.016 (0.067)	0.044 (**0.125**)	0.68 / 0.77 / 0.77
CMU-S.	0.022 (0.052)	0.044 (**0.089**)	0.82 / 0.62 / 0.87
Nordland	0.020 (0.033)	0.016	0.86 / 0.44 / 0.87
4S office	0.020 (0.049)	0.022	0.83 / 0.31 / 0.85
4S old town	0.014 (0.022)	0.010	0.77 / 0.43 / 0.86
4S countryside	0.015 (0.025)	0.025	0.37 / 0.19 / 0.49
Boreas	0.006 (0.017)	0.026 (**0.062**)	0.71 / 0.35 / 0.79

- **Off-map tự nhiên** (query của cảnh hoặc dataset khác, `cert_natural.py`): FAR ≤ 0.016.
- **α = 0.01 và 0.1** đều bám mục tiêu.
- **Độ trễ tới fix đầu tiên** giảm 5–20×.

Ý nghĩa. Đây là bảo đảm không cần nhãn đầu tiên ở mức đoạn (excursion) cho định vị theo chuỗi. Baseline dùng nhãn của điều kiện dễ (kiểu SAFEVPR, Quantile Transfer) vượt α ở 3/7 dataset.

Hạn chế.

- Power luôn thấp hơn baseline dùng nhãn. Đó là cái giá của tính hợp lệ.
- RobotCar có snippet 9 frame, quá ngắn để tích luỹ bằng chứng (0.68 so với 0.77 của per-frame).
- Bản đồ nhỏ (CMU, khoảng 70 đoạn null) khiến FAR của từng bản đồ dao động.
- Giả định exchangeability chỉ được kiểm bằng thực nghiệm.

2. Đóng góp B — Chẩn đoán vì sao HMM thua baseline

Thiết lập (`analysis/hmm_diag.py`, 36 cấu hình): HMM chuẩn (lọc tiến, chuyển trạng thái theo odometry, emission exp(s/T)), có hoặc không có trạng thái off-map của Xu et al. RA-L'21.

Mã	Phát hiện	Số liệu
D5	Posterior **bất biến chính xác** khi cộng một hằng số vào mọi similarity của từng frame	thay đổi ≤ $4 \cdot 10^{-6}$
D1	Độ tin cậy của HMM tách on/off kém hơn max-sim thô	R@FL5 0.44 so với 0.55 (CMU 0.43 so với 0.74)
D2	Quá tự tin	conf 0.91 so với acc 0.77, ECE 0.14
D3	Khoá nhầm chỗ	16 % frame sai mà vẫn tin > 0.9, gây 41 % tổng sai số
D4	Bằng chứng phụ thuộc	tự tương quan trễ 1 là 0.8–0.99, tức phóng đại (1+r)/(1−r) = 8–136×

Nguyên nhân gốc:

1. **Mù với sự vắng mặt.** Softmax chỉ mang bằng chứng tương đối. Câu hỏi "có trong bản đồ không" lại cần LR(j : ∅) = $f_1(s_j)/f_0(s_j)$, tức mức tuyệt đối. Vì vậy (T, k) của Xu'21 tune bằng nhãn trên điều kiện dễ cho FL 0.97 trên CMU.
2. **Đếm thừa bằng chứng phụ thuộc** (likelihood hợp thành), gây quá tự tin và khoá nhầm.
3. **Vòng khoá nhầm:** bằng chứng tính từ niềm tin của HMM tự xác nhận khi đã khoá nhầm.
4. **Bội số:** p-value của thống kê max đã trả giá cho N nơi, nên không nhân vào từng trạng thái được.

3. Đóng góp C — CPC-HMM (module sửa HMM)

Mô hình (`analysis/hmm_fix.py`, `fac_anchT_mix`; luật điều hướng trong `nav_demo.py`; lý thuyết trong `paper/cpc_theory.md`).

- **Chuỗi vị trí:** HMM không có trạng thái off-map, với emission (s − s_max)/(τ·σ_far,t). τ là thang Gumbel của null bản đồ, nên không phải tune.
- **Chuỗi hiện diện on/off:**

> P(on_t) ∝ [(1−p_out)·P(on_{t−1}) + p_in·P(off_{t−1})] · LR_t, LR_t = ½(ẽ^top_t + (e^R_t)^(1/H))

- e = a·p^(a−1), với a fit bằng EM theo từng traversal (không nhãn).
- Cổng: top-1 phải khớp MAP của chuỗi vị trí.
- e^R là e-value của R_t, hiệu chuẩn trên traversal của bản đồ.
- **Quyết định:** báo nơi MAP khi P(on) > ½.

Lý thuyết (`paper/cpc_theory.md`):

- **Bổ đề 1:** e-value có thể dự đoán.
- **Bổ đề 2:** cổng, luỹ thừa và trung bình đều giữ tính e-value.
- **Định lý 1:** odds bị chặn bởi thống kê Shiryaev–Roberts, nên **$ARL_0 \geq (1-p_{in})/p_{in} - R_0$**, với điều kiện p_out ≥ p_in.
- **Định lý 2:** độ trễ vào lại ≈ log((1−p)/p)/KL_1.

Kiểm chứng ARL_0 (số frame off-map trên mỗi lần bắt đầu báo sai, trung vị; cận lý thuyết 98):

	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC-HMM	995	3930	2840	762	895
Xu'21 (nhãn)	**41**	720	651	665	1424
CPC, p_in = 0.05 (cận 18)	337	1965	1893	318	832

Kết quả CPC-HMM so với Xu'21 (bản đồ khuyết 30 %; ô ghi recall / FL / sai số điều hướng trung bình):

Dataset	CPC-HMM (không nhãn)	Xu'21 (T, k tune bằng nhãn)	Kết luận
CMU	0.77 / 0.034 / 6.8 m	0.71 / 0.363 / 46.0 m	**thắng**
Nordland	0.71 / 0.008 / 20.1 fr	0.74 / 0.013 / 54.7 fr	**thắng**

Dataset	CPC-HMM (không nhãn)	Xu'21 (T, k tune bằng nhãn)	Kết luận
4S office	0.78 / 0.004 / 10.9 m	0.77 / 0.041 / 17.7 m	**thắng**
4S old town	0.64 / 0.040 / 45.6 m	0.60 / 0.091 / 100.9 m	**thắng**
4S countryside	0.37 / 0.068 / 56.0 m	0.28 / 0.029 / 94.4 m	thắng điều hướng, FL cao hơn
RobotCar	0.68 / 0.060 / 2.1 m	0.58 / 0.045 / 1.3 m	**thua** (snippet 9 frame)
Boreas (odometry đã sửa)	sai số điều hướng 21.0 m (4 desc.)	6.2 m	**thua khoảng 3×**

Điều hướng khép kín (`nav_demo.py`, 3 seed, sai số trung bình):

	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside	Boreas*
CPC-HMM	5.7	17.9	12.8	36.0	54.0	21.0
Certified	3.8	17.0	11.3	37.0	52.8	19.4
Xu'21 (nhãn)	14.2	70.7	22.7	62.4	76.8	**6.2**
Per-frame SelfCal	5.3	36.3	11.6	45.2	65.7	16.2

*Boreas: MegaLoc, SALAD, MixVPR và CosPlace sau khi sửa odometry. NetVLAD và DINOv2 đang chạy.

Độ bền theo tỷ lệ lỗ bản đồ (sai số điều hướng của `hmm_fix`, CPC so với Xu'21):

- **Khuyết 50 %:** CPC thắng ở mọi dataset trừ RobotCar.
- CMU 28.0 so với 55.0; Nordland 23.8 so với 169; 4S office 26.3 so với 79.1.
- **Boreas 13.7 so với 40.8**.
- **Khuyết 10 %:** CPC thắng trên CMU, Nordland, 4S office và countryside, nhưng thua trên 4S old town (44.0 so với 30.1).

Đóng góp mới so với tài liệu (Gate 7 trong `LITERATURE_GATE.md`):

- **Mới:**
- chẩn đoán bất biến dịch chuyển;
- chuỗi tồn tại kiểu IPDA được nuôi bằng e-value hiệu chuẩn bằng bản đồ;
- cổng độc lập niềm tin;
- phép chặn chuỗi on/off của HMM bằng một e-detector.
- **Không mới:** từng khối riêng (IPDA/Bernoulli existence, e-detectors của Shin–Ramdas–Rinaldo, p-to-e calibrator, HMM-VPR).
- **Mức hiện tại:** RA-L/ICRA nếu sửa được Boreas. Nên trình bày như module của hướng certified.

4. Kết quả tiêu cực và hạn chế (kèm nguyên nhân đã xác minh)

1. **HMM không tăng recall trung bình** trên các benchmark này: CMU 90.7 → 92.5 % R@5 m. Không có chỗ cho một paper "HMM tăng độ chính xác".
2. **Calibrate theo cửa sổ thất bại** (Entry 18): cửa sổ trong một block 300 m phụ thuộc nhau, và số mẫu hiệu dụng của null quá nhỏ. Đã giải quyết bằng hiệu chuẩn theo đoạn.
3. **Lỗi dữ liệu Boreas:** bộ đếm xung bánh xe đứt ở 4/13 chuyến, tạo một bước nhảy 8.7 km. Lỗi này làm chuỗi vị trí mất dấu (đúng 2 % so với top-1 đúng 99 %). Đã sửa trong `odometry_wheel`; mọi kết quả Boreas trước 2026-10-29 14:00 UTC không dùng được.
4. **Boreas, sau khi sửa odometry, CPC-HMM vẫn thua Xu'21** về điều hướng: FL 0.07–0.085 so với 0.018. Hai nguyên nhân đã đo: - **Độ trễ khi rời bản đồ** chiếm phần lớn FL. Chuỗi ở biên trên cần khoảng $\log((1-p_{out})/p_{out})/|KL_0|$ frame để xuống "off". Giảm p (tăng ARL_0) làm FL **tăng**.

- Tách p_in/p_out (p_in = 0.01, p_out = 0.2) cho FL Boreas MegaLoc 0.029 → 0.007, recall 0.983 → 0.956 (offline).
- Nhưng Nordland và 4S countryside mất nhiều recall (p_out = 0.05: Nordland 0.74 → 0.58).
- Lưới điều hướng `CPC-HMM p_out=*` đang chạy.
- **e^R vi phạm D_R:** $P(p^R \le 0.01 \mid \text{off}) = 0.059$ trên 4S countryside, $P(p^R \le 0.05 \mid \text{off}) = 0.075$ trên Boreas MegaLoc. Trong khi đó p^top vẫn super-uniform ở mọi dataset.

- Null dùng odometry không nhiễu (Bổ đề 3, Anderson) **không** sửa được.
- Nguyên nhân còn lại: aliasing kết hợp, top-1 trượt đều theo odometry trên đoạn đường giống, xảy ra sâu bên trong đoạn off-map dài.

5. **Thống kê dùng niềm tin HMM** (`fac_pc`, `fac_mix`): FL 0.08–0.14, do khoá nhầm.
6. **Mô hình hợp nhất trạng thái** (e-value vào từng nơi): đếm 1/N hai lần (`abs_naive`, recall 0.26) hoặc FL ≈ 0.9 (`abs`).
7. **Giảm theo ESS** cho chuỗi vị trí: hết khoá nhầm nhưng mất khả năng xếp hạng.
8. **CPC-HMM thiếu tự tin** (ECE 0.08–0.28, overconf âm): an toàn nhưng chưa hiệu chuẩn.
9. **Độ trễ vào lại của CPC-HMM** chậm hơn Xu'21 trên Nordland (79 so với 36 frame). Nhanh hơn trên CMU (3 so với 31).

5. Điều kiện kiểm chứng (để tái tạo)

- **Bản đồ:** bỏ 30 % block (CFG block 300 m; Nordland theo frame), seed 0–2. Off-map khi khoảng cách tới bản đồ còn lại > off_d; on-map khi ≤ in_d; fix đúng khi sai số ≤ excl (25 m) hoặc tol.
- **Điều hướng:** Kalman vị trí (σ fix 5 m), odometry trôi (mô phỏng: 3 % scale, heading random walk 0.3°/bước) hoặc thật (4S VIO, Boreas bánh xe + gyro).
- **Baseline Xu'21:** emission exp(s/T), off-map exp($s_{(k)}$/T), p_out = 0.01, p_in = 0.05; (T, k) ∈ {0.01, 0.02, 0.05} × {5, 10, 20} chọn bằng nhãn trên 2 điều kiện dễ nhất với FL ≤ α.
- **Baseline khác:** per-frame SelfCal (p ≤ α), ngưỡng max-sim hiệu chuẩn bằng nhãn, accept-all, oracle.
- **Bổ sung 2026-10-31:**
- Baseline có nhãn tái hiện từ paper (không có code gốc): Claxton'24 = MLP (32, 16) trên 6 đặc trưng profile similarity, huấn luyện bằng nhãn trên 2 điều kiện dễ nhất (`bsel`), chấp nhận khi P > 0.5; SafeVPR = điểm MNN patch DINOv2 trên top-20 + Mondrian LTT (FDR α = 0.05, δ = 0.1), chỉ có trên Boreas (`nhatlong1103/vpr-safevpr-scores`).
- Đường cong: 48 ngưỡng (phân vị của điểm từng luật) + ngưỡng mặc định; Kalman ở 14 ngưỡng (`oc_curves.py`); so khớp chính xác: 200 ngưỡng, Kalman tại đúng ngưỡng khớp (`oc_matched.py`). Nhãn chỉ dùng để đánh giá.
- 10 seed cho điểm mặc định (seed 0–9; NCLT 1 seed vì không có lỗ tổng hợp); đường cong và so khớp dùng seed 0–2.
- Độ bền: `nav_demo.py --drop 0.1 / 0.5` (cùng mọi hằng số). NCLT: bản đồ 2012-01-08, 8 phiên query, excl 10 m, EKF có trạng thái lệch hướng.
- Mọi số trong §N tái tạo từ cache công khai `nhatlong1103/hmm-navcache-v2` (10 seed) và `hmm-navcache-holes` bằng `oc_curves.py --variants [--defaults-only] [--cs-sens]`, `oc_matched.py`, `lodo_select.py`, `paper/build_oc_report.py`.