01 — Scientific Findings (ý tưởng 2, branch `hmm-2nd-idea`)

Cập nhật 2026-11-07. - **Phạm vi:** đóng góp, ý nghĩa khoa học, kết quả tích cực, kết quả tiêu cực / hạn chế, bằng chứng và điều kiện kiểm chứng. Không chứa vận hành (→ `02`) hay kế hoạch (→ `03`). - Nguồn: `RESEARCH_LOG.md` (Entry 10–27), `paper/owf_theory.md` (Mệnh đề 1–7, §11 kiểm toán), `paper/OWF_paper_draft.md`. - Bản trước (đầy đủ các phiên 2026-11-04 → 06): `history/01_SCIENTIFIC_FINDINGS_through_2026-11-06.md`. Ý tưởng 1: `07_IDEA1_SUMMARY.md`.

0. Một trang

Bài toán. Robot có camera + odometry tự định vị trên một bản đồ ảnh có lỗ (vùng chưa vẽ). Mỗi frame phải quyết định có báo một fix vị trí cho bộ lọc điều hướng hay không. Mục tiêu: - recall cao (nhiều fix đúng trên bản đồ); - segFAR ≤ α = 0.05 trên từng run (tỉ lệ đoạn ngoài bản đồ có báo sai); - sai số điều hướng thấp; - không dùng nhãn khi triển khai, một cấu hình cho mọi dataset.

Luật cuối: OWF-HWA-S5-NT-HQ. Gồm: 1. Bộ lọc thế giới mở (OWF): niềm tin trên lưới mét phủ cả vùng có bản đồ lẫn vùng trống, cộng một trạng thái xa Ω. 2. Ngân hàng tự hiệu chỉnh odometry, chọn theo evidence. 3. Không dịch chuyển tức thời (NT). 4. Bằng chứng tuyệt đối hiệu chỉnh hồi cứu cho ô trống (HQ). 5. Lớp quyết định: nhánh HSI-VN (tự giám sát hồi cứu + conformal) hợp với các bậc tin cậy cực đoan của OWF.

Bằng chứng chính. Ba nhóm seed tươi (64–72; 432 run; 8 dataset × 6 descriptor; quyết định đăng ký trước mỗi lần): - recall 0.926–0.932 (mã đã kiểm toán); - 4/432 run vượt α; với phủ quyết thế giới mở: 0/432; - hơn HSI-VN +0.117 … +0.136; - vượt oracle một-frame (~0.85); - ba phương pháp ngoài có ngưỡng chỉnh bằng nhãn (TAO'26, Xu'21, Claxton'24) vượt α trên 56–90 % số run.

Mọi con số đã được **chạy lại bằng mã đã kiểm toán** (Entry 27, §3.6).

Giới hạn chính: - lớp quyết định vẫn là tổ hợp kỹ thuật; - đầu chuỗi CMU và đầu phiên ở điều kiện chưa thấy vẫn mất recall; - lỗ được mô phỏng (trừ NCLT, 4Seasons chéo cảnh, VPR-Space); - HQ trùng nguyên lý với CMS của ý tưởng 1.

1. Đóng góp và ý nghĩa

#	Đóng góp	Ý nghĩa khoa học	Mức mới (trung thực)
C1	**Bộ lọc thế giới mở** (Entry 10): lưới mét phủ cả vùng trống + Ω; chuyển động bảo toàn khối lượng; hiện diện trên bản đồ là hàm của vị trí; emission là tỉ số hợp lý với ô trống làm null tự nhiên	"Ra khỏi bản đồ" được **dự đoán** bằng dead-reckoning theo độ phủ đã biết của bản đồ, thay vì **phát hiện** bằng phép thử. Đây là gốc của cả recall lẫn hợp lệ	Gate 18: không thấy công trình có cả (i) không gian trống trong trạng thái mét lẫn (ii) hiện diện theo vị trí cho định vị bằng ảnh. Emission thuộc họ chuẩn
C2	**Tự hiệu chỉnh odometry** trực tuyến: ngân hàng q × tỉ lệ, theo bộ lọc có evidence tích luỹ lớn nhất	Hấp thụ sai số tỉ lệ 3–7 % của VIO mà không cần nhãn	Chọn mô hình theo evidence là chuẩn; mới ở chỗ áp dụng
C3	**Bí danh odometry không thấy được** (Mệnh đề 6, Entry 21–22)	Một bản sao dịch dọc đường thẳng của quỹ đạo thật khớp yếu nhưng nhất quán chuyển động. Với emission chuẩn hoá z theo frame (điểm giao ≈ 0.5 SD), nó tích luỹ không giới hạn. Đây là nguồn của phần lớn run vượt α của mọi luật trước	Phân tích mới cho bài toán này. Hiện tượng aliasing nói chung đã biết

#	Đóng góp	Ý nghĩa khoa học	Mức mới (trung thực)
C4	**Bằng chứng tuyệt đối hiệu chỉnh hồi cứu cho ô trống (HQ)** (Mệnh đề 7, Entry 23, 27)	Ô trống nhận log f_off(x) − log f_on(x), với x = max độ tương đồng trừ trung vị hồ sơ. Hai mật độ học không nhãn từ các fix tự tin của lượt 1 (f_off = max ngoài 1.6 excl quanh fix: "bí danh khi chỗ đúng vắng mặt"). Hiệu chỉnh trong chính phiên (nhân quả); đúng chỗ không nổi bật thì tự trung tính	**Trùng nguyên lý với CMS / trạng thái OFF có hiệu chỉnh của ý tưởng 1** (Entry 28, 31: xoá hành lang quanh niềm tin để lấy null ngoài bản đồ theo điều kiện). Khác ở thống kê, ước lượng (mật độ thay vì conformal) và chỗ đặt (ô trống của lưới mét)
C5	**Không dịch chuyển tức thời** (Mệnh đề 5, Entry 19)	Hạt giống re-entry rải lên mọi ảnh bị aliasing nhất quán khuếch đại. Ω hấp thụ thì bỏ được kênh này	Nhỏ. Ablation: thêm rất ít khi đã có HQ
C6	**Lý thuyết** (`owf_theory.md`)	Mệnh đề 1 (không kéo ròng), 2 (cận Ville dưới (E1); (E1′) khi có HQ), 2′ (độ phóng đại K đo được), 3 (hiện diện theo vị trí), 4 (conformal hồi cứu; âm), 5, 6, 7	Công cụ (Ville, e-value) cũng dùng ở ý tưởng 1
C7	**Giao thức đánh giá**	Đăng ký trước; nhóm seed tươi dùng một lần; kiểm toán theo vị trí; SOTA ngoài trên cùng run; kiểm thử tính nhân quả	Thực hành, không phải đóng góp phương pháp

2. Kết quả tích cực (bằng chứng)

2.1 Luật cuối trên ba nhóm seed tươi (đăng ký trước; mã đã kiểm toán, Entry 27)

Mỗi nhóm 144 run (8 dataset × 6 descriptor × 3 seed), quyết định đăng ký trước; số dưới đây là số **chạy lại bằng mã đã kiểm toán** (`--lu hsq2`).

Nhóm	Entry	Luật cuối: recall / TB segFAR / run > α / điều hướng (m)	+ phủ quyết ½	So sánh cặp	Quyết định
64–66	23	0.932 / 0.0059 / 4 / 14.56	0.924 / 0.0024 / **0** / 14.91	vs luật cũ S5: −0.0038 [−0.0071, −0.0010], TB segFAR 0.0074 → 0.0059	thay luật cũ (V1–V3 đạt)
67–69	24	0.927 / 0.0029 / **0** / 12.53	0.920 / 0.0009 / **0** / 12.93	vs HSI-VN: +0.136 [+0.118, +0.154]	xác nhận (C1–C4, S1–S2 đạt)
70–72	26	0.926 / 0.0035 / **0** / 13.97	0.918 / 0.0013 / **0** / 14.56	vs HSI-VN: +0.117 [+0.101, +0.134]	xác nhận (C1–C4, S1–S2 đạt)

Tổng: **4/432 run > α (0.9 %)**, cả 4 ở CMU seed 64–66; với phủ quyết **0/432**. Luật cũ OWF-HWA-S5 trên 6 nhóm tươi 55–72: 15/864 (1.7 %); trên 70–72 nó có 1 run > α, TB segFAR 0.0053 (luật cuối 0, 0.0035).

2.2 So với phương pháp ngoài trên cùng run (seed 67–72, 288 run)

	Ours	+ phủ quyết	HSI-VN	TAO'26	Xu'21	Claxton'24	oracle một-frame
recall (67–69 / 70–72)	0.927 / 0.926	0.920 / 0.918	0.791 / 0.809	0.834 / 0.839	0.692 / 0.696	0.738 / 0.739	0.847 / 0.848
run > α (trên 144)	0 / 0	0 / 0	0 / 0	130 / 126	81 / 83	104 / 101	0 / 0
điều hướng (m)	12.5 / 14.0	12.9 / 14.6	15.5 / 15.2	110 / 115	51 / 57	44 / 49	10.6 / 11.7

Đối thủ ngoài dùng ngưỡng chỉnh bằng NHÃN như trong bài báo gốc. Hai cột đầu là số chạy lại bằng mã đã kiểm toán; đối thủ không dùng HQ nên không đổi.

2.3 Tổng quát trên các tập không dùng để chỉnh (cùng run; recall / TB segFAR tệ nhất / run > α; cột Ours chạy lại bằng mã đã kiểm toán)

Tập	Ours	Luật cũ (S5)	HSI-VN	TAO'26	Xu'21	Claxton'24	oracle
lỗ 10 % (108)	**0.932 / 0.005 / 0**	0.933 / 0.008 / 1	0.772 / 0.002 / 0	0.843 / 0.775 / 92	0.646 / 0.145 / 35	0.737 / 0.517 / 86	0.827
lỗ 50 % (108)	**0.873 / 0.030 / 4**	0.894 / 0.032 / 4	0.754 / 0.030 / 4	0.842 / 0.754 / 93	0.609 / 0.381 / 30	0.678 / 0.133 / 60	0.829
off-map tự nhiên (36)	**0.943 / 0.003 / 0**	0.952 / 0.010 / 2	0.742 / 0.004 / 0	0.578 / 0.075 / 4	0.581 / 0.037 / 10	0.678 / 0.020 / 5	0.822
NCLT (6)	**0.770 / 0.002 / 0**	0.781 / 0.005 / 0	—	0.756 / 0.713 / 6	0.526 / 0.021 / 1	0.663 / 0.213 / 5	0.724

2.4 Ablation (tập A, 399 run cùng run; recall / TB segFAR / run > α / điều hướng m)

S5 (luật cũ)	+ NT	+ HQ	+ NT + HQ (cuối)
0.933 / 0.0045 / 1 / 12.7	0.932 / 0.0040 / 2 / 12.4	0.930 / 0.0034 / 0 / 12.9 (mã hsq)	0.929 / 0.0034 / 0 / 13.0 (chạy lại hsq2: 0.9285 / 0.0034 / 0 / 13.0)

HQ mang gần hết lợi ích hợp lệ. CMU: 0.852 / 0.0095 → 0.863 / 0.0066. Nordland: segFAR 0.0069 → 0.0026.

2.5 Cơ chế đã xác nhận

- **Bí danh dịch chuyển.** Run vượt α của CMU seed 60 và 61 đến từ bản sao lệch 204 m và 673 m, không đổi qua 10–17 lượt đi; hai descriptor độc lập chọn cùng chỗ. Cos 0.34–0.45 so với 0.69–0.77 ở đúng chỗ (`paper/figures/owf_shifted_alias.png`).
- Trên CMU s60 CosPlace, z trung vị của bí danh (4.09) cao hơn phân vị 5 % của khớp đúng (3.90). Độ tương đồng thô thì tách được (0.44 so với 0.54).
- Mẫu "bí danh hồi cứu" (trung vị 0.469) khớp bí danh thật trong lỗ (0.445). AUC khớp đúng vs bí danh: theo cos 0.92–0.96, theo z 0.86–0.88.

3. Kết quả tiêu cực và hạn chế (đều có số đo)

3.1 Ý tưởng bị loại ở phát triển hoặc kiểm tra

Entry	Ý tưởng	Kết quả
16	Ngưỡng conformal hồi cứu thay các bậc cố định (Mệnh đề 4)	recall −0.017 … −0.027, 23–46 run > α
19	NT riêng (kiểm tra 58–60)	không qua quy tắc: cả luật cũ cũng có 6/144 run > α
20	ℓ = chiều dài tương quan thị giác của bản đồ	recall −0.029, 13 run > α

Entry	Ý tưởng	Kết quả
21	Phủ quyết HSI bằng mN của OWF (kiểm tra 61–63)	hợp lệ tốt hơn, điều hướng +0.9 m: trượt
22	Điểm giao cố định $\mu_1/2$	CMU ÷ 4.6 báo sai, nhưng recall −0.030, Nordland tệ hơn
23 dev	HQ hiệu chỉnh từ phiên khác (hs / hsm / hsmp), KDE 2-D theo điều kiện (hsc), dự phòng theo điều kiện (hsr)	sập phiên đêm old town (0.72 → 0.11–0.66)
24 dev	Co rút Bayes (hsb), chọn hiệu chỉnh theo evidence (hsqsel), nới bậc ngưỡng	không cải thiện
25	Phủ quyết theo khối lượng trong 1.6 excl	phẳng

3.2 Hạn chế của luật cuối

- **Lớp quyết định là tổ hợp kỹ thuật** (HSI-VN ∪ ba bậc cố định). Hợp lệ được chứng minh thực nghiệm, không bằng một định lý theo run. Mệnh đề 2 cần (E1′), và (E1′) không được kiểm.
- **Đầu chuỗi CMU:** trong 2 excl đầu luật báo 53–82 % số frame trên bản đồ, top-1 đúng 95–97 %. Nguyên nhân là đếm bằng chứng theo quãng đường (ℓ cố định).
- **Đầu phiên ở điều kiện chưa thấy** (đêm): trước khi phiên có 100 mẫu riêng, HQ dùng phân bố của các phiên khác. Old town −0.012 … −0.018, countryside −0.006 … −0.024 so với luật cũ.
- **Hiệu chỉnh xuyên phiên:** dự phòng dùng các phiên khác của cùng run (một đội xe đã đi bản đồ). Biến thể nghiêm ngặt chỉ dùng phiên trước: §3.6.
- **VPR-Space** (phiên ngắn, đơn lẻ): HQ trung tính đúng thiết kế; lớp quyết định quá bảo thủ (0.28 so với oracle 0.56).
- **Lỗ mô phỏng** (xoá 30 % ô 300 m), trừ NCLT, 4Seasons chéo cảnh, VPR-Space. Chỉ dùng descriptor toàn cục, không 6DOF.
- **Hằng số 1.6 excl** của HQ trùng off_d của giao thức trên dữ liệu đường phố. Chưa đo độ nhạy.

3.3 – 3.5 (giữ chỗ cho các kiểm toán sau)

3.6 Kiểm toán 2026-11-07 (Entry 27)

- **Rò rỉ tương lai trong mã HQ đã kiểm tra** (`--lu hsq`):
- sàn KDE lấy biên từ cả 50 frame của khối;
- mẫu được thưa theo tổng số frame tự tin của cả phiên.
- `analysis/tests/test_hq_causality.py`: hsq đổi tới 0.67 log-LR ở quá khứ khi đổi tương lai; mã sửa `--lu hsq2` đổi 0.
- Trên 3 run thiết kế, quyết định của hsq và hsq2 trùng ở mọi frame.
- **Chạy lại toàn bộ** (432 run tươi + 399 run tập A, cùng run). Mã hsq2 so với mã đã kiểm tra:
- Δrecall theo nhóm −0.0001 / −0.0001 / −0.0004 (tập A −0.0002); chênh recall theo run tối đa 0.008;
- số run > α không đổi (4 / 0 / 0; phủ quyết 0 / 0 / 0);
- mọi quyết định đăng ký trước của Entry 23, 24, 26 vẫn đúng khi áp lại nguyên văn.
- **Biến thể nghiêm ngặt** `hsq2s` (dự phòng chỉ từ phiên trước):
- 67–72: ngang hsq2 (C1–C4, S1–S2 đạt; Δrecall −0.0004 / −0.0007);
- 64–66: CMU segFAR tệ nhất 0.0254 → 0.0366 (luật cũ 0.0364), 5 run > α, phủ quyết 4 run → V1 của Entry 23 trượt.
- ⇒ **lợi ích hợp lệ của HQ ở CMU dựa một phần vào hiệu chỉnh xuyên phiên** (transductive trong một đợt triển khai). Phải báo cùng giả định.
- **Lý thuyết:** Mệnh đề 2 khi có HQ cần (E1′) (`owf_theory.md` §11 (iii)); Mệnh đề 7(a) thêm điều kiện niềm tin khuếch tán.
- **Tổng quát** chạy lại bằng hsq2: lỗ 10 % 0.932 / 0.005 / 0, lỗ 50 % 0.873 / 0.030 / 4, off-map tự nhiên 0.943 / 0.003 / 0, NCLT 0.770 / 0.002 / 0 (recall / TB segFAR tệ nhất / run > α) — trùng mã hsq ở ba tập đầu (37/108, 31/108, 16/36 run trùng khít, số gộp như nhau), NCLT 0.768 / 0.001 → 0.770 / 0.002.
- Bảng đầy đủ: `RESEARCH_LOG.md` Entry 27, `analysis/results/owf/s1106/e27_*`.

4. Điều kiện kiểm chứng

- **Mã:** commit cuối của `hmm-2nd-idea`. Lệnh luật cuối: `02_ENGINEERING_OPS_NOTES.md` §6.
- **Dữ liệu:** kho seed công khai `namhunhh/hmm-navcache-r61`, `r67` (tươi), `nhatlong1103/hmm-navcache-v2` + `hmm-e37-caches` (tập A), `hmm-navcache-holes`, `hmm-natural-cache`.
- **Metric:** `nav_demo.rule_metrics` (recall, segFAR theo đoạn H frame, FL); điều hướng `nav_demo.track`.
- **Giả định:**
- odometry có nhiễu trong ngân hàng;
- bản đồ có toạ độ;
- các phiên của một run cùng một bản đồ (cho dự phòng HQ);
- lỗ đủ xa (off_d) để đánh giá "ngoài bản đồ".
- **Hằng số chung cho mọi dataset:** bậc $1 - 10^{-5}$ / 16 excl, $1 - 10^{-8}$ / 2 excl, $1 - 3{\cdot}10^{-4}$ / 0.5 excl + đồng thuận; HQ 1.6 excl, ε = 1 %, 100 mẫu, khối 50; $\ell = 0.4$ excl; ngân hàng $q \in \{0.005, 0.02\}$ excl × tỉ lệ {0.94 … 1.06}.
- **Kết quả thô:** `analysis/results/owf/s1105/`, `s1106/` (bảng `.md`, JSON `.tgz`, script đánh giá).