01 — Scientific Findings (ý tưởng 2: HSI, branch `hmm-2nd-idea`)

Cập nhật 2026-11-04. Phạm vi: đóng góp, ý nghĩa khoa học, kết quả tích cực, kết quả tiêu cực / hạn chế, bằng chứng và điều kiện kiểm chứng. Không chứa vận hành (→ *02*) hay kế hoạch (→ *03*). Nguồn đầy đủ: *RESEARCH_LOG.md* Entry 1–9; lý thuyết *paper/hsi_theory.md* Mệnh đề 1–7; báo cáo *paper/BAO_CAO_HSI.pdf*. Phát hiện của ý tưởng 1 và của các hướng trước: *history/01_SCIENTIFIC_FINDINGS_idea1_and_idea2-early.md*, tóm tắt *07_IDEA1_SUMMARY.md*.

000. AUTOLOOP Entry 12–13 — OWF-HU, rồi OWF-HW-S (luật khuyến nghị hiện tại)

Entry 12 — OWF-HU = OWF-H v (khối lượng OWF ≥ 1 − 1e-5 và đã đi ≥ 16·excl). Cơ chế: trên Nordland và old town, bộ lọc thế giới mở báo được nhiều fix đúng hơn lớp quyết định HSI. Khi đã ổn định, khối lượng đĩa cực cao là đủ an toàn. Tập mới seed 43–45: 0.896 vs OWF-H 0.878 (+0.018, CI [+0.014, +0.022]), 1/144 run > α, 14.94 vs 15.73 m.

Entry 13 — OWF-HW-S. Hai thay đổi, cả hai đều có lý do cơ chế: - **Ngân hàng tỉ lệ odometry:** VIO của 4Seasons lệch tỉ lệ 3–7 % so với GNSS (countryside 1.04, old town 0.94); odometry mô phỏng lệch ~3 %. Sáu bộ lọc (q × tỉ lệ) được chọn trực tuyến theo evidence tích luỹ. - **Bậc sớm cực chặt:** (≥ 1 − 1e-8 sau 2·excl) mở được đầu các chuỗi ngắn của CMU.

Tập mới seed 46–48: **0.902** vs OWF-HU 0.878 (+0.024, CI [+0.019, +0.031]), 1/144 run > α, 12.75 vs 13.61 m. Tách đóng góp trên cùng run: - hợp hai bậc +0.011 (CMU 0.603 → 0.676); - ngân hàng tỉ lệ +0.013 (countryside +0.057, old town +0.018).

Hạn chế còn lại. CMU (0.68 trên seed 46–48): mỗi run có ~130 chuỗi ngắn ~7.5·excl, và chẩn đoán oracle cho thấy chuỗi lai đúng trên 0.96 khung nhưng đầu chuỗi chưa được báo. Countryside: chuỗi tốt nhất chỉ đúng 0.87 (VIO trôi). Nhóm seed 46–48 có recall thấp hơn hai nhóm trước ở MỌI luật (HSI-VN 0.786), nên chỉ so sánh trong cùng nhóm.

00. Entry 11 — OWF-H (luật khuyến nghị mới)

Đóng góp. Ghép bộ ƯỚC LƯỢNG OWF (vị trí đúng hơn: MAP trong excl ở 0.87–1.00 frame on-map) với lớp QUYẾT ĐỊNH HSI (tự hiệu chuẩn trên excursion thật, hợp lệ từng run). Phát hiện cơ chế: ghép thẳng làm vỡ HSI (CMU segFAR 0.089) vì chứng chỉ hình học của HSI ("chuỗi khớp odometry") bị lừa bởi quỹ đạo dead-reckoning của OWF — luôn khớp odometry kể cả khi sai; sửa: chỉ giao chuỗi OWF khi OWF tự tin (≥ 0.9) VÀ đã ổn định (≥ 16·excl từ đầu chuỗi), còn lại giữ chuỗi topo tự do. Lân cận (t, D) phẳng (phát triển: Score 0.866–0.871, mọi biến thể hợp lệ). **Kết quả (đăng ký trước, tập mới seed 40–42, 144 run):** recall 0.885 vs HSI-VN 0.811 (+0.074, CI [+0.060, +0.088]); thắng 7/8 dataset (Nordland +0.112, old town +0.105, Oxford +0.104, Boreas +0.081, countryside +0.077, office +0.069, St Lucia +0.040; CMU hoà); 1/144 run > α (cùng run với HSI-VN); điều hướng gộp 14.46 vs 15.35 m (Boreas 2.8 vs 7.5). **Hạn chế:** CMU không cải thiện (đầu chuỗi phủ gần hết chuỗi ngắn); điều hướng countryside 30.4 vs 23.6 m.

0. Entry 10 — ý tưởng 2b: bộ lọc thế giới mở (OWF) — đọc trước §1 nếu cần số mới nhất

Đóng góp. Đổi BỘ ƯỚC LƯỢNG chứ không đổi lớp quyết định: trạng thái là vị trí trên lưới mét phủ cả vùng có bản đồ và vùng trống (+ trạng thái xa Ω); chuyển trạng thái bảo toàn khối lượng (khối lượng đi vào lỗ được dead-reckon qua lỗ thay vì bị dồn về các nút bản đồ); emission là tỉ số hợp lý tự chuẩn hoá (LR = 1 ở ô trống); hiện diện là HÀM của vị trí; báo khi khối lượng hậu nghiệm trong đĩa excl ≥ 1 − 1e-3. Lý thuyết (`paper/owf_theory.md`): Mệnh đề 1 (niềm tin khuếch tán không bị kéo về bản đồ), Mệnh đề 2 (cận Ville cho báo sai trong một đoạn off-map — không có số hạng mép; đầu chuỗi là trường hợp yếu), Mệnh đề 3 (rời bản đồ quyết định bằng dead-reckoning so với vùng phủ). Chẩn đoán dẫn tới ý tưởng: chuỗi vị trí topo đúng ở 0.78–0.95 frame on-map nhưng lớp quyết định (SH) chỉ báo 0.51–0.80.

Tích cực (đăng ký trước, Entry 10). Tập A (404 run chưa từng xem với OWF): recall gộp **0.863** vs HSI-VN 0.791 vs SH 0.726; cao hơn HSI-VN trên 8/9 dataset (gộp +0.072, CI [+0.061, +0.083]) và hơn SH 8/9; TB segFAR ≤ 0.05 trên 9/9; **kiểm toán vị trí đạt mọi lớp, mép ≤ 0.003 mọi dataset** (ý tưởng 1: 0.08–0.11 ở Boreas / old town). Sai số điều hướng tốt nhất trên Boreas (3.1 m vs SH 4.5, HSI-VN 7.0), old town (21.6 vs

26.1 / 33.0), Oxford, St Lucia, NCLT. Tập quyết định mới (seed 25–27, 108 run): D1 hợp lệ đạt (3/108 run > α), D2 recall +0.076 so với HSI-VN (CI [+0.054, +0.099]).

Tiêu cực. (a) **D3 trượt** — sai số điều hướng ≤ HSI-VN + 1 m chỉ 2/6 dataset ⇒ HSI-VN giữ nguyên là luật khuyến nghị. Nguyên nhân (chẩn đoán): vài fix sai XA sau khi hậu nghiệm nhảy sang một đoạn giống (Nordland 0.6 % fix, CMU 0.8 %) và fix thô / quá tự tin dưới VIO trôi (countryside: 7.8 % fix > excl, 23 % fix 10–25 m). (b) Đuôi hợp lệ: 19/404 run > α (CMU 14 — khởi đầu toàn cục trên chuỗi ngắn; Nordland 5 — chuỗi bắt đầu trong lỗ), HSI-VN 0. (c) CMU recall 0.758 < SH 0.834 (= HSI-VN 0.756). (d) countryside recall < HSI-VN (−0.025). (e) ε = 0.01 không an toàn (CMU, Nordland 0.06). (f) Chi phí 6–36 ms/frame trên Kaggle CPU (3 bộ lọc), vượt mục tiêu 15 ms. **Cơ chế (ablation, 26 run mỗi biến thể):** bỏ ô trống (thế giới đóng — bản tương tự topo với cùng emission / chuyển động) ⇒ 26/26 run vượt α (segFAR 0.297); bỏ trọng số theo quãng đường ⇒ 26/26 (0.606); chọn q trực tuyến +0.020 recall; kidnap ≈ 0 +0.034 recall. **Độ bền tỉ lệ lỗ** (216 run): lỗ 10 % recall 0.872 (SH 0.748, HSI-VN 0.772), 7/108 run > α (CMU TB 0.0502 — vượt α); lỗ 50 % 0.794 (0.696, 0.754), 3/108; Nordland lỗ 50 % sai số 40.5 m. **Đã thử và bác trong thiết kế (seed 0):** không trọng số bằng chứng theo quãng đường (FL 0.80); prior đều trên dải (khởi đầu chậm); kidnap 1e-4 (hạt giống của bóng ma 170 m ở Boreas); trọng số theo tương quan profile (r = 0.98–0.998 ⇒ quá mạnh); dải ×2 / ×4 (vô ích); q cố định (mỗi giá trị hỏng một nơi). Sau tập A (chẩn đoán): cổng nhảy dead-reckoning — Nordland tốt hẳn, CMU không đổi, countryside xấu đi.

1. Bài toán và giao thức (để đọc số liệu đúng)

Robot camera đơn + odometry định vị trên bản đồ ảnh bằng một bộ lọc chuỗi vị trí HMM (MAP `est_c`, dùng chung cho mọi luật). Mỗi frame: báo hay không báo fix cho bộ lọc điều hướng Kalman. Bản đồ có lỗ: 30 % ô 300 m bị xoá (tập lỗ 10 % / 50 % để thử độ bền); NCLT và 4Seasons chéo cảnh có off-map tự nhiên. Thước đo: **recall** (frame on-map báo fix đúng trong excl / frame on-map), **segFAR** (tỉ lệ đoạn off-map H = 10 frame có ≥ 1 báo; mục tiêu ≤ α = 0.05), **FL**, **sai số điều hướng TB** (m), **kiểm toán theo vị trí** (lớp start / edge / deep ≤ 0.07). Không dùng nhãn khi triển khai. Tham chiếu: SH và CST-JS của ý tưởng 1 (phẫu thuật bản đồ phản thực) trên CÙNG (dataset, descriptor, seed); Xu'21 và Claxton'24 (dùng nhãn); oracle (chỉ báo khi top-1 đúng). 9 dataset (Boreas, CMU, Nordland, 4Seasons office/old town/countryside, NCLT, Oxford, St Lucia) × 6 descriptor (CosPlace, NetVLAD, MegaLoc, DINOv2, SALAD, MixVPR).

2. Đóng góp

#	Đóng góp	Nội dung	Bằng chứng chính
C1	**Chứng chỉ hình học bất biến điều kiện ảnh**	chuỗi vị trí khớp odometry ở mọi độ trễ 10–80 m (sau phép quay tốt nhất ≤ 20°, cửa sổ theo mét) + tham chiếu tin cậy nhất quán qua dead-reckoning (loại tuyến dịch cứng)	P(fix đúng | neo) ≥ 0.993 (28/28 run thiết kế); chứng chỉ một mình **0/773 run vi phạm** trên mọi tập
C2	**Nhãn hồi cứu tự sinh, kể cả lớp off-map**	cầu dead-reckoning hai phía (trộn, bất định kiểu cầu Brown, κ và s0 ước lượng không nhãn) giữa các đoạn đã xác minh + vùng phủ đã biết của bản đồ	nhãn off-map chính xác 1.000 khi odometry tốt, 0.88–0.93 với VIO / Segway trôi; nhãn đúng ≥ 0.99
C3	**Hiệu chuẩn conformal trên excursion THẬT của chính lần triển khai**	điểm học (GBM online) + ngưỡng split conformal trên đoạn null hồi cứu giữ ra ⇒ P(báo trong một đoạn null mới) ≤ α (Mệnh đề 4)	hợp lệ ở mọi tập; quét α: segFAR thực ≤ α ở mọi mức
C4	**Chứng nhận rồi hiệu chuẩn** (Mệnh đề 6)	frame có chứng chỉ neo cầu hồi cứu và không bị tính vào α; nếu không, cầu dài trôi xa làm null nhiễm fix đúng và chứng chỉ báo đúng ở đó bị tính là vi phạm	NCLT: 6–13 % frame xác minh hồi cứu vs 28–42 % có chứng chỉ; chứng chỉ báo trong null ∩ off-map thật = 0.000, trong null ∩ fix đúng = 0.52–0.58; NCLT +0.068

#	Đóng góp	Nội dung	Bằng chứng chính
C5	**Vách khoá hiệu chuẩn và căn chỉnh Neyman–Pearson** (Mệnh đề 7)	ngưỡng = phân vị của max điểm theo đoạn, điểm bão hoà ⇒ nhánh học TẮT HẲN khi > α đoạn null có một frame được phép báo; sửa: học điểm với âm = chính null hiệu chuẩn (đơn vị huấn luyện)	run CMU bị khoá 27 → 1 / 60 (phát triển); tập mới: 18 → 9 / 36, recall +0.015 (CI [+0.010, +0.020])
C6	**Đánh giá có đăng ký trước trên dữ liệu chưa từng thấy**	9 vòng, mỗi vòng commit tiêu chí trước khi xem; ba tập kiểm tra sinh SAU quyết định (seed 10–12, 13–15, 16–18)	quyết định cuối (HSI-VN) dựa trên tập seed 16–18 đạt 4/4 tiêu chí

Ý nghĩa. (i) Một robot có thể tự gán nhãn quá khứ của mình — kể cả lớp off-map, lớp không bao giờ có nhãn khi triển khai — chỉ bằng hình học và odometry, rồi dùng nhãn đó để học và hiệu chuẩn quyết định tin thị giác, không cần nhãn, không can thiệp bản đồ, ~1 ms/frame trên 1 lõi CPU. (ii) Hai nguyên lý tổng quát cho giám sát toàn vẹn tự giám sát: phần đã có chứng chỉ không được phán xét bằng nhãn kém tin cậy hơn chính nó (C4); điểm học được phải được huấn luyện chống lại đúng phân phối null dùng để hiệu chuẩn, nếu không hiệu chuẩn có thể sụp kiểu bậc thang (C5). (iii) Novelty (Gate 17, `LITERATURE_GATE.md`): gần nhất Lajoie & Beltrame RA-L'23, TF-VPR, Carson'23, Claxton'24, ACI với phản hồi trễ; mới là nhãn off-map hồi cứu, dùng online trong cùng lần triển khai, hiệu chuẩn trên excursion thật, C4 và C5.

3. Kết quả tích cực

Luật khuyến nghị HSI-VN (`analysis/hsi_eval.py` VARIANTS["HSI-VN"]).

Phát triển — 413 run seed 0–9 (recall / segFAR TB / run > α / sai số m):

dataset	n	HSI-VN	HSI-rot-m-sc (luật trước)	HSI-VMN	SH (ý tưởng 1)	oracle
countryside	56	0.665 / 0.0066 / 0 / 26.6	0.642 / 0.0050 / 0 / 26.8	0.655 / 0.0019 / 0 / 23.5	0.492 / 0.0006 / 0 / 33.5	0.739
office	56	0.873 / 0.0000 / 0 / 8.9	0.872 / 0.0001 / 0 / 9.0	0.854 / 0.0000 / 0 / 8.9	0.803 / 0.0003 / 0 / 9.7	0.914
old town	56	0.731 / 0.0014 / 0 / 32.5	0.735 / 0.0008 / 0 / 31.6	0.720 / 0.0004 / 0 / 29.0	0.708 / 0.0057 / 1 / 25.9	0.844
Boreas	56	0.896 / 0.0014 / 0 / 6.8	0.892 / 0.0014 / 0 / 6.9	0.885 / 0.0002 / 0 / 3.9	0.777 / 0.0023 / 0 / 4.5	0.882
CMU	56	0.761 / 0.0043 / 0 / 3.6	0.652 / 0.0060 / 0 / 3.8	0.753 / 0.0040 / 0 / 3.5	0.835 / 0.0092 / 1 / 3.9	0.945
NCLT	2	0.645 / 0 / 0 / 3.2	0.577 / 0 / 0 / 5.1	0.634 / 0 / 0 / 3.2	0.690 / 0 / 0 / 3.2	0.784
Nordland	56	0.786 / 0.0001 / 0 / 5.6	0.785 / 0.0000 / 0 / 5.0	0.777 / 0.0000 / 0 / 5.0	0.770 / 0.0000 / 0 / 6.0	0.676
Oxford	45	0.805 / 0.0089 / 0 / 21.1	0.764 / 0.0059 / 0 / 21.4	0.799 / 0.0068 / 0 / 20.4	0.719 / 0.0039 / 0 / 21.9	0.899
St Lucia	30	0.915 / 0.0013 / 0 / 18.5	0.905 / 0.0018 / 0 / 18.8	0.912 / 0.0011 / 0 / 18.4	0.761 / 0.0006 / 0 / 25.5	0.896
gộp	413	**0.796** / 0.0029 / **0** / 15.1	0.772 / 0.0026 / 0 / 15.0	0.786 / 0.0017 / 0 / **13.6**	0.731 / 0.0029 / 2 / 15.6	0.845

Theo giả thuyết H1–H5 so với SH (`analysis/hsi_summary.py`): H1 hợp lệ 0/413; H2 ≥ SH trên 7/9 dataset, gộp **+0.065**; H3 DINOv2 + NetVLAD **+0.118**; H4 điều hướng trong +1 m của SH trên 7/9; H5 kiểm toán theo vị trí ≤ 0.07 trên 9/9 (ý tưởng 1 không đạt). Tham chiếu có nhãn: Xu'21 202/413 run vượt α, Claxton'24 287/413.

Tập kiểm tra mới (sinh sau quyết định; không có SH vì cần GPU; so với luật trước HSI-rot-m-sc trên cùng run):

tập	HSI-VN vi phạm	Δ recall (CI 95 %)	Δ CMU	run CMU khoá	Δ sai số	Xu'21 / Claxton'24 vượt α
seed 13–15 (Entry 8)	0/108	+0.016 [+0.009, +0.024]	+0.059	7 → 4	−0.58 m	44 / 77 trên 108
seed 16–18 (Entry 9)	0/108	+0.014 [+0.008, +0.020]	+0.050	11 → 5	−0.49 m	49 / 81 trên 108
gộp 216 run	0/216	+0.015 [+0.010, +0.020]	+0.055	18 → 9	−0.53 m	—

Bền (phát triển, mọi run): lỗ 10 % — 0/108, recall 0.772 (luật trước 0.755); lỗ 50 % — 4/108 (đều CMU, bằng luật trước), 0.754 vs 0.744; off-map tự nhiên 4Seasons chéo cảnh — 0/36 (luật trước 1/36). **Quét α** (`paper/figures/hsi_alpha_vn.png`): segFAR thực TB 0.0011 / 0.0014 / 0.0027 / 0.0035 / 0.0046 ở α = 0.01 / 0.02 / 0.05 / 0.1 / 0.2; recall HSI-VN cao hơn luật trước ở MỌI α (0.727 / 0.758 / 0.796 / 0.808 / 0.812 vs 0.707 / 0.733 / 0.772 / 0.799 / 0.811). **Chi phí:** ~1 ms/frame trên 1 lõi CPU (đặc trưng + học lại GBM + hiệu chuẩn); ý tưởng 1 cần 18–45 ms/frame trên GPU.

4. Kết quả tiêu cực và hạn chế (đều có số đo)

Điểm yếu còn lại. (a) **CMU** 0.761 vs SH 0.835 (oracle 0.945). Chuỗi CMU ngắn (trung vị 194 m), quãng tới chứng chỉ đầu tiên trung vị ~110 m; phần khoá còn lại do vài chuỗi ngắn (16–71 m) HOÀN TOÀN đúng nhưng không thể chứng nhận nằm trong null — đặc trưng không phân biệt được chúng với dương ⇒ giới hạn thông tin của khung hiện tại. Khởi động lạnh: 3–4 % frame CMU trước lần học đầu, bị giới hạn bởi độ trễ có nhãn hồi cứu (hạ ngưỡng nhãn tối thiểu 50 → 20 không đổi gì). (b) **NCLT** chỉ 2 run giữ ra (một bản đồ, 8 phiên; mỗi descriptor seed 0). (c) **Sai số điều hướng old town** 32.5 m vs SH 25.9 (oracle 19.3): KHÔNG có fix sai xa nào; nguyên nhân là thời điểm báo (VIO trôi ~6 %/100 m, khoảng trống sau khi quay lại bản đồ) — HSI-VMN giảm còn 29.0. (d) **Null bảo thủ 5–25×** (là tập cha của off-map) — đúng nhưng tốn recall.

Hướng đã thử và bác (bằng chứng):

hướng	kết quả đo	lý do bác
cấu hình cửa sổ theo frame (Entry 1)	Oxford 0.285, St Lucia 0.447 vs SH 0.72 / 0.76	10 m/frame ⇒ cửa sổ quá dài; sửa bằng cửa sổ theo mét (Entry 2)
Mondrian theo chế độ tham chiếu (Entry 4, HSI-M)	recall −0.008, sai số −1.1 m	trượt H8; giữ làm điểm vận hành điều hướng
bỏ / thu cổng nhất quán ngắn hạn (Entry 6)	recall +0.02…+0.03 nhưng sai số +1.7…+3.2 m (old town 45 m), 9/413 run > α	cổng chặn fix sai xa trong bản đồ; tập thiết kế 28 run không lộ cái giá
phán xét chứng chỉ bằng cầu không dùng nó / leave-one-run-out (Entry 5)	mất lợi ích NCLT / chuỗi CMU ngắn không có đoạn neo lân cận	
tách ngân sách α cho hình học (split budget)	NCLT 0.551 → 0.524	null "chắc chắn" vẫn nhiễm 10 % fix đúng
đặc trưng hubness theo nơi (Entry 8)	1 % nơi hút 36–46 % fix sai (R^2 theo nơi 0.48–0.77) nhưng recall gần như không đổi, không mở khoá	ngưỡng không phải nút thắt ở chỗ đặc trưng giúp được
chứng chỉ cửa sổ ngắn "học từ chuỗi dài"	lỗi thật ở L = 20 m: 2–50 % (countryside tệ nhất); ước lượng thấy 0.005 vs thật 0.097 (CMU SALAD s4)	thấy thiên lệch về vùng dễ ⇒ không an toàn
chứng chỉ tự đồng dạng của bản đồ K(p, ℓ)	K = 0 gần như không xảy ra ở $\ell \le 30$ m	ở thang 20–40 m đường gần thẳng, hình học không mang thông tin
Mondrian theo trạng thái bằng chứng (đầu chuỗi)	mở khoá SALAD s4 nhưng SALAD s2 0.921 → 0.798	gộp hay tách ngân sách không trội nhau

hướng	kết quả đo	lý do bác
hiệu chuẩn chụm lỗi ngắn (< H)	fix sai xa nằm trong chuỗi sai dài 14–760 frame, đã thuộc null	giả thuyết sai
quét α như "bảo đảm chặt"	bảo đảm đúng nhưng bảo thủ; α = 0.01 có 6–9 / 413 run > 0.01	rời rạc khi ít đoạn hiệu chuẩn

Giả định của bảo đảm. Hoán đổi giữa đoạn null hồi cứu và đoạn off-map thật (null là tập cha ⇒ bảo thủ khi nhãn đúng); gộp phiên ⇒ hoán đổi giữa điều kiện chỉ xấp xỉ; ε_G (sai của chứng chỉ) không hiệu chuẩn được mà là tính chất phép thử hình học — đo trực tiếp bằng biến thể geo-rm (0/773).

5. Điều kiện kiểm chứng (để tái tạo đúng số)

- **Dữ liệu:** cache `nav_demo --cache` công khai: `nhatlong1103/hmm-navcache-v2` (7 dataset × 6 descriptor × seed 0–9, NCLT seed 0), `nhatlong1103/hmm-e37-caches` (Oxford, St Lucia), `nhatlong1103/hmm-navcache-holes` (`d10/`, `d50/`, seed 0–2), `nhatlong1103/hmm-natural-cache` (4Seasons chéo cảnh), `caotienminh1/hmm-navcache-f13` (seed 13–15), `caotienminh1/hmm-navcache-f16` (seed 16–18); kho dự trữ seed 19–27 (`caotienminh1/hmm-navcache-r19`, chưa dùng). Mã tái tạo đúng từng bit cache công khai (đã kiểm Nordland DINOv2 seed 0); hai lần sinh độc lập seed 10–12 cho kết quả giống hệt.
- **Phân chia:** thiết kế = seed 0 × {CosPlace, NetVLAD, MegaLoc, DINOv2} của 7 dataset (28 run); phát triển = seed 0–9 (413 run có SH); tập kiểm tra = seed 10–12 (đã dùng C1–C4, Entry 7), 13–15 (Entry 8), 16–18 (Entry 9). α = 0.05, H = 10, một cấu hình chung cho mọi dataset.
- **Kết quả thô:** `analysis/results/hsi/hsi_results_json.tgz` (JSON mỗi run: main, holes_d10, holes_d50, natural, fresh_s10_12, test_s13_15, test_s16_18), mặt nạ báo theo frame `hsi_frames_*.tgz`; baseline ý tưởng 1 `analysis/results/baselines_idea1/e37|e38/oc_*.tgz`.
- **Lệnh:** một run `python3 analysis/hsi_eval.py <cache_dir> <ds> <desc> <seeds> --variants HSI-VN,HSI-rot-m-sc,geo-rm`; so sánh `analysis/hsi_compare.py`; tiêu chí đăng ký trước `analysis/hsi_entry8_test.py`; H1–H5 `analysis/hsi_summary.py`; quét α `analysis/hsi_alpha.py`.